

# **MobileTogether App (Web Client)**

**Manual del usuario**

## Aplicación MT para Web Client: introducción

Para usar la aplicación MobileTogether Web Client siga estos pasos:

Siga estos pasos:

1. [Iniciar sesión en el servidor MobileTogether Server](#) con el cliente web
2. [Ejecutar una solución](#)

En los apartados siguientes se describen estos pasos y la interfaz de la aplicación MobileTogether.

- [Iniciar sesión en el servidor MobileTogether Server](#)
- [Ejecutar una solución](#)
- [Solución de problemas](#)

*Última actualización: 20.12.2023*

## Iniciar sesión en el servidor MobileTogether Server

Puede usar como cliente web MT cualquier explorador web que permita conectarse a su MobileTogether Server. Puede conectarse a la interfaz web de su MobileTogether Server a través de un cliente web. Para ello siga estos pasos:

1. Abra el explorador web.
2. En la barra de dirección escriba la dirección del servidor MobileTogether Server al que desea conectarse y el puerto que se configuró como puerto de clientes móviles del servidor. Por ejemplo, si quiere conectarse a un servidor MobileTogether Server desde el propio equipo y dicho servidor utiliza la configuración de puerto cliente predeterminada, introduzca `localhost:8083` en la barra de dirección del explorador.
3. Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña que le asignó el administrador del servidor MobileTogether Server. Si no tiene credenciales asignadas, utilice el nombre de usuario `anonymous` (no hace falta ninguna contraseña).
4. Aparece el contenedor raíz (Contenedor /) del servidor, que contiene todas las soluciones que se implementaron en él.

## Ejecutar una solución

Para iniciar una solución siga estos pasos:

1. Tras iniciar sesión en el servidor MobileTogether Server, navegue por la pestaña Flujos de trabajo hasta la solución que desea ejecutar.
2. Para ejecutar la solución, haga clic/pulse el enlace de la solución en la columna *Ejecutar en explorador*.
3. Si la solución ya se ejecutó con anterioridad y tiene datos guardados, entonces tendrá el botón **Borrar datos guardados**. Si quiere ejecutar la solución con los datos originales, haga clic/pulse este botón. Si no quiere borrar los datos, entonces la solución se iniciará con los datos que se guardaron previamente.
4. Cuando termine, cierre sesión haciendo clic/pulsando **Cerrar sesión** (en la esquina superior derecha de la pantalla).

## Solución de problemas

Aquí encontrará soluciones a problemas que puedan surgir.

- *Protocolo de MobileTogether en aplicaciones de correo electrónico:* cuando se redactó esta documentación (en abril de 2016) los vínculos que utilizan el protocolo `mobiletogether://` no funcionaban en GMail y otras aplicaciones de correo, pero funcionan perfectamente en aplicaciones comunes como AquaMail, K9 y MailWise. El protocolo `mobiletogether://` se utiliza para llevar a cabo tareas de MobileTogether como abrir soluciones de MobileTogether desde un vínculo o actualizar la configuración del servidor en un dispositivo móvil desde un vínculo.

# Índice

## C

Cliente web MT, 3

## I

Iniciar sesión en el servidor, 3

Iniciar sesión en el servidor MT, 3

## S

Solución,

iniciar, 4

Solución de problemas, 5