

Altova LicenseServer

Benutzer- und Referenzhandbuch

Altova LicenseServer Benutzer- und Referenzhandbuch

All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher.

Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks.

While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document.

Published: 2019

© 2019 Altova GmbH

Inhaltsverzeichnis

1	Altova LicenseServer	2
1.1Allgemeine Informationen	3
1.1.1Altova-Lizenztypen	4
1.1.2Prozessorkerne und Lizenzen	7
1.1.3Informationen zum Netzwerk	8
1.1.4Altova-Produkte auf zentralen Servern	11
1.1.5Kommunikation mit Altova.com	12
1.1.6Altova ServiceController (Nur Windows)	13
1.1.7Failover LicenseServer	14
1.1.8Lizenz-Check-outs	16
1.1.9Aktualisieren von LicenseServer	17
1.1.10Passwort zurücksetzen	19
1.2Installieren und Starten von LicenseServer (Windows)	20
1.2.1Installieren von LicenseServer (Windows)	21
1.2.2Starten von LicenseServer als Dienst (Windows)	22
1.2.3Öffnen der LicenseServer-Konfigurationsseite (Windows)	23
1.3Installieren und Starten von LicenseServer (Linux)	26
1.3.1Installieren von LicenseServer (Linux)	27
1.3.2Starten von LicenseServer als Dienst (Linux)	30
1.3.3Öffnen der LicenseServer-Konfigurationsseite (Linux)	31
1.4Installieren und Starten von LicenseServer (macOS)	34
1.4.1Installieren von LicenseServer (macOS)	35
1.4.2Starten von LicenseServer als Dienst (macOS)	37
1.4.3Öffnen der LicenseServer-Konfigurationsseite (Mac OS X)	38
1.5Registrieren und Aufhebung der Registrierung von Produkten	41
1.5.1Registrieren von Altova Desktop-Produkten	42
1.5.2Registrieren von DiffDog Server	43
1.5.3Registrieren von FlowForce Server	45
1.5.4Registrieren von MapForce Server	50
1.5.5Registrieren von MobileTogether Server	52
1.5.6Registrieren von RaptorXML(+XBRL) Server	54
1.5.7Registrieren von StyleVision Server	56
1.5.8Aufheben der Registrierung von Produkten	58
1.6Hochladen und Aktivieren von Produktlizenzen	59

1.6.1	Hochladen von Lizenzen in LicenseServer	60
1.6.2	Aktivieren/Deaktivieren von Lizenzen	61
1.6.3	Lizenzstatus	62
1.7.....	Zuweisen von Produktlizenzen	64
1.7.1	Zuweisen von Lizenzen zu registrierten Produkten	65
1.7.2	Aufheben der Lizenzzuweisung	68
1.7.3	Bearbeiten einer zugewiesenen Lizenz	69
1.8.....	Referenz zur Konfigurationsseite	71
1.8.1	License Pool	72
1.8.2.....	Client Management	75
	<i>Zuweisen von Lizenzen.....</i>	76
	<i>Anfordern einer Testlizenz.....</i>	79
	<i>Registrierung von Produkten und Clients aufheben.....</i>	80
	<i>Ein einziger unter anderen Namen registrierter Rechner.....</i>	80
1.8.3	Client Monitoring	82
1.8.4.....	Settings	83
	<i>Maintenance (Wartung).....</i>	83
	<i>Failover LicenseServer Settings (Failover</i>	
	<i>LicenseServer-Einstellungen).....</i>	84
	<i>LicenseServer Password (LicenseServer-Passwort).....</i>	86
	<i>Connectivity Test (Verbindungstest).....</i>	86
	<i>License Checkout (Lizenz-Checkout).....</i>	86
	<i>Web UI.....</i>	87
	<i>Proxy Server.....</i>	88
	<i>License Service</i>	88
	<i>Alert Mail (Benachrichtigungsmail).....</i>	89
	<i>Miscellaneous (Verschiedenes).....</i>	90
1.8.5	Messages, Log Out	91

Index

Kapitel 1

Altova LicenseServer

1 Altova LicenseServer

Altova LicenseServer (in der Folge auch **LicenseServer** genannt) dient als Tool für die zentrale Verwaltung von Lizenzen für Altova-Produkte. Sie können in einem Netzwerk ausgeführten Altova-Applikationen über LicenseServer eine Lizenz zuweisen. Administratoren können dadurch Lizenzen flexibel zentral verwalten und überwachen.

Aktuelle Version: 3.0 *

** Mit LicenseServer 3.0 können (i) Altova Software-Produkte der Version 2019 oder einer älteren Version und (ii) Altova MobileTogether Server Version 5.1 oder eine ältere Version lizenziert werden. Altova Produktversionen, die neuer, als die in dieser Anmerkung aufgelisteten sind, können damit nicht lizenziert werden. Nähere Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter [Aktualisieren von LicenseServer](#).*

Lizenzierungsverfahren

LicenseServer kann kostenlos von der [Altova Website](#) heruntergeladen werden. Nachdem Sie LicenseServer korrekt installiert und als Dienst gestartet haben, gehen Sie folgendermaßen vor, um einem Altova-Produkte eine Lizenz zuzuweisen:

1. Registrieren Sie [Ihr\(e\) Altova-Produkt\(e\)](#) auf dem LicenseServer. Die Registrierung wird vom Altova-Produkt aus durchgeführt.
2. [Laden Sie Ihre Altova-Produktlizenzen](#) in LicenseServer hoch.
3. Weisen Sie den registrierten Produkten [die hochgeladenen Lizenzen zu](#).

Eine Beschreibung der verfügbaren Funktionalitäten finden Sie in den Abschnitten [Allgemeine Informationen](#) und [Referenz zur Konfigurationsseite](#).

Anmerkung: Die [LicenseServer-Konfigurationsseite](#) unterstützt SSL nicht.

Informationen zu dieser Dokumentation

Diese Dokumentation ist in die folgenden Teile gegliedert:

- [Allgemeine Informationen](#)
- Installation unter [Windows](#), [Linux](#) und [macOS](#)
- [Registrieren von Produkten](#) auf LicenseServer und Aufhebung der Registrierung
- [Hochladen und Aktivieren von Produktlizenzen](#)
- [Zuweisen von Produktlizenzen](#)
- [Referenz zur Konfigurationsseite](#)

Letzte Aktualisierung: 06.02.2019

1.1 Allgemeine Informationen

Dieser Abschnitt enthält allgemeine Informationen über LicenseServer:

- [Altova-Lizenztypen](#)
- [Prozessorkerne und Lizenzen](#)
- [Informationen zum Netzwerk](#)
- [Altova-Produkte auf zentralen Servern](#)
- [Kommunikation mit Altova.com](#)
- [Altova ServiceController](#)
- [Failover LicenseServer](#)
- [License Check-outs](#)
- [Aktualisieren von LicenseServer](#)
- [Passwort zurücksetzen](#)

1.1.1 Altova-Lizenztypen

Altova Desktop-Produkte

Es gibt drei Arten von Desktop-Benutzerlizenzen:

- *Einzelplatzlizenz*: Jede Lizenz ist für eine bestimmte Anzahl von *Computern* ausgestellt. Wenn Sie z.B. 10 Einzelplatzlizenzen (*10-Installed-User-Lizenz*) erworben haben, so dürfen Sie die Software auf bis zu 10 Computern installieren und verwenden.
- *Parallellizenz*: Mit einer Lizenz für *n* Parallelbenutzer (i) können Sie die Software auf **10n** Computern installieren; (ii) können bis zu *n* Benutzer die Software jeweils gleichzeitig, also parallel benutzen. Wenn Sie z.B. 20 Parallellizenzen (*20-Concurrent-User-Lizenz*) erwerben, darf die Software auf bis zu 200 Computern installiert und auf jeweils bis zu 20 Computern gleichzeitig verwendet werden.
- *Benutzerdefinierte Nutzung (Named User)*: Mit einer *Named-User-Lizenz* wird eine bestimmte Anzahl von *Benutzern* autorisiert, die Software zu verwenden.

Anmerkung: Im Fall von Einzelplatz- und Parallellizenzen überwacht LicenseServer die Verwendung der zugewiesenen Lizenzen anhand des Hostnamens oder der IP-Adresse von Rechnern. Nähere Informationen über die Client-Identifizierung finden Sie unter [Informationen zum Netzwerk](#).

Anmerkung: Wenn die Software auf LicenseServer registriert wird, wird auch der User Principal Name (UPN) des Benutzers, der die Software registriert hat, (zusammen mit anderen Registrierungsdaten) registriert. Eine Named User-Lizenz wird einem UPN zugewiesen. Wenn einem UPN eine Lizenz zugewiesen wurde, kann sich der Benutzer mit diesem UPN auf jedem Rechner in Netzwerk anmelden und die Software verwenden. Ein Benutzer kann daher mit dieser Lizenz auf verschiedenen Computern im Netzwerk - auch in einer virtuellen Umgebung - arbeiten, indem er sich mit seinem UPN anmeldet. Nähere Informationen über die Client-Identifizierung finden Sie unter [Informationen zum Netzwerk](#).

Liste der Altova Desktop-Produkte

Authentic Desktop, DatabaseSpy, DiffDog, MapForce, SchemaAgent, StyleVision, UModel, XMLSpy.

Altova MissionKit-Lizenzen

[Altova MissionKit](#) ist ein Paket von Altova Desktop-Produkten. Eine Altova MissionKit-Lizenz umfasst Einzellizenzen für jedes der Desktop-Produkte im MissionKit-Paket. Jede dieser Einzelproduktlizenzen hat einen anderen eindeutigen Keycode, jedoch dieselbe MissionKit-Paket-ID. Wenn Sie eine Altova MissionKit-Lizenz in den Lizenzpool hochladen, werden die einzelnen Produktlizenzen im [Lizenzpool](#) aufgelistet (wobei neben jeder Lizenz das [Altova MissionKit-Logo](#) angezeigt wird). Wenn Sie eine dieser Produktlizenzen einem bestimmten Client (Rechner oder Named User) zuweisen, werden auch alle anderen Produkte dieses MissionKit-Pakets ebenfalls diesem Client zugewiesen. Infolgedessen kann kein weiteres Produkt aus diesem MissionKit-Paket einem anderen Client zugewiesen werden. Wenn es sich natürlich bei der MissionKit-Lizenz um eine Mehrplatzlizenz handelt, können die einzelnen Clients jeweils ein MissionKit-Produktpaket verwenden.

Liste der Altova MissionKit-Produkte

DatabaseSpy, DiffDog, MapForce, SchemaAgent, StyleVision, UModel, XMLSpy.

Altova Server-Produkte

Alle Server-Produktlizenzen werden auf Basis der **physischen Prozessorkerne** des Computers, auf dem die Server-Software installiert ist, zugewiesen.

- In jeder Lizenz ist die Anzahl der lizenzierten Prozessorkerne angegeben.
- Wenn das Server-Produkt auf einem Computer mit n Prozessorkernen installiert ist, müssen in der Lizenz n oder mehr Prozessorkerne lizenziert sein. Wenn z.B. RaptorXML Server auf einem Computer mit 8 Prozessorkernen installiert ist, müssen mit der RaptorXML Server-Lizenz 8 oder mehr Kerne lizenziert werden.
- Lizenzen können kombiniert werden, um die erforderliche Anzahl an Prozessorkernen zu erreichen. Wenn z.B. RaptorXML Server auf einem Computer mit 8 Prozessorkernen installiert ist, können dafür zwei RaptorXML Server-Lizenzen für je 4 Prozessorkerne verwendet werden.

Anmerkung: Altova Server-Produkte können in virtuellen Umgebungen nicht verwendet werden.

Liste der Altova Server-Produkte

DiffDog Server, FlowForce Server, MapForce Server, MobileTogether Server, RaptorXML(+XBRL) Server, StyleVision Server.

Wann müssen unterschiedliche LicenseServer verwendet werden?

Der [Lizenzpool](#) eines LicenseServers kann entweder:

- *Lizenzen der Gruppe 1 enthalten:* Einzelplatzlizenzen und/oder Parallellizenzen **oder**
- *Lizenzen der Gruppe 2:* Named-User-Lizenzen

Wenn Sie Lizenzen aus beiden Gruppen verwenden möchten, müssen Sie für jede dieser Gruppen einen separaten LicenseServer verwenden. Wenn LicenseServer feststellt, dass in einer bestimmten Situation Lizenzen aus beiden Gruppen im Lizenzpool vorhanden wären, wird er Sie darauf hinweisen und entsprechende Schritte vorschlagen (normalerweise, dass eine Lizenzgruppe auf einen separaten, eigens für diese Gruppe zuständigen LicenseServer verschoben wird).

Dringend empfohlen: Verwendung separater LicenseServer für separate Lizenztypen

Es wird empfohlen, für jeden der drei Lizenztypen einen separaten LicenseServer zu verwenden. Dadurch stellen Sie sicher, dass ein Endbenutzer, wenn er mit dem entsprechenden LicenseServer verbunden ist: (i) nur Lizenzen von dem für diesen Client relevanten Typ sieht und (ii) daher auch eine Lizenz des richtigen Typs abrufen.

Wann müssen Produkte erneut registriert werden?

Wenn Sie ein Upgrade auf eine LicenseServer Version vor Version 3.0 auf LicenseServer 3.0 oder höher installieren, kann es vorkommen, dass im Lizenzpool eine ältere Produktregistrierung gefunden wird, die mit dem neuen (mit Version 3.0 eingeführten) Registrierungsformat nicht kompatibel ist. In diesem Fall muss die ältere Produktregistrierung entfernt werden und das Produkt muss erneut registriert werden. LicenseServer informiert Sie darüber in einer Meldung und fordert Sie auf, das Produkt erneut zu registrieren.

1.1.2 Prozessorkerne und Lizenzen

Die Lizenzierung von Altova Server-Produkten basiert auf der Anzahl der auf dem Produktrechner verfügbaren **physischen Prozessorkerne**. So hat z.B. ein Dual-Core-Prozessor zwei Prozessorkerne, ein Quad-Core-Prozessor hat vier Kerne, ein Hexa-Core-Prozessor hat sechs Kerne, usw. Die Anzahl der für ein Produkt lizenzierten Kerne muss größer oder gleich der Anzahl der auf diesem Serverrechner verfügbaren Kerne sein, unabhängig davon, ob es sich um einen physischen Rechner oder eine Virtual Machine handelt. Wenn ein Server z.B. acht Kerne hat, müssen Sie eine Lizenz für acht Kerne erwerben. Sie können Lizenzen auch kombinieren, um das Produkt für die entsprechende Anzahl von Kernen zu lizenzieren. So können z.B. anstelle einer Lizenz für 8 Kerne auch zwei Lizenzen für 4 Kerne für einen 8-Kern-Prozessor verwendet werden.

Wenn Sie einen Rechnerserver mit einer großen Anzahl von CPU-Kernen verwenden, aber nur geringe Datenmengen verarbeiten müssen, können Sie auch eine Virtual Machine erstellen, der eine geringere Anzahl an Kernen zugewiesen ist und eine Lizenz für diese Anzahl an Kernen erwerben. In diesem Fall ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit natürlich geringer als bei Verwendung aller Kerne des Rechners.

Anmerkung: Jede Altova Server-Produktlizenz kann immer nur für einen Client-Rechner gleichzeitig verwendet werden, selbst wenn die Lizenzkapazität dieser Lizenz noch nicht ausgeschöpft ist. Wenn z.B. eine 10-Kern-Lizenz für einen Client-Rechner mit 6 CPU-Kernen verwendet wird, so können die verbleibenden Lizenzen für die restlichen 4 Kerne nicht gleichzeitig für einen anderen Client-Rechner verwendet werden.

Single-Thread-Ausführung

Wenn im Lizenzpool eine Altova Serverproduktlizenz für nur einen Prozessorkern verfügbar ist, können Sie einem Rechner mit mehreren Kernen diese Lizenz für einen Kern zuweisen. In diesem Fall führt der Rechner das Produkt an einem einzigen Kern aus. Dadurch verlangsamt sich die Verarbeitungsgeschwindigkeit, da kein Multi-Threading (welches bei mehreren Prozessorkernen möglich wäre) zur Verfügung steht. Das Produkt wird auf diesem Rechner im Single Thread-Modus ausgeführt.

Um einem Mehrkernrechner eine Lizenz für nur einen Kern zuzuweisen, aktivieren Sie für das entsprechende Produkt das Kontrollkästchen *Limit to single thread execution*.

Wenn im Fall von **MobileTogether Server (MTS)** eine Single-Thread-Ausführung für eine MTS-Kernlizenz ausgewählt ist, so kann immer nur ein Mobilgerät mit dem MobileTogether Server verbunden werden. Wenn in diesem Fall ein zweites Gerät mit MobileTogether Server verbunden wird, so übernimmt dieses die Lizenz. Das erste Gerät kann daraufhin keine Verbindung mehr herstellen und erhält eine entsprechende Fehlermeldung.

1.1.3 Informationen zum Netzwerk

Altova LicenseServer muss auf einem Server-Rechner installiert sein, auf den alle Clients, auf denen lizenzpflichtige Altova-Produkte ausgeführt werden, Zugriff haben. Eine Firewall, sei es auf dem Client als auch auf dem Server, muss den für den ordnungsgemäßen Betrieb des LicenseServers erforderlichen Netzwerkdatenverkehr vom und zum LicenseServer zulassen.

Zur Verteilung der Lizenzen wird auf dem LicenseServer-Rechner **Port 35355** verwendet. Daher muss dieser Port für den Netzwerkdatenverkehr mit Client-Rechnern offen sein.

Im Folgenden sind die Standardparameter für den Netzwerkverkehr und die Anforderungen für LicenseServer aufgelistet:

- *Für die LicenseServer-Lizenzverteilung:*
Eine oder beide der folgenden Verbindungen
IPv4 TCP-Verbindung auf Port 35355
IPv6 TCP-Verbindung auf Port 35355

Der LicenseServer kann zu Verwaltungszwecken über eine Webschnittstelle auf Port 8088 aufgerufen werden. Der verwendete Port kann [je nach Wunsch konfiguriert werden](#).

Informationen über den LicenseServer, auf dem ein Produkt registriert ist

Zu jeder Produktinstallation werden die Informationen über den LicenseServer, auf dem das Produkt registriert ist, in einer `Licsvr`-Datei gespeichert. diese Datei wird unter dem folgenden Pfad gespeichert:

Bei Einzelplatz- und Parallellizenzen

- `%ProgramData%\Altova\<ProductName><Version>\<ProductName>.licsvr`
- Beispiel: `C:\ProgramData\Altova\XMLSpy2019\xmlspy.licsvr`

Named-User-Lizenzen

- `%UserProfile%\Dokumente\Altova\<ProductName><Version>\<ProductName>.licsvr`
- Beispiel: `C:\Users\nicky\Documents\Altova\XMLSpy2019\xmlspy.licsvr`

Woran LicenseServer Client-Rechner erkennt

Wenn ein Altova-Produkt auf einem Rechner auf LicenseServer registriert wird, werden sowohl die ID des Rechners (Hostname und IP-Adresse) als auch der User Principal Name (UPN) des Benutzers, der das Produkt registriert hat, registriert.

Einzelplatz- und Parallellizenzen

Wenn eine Einzelplatz- oder Parallellizenz über LicenseServer zugewiesen wird, wird die Lizenz von LicenseServer als eine für einem bestimmten Client-Rechner ausgestellte Lizenz betrachtet. LicenseServer erkennt den Client-Rechner an seinem Hostnamen, den er durch einen DNS-Server-Lookup der IP-Adresse des Client abrufen kann. Wenn LicenseServer mit dem Lookup keinen Hostnamen abrufen kann, wird die IP-Adresse des Client als Identifier verwendet. Jedes Mal, wenn das Altova-Produkt in der Folge auf dem Client-Rechner gestartet wird, überprüft LicenseServer, ob die Identifikation des Client-Rechners, die er erhält, mit dem Hostnamen oder der IP-Adresse eines Client übereinstimmt, dem eine Lizenz zugewiesen wurde. Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, werden die Lizenzinformationen verifiziert.

Anmerkung: Im Fall von Einzelplatz- und Parallellizenzen erfolgt die Lizenzzuweisung und -überwachung durch LicenseServer anhand des Hostnamens oder der IP-Adresse eines Rechners. Zuerst wird versucht, den Rechner anhand seines Hostnamens zu identifizieren. Falls dies fehlschlägt, wird die IP-Adresse herangezogen. Wenn IP-Adressen in Ihrer Netzwerkumgebung dynamisch generiert werden (oder aus anderen Gründen nicht festgelegt sind), würde bei einer erneuten Anmeldung eine neue IP-Adresse für denselben Rechner erstellt. Dadurch würde die Maximalanzahl der Einzelplatz- oder Parallellizenzen sehr schnell erreicht werden. Sie sollten daher für diese Art der Umgebung [Named-User-Lizenzen](#) (benutzerdefinierte Lizenzen) verwenden, da diese auf Basis von UPNs (und nicht Rechner-IDs) zugewiesen werden. Beachten Sie dies auch, wenn Sie beabsichtigen, Altova Desktop-Produkte auf virtuellen Maschinen, virtuellen Desktops oder Remote Desktops zu installieren.

Anmerkung: Eine Einzelplatz- oder Parallellizenz kann nur vom ersten Benutzer, der sich auf dem jeweiligen Rechner anmeldet und das Produkt startet, verwendet werden, da das Produkt nur für diesen Rechner lizenziert wurde und das Produkt auf diesem Rechner jeweils nur von einem Benutzer ausgeführt werden darf. Wenn mehrere Benutzer Zugriff auf diese Produktinstallation haben und dieses Produkt ausführen können sollen, so wird für das Produkt eine Named-User-Lizenz für mehrere benannte Benutzer benötigt.

Named-User-Lizenzen

Wenn eine Named User-Lizenz über LicenseServer zugewiesen wird, wird die Lizenz von LicenseServer als eine für einem bestimmten UPN ausgestellte Lizenz betrachtet. Jedes Mal, wenn das Altova-Produkt in der Folge auf dem Client-Rechner gestartet wird, identifiziert LicenseServer den Client-Benutzer auf Basis des UPN, mit dem sich der Benutzer angemeldet hat. Wenn dieser UPN mit dem UPN eines lizenzierten Client-Benutzers übereinstimmt, werden die Lizenzdetails überprüft.

VPN-Verbindungen mit dynamischen IP-Adressen

Wenn ein Client-Rechner über ein Virtual Private Network (VPN) eine Verbindung zu LicenseServer herstellt, so erfolgt die Verbindung oft mit einer dynamisch zugewiesenen IP-Adresse. In diesem Fall wird jede neue Verbindung, die der Client herstellt, von LicenseServer mit einer neuen IP-Adresse, d.h. von einem bisher nicht bekannten Client, aufgezeichnet (*siehe "Woran LicenseServer Client-Rechner erkennt" weiter oben*).

Daraus ergibt sich Folgendes:


- Wenn zu dem Zeitpunkt, zu dem der Client eine Verbindung herstellt, eine zusätzliche Lizenz auf LicenseServer **verfügbar ist**, so wird dem Client eine neue Lizenz zugewiesen (wobei diesem Client möglicherweise zuvor bereits eine oder mehrere Lizenzen zugewiesen wurden). Lizenzen, die dem Client zuvor zugewiesen wurden, werden nicht freigegeben. Dies führt dazu, dass ein einziger Client mehrere Lizenzen in Anspruch nimmt, wodurch auf dem Server nicht mehr genug Lizenzen zur Verfügung stehen.
- Wenn **keine** zusätzlichen Lizenzen auf LicenseServer **zur Verfügung stehen**, kann das Produkt auf diesem Client nicht lizenziert werden, auch wenn diesem Produkt bereits zu einem früheren Zeitpunkt Lizenzen (für IP-Adressen, die von diesem Client nicht mehr verwendet werden) zugewiesen wurden.

Es gibt drei Möglichkeiten, um dieses Problem zu beheben:

- *Verwendung von Named-User-Lizenzen:* Im Fall von Named-User-Lizenzen erfolgt die Lizenzierung nicht auf Basis des Host-Namens oder der IP-Adresse des Client-Rechners,

sondern auf Basis des User Principal Name (UPN) von lizenzierten Benutzern (*siehe [Altova-Lizenztypen](#)*). Dies ist das Lizenzierungsmodell, dass wir Ihnen empfehlen, wenn Sie in einer Netzwerkumgebung, in der dynamische IP-Adressen verwendet werden, arbeiten.

- **Registrierung von VPN-Clients mit einem DNS.** Die Vorgehensweise ist je nach Betriebssystem unterschiedlich. Auf Windows 10 Clients können Sie dies z.B. über die Eigenschaften der Netzwerkverbindung des Client einrichten (*siehe Abbildung unten*).



- **Zuweisen einer statischen IP-Adresse zum VPN-Benutzer.** Die Vorgehensweise ist je nach VPN-Software unterschiedlich. Die entsprechenden Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem VPN-Anbieter oder dem Administrator. Eine Anleitung für OpenVPN finden Sie z.B. [hier](#).

1.1.4 Altova-Produkte auf zentralen Servern

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie vorgehen, wenn ein Altova Desktop-Produkt (i) auf einem zentralen Server-Host läuft und (ii) für entfernte Clients lizenziert ist. Wenn Sie beabsichtigen, Altova Desktop-Produkte auf virtuellen Maschinen, virtuellen Desktops oder Remote Desktops zu installieren und sicherstellen möchten, dass das Produkt auf dem richtigen LicenseServer registriert ist, empfehlen wir die folgende Vorgangsweise:

1. Installieren Sie LicenseServer, bevor Sie das Desktop-Produkt installieren.
2. Laden Sie die entsprechenden Produktlizenzen in den Lizenz-Pool des LicenseServer hoch. (Alternativ dazu können Sie die Lizenzen auch erst nach der Registrierung (*nächster Punkt*) hochladen.
3. Sie werden am Ende des Installationsvorgangs für das Desktop-Produkt gefragt, ob Sie das Produkt auf LicenseServer registrieren möchten. Klicken Sie auf **Ja** und wählen Sie aus der Liste der verfügbaren LicenseServer denjenigen aus, auf dem die Produktlizenzen verfügbar sind (oder in Zukunft verfügbar sein werden).
4. Machen Sie die unter `%ProgramData%\Altova\<ProductName><Version>\<ProductName>.licsrv` gespeicherte LICSVR-Datei des Produkts nach erfolgreicher Installation zu einer schreibgeschützten Datei, um sicherzustellen, dass die in der LICSVR-Datei gespeicherten Details des richtigen LicenseServer nicht irrtümlich überschrieben werden.
5. Ab jetzt kann ein entfernter Client, jedes Mal, wenn er die serverbasierte Produkt-Software startet, eine Lizenz vom richtigen LicenseServer abrufen, bzw. zugewiesen erhalten.

Anmerkung: Wenn Sie die Registrierung des installierten Produkts erst später vornehmen, kann es vorkommen, dass das serverbasierte Produkt von einem Netzwerk-Client gestartet wird, und dieser das Produkt auf einem nicht geeigneten LicenseServer registriert. Um dies zu vermeiden, sollten Sie das Desktop-Produkt nach der Installation so bald wie möglich registrieren.

Anmerkung: Wenn die erste Registrierung eines Produkts auf einem falschen LicenseServer erfolgt ist, sind die Lizenzen für alle Clients, die das serverbasierte Produkt danach starten auf die auf diesem (falschen) LicenseServer verfügbaren Lizenzen beschränkt. Selbst wenn auf diesem LicenseServer für das Produkt Lizenzen zur Verfügung stehen, so sind diese Lizenzen wahrscheinlich für einen anderen Zweck gedacht. Währenddessen bleiben die Lizenzen auf dem richtigen LicenseServer unbenutzt und werden nicht von den dafür vorgesehenen Rechnern verwendet.

Anmerkung: Eine Einzelplatz- oder Parallellizenz kann nur vom ersten Benutzer, der sich auf dem jeweiligen Rechner anmeldet und das Produkt startet, verwendet werden, da das Produkt nur für diesen Rechner lizenziert wurde und das Produkt auf diesem Rechner jeweils nur von einem Benutzer ausgeführt werden darf. Wenn mehrere Benutzer Zugriff auf diese Produktinstallation haben und dieses Produkt ausführen können sollen, so wird für das Produkt eine Named-User-Lizenz für mehrere benannte Benutzer benötigt.

Siehe auch: [Altova-Lizenztypen](#) und [Informationen zum Netzwerk](#).

1.1.5 Kommunikation mit Altova.com

Altova LicenseServer muss in Verbindung mit dem Master Licensing Server unter `altova.com` stehen, um Lizenzdaten überprüfen und authentifizieren und die Einhaltung der Altova-Lizenzverträge fortlaufend überwachen zu können. Diese Verbindung erfolgt über HTTPS über den Port 443. Wenn Altova LicenseServer nach dem ersten Herstellen einer Verbindung zum `altova.com` Master Licensing Server länger als 5 Tage (=120 Stunden) keine Verbindung mehr zum Master LicenseServer herstellen kann, lässt Altova LicenseServer die Verwendung von Altova Software-Produkten, die mit diesem Altova LicenseServer in Verbindung stehen, nicht mehr zu. Anmerkung: LicenseServer kontaktiert alle 24 Stunden den Master LicenseServer unter `altova.com`.

Wenn die Verbindung zum `altova.com` Master-Server verloren geht, wird dies auf dem [Register "Messages"](#) der [Konfigurationsseite von LicenseServer](#) protokolliert. Außerdem kann der Administrator den Altova LicenseServer so konfigurieren, dass automatisch eine entsprechende Benachrichtigung gesendet wird, wenn die Verbindung zu `altova.com` unterbrochen wird. Die Benachrichtigungseinstellungen werden auf der [Seite "Configuration"](#) auf dem [Register "Settings"](#) vorgenommen.


1.1.6 Altova ServiceController (Nur Windows)

Der Altova ServiceController (in der Folge ServiceController genannt) ist eine Applikation, mit der Sie Altova-Dienste **auf Windows-Systemen** starten, beenden und konfigurieren können.

ServiceController wird mit Altova LicenseServer und jedem *Altova Server-Produkt, das ServiceController verwendet* (FlowForce Server, RaptorXML(+XBRL) Server und Mobile Together Server), installiert und kann durch Klicken auf **Start | Altova LicenseServer | Altova ServiceController** gestartet werden. (Dieser Befehl steht auch in den **Startmenüordnern** der *Altova Server-Produkten, die als Dienst installiert wurden* (FlowForce Server, RaptorXML(+XBRL) Server und Mobile Together Server), zur Verfügung). Nachdem der ServiceController gestartet wurde, kann er über die Task-Leiste aufgerufen werden (*Abbildung unten*).



Damit der ServiceController automatisch ausgeführt wird, nachdem sich der Benutzer im System angemeldet hat, klicken Sie in der Task-Leiste auf das **ServiceController**-Symbol, um das **ServiceController-Menü** (*Abbildung unten*) aufzurufen und aktivieren Sie anschließend den Befehl **Run Altova ServiceController at Startup**. (Dieser Befehl ist standardmäßig aktiv). Um den ServiceController zu beenden, klicken Sie in der Task-Leiste auf das **ServiceController**-Symbol und klicken Sie im Menü, das daraufhin angezeigt wird (*Abbildung unten*) auf **Exit Altova ServiceController**.



Starten und Beenden von Altova-Diensten

Für jede installierte Altova Dienstkomponente (z.B. den Altova RaptorXML Server-Dienst) gibt es im Menü "ServiceController" (*siehe Abbildung oben*) einen Eintrag. Ein Altova-Dienst kann über einen Befehl im ServiceController-Untermenü gestartet oder beendet werden. Außerdem können über das Menü "ServiceController" wichtige Verwaltungsaufgabe einzelner Dienste aufgerufen werden. So hat z.B. der Dienst Altova LicenseServer ein Untermenü **Configure**, über das Sie die Konfigurationsseite von LicenseServer aufrufen können.

1.1.7 Failover LicenseServer

Sie können einen zweiten LicenseServer konfigurieren, der einspringt, wenn der primäre LicenseServer nicht mehr zur Verfügung steht. Dieser zweite LicenseServer wird als **Failover LicenseServer** bezeichnet. Der Failover LicenseServer funktioniert folgendermaßen:

- Die LicenseServer-Applikation wird auf dem Rechner installiert, der als Failover LicenseServer verwendet werden soll.
- Dieser LicenseServer wird als Failover LicenseServer eines primären im Netzwerk laufenden LicenseServers konfiguriert und mit diesem verbunden. Die Konfiguration wird auf dem Register [Settings](#) des Failover LicenseServers vorgenommen.

Nachdem ein Failover LicenseServer konfiguriert wurde, enthält sowohl der primäre LicenseServer als auch der Failover LicenseServer entsprechende Informationen darüber in der Kopfzeile.

Funktionsweise des Failover LicenseServers

Der Failover LicenseServer funktioniert folgendermaßen:

- Nachdem ein Failover LicenseServer konfiguriert wurde, synchronisiert er in regelmäßigen Abständen alle Lizenzen, registrierten Clients und Lizenzvereinbarungen mit denen des primären LicenseServer.
- Wenn der primäre LicenseServer ausfällt, übernimmt der Failover LicenseServer die Rolle des LicenseServer.
- Sobald der primäre LicenseServer wieder zur Verfügung steht, übernimmt dieser wieder die Kontrolle. Alle Änderungen im Zusammenhang mit Lizenzen, die während dieses Zeitraums vorgenommen wurden, gehen verloren, wenn der primäre LicenseServer wieder übernimmt.
- Der Failover LicenseServer stellt Lizenzen nur für Clients ab Version 2015 rel 3 (bzw. im Fall von Altova MobileTogether Server für Version 1.5 oder höher) zur Verfügung. (Ältere Clients werden auf dem Register [Client Monitoring](#) des primären LicenseServers entsprechend gekennzeichnet.) Wir empfehlen Ihnen, Ihre Altova Applikationen auf die erforderliche Mindestversion zu aktualisieren, falls Sie die Failover LicenseServer-Funktion verwenden möchten.

Aktualisieren eines LicenseServers, der einen Failover LicenseServer als Backup hat

Wenn Sie einen LicenseServer, der als Backup einen [Failover LicenseServer](#) hat, auf eine höhere Version aktualisieren, müssen Sie die Aktualisierung in der folgenden Reihenfolge vornehmen:

1. Aktualisieren Sie zuerst den primären LicenseServer. Während der Aktualisierung übernimmt der Failover LicenseServer.
2. Warten Sie, bis die Aktualisierung des primären LicenseServers abgeschlossen ist. Nach Abschluss der Aktualisierung übernimmt wieder der primäre LicenseServer die Lizenzüberwachung und der Failover LicenseServer-Dienst wird beendet.
3. Aktualisieren Sie den Failover LicenseServer.
4. Nachdem die Aktualisierung des Failover LicenseServer abgeschlossen ist, nimmt der Failover-Dienst seine Arbeit wieder auf.

Anmerkung: Wenn Sie versuchen, den Failover Server zuerst zu aktualisieren, **schlägt die Installation fehl** und es wird versucht ein Installations-Rollback durchzuführen. Wenn der Rollback fehlschlägt, bleibt der Failover Server deinstalliert.

1.1.8 Lizenz-Check-outs

Über den Lizenzpool können Sie eine **Desktop-Produktlizenz** für einen Zeitraum von bis zu 30 Tagen auschecken, sodass die Lizenz auf dem lokalen Rechner gespeichert wird (Die genaue Anzahl von Tagen wird auf dem Register [Settings](#) in der Einstellung zum Lizenz-Checkout definiert). Dadurch können Sie offline arbeiten, was nützlich ist, wenn Sie z.B. in einer Umgebung arbeiten möchten, in der Sie keinen Zugriff auf Ihren Altova LicenseServer haben (z.B. wenn Ihr Altova-Produkt auf einem Laptop installiert ist und Sie gerade unterwegs sind). Der eigentliche Lizenz-Check-out wird clientseitig über das Dialogfeld "Software-Aktivierung" des Produkts durchgeführt. Ob eine Lizenz durch den Client ausgecheckt werden kann, hängt jedoch davon ab, ob der Check-out auf dem Server (auf dem Register [Settings](#)) zugelassen wurde.

Lizenz-Check-outs stehen ausschließlich für [Desktop-Produkte](#) zur Verfügung. Wenn es sich bei der ausgecheckten Lizenz um eine [Einzelplatzlizenz](#) oder [Parallellizenz](#) handelt, wird sie auf dem Rechner ausgecheckt und steht allen Benutzern auf diesem Rechner zur Verfügung. Wenn es sich bei der Lizenz um eine [Named User-Lizenz](#) handelt, wird die Lizenz an das Windows-Konto des jeweiligen Benutzers (Named User) ausgecheckt. Lizenz Check-outs funktionieren auf einer virtuellen Maschine, nicht aber auf einem virtuellen Desktop (in einer VDI).

Solange die Lizenz ausgecheckt ist, zeigt LicenseServer die Lizenz als in Verwendung an. Diese Lizenz kann dann von keinem anderen Rechner verwendet werden. Die Lizenz wird nach Ablauf des Check-Out-Zeitraums automatisch wieder in den Status "eingescheckt" zurückgesetzt. Alternativ dazu kann eine ausgecheckte Lizenz jederzeit über die Schaltfläche **Einchecken** des Dialogfelds "Software-Aktivierung" wieder eingescheckt werden.

Um eine Lizenz über den Lizenzpool Ihres Produktrechners auszuchecken, gehen Sie zum Menü **Hilfe** Ihres Altova Desktop-Produkts und wählen Sie den Befehl **Software-Aktivierung**. Nähere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrem Altova-Produkt.

Anmerkung: Ein Lizenz-Check-out steht für Server-Produkte nicht zur Verfügung.

1.1.9 Aktualisieren von LicenseServer

Zu jeder neuen Release von Altova-Produkten kommt auch eine neue Version von LicenseServer (mit der entsprechenden Version) heraus. **Wenn Sie Ihr Altova-Produkt aktualisieren, müssen Sie auch Ihren LicenseServer** auf die entsprechende LicenseServer Version* aktualisieren, da das aktualisierte Altova-Produkt mit einer LicenseServer Version, die älter ist, nicht lizenziert werden kann. Beachten Sie dass, LicenseServer Versionen jedoch rückwärts kompatibel sind, (D.h. Sie können mit LicenseServer die korrespondierende aber auch ältere Versionen von Altova-Produkten lizenzieren.)

Aktualisieren Sie LicenseServer folgendermaßen:

- *Auf Windows-Systemen:* Doppelklicken Sie auf das Installationsprogramm der neuen Version (ausführbare Datei) oder rufen Sie das Installationsprogramm über die Befehlszeile auf. Das Programm deinstalliert die ältere Version von LicenseServer und installiert die neue Version.
- *Unter Linux und macOS:* Deinstallieren Sie die ältere Version manuell und starten Sie anschließend die Installationsdatei der neuen Version.

Der Installationsvorgang ist derselbe wie bei der ursprünglichen Installation von LicenseServer (siehe für [Windows](#), [Linux](#), [macOS](#)).

** Mit LicenseServer 3.0 können (i) Altova-Software-Produkte der Version 2019 (oder älter) und (ii) Altova MobileTogether Server Version 5.1 (oder älter) lizenziert werden. Altova Produktversionen, die neuer sind, als hier aufgelistet, können damit nicht lizenziert werden.*

Anmerkungen zur Aktualisierung von LicenseServer

- Wenn Sie eine neue Version eines Altova-Produkts installieren und Ihre aktuelle LicenseServer-Version nicht die neueste ist, deinstallieren Sie die ältere Version von LicenseServer und installieren Sie die neueste Version. (Alternativ dazu können Sie dies auf Windows-Systemen vom LicenseServer-Installationprogramm erledigen lassen. Dieses Programm erkennt ältere Versionen automatisch und deinstalliert sie, bevor es mit der Installation von LicenseServer fortfährt.)
- Alle Registrierungs- und Lizenzierungsdaten aus Ihrer alten Version von LicenseServer werden bei der Deinstallation in einer Datenbank auf dem LicenseServer-Rechner gespeichert und automatisch in die neuere Version importiert. Dies geschieht in beiden Fällen: (i) bei einer manuellen Deinstallation oder (ii) bei einer automatischen Deinstallation durch das LicenseServer-Installationsprogramm.
- Welche LicenseServer-Version für eine bestimmte Version eines Server-Produkts benötigt wird, wird während der Installation des Server-Produkts angezeigt. Sie können diese Version von LicenseServer zusammen mit dem Server-Produkt installieren.
- Die Nummer der aktuell installierten LicenseServer-Version wird am unteren Rand der [LicenseServer-Konfigurationsseite](#) angezeigt.)

Aktualisieren eines LicenseServers, für den es einen Failover LicenseServer als Backup gibt

Wenn Sie einen LicenseServer, der als Backup einen [Failover LicenseServer](#) hat, auf eine höhere Version aktualisieren, müssen Sie die Aktualisierung in der folgenden Reihenfolge vornehmen:

1. Aktualisieren Sie zuerst den primären LicenseServer. Während der Aktualisierung übernimmt der Failover LicenseServer.

2. Warten Sie, bis die Aktualisierung des primären LicenseServers abgeschlossen ist. Nach Abschluss der Aktualisierung übernimmt wieder der primäre LicenseServer die Lizenzüberwachung und der Failover LicenseServer-Dienst wird beendet.
3. Aktualisieren Sie den Failover LicenseServer.
4. Nachdem die Aktualisierung des Failover LicenseServer abgeschlossen ist, nimmt der Failover-Dienst seine Arbeit wieder auf.

Anmerkung: Wenn Sie versuchen, den Failover Server zuerst zu aktualisieren, **schlägt die Installation fehl** und es wird versucht ein Installations-Rollback durchzuführen. Wenn der Rollback fehlschlägt, bleibt der Failover Server deinstalliert.

1.1.10 Passwort zurücksetzen

Wenn Sie Ihr LicenseServer-Passwort vergessen haben, können Sie es über die CLI mit dem Befehl `passwordreset` auf die Standardeinstellung `default` zurücksetzen.

1. Öffnen Sie ein Befehlszeilenfenster.
2. Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem das LicenseServer-Applikationspaket oder die ausführbare Datei installiert ist.
3. Geben Sie den Befehl `licenseserver passwordreset` ein.
Daraufhin wird das LicenseServer-Administrator-Passwort auf das ursprüngliche (Anfangs) `password default` zurückgesetzt.
4. Sie können sich nun auf der Web-Verwaltungsoberfläche mit dem Passwort `default` einloggen.

1.2 Installieren und Starten von LicenseServer (Windows)

In diesem Abschnitt werden die folgenden Vorgänge für LicenseServer auf Windows-Systemen beschrieben:

- [Installation \(Windows\)](#)
- [Starten von LicenseServer als Dienst \(Windows\)](#)
- [Öffnen der LicenseServer-Konfigurationsseite \(Windows\)](#)

Nachdem Sie LicenseServer fertig installiert und konfiguriert haben, wie in diesem Abschnitt beschrieben, können Sie (i) [die Produktinstallation auf LicenseServer registrieren](#), (ii) [Produktlizenzen auf LicenseServer hochladen](#) und (iii) den registrierten Produktinstallationen [Produktlizenzen zuweisen](#).

1.2.1 Installieren von LicenseServer (Windows)

Altova LicenseServer kann auf Windows-Systemen auf zwei verschiedene Arten installiert werden:

- als unabhängige Installation. Gehen Sie zur [Download-Seite](#) der Altova Website, laden Sie das Installationspaket herunter und starten Sie die Installation.
- als Teil der Altova Server-Produktinstallation*. Wenn Sie die Option, LicenseServer zusammen mit dem Produkt zu installieren, auswählen, deinstalliert das Installationsprogramm alle früheren Versionen von LicenseServer, die gefunden werden, und installiert die neue Version.

* Die Altova Server-Produkte sind: *Altova DiffDog Server, Altova FlowForce Server, Altova MapForce Server, Altova MobileTogether Server, Altova RaptorXML(+XBRL) und Altova StyleVision Server.*

Systemanforderungen

▼ Windows

Windows 7 SP1 mit Plattformupdate, Windows 8, Windows 10

▼ Windows Server

Windows Server 2008 R2 SP1 mit Plattformupdate oder höher

Versionskompatibilität zwischen LicenseServer und Altova-Produkten

Neue Versionen von Altova-Produkten können nur mit der Version von LicenseServer lizenziert werden, die zum Zeitpunkt der Produkt-Release die neueste ist, jedoch funktionieren ältere Versionen von Altova-Produkten mit neueren Versionen des LicenseServer.

Wenn Sie daher eine neue Version eines Altova-Produkts installieren und Ihre aktuelle LicenseServer-Version nicht die neueste ist, deinstallieren Sie die ältere Version von LicenseServer und installieren Sie die neueste auf der [Altova-Website](#) verfügbare Version. Alle Registrierungs- und Lizenzierungsdaten aus Ihrer alten Version von LicenseServer werden bei der Deinstallation in einer Datenbank auf Ihrem Rechner gespeichert und automatisch in die neuere Version von LicenseServer importiert.

Wenn Sie eine neuere Version von LicenseServer installieren, ohne die ältere Version zu deinstallieren, wird die ältere Version vom LicenseServer-Installationsprogramm automatisch deinstalliert, bevor die neuere Version installiert wird.


Die Versionsnummer des aktuell installierten LicenseServer ist am unteren Rand der [LicenseServer-Konfigurationsseite](#) (alle Register) vermerkt.

Siehe auch: [Aktualisieren von LicenseServer](#)

1.2.2 Starten von LicenseServer als Dienst (Windows)

Sie können LicenseServer über Altova ServiceController, der in der Task-Leiste zur Verfügung steht, als Dienst starten. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie zuerst auf **Start | Alle Programme | Altova LicenseServer | Altova ServiceController**. Altova ServiceController wird gestartet und sein Symbol wird in der Task-Leiste angezeigt (*siehe Abbildung unten*). Falls Sie den Menübefehl *Run Altova ServiceController at Startup* aktivieren, wird Altova ServiceController beim Systemstart gestartet, sodass sein Symbol ab diesem Zeitpunkt in der Task-Leiste zur Verfügung steht.



2. Um LicenseServer als Dienst zu starten, klicken Sie in der Task-Leiste auf das Altova ServiceController-Symbol und platzieren Sie den Mauszeiger im angezeigten Menü über **Altova LicenseServer** (*Abbildung oben*) und wählen Sie im Untermenü von Altova LicenseServer den Befehl **Start Service**. Wenn LicenseServer bereits ausgeführt wird, ist die Option *Start Service* deaktiviert.

1.2.3 Öffnen der LicenseServer-Konfigurationsseite (Windows)


In diesem Abschnitt werden folgende Schritte beschrieben:

- [Öffnen der Konfigurationsseite, wenn LicenseServer auf demselben Rechner installiert ist](#)
- [Öffnen der Konfigurationsseite, wenn LicenseServer auf einem anderen Rechner installiert ist](#)
- [Einloggen mit dem Anfangspasswort](#)
- [Definieren eines festgelegten Ports für die Konfigurationsseite](#)

Öffnen der Konfigurationsseite, wenn LicenseServer auf demselben Rechner installiert ist

Auf Windows-Systemen können Sie die [Konfigurationsseite](#) von LicenseServer auf zwei Arten aufrufen, wenn LicenseServer auf demselben Rechner installiert ist:

- Klicken Sie auf **Start | Alle Programme | Altova LicenseServer | LicenseServer-Konfigurationsseite**. Daraufhin wird die Konfigurationsseite auf einem neuen Register Ihres Internet Browsers geöffnet.
- Klicken Sie in der Task-Leiste auf das Altova ServiceController-Symbol und platzieren Sie den Mauszeiger im angezeigten Menü über **Altova LicenseServer** (*Abbildung unten*) und wählen Sie im Untermenü von Altova LicenseServer den Befehl **Configure**.



Daraufhin wird die [Konfigurationsseite](#) in einem neuen Browser-Fenster geöffnet und die Login-Maske wird angezeigt (*siehe Abbildung unten*).

Öffnen der Konfigurationsseite, wenn LicenseServer auf einem anderen Rechner installiert ist

Um die [Konfigurationsseite](#) von LicenseServer von einem anderen Windows-Rechner im lokalen Netzwerk (als dem, auf dem LicenseServer installiert ist) zu öffnen, geben Sie die URL der LicenseServer [Konfigurationsseite](#) in die Adressleiste des Browsers ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Standardmäßig lautet die URL der Konfigurationsseite:

```
http://<serverIPAddressOrName>:8088/
```

Die URL ist im HTML-Code der Konfigurationsseite selbst enthalten. Der Name der

Konfigurationsseite lautet `webUI.html` und befindet sich unter:

```
C:/ProgramData/Altova/LicenseServer/WebUI.html
```


Wenn Sie (auf der Konfigurationsseite auf dem Register "Settings") für die [URL der Konfigurationsseite](#) eingestellt haben, dass sie dynamisch generiert wird, so wird bei jedem Start von LicenseServer eine neue URL generiert. Sie müssen die aktuelle Version von `webUI.html` überprüfen, um die aktuelle URL der [Konfigurationsseite](#) zu ermitteln.

Die dynamisch in `webUI.html` generierte URL sollte in etwa folgendermaßen lauten:

`http://127.0.0.1:55541/optional-ein-weiterer-String` und befindet sich in der Funktion `checkIfServiceRunning()` in einem Script nahe dem Ende des Elements `<head>`. Während die Port-Nummer in der URL dynamisch zugewiesen wird, identifiziert die IP-Adresse in der URL den Server, auf dem LicenseServer installiert wurde. Wenn Sie die LicenseServer-[Konfigurationsseite](#) von einem anderen Rechner aus aufrufen möchten, stellen Sie sicher, dass der IP-Adressteil der URL die richtige IP-Adresse oder den richtigen Namen des Servers hat, auf dem LicenseServer installiert wurde. Die URL könnte z.B. lauten: `http://SomeServer:55541`.

Einloggen mit dem Anfangspasswort

Nachdem Sie die oben beschriebenen Schritte durchgeführt haben, wird die [Konfigurationsseite](#) mit dem Login-Bildschirm angezeigt (*Abbildung unten*). Sie können sich mit dem vorgegebenen Anfangspasswort `default` einloggen. Sie können Ihr Passwort nach dem Einloggen auf dem Register [Settings](#) ändern.



Definieren eines fixen oder dynamischen Ports für die Konfigurationsseite

Der Port für die Konfigurationsseite (Web-Benutzeroberfläche) (und somit seine Adresse) kann [im Bereich Web UI der Seite "Settings"](#) definiert werden. Standardmäßig lautet der Port 8088. Sie können auf der [Konfigurationsseite](#) (*siehe Abbildung unten*) für den LicenseServer jeden beliebigen anderen gewünschten Port definieren. Alternativ dazu können Sie auch festlegen, dass der Port bei jedem Start von LicenseServer dynamisch gewählt wird. In diesem Fall müssen Sie die URL der Konfigurationsseite in der Datei `WebUI.html` nachsehen (*siehe oben: "Öffnen der*

Konfigurationsseite, wenn LicenseServer auf einem anderen Rechner installiert ist (Windows)",
"Öffnen der LicenseServer-Konfigurationsseite (Linux und macOS)").

Web UI

Changing these settings will cause the LicenseServer to restart and any currently running and licensed applications will be shut down!

Configure the host addresses where the web UI is available to administrators.

All interfaces and assigned IP addresses

Only the following hostname or IP address:

Ensure this hostname or IP address exists or LicenseServer will fail to start!

Configure the port used for the web UI.

Dynamically chosen by the operating system

Fixed port

Ensure this port is available or LicenseServer will fail to start!

Der Vorteil eines fixen Ports ist, dass die Seiten-URL im Vorhinein bekannt ist und daher problemlos aufgerufen werden kann. Wenn der Port dynamisch zugewiesen wird, muss der Port der URL bei jedem Start von LicenseServer zuerst in der Datei `webUI.html` nachgeschlagen werden.

1.3 Installieren und Starten von LicenseServer (Linux)

In diesem Abschnitt werden die folgenden Vorgänge für LicenseServer auf Linux-Systemen beschrieben:

- [Installation \(Linux\)](#)
- [Starten von LicenseServer als Dienst \(Linux\)](#)
- [Öffnen der LicenseServer-Konfigurationsseite \(Linux\)](#)

Nachdem Sie LicenseServer fertig installiert und konfiguriert haben, wie in diesem Abschnitt beschrieben, können Sie (i) [die Produktinstallation auf LicenseServer registrieren](#), (ii) [Produktlizenzen auf LicenseServer hochladen](#) und (iii) den registrierten Produktinstallationen [Produktlizenzen zuweisen](#).

1.3.1 Installieren von LicenseServer (Linux)

Altova LicenseServer kann auf Linux-Systemen (Debian, Ubuntu, CentOS, RedHat) installiert werden.

Systemanforderungen

▼ Linux

- CentOS 6 oder neuer
- RedHat 6 oder neuer
- Debian 8 oder neuer
- Ubuntu 14.04 oder neuer

Um die Applikation installieren und ausführen zu können, werden die folgenden Bibliotheken benötigt. Falls die unten angeführten Pakete auf Ihrem Linux-Rechner noch nicht zur Verfügung stehen, führen Sie die Befehl `yum` (oder ggf. `apt-get`) aus, um sie zu installieren.

Erforderlich für	CentOS, RedHat	Debian	Ubuntu
LicenseServer	krb5-libs	libgssapi-krb5-2	libgssapi-krb5-2

Anmerkung: Wenn Sie beabsichtigen, die Diagrammfunktionalität von Altova zu verwenden, muss auf Ihrem System mindestens eine Schriftart installiert sein, damit die Diagramme korrekt dargestellt werden können. Installierte Schriftarten können Sie z.B. mit dem Befehl `fc-list` aus der [Fontconfig-Bibliothek](#) auflisten.

Deinstallieren einer alten Version von LicenseServer

Überprüfen Sie in der Linux-Befehlszeile (Command Line Interface = CLI), ob LicenseServer installiert ist. Verwenden Sie dazu den folgenden Befehl:

```
[Debian, Ubuntu]:  dpkg --list | grep Altova
```

```
[CentOS, RedHat]:  rpm -qa | grep server
```

Falls LicenseServer nicht installiert ist, beginnen Sie mit der Installation, wie dies in den nächsten Schritten dokumentiert ist. Falls LicenseServer installiert ist und Sie eine neuere Version von LicenseServer installieren möchten, deinstallieren Sie die alte Version mit dem Befehl:

```
[Debian, Ubuntu]:  sudo dpkg --remove licenseserver
```

```
[CentOS, RedHat]:  sudo rpm -e licenseserver
```

Installation von Altova LicenseServer

Auf Linux-Systemen muss LicenseServer separat von anderen Altova Server-Produkten installiert werden. LicenseServer bildet nicht Teil der Altova Server-Produktinstallationspakete.

Nachdem Sie das Linux-Paket von der [Altova Website](#) heruntergeladen haben, kopieren Sie das Paket in ein beliebiges Verzeichnis auf dem Linux-System.

Distribution	Installer-Erweiterung
Debian	.deb
Ubuntu	.deb
CentOS	.rpm
RedHat	.rpm

Wechseln Sie in einem Terminal-Fenster zu dem Verzeichnis, in das Sie das Linux-Paket kopiert haben. Wenn Sie es z.B. in ein Benutzerverzeichnis namens `MyAltova` (das sich z.B. im Verzeichnis `/home/User` befindet) kopiert haben, dann wechseln Sie folgendermaßen zu diesem Verzeichnis:

```
cd /home/User/MyAltova
```

Installieren Sie LicenseServer als Root-Benutzer. Wenn Sie nicht als "root" angemeldet sein möchten, erhalten Sie mit Hilfe des Befehls `sudo` temporär die Berechtigungen eines Root-Benutzers. Installieren Sie LicenseServer mit dem folgenden Befehl:

```
[Debian]: sudo dpkg --install licenseserver-3.0-debian.deb
[Ubuntu]: sudo dpkg --install licenseserver-3.0-ubuntu.deb
[CentOS]: sudo rpm -ivh licenseserver-3.0-1.x86_64.rpm
[RedHat]: sudo rpm -ivh licenseserver-3.0-1.x86_64.rpm
```

- Das LicenseServer-Paket wird im folgenden Ordner installiert: `/opt/Altova/LicenseServer`
- Es wird ein Benutzer namens `altovalicenserver` erstellt. Dieser Benutzer hat die erforderlichen Rechte, um LicenseServer zu starten. Wenn LicenseServer als Daemon (oder Dienst) gestartet ist, wird er automatisch unter diesem Benutzernamen ausgeführt. (Sie können natürlich auch (i) einen neuen Benutzer mit der Berechtigung LicenseServer aufzurufen erstellen oder (ii) LicenseServer als Root-Benutzer (der die maximale Anzahl an Berechtigungen hat) starten, doch ist keiner dieser Schritte erforderlich oder empfohlen, da (i) all diese Schritte Nachteile mit sich bringen und (ii) der Benutzer `altovalicenserver` alle erforderlichen Rechte hat, um LicenseServer auszuführen und es sich dabei um eine separaten, eigenen Benutzer handelt.)

Anmerkung: Sie können LicenseServer als Benutzer `altovalicenserver` auch im interaktiven Modus ausführen. So können Sie z.B. auf CentOS 7 folgendermaßen debuggen: `sudo runuser -l altovalicenserver -c '/opt/Altova/LicenseServer/bin/licenseserver debug'`. Der Nachteil des interaktiven Modus ist, dass LicenseServer beendet wird, wenn die Terminal-Sitzung geschlossen wird.

Hintergrundinformationen zum Ausführen von LicenseServer als Dienst

Beachten Sie die folgenden Punkte:

- LicenseServer sollte am besten als Daemon (oder Dienst) gestartet werden. Wenn Sie LicenseServer im interaktiven Modus ausführen, wird er beendet, wenn Sie die

Terminal-Sitzung schließen.

- Wenn Sie LicenseServer als Daemon ausführen, verwalten Sie LicenseServer am besten mit dem Befehl `initctl` oder `systemctl`. Beide Befehle können nur mit Root-Benutzerrechten ausgeführt werden. Wenn Sie LicenseServer nicht als Root-Benutzer ausführen, sollten Sie den Befehl `sudo` verwenden, um temporär Root-Benutzerrechte zu erhalten (`sudo initctl...` und `sudo systemctl...`).
- Sobald LicenseServer als Daemon gestartet wurde, wird er automatisch als `altovalicensesever`-Benutzer ausgeführt, der (i) zum Zeitpunkt der Installation vom LicenseServer-Installationsprogramm erstellt wurde und (ii) alle erforderlichen Rechte zur Ausführung von LicenseServer hat. Nähere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt [Starten von LicenseServer](#).

Nähere Informationen zum Zuweisen von Lizenzen finden Sie im Abschnitt [Zuweisen von Lizenzen](#).

Versionskompatibilität zwischen LicenseServer und Altova-Produkten

Neue Versionen von Altova-Produkten können nur mit der Version von LicenseServer lizenziert werden, die zum Zeitpunkt der Produkt-Release die neueste ist, jedoch funktionieren ältere Versionen von Altova-Produkten mit neueren Versionen des LicenseServer.

Wenn Sie daher eine neue Version eines Altova-Produkts installieren und Ihre aktuelle LicenseServer-Version nicht die neueste ist, deinstallieren Sie die ältere Version von LicenseServer und installieren Sie die neueste auf der [Altova-Website](#) verfügbare Version. Alle Registrierungs- und Lizenzierungsdaten aus Ihrer alten Version von LicenseServer werden bei der Deinstallation in einer Datenbank auf Ihrem Rechner gespeichert und automatisch in die neuere Version von LicenseServer importiert.

Wenn Sie eine neuere Version von LicenseServer installieren, ohne die ältere Version zu deinstallieren, wird die ältere Version vom LicenseServer-Installationsprogramm automatisch deinstalliert, bevor die neuere Version installiert wird.

Die Versionsnummer des aktuell installierten LicenseServer ist am unteren Rand der [LicenseServer-Konfigurationsseite](#) (alle Register) vermerkt.

Siehe auch: [Aktualisieren von LicenseServer](#)

1.3.2 Starten von LicenseServer als Dienst (Linux)

Um LicenseServer auf Linux-Systemen als Dienst zu starten, führen Sie im Terminal-Fenster den folgenden Befehl aus.

```
[Debian >=8]:      sudo systemctl start licenseserver
[Ubuntu 14.04]:   sudo initctl start licenseserver
[Ubuntu >=15]:    sudo systemctl start licenseserver
[CentOS 6]:       sudo initctl start licenseserver
[CentOS >=7]:    sudo systemctl start licenseserver
[RedHat]:         sudo initctl start licenseserver
```

(Wenn Sie LicenseServer beenden müssen, ersetzen Sie den Befehl **start** im obigen Befehl durch **stop**.)

1.3.3 Öffnen der LicenseServer-Konfigurationsseite (Linux)

In diesem Abschnitt werden folgende Schritte beschrieben:

- [Erstmaliges Öffnen der Konfigurationsseite über die zurückgegebene URL](#)
- [URL der LicenseServer-Konfigurationsseite](#)
- [Einloggen mit dem Anfangspasswort](#)
- [Definieren eines festgelegten Ports für die Konfigurationsseite](#)

Erstmaliges Öffnen der Konfigurationsseite über die zurückgegebene URL

Wenn Sie Ihr Altova Server-Produkt auf Linux-Systemen über das CLI am LicenseServer registrieren, wird die URL der LicenseServer-Konfigurationsseite zurückgegeben. Wenn Sie diese URL in einem Browser öffnen, werden Sie aufgefordert, den Lizenzvertrag zu lesen und den Bedingungen zuzustimmen. Nachdem Sie Ihre Zustimmung gegeben haben, wird der Login-Bildschirm der Konfigurationsseite angezeigt (*Abbildung unten*).

Anmerkung: Altova Desktop-Produkte stehen nur für Windows zur Verfügung. Altova-Server-Produkte stehen für Windows, Linux und macOS zur Verfügung.

URL der LicenseServer-Konfigurationsseite

Um die [Konfigurationsseite](#) von LicenseServer jederzeit aufrufen zu können, geben Sie die URL der LicenseServer Konfigurationsseite in die Adressleiste des Browsers ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Standardmäßig lautet die URL der Konfigurationsseite:

```
http://<serverIPAddressOrName>:8088/
```

Die URL ist im HTML-Code der Konfigurationsseite selbst enthalten. Der Name der Konfigurationsseite lautet `webUI.html` und befindet sich unter:

```
C:/ProgramData/Altova/LicenseServer/WebUI.html
```

Wenn Sie (auf der Konfigurationsseite auf dem Register "Settings") für die [URL der Konfigurationsseite](#) eingestellt haben, dass sie dynamisch generiert wird, so wird bei jedem Start von LicenseServer eine neue URL generiert. Sie müssen die aktuelle Version von `webUI.html` überprüfen, um die aktuelle URL der [Konfigurationsseite](#) zu ermitteln.

Die dynamisch in `webUI.html` generierte URL sollte in etwa folgendermaßen lauten:


```
http://127.0.0.1:55541/optional-ein-weiterer-String
```

und befindet sich in der Funktion `checkIfServiceRunning()` in einem Script nahe dem Ende des Elements `<head>`. Während die Port-Nummer in der URL dynamisch zugewiesen wird, identifiziert die IP-Adresse in der URL den Server, auf dem LicenseServer installiert wurde. Wenn Sie die LicenseServer-[Konfigurationsseite](#) von einem anderen Rechner aus aufrufen möchten, stellen Sie sicher, dass der IP-Adressteil der URL die richtige IP-Adresse oder den richtigen Namen des Servers hat, auf dem LicenseServer installiert wurde. Die URL könnte z.B. lauten: `http://SomeServer:55541`.

Einloggen mit dem Anfangspasswort

Nachdem Sie die oben beschriebenen Schritte durchgeführt haben, wird die [Konfigurationsseite](#)

mit dem Login-Bildschirm angezeigt (*Abbildung unten*). Sie können sich mit dem vorgegebenen Anfangspasswort `default` einloggen. Sie können Ihr Passwort nach dem Einloggen auf dem Register [Settings](#) ändern.



ALTOVA® | LicenseServer


License Pool Client Management Client Monitoring Settings Messages Help

Please enter password to log in
Initial password is 'default'

..... Login

Definieren eines fixen oder dynamischen Ports für die Konfigurationsseite

Der Port für die Konfigurationsseite (Web-Benutzeroberfläche) (und somit seine Adresse) kann [im Bereich Web UI der Seite "Settings"](#) definiert werden. Standardmäßig lautet der Port 8088. Sie können auf der [Konfigurationsseite](#) (*siehe Abbildung unten*) für den LicenseServer jeden beliebigen anderen gewünschten Port definieren. Alternativ dazu können Sie auch festlegen, dass der Port bei jedem Start von LicenseServer dynamisch gewählt wird. In diesem Fall müssen Sie die URL der Konfigurationsseite in der Datei `webUI.html` nachsehen (*siehe oben: "Öffnen der Konfigurationsseite, wenn LicenseServer auf einem anderen Rechner installiert ist (Windows)", "Öffnen der LicenseServer-Konfigurationsseite (Linux und macOS)"*).



Web UI

Changing these settings will cause the LicenseServer to restart and any currently running and licensed applications will be shut down!

Configure the host addresses where the web UI is available to administrators.

All interfaces and assigned IP addresses

Only the following hostname or IP address:

Ensure this hostname or IP address exists or LicenseServer will fail to start!

Configure the port used for the web UI.

Dynamically chosen by the operating system

Fixed port

Ensure this port is available or LicenseServer will fail to start!

Der Vorteil eines fixen Ports ist, dass die Seiten-URL im Vorhinein bekannt ist und daher problemlos aufgerufen werden kann. Wenn der Port dynamisch zugewiesen wird, muss der Port der URL bei jedem Start von LicenseServer zuerst in der Datei `webUI.html` nachgeschlagen werden.

1.4 Installieren und Starten von LicenseServer (macOS)

In diesem Abschnitt werden die folgenden Vorgänge für LicenseServer auf macOS-Systemen beschrieben:

- [Installation \(macOS\)](#)
- [Starten von LicenseServer als Dienst \(macOS\)](#)
- [Öffnen der LicenseServer-Konfigurationsseite \(macOS\)](#)

Nachdem Sie LicenseServer fertig installiert und konfiguriert haben, wie in diesem Abschnitt beschrieben, können Sie (i) [die Produktinstallation auf LicenseServer registrieren](#), (ii) [Produktlizenzen auf LicenseServer hochladen](#) und (iii) den registrierten Produktinstallationen [Produktlizenzen zuweisen](#).

1.4.1 Installieren von LicenseServer (macOS)

Altova LicenseServer kann auf macOS-Systemen (*siehe Systemanforderungen weiter unten*) installiert werden. Da Sie eventuell zuerst eine frühere Version deinstallieren müssen, wird zuerst die Deinstallation von Altova LicenseServer beschrieben.

Systemanforderungen

► macOS

macOS 10.12 oder neuer

Deinstallieren alter Versionen von LicenseServer

Bevor Sie LicenseServer deinstallieren, stoppen Sie den Dienst mit dem folgenden Befehl:

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.altova.LicenseServer.plist
```

Um zu überprüfen, ob der Dienst gestoppt wurde, öffnen Sie den Activity Monitor Terminal und vergewissern Sie sich, dass sich LicenseServer nicht auf der Liste befindet.

Klicken Sie unter **Applications** mit der rechten Maustaste auf das LicenseServer-Symbol und wählen Sie den Befehl **Move to Trash**. Die Applikation wird daraufhin in den Papierkorb verschoben. Sie müssen die Applikation jetzt noch aus dem Ordner `usr` entfernen. Verwenden Sie dazu den folgenden Befehl:

```
sudo rm -rf /usr/local/Altova/LicenseServer
```

Installieren von Altova LicenseServer

Öffnen Sie die Altova-Download-Seite <https://www.altova.com/de/download.html> und navigieren Sie unter "Server Software-Produkte" zum Altova LicenseServer Installer für Mac. Nachdem Sie die .dmg-Datei (Disk Image)-Datei heruntergeladen haben, klicken Sie darauf, um sie zu öffnen. Daraufhin wird auf Ihrem Computer ein neues virtuelles Laufwerk eingerichtet. Doppelklicken Sie im virtuellen Laufwerk auf die Paketdatei (.pkg) und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Damit die Installation fortgesetzt wird, müssen Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren.

Beachten Sie die folgenden Punkte:

- Das LicenseServer-Paket wird im folgenden Ordner installiert: `/usr/local/Altova/LicenseServer`
- Es wird ein Benutzer namens `altovalicensesserver` erstellt. Dieser Benutzer hat die erforderlichen Rechte, um LicenseServer zu starten. Wenn LicenseServer als Daemon (oder Dienst) gestartet ist, wird er automatisch unter diesem Benutzernamen ausgeführt.

[Hintergrundinformationen zum Ausführen von LicenseServer als Dienst](#)

Beachten Sie die folgenden Punkte:

- LicenseServer sollte am besten als Daemon (oder Dienst) gestartet werden. Wenn Sie LicenseServer im interaktiven Modus ausführen, wird er beendet, wenn Sie die Terminal-Sitzung schließen.
- Wenn Sie LicenseServer als Daemon ausführen, verwalten Sie LicenseServer am besten mit dem Befehl `launchctl`. Dieser Befehl kann nur mit Root-Benutzerrechten ausgeführt werden. Wenn Sie LicenseServer nicht als Root-Benutzer ausführen, sollten Sie den Befehl `sudo` verwenden, um temporär Root-Benutzerrechte zu erhalten (`sudo launchctl...`).
- Sobald LicenseServer als Daemon gestartet wurde, wird er automatisch als `altovalicensesever`-Benutzer ausgeführt, der (i) zum Zeitpunkt der Installation vom LicenseServer-Installationsprogramm erstellt wurde und (ii) alle erforderlichen Rechte zur Ausführung von LicenseServer hat. Nähere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt [Starten von LicenseServer](#).

Um das virtuelle Laufwerk nach der Installation auszuwerfen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie **Eject**.

Versionskompatibilität zwischen LicenseServer und Altova-Produkten

Neue Versionen von Altova-Produkten können nur mit der Version von LicenseServer lizenziert werden, die zum Zeitpunkt der Produkt-Release die neueste ist, jedoch funktionieren ältere Versionen von Altova-Produkten mit neueren Versionen des LicenseServer.

Wenn Sie daher eine neue Version eines Altova-Produkts installieren und Ihre aktuelle LicenseServer-Version nicht die neueste ist, deinstallieren Sie die ältere Version von LicenseServer und installieren Sie die neueste auf der [Altova-Website](#) verfügbare Version. Alle Registrierungs- und Lizenzierungsdaten aus Ihrer alten Version von LicenseServer werden bei der Deinstallation in einer Datenbank auf Ihrem Rechner gespeichert und automatisch in die neuere Version von LicenseServer importiert.

Wenn Sie eine neuere Version von LicenseServer installieren, ohne die ältere Version zu deinstallieren, wird die ältere Version vom LicenseServer-Installationsprogramm automatisch deinstalliert, bevor die neuere Version installiert wird.

Die Versionsnummer des aktuell installierten LicenseServer ist am unteren Rand der [LicenseServer-Konfigurationsseite](#) (alle Register) vermerkt.

Siehe auch: [Aktualisieren von LicenseServer](#)

1.4.2 Starten von LicenseServer als Dienst (macOS)

Um LicenseServer auf macOS-Systemen als Dienst zu starten, führen Sie in einem Terminal-Fenster den folgenden Befehl aus:

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.altova.LicenseServer.plist
```

Um LicenseServer zu beenden, verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.altova.LicenseServer.plist
```

1.4.3 Öffnen der LicenseServer-Konfigurationsseite (Mac OS X)

In diesem Abschnitt werden folgende Schritte beschrieben:

- [Erstmaliges Öffnen der Konfigurationsseite über die zurückgegebene URL](#)
- [URL der LicenseServer-Konfigurationsseite](#)
- [Einloggen mit dem Anfangspasswort](#)
- [Definieren eines festgelegten Ports für die Konfigurationsseite](#)

Erstmaliges Öffnen der Konfigurationsseite über die zurückgegebene URL

Wenn Sie Ihr Altova Server-Produkt auf macOS-Systemen über das CLI am LicenseServer registrieren, wird die URL der LicenseServer-Konfigurationsseite zurückgegeben. Wenn Sie diese URL in einem Browser öffnen, werden Sie aufgefordert, den Lizenzvertrag zu lesen und den Bedingungen zuzustimmen. Nachdem Sie Ihre Zustimmung gegeben haben, wird der Login-Bildschirm der Konfigurationsseite angezeigt (*Abbildung unten*).

Anmerkung: Altova Desktop-Produkte stehen nur für Windows zur Verfügung. Altova-Server-Produkte stehen für Windows, Linux und macOS zur Verfügung.

URL der LicenseServer-Konfigurationsseite

Um die [Konfigurationsseite](#) von LicenseServer jederzeit aufrufen zu können, geben Sie die URL der LicenseServer Konfigurationsseite in die Adresleiste des Browsers ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Standardmäßig lautet die URL der Konfigurationsseite:

```
http://<serverIPAddressOrName>:8088/
```

Die URL ist im HTML-Code der Konfigurationsseite selbst enthalten. Der Name der Konfigurationsseite lautet `webUI.html` und befindet sich unter:

```
C:/ProgramData/Altova/LicenseServer/WebUI.html
```

Wenn Sie (auf der Konfigurationsseite auf dem Register "Settings") für die [URL der Konfigurationsseite](#) eingestellt haben, dass sie dynamisch generiert wird, so wird bei jedem Start von LicenseServer eine neue URL generiert. Sie müssen die aktuelle Version von `webUI.html` überprüfen, um die aktuelle URL der [Konfigurationsseite](#) zu ermitteln.

Die dynamisch in `webUI.html` generierte URL sollte in etwa folgendermaßen lauten:


```
http://127.0.0.1:55541/optional-ein-weiterer-String
```

und befindet sich in der Funktion `checkIfServiceRunning()` in einem Script nahe dem Ende des Elements `<head>`. Während die Port-Nummer in der URL dynamisch zugewiesen wird, identifiziert die IP-Adresse in der URL den Server, auf dem LicenseServer installiert wurde. Wenn Sie die LicenseServer-[Konfigurationsseite](#) von einem anderen Rechner aus aufrufen möchten, stellen Sie sicher, dass der IP-Adressteil der URL die richtige IP-Adresse oder den richtigen Namen des Servers hat, auf dem LicenseServer installiert wurde. Die URL könnte z.B. lauten: `http://SomeServer:55541`.

Einloggen mit dem Anfangspasswort


Nachdem Sie die oben beschriebenen Schritte durchgeführt haben, wird die [Konfigurationsseite](#)

mit dem Login-Bildschirm angezeigt (*Abbildung unten*). Sie können sich mit dem vorgegebenen Anfangspasswort `default` einloggen. Sie können Ihr Passwort nach dem Einloggen auf dem Register [Settings](#) ändern.



Definieren eines fixen oder dynamischen Ports für die Konfigurationsseite

Der Port für die Konfigurationsseite (Web-Benutzeroberfläche) (und somit seine Adresse) kann [im Bereich Web UI der Seite "Settings"](#) definiert werden. Standardmäßig lautet der Port 8088. Sie können auf der [Konfigurationsseite](#) (siehe *Abbildung unten*) für den LicenseServer jeden beliebigen anderen gewünschten Port definieren. Alternativ dazu können Sie auch festlegen, dass der Port bei jedem Start von LicenseServer dynamisch gewählt wird. In diesem Fall müssen Sie die URL der Konfigurationsseite in der Datei `webUI.html` nachsehen (siehe oben: "Öffnen der Konfigurationsseite, wenn LicenseServer auf einem anderen Rechner installiert ist (Windows)", "Öffnen der LicenseServer-Konfigurationsseite (Linux und macOS)").



Der Vorteil eines fixen Ports ist, dass die Seiten-URL im Vorhinein bekannt ist und daher problemlos aufgerufen werden kann. Wenn der Port dynamisch zugewiesen wird, muss der Port der URL bei jedem Start von LicenseServer zuerst in der Datei `webUI.html` nachgeschlagen werden.

1.5 Registrieren und Aufhebung der Registrierung von Produkten

Bevor Sie einem Altova-Produkt eine [Lizenz zuweisen können](#), müssen Sie das **Produkt am LicenseServer registrieren**. Die Registrierung wird **vom Altova-Produkt aus** durchgeführt und das Verfahren unterscheidet sich je nach Produktart.

- *Desktop-Produkte*: Die Registrierung erfolgt über das Dialogfeld "Software-Aktivierung" des Dialogfelds.
- *Server-Produkte mit Web-Benutzeroberflächen*: Die Registrierung von FlowForce Server und MobileTogether Server erfolgt über das Register *Setup* der Web-Benutzeroberfläche oder über die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) des Produkts.
- *Server-Produkte, die **keine** Web-Benutzeroberfläche haben*: Die Registrierung von DiffDog Server, MapForceServer, RaptorXML(+XBRL) Server und StyleVisionServer erfolgt über die CLI dieser Produkte. Sie benötigen den Server-Namen oder die IP-Adresse des Rechners, auf dem LicenseServer installiert ist, um die Registrierung durchführen zu können.

Anmerkung: Wenn Sie ein Produkt auf LicenseServer registrieren, wird nicht nur das Produkt registriert, sondern es wird auch der Rechner, auf dem das Produkt installiert ist sowie der User Principal Name (UPN) des Benutzers, der die Software registriert hat, registriert. Informationen dazu finden Sie unter [Altova-Lizenztypen](#).


In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die verschiedenen Altova Server-Produkte registrieren:

- [Registrieren von Altova Desktop-Produkten](#)
- [Registrieren von DiffDog Server](#)
- [Registrieren von FlowForce Server](#)
- [Registrieren von MapForce Server](#)
- [Registrieren von MobileTogether Server](#)
- [Registrieren von RaptorXML\(+XBRL\) Server](#)
- [Registrieren von StyleVision Server](#)


1.5.1 Registrieren von Altova Desktop-Produkten

Um ein Altova Desktop-Produkt auf einem Altova LicenseServer zu registrieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie den Menübefehl **Hilfe | Software-Aktivierung**, um das Dialogfeld "Software-Aktivierung" des Produkts aufzurufen. Sie können Ihre Software entweder (i) über Altova LicenseServer oder (ii) durch Eingabe der Keycode-Informationen Ihres Produkts aktivieren. In dieser Dokumentation wird nur die Lizenzierung über Altova LicenseServer beschrieben.
2. Um Ihr Altova-Produkt über LicenseServer zu lizenzieren, klicken Sie am unteren Rand des Dialogfelds auf **Altova LicenseServer verwenden** (siehe Abbildung unten).



3. Daraufhin wechselt das Dialogfeld in den LicenseServer-Aktivierungsmodus (Abbildung unten). Wählen Sie in der Auswahlliste *Altova LicenseServer* einen LicenseServer aus der Dropdown-Liste aus. Beachten Sie, dass die automatische Ermittlung von License Servern durch die Aussendung eines Signals ins LAN erfolgt. Da diese Aussendung auf ein Subnetz beschränkt ist, muss sich der LicenseServer im selben Subnetz wie der Client-Rechner befinden, damit die Ermittlung von License Servern funktioniert. Falls die automatische Ermittlung nicht funktioniert, geben Sie den Namen des Servers ein.



Sobald die Verbindung zum ausgewählten LicenseServer hergestellt ist, wird das Produkt sofort auf dem ausgewählten LicenseServer registriert und das Produkt wird auf dem [Register "Client Management"](#) von LicenseServer in der Produktliste dieses Client-Rechners angezeigt.

Aufhebung der Registrierung eines Desktop-Produkts

Um die Registrierung eines Desktop-Produkts zu entfernen, gehen Sie zum [Register "Client Management"](#) von LicenseServer und klicken Sie im rechten Fenster *Product licensing* auf die Schaltfläche **Unregister Product** für das jeweilige Produkt.

1.5.2 Registrieren von DiffDog Server

DiffDog Server muss auf dem Altova LicenseServer registriert werden, bevor Sie diesem eine [Lizenz zuweisen können](#). Im Folgenden wird erläutert, wie Sie diesen registrieren.

Registrieren von DiffDog Server (Windows)

Sie können DiffDog Server mit dem Befehl `licenseserver` über seine Befehlszeilenschnittstelle (CLI) registrieren:

```
DiffDogServer licenseserver Server-Or-IP-Address
```

Wenn LicenseServer z.B. unter `http://localhost:8088` ausgeführt wird, so registrieren Sie DiffDog Server mit dem folgenden Befehl:

```
DiffDogServer licenseserver localhost
```

Nachdem Sie DiffDog Server registriert haben, können Sie zu LicenseServer gehen und DiffDog Server eine [Lizenz zuweisen](#).

Registrieren von DiffDog Server (Linux)

Auf Linux-Rechnern kann DiffDog Server mit dem Befehl `licenseserver` des DiffDog Server CLI am LicenseServer registriert werden. Beachten Sie, dass DiffDog Server mit root-Rechten gestartet werden muss.

```
sudo /opt/Altova/DiffDogServer2019/bin/diffdogserver licenseserver localhost
```

In der Befehlszeile oben ist `localhost` der Name des Servers, auf dem LicenseServer installiert ist. Sie können stattdessen die IP-Adresse des Servers verwenden. Beachten Sie, dass der Pfad der ausführbaren Datei von DiffDog Server der folgende ist:

```
/opt/Altova/DiffDogServer2019/bin
```

Nachdem Sie DiffDog Server erfolgreich registriert haben, können Sie zu LicenseServer gehen und DiffDog Server eine [Lizenz zuweisen](#).

Registrieren von DiffDog Server (macOS)

Auf macOS-Rechnern kann DiffDog Server mit dem Befehl `licenseserver` des DiffDog Server CLI am LicenseServer registriert werden. Beachten Sie, dass DiffDog Server mit root-Rechten gestartet werden muss.

```
sudo /usr/local/Altova/DiffDogServer2019/diffdogserver licenseserver localhost
```

In der Befehlszeile oben ist `localhost` der Name des Servers, auf dem LicenseServer installiert ist. Sie können stattdessen die IP-Adresse des Servers verwenden.

Nachdem Sie DiffDog Server erfolgreich registriert haben, können Sie zu LicenseServer gehen und DiffDog Server eine [Lizenz zuweisen](#).

1.5.3 Registrieren von FlowForce Server

In diesem Abschnitt werden folgende Schritte beschrieben:

- [Methoden, um FlowForce Server zu registrieren](#)
- [Aufrufen der FlowForce Server Setup-Seite \(Windows\)](#)
- [Aufrufen der FlowForce Server Setup-Seite \(Linux\)](#)
- [Registrieren von FlowForce Server über die Setup-Seite](#)
- [Registrieren von FlowForce Server über das FlowForce CLI \(Windows\)](#)
- [Registrieren von FlowForce Server über das FlowForce CLI \(Linux\)](#)

Methoden, um FlowForce Server zu registrieren

FlowForce Server kann auf folgende Arten auf dem LicenseServer registriert werden.

- [über die FlowForce Server Setup-Seite](#)
- [über das FlowForce CLI \(Windows\)](#)
- [über das FlowForce CLI \(Linux\)](#)

Aufrufen der FlowForce Server Setup-Seite (Windows)

Die FlowForce Server Setup-Seite kann auf zwei Arten aufgerufen werden:

- Über das Menü **Start**:
Start | Altova FlowForce Server 2019 | FlowForce Server Setup-Seite
- Über [Altova ServiceController](#): Klicken Sie in der Task-Leiste auf das ServiceController-Symbol und wählen Sie im angezeigten Menü den Eintrag *Altova FlowForce Web | Setup*.

Daraufhin wird die FlowForce Server Setup-Seite (*Abbildung oben*) aufgerufen.

Aufrufen der FlowForce Server Setup-Seite (Linux)

Nachdem Sie FlowForce Server unter Linux installiert haben (eine Beschreibung dazu finden Sie in der Benutzerdokumentation zu FlowForce Server), starten Sie FlowForce Web Server mit dem folgenden Befehl als Dienst:

```
sudo /etc/init.d/flowforcewebserver start
```

Im Terminal-Fenster wird eine Meldung, die die URL der FlowForce Server Setup-Seite enthält, angezeigt:

```
FlowForceWeb running on http://127.0.1.1:3459/setup?key=52239315203
```

Geben Sie die URI in die Adressleiste eines Browsers ein und drücken Sie die Eingabetaste, um die FlowForce Server Setup-Seite aufzurufen (*Abbildung unten*).

Registrieren von FlowForce Server über die Setup-Seite

Auf der Setup-Seite (*Abbildung unten*) (Anleitung zum Aufruf siehe oben) wird im Feld LicenseServer angegeben, bei welchem Altova LicenseServer der FlowForce Server registriert werden soll.

ALTOVA®
FlowForce®
SERVER 2014

Home Help

Setup

LicenseServer

Enter address here or search for LicenseServer  

Register with LicenseServer

FlowForce Web Server

Bind address: All interfaces (0.0.0.0) ▼ 127.0.0.1 Port: 8082

Default time zone: Europe/Berlin ▼


FlowForce Server

Bind address: All interfaces (0.0.0.0) ▼ 127.0.0.1 Port: 4646


Apply settings and restart FlowForce services

Der gewünschte LicenseServer kann auf zwei verschiedene Arten definiert werden.

- Sie können nach Altova LicenseServern suchen, die derzeit auf dem Netzwerk verfügbar sind, d.h. die gerade ausgeführt werden. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche **Search for Altova LicenseServers** (in der Abbildung unten gelb markiert).



Daraufhin wird eine Liste aller auf dem Netzwerk verfügbaren Altova LicenseServer zurückgegeben. Ein LicenseServer ist ausgewählt (*Abbildung unten*) und die anderen stehen in der Dropdown-Liste der Auswahlliste zur Verfügung. Wählen Sie den LicenseServer aus, auf dem Ihre FlowForce Lizenz gespeichert ist.



- Alternativ dazu können Sie die Adresse des LicenseServers in das Feld LicenseServer eingeben. Wenn die aktuell ausgeführten LicenseServer auch in Form einer Dropdown-Liste zur Verfügung stehen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Manually Enter Address**, um eine Adresse in das Feld "LicenseServer" eingeben zu können.

Nachdem Sie den LicenseServer definiert haben, klicken Sie auf **Register with LicenseServer**. Die Altova Server-Applikation wird auf dem angegebenen LicenseServer registriert und die [Konfigurationsseite](#) dieses LicenseServers wird in einem Browser geöffnet, wobei das [Register "Client Management"](#) (*Abbildung unten*) aktiv ist.

Anmerkung: Sie müssen unter Umständen die Anzeige von Popup-Fenstern gestatten, damit die LicenseServer Konfigurationsseite angezeigt wird.

The screenshot displays the Altova LicenseServer web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'License Pool', 'Server Management', 'Server Monitoring', 'Settings', 'Messages(0)', 'Log Out', and 'Help'. Below this, a dropdown menu shows 'DOC.altova.com'. The main content area lists three servers:

- Altova FlowForce Server 2014**: This server has 2 CPU core(s). Licenses for 2 CPU core(s) are required. Limit to single thread execution. Max licensed CPU cores: 0.
- Altova StyleVision Server 2014**: This server has 2 CPU core(s). Licenses for 2 CPU core(s) are required. Limit to single thread execution. Max licensed CPU cores: 0.
- Altova MapForce Server 2014**: This server has 2 CPU core(s). Licenses for 2 CPU core(s) are required. Limit to single thread execution. Max licensed CPU cores: 0.

At the bottom of the server list, there are two buttons: 'Request evaluation licenses' and 'Unregister server and all products'.

In der Abbildung oben wurden drei Altova Produkte beim Altova LicenseServer unter `DOC.altova.com` registriert. Wie man eine Lizenz zuweist, ist im nächsten Abschnitt [Zuweisen von Lizenzen zu registrierten Produkten](#) beschrieben.

Registrieren von FlowForce Server über das FlowForce CLI (Windows)

Auf Windows-Rechnern, kann FlowForce Server auch über die Befehlszeile (CLI) auf einem LicenseServer in Ihrem Netzwerk registriert werden. Verwenden Sie dazu den Befehl `licenseserver`:

```
FlowForceServer licenseserver Server-Or-IP-Address
```

Wenn LicenseServer z.B. unter `http://localhost:8088` ausgeführt wird, so registrieren Sie FlowForce Server mit dem folgenden Befehl:

```
FlowForceServer licenseserver localhost
```

Wenn FlowForce Server zusammen im Paket mit anderen Altova Server-Produkten installiert wurde, werden bei der Registrierung von FlowForce Server automatisch auch die Altova Server-

Produkte registriert. Nachdem Sie FlowForce Server erfolgreich registriert haben, können Sie zu LicenseServer wechseln und FlowForce Server eine Lizenz zuweisen. Eine Beschreibung dazu finden Sie im Abschnitt [Zuweisen von Lizenzen zu registrierten Produkten](#).

Registrieren von FlowForce Server über das FlowForce CLI (Linux)

Auf Linux-Rechnern kann FlowForce Server mit dem Befehl `licenseserver` des FlowForce Server CLI am LicenseServer registriert werden. Beachten Sie, dass FlowForce Server mit root-Rechten gestartet werden muss.

```
sudo /opt/Altova/FlowForceServer2019/bin/flowforceserver licenseserver localhost
```

In der Befehlszeile oben ist `localhost` der Name des Servers, auf dem LicenseServer installiert ist. Sie können stattdessen die IP-Adresse des Servers verwenden. Beachten Sie, dass der Pfad der ausführbaren Datei von FlowForce Server der folgende ist:

```
/opt/Altova/FlowForceServer2019/bin
```

Nachdem Sie FlowForce Server erfolgreich registriert haben, können Sie zu LicenseServer wechseln und FlowForce Server eine Lizenz zuweisen. Eine Beschreibung dazu finden Sie im Abschnitt [Zuweisen von Lizenzen zu registrierten Produkten](#).

1.5.4 Registrieren von MapForce Server

In diesem Abschnitt werden folgende Schritte beschrieben:

- [Registrieren von MapForce Server über FlowForce Server \(Windows\)](#)
- [Registrieren des eigenständigen MapForce Server-Produkts \(Windows\)](#)
- [Registrieren von MapForce Server \(Linux\)](#)

MapForce Server kann als Teil des FlowForce Server Pakets oder als eigenständiges Server-Produkt installiert werden. In beiden Fällen muss es am Altova LicenseServer registriert werden. Erst dann können Sie dem Produkt über den LicenseServer eine [Lizenz zuweisen](#). Auf Windows-Systemen können Sie MapForce Server als Teil der FlowForce-Installation installieren. Wenn MapForce Server auf Windows-Systemen im Rahmen des FlowForce Server-Pakets installiert wurde, wird das Produkt automatisch registriert, wenn FlowForce auf dem LicenseServer registriert wird. Auf Linux-Systemen müssen die beiden Produkte separat installiert werden. Wenn MapForce Server nach FlowForce Server installiert wird, wird das Produkte automatisch registriert, wenn FlowForce Server registriert wird, doch wenn MapForce Server vor FlowForce Server installiert wird, müssen Sie beide Produkte separat registrieren.

Registrieren von MapForce Server über FlowForce Server (Windows)

MapForce Server ist zusammen in einem Paket mit FlowForce Server enthalten. Wenn daher FlowForce Server auf einem Altova LicenseServer in Ihrem Netzwerk installiert wird, wird auch MapForce Server automatisch auf dem LicenseServer registriert. Eine Beschreibung zum Registrieren von FlowForce Server finden Sie in der Dokumentation zu Altova FlowForce Server und im Abschnitt [Registrieren von FlowForce Server am LicenseServer](#).

Nachdem Sie das Produkt registriert haben, können Sie LicenseServer aufrufen und MapForce Server eine Lizenz zuweisen. Eine Beschreibung dazu finden Sie im Abschnitt [Zuweisen von Lizenzen zu registrierten Produkten](#).

Registrieren des eigenständigen MapForce Server-Produkts (Windows)

Wenn Sie MapForce Server als eigenständiges Paket installiert haben, müssen Sie das Produkt auf einem Altova LicenseServer in Ihrem Netzwerk registrieren und ihm über den Altova LicenseServer eine Lizenz zuweisen. Sie können MapForce Server über seine Befehlszeilenschnittstelle (CLI) mit Hilfe des Befehls `licenseserver` registrieren.

```
MapForceServer licenseserver Server-Or-IP-Address
```

Wenn LicenseServer z.B. unter `http://localhost:8088` ausgeführt wird, so registrieren Sie MapForce Server mit dem folgenden Befehl:

```
MapForceServer licenseserver localhost
```

Nachdem Sie MapForce Server erfolgreich registriert haben, können Sie LicenseServer aufrufen und StyleVision Server eine Lizenz zuweisen. Eine Beschreibung dazu finden Sie im Abschnitt [Zuweisen von Lizenzen zu registrierten Produkten](#).

Registrieren von MapForce Server (Linux)

Auf Linux-Rechnern kann MapForce Server mit dem Befehl `licenseserver` des MapForce Server CLI am LicenseServer registriert werden. Beachten Sie, dass MapForce Server mit root-Rechten gestartet werden muss.

```
sudo /opt/Altova/MapForceServer2019/bin/mapforceserver licenseserver localhost
```


In der Befehlszeile oben ist `localhost` der Name des Servers, auf dem LicenseServer installiert ist. Sie können stattdessen die IP-Adresse des Servers verwenden. Beachten Sie, dass der Pfad der ausführbaren Datei von MapForce Server der folgende ist:

```
/opt/Altova/MapForceServer2019/bin
```

Nachdem Sie MapForce Server erfolgreich registriert haben, können Sie zu LicenseServer wechseln und MapForce Server eine Lizenz zuweisen. Eine Beschreibung dazu finden Sie im Abschnitt [Zuweisen von Lizenzen zu registrierten Produkten](#).

1.5.5 Registrieren von MobileTogether Server

Um MobileTogether Server zu starten, klicken Sie in der Taskleiste auf das **ServiceController** Symbol, platzieren Sie den Mauszeiger im daraufhin angezeigten Menü (*siehe Abbildung unten*) über **Altova MobileTogether Server** und wählen Sie aus dem Untermenü den Befehl **Start Service** aus. Wenn MobileTogether Server bereits ausgeführt wird, ist die Option *Start Service* deaktiviert.



Registrieren von MobileTogether Server über:

- das Register "Einstellungen" der MobileTogether Server Web-Schnittstelle: (i) Starten Sie MobileTogether Server über den ServiceController (*siehe vorhergehender Punkt*); (ii) Geben Sie Ihr Passwort ein, um die Setup-Seite aufzurufen; (iii) Wählen Sie den Namen oder die Adresse des LicenseServers aus und klicken Sie auf **Auf LicenseServer registrieren**.
- das CLI (die Befehlszeilenschnittstelle) mit dem Befehl `licenseserver`:
`MobileTogetherServer licenseserver [options] ServerName-Or-IP-Address`
 Wenn z.B. `localhost` der Name des Servers ist, auf dem LicenseServer installiert ist:
`MobileTogetherServer licenseserver localhost`

Registrieren von MobileTogether Server (Linux)

Auf Linux-Rechnern kann MobileTogether Server mit dem Befehl `licenseserver` des MobileTogether Server CLI am LicenseServer registriert werden. Beachten Sie, dass MobileTogether Server mit root-Rechten gestartet werden muss.

```
sudo /opt/Altova/MobileTogetherServer5.1/bin/mobiletogetherserver
licenseserver localhost
```

In der Befehlszeile oben ist `localhost` der Name des Servers, auf dem LicenseServer installiert ist. Sie können stattdessen die IP-Adresse des Servers verwenden.

Nachdem Sie MobileTogether Server erfolgreich registriert haben, können Sie zu LicenseServer gehen und MobileTogether Server eine [Lizenz zuweisen](#).

Registrieren von MobileTogether Server (macOS)

Auf macOS-Rechnern kann MobileTogether Server mit dem Befehl `licenseserver` des

MobileTogether Server CLI am LicenseServer registriert werden. Beachten Sie, dass MobileTogether Server mit root-Rechten gestartet werden muss.

```
sudo /usr/local/Altova/MobileTogetherServer5.1/mobiletogetherserver  
licenseserver localhost
```

In der Befehlszeile oben ist `localhost` der Name des Servers, auf dem LicenseServer installiert ist. Sie können stattdessen die IP-Adresse des Servers verwenden.

Nachdem Sie MobileTogether Server erfolgreich registriert haben, können Sie zu LicenseServer gehen und MobileTogether Server eine [Lizenz zuweisen](#).

1.5.6 Registrieren von RaptorXML(+XBRL) Server

RaptorXML(+XBRL) Server muss auf dem Altova LicenseServer registriert werden, bevor Sie diesem eine [Lizenz zuweisen können](#). Im Folgenden wird erläutert, wie Sie diesen registrieren.

Registrieren von RaptorXML(+XBRL) Server (Windows)

Sie können RaptorXML(+XBRL) Server mit dem Befehl `licenseserver` über seine Befehlszeilenschnittstelle (CLI) registrieren:

```
RaptorXML Server:   RaptorXML licenseserver Server-Or-IP-Address
RaptorXML+XBRL     RaptorXMLXBRL licenseserver Server-Or-IP-Address
Server:
```

Wenn LicenseServer z.B. unter `http://localhost:8088` ausgeführt wird, so registrieren Sie RaptorXML (+XBRL) Server mit dem folgenden Befehl:

```
RaptorXML Server:   RaptorXML licenseserver localhost
RaptorXML+XBRL     RaptorXMLXBRL licenseserver localhost
Server:
```

Nachdem Sie RaptorXML(+XBRL) Server registriert haben, können Sie zu LicenseServer gehen und RaptorXML(+XBRL) Server eine [Lizenz zuweisen](#).

Registrieren von RaptorXML(+XBRL) Server (Linux)

Auf Linux-Rechnern kann RaptorXML(+XBRL) Server mit dem Befehl `licenseserver` des RaptorXML(+XBRL) Server CLI am LicenseServer registriert werden. Beachten Sie, dass RaptorXML(+XBRL) Server mit root-Rechten gestartet werden muss.

```
sudo /opt/Altova/RaptorXMLServer2019/bin/raptorxmlserver licenseserver
localhost
sudo /opt/Altova/RaptorXMLXBRLServer2019/bin/raptorxmlxbmlserver licenseserver
localhost
```

In der Befehlszeile oben ist `localhost` der Name des Servers, auf dem LicenseServer installiert ist. Sie können stattdessen die IP-Adresse des Servers verwenden. Beachten Sie, dass der Pfad der ausführbaren Datei von RaptorXML(+XBRL) Server der folgende ist:

```
/opt/Altova/RaptorXMLServer2019/bin
/opt/Altova/RaptorXMLXBRLServer2019/bin
```

Nachdem Sie RaptorXML(+XBRL) Server registriert haben, können Sie zu LicenseServer gehen und RaptorXML(+XBRL) Server eine [Lizenz zuweisen](#).

Registrieren von RaptorXML(+XBRL) Server (macOS)

Auf macOS-Rechnern kann RaptorXML(+XBRL) Server mit dem Befehl `licenseserver` des RaptorXML(+XBRL) Server CLI am LicenseServer registriert werden. Beachten Sie, dass RaptorXML(+XBRL) Server mit root-Rechten gestartet werden muss.

```
sudo /usr/local/Altova/RaptorXMLServer2019/raptorxmlserver licenseserver  
localhost  
sudo /usr/local/Altova/RaptorXMLXBRLServer2019/raptorxmlxbrlserver  
licenseserver localhost
```

In der Befehlszeile oben ist `localhost` der Name des Servers, auf dem LicenseServer installiert ist. Sie können stattdessen die IP-Adresse des Servers verwenden.

Nachdem Sie RaptorXML(+XBRL) Server registriert haben, können Sie zu LicenseServer gehen und RaptorXML(+XBRL) Server eine [Lizenz zuweisen](#).

1.5.7 Registrieren von StyleVision Server

StyleVision Server kann als Teil des FlowForce Server Pakets oder als eigenständiges Server-Produkt installiert werden. In beiden Fällen muss es am Altova LicenseServer registriert werden. Erst dann können Sie dem Produkt über den LicenseServer eine [Lizenz zuweisen](#). Wenn StyleVision Server auf Windows-Systemen im Rahmen des FlowForce Server-Pakets installiert wurde, wird das Produkt automatisch registriert, wenn FlowForce registriert wird. Auf Linux-Systemen wird StyleVision Server nur dann automatisch bei der Registrierung von FlowForce Server registriert, wenn FlowForce Server vorher installiert wurde.

Registrieren von StyleVision Server über FlowForce (Windows)

StyleVision Server ist zusammen in einem Paket mit FlowForce Server enthalten. Wenn daher FlowForce Server auf einem Altova LicenseServer in Ihrem Netzwerk installiert wird, wird auch StyleVision Server automatisch auf dem LicenseServer registriert. Eine Beschreibung zum Registrieren von FlowForce Server finden Sie in der Dokumentation zu Altova FlowForce Server und im Abschnitt [Registrieren von FlowForce Server am LicenseServer](#).

Nachdem Sie StyleVision Server registriert haben, können Sie zu LicenseServer gehen und StyleVision Server eine [Lizenz zuweisen](#).

Registrieren des eigenständigen StyleVision Server-Produkts (Windows)

Wenn Sie StyleVision Server als eigenständiges Paket unter Windows installiert haben, müssen Sie das Produkt auf einem Altova LicenseServer in Ihrem Netzwerk registrieren und ihm über den Altova LicenseServer eine Lizenz zuweisen. Sie können StyleVision Server über seine Befehlszeilenschnittstelle (CLI) mit Hilfe des Befehls `licenseserver` registrieren.

```
StyleVisionServer licenseserver [options] Server-Or-IP-Address
```

Wenn LicenseServer z.B. unter `http://localhost:8088` ausgeführt wird, so registrieren Sie StyleVision Server mit dem folgenden Befehl:

```
StyleVisionServer licenseserver localhost
```

Nachdem Sie StyleVision Server registriert haben, können Sie zu LicenseServer gehen und StyleVision Server eine [Lizenz zuweisen](#).

Registrieren von StyleVision Server (Linux)

Auf Linux-Rechnern kann StyleVision Server mit dem Befehl `licenseserver` des StyleVision Server CLI am LicenseServer registriert werden. Beachten Sie, dass StyleVision Server mit root-Rechten gestartet werden muss.

```
sudo /opt/Altova/StyleVisionServer2019/bin/stylevisionserver licenseserver localhost
```

In der Befehlszeile oben ist `localhost` der Name des Servers, auf dem LicenseServer installiert ist. Sie können stattdessen die IP-Adresse des Servers verwenden. Beachten Sie, dass der Pfad der ausführbaren Datei von StyleVision Server der folgende ist:

```
/opt/Altova/StyleVisionServer2019/bin
```

Nachdem Sie StyleVision Server registriert haben, können Sie zu LicenseServer gehen und StyleVision Server eine [Lizenz zuweisen](#).

Registrieren von StyleVision Server (macOS)

Auf macOS-Rechnern kann StyleVision Server mit dem Befehl `licenseserver` des StyleVision Server CLI am LicenseServer registriert werden. Beachten Sie, dass StyleVision Server mit root-Rechten gestartet werden muss.

```
sudo /usr/local/Altova/StyleVisionServer2019/stylevisionserver licenseserver localhost
```


In der Befehlszeile oben ist `localhost` der Name des Servers, auf dem LicenseServer installiert ist. Sie können stattdessen die IP-Adresse des Servers verwenden.

Nachdem Sie StyleVision Server registriert haben, können Sie zu LicenseServer gehen und StyleVision Server eine [Lizenz zuweisen](#).


1.5.8 Aufheben der Registrierung von Produkten

Um die Registrierung eines Produkts aufzuheben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie zum [Register "Client Management"](#).
2. Wählen Sie im linken Bereich, in dem registrierte Client-Rechner und deren registrierte Produkte aufgelistet sind, den Client-Rechner, auf dem das entsprechende Produkt installiert ist, aus.
3. Klicken Sie im rechten Bereich für das Produkt, dessen Registrierung Sie aufheben möchten, auf die Schaltfläche **Unregister Product** (siehe Abbildung unten).



The screenshot shows the 'RaptorXML+XBRL Server 2019' interface. It features a table with the following data:

Key Code	State	CPU Cores	
D8U2YLN-23RABC3-1GXXBG7-DYE2SB7-1PL6LAO-B5E8WN1	Active	16	

Below the table, there is a section for 'Max licensed CPU cores' with a value of 16. A message states: 'This server has 6 CPU core(s). Licenses for 6 CPU core(s) are required.' There is a checkbox for 'Limit to single thread execution' which is currently unchecked. At the bottom, there is a button labeled 'Unregister Product' with a trash icon.

4. Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld, das daraufhin angezeigt wird, auf **Yes**. Wenn dem Produkt eine Lizenz zugewiesen wurde, wird die Zuweisung aufgehoben, wenn die Registrierung des Produkts aufgehoben wird.

1.6 Hochladen und Aktivieren von Produktlizenzen

In diesem Abschnitt werden folgende Punkte beschrieben:

- Wie Sie Lizenzen in den Lizenzpool von LicenseServer [hochladen](#).
- Wie Sie eine Lizenz im Lizenzpool [aktivieren und deaktivieren](#).
- Die Bedeutung der verschiedenen [Lizenzstatuswerte](#) wird erläutert.

1.6.1 Hochladen von Lizenzen in LicenseServer

Nachdem Sie von Altova eine Lizenzdatei (Dateierweiterung **.altova_licenses**) erhalten haben, müssen Sie diese in einem geeigneten Ordner speichern und in den Altova LicenseServer hochladen. Jede Lizenzdatei kann je nach Kauf eine oder mehrere Lizenzen enthalten. Wenn Sie eine Lizenzdatei hochladen, werden alle darin enthaltenen Lizenzen in den Lizenzpool auf dem Server geladen und können einem bei diesem LicenseServer registrierten Altova-Produkt zugewiesen werden. Alle geladenen Lizenzen aus einer oder mehreren Lizenzdateien und für alle Altova-Produkte werden am LicenseServer in einem Lizenzpool gesammelt. Der Lizenzpool wird auf der LicenseServer-Konfigurationsseite auf dem Register "License Pool" (*Abbildung unten*) angezeigt.

Status	Name	Company	Product	Edition	Version	Key Code	Bundle ID	Start Date	End Date	Expires in days	SMP days left	#	License Type	Clients
<input type="checkbox"/>			All Products	All	All									
<input type="checkbox"/> Active		Altova Gmb	DatabaseS...	Enterprise Editi	2015 rel. 4	GWS36BI-	(D5FC74C	2015-06	-	-	355	50	Installed Use	0/50 machir
<input type="checkbox"/> Active	Altova Document	Altova Gmb	FlowForce Sen		2015 rel. 4	9FJUP0P-	-	2015-05	-	-	328	8	CPU Cores	
<input type="checkbox"/> Active		Altova Gmb	MapForce	Enterprise Editi	2015 rel. 4	BCEB4BI-	(D5FC74C	2015-06	-	-	355	50	Installed Use	0/50 machir
<input type="checkbox"/> Active	Altova Document	Altova Gmb	MapForce Sen		2015 rel. 4	23A8TT1-	-	2015-05	-	-	328	8	CPU Cores	
<input checked="" type="checkbox"/> Active	Altova Document	Altova Gmb	RaptorXML+X		2015 rel. 4	M2L0CMY-	-	2015-05	-	-	328	16	CPU Cores	running assigned
<input type="checkbox"/> Active	Altova Document	Altova Gmb	RaptorXML Se		2015 rel. 4	847AXW4-	-	2015-05	-	-	328	16	CPU Cores	
<input type="checkbox"/> Active		Altova Gmb	SchemaAg...		2015 rel. 4	GWVBWBI-	(D5FC74C	2015-06	-	-	355	50	Installed Use	0/50 machir






Lizenzdateien werden über die Funktion "Upload License File" auf dem Register "License Pool" (*siehe Abbildung oben*) in den LicenseServer geladen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Browse** und wählen Sie die gewünschte Lizenzdatei aus. (Sie haben diese Lizenzdatei im Anhang in der Lizenz-E-Mail von Altova erhalten. Sie hat die Dateierweiterung **.altova_licenses**). Der Lizenzdateiname wird im Textfeld "Upload License File" angezeigt und die Schaltfläche **Upload** wird aktiv. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Upload**, um die Lizenzdatei zu laden. Alle Lizenzen in der Datei werden geladen und auf dem Register "License Pool" angezeigt. In der Abbildung oben sehen Sie mehrere Lizenzen, die aus mehreren Lizenzdateien geladen wurden.

Nähere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt [Lizenzstatus](#).

1.6.2 Aktivieren/Deaktivieren von Lizenzen

Damit Sie einem Altova-Produkt eine Lizenz zuweisen können, muss die Lizenz entweder im Zustand *Active* oder *Pending* (schwebend) sein. (Das Startdatum einer *schwebenden* Lizenz liegt in der Zukunft und wird zum Zeitpunkt des Beginns aktiv). Falls eine Lizenz nach dem Startdatum nicht aktiv ist (z.B. wenn sie von einem Administrator manuell deaktiviert wurde; *nähere Informationen siehe [Lizenzstatus](#)*), muss sie aktiviert werden, bevor sie zugewiesen werden kann.

Eine nicht aktive Lizenz wird auf dem Register "License Pool" (*Abbildung unten*) aktiviert. Wählen Sie die nicht aktive Lizenz aus und klicken Sie (am unteren Rand des Registers) auf **Aktivieren**.

License Pool	Client Management	Client Monitoring	Settings	Messages(254)	Log Out	Help
Licenses						
<input type="checkbox"/>	Status	Name	Company	Product		
				All Products		
<input type="checkbox"/>	Active		altova	 FlowForce Server		
<input type="checkbox"/>	Active		altova	 MapForce Server		
<input type="checkbox"/>	Active		altova	 MapForce Server		
<input checked="" type="checkbox"/>	Active		altova	 RaptorXML+XBRL Server		
<input type="checkbox"/>	Active		altova	 RaptorXML Server		

Wenn eine Lizenz inaktiv ist, wählen Sie sie aus und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Activate** am unteren Rand des Registers.

Informationen zu diesem Thema

- Informationen zum Status von Lizenzen finden Sie im Abschnitt [Lizenzstatus](#).
- Um eine aktive Lizenz zu deaktivieren, wählen Sie die Lizenz aus und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Deactivate** am unteren Rand des Registers.
- Um eine aktive Lizenz zu löschen, wählen Sie die Lizenz aus und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Löschen** am unteren Rand des Registers.
- Nähere Informationen zum Status von Lizenzen finden Sie im Abschnitt [Lizenzstatus](#).

1.6.3 Lizenzstatus

Es gibt die folgenden Lizenzstatuswerte:

- *Activating*: Nachdem eine Lizenz in den Lizenzpool von LicenseServer hochgeladen wurde, werden die Lizenzdaten dazu zur Überprüfung, Authentifizierung und Aktivierung der geladenen Lizenz an den Master Licensing Server unter `altova.com` weitergeleitet, um die Einhaltung des Altova Lizenzvertrags zu überwachen. Währenddessen - die Dauer kann je nach Verbindung und Netzwerkverkehr zwischen 30 Sekunden und einigen Minuten variieren - wird der Status als *Activating*...angezeigt.
- *Failed Verification*: Falls keine Verbindung zum Master Licensing Server unter `altova.com` hergestellt werden konnte, wird der Status der Lizenz im Pool als *Failed Verification* angezeigt. Überprüfen Sie in diesem Fall Ihre Internetverbindung und die Firewall-Einstellungen, um sicherzustellen, dass LicenseServer eine Verbindung zum Master Licensing Server unter `altova.com` herstellen kann.
- *Active*: Sobald die Lizenz authentifiziert und aktiviert wurde, ändert sich der Status in *Active*.
- *Inactive*: Wenn eine Lizenz überprüft wurde, aber auf einem anderen LicenseServer im Netzwerk vorhanden ist, wird der Status als *Inactive* angezeigt. Der Status *Inactive* kann auch zustande kommen, wenn eine Lizenz im Lizenzpool vom Administrator manuell deaktiviert wurde.
- *Pending*: Wenn eine Lizenz erst ab einem Datum in der Zukunft gültig ist, so wird die Lizenz als *Pending* angezeigt. Am ersten Gültigkeitstag um 00:00 h ändert sich der Status in *Active*. Eine *schwebende* (pending) Lizenz wird einem Produkt zugewiesen, und dient dazu zu gewährleisten, dass ein Produkt ohne Unterbrechung verwendet werden kann, bevor eine vorhandene Lizenz abläuft. Der Übergang auf die neue Lizenz erfolgt nahtlos, ohne dass laufende Client-Prozesse dadurch unterbrochen würden.
- *Blocked*: Eine Lizenz erscheint im Lizenzpool als *Blocked*, wenn es ein Problem mit der Authentifizierung der Lizenz gab und der Master License Server unter `altova.com` die Verwendung der Lizenz nicht gestattet. Dies kann der Fall sein, wenn der Lizenzvertrag nicht eingehalten wurde, zu viele Lizenzen verwendet werden oder andere Lizenzverletzungen festgestellt wurden. Nachdem Sie dieses Problem behoben haben, löschen Sie die Lizenz, laden Sie sie erneut hoch und aktivieren Sie sie erneut. In der Tabelle unten finden Sie zusätzliche Informationen dazu.

Eine Übersicht über die Statuswerte finden Sie in der folgenden Tabelle:

Status	Bedeutung
<i>Activating...</i>	Nach dem Laden werden die Lizenzdaten zur Überprüfung an <code>altova.com</code> gesendet. Aktualisieren Sie den Browser, um den aktualisierten Status zu sehen. Die Überprüfung und Aktivierung kann einige Minuten dauern.
<i>Failed Verification</i>	Es konnte keine Verbindung zu <code>altova.com</code> hergestellt werden. Nachdem eine Verbindung hergestellt wurde, starten Sie den Dienst entweder neu oder aktivieren Sie die Lizenz (über die Schaltfläche Activate).

<i>Active</i>	Die Überprüfung war erfolgreich, die Lizenz ist aktiv.
<i>Inactive</i>	Die Überprüfung war erfolgreich, aber die Lizenz befindet sich auch auf einem anderen LicenseServer im Netzwerk. Lizenzen können über die Schaltfläche Deactivate deaktiviert werden.
<i>Pending</i>	Eine Lizenz mit dem Status <i>Pending</i> (schwebend) hat ihr Beginndatum in der Zukunft. Ab dem Beginndatum ändert sich ihr Status in <i>Active</i> . Sie kann einem Produkt zugewiesen werden und gewährleistet, dass die Lizenzierung eines Produkts noch vor dem Ablauf der alten Lizenz automatisch verlängert wird.
<i>Blocked</i>	Die Überprüfung war negativ. Die Lizenz ist ungültig und wurde blockiert. Nachdem die Ursache, aufgrund welcher die Lizenz blockiert war, behoben wurde, löschen Sie die Lizenz, laden Sie sie erneut hoch und aktivieren Sie sie wieder. Jedes Mal, wenn eine Lizenz hochgeladen wird, wird der Altova Masterserver kontaktiert, der die Lizenz erneut überprüft. Wenn Sie die Lizenz nicht erneut hochladen, wird die Lizenz erst dann überprüft, wenn der Altova Masterserver das nächste Mal laut Zeitplan kontaktiert wird, was bis zu einen Tag später sein kann. Wenden Sie sich an den Altova Support , wenn das Problem weiterhin besteht.

Anmerkung: Nachdem die Lizenz zur Überprüfung an `altova.com` gesendet wurde, muss der Browser aktualisiert werden, damit Sie den aktualisierten Status sehen. Die Überprüfung und Aktivierung kann einige Minuten dauern.

Anmerkung: Falls keine Verbindung zu `altova.com` hergestellt werden konnte, wird der Status als *Failed Verification* angezeigt. Nachdem eine Verbindung hergestellt wurde, starten Sie den Dienst entweder neu oder versuchen Sie, die Lizenz (über die Schaltfläche **Activate**) zu aktivieren.

Anmerkung: Wenn eine Lizenz den Status *Inactive* oder *Blocked* erhält, wird eine Meldung mit einer Erklärung dazu zum Meldungs-Log hinzugefügt.

Nur eine aktive oder schwebende (pending) Lizenz kann einem Produkt zugewiesen werden. Eine inaktive Lizenz kann aktiviert oder aus dem Lizenzpool gelöscht werden. Wenn eine Lizenz aus dem Lizenzpool gelöscht wurde, kann sie erneut durch Laden der darin enthaltenen Lizenzdatei in den Pool geladen werden. Wenn eine Lizenzdatei aktualisiert wird, werden nur die Lizenzen darin, die sich noch nicht im Pool befinden, in den Pool geladen. Um eine Lizenz zu aktivieren, zu deaktivieren oder zu löschen, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Activate**, **Deactivate** bzw. **Delete**.

1.7 Zuweisen von Produktlizenzen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie registrierten Altova-Produkten eine Produktlizenz zuweisen. Zusätzlich dazu finden Sie darin Informationen im Zusammenhang mit der Zuweisung von Lizenzen. Dieser Abschnitt ist in die folgenden Kapitel gegliedert:

- [Zuweisen von Lizenzen zu registrierten Produkten](#)
- [Aufheben der Lizenzzuweisung](#)
- [Bearbeiten einer zugewiesenen Lizenz](#)

Weitere nützliche Informationen:

- [Altova-Lizenztypen](#)
- [Prozessorkerne und Lizenzen](#)


1.7.1 Zuweisen von Lizenzen zu registrierten Produkten

Nachdem Sie (i) das gewünschte Produkte (auf LicenseServer) registriert und (ii) die gewünschte Lizenz (in den Lizenzpool von LicenseServer) hochgeladen haben, können Sie dem registrierten Produkt die Lizenz folgendermaßen zuweisen:

1. Gehen Sie zum [Register "Client Management"](#) und wählen Sie im linken Bereich den Client-Rechner, auf dem das zu lizenzierende Produkt installiert ist, aus.
2. Sie sehen daraufhin im rechten Bereich die [registrierten Produkte](#) dieses Rechners.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Edit Assigned Licenses** des gewünschten Produkts.
4. Wählen Sie die gewünschte Lizenz aus der Liste der verfügbaren Lizenzen aus. (Nähere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt [Das Dialogfeld "Edit Assigned Licenses"](#) weiter unten.)
5. Klicken Sie auf **Apply Changes**.

Das Dialogfeld "Edit Assigned Licenses"

Um einem registrierten Produkt eine Lizenz zuzuweisen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Edit Assigned Licenses** dieses Produkts (*Schritt 3 oben*). Daraufhin wird das Dialogfeld "Edit Assigned Licenses" (*Abbildung unten*) aufgerufen.



Beachten Sie die folgenden Punkte zum Dialogfeld "Edit Assigned Licenses":


- Das zu lizenzierende Produkt wird links oben im Dialogfeld angeführt. In der Abbildung oben ist dies Altova RaptorXML+XBRL Server.
- Als nächstes ist der Rechner, auf dem der Server installiert ist, aufgelistet (in der Abbildung oben `doc-aab`).
- Im Dialogfeld werden alle derzeit aktiven Lizenzen für dieses Produkt im Lizenzpool angezeigt. In unserer Abbildung befindet sich eine derzeit aktive RaptorXML+XBRL Server-Lizenz im Lizenzpool. (LicenseServer erkennt automatisch, auf welches Altova-Produkt eine Lizenz angewendet werden kann).
- Der Lizenztyp kann entweder *Cores* (Kerne) sein (Altova Server-Produkte einschließlich MobileTogether Server) oder *Users* (Benutzer) (Altova Desktop-Produkte und



MobileTogether Server Versionen vor Version 3.0). Der [Lizenztyp](#) wird in der Spalte *License Type* angezeigt. Die Lizenz in der Abbildung oben gilt für 16 CPU-Kerne.

- Sie müssen die Anzahl der Prozessorkerne auf dem Server, auf dem ein Altova Server-Produkt installiert wurde, kennen. Wenn der Rechner einen Dual-Core-Prozessor hat, benötigen Sie eine Lizenz für 2 Kerne (Anzahl der CPU-Kerne). Wie viele Kerne für das registrierte Server-Produkt erforderlich sind, ist unterhalb des Rechnernamens aufgelistet. Die Lizenz muss die benötigte Anzahl von Prozessorkernen abdecken. Sie können Lizenzen auch kombinieren, um die erforderliche Anzahl an Prozessorkernen zu erreichen. Wenn der Rechner z.B. einen Octa-Core-Prozessor hat (acht Kerne), können Sie zwei Lizenzen für 4 Kerne kombinieren. Die kombinierte Anzahl der Prozessorkerne in allen zugewiesenen Lizenzen darf nicht geringer sein, als die erforderliche Anzahl an Prozessorkernen.
- Im Dialogfeld "Edit Assigned Licenses" werden nur aktive Lizenzen für dieses Produkt aufgelistet. Lizenzen für andere Altova-Produkte werden nicht aufgelistet.
- Lizenzen, die bereits z.B. einer anderen Installation dieses Produkts im Netzwerk zugewiesen wurden, sind mit einem Häkchen versehen. Nur freie Lizenzen, die mit keinem Häkchen versehen sind, können ausgewählt werden.
- In der Spalte # wird angegeben, für wie viele CPU-Kerne oder Benutzer (oder im Fall von älteren MobileTogether Server-Versionen, für wie viele MobileTogether Clients) eine Lizenz gültig ist.
- Wenn Sie am Lizenzpool Änderungen vornehmen möchten, z.B. um eine Lizenz zu laden, zu aktivieren, zu deaktivieren oder zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Go to License Pool**.

Wählen Sie die gewünschte Lizenz aus. Die Lizenz wird mit einem Häkchen versehen. Die Gesamtanzahl der CPU-Kerne, die für dieses Produkt lizenziert sind, wird im linken oberen Bereich des Dialogfelds als *Max licensed CPU cores* aufgelistet (*siehe Abbildung oben*). Sie können mehr Lizenzen auswählen, wenn mehr CPU-Kerne lizenziert werden sollen. In diesem Fall wird unter *Max licensed CPU cores* die Summe aller CPU-Kerne aller ausgewählten Lizenzen angegeben.


Klicken Sie nach Auswahl der Lizenz(en) auf **Apply Changes**. Daraufhin wird/werden die Lizenz(en) diesem Produkt zugewiesen und auf dem Register "Client Management" angezeigt (*siehe Abbildung unten*). In der Abbildung sehen Sie, dass dem Client-Rechner eine 16-CPU-Kern-Lizenz für Altova RaptorXML+XBRL zugewiesen wurde.

 **RaptorXML+XBRL Server 2016 rel. 2**

Key Code	State	CPU Cores	
M2L0CMY-W78MPXJ-A8H3C40-W5X55XY-C9C93D1	Active	16	
Max licensed CPU cores		16	

This server has 6 CPU core(s). Licenses for 6 CPU core(s) are required.

Limit to single thread execution

 **Unregister Product**

Single-Thread-Ausführung

Wenn im Lizenzpool eine Altova Serverproduktlizenz für nur einen Prozessorkern verfügbar ist, können Sie einem Rechner mit mehreren Kernen diese Lizenz für einen Kern zuweisen. In diesem Fall führt der Rechner das Produkt an einem einzigen Kern aus. Dadurch verlangsamt sich die Verarbeitungsgeschwindigkeit, da kein Multi-Threading (welches bei mehreren Prozessorkernen möglich wäre) zur Verfügung steht. Das Produkt wird auf diesem Rechner im Single Thread-Modus ausgeführt.

Um einem Mehrkernrechner eine Lizenz für nur einen Kern zuzuweisen, aktivieren Sie für das entsprechende Produkt das Kontrollkästchen *Limit to single thread execution*.

Wenn im Fall von **MobileTogether Server (MTS)** eine Single-Thread-Ausführung für eine MTS-Kernlizenz ausgewählt ist, so kann immer nur ein Mobilgerät mit dem MobileTogether Server verbunden werden. Wenn in diesem Fall ein zweites Gerät mit MobileTogether Server verbunden wird, so übernimmt dieses die Lizenz. Das erste Gerät kann daraufhin keine Verbindung mehr herstellen und erhält eine entsprechende Fehlermeldung.

Informationen im Zusammenhang damit


Weitere relevante Informationen finden Sie in den nachstehenden Kapiteln:

- [Altova-Lizenztypen](#)
- [Prozessorkerne und Lizenzen](#)

1.7.2 Aufheben der Lizenzzuweisung

Um die Zuweisung einer Lizenz aus einer Software-Installation auf einem Rechner aufzuheben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie zum [Register "Client Management"](#).
2. Wählen Sie im linken Bereich den Rechner aus und wählen Sie im rechten Bereich die Software aus, deren Lizenzzuweisung entfernt werden soll.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Edit Assigned Licenses** der Software, Daraufhin wird das [Dialogfeld "Edit Assigned Licenses"](#) (*Abbildung unten*) angezeigt.





4. Entfernen Sie das Häkchen für die Lizenz.
5. Klicken Sie auf **Apply Changes**.

1.7.3 Bearbeiten einer zugewiesenen Lizenz

Nachdem einem Produkt eine Lizenz zugewiesen wurde, können Sie die Lizenzzuweisung über das Register [Client Management](#) folgendermaßen aufheben.


Klicken Sie im rechten *Produktlizenzierungsbereich* (siehe *Abbildung unten*) auf die Schaltfläche **Edit Assigned Licenses** des Produkts (*rechts oberhalb der Tabelle, die die Lizenzinformationen enthält*).



Key Code	State	CPU Cores	
M2L0CMY-W78MPXJ-A8H3C40-W5X55XY-C9C93D1	Active	16	
Max licensed CPU cores		16	


This server has 6 CPU core(s). Licenses for 6 CPU core(s) are required.

Limit to single thread execution

 **Unregister Product**

Daraufhin wird das Dialogfeld "Edit Assigned Licenses" (*Abbildung unten*) angezeigt. In diesem Dialogfeld werden alle Lizenzen für dieses Produkt, die sich im Lizenzpool befinden, aufgelistet. Die Kontrollkästchen der zugewiesenen Lizenzen ganz links erscheinen markiert (siehe *Abbildung unten*).

Edit Assigned Licenses ✕

Product:  RaptorXML+XBRL Server 2016 rel. 2

Registered at: doc-aab +

Requires licenses for 6 CPU cores Max licensed CPU cores: **16**

Available licenses

#	License Type	State	Key Code	Expires in days	SMP days left	
<input checked="" type="checkbox"/>	16 CPU Cores	Active	M2L0CMY-W78MP	336	336	i

Apply Changes Go to License Pool

Wählen Sie die Lizenz(en), deren Zuweisung aufgehoben werden soll und klicken Sie anschließend auf **Apply Changes**. Diese Lizenzen sind nun nicht mehr diesem Produkt zugewiesen und können für andere Produkte verwendet werden.

1.8 Referenz zur Konfigurationsseite

Die LicenseServer-Konfigurationsseite ist die Administratorschnittstelle zu LicenseServer (Web-Benutzeroberfläche). Sie dient zum Verwalten von LicenseServer und zum Lizenzieren von Altova-Produkten, die auf dem LicenseServer registriert wurden. Die LicenseServer-Konfigurationsseite wird über einen Webbrowser aufgerufen. Eine Beschreibung, wie Sie die Konfigurationsseite aufrufen, finden Sie in den Abschnitten [Öffnen der LicenseServer-Konfigurationsseite \(Windows\)](#), [Öffnen der LicenseServer-Konfigurationsseite \(Linux\)](#) und [Öffnen der LicenseServer-Konfigurationsseite \(macOS\)](#).

Dieser Abschnitt ist eine Benutzerreferenz zur Konfigurationsseite und ist nach den Registern der Konfigurationsseite gegliedert:

- [License Pool](#)
- [Client Management](#)
- [Client Monitoring](#)
- [Settings](#)
- [Messages, Log Out](#)

Eine schrittweise Anleitung zum Zuweisen von Lizenzen über LicenseServer finden Sie im Abschnitt [Zuweisen von Lizenzen](#).

Anmerkung: Die [LicenseServer-Konfigurationsseite](#) unterstützt SSL nicht.

1.8.1 License Pool

Auf dem Register **License Pool** werden Informationen über die folgenden Funktionalitäten angezeigt:

- Hochladen der Lizenzen aus einer Lizenzdatei in den Lizenzpool von LicenseServer (eine Datenbank, in der die Lizenzen gespeichert werden); *siehe [Hochladen und Aktivieren von Produktlizenzen](#)*
- Anzeigen von Informationen über die Lizenzen, die sich gerade im Lizenzpool befinden (*siehe [Abbildung unten](#)*)
- Aktivieren, Deaktivieren und Löschen von Lizenzen, die sich im Lizenzpool befinden (*nähere [Informationen siehe unten](#)*)

Status	Name	Company	Product	Edition	Version	Key Code	Bundle ID	Start Date	End Date	Expires in days	SMP days left	#	License Type	Clients
<input type="checkbox"/>	Active	Altova Gmb	DatabaseS	Enterprise Editi	2015 rel. 4	GWS36BI-	{D5FC74C	2015-06	-	-	355	50	Installed Usert	0/50 users
<input type="checkbox"/>	Active	Altova Document	FlowForce Ser		2015 rel. 4	9FUJUP0P-	-	2015-05	-	-	328	8	CPU Cores	1/50 machir
<input type="checkbox"/>	Active	Altova Gmb	MapForce	Enterprise Editi	2015 rel. 4	BCEB4BI-	{D5FC74C	2015-06	-	-	355	50	Installed Usert	0/50 users
<input type="checkbox"/>	Active	Altova Document	MapForce Ser		2015 rel. 4	23A8TT1-	-	2015-05	-	-	328	8	CPU Cores	1/50 machir
<input checked="" type="checkbox"/>	Active	Altova Document	RaptorXML+X		2015 rel. 4	M2L0CMY-	-	2015-05	-	-	328	16	CPU Cores	running assigned
<input type="checkbox"/>	Active	Altova Document	RaptorXML Se		2015 rel. 4	847AXW4-	-	2015-05	-	-	328	16	CPU Cores	1/50 machir
<input type="checkbox"/>	Active	Altova Gmb	SchemaAg		2015 rel. 4	GWVBWBI-	{D5FC74C	2015-06	-	-	355	50	Installed Usert	0/50 users

Wenn eine Lizenzdatei über die Schaltfläche **Upload** auf dieser Seite in LicenseServer hochgeladen wird, werden alle in dieser Lizenzdatei enthaltenen Lizenzen in den Lizenzpool auf dem Server aufgenommen. Die Seite "License Pool" zeigt somit einen Überblick über alle derzeit auf LicenseServer verfügbaren Lizenzen zusammen mit den Informationen zu den einzelnen Lizenzen. Wenn eine Lizenz aktiviert wurde, kann Sie einem auf LicenseServer [registrierten](#) Produkt [zugewiesen](#) werden.

In diesem Kapitel (i) wird erläutert, [was die auf dem Register "License Pool" angezeigten Lizenzinformationen bedeuten](#) (ii) und beschrieben, [wie Sie Lizenzen aktivieren, deaktivieren und löschen](#).

Lizenzinformationen

Es werden die folgenden Informationen zur Lizenz angezeigt:

- **Status:** Es gibt die folgenden Werte: *Activating* | *Failed Verification* | *Active* | *Inactive* | *Blocked*. Nähere Informationen siehe [Lizenzstatus](#).
- **Name, Company:** Der Name und die Firma, die auf der Lizenz eingetragen sind. Dies sind

Informationen, die Sie zum Zeitpunkt des Kaufs übermittelt haben.

- *Product, Edition, Version*: Die Version und Edition des lizenzierten Produkts. Am oberen Rand jeder Spalte befindet sich eine Auswahlliste zum Filtern von Lizenzen nach Kategorie.
- *Key Code, Bundle ID*: Der Lizenzschlüssel, mit dem das Produkt aktiviert wird. Alle Produkte in einem einzigen [MissionKit-Paket](#) haben dieselbe Paket-ID (Bundle ID). Nicht gebündelte Produkte haben keine Paket-ID.
- *Start Date, End Date*: Geben den Gültigkeitszeitraum der Lizenz an. Permanente Lizenzen haben kein Enddatum.
- *Expires in days, SMP (days left)*: Die Anzahl der verbleibenden Tage bis zum Ablauf der Lizenz. Jedes lizenzierte Produkt wird mit einem Support- und Wartungspaket (SMP), das eine bestimmte Anzahl von Tagen gültig ist, geliefert. In der Spalte *SMP* wird angegeben, wie lange das SMP noch gültig ist.
- *#, License Type*: Die zulässige Anzahl der Benutzer oder CPU-Kerne wird in der Spalte *#* aufgelistet. Ob es sich um Benutzer oder Kerne handelt, für die die Lizenz ausgestellt wurde, wird in der Spalte *License Type* angegeben (*nähere Informationen siehe [Altova-Lizenztypen](#)*). Im Fall von [Altova Desktop-Produkten](#) werden Lizenzen auf Basis von Benutzern (*Rechnerbenutzern* im Fall von Einzelplatzlizenzen und Parallellizenzen, *benannten Benutzern* (Named Users) im Fall von Named User-Lizenzen) zugewiesen. Im Fall von Altova Server-Produkten werden Lizenzen auf Basis der **CPU-Prozessorkerne** zugewiesen (siehe [Prozessorkerne und Lizenzen](#)).
- *Clients*: Die Informationen in dieser Spalte sind unterschiedlich, je nachdem, ob es sich beim Produkt um ein Desktop-Produkt oder ein Server-Produkt handelt, wie weiter unten erläutert. In Fall von Desktop-Produkten werden eine Benutzeranzahl und eine Rechneranzahl angegeben. Im Fall von Server-Produkten werden die folgenden Informationen angezeigt: (i) eine zugewiesene Lizenz wird durch das Wort *assigned* gekennzeichnet. (ii) Wenn die Lizenz derzeit von einem laufenden Server-Produkte verwendet wird, wird das Wort *running* angezeigt. Welche Aktionen durchgeführt werden, wenn Sie auf die Symbole in dieser Spalte klicken, ist [weiter unten beschrieben](#).

Client-Informationen zu Desktop-Produkten


- Für Desktop-Produkte wird eine Benutzeranzahl und eine Rechneranzahl angegeben.
- Unter *machine count* (Rechneranzahl) wird die Anzahl der zugewiesenen Lizenzen angegeben. So bedeutet z.B. *7/10 machines*, dass die Software laut Lizenz auf 10 Clients ([Rechnerbenutzer oder Named User](#)) ausgeführt werden darf und dass die Lizenz 7 Clients zugewiesen wurde.
- Unter *user count* (Benutzeranzahl) wird angegeben, wie viele Clients ([Rechnerbenutzer oder Named User](#)) derzeit ausgeführt werden. *3/10 users* bedeutet etwa, dass die Lizenz derzeit von 3 von insgesamt 10 zugelassenen Benutzern in Anspruch genommen wird.
- *user count* und *machine count* zusammen geben Auskunft über die aktuelle Lizenzkapazität und die Verwendung einer bestimmten Lizenz. Wenn die Rechneranzahl (*machine count*) *7/10* beträgt und die Benutzeranzahl (*user count*) *3/10*, wissen wir Folgendes: (i) Die Software darf (im Fall von Einzelplatzlizenzen) auf 10 Rechnern oder (im Fall von Named User-Lizenzen) für 10 Benutzer lizenziert werden. (ii) Die Software wurde auf 7 Rechnern (oder für 7 Benutzer) lizenziert. (iii) 3 der 7 lizenzierten Software-Installationen werden gerade ausgeführt. *Nähere Informationen zu den verschiedenen Lizenztypen finden Sie unter [Altova-Lizenztypen](#)*.
- Informationen über die Symbole in dieser Spalte finden Sie [weiter unten](#).

Client-Informationen zu Server-Produkten

- Gibt an, ob die Lizenz zugewiesen wurde. Falls ja, wird `assigned` angezeigt, andernfalls ist das Feld leer.

- Wenn eine Lizenz einer Produktinstallation zugewiesen wurde und diese Installation gerade ausgeführt wird, wird (zusätzlich zu `assigned`) `running` angezeigt; andernfalls enthält das Feld nur `assigned`.
- Informationen über die Symbole in dieser Spalte finden Sie [weiter unten](#).

Symbole auf dem Register "License Pool"

-  *Altova MissionKit-Logo.* Wird neben einzelnen Altova Desktop-Produktnamen angezeigt, wenn die Desktop-Produktlizenz Teil einer [MissionKit-Lizenz](#) ist. Beachten Sie Folgendes. Wenn eine Produktlizenz, die Teil einer MissionKit-Lizenz bildet, einem bestimmten Benutzer zugewiesen wurde, werden alle anderen Produktlizenzen in diesem MissionKit-Paket demselben Benutzer zugewiesen.
-  *Show Assigned Client.* Wird in der Spalte "Clients" einer zugewiesenen Lizenz angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, wird das Register [Client Management](#) aufgerufen, auf dem Sie die Lizenzen der registrierten Produkte eines Client verwalten können.
-  *Show Running Client.* Wird in der Spalte "Clients" einer Lizenz, die einer derzeit ausgeführten Software zugewiesen wurde, angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, wird das Register [Client Monitoring](#) aufgerufen. Hier werden die Clients, auf denen diese Software ausgeführt wird, markiert und es werden Informationen zum ausgewählten Client und seiner registrierten Software angezeigt.
-  *Show Info.* Wird in der Spalte *Clients* einer noch nicht zugewiesenen Lizenz angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, werden Informationen zur Lizenz, wie Benutzeranzahl oder ob die Lizenz Teil eines Lizenzpakets ist, angezeigt.

Aktivieren, Deaktivieren und Löschen einer Lizenz

Um eine Lizenz zu aktivieren, zu deaktivieren oder zu löschen, wählen Sie die Lizenz aus, so dass ihr Kontrollkästchen ganz links aktiviert ist. Klicken Sie anschließend je nach Bedarf auf **Activate**, **Deactivate** oder **Delete**.

Beachten Sie die folgenden Punkte:

- Eine inaktive Lizenz kann aktiviert und eine aktive Lizenz kann deaktiviert werden.
- Nur inaktive Lizenzen können gelöscht werden, d.h. eine aktive Lizenz muss zuerst deaktiviert werden, bevor sie gelöscht werden kann.
- Wenn eine Lizenz gelöscht wird, wird sie aus dem Lizenzpool entfernt.
- Eine gelöschte Lizenz kann durch Laden der Lizenzdatei, die sie enthält, wieder zum Lizenzpool hinzugefügt werden. Wenn eine Lizenzdatei erneut hochgeladen wird, werden nur Lizenzen, die sich noch nicht im Lizenzpool befinden, zum Lizenzpool hinzugefügt; Lizenzen, die sich bereits im Pool befinden, werden nicht erneut hinzugefügt.

1.8.2 Client Management

Das Register **Client Management** (Abbildung unten) bietet eine Übersicht über alle Clients (Rechner-Benutzer und Named User), die auf LicenseServer registriert sind. Für jeden Client werden die registrierten Produkte angezeigt. Sie können dafür die Lizenzen von registrierten Produkten verwalten. Sie können die Registrierung von Produkten und Clients auch aufheben.

Das Register "Client Management" ist in zwei Bereiche unterteilt:

- *Registered Clients:* Im Bereich auf der linken Seite sehen Sie eine tabellarische Liste von Clients (Rechner-Benutzer und Named User) im Netzwerk, auf denen mindestens ein Altova-Produkt, das [auf LicenseServer registriert ist](#) installiert ist. Solche Clients werden als *registrierte Clients* bezeichnet. Jeder registrierte Client wird im linken Bereich mit allen seinen registrierten Produkten aufgelistet. Die Anzeige in diesem Bereich kann durch Auswahl oder Eingabe eines Filters am oberen Rand der Spalte gefiltert werden.
- *Product Licensing:* Dies ist der Bereich auf der rechten Seite. Wenn ein registrierter Client im Bereich auf der linken Seite (*Registered Clients*) ausgewählt wird, so werden die Lizenzinformationen der registrierten Produkte dieses Client im Bereich auf der rechten Seite angezeigt. Hier können Sie die Lizenzierung der einzelnen registrierten Produkte verwalten und [die Registrierung von Produkten und Clients auch aufheben](#). Des Weiteren können Sie in diesem Bereich festlegen, dass Server-Produktlizenzen nur einen Prozessorkern eines Client-Rechners verwenden. Siehe [Single Thread-Ausführung](#).

Erläuterung zum Register "Client Management"

Beachten Sie zum Register "Client Management" die folgenden Punkte:

- Im linken Bereich wird jeder registrierte Client zusammen mit seinen registrierten Produkten aufgelistet. In der Abbildung oben sehen Sie im linken Bereich einen Client, auf dem sich drei Produkte befinden, die auf LicenseServer registriert wurden. Wenn ein auf einem anderen Client-Rechner installiertes Altova-Produkt auf diesem LicenseServer registriert ist, so wird dieser Client-Rechner mit seinen registrierten Produkten ebenfalls im linken Bereich aufgelistet.

- Wenn Sie im linken Bereich einen Client-Rechner auswählen, so werden die Lizenzinformationen zu den registrierten Produkten dieses Client im Bereich auf der rechten Seite angezeigt. Hier können Sie die Lizenzzuweisungen jedes einzelnen Produkts bearbeiten.
- Jedes registrierte Produkt im Produktlizenzierungsbereich auf der rechten Seite hat seinen eigenen *Keycode* Eintrag, d.h. den Keycode aus einer Lizenz. Ein registriertes Produkt erhält durch Klicken auf seine Schaltfläche **Edit assigned Licenses** und Auswahl der erforderlichen Lizenzen aus den im Lizenzpool für das Produkt verfügbaren Lizenzen eine Lizenz zugewiesen. *Nähere Informationen dazu siehe [Zuweisen von Lizenzen](#)*.
- Für jedes Server-Produkt gibt es eine Zeile, in der angegeben wird, wie viele CPU-Kerne für dieses Produkt auf diesem Client lizenziert werden müssen. Wenn die Anzahl der lizenzierten Kerne kleiner als die erforderliche Anzahl ist, wird diese Information rot markiert (*siehe Abbildung unten*). (Die Anzahl der zu lizenzierenden CPU-Kerne entspricht der Anzahl der physischen CPU-Kerne auf diesem Client. Diese Zahl wird von LicenseServer vom Client-Rechner abgerufen.)

RaptorXML+XBRL Server 2016 rel. 2

Key Code	State	CPU Cores
Max licensed CPU cores		0

This server has 6 CPU core(s). Licenses for 6 CPU core(s) are required.

Limit to single thread execution

Unregister Product

- Wenn auf demselben Rechner **mehrere Versionen** eines einzigen Desktops-Produkts (z.B. XMLSpy 2018 und XMLSpy 2019) installiert wurden und wenn jede dieser Installationen auf einem einzigen LicenseServer registriert wurde, so werden diese Mehrfachregistrierungen auf dem Register "Client Management" zu einer einzigen Registrierung zusammengefasst und als nur eine Registrierung angezeigt. Wenn dieser einzigen Registrierung eine Lizenz zugewiesen wird, werden alle Installationen zu dieser Registrierung lizenziert. Es können jedoch nur mehrere Instanzen nur einer einzigen Installation gleichzeitig ausgeführt werden. So können etwa mehrere Instanzen von XMLSpy 2018 oder mehrere Instanzen von XMLSpy 2019 gleichzeitig ausgeführt werden, nicht aber eine Instanz von XMLSpy 2018 und eine Instanz von XMLSpy 2019.


Zuweisen von Lizenzen


Symbole auf dem Register "Client Management"



Edit Assigned Licenses. (Zugewiesene Lizenzen bearbeiten) Steht unter den aufgelisteten Produkten zur Verfügung. Ruft das Dialogfeld "[Edit Assigned Licenses](#)"


auf, in dem neue Lizenzen zugewiesen und bereits zugewiesene bearbeitet werden können.

 **Show Licenses.** (Lizenzen anzeigen) Wird zu den aufgelisteten Lizenzen angezeigt. Damit wechseln Sie zum [Register "License Pool"](#), wo die ausgewählte Lizenz markiert wird. Hier finden Sie die Lizenzinformationen.


 **Unregister This Product.** (Registrierung für dieses Produkt aufheben). Die Registrierung des ausgewählten Produkts wird beim LicenseServer aufgehoben. Siehe [Registrierung von Produkten und Clients aufheben](#). Um die Registrierung eines Client und aller seiner Produkte aufzuheben, klicken Sie ganz oben im Bereich auf **Unregister client and all products**.

Zuweisen einer Lizenz zu einem registrierten Produkt

Um einem registrierten Produkt eine Lizenz zuzuweisen, klicken Sie im rechten Bereich (Produktlizenzierung) auf die Schaltfläche **Edit Assigned Licenses** für dieses Produkt (siehe Abschnitt oben).




RaptorXML+XBRL Server 2016 rel. 2

Key Code	State	CPU Cores	
Max licensed CPU cores		0	


This server has 6 CPU core(s). Licenses for 6 CPU core(s) are required.

Limit to single thread execution

 **Unregister Product**

Daraufhin wird das Dialogfeld "Edit Assigned Licenses" (*Abbildung unten*) angezeigt. In diesem Dialogfeld werden alle Lizenzen für dieses Produkt, die sich im Lizenzpool befinden, aufgelistet. Wenn eine Lizenz zugewiesen wurde, ist das entsprechende Kontrollkästchen ganz links markiert (wie in der Abbildung unten). Wenn die Lizenz verfügbar ist, ist das Kontrollkästchen leer.

Edit Assigned Licenses
✕

Product:  RaptorXML+XBRL Server 2016 rel. 2

Registered at: doc-aab +


Requires licenses for 6 CPU cores Max licensed CPU cores: **16**

Available licenses

#	License Type	State	Key Code	Expires in days	SMP days left	
<input checked="" type="checkbox"/>	16 CPU Cores	Active	M2L0CMY-W78MP	336	336	i

Apply Changes
Go to License Pool


Wählen Sie die gewünschte(n) Lizenz(en) aus und klicken Sie anschließend auf **Apply Changes**. Die Lizenz(en) wird/werden diesem Produkt zugewiesen und auf dem Register *Product licensing* des Registers "Client Management" angezeigt (siehe *Abbildung unten*).

 RaptorXML+XBRL Server 2016 rel. 2
+

Key Code	State	CPU Cores	
M2L0CMY-W78MPXJ-A8H3C40-W5X55XY-C9C93D1	Active	16	i
Max licensed CPU cores		16	

This server has 6 CPU core(s). Licenses for 6 CPU core(s) are required.

Limit to single thread execution

 Unregister Product

Single-Thread-Ausführung

Wenn im Lizenzpool eine Altova Serverproduktlizenz für nur einen Prozessorkern verfügbar ist, können Sie einem Rechner mit mehreren Kernen diese Lizenz für einen Kern zuweisen. In diesem Fall führt der Rechner das Produkt an einem einzigen Kern aus. Dadurch verlangsamt sich die

Verarbeitungsgeschwindigkeit, da kein Multi-Threading (welches bei mehreren Prozessorkernen möglich wäre) zur Verfügung steht. Das Produkt wird auf diesem Rechner im Single Thread-Modus ausgeführt.


Um einem Mehrkernrechner eine Lizenz für nur einen Kern zuzuweisen, aktivieren Sie für das entsprechende Produkt das Kontrollkästchen *Limit to single thread execution*.

Wenn im Fall von **MobileTogether Server (MTS)** eine Single-Thread-Ausführung für eine MTS-Kernlizenz ausgewählt ist, so kann immer nur ein Mobilgerät mit dem MobileTogether Server verbunden werden. Wenn in diesem Fall ein zweites Gerät mit MobileTogether Server verbunden wird, so übernimmt dieses die Lizenz. Das erste Gerät kann daraufhin keine Verbindung mehr herstellen und erhält eine entsprechende Fehlermeldung.



Anfordern einer Testlizenz



Sie können für jedes der auf dem LicenseServer registrierten Altova Server-Produkte eine kostenlose 30-Tage-Testlizenz anfordern. Klicken Sie dazu am oberen Rand des [Produktlizenzierungsbereichs](#) auf der rechten Seite auf die Schaltfläche **Request Evaluation Licenses** (siehe Abbildung unten).

Anmerkung: Testlizenzen können über LicenseServer nur für **Server-Produkte** angefordert werden. Für Desktop-Produkte wird die Testlizenz über das Dialogfeld "Software-Aktivierung" Ihres Desktop-Produkts angefordert.




Request evaluation licenses Unregister client and all products

 RaptorXML+XBRL Server 2016 rel. 2 

Key Code	State	CPU Cores	
M2L0CMY-W78MPXJ-A8H3C40-W5X55XY-C9C93D1	Active	16	
Max licensed CPU cores		16	

This server has 6 CPU core(s). Licenses for 6 CPU core(s) are required.

Limit to single thread execution



Daraufhin wird ein Dialogfeld mit einer Liste der auf dem LicenseServer registrierten Altova-Produkte (auf diesem Client-Rechner) angezeigt. Versehen Sie die Produkte, für die Sie eine Testlizenz anfordern möchten, mit einem Häkchen, füllen Sie anschließend die Registrierungsfelder aus und senden Sie die Anfrage ab. Sie erhalten daraufhin eine E-Mail mit der/den 30-Tage-Testlizenzen von Altova. Bei Server-Produkten entspricht die Anzahl der

Prozessorkerne, für die die Lizenz pro Produkt gültig ist, genau der Anzahl der für das zum Zeitpunkt der Anforderung für das Produkt benötigten. Speichern Sie die Lizenz(en) und [laden Sie sie in den Lizenzpool](#).

Registrierung von Produkten und Clients aufheben

Die registrierten Produkte eines registrierten Client werden rechts im [Produktlizenzierungsbereich](#) (siehe Abbildung unten) aufgelistet.

The screenshot shows a web interface for managing licenses. At the top, there are two buttons: 'Request evaluation licenses' and 'Unregister client and all products'. Below this, the product 'RaptorXML+XBRL Server 2016 rel. 2' is listed with a plus icon. A table displays the license details:

Key Code	State	CPU Cores	
M2L0CMY-W78MPXJ-A8H3C40-W5X55XY-C9C93D1	Active	16	
Max licensed CPU cores		16	

Below the table, a message states: 'This server has 6 CPU core(s). Licenses for 6 CPU core(s) are required.' There is a checkbox labeled 'Limit to single thread execution' which is currently unchecked. At the bottom, there is a button labeled 'Unregister Product'.

- Unterhalb von jedem Produkt befindet sich eine **Unregister Product**-Schaltfläche. Klicken Sie darauf, um die Registrierung für das Produkt auf LicenseServer aufzuheben. Wenn dem Produkt eine Lizenz zugewiesen wurde, wird die Zuweisung beendet, sobald die Registrierung für das Produkt aufgehoben wird.
- Um die Registrierung für alle Produkte auf dem ausgewählten Client aufzuheben, klicken Sie ganz oben auf die Schaltfläche **Unregister client and all Products** (siehe Abbildung oben).

Erneute Registrierung eines Produkts

Um ein Produkt erneut zu registrieren, gehen Sie genauso vor wie bei der [ersten Registrierung](#) eines Produkts.

Ein einziger unter anderen Namen registrierter Rechner

Ein Client-Rechner wird automatisch auf LicenseServer registriert, wenn ein Altova-Produkt darauf auf LicenseServer registriert wird. Wenn ein Client-Rechner mehr als einmal auf dem LicenseServer registriert wurde, wird er unter Umständen auf dem Register "Client Management" in Form mehrerer Einträge unter mehreren Namen aufgelistet. Dies kann z.B. vorkommen, wenn der Host-Name eines Rechners in einer anderen Form als bei früheren Registrierungen angegeben

wurde.

Daraus können sich zwei Situationen ergeben:

- Demselben Produkt können mehrere Lizenzen zugewiesen sein, weil diese Lizenzen demselben Rechner unter seinen verschiedenen Namen zugewiesen wurden.
- Eine einzige Lizenz kann einem Produkt auf einem einzigen Rechner, der unter mehreren Rechnernamen aufscheint, mehrmals zugewiesen sein.

Um diese beiden Situationen zu vermeiden, wird empfohlen, die Registrierung redundanter Client-Rechner wie unter [Registrierung von Produkten und Clients aufheben](#) beschrieben, aufzuheben.

Morphologie von Rechnernamen

Im Folgenden sehen Sie, in welcher Form ein Rechnername auf dem Register "Client Management" aufgelistet werden kann:

- *Host-Name mit Domänenname (der voll qualifizierte Domänenname FQDN) wie z.B.: "win80-x64_1.my.domain.com" oder "Doc3.my.domain.com".* Der Name wird in dieser Form aufgeführt, wenn der Host-Name des Rechners (mit oder ohne die Domäneninformationen) als Argument des CLI-Befehls `licenseserver`, mit dem das Serverprodukt auf dem LicenseServer registriert wird, übergeben wird. Beispiel: `<AltovaServerProduct> licenseserver Doc3`. Dabei wird ein FQDN wie z.B. der folgende erzeugt:
`Doc3.my.domain.com`.

Ein FQDN wird auch erzeugt, wenn auf Windows 7 und 10-Systemen `localhost` als Host-Name angegeben wird..

- *Host-Name ohne Domänenname. Beispiel: "win80-x64_1" oder "Doc3".* In dieser Form wird der Name auf Windows 8-Systemen angeführt, wenn als Rechnername `localhost` verwendet wird..
- *localhost.* In manchen Fällen wird auch `localhost` als Rechnername angezeigt.

Anmerkung: Wenn ein Rechner bei Installation eines Altova-Server-Produkts auf Windows-Rechnern automatisch auf dem LicenseServer registriert wird, verwendet das Installationsprogramm `localhost` als Rechnernamen.

Herstellung einer Verbindung zu LicenseServer über VPN

Wenn ein Client-Rechner über einen Virtual Private Network (VPN)-Dienst eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk herstellt, wird dem Client-Rechner eventuell dynamisch eine IP-Adresse zugewiesen, wodurch er jedes Mal, wenn er eine Verbindung herstellt, als ein anderer Rechner identifiziert wird. Wie Sie das daraus entstehende Problem beheben, ist im Kapitel [Informationen zum Netzwerk](#) beschrieben.

1.8.3 Client Monitoring

Das Register **Client Monitoring** enthält eine Übersicht über den ausgewählten Client-Rechner. Sie sehen darauf Informationen über Clients in zwei Kategorien.

- ausgecheckte Clients und
- laufende Clients

Ausgecheckte Clients (Checked-out Clients)

Endbenutzer eines [Altova Desktop-Produkts](#), wie z.B. XMLSpy oder MapForce, können eine auf LicenseServer registrierte Lizenz auschecken. Normalerweise gilt dies für Situationen, in denen absehbar ist, dass der Client eine Zeit lang offline sein wird. Die Lizenz kann für den Zeitraum, während dessen der Client offline sein wird, durch den Client vom LicenseServer ausgecheckt werden. Während dieser Zeit kann der Endbenutzer auch ohne Kontakt zum LicenseServer mit dem Altova Desktop-Produkt weiterarbeiten. Siehe [Lizenz-Check-outs](#)

Die derzeit ausgecheckten Lizenzen und Benutzer sowie die Check-out-Periode und andere Informationen über den Client und den Check-out werden auf dem Register "Client Monitoring" unter dieser Überschrift aufgelistet.

Laufende Clients (Running Clients)

In diesem Abschnitt werden alle Clients (Rechnerbenutzer und Named User) aufgelistet, auf denen lizenzierte Produkte derzeit ausgeführt werden. Bei Desktop-Produkten handelt es sich bei einem ausgeführten Produkte um eines, das gestartet wurde. Bei Server-Produkten gilt das Produkt als ausgeführt, wenn der Server-Dienst gestartet wurde. Wenn mehrere Instanzen eines Produkts ausgeführt werden, so wird jede dieser Instanzen aufgelistet.

Running Clients								
Product	Edition	Version	User	Address	State	Failover	Last seen (seconds ago)	
RaptorXML+XBRL Serv		2016 rel. 2	DOBRA	doc-aab	Running		8	
XMLSpy	Enterprise Editic	2016 rel. 3	adoc	doc-aab	Running		11	

Symbole auf dem Register "Client Monitoring"



Show License(s). (Lizenzen anzeigen) Steht für jede Produktinstanz zur Verfügung. Damit gelangen Sie zum Register [License Pool](#), auf dem die Lizenz der ausgewählten Produktinstanz markiert erscheint.



Manage Client. (Client verwalten) Steht für jede Produktinstanz zur Verfügung. Damit gelangen Sie zum Register [Client Management](#), auf dem der Client der ausgewählten Produktinstanz markiert erscheint.

1.8.4 Settings

Das Register **Settings** ist in verschiedene Bereiche gegliedert, von denen jeder Einstellungen für verschiedene Aspekte der Arbeit mit LicenseServer enthält. Diese reichen von ein einfachen Administrator-Aufgaben wie Passwort-Rücksetzung über das Einrichten von E-Mail-Benachrichtigungen bis zu spezielleren Aufgaben wie dem Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen und eines Failover Servers (eines zusätzlichen Servers).

Die Einstellungen der einzelnen Bereiche sind in den Unterabschnitten dieses Abschnitts beschrieben:

- [Maintenance](#)
- [Failover LicenseServer Settings](#)
- [LicenseServer Password](#)
- [Connectivity Test](#)
- [License Checkout](#)
- [Web UI](#)
- [Proxy Server](#)
- [License Service](#)
- [Alert Mail](#)
- [Miscellaneous](#)

Anmerkung: Nachdem Sie eine Einstellung im letzten Bereich des Registers geändert haben, klicken Sie am unteren Rand des letzten Bereichs auf **Save**. (Wenn eine Einstellung in diesem Bereich geändert wird, wird sie erst wirksam, wenn die Einstellung gespeichert wurde.)

Maintenance (Wartung)

Mit dieser Einstellung können Sie eine Zeitspanne definieren, die gewartet werden soll, bevor der LicenseServer beendet wird. Normalerweise muss der LicenseServer z.B. zu Server-Wartungszwecken abgeschaltet werden. Die Zeitspanne bis zum Shutdown kann genutzt werden, um Daten auf Clients, auf denen Altova Desktop-Produkte ausgeführt werden, zu speichern.

Maintenance

Shutdown LicenseServer in:

Please note: The shutdown is delayed by the amount of time you choose above in order to allow running desktop clients to save their work. Therefore the LicenseServer will shutdown as soon as no desktop client is running or the time has expired.

To allow all clients to run during the whole maintenance period of the LicenseServer, please configure a Failover LicenseServer below. In this case the LicenseServer will shutdown as soon as the Failover LicenseServer has taken over.

Beachten Sie die folgenden Punkte:

- Die von Ihnen ausgewählte Shutdown-Zeit ist die maximale Zeit, die bis zum Herunterfahren verstreichen darf. LicenseServer wird beendet, sobald LicenseServer mit keinem Client mehr verbunden ist, auf dem ein Desktop-Produkt ausgeführt wird.
- Der Countdown beginnt, wenn Sie auf **Shutdown** klicken.
- Um den Vorgang abzubrechen, klicken Sie auf **Abort Shutdown**.

Anmerkung: Damit Clients ausgeführt werden können, während ein LicenseServer abgeschaltet ist, konfigurieren Sie einen [Failover LicenseServer](#).

Failover LicenseServer Settings (Failover LicenseServer-Einstellungen)

Sie können einen zweiten LicenseServer konfigurieren, der einspringt, wenn der primäre LicenseServer nicht mehr zur Verfügung steht. Dieser zweite LicenseServer wird als **Failover LicenseServer** bezeichnet und wird im Bereich Failover LicenseServer Settings (*Abbildung unten*) konfiguriert.

Failover LicenseServer Settings

To reduce the risk of an unavailable LicenseServer you can configure a second LicenseServer as a backup or "Failover LicenseServer".
In the event that the Primary LicenseServer becomes unavailable a Failover LicenseServer can take over.

LicenseServer Mode

Primary LicenseServer

Failover LicenseServer

Please note: The Failover LicenseServer periodically synchronizes all licenses, registered clients and license assignments from the Primary LicenseServer. Whenever a Failover LicenseServer takes over from a Primary LicenseServer any changes to these items made on the Failover LicenseServer during this period will be lost as soon as the Primary LicenseServer regains control. Other settings such as Proxy Server and Mail settings are independently set in each server and are not synchronized.

This is a Failover LicenseServer for the LicenseServer at kubu6.altova.com

Last seen 2/5/2015, 11:56:04 AM

Weiter unten finden Sie eine Anleitung zum Konfigurieren eines Failover LicenseServers über diese Einstellungen. Eine Übersicht über die Funktionsweise von Failover LicenseServern finden Sie im Abschnitt [Allgemeine Informationen](#) unter [Failover LicenseServer](#).


Konfigurieren eines Failover LicenseServers

Um einen LicenseServer als Failover LicenseServer für einen in Ihrem Netzwerk laufenden LicenseServer einzurichten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Installieren Sie LicenseServer wie im Abschnitt "Installation" beschrieben.
2. Aktivieren Sie den Modus *Failover LicenseServer*, indem Sie das entsprechende Optionsfeld aktivieren (*siehe Abbildung oben*). (Standardmäßig ist der Modus *Primary*

LicenseServer (primärer LicenseServer) eingestellt.)

3. Geben Sie im Dialogfeld "Find Primary LicenseServer", das daraufhin angezeigt wird (*Abbildung unten*), den primären LicenseServer ein, für den dieser Failover LicenseServer als Backup eingerichtet werden soll. Sie haben dazu zwei Möglichkeiten: (i) Klicken Sie auf **Search for LicenseServers** und wählen Sie anschließend in der Auswahlliste den gewünschten LicenseServer, für den ein Backup eingerichtet werden soll, aus der Liste der gefundenen LicenseServer aus; (ii) Klicken Sie auf **Manually Enter Address** und geben Sie die Adresse des gewünschten LicenseServer (Hostname oder IP-Adresse, **nicht** die URL) manuell ein. Nachdem Sie den primären LicenseServer eingegeben haben, klicken Sie auf **Connect to Primary LicenseServer**.




4. Daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, zu bestätigen, dass der aktuelle LicenseServer als Failover LicenseServer (des soeben ausgewählten primären LicenseServer) verwendet wird. Klicken Sie auf **Yes**, um dies zu bestätigen. Wenn Sie dies bestätigen, werden alle installierten Lizenzen und registrierten Clients vom aktuellen LicenseServer entfernt.

Sobald ein Failover LicenseServer konfiguriert wurde, werden am oberen Rand des primären LicenseServers und des Failover LicenseServers Informationen über deren Status angezeigt. In den beiden Abbildungen unten sehen Sie zuerst den Failover LicenseServer und dann den primären LicenseServer.



LicenseServer Password (LicenseServer-Passwort)

Sie können das Passwort, mit dem Sie sich bei LicenseServer anmelden, zurücksetzen.



The screenshot shows a form titled "LicenseServer Password". It contains two input fields: "New Password" and "Confirm New Password". The "New Password" field is currently empty and has a white background. The "Confirm New Password" field is filled with red diagonal stripes, indicating a mismatch. To the right of the "Confirm New Password" field is a button labeled "Change Password".

Geben Sie das gewünschte neue Passwort ein und klicken Sie auf **Change Password**. Das Feld *Confirm New Password* wird rot angezeigt (siehe Abbildung) bis das von Ihnen eingetragene Passwort mit dem Eintrag im Feld *New Password* übereinstimmt.

Connectivity Test (Verbindungstest)

Sie können die Verbindung zu Altova durch Klicken auf **Test Connection to Altova** testen (siehe Abbildung unten). Beachten Sie, dass neue Einstellungen vor Prüfen der Verbindung (durch Klicken auf die Schaltfläche **Speichern** am unteren Rand des Registers) gespeichert werden müssen.



The screenshot shows a section titled "Connectivity Test". It contains two buttons: "Test connection to Altova" and "Verify licenses with Altova". The "Test connection to Altova" button is currently disabled (grayed out), while the "Verify licenses with Altova" button is active (blue).

Die Schaltfläche **Test Connection to Altova** ist während des Überprüfungsvorgangs deaktiviert und wird erst aktiv, sobald die Überprüfung beendet worden ist.

Sie können auch Lizenzen, die sich im Lizenzpool befinden, überprüfen, indem Sie auf **Verify licenses with Altova** klicken. Wenn etwas mit der Lizenz nicht in Ordnung ist, wird dies in einer Meldung angezeigt.

License Checkout (Lizenz-Checkout)

Sie können auswählen, ob Desktop-Lizenzen aus dem Lizenzpool an den Rechner, auf dem ein Altova Desktop-Produkt installiert ist, ausgecheckt werden dürfen. Wenn Sie dies gestatten, so kann ein Client, der eine Lizenz von Ihrem LicenseServer abgerufen hat, diese Lizenz auschecken und so lange unüberwacht bleiben, wie in dieser Einstellung als maximal zulässig definiert ist. Lizenzen können für maximal 30 Tage ausgecheckt werden. (Dadurch kann dieses Altova Desktop-Produkt auch dann auf einem Client verwendet werden, wenn kein Zugriff auf LicenseServer besteht (z.B. unterwegs) bzw. wenn ein Zugriff aus technischen Gründen nicht erwünscht ist. Der Check-Out auf dem Client erfolgt über den Befehl **Hilfe | Software-Aktivierung** der Altova Desktop-Applikation.

License checkout

Allow license checkout from this LicenseServer.

Checked-out clients can be used for not more than without contact to this LicenseServer.

Overview of all currently checked out clients is in [Client Monitoring](#) page.

Mit dieser Einstellung in LicenseServer definieren Sie folgendes Verhalten:

- Lizenz-Check-outs werden gestattet.
- Sie definieren, für wie viele Tage ein Check-out maximal gestattet ist.

Nachdem eine Lizenz ausgecheckt wurde, wird sie auf dem Register [Client Monitoring](#) in den Abschnitt *Checked-out Clients* verschoben. Sie gilt als in Verwendung und steht keinem anderen Client im Netzwerk zur Verfügung.

Web UI

Mit den Web UI-Einstellungen (*Abbildung unten*) definieren Sie die Netzwerkzugriffseinstellungen für die Web-Benutzeroberfläche (oder [Konfigurationsseite](#))

Web UI

Changing these settings will cause the LicenseServer to restart and any currently running and licensed applications will be shut down!

Configure the host addresses where the web UI is available to administrators.

All interfaces and assigned IP addresses

Only the following hostname or IP address:

Ensure this hostname or IP address exists or LicenseServer will fail to start!

Configure the port used for the web UI.

Dynamically chosen by the operating system

Fixed port

Ensure this port is available or LicenseServer will fail to start!

- Als zulässige IP-Adressen für die Web UI können entweder (i) alle Schnittstellen und IP-Adressen auf diesem Rechner oder (ii) eine fixe Adresse definiert werden.
- Die Ports können entweder dynamisch ermittelt werden oder fix sein. Aufgrund dieser Einstellung und der Einstellung für die IP-Adresse können die verschiedensten IP-Adresse:Port-Einstellungen konfiguriert werden. Die Standardporteinstellung ist **8088**.

Standardmäßig erlauben diese Einstellungen den unbeschränkten Zugriff auf LicenseServer und seine Konfigurationsseite über das Netzwerk, mit dem LicenseServer verbunden ist. Wenn Sie den Zugriff von Clients auf LicenseServer oder seine Konfigurationsseite einschränken möchten, geben Sie die entsprechenden Einstellungen ein und klicken Sie auf **Save**.

Führen Sie einen [Verbindungstest](#) durch, um zu überprüfen, ob die Einstellungen korrekt sind.

Proxy Server

Wenn für die Internetverbindung ein Proxy-Server verwendet wird, müssen die Informationen des Proxy-Servers im Bereich "Proxy Server" (siehe Abbildung unten) eingegeben werden. Andernfalls können die Proxy Server-Einstellungen leer bleiben.

Proxy Server

Configure the proxy server connection details if a proxy server is needed to communicate with Altova's servers.

Hostname

Port Number If the port number is left blank the default port 1080 will be used.

User Name

Password Leave the user name and password blank if no authentication is required.

Um für LicenseServer einen Proxy-Server konfigurieren, geben Sie den Host-Namen des Proxy-Servers und, falls erforderlich, eine Port-Nummer ein. Falls für den Proxy-Server keine Authentifizierung benötigt wird, so können die Felder *User Name* und *Password* leer bleiben. Klicken Sie nach Eingabe dieser Einstellungen auf **Save**. Führen Sie einen [Verbindungstest](#) durch, um zu überprüfen, ob die Einstellungen korrekt sind.

License Service

Der Rechner, auf dem License Server installiert ist, kann über eine oder mehrere Netzwerkschnittstellen mit mehreren Netzwerken verbunden werden. In jedem Netzwerk wird der License Server-Rechner an seinem Host-Namen und seiner IP-Adresse erkannt. In der Einstellung *License Service* (siehe Abbildung unten) können Sie einstellen, auf welchen Netzwerken der License Service zur Verfügung steht.

License Service

Configure the host addresses where the LicenseServer service is available to clients.

All interfaces and assigned IP addresses

Local only (localhost)

Only the following hostnames or IP addresses:

Ensure the hostnames or IP addresses exist or LicenseServer will fail to start!

- Bei Auswahl der Option "localhost" steht der Service nur auf dem lokalen Rechner zur Verfügung.

- Verwenden Sie bei Auflistung von Hostnamen und/oder IP-Adressen eine kommagetrennte Liste ohne Leerzeichen (z.B.: hostname1, IPAddress1, hostname2).
- Die Port-Nummer ist fix und lautet **35355**.

Klicken Sie nach Vornahme einer Änderung auf **Save**, damit die Einstellungen wirksam werden. Führen Sie einen [Verbindungstest](#) durch, um zu überprüfen, ob die Einstellungen korrekt sind.

Alert Mail (Benachrichtigungsmail)

Benachrichtigungsmails werden an dafür angegebene E-Mail-Adressen gesendet, wenn wichtige LicenseServer-Ereignisse eintreten. Ein Beispiel dafür ist das folgende: Der Altova License Server muss eine aufrechte Verbindung zum `altova.com` Server (dem Master LicenseServer) haben. Wenn die Verbindung länger als 24*5 Stunden (5 Tage) unterbrochen ist, vergibt (Ihr) LicenseServer keine Lizenzen mehr, sodass Arbeitssitzungen mit Altova-Produkten, die bei LicenseServer registriert sind, unterbrochen werden könnten. Wenn die Verbindung unterbrochen wird, kann eine Warnungsnachricht an eine E-Mail-Adresse gesendet werden. Anmerkung: LicenseServer kontaktiert den Master LicenseServer unter `altova.com` alle 24 Stunden.

Mit den Alert Mail-Einstellungen (*siehe Abbildung unten*) definieren Sie die Konfiguration zum Senden von Benachrichtigungen an die E-Mail-Adresse des Administrators.

Alert Mail

Configure email settings for communication with administrator.

SMTP Host

SMTP Port

User authentication

User password

From

To

- *SMTP Host* und *SMTP Port* sind die Zugriffseinstellungen des E-Mail-Servers, von dem aus die E-Mail gesendet wird.
- *User Authentication* und *User Password* sind die Anmeldeinformationen des Benutzers, mit denen er auf den E-Mail-Server zugreift.
- In das Feld *From* wird die E-Mail-Adresse eingetragen, von der aus die E-Mail gesendet wird.
- In das Feld *To* wird die E-Mail-Adresse des Empfängers eingetragen.
- Die E-Mail-Einstellungen werden auch für die Option *Send a warning email* im [Bereich "Miscellaneous"](#) verwendet (Eine Beschreibung dieser Option finden Sie [hier](#)).

Klicken Sie, wenn Sie mit dem Konfigurieren fertig sind, auf **Save**. Nachdem Sie die Alert Mail-Einstellungen gespeichert haben, werden bei jedem wichtigen Ereignis, wie z.B. wenn eine Verbindung zu `altova.com` unterbrochen ist, E-Mail-Benachrichtigungen an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Diese Ereignisse werden auch auf dem [Register "Messages"](#)

protokolliert, wo Sie das Log ansehen können.

Miscellaneous (Verschiedenes)

Im Bereich "Miscellaneous" (*Abbildung unten*) finden Sie zusätzliche eventuell nützliche Funktionalitäten. Klicken Sie auf **Save**, nachdem Sie in diesem Bereich Änderungen vorgenommen haben.

Miscellaneous

Show hint how to receive evaluation licenses for a server product

Send a warning email If contact with a running product is lost.

Show hints for receiving and deploying evaluation licenses

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren (*siehe Abbildung oben*) wird im oberen Bereich der Konfigurationsseite eine kurze Anleitung zum Evaluieren und Bereitstellen von Evaluierungslizenzen angezeigt.

Send a warning email if contact with a running product is lost

Wenn eine Verbindung zu einem Produkt, das lizenziert ist und ausgeführt wird, verloren geht, wird per E-Mail von der *From*-Adresse eine Warnung an die *To*-Adresse gesendet

Mit der Option *Send a warning email* aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Senden einer E-Mail, jedesmal, wenn eine Zeitüberschreitung beim Kontakt zwischen LicenseServer und einem lizenzierten Produkt (das auf dem Client-Rechner läuft) auftritt. Eine Zeitüberschreitung tritt auf, wenn der Zeitraum zwischen zwei Verbindungsevents vom Client zum Server ein bestimmtes vordefiniertes Intervall, das nicht geändert werden kann, übersteigt. (Beachten Sie, dass der Kontakt immer vom Client initiiert wird.) Bei Desktop Clients beträgt dieses vordefinierte Intervall z.B. eine Minute. Wenn der Client nicht innerhalb einer Minute nach der letzten Kontaktierung den Server kontaktiert, kommt es zu einem Verbindungs-Timeout und es wird eine E-Mail-Benachrichtigung gesendet. Wenn die Verbindung wiederhergestellt wird und es folgt darauf eine weitere Zeitüberschreitung, wird eine weitere E-Mail-Benachrichtigung gesendet. Wenn es daher zu Netzwerkunterbrechungen kommt, werden eventuell sehr viele dieser E-Mail-Benachrichtigungen gesendet. Deaktivieren Sie in diesem Fall die Option *Send a warning email*. Beachten Sie, dass sich diese Option nur auf den Kontakt zwischen LicenseServer und einem Client bezieht. Sie bezieht sich nicht auf die Verbindung zwischen dem LicenseServer und dem Master LicenseServer unter `altova.com`, d.h. selbst bei deaktivierter Option, werden weiterhin E-Mail-Benachrichtigungen über eine Unterbrechung der Verbindung zum Master LicenseServer gesendet.

1.8.5 Messages, Log Out

Auf dem Register **Messages** werden alle Meldungen, die die Lizenzen im Lizenzpool des LicenseServers betreffen, angezeigt. Zu jeder Meldung gibt es eine **Löschen**-Schaltfläche, über die Sie diese Meldung löschen können.

Das Register **Log Out** dient als Schaltfläche zum Ausloggen. Wenn Sie darauf klicken, werden Sie sofort ausgeloggt. Anschließend wird der Login-Bildschirm angezeigt.

Index

A

Abmelden, 91
 Aktive/inaktive Lizenzen, 62
 Aktivieren von Lizenzen, 61
 Altova LicenseServer,
 (siehe LicenseServer), 2
 Altova ServiceController, 13
 Anfordern einer Testlizenz, 79
 Auschecken von Lizenzen, 16

B

Backup für einen LicenseServer, 14
 Benachrichtigungsmail,
 an Admins senden, 89
 Einstellungen für, 89
 für Server-Ereignis, 89
 Benutzerdefinierte Nutzung (Named User-Lizenz), 4
 Blockierte Lizenzen, 62

C

Client Management (Bereich), 75
 Client-Registrierung aufheben, 80
 Client-Verbindung unterbrochen-Warnungen, 90

D

Desktop-Produkte,
 auf LicenseServer registrieren, 42
 Desktop-Produkte auf zentralen Servern, 11
 DiffDog Server,
 auf LicenseServer registrieren, 43

E

Einzelplatzlizenz (Installed User-Lizenz), 4
 E-Mail-Warnungen über verloren gegangene
 Verbindung zum Client, 90
 Evaluierungslizenzen, 75

F

Failover LicenseServer, 14, 83
 Failover LicenseServer-Einstellungen, 84
 FlowForce Server,
 am License Server registrieren, 45

H

Häufigkeit der Kommunikation mit Altova.com, 12
 Hostname von Clients, 8

I

Informationen zum Netzwerk,
 Herstellen der Verbindung, 8
 und IP-Adresse des Client, 8
 Verbindungen über VPN, 8
 Installation und Konfiguration auf macOS,
 Konfigurationsseite öffnen, 38
 LicenseServer installieren, 35
 Port der Konfigurationsseite definieren, 38
 Standardpasswort der Konfigurationsseite, 38
 URL der Konfigurationsseite, 38
 Installation und Konfiguration unter Linux, 26
 Konfigurationsseite öffnen, 31
 LicenseServer installieren, 27
 Port der Konfigurationsseite definieren, 31
 Standardpasswort der Konfigurationsseite, 31
 URL der Konfigurationsseite, 31
 Installation und Konfiguration unter Windows, 20
 Konfigurationsseite öffnen, 23
 LicenseServer installieren, 21

Installation und Konfiguration unter Windows, 20

- Port der Konfigurationsseite definieren, 23
- Standardpasswort der Konfigurationsseite, 23
- URL der Konfigurationsseite, 23

IP-Adresse von Clients, 8**K****Kommunikation mit Master Server unter Altova.com, 12****Konfigurationsseite, 71**

- auf macOS öffnen, 38
- Aufrufeinstellungen, 87
- IP-Adresseinstellung, 87
- Port definieren (Linux), 31
- Port definieren (Windows), 23
- Port definieren macOS, 38
- Port-Einstellung, 87
- unter Linux öffnen, 31
- unter Windows öffnen, 23
- URL (Linux), 31
- URL (macOS), 38
- URL (Windows), 23

L**License Pool (Register),**

- Beschreibung, 72

LicenseServer,

- abschalten, 83
- Abschaltung, 83
- auf macOS starten, 37
- beenden, 14
- Desktop-Produkte registrieren, 42
- DiffDog Server registrieren, 43
- Einstellungen, 83
- Ersatz einrichten, 14
- FlowForce Server registrieren, 45
- Installation auf macOS, 35
- Installation und Konfiguration unter Linux, 26
- Installation und Konfiguration unter Windows, 20
- Installation unter Linux, 27
- Installation unter Windows, 21
- Internetzugriff über Proxy Server, 88
- Konfigurationsseite, 71

- Lizenzen im Lizenz-Pool überprüfen, 86
- Lizenzen zuweisen, 64
- MapForce Server registrieren, 50
- mehrere LicenseServer für unterschiedliche Lizenztypen, 4
- MobileTogether Server registrieren, 52
- Produkte erneut registrieren, 4
- Produkte registrieren auf, 41
- RaptorXML(+XBRL) Server registrieren, 54
- Schnittstelle zu, 71
- Settings, 83
- StyleVision Server registrieren, 56
- unter Linux starten, 30
- unter Windows starten, 22
- Verbindungstest, 86
- zu einem Backup LicenseServer wechseln, 14

LicenseServer aktualisieren, 17**LicenseServer Passwort zurücksetzen, 86****LicenseServer-Konfigurationsseite,**

- (siehe Konfigurationsseite), 71

LICSVR-Datei, 11**Linux Installation und Konfiguration,**

- LicenseServer starten, 30

Lizenz Check-out, 16**Lizenz-Checkout, 86****Lizenzen,**

- aktivieren, 61
- Anleitung zur Lizenzzuweisung, 76
- laden, 60
- verwalten, 75
- zuzuweisen, 65, 75

Lizenzen im Lizenzpool,

- aktivieren, 72
- deaktivieren, 72
- löschen, 72

Lizenzen laden, 60**Lizenzen Produkten zuweisen, 76****Lizenzen und Prozessorkerne, 7****Lizenzen zuweisen, 65****Lizenzpool, 60****Lizenzstatus, 62****Lizenztypen,**

- Benutzerdefinierte Nutzung (Named User), 4
- Einzelplatzlizenz (Installed User-Lizenz), 4
- Parallellizenz (Concurrent User-Lizenz), 4

M

macOS Installation und Konfiguration,

LicenseServer starten, 37

MapForce Server,

am License Server registrieren, 50

Master Server-Kommunikation, 12

Meldungen, 91

MissionKit-Lizenzen, 4

MobileTogether Server,

am License Server registrieren, 52

N

Neuregistrierung von Produkten, 4

P

Parallellizenz (Concurrent User-Lizenz), 4

Passwort,

zurücksetzen, 86

Passwort zurücksetzen, 19

Pending (schwebende) Lizenzen, 62

Produkte,

Lizenzzuweisung, 76

Produktlizenz,

auschecken, 86

Proxy Server-Einstellungen, 88

Prozessorkerne und Lizenzen, 7

R

RaptorXML(+XBRL) Server,

am License Server registrieren, 54

Rechnernamen, 80

Registrieren,

Probleme mit Rechnern mit mehreren Namen, 80

Registrieren und Registrierung aufheben,

Client-Rechner auf LicenseServer, 41

Produkte auf LicenseServer, 41

Registrieren von RaptorXML(+XBRL) Server am LicenseServer, 54

Registrieren von Desktop-Produkten auf LicenseServer, 42

Registrieren von DiffDog Server auf LicenseServer, 43

Registrieren von FlowForce Server am LicenseServer, 45

Registrieren von MapForce Server am LicenseServer, 50

Registrieren von MobileTogether Server am LicenseServer, 52

Registrieren von StyleVision Server am LicenseServer, 56

Registrierung eines Rechners mit mehreren Namen aufheben, 80

Registrierung für Produkte aufheben, 80

Registrierung von Produkten aufheben, 58

Registrierung von Produkten und Clients aufheben, 75

S

Server Management (Register), 65

ServiceController, 13

Settings, 83

Single-Thread-Ausführung, 76

StyleVision Server,

am License Server registrieren, 56

T

Testlizenz, 79

Tipps zur Evaluierungslizenz, 90

U

Überprüfung fehlgeschlagen (Lizenzstatus), 62

Überwachung des Client-Rechners, 82

V

Verbindungstest für LicenseServer, 86

Verwaltungsschnittstelle, 71

Verwendung von Produkten auf entfernten Servern,

Verwendung von Produkten auf entfernten Servern,

Lizenzierung, 11

Virtuelle Desktops, 4**Virtuelle Maschinen,**

darauf installierte Produkte lizenzieren, 4

VPN-Verbindungen mit LicenseServer, 8

W

Wartungsabschaltung, 83**Web UI,**

siehe Konfigurationsseite, 87

Windows-Installation und Konfiguration,

LicenseServer starten, 22

Z

Zurücksetzen des Passworts, 19**Zuweisen von Lizenzen, 64**