

# **MobileTogether Client**

## **Benutzerhandbuch**

# Altova MobileTogether

## Für Web Client

[Einloggen auf MobileTogether Server](#)

[Ausführen einer Lösung](#)

[Fehlerbehebung](#)

---

## Einloggen auf MobileTogether Server

1. Öffnen Sie einen Webbrowser.
2. Geben Sie in der Adressleiste des Browsers die Adresse des gewünschten MobileTogether Servers und den für den mobilen Client konfigurierten Port des Servers ein. Wenn Sie die Verbindung zu einem MobileTogether Server auf Ihrem eigenen Rechner herstellen und die Standard Client Port-Einstellungen auf diesem Server verwendet werden, so geben Sie in die Adresszeile Ihres Browsers `localhost:8083` ein.
3. Melden Sie sich mit dem Benutzernamen und Passwort an, die Ihnen vom MobileTogether Server Administrator zugewiesen wurden. Wenn Ihnen kein Benutzername zugewiesen wurde, verwenden Sie als Benutzernamen `anonymous`; für die Anmeldung mit `anonymous` wird kein Passwort benötigt.
4. Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie zum root-Container (`Container /`), der alle auf diesem Server bereitgestellten Lösungen enthält.

## [Inhaltsverzeichnis](#)

---

## Ausführen einer Lösung

1. Nachdem Sie sich auf MobileTogether Server eingeloggt haben, navigieren Sie auf dem Register "Workflows" zur gewünschten Lösung.
2. Führen Sie die Lösung aus, indem Sie in ihrer Spalte *Im Browser ausführen* auf den Link der Lösungen klicken bzw. tippen.
3. Wenn eine Lösung zuvor bereits ausgeführt wurde und Daten dazu gespeichert wurden, wird für diese Lösung die Schaltfläche **Gespeicherte Daten löschen** angezeigt. Wenn Sie die Lösung mit den unveränderten Originaldaten ausführen möchten, klicken/tippen Sie auf **Gespeicherte Daten löschen**. Wenn Sie die gespeicherten Daten nicht löschen, wird die Lösung mit den zuvor gespeicherten Daten gestartet.
4. Wenn sie fertig sind, loggen Sie sich durch Klicken/Tippen auf **Ausloggen** rechts oben auf dem Bildschirm aus.

## [Inhaltsverzeichnis](#)

---

## Fehlerbehebung

- *MobileTogether-Protokoll in E-Mail-Applikationen:* Zum Zeitpunkt der Verfassung dieser Hilfe (April 2016) funktionieren Links, für die das `mobiletogether://`-Protokoll verwendet wird, in Gmail und einigen anderen E-Mail-Applikationen nicht. In anderen gebräuchlichen E-Mail-Applikationen wie z.B. AquaMail, K9 und MailWise funktionieren diese jedoch tadellos. Die Links wurden in AquaMail und K9 getestet und funktionieren in diesen Applikationen ordnungsgemäß. Das `mobiletogether://`-Protokoll wird für MobileTogether-spezifische Aufgaben wie z.B. das Öffnen einer MobileTogether -Lösung über den Link oder die Aktualisierung der Server-Einstellungen auf dem Client-Gerät über den Link verwendet.

## [Inhaltsverzeichnis](#)

---

*Letzte Aktualisierung: 13.11.2019*