

Altova DatabaseSpy 2025 Professional Edition



Manual del usuario y referencia

Altova DatabaseSpy 2025 Professional Edition

Manual del usuario y referencia

Todos los derechos reservados. Ningún fragmento de esta publicación podrá ser reproducido de manera alguna (ya sea de forma gráfica, electrónica o mecánica, fotocopiado, grabado o reproducido en sistemas de almacenamiento y recuperación de información) sin el consentimiento expreso por escrito de su autor/editor.

Los productos a los que se hace referencia en este documento pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios. El autor y editor no afirman ser propietarios de dichas marcas registradas.

Durante la elaboración de este documento se tomaron todas las precauciones necesarias para prevenir errores. Sin embargo, el autor y editor no se responsabilizan de los errores u omisiones que pudiese contener el documento ni de los posibles daños o perjuicios derivados del uso del contenido de este documento o de los programas y código fuente que vengan con el documento. Bajo ninguna circunstancia se podrá considerar al autor y editor responsables de la pérdida de beneficios ni de cualquier otro daño y perjuicio derivado directa o indirectamente del uso de este documento.

Fecha de publicación: 2025

© 2019-2025 Altova GmbH

Contenido

1	Introducción	13
1.1	Rutas de archivos.....	14
1.2	Notas sobre compatibilidad.....	15
1.3	Bases de datos compatibles con DatabaseSpy.....	16
2	La interfaz de DatabaseSpy	18
2.1	Ventana Proyecto.....	20
2.2	Ventana Explorador.....	24
2.3	Ventana Propiedades.....	30
2.4	Ventana Vista general.....	31
2.5	Inspector de datos.....	32
2.6	Ventana Diagnóstico.....	33
2.7	Script de cambios de la estructura de la BD.....	35
2.8	Editor SQL.....	37
2.8.1	Pestaña Mensajes.....	39
2.8.2	Pestaña Resultados.....	40
2.9	Editor de diseños.....	44
2.10	Destino de la ejecución.....	47
2.11	Barras de menús, de herramientas y de estado.....	49
2.12	Organizar las ventanas de información.....	50
3	Tutoriales	52
3.1	Base de datos "Nanonull".....	53
3.1.1	Crear una base de datos nueva.....	53
3.1.2	Diseñar tablas de base de datos.....	57
3.1.3	Ejecutar scripts SQL.....	60
3.1.4	Abrir el proyecto del tutorial.....	65
3.1.5	Explorar una base de datos.....	66

3.2	Base de datos "ZooDB".....	69
3.2.1	Configurar el proyecto de BD "ZooDB".....	70
3.2.2	Agregar tablas a la BD.....	77
3.2.3	Definir restricciones.....	85
3.2.4	Agregar datos a la BD.....	91
3.2.5	Consultar la BD.....	101
3.2.6	Exportar datos de la BD.....	109

4 Conectarse a un origen de datos 112

4.1	Iniciar el asistente para la conexión a BD.....	114
4.2	Resumen de controladores de BD.....	116
4.3	Conexiones ADO.....	120
4.3.1	Conectarse a una BD Microsoft Access existente.....	122
4.3.2	Crear una BD Microsoft Access nueva.....	123
4.3.3	Configurar las propiedades de vínculo de datos de SQL Server.....	124
4.3.4	Configurar las propiedades de vínculo de datos de Microsoft Access.....	124
4.4	Conexiones ADO.NET.....	127
4.4.1	Crear una cadena de conexión en Visual Studio.....	128
4.4.2	Ejemplo: cadenas de conexión ADO.NET.....	131
4.4.3	Notas sobre compatibilidad con ADO.NET.....	132
4.5	Conexiones JDBC.....	134
4.5.1	Configurar la variable CLASSPATH.....	136
4.6	Conexiones ODBC.....	138
4.6.1	Controladores ODBC disponibles.....	140
4.7	Conexiones SQLite.....	142
4.7.1	Conectarse a una BD SQLite existente.....	142
4.7.2	Crear una BD SQLite nueva.....	144
4.7.3	Restricciones de clave foránea.....	144
4.8	Conexiones nativas.....	146
4.9	Recursos globales.....	147
4.10	Ejemplos de conexión a bases de datos.....	149
4.10.1	Firebird (JDBC).....	149
4.10.2	Firebird (ODBC).....	150
4.10.3	IBM DB2 (JDBC).....	152

6.1.4	Abrir, guardar e imprimir diagramas.....	215
6.1.5	Crear tablas.....	217
6.1.6	Convertir la estructura de una tabla.....	219
6.1.7	Renombrar tablas.....	220
6.1.8	Eliminar tablas.....	220
6.2	Columnas.....	221
6.2.1	Crear columnas.....	221
6.2.2	Crear columnas identificadoras.....	223
6.3	Claves principales.....	226
6.3.1	Crear claves principales.....	226
6.3.2	Combinar claves principales.....	228
6.3.3	Renombrar claves principales.....	228
6.3.4	Eliminar claves principales.....	228
6.4	Claves únicas.....	229
6.4.1	Crear claves únicas.....	230
6.4.2	Eliminar claves únicas.....	230
6.5	Claves foráneas.....	231
6.5.1	Crear claves foráneas.....	232
6.5.2	Renombrar claves foráneas.....	237
6.5.3	Eliminar claves foráneas.....	238
6.6	Restricciones predeterminadas.....	239
6.6.1	Crear restricciones predeterminadas.....	239
6.6.2	Editar restricciones predeterminadas.....	241
6.6.3	Eliminar restricciones predeterminadas.....	242
6.7	Restricciones de comprobación.....	243
6.7.1	Crear restricciones de comprobación.....	244
6.7.2	Editar restricciones de comprobación.....	246
6.7.3	Eliminar restricciones de comprobación.....	247
6.8	Índices.....	248
6.8.1	Crear índices.....	249
6.8.2	Eliminar índices.....	251
6.9	Vistas.....	252
6.9.1	Crear vistas.....	252
6.9.2	Modificar vistas.....	253

6.9.3	Eliminar vistas.....	254
6.10	Procedimientos almacenados.....	255
6.11	Desencadenadores.....	256
6.12	Funciones definidas por el usuario.....	257
6.13	Paquetes PL/SQL.....	258
6.14	Referencia de nombres generados.....	260
6.15	Renombrar objetos de BD.....	262
6.16	Eliminar objetos de BD.....	265

7 Recuperar y editar datos 267

7.1	Ver resultados.....	271
7.2	Ver celdas de datos de gran tamaño.....	274
7.3	Recuento de filas de datos.....	276
7.4	Buscar y ordenar.....	277
7.5	Imprimir resultados.....	280
7.6	Actualizar datos.....	281
7.7	Editar columnas binarias.....	284
7.8	Insertar datos.....	286
7.9	Agregar y copiar filas.....	288
7.10	Eliminar datos.....	291

8 Editor SQL 294

8.1	Generar instrucciones SQL.....	296
8.2	Generar scripts DDL completos.....	300
8.3	Abrir, guardar y cerrar archivos SQL.....	302
8.4	Formato SQL.....	305
8.5	Características del Editor SQL.....	310
8.6	Ejecutar scripts SQL.....	316
8.7	Finalización automática.....	321
8.8	Convertir texto en comentarios.....	323
8.9	Cambiar el nombre de las pestañas de resultados.....	325
8.10	Buscar y reemplazar texto.....	327
8.11	Seleccionar datos para exportarlos.....	332

8.12	Imprimir scripts SQL.....	334
8.13	Formato condicional.....	336

9 Gestión de XML 340

9.1	Editar columnas XML.....	341
9.2	Visualizar esquemas XML.....	342
9.3	Administrar esquemas XML.....	345
9.4	Asignar esquemas XML.....	347

10 Importar datos de BD 348

10.1	Definir opciones de importación (formato XML).....	351
10.2	Definir opciones de importación (formato CSV).....	353

11 Exportar datos de BD 354

11.1	Seleccionar datos de la BD para exportarlos.....	356
11.2	Opciones de exportación (formato XML).....	359
11.3	Opciones de exportación (formato CSV).....	361
11.4	Opciones de exportación (formato HTML).....	362
11.5	Opciones de exportación (formato Excel).....	363

12 Recursos globales de Altova 364

12.1	Crear recursos globales.....	365
12.2	El archivo XML de recursos globales.....	368
12.3	Usar recursos globales en proyectos.....	369
12.4	Ejemplo: cambiar un entorno.....	371

13 Comandos de menú 375

13.1	Menú Archivo.....	376
13.1.1	Crear una conexión a una base de datos.....	376
13.1.2	Nuevo/a.....	376
13.1.3	Abrir 	377

13.1.4	Volver a cargar.....	377
13.1.5	Cerrar	378
13.1.6	Cerrar todos.....	378
13.1.7	Guardar.....	378
13.1.8	Guardar como.....	378
13.1.9	Guardar proyecto como.....	378
13.1.10	Guardar todos.....	378
13.1.11	Imprimir.....	379
13.1.12	Vista previa de impresión.....	379
13.1.13	Configurar impresión.....	379
13.1.14	Archivos recientes.....	379
13.1.15	Proyectos recientes.....	380
13.1.16	Salir	380
13.2	Menú Edición.....	381
13.2.1	Deshacer.....	381
13.2.2	Rehacer.....	381
13.2.3	Cortar	381
13.2.4	Copiar.....	381
13.2.5	Pegar	381
13.2.6	Seleccionar tablas de usuario.....	382
13.2.7	Seleccionar tablas del sistema.....	382
13.2.8	Seleccionar todo.....	382
13.2.9	Buscar.....	382
13.2.10	Buscar siguiente.....	382
13.2.11	Reemplazar.....	382
13.3	Menú Vista.....	383
13.3.1	Explorador.....	383
13.3.2	Ventana Proyecto.....	383
13.3.3	Ventana Propiedades.....	383
13.3.4	Ventana Vista general.....	383
13.3.5	Ventana Inspector de datos.....	384
13.3.6	Ventana Diagnóstico.....	384
13.3.7	Script de cambios de la estructura de la base de datos.....	384
13.3.8	Explicación IA.....	384

13.3.9	Ventana de chat IA.....	385
13.3.10	Estado.....	385
13.3.11	Mostrar u ocultar las ventanas laterales.....	385
13.3.12	Mostrar u ocultar las ventanas de diagnóstico y del script de cambios.....	385
13.4	Menú Editor SQL.....	386
13.4.1	Ejecutar.....	386
13.4.2	Ejecutar para editar datos.....	386
13.4.3	Navegación.....	386
13.4.4	Insertar.....	387
13.4.5	Marcadores.....	389
13.4.6	Comandos del Asistente IA.....	390
13.4.7	Vista de resultados.....	390
13.4.8	Vista de mensajes.....	390
13.4.9	Apilar ventanas de resultados.....	390
13.4.10	Mostrar agrupaciones que se deben ejecutar.....	391
13.4.11	Ajuste automático de línea.....	391
13.4.12	Configurar la vista Texto.....	391
13.5	Menú Refactorización SQL.....	392
13.5.1	Formato SQL.....	392
13.5.2	Agregar los punto y coma.....	392
13.5.3	Quitar los punto y coma.....	392
13.5.4	Agregar comillas a los identificadores.....	392
13.5.5	Quitar comillas de los identificadores.....	392
13.5.6	CREATE VIEW AS.....	392
13.5.7	Palabras clave en mayúsculas.....	393
13.5.8	Expandir columnas para expresiones con asteriscos.....	393
13.5.9	Quitar comentarios.....	393
13.5.10	Quitar comentarios y formato.....	393
13.6	Menú Editor de diseños.....	394
13.6.1	Crear tabla nueva.....	394
13.6.2	Crear columna nueva.....	394
13.6.3	Agregar nota adhesiva.....	394
13.6.4	Agregar tablas relacionadas.....	394
13.6.5	SQL y datos.....	395

13.6.6	Acercarse.....	397
13.6.7	Alejarse.....	397
13.6.8	Ajustar al tamaño.....	397
13.6.9	Aplicar diseño automático a todo el diagrama.....	397
13.6.10	Aplicar diseño automático a las tablas seleccionadas.....	398
13.6.11	Quitar del diseño.....	398
13.6.12	Eliminar los objetos seleccionados.....	398
13.6.13	Exportar datos de la base de datos.....	398
13.6.14	Guardar el diagrama como imagen.....	398
13.6.15	Generar script de cambios de la estructura de la base de datos.....	399
13.6.16	Mostrar opciones del diseño.....	399
13.7	Menú Herramientas.....	400
13.7.1	Exportar datos de una base de datos.....	400
13.7.2	Importar datos a la base de datos.....	400
13.7.3	Generar script de cambios.....	400
13.7.4	Administración de esquemas XML para bases de datos.....	400
13.7.5	Herramientas definidas por el usuario.....	401
13.7.6	Recursos globales.....	401
13.7.7	Configuraciones activas.....	401
13.7.8	Personalizar.....	401
13.7.9	Restaurar las barras de herramientas y ventanas.....	412
13.7.10	Opciones.....	412
13.8	Menú Ventanas.....	413
13.8.1	En cascada.....	413
13.8.2	Mosaico horizontal.....	413
13.8.3	Mosaico vertical.....	413
13.8.4	Lista de ventanas abiertas.....	413
13.8.5	Ventanas.....	413
13.9	Menú Ayuda.....	414

14 Configurar DatabaseSpy 419

14.1	Opciones generales.....	420
14.1.1	Explorador.....	421
14.1.2	Script de cambios.....	423

14.1.3	Tipos de archivo.....	424
14.1.4	Codificación.....	425
14.1.5	Java	426
14.1.6	Asistente IA.....	427
14.1.7	Ayuda	428
14.2	Opciones del editor SQL.....	429
14.2.1	Generación.....	430
14.2.2	Formato.....	431
14.2.3	Inserción automática.....	433
14.2.4	Vista de resultados.....	434
14.2.5	Fuentes.....	435
14.3	Opciones del editor de diseños.....	438
14.3.1	Colores de los elementos.....	439
14.3.2	Fuentes.....	440

15 Información sobre licencias 442

15.1	Distribución electrónica de software.....	443
15.2	Activación del software y medición de licencias.....	444
15.3	Contrato de licencia para el usuario final.....	446
15.4	Empaquetar archivos de licencia con el instalador de DatabaseSpy.....	447

Índice 448

1 Introducción

[Altova DatabaseSpy 2025 Professional Edition](#) es una aplicación cliente de base de datos para Windows que simplifica la consulta, visualización y gestión de bases de datos relacionales. Permite a los administradores de bases de datos, programadores y demás profesionales de la informática interactuar con distintos tipos de bases de datos desde una misma interfaz gráfica. Con DatabaseSpy puede diseñar o consultar bases de datos tanto visualmente como con SQL, así como [generar instrucciones SQL](#)²⁹⁶, [scripts](#)³⁰⁰ que describan la estructura de bases de datos que ya existen, [importar](#)³⁴⁸ datos (XML, CSV) o [exportarlos](#)³⁵⁴ (XML, CSV, Excel, HTML) y reutilizar [recursos](#)³⁶⁴ definidos a nivel global para varias aplicaciones de Altova, como conexiones o archivos de BD. Las funciones de [resaltado de sintaxis](#)³¹⁰ SQL, [finalización automática](#)³²¹, [formato condicional](#)³³⁶ y de [texto](#)³⁰⁵ están disponibles para un amplio espectro de la gramática SQL.



Última actualización: 20.03.2025

1.1 Rutas de archivos

Las rutas de acceso de archivos que se utilizan en esta documentación no coinciden en todos los sistemas operativos. A continuación puede ver las rutas de acceso de cada sistema:

- *Carpeta Documentos:* los archivos de ejemplo se encuentran en `C:\Users\<usuario>\Documentos\Altova`.
- *Carpeta de la aplicación:* la carpeta de la aplicación es el lugar donde se encuentra su aplicación de Altova (predeterminada: `C:\Archivos de programa\Altova`). Si tiene una versión de 32 bits de DatabaseSpy instalada en un sistema operativo de 64 bits, entonces se tratará de la carpeta `C:\Archivos de programa (x86)\Altova`.

1.2 Notas sobre compatibilidad

DatabaseSpy es compatible con estos sistemas operativos:

- Windows 10, Windows 11
- Windows Server 2016 o superior

Además, es compatible con plataformas de 32 y 64 bits.

DatabaseSpy también se integra con los productos de Microsoft Office:

- para consultar y diseñar bases de datos Access (véase [Bases de datos compatibles](#)¹⁶).
- para exportar datos en formato Excel (véase [Exportar datos de base de datos](#)³⁵⁴).

1.3 Bases de datos compatibles con DatabaseSpy


La tabla siguiente enumera todas las bases de datos compatibles. Si usa la versión de 64 bits , compruebe que tiene acceso a los controladores de BD de 64 bits de la BD a la que quiere conectarse.

Base de datos	Notas
Firebird 2.x, 3.x, 4.x	
IBM DB2 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x	
IBM Db2 for i 6.x, 7.4, 7.5	Los archivos lógicos son compatibles y se muestran como vistas.
IBM Informix 11.70 y posterior	
MariaDB 10 y posterior	MariaDB admite conexiones nativas. No se necesitan otros controladores.
Microsoft Access 2003 y posterior	Solo puede conectarse a una base de datos Access 2019 desde los productos de Altova (i) si está instalada la versión correspondiente de Microsoft Access Runtime y (ii) si la base de datos no utiliza el tipo de datos Large Number.
Microsoft Azure SQL Database	SQL Server 2016 codebase
Microsoft SQL Server 2005 y superior Microsoft SQL Server en Linux	
MySQL 5 y superior	MySQL 5.7 y sus versiones posteriores admiten conexiones nativas. No se necesitan otros controladores.
Oracle 9i y posterior	
PostgreSQL 8 y posterior	Las conexiones PostgreSQL se admiten tanto como conexiones nativas como conexiones basadas en controladores a través de interfaces (controladores) como ODBC o JDBC. Las conexiones nativas no requieren controladores.
Progress OpenEdge 11.6	En algunos casos es imposible eliminar tablas con el script SQL que genera DatabaseSpy. La solución es eliminar la tabla con una instrucción DROP TABLE en la ventana del editor SQL, en lugar de ejecutar el script de cambios en la estructura de la base de datos generado.

Base de datos	Notas
	Esta limitación se debe a que en Progress OpenEdge no se puede eliminar el primer índice creado en la tabla, excepto si se elimina la tabla entera. Por su parte, DatabaseSpy intenta eliminar todas las restricciones de tabla (que pueden estar vinculadas al primer índice creado en la tabla) antes de eliminar la tabla propiamente dicha.
SQLite 3.x	Las conexiones SQLite se admiten como conexiones nativas y directas al archivo de base de datos SQLite. No se necesitan controladores separados.
Sybase ASE 15, 16	
Teradata 16	




2 La interfaz de DatabaseSpy

A continuación puede ver los principales componentes de la interfaz gráfica del usuario de DatabaseSpy.



La interfaz está compuesta por:

- Varias ventanas auxiliares que le ayudarán a conectarse a la base de datos, a examinar sus objetos y a organizarlos archivos en proyectos. Se trata de las ventanas [Proyecto](#)²⁰, [Explorador](#)²⁴, [Propiedades](#)³⁰, [Vista general](#)³¹, [Inspector de datos](#)³² y [Script de cambios](#)³⁵. Algunas de ellas aparecen por defecto, pero otras se habilitan desde el menú **Vista**.
- El panel principal está reservado para el [Editor SQL](#)³⁷, donde puede introducir, editar, generar y ejecutar instrucciones SQL (siempre y cuando se creara previamente un origen de datos, como se explica en los [tutoriales](#)⁵²).
- La ventana [Diagnóstico](#)³³ (situada por defecto en la parte inferior de la interfaz) muestra mensajes, advertencias y errores mientras se trabaja con las bases de datos.


Puede ocultar, anclar y acoplar las ventanas con los botones    situados en la esquina superior derecha de cada una de ellas. Para restaurar las barras de herramientas y las ventanas a su estado predeterminado, ejecute el comando de menú **Herramientas | Restaurar barras de herramientas y ventanas**.

Para ocultar (o volver a mostrar) todas las ventanas excepto la ventana principal el editor SQL ejecute los comandos **Vista | Mostrar u ocultar las ventanas laterales** y **Vista | Mostrar u ocultar las ventanas de diagnóstico y del script de cambios**.

2.1 Ventana Proyecto

En la ventana Proyecto aparecen los archivos y elementos que se han añadido al proyecto, entre los que se encuentran:






- Orígenes de datos (véase [Agregar orígenes de datos](#)⁽¹⁹⁰⁾)
- Archivos SQL (véase [Agregar archivos](#)⁽¹⁹²⁾)
- Archivos de diseño (véase [Abrir, guardar e imprimir archivos de diseño](#)⁽²¹⁵⁾)
- Archivos externos (archivos externos a DatabaseSpy que puede abrir en la aplicación con la que estén registrados)
- Favoritos (véase [Favoritos](#)⁽¹⁹⁴⁾)


















Ventana Proyecto
























En la ventana Proyecto encontramos los siguientes comandos:













Icono	Nombre del comando	Descripción
	Crear un proyecto nuevo	Cierra el proyecto activo de la ventana Proyecto y muestra un proyecto nuevo y vacío. Si al hacer clic en este botón hay cambios sin guardar en un proyecto, aparece un cuadro de diálogo y puede elegir si guarda los cambios del editor y del proyecto. El estado del editor pasa a <i>Sin conexión</i> .
	Abrir un proyecto	Muestra el cuadro de diálogo "Abrir proyecto", donde puede elegir qué archivo *.qprj se abre. Si en la ventana Proyecto hay un proyecto sin guardar, aparece un aviso para que lo guarde.
	Guardar proyecto	Guarda el proyecto. Si es la primera vez que se guarda, aparece el cuadro de diálogo "Guardar como", donde puede especificar el

Icono	Nombre del comando	Descripción
		nombre del proyecto y elegir una ubicación. El nombre del proyecto aparece en la ventana Proyecto.
	Agregar archivos al proyecto	Abre el cuadro de diálogo "Abrir", donde puede seleccionar documentos de DatabaseSpy (archivos SQL, archivos de diseño) para añadirlos al proyecto. Los archivos se añaden en la carpeta correspondiente de la ventana Proyecto.
	Agregar el archivo activo	Añade el archivo activo al proyecto. Si el archivo no se ha guardado todavía, deberá introducir un nombre y elegir una ubicación. El archivo se añade a la carpeta correspondiente de la ventana Proyecto.
	Buscar	Busca en los nombres de los elementos del proyecto. Puede usar comodines en la búsqueda. Por ejemplo, el término de búsqueda "Pr*yecto" encontrará un elemento llamado "Proyecto".
	Buscar siguiente	Busca la siguiente instancia del texto especificado.
	Buscar anterior	Busca la instancia anterior del texto especificado.

Dependiendo de dónde se haga clic con el botón derecho en la ventana Proyecto, el menú contextual incluirá unos comandos u otros (véase la tercera columna de la tabla).


Comando	Descripción	Menú contextual de...
 Proyecto nuevo (Ctrl+Mayús+N)	Crea un proyecto nuevo.	 Todos los proyectos
 Abrir proyecto (Ctrl+Mayús+O)	Abre un proyecto.	 Todos los proyectos
 Guardar proyecto (Ctrl+S)	Guarda el proyecto con su nombre actual.	 Todos los proyectos
Guardar proyecto como...	Abre el cuadro de diálogo "Guardar como", donde puede definir un nombre y la ruta de acceso del proyecto.	 Todos los proyectos
 Agregar archivos al proyecto...	Abre el cuadro de diálogo "Abrir", donde puede seleccionar archivos para añadirlos al proyecto.	 Todos los proyectos  SQL  Diseño
 Agregar archivo activo al proyecto	Incluye el archivo activo en el proyecto y lo añade a la carpeta correspondiente de la ventana Proyecto.	 Todos los proyectos  SQL  Diseño

Comando	Descripción	Menú contextual de...
Conectarse a todos los orígenes de datos	Establece la conexión con todos los orígenes de datos que incluye el proyecto.	 Orígenes de datos
Desconectarse de todos los orígenes de datos	Anula la conexión con todos los orígenes de datos activos del proyecto.	 Orígenes de datos
Eliminar todos los orígenes de datos	Elimina todos los orígenes de datos del proyecto.	 Orígenes de datos
Expandir Elementos del mismo nivel Expandir Elementos secundarios	Expande todas las carpetas que están en el mismo nivel o que son secundarias del elemento seleccionado.	 Orígenes de datos  SQL  Diseño
Contraer Elementos del mismo nivel Contraer Elementos secundarios	Contrae todas las carpetas que están en el mismo nivel o que son secundarias del elemento seleccionado.	 Orígenes de datos  SQL  Plantillas SQL  Diseño
Agregar un origen de datos nuevo...	Abre un cuadro de diálogo donde puede definir una conexión nueva con un origen de datos.	 Orígenes de datos
Convertir todos en recursos globales	Convierte todos los orígenes de datos del proyecto en recursos globales. Recuerde que los nombres de origen de datos no pueden incluir espacios.	 Orígenes de datos
Conectarse	Establece la conexión con el origen de datos seleccionado.	 Todos los orígenes de datos
Desconectarse	Anula la conexión con el origen de datos seleccionado.	 Todos los orígenes de datos
Quitar (Supr)	Elimina el elemento seleccionado del proyecto.	 Todos los orígenes de datos  Todas las carpetas  Todos los scripts SQL.sql  Todos los archivos de diseño
Renombrar (F2)	Cambia el nombre del elemento seleccionado. Recuerde que solo puede renombrar orígenes de datos que no estén conectados.	 Todos los orígenes de datos  Todas las carpetas
Convertir en recurso global	Convierte el origen de datos seleccionado en un recurso global.	 Todos los orígenes de datos
Copiar recurso global al proyecto	Crea una copia del recurso global y lo añade al proyecto como un origen de datos normal.	 Todos los orígenes de datos
Editar recurso global	Abre el cuadro de diálogo "Recurso global", donde puede editar la conexión global del	 Todos los orígenes de datos

Comando	Descripción	Menú contextual de...
	origen de datos.	
 Crear carpeta...	Crea una subcarpeta para el elemento seleccionado.	 SQL  Diseño
 Ejecutar todos los archivos SQL	Abre todos los archivos SQL que están dentro de la carpeta SQL en ventanas nuevas del editor SQL y las ejecuta automáticamente. Recuerde que los archivos deben tener asignado un origen de datos.	 SQL
Abrir	Abre el archivo seleccionado en su editor correspondiente.	 Todos los scripts SQL.sql  Todos los archivos de diseño
Encontrar archivo...	Abre el explorador de Windows para que pueda encontrar el archivo (después de que cambiara de ubicación en el disco).	 Todos los scripts SQL.sql  Todos los archivos de diseño
 Ejecutar SQL	Abre y ejecuta el archivo SQL en una ventana del editor SQL. Recuerde que el archivo debe tener asignado un origen de datos.	 Todos los scripts SQL.sql
Eliminar todos los favoritos	Elimina todos los elementos de la carpeta Favoritos.	 Favoritos

2.2 Ventana Explorador

En la ventana Explorador aparecen todos los objetos de DB de los servidores a los que esté conectado. La estructura de las carpetas y los objetos de BD que se muestran en el Explorador pueden variar en función del tipo de base de datos.



Explorador

Nota: una vez se haya conectado a un servidor de BD PostgreSQL, solo puede explorar la BD que esté conectada actualmente (catálogo). Otras bases de datos del servidor son visibles en el Explorador pero no están accesibles a no ser que se conecte a ellas de forma explícita.

El Explorador sirve de punto de partida para la mayoría de las acciones de base de datos en DatabaseSpy: recuperar y editar datos, crear instrucciones SQL, explorar los objetos y exportar los datos de la BD o ver el recuento de las filas de tablas. Todas estas acciones se pueden iniciar desde el Explorador con solo unos clics.






Nota: para que la ventana Explorador se rellene, el proyecto debe contar con un origen de datos activo (conectado). Los orígenes de datos desconectados se ocultan por defecto en la ventana Explorador. Si quiere

ver todos los orígenes de datos en el Explorador, independientemente de si están conectados o no, primero seleccione el origen de datos en la ventana [Proyecto](#)²⁰ y después marque la casilla *Mostrar siempre en el explorador* en la ventana [Propiedades](#)³⁰.


Estos son los objetos que se pueden mostrar en la ventana Explorador:





- Bases de datos
- Esquemas
- Tablas
- Vistas
- Procedimientos
- Columnas
- Restricciones
- Llaves
- Índices
- Tipos de datos
- Esquemas XML (para las bases de datos DB2, SQL Server y Oracle)
- Funciones
- Desencadenadores


En la ventana Explorador encontramos los siguientes comandos:

- **Disposición** 
- **Filtrar contenido de carpeta** 
- **Mostrar favoritos** 
- **Localizador de objetos** 
- **Actualizar origen de datos** 

Disposición

Los botones de **Diseño**  controlan cuántos objetos de BD aparecen en el Explorador. Observe que el botón cambia de aspecto en función del diseño que haya seleccionado. Estos son los diseños predefinidos entre los que puede elegir:




	Carpetas	Organiza los objetos de BD en carpetas basándose en los tipos de objetos de una estructura jerárquica (por ejemplo, "Esquemas", "Tablas", etc.). Esta es la opción predeterminada de DatabaseSpy.
	Sin esquemas	Este diseño es parecido al de Carpetas , pero en este caso sin carpetas de esquema, por lo que las tablas no se pueden categorizar por esquema.
	Sin carpetas	Muestra objetos de BD en una jerarquía pero sin usar carpetas. Puede marcar la casilla <i>Mostrar etiquetas</i> en las Opciones del explorador ⁴²² de forma que el nombre de cada objeto de BD aparezca como un prefijo.
	Nivelada	Organiza todos los objetos de BD en carpetas por tipos, en una

		estructura plana (no jerárquica). Por ejemplo, hay una carpeta "Tablas" que contiene todas las tablas, una carpeta "Columnas" que contiene todas las columnas, y así sucesivamente con los índices, etc.
	Dependencias de tabla	Categoriza las tablas según su relación con otras tablas. Hay varias categorías, que incluyen tablas con claves foráneas, tablas a las que hacen referencia claves foráneas, tablas que no tienen ninguna relación con las demás tablas y tablas con claves foráneas autorreferenciadas.


Para algunas bases de datos como SQL Server puede mostrar las tablas de usuarios y las tablas de sistema en carpetas separadas:


- Haga clic con el botón derecho en la carpeta "Tablas" y seleccione **Ordenar por tablas de usuario y del sistema** en el menú contextual.

Esta función solo está disponible con los diseños siguientes:


- Carpetas 
- Sin esquemas 
- Nivelada 


Filtrar contenidos de carpeta

Puede usar la herramienta **Filtro**  para filtrar los objetos de la BD por nombre o parte de su nombre. Los objetos se van filtrando conforme escribe. Los filtros distinguen entre mayúsculas y minúsculas, pero puede cambiar eso en las [Opciones generales](#) ⁴²⁰.

Nota: Los filtros no se pueden usar si tiene activado el diseño  **Sin carpetas**.


Para filtrar objetos:


- Haga clic en el botón **Filtrar contenido de carpeta** . También puede seleccionar un objeto de BD y pulsar **Ctrl+Alt+F** para activar los filtros. Observe que aparecen iconos de filtros junto a las carpetas.




2. Haga clic en el icono de filtro que hay junto a la carpeta que quiere filtrar y seleccione la opción deseada, por ejemplo "Contains".





3. Empiece a escribir el texto del filtro junto al icono . Los resultados se irán ajustando conforme escribe.





Mostrar favoritos

Puede agregar objetos de la base de datos que use frecuentemente a sus favoritos. Estos objetos aparecen en negrita en el Explorador y se recogen en la carpeta Favoritos de la ventana Proyecto. El icono **Mostrar favoritos**  sirve para alternar entre todos los objetos y solo los favoritos.

Localizador de objetos


El **Localizador de objetos**  permite filtrar y buscar objetos de BD usando cualquier parte de su nombre. Los filtros no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, pero puede cambiar eso en las [Opciones generales](#) .

Para buscar objetos de BD con el Localizador de objetos:


1. Haga clic en el botón **Localizados de objetos**  o pulse **Ctrl+L**. Aparece un cuadro combinado en la base del Explorador online.
2. También puede cambiar el contexto del Localizador de objetos haciendo clic en el icono de flecha  que hay junto al cuadro combinado. Puede restringir los objetos que se ven de tres formas:

En el origen de datos actual	Muestra solamente los objetos de la fuente de datos que está seleccionada.
En el elemento resaltado	Muestra solamente los objetos anidados bajo la carpeta o el objeto que estén seleccionados.
Todo	Muestra todos los objetos de todas las fuentes de datos que estén conectadas.

3. Otra opción es introducir la cadena de texto que quiere buscar (por ejemplo "feed"). Una lista desplegable muestra todos los elementos que la contienen.




Actualizar el origen de datos

Este botón  actualiza el origen de datos para reflejar los cambios más recientes en la estructura de la BD y actualiza la vista del Explorador.

2.3 Ventana Propiedades

La ventana Propiedades muestra las propiedades del objeto que está seleccionado en la interfaz gráfica del usuario de DatabaseSpy. Además, cada elemento tiene asignado un color concreto en la barra de título de la ventana Propiedades. Estos colores se pueden modificar en las [opciones del Editor de diseños](#)⁴³⁹. Si no hay ningún objeto seleccionado, la ventana muestra las propiedades del editor.



Ventana Propiedades

Puede personalizar el aspecto de la ventana Propiedades con solo hacer clic en uno de estos botones, situados en el extremo derecho de la barra de título:

-
- Ocultar propiedades vacías** Oculta todas las líneas que estén vacías.
-
- Mostrar propiedades vacías** Restaura todas las líneas y también muestra las propiedades que están vacías.

Para mejorar el rendimiento la información sobre objetos secundarios de un elemento solamente se carga si el usuario lo solicita, es decir, si el elemento se expande en el Explorador o si el elemento se consulta en el Editor de diseños. Para solicitar información sobre un objeto de forma explícita, haga clic en el campo [Actualizar recuento](#) en la ventana Propiedades.


Algunas propiedades contienen información rápida sobre ellas. Para mostrarla (si existe) debe pasar el puntero del ratón por encima de la propiedad en cuestión. Para más información consulte el apartado [Propiedades](#)¹⁹⁶.

2.4 Ventana Vista general

La ventana Vista general sirve para navegar por archivos de diseño de gran tamaño que ocupan más espacio del que ofrece la ventana Editor de diseños. La ventana Vista general muestra qué zona del diseño está a la vista en cada momento y puede navegar por el diseño moviendo el rectángulo rojo por la ventana.

Para ver la ventana Vista general:


- En el menú **Vista** haga clic en el comando **Ventana Vista general**.




Ventana Vista general

Al igual que las demás ventanas de DatabaseSpy, la ventana Vista general se puede desacoplar y arrastrar hasta cualquier posición de la aplicación (véase [Organizar las ventanas de información](#)⁵⁰).



2.5 Inspector de datos

El Inspector de datos es una ventana muy práctica que permite ver el contenido de celdas de datos de gran tamaño cuando en la cuadrícula de resultados se cuenta con un espacio limitado. El Inspector de datos se abre desde el menú **Vista** o con el icono **Mostrar la ventana Inspector de datos**  cuando hay celdas seleccionadas en la ventana [Resultados](#) ⁴⁰.




Ventana Inspector de datos

El tamaño de la ventana Inspector de datos se puede ajustar para poder ver todo el texto que contiene y también se puede acoplar en cualquier posición de la aplicación (véase [Organizar las ventanas de información](#) ⁵⁰). Además incluye algunos comandos:

Icono	Comando	Descripción
	Ajuste automático de línea	Ajusta automáticamente el texto de la ventana para que todo el texto esté visible. El estado del comando puede estar activado o desactivado.
	Pretty Print	Este botón solamente afecta a las celdas que contienen datos XML. Aplica sangría a las etiquetas XML de forma coherente para facilitar la lectura del contenido.
	Guardar como	Abre el cuadro de diálogo "Guardar como" de Windows donde puede especificar una ruta de acceso y el nombre de archivo para el contenido de la celda de datos. El formato de archivo predeterminado es XML para las columnas XML y texto para las demás columnas. También puede elegir otro formato de archivo distinto si selecciona <i>Todos los archivos</i> en la lista desplegable Guardar como tipo .

2.6 Ventana Diagnóstico


La ventana **Diagnóstico** de DatabaseSpy muestra mensajes relacionados con la carga de datos y mensajes de error. El texto que aparece subrayado en la ventana Diagnóstico son hipervínculos con los que podrá saltar a determinado objeto de la base de datos en el Explorador.








Ventana Diagnóstico

En la ventana **Diagnóstico** encontramos los siguientes comandos:

Icono	Comando	Descripción
	Filtrar	Abre un menú emergente donde puede seleccionar qué partes de los mensajes aparecen en la ventana. Además puede activar o desactivar todas las partes de los mensajes de una sola vez con la opción Activar todos / Desactivar todos .
	Siguiente	Pasa al siguiente mensaje y lo resalta.
	Anterior	Pasa al mensaje anterior y lo resalta.
	Copiar mensaje	Copia el mensaje seleccionado en el portapapeles.
	Copiar mensaje con sus secundarios	Copia el mensaje seleccionado, incluidos su secundarios, en el portapapeles.
	Copiar todo	Copia todos los mensajes de la ventana en el portapapeles.
	Buscar	Abre el cuadro de diálogo "Buscar".
	Buscar anterior	Pasa a la anterior instancia de la cadena de búsqueda indicada en el cuadro de diálogo "Buscar".
	Buscar siguiente	Pasa a la instancia siguiente de la cadena de búsqueda indicada en el cuadro de diálogo "Buscar".


Icono	Comando	Descripción
	Borrar	Borra todos los mensajes de la ventana.

La ventana Diagnóstico puede mostrar los siguientes iconos de estado junto con sus respectivos mensajes:

Icono	Descripción
	Mensaje de éxito (por ejemplo, puede aparecer después de haber ejecutado con éxito una consulta de actualización de base de datos).
	Mensaje que indica que una operación está en progreso.
	Mensaje de información.
	Mensaje de advertencia.
	Mensaje de error (por ejemplo el que devuelve una base de datos cuando falla una consulta). El mensaje de error propiamente dicho puede darlo el controlador usado para conectarse a la base de datos.

2.7 Script de cambios de la estructura de la BD

La ventana **Script de cambios de la estructura de la base de datos** registra los cambios realizados en la estructura de la BD en un script SQL. El script se genera instantáneamente o cuando el usuario lo solicita, dependiendo de la configuración definida en las [opciones del script de cambios](#) ⁴²³.




Ventana Script de cambios de la estructura de la BD

El script de cambios generado se divide en regiones, que se pueden contraer y expandir mientras se consulta el script. Esto facilita la consulta cuando se realizan cambios a gran escala. Recuerde que si contrae una región del script, esta no se excluye de la ejecución. Las regiones contraídas se expanden automáticamente cuando se ejecuta el script de cambios.






Si tiene varios orígenes de datos conectados y cambia la estructura en más de uno, se crean varias pestañas en la ventana Script de cambios de la estructura de la base de datos, una por cada origen de datos.

Cuando se definen claves principales o restricciones de comprobación, la ventana también ofrece información sobre la validez de la definición.



La ventana **Script de cambios de la estructura de la base de datos** cuenta con los siguientes comandos:


Icono	Comando	Descripción
	Ejecutar el script de cambios SQL generado	Ejecuta el script de cambios e implementa los cambios registrados en la BD. En las opciones del script de cambios ⁴²³ , puede definir el tiempo de espera de ejecución del script.

Icono	Comando	Descripción
	Detener	Detiene la ejecución del script de cambios, los cambios que faltan por hacer no se implementan en la BD y se borra la información de la ventana. Este botón solo está visible mientras se ejecuta el script de cambios. Nota: al hacer clic en el botón Detener se pierden todos los cambios que no se han ejecutado todavía.
	Generar script de cambios	Genera o actualiza un script de cambios que refleja todos los cambios realizados en el diseño de la BD desde que actualizó el script por última vez. Este botón solo está activo si en las opciones del script de cambios ⁴²³ definió la posibilidad de generar el script de cambios por encargo.
	Editar el script de cambios	Abre el script de cambios en una ventana nueva del Editor SQL, donde se puede editar. Nota: el script se quita de la ventana y los cambios se pierden a no ser que ejecute el script en el Editor SQL.
	Guardar script de cambios	Abre el cuadro de diálogo "Guardar como", donde puede guardar el script en un archivo SQL.
	Descartar los cambios	Descarta todos los cambios registrados en el script. Los cambios realizados en el diseño no se implementarán en la BD y se borra la información de la ventana Script de cambios de la estructura de la base de datos.

Nota: la ventana Script de cambios de la estructura de la base de datos se vuelve visible si lleva a cabo alguna acción que vaya a cambiar la estructura de BD, incluso aunque haya cerrado esta ventana previamente.

2.8 Editor SQL

El Editor SQL de DatabaseSpy sirve para ver, editar y ejecutar instrucciones SQL. Además ofrece una [ventana de mensajes](#)³⁹ (con información sobre las operaciones ejecutadas, mensajes de error y advertencias) y una [ventana de resultados](#)⁴⁰ (para visualizar los resultados de la consulta, si procede).



















Ventana Editor SQL Editor

Nota: Se asocia automáticamente una nueva ventana del editor SQL al origen de datos que esté activo en la [ventana Explorador](#)²⁴ o en la [ventana Proyecto](#)²⁰. El origen de datos activo se muestra en todo momento en la [barra del destino de la ejecución](#)⁴⁷. Los comandos que se ejecuten desde el editor SQL afectarán únicamente ese origen de datos en concreto. Si existen diferentes orígenes de datos, el editor SQL corresponde al último que estuviera activo antes de que se abriera el editor SQL. Cualquier ventana del editor SQL que abra a continuación heredará ese origen de datos.

La barra de herramientas del destino de la ejecución (visible por defecto) indica en todo momento la base de datos según la cual se ejecutan las instrucciones en el editor SQL. Consulte también el apartado [Destino de la ejecución](#)⁴⁷.


La ventana del editor SQL cuenta con los siguientes comandos:

Icono	Comando	Descripción
	Ejecutar (F5)	Ejecuta las instrucciones del editor SQL en la base de datos.
	Ejecutar para editar datos	Este comando ejecuta la instrucción SELECT y prepara los resultados para que se puedan editar. Solo se puede aplicar a instrucciones SELECT. Consulte también el apartado Recuperar y editar datos ²⁶⁷ .
	Instrucción siguiente (Alt+Down)	Si el editor SQL contiene distintas instrucciones, este comando pasa a la siguiente y la resalta.
	Instrucción anterior (Alt+Up)	Si el editor SQL contiene distintas instrucciones, este comando pasa a la anterior y la resalta.
	Última instrucción (Alt+End)	Si el editor SQL contiene distintas instrucciones, este comando pasa a la última y la resalta.
	Primera instrucción (Alt+Home)	Si el editor SQL contiene distintas instrucciones, este comando pasa a la primera y la resalta.
	Seleccionar instrucción completa	Selecciona la instrucción SQL en que se encuentre el cursor.
	Mostrar u ocultar la ventana Resultados	Muestra u oculta la ventana <i>Resultados</i> , que contiene los resultados de las consultas (si los hay). Si la consulta devuelve varios conjuntos de registros se muestran también varias pestañas de resultados.
	Mostrar u ocultar ventana de mensajes	Muestra u oculta la ventana <i>Mensajes</i> .
	Mostrar resultados múltiples apilados	Este comando se puede usar si el editor SQL contiene varias instrucciones que devolverían varios conjuntos de registros al ejecutarse. Si esta opción está activada se muestran todos los resultados en una única ventana <i>Resultados</i> con distintos paneles para las distintas instrucciones. Si se desactiva esta opción, los resultados de las consultas se muestran en pestañas separadas y numeradas de forma secuencial (Resultado1, Resultado2, etc.). Consulte también el apartado Ver resultados ²⁷¹ .
	Mostrar agrupaciones que se deben ejecutar	Si el editor SQL contiene varias instrucciones, este comando las muestra como bloques de ejecución individuales, si el contexto lo permite. Consulte también el apartado Ejecutar scripts SQL ³¹⁶ .
	Exportar	Abre el cuadro de diálogo Exportar. Consulte el apartado Exportar datos de BD ³⁵⁴ .

Icono	Comando	Descripción
	Volver a analizar todo el documento	Al hacer clic en este botón, las instrucciones de la ventana del Editor SQL activa se vuelven a analizar. De este modo, los errores de análisis producidos durante el análisis inicial de la instrucción se pueden corregir automáticamente.
	Habilitar formato SQL para el editor SQL	Da formato a las instrucciones SQL conforme a la gramática SQL definida para la BD que se esté usando. Consulte el apartado Formato ³⁰⁵ .
	Mostrar u ocultar barra de herramientas del destino de la ejecución	Activa/desactiva la barra del destino de la ejecución ⁴⁷ . Esta acción se aplica a todas las ventanas del Editor SQL y del Editor de diseños que se abran a partir de ese momento.
	Mostrar opciones	Muestra el cuadro de diálogo Opciones. Consulte el apartado Configurar DatabaseSpy ⁴¹⁹ .

2.8.1 Pestaña Mensajes

La pestaña *Mensajes* del Editor SQL ofrece un resumen estadístico sobre las instrucciones SQL ejecutadas en el Editor SQL e informa sobre errores y problemas ocurridos durante la ejecución. Este resumen estadístico muestra el número total de errores, advertencias o mensajes de información, según el caso.




El texto que aparece subrayado en la pestaña *Mensajes* son hipervínculos que sirven para pasar a la parte correspondiente del script SQL en el Editor SQL o a la [pestaña Resultados](#)⁴⁰ que incluye el resultado de la instrucción SQL correspondiente.

Los comandos e iconos de estado de la pestaña *Mensajes* son idénticos a los de la [ventana Diagnóstico](#)³³.

2.8.2 Pestaña Resultados

La ventana Resultados del Editor SQL muestra los conjuntos de registros recuperados como resultado de una consulta de BD. Si la ventana del Editor SQL contiene más de una consulta, los resultados de cada consulta aparecen en una pestaña diferente o apilados en una sola ventana, dependiendo de la configuración (véase [Ver resultados](#)²⁷¹).



La barra de estado situada al pie de la pestaña muestra el progreso de la consulta: si la recuperación de datos finalizó correctamente, si se anuló o si el usuario la detuvo. En esta barra de estado también puede ver el número de filas y columnas recuperadas, cuánto tiempo duró la recuperación de datos y a qué hora se ejecutó.




Nota: DatabaseSpy puede mostrar un máximo de 30 pestañas de resultados. Si ejecuta una consulta que genera más de 30 pestañas de resultados, DatabaseSpy solo genera las 30 primeras y en la ventana **Mensajes** aparece el aviso correspondiente.

Si hace clic con el botón derecho dentro de la ventana Resultados del Editor SQL, aparece un menú contextual con comandos para trabajar con los resultados de la consulta. Recuerde que los comandos del menú contextual dependen del comando utilizado para la recuperación de datos. La ventana Resultados puede tener tres estados distintos: La ejecución finalizó correctamente, se detuvo la recuperación o modo de edición.

La ejecución finalizó correctamente

El mensaje **La ejecución finalizó correctamente.** indica que la consulta SELECT se ha ejecutado con éxito. Esto activa los siguientes comandos en la barra de herramientas y el menú contextual.


	Ir a la instrucción		Pasa a la ventana del Editor SQL y resalta el grupo de instrucciones SQL que produjeron el resultado.
	Ajustar automáticamente el tamaño de las columnas		Ajusta el ancho de las columnas para ofrecer una vista mejorada del texto de las columnas. El ancho máximo de las columnas de la ventana Resultados es 250 píxeles. Si la celda contiene una gran cantidad de texto, el texto que no cabe se sustituye con puntos suspensivos (...). Pero puede arrastrar el borde de la columna para ver más.



	Selección		Sirve para seleccionar la fila o columna en la que está el cursor o toda la tabla. Elija la opción pertinente en el submenú.
	Recuadros de archivos		Sirve para ordenar la tabla por orden ascendente o descendente y usa la columna donde está el cursor como clave de ordenación. Para restablecer el orden predeterminado, elija esa opción en el submenú.
	Copiar las celdas seleccionadas	Ctrl+C	Copia las celdas seleccionadas en el portapapeles. Para seleccionar solo determinadas celdas, pulse Ctrl mientras hace clic en las celdas deseadas. Para seleccionar un número consecutivo de celdas contiguas, pulse Mayús mientras hace clic en la celda final. El contenido de las celdas se puede pegar como texto tabulado o pueden reemplazar otras celdas de la cuadrícula de resultados. Esta opción solamente está disponible si la edición de datos está habilitada en la ventana Resultados.
	Copiar celdas seleccionadas con encabezado		Copia las celdas seleccionadas y sus encabezados (es decir, el nombre de las columnas) en el portapapeles.
	Mostrar en la ventana Inspector de datos		Abre la ventana del inspector de datos ²⁷⁴ donde puede ver el contenido de celdas de datos de gran tamaño.
	Mostrar barra de herramientas de resultados		Muestra u oculta la barra de herramientas de la ventana Resultados de la ventana del Editor SQL.
	Ocultar automáticamente		Esta opción no está disponible actualmente.
	Ocultar		Oculto la ventana Resultados del Editor SQL. Para abrir otra vez la ventana Resultados, haga clic en el botón Mostrar u ocultar ventana Resultados  de la barra de herramientas del Editor SQL o en el comando Editor SQL Vista de resultados .

Errores


Los errores se pueden ver en la pestaña Mensajes. La pestaña contiene una descripción del error y un enlace que abre la [ventana de chat del Asistente IA](#) ³⁸⁵ junto con una solicitud de explicación del error. En el cuadro de diálogo del chat se muestra la respuesta de ChatPGT.






Se detuvo la recuperación

El mensaje  **Se detuvo la recuperación** indica que la instrucción SELECT ha terminado de recuperar las primeras *n* filas. La consulta se inició haciendo clic con el botón derecho en tablas, columnas o vistas del Explorador y seleccionando **Recuperar datos | Las primeras n filas** en el menú contextual. Estas son las opciones de la ventana **Resultados** cuando el Editor SQL está en este modo:

	Recuperar las n filas siguientes	Recupera las n filas siguientes de la consulta en la ventana activa del Editor SQL.
	Recuperar las n filas restantes	Recupera las n filas restantes de la consulta en la ventana activa del Editor SQL.





Modo de edición


El mensaje  **Modo de edición** indica que se pueden editar los datos de la ventana Resultados. La consulta se inició ejecutando una instrucción SELECT con el comando **Ejecutar para editar datos** o haciendo clic con el botón derecho en tablas, columnas o vistas del Explorador y seleccionando **Editar datos** en el menú contextual. Estas son las opciones de la ventana Resultados cuando el Editor SQL está en este modo:

	Pegar	Ctrl+V	Pega el contenido del portapapeles en la celda y, si procede en las celdas contiguas, donde está el cursor. Recuerde que si usa el comando Editar celda antes de pegar el contenido, el contenido del portapapeles se pega como texto tabulado en la celda seleccionada.
	Pegar como filas nuevas	Ctrl+Mayús+V	Añade filas nuevas a la cuadrícula de resultados y pega el contenido del portapapeles en las filas nuevas. Recuerde que solo puede pegar como filas nuevas el contenido copiado con el comando Copiar las celdas seleccionadas .
	Editar celda		Habilita la edición de la celda y selecciona su contenido. Esta opción solo está disponible si la edición de registros no tiene ninguna limitación.
	Establecer valor nulo		Restablece el valor de la celda a NULL.
	Valores predeterminados		Restablece el valor predeterminado de la celda. Esta opción solo está disponible si se definió un valor predeterminado para la celda.
	Deshacer los cambios realizados en esta celda		Rechaza los cambios realizados en la celda que no se confirmaron todavía.
	Anexar una fila nueva	Alt+Ins	Añade una línea nueva en la que puede añadir registros ²⁸⁸ para la tabla de la BD. Los datos deben confirmarse en la BD haciendo clic en el botón  . Esta opción solo está disponible si la edición de registros no tiene ninguna limitación.
	Eliminar fila		Elimina la fila ²⁹¹ en la que está el cursor. Esta opción solo está disponible si la edición de registros no tiene ninguna limitación.

Otros comandos

Además de todas estas opciones y comandos, la ventana Resultados también ofrece estos comandos en su barra de herramientas:


	Buscar	Abre el cuadro de diálogo "Buscar", donde puede buscar una cadena concreta en la cuadrícula de resultados.
	Maximizar la ventana de resultados	Aumenta el tamaño de la ventana Resultados al máximo.
	Deshacer todos los cambios	Rechaza todos los cambios realizados y que no se han confirmado todavía. Esta opción solo está disponible si el Editor SQL está en el modo de edición.
	Anclar	Sujeta la ventana Resultados para que siga estando visible incluso si se ejecutan otras consultas en la misma ventana.

Si el Editor SQL está en el modo de edición y en la cuadrícula de resultados hay columnas XML, las celdas que contienen datos XML incluyen el botón . Si hace clic en este botón aparece este menú contextual:

Cargar documento XML desde archivo...	Abre el cuadro de diálogo "Abrir", donde puede elegir el archivo XML que se debe cargar en la celda seleccionada de la cuadrícula de resultados.
Guardar documento XML en el archivo...	Abre el cuadro de diálogo "Guardar como", donde puede elegir dónde se guarda el contenido de la celda seleccionada.
Asignar esquema XML...	Solo aplicable a bases de datos DB2. Abre un cuadro de diálogo en el que puede elegir qué esquema XML ³⁴⁷ se usa para validar el archivo XML almacenado en el campo de la BD.

2.9 Editor de diseños

El Editor de diseños es una interfaz de usuario gráfica que sirve para ver los objetos de la BD y sus relaciones en forma de objetos gráficos. Las tablas, sus columnas, índices, claves y restricciones se presentan en lo que se denomina *diseño de tabla*. El usuario puede añadir tablas nuevas, editar tablas ya disponibles o arrastrar tablas desde el Explorador para ver su estructura.



Editor de diseños

Cuando se añaden objetos nuevos (p. ej. tablas o columnas) a la BD o se cambia su estructura, estos cambios no surten efecto en la BD inmediatamente. Los cambios en el diseño de la BD se registran en un [script de cambios de la estructura de la base de datos](#)³⁵ y se pueden ejecutar o rechazar.

Opciones de diseño

Cuando se hace clic con el botón derecho en una zona en blanco del Editor de diseños, aparece un menú contextual con varios comandos (*ver más abajo*). Algunos de estos comandos también están disponibles en la barra de herramientas y tienen accesos directos.


- Crear tabla nueva** **Ctrl + T** Crea una tabla nueva en la ventana activa del Editor de diseños y la asigna automáticamente al origen de datos activo (es decir, el origen de datos que está seleccionado en el Explorador).
- Agregar nota adhesiva** **Alt+ N** Añade una nota adhesiva en la ventana del Editor de diseños.


Seleccionar **Alt+T** Selecciona todas las tablas de usuario que hay en la ventana activa del Editor de diseños.

Seleccionar tablas de usuario









Seleccionar **Alt+S** Selecciona todas las tablas de sistema que hay en la ventana activa del Editor de diseños.






Seleccionar tablas de sistema

 **Aplicar diseño automático a todo el diagrama** Ordena los componentes del diseño de forma jerárquica teniendo en cuenta todas las relaciones que existen entre las tablas.

 **Guardar el diagrama como imagen** Guarda el diseño activo en formato de gráficos de red portátiles (*.png) o como metarchivo de Windows mejorado (*.emf).

La barra de herramienta también ofrece estos comandos y funciones:


			Cambia el factor del zoom de la ventana del Editor de diseños. Escriba el valor deseado o seleccione uno de la lista desplegable.
	Acercarse	Ctrl+Núm +	Aumenta el factor de zoom de la ventana del Editor de diseños un 10%. También puede aumentar el factor de zoom moviendo la rueda de desplazamiento del ratón hacia adelante mientras pulsa la tecla Ctrl .
	Alejarse	Ctrl+Núm -	Disminuye el factor de zoom de la ventana del Editor de diseños un 10%. También puede reducir el factor de zoom moviendo la rueda de desplazamiento del ratón hacia atrás mientras pulsa la tecla Ctrl .
	Ajustar al tamaño		Ajusta el tamaño del área de trabajo hasta que todas las tablas se puedan ver en la ventana activa del Editor de diseños.
	Insertar tablas a las que se hace referencia		Inserta todas las tablas relacionadas a las que hace referencia una restricción de la tabla seleccionada.
	Insertar tablas que hacen referencia		Inserta todas las tablas relacionadas que tengan una restricción que haga referencia a la tabla seleccionada.
	Insertar todas las tablas relacionadas		Inserta todas las tablas relacionadas, tanto las que hacen referencia como las tablas a las que se hace referencia.
	Expandir las tablas seleccionadas		Expande todas las tablas que están seleccionadas en la ventana activa del Editor de diseños.

	Contrair las tablas seleccionadas		Contrae todas las tablas que estn seleccionadas en la ventana activa del Editor de diseos.
	Ajustar a la cuadrcula	Ctrl+G	Muestra/oculta la cuadrcula y activa/desactiva la funcin de ajuste a la cuadrcula.
	Exportar		Abre el cuadro de dilogo Exportar datos de la base de datos ³⁵⁴ (el botn de opcin <i>Tabla</i> est preseleccionado en el cuadro de dilogo).
	Actualizar el script de cambios		Genera un script de cambios o lo actualiza si se realizaron cambios en la estructura de la BD. Este icono se deshabilita si eligi el botn de opcin <i>Instantneamente</i> en el cuadro de dilogo "Opciones" (Herramientas Opciones General Script de cambios ⁴²⁰).
	Mostrar opciones		Abre el cuadro de dilogo "Opciones", donde puede personalizar la configuracin del Editor de diseos.

El men contextual de los diseos de tabla contiene comandos diferentes dependiendo de dnde se haga clic con el botn derecho.

2.10 Destino de la ejecución

La barra de destino de la ejecución es una barra de herramientas opcional que muestra el origen de datos y el objeto raíz que está asignado a la ventana del Editor SQL o del Editor de diseños en cada momento. También puede indicar si la conexión al origen de datos está activa.




La barra de destino de la ejecución está activa por defecto en todas las ventanas del Editor SQL. Si quiere ocultar la barra en una ventana, haga clic en el botón **Mostrar u ocultar barra de herramientas del destino de la ejecución** de la barra de herramientas del Editor SQL. Pero tenga en cuenta que si la oculta, la barra de herramientas se deshabilita en todas las ventanas del Editor de diseños y del Editor SQL que se abran en adelante.


Si pasa el cursor del ratón por encima de la barra de destino de la ejecución, los elementos de la barra aparecen como hipervínculos. Al hacer clic en el hipervínculo, se resalta el elemento en la ventana Propiedades, donde puede modificarlo.




Si el origen de datos al que está asignada la ventana del Editor SQL no está conectado, la barra de destino de la ejecución incluye el botón **Conectarse**. Haga clic en él para establecer la conexión en un solo clic.



Si la ventana del Editor SQL no tiene definido ningún origen de datos todavía, haga clic en el hipervínculo sin conexión de la barra de destino de la ejecución para abrir la lista desplegable *Origen de datos*, de la ventana Propiedades, donde puede asignar un origen de datos a la ventana del Editor SQL.



Si el objeto raíz definido para la ventana del Editor SQL no coincide con el objeto raíz del origen de datos al que está conectada la ventana, la barra de destino de la ejecución incluye el botón **Sincronizar**. Además, si pasa el cursor por encima de la barra, aparece información rápida sobre el problema. Haga clic en el botón **Sincronizar** para que el objeto raíz del script SQL sea el mismo que el objeto raíz activo de su origen de datos.



2.11 Barras de menús, de herramientas y de estado

La **barra de menús** contiene los menús de la aplicación. Estos son los puntos que debe tener en cuenta:

- Los comandos que no correspondan al editor o a la posición concreta del documento se deshabilitan.
- Algunos comandos de menú abren un submenú con una lista de opciones adicionales. Los comandos de menú que tengan un submenú se marcan con una punta de flecha que apunta hacia la derecha.
- Algunos comandos abren un cuadro de diálogo donde el usuario debe introducir información necesaria para poder ejecutar el comando seleccionado. Estos comandos tienen tres puntos al final.
- Los menús se pueden abrir desde el teclado pulsando la combinación de teclas correspondiente. La combinación de teclas de un menú es **Alt+TECLA** y **TECLA** es la letra que aparece subrayada en el nombre del menú. Por ejemplo, la combinación de teclas del menú **Archivo** es **Alt+A**.
- Los comandos también se pueden abrir desde el teclado pulsando (i) la combinación de teclas del menú (ver punto anterior) y después (ii) la tecla de la letra que aparece subrayada en el nombre del comando. Por ejemplo, para guardar un archivo (**Archivo | Guardar**), pulse **Alt+A** y después **G**.
- Algunos comandos también tienen una tecla de acceso rápido (**Ctrl+TECLA**). Si el comando tiene una tecla de acceso rápido, esta aparece junto al nombre del comando. Por ejemplo, la tecla de acceso rápido **Ctrl+N** abre una ventana nueva del Editor SQL y la tecla **F2** sirve para renombrar el objeto de BD seleccionado.

Barras de herramientas

Las barras de herramientas incluyen botones que ofrecen un acceso rápido a los comandos de menú. El nombre del comando correspondiente aparece al pasar el puntero del ratón sobre el botón. Para ejecutar, el comando, haga clic en el botón.

Los botones de las barras de herramientas están ordenados por grupos. Puede elegir qué barras de herramientas aparecen en la interfaz en el cuadro de diálogo [Herramientas | Personalizar | Barras de herramientas](#) ⁴⁰³ o haciendo clic con el botón derecho en la barra de herramientas y seleccionado **Personalizar**. También puede arrastrar las barras de herramientas a otra posición de la pantalla. Por último, recuerde que si hace doble clic en el controlador/título, la barra de herramientas se convierte en flotante o se acopla en su posición anterior.

Barra de estado

La barra de estado está situada en la parte inferior de la ventana de la aplicación y ofrece (i) información sobre el estado de la conexión a los orígenes de datos, sobre la carga del contenido de la BD y sobre la carga de archivos e (ii) información sobre los comandos de menú y de las barras de herramientas cuando se pasa el cursor por encima de uno de ellos. Si usa la versión de 64 bits de DatabaseSpy, el nombre de la aplicación que aparece en la barra de estado incluye el sufijo (x64). La versión de 32 bits no incluye ningún sufijo.


2.12 Organizar las ventanas de información

Puede cambiar la distribución de las ventanas de información en la interfaz de DatabaseSpy. Las ventanas pueden estar flotando, acopladas o agrupadas en un bloque de ventanas. Hay varias maneras de ordenar las ventanas.

- Haga doble clic en la barra de título para acoplar/desacoplar la ventana.
- Si la ventana está acoplada, puede activar la función de ocultación automática haciendo clic en el icono en forma de chincheta de la barra de título.
- Si la ventana está oculta automáticamente, la ventana se minimiza en forma de pestaña en el borde exterior de la ventana de la aplicación.
- Para volver a acoplar una ventana que está oculta automáticamente, pase el cursor por encima de la pestaña que está en el borde exterior y haga clic en el icono en forma de chincheta.

Menú contextual

Al hacer clic con el botón derecho en la barra de título o en la pestaña de una ventana aparece este menú contextual.



Seleccione si la ventana debe estar flotando, acoplada, oculta u oculta automáticamente.

Arrastrar y colocar

Puede hacer clic en la pestaña o barra de título de una ventana y arrastrarla hasta la posición deseada.

Además puede acoplar una ventana en otra ventana o en la interfaz con ayuda de los controles de posicionamiento que aparecen cuando se arrastra una ventana:

- Cuando se arrastra una ventana sobre otra, aparece un control de posicionamiento circular. Este control se divide en cinco sectores de posicionamiento. Al colocar la ventana sobre uno de estos sectores y soltar el botón del ratón, la ventana se acopla en el sector correspondiente de la **ventana de destino**. Los cuatro sectores en forma de flecha acoplan la ventana en los flancos correspondientes de la ventana de destino. El botón central acopla la ventana en la ventana de destino en forma de pestaña. También puede acoplar una ventana en otra en forma de ventana si arrastra la ventana y la coloca sobre la barra de pestañas de la ventana de destino.



- Cuando se arrastra una ventana, aparece un control de posicionamiento que tiene cuatro flechas (*ver imagen siguiente*). Cada flecha se corresponde con un flanco de la ventana del editor. Al soltar la ventana sobre una de estas flechas, la ventana se acopla en el lado correspondiente de la ventana del editor.



También puede hacer doble clic en la barra de título de una ventana para ponerla en posición flotante o para acoplarla.

3 Tutoriales

Esta sección incluye dos tutoriales:

- [Base de datos "Nanonull"](#)⁵³: este tutorial sirve para conocer las principales características de DatabaseSpy. Para seguir el tutorial no hace falta ejecutar ningún servidor de base de datos porque utiliza una base de datos SQLite basada en archivo. En este tutorial aprenderá a crear una base de datos basada en archivo desde cero y a realizar tareas básicas de manipulación de datos desde DatabaseSpy.
- [Base de datos "ZooDB"](#)⁶⁹: este tutorial profundiza en las características de DatabaseSpy. Para seguir el tutorial necesitará acceso a una base de datos SQL Server y tener permiso para crear un esquema y rellenarlo con datos.

Todos los scripts SQL y demás archivos que acompañan a los tutoriales están en la carpeta **C:\Usuarios\<usuario>\Documentos\Altova\DatabaseSpy2025\DatabaseSpyExamples\Tutorial** de su carpeta [Documentos](#)¹⁴. La gramática SQL de los scripts que acompañan a los tutoriales es la gramática de SQLite y SQL Server. No obstante, las características descritas en los tutoriales son las mismas cuando se trabaja con otros tipos de base de datos.

3.1 Base de datos "Nanonull"

Este tutorial explica cómo interactuar con una base de datos desde la interfaz gráfica del usuario de DatabaseSpy. Para hacer este tutorial no se necesitan conocimientos previos sobre bases de datos, aunque sería recomendable conocer el lenguaje de consultas SQL. El tutorial utiliza una base de datos basada en archivo (SQLite) por motivos de portabilidad. La mayoría de los procedimientos descritos son similares o idénticos cuando se trabaja con otros tipos de base de datos, así que puede seguir el tutorial aunque no tenga experiencia con SQLite.

El tutorial está compuesto por varios apartados, que deberían seguirse en orden.


- [Crear una base de datos nueva:](#) ⁵³ en este apartado aprenderá a crear una base de datos SQLite y a trabajar con proyectos de DatabaseSpy.
- [Diseñar tablas de base de datos:](#) ⁵⁷ aquí se explica cómo diseñar tablas de base de datos de forma visual desde el Editor de diseños de DatabaseSpy.
- [Ejecutar scripts SQL](#) ⁶⁰: aprenda a ejecutar varios scripts SQL en la base de datos, generar instrucciones SQL a partir de tablas de la BD, guardar scripts en archivos y organizarlos dentro del proyecto de DatabaseSpy.
- [Explorar una base de datos:](#) ⁶⁶ explica cómo puede ver la estructura de los objetos que hay en una base de datos. También explica cómo recuperar datos de la BD y cómo editarlos.

3.1.1 Crear una base de datos nueva


Esta parte del tutorial explica cómo crear una base de datos SQLite nueva con DatabaseSpy. Las instrucciones para crear una base de datos Microsoft Access nueva son muy similares porque también es una base de datos basada en archivos. En el caso de las bases de datos hospedadas en servidores es necesario otro método (véase el tutorial [Base de datos "ZooDB"](#) ⁶⁹).

Para crear una base de datos SQLite nueva:

1. Ejecute DatabaseSpy. Aparece el cuadro de diálogo "Agregar un origen de datos". (Este cuadro de diálogo se puede abrir con el comando **Archivo | Crear una conexión de base de datos.**)
2. Seleccione el botón de opción *SQLite* y haga clic en **Siguiente**.




3. Seleccione *Crear una base de datos SQLite nueva*.
4. Haga clic en el botón **Examinar** y seleccione una ruta de acceso de destino y un nombre.





Nota: el archivo de base de datos SQLite puede tener cualquier extensión. Para poder reconocerlo fácilmente lo más recomendable es llamar al archivo **Demo.sqlite**, pero también puede usar otras extensiones de archivo como **.db** (en esta documentación y en los archivos de muestra se usa la extensión **.sqlite**). Además se recomienda usar una ruta de acceso especial en lugar del nombre de archivo solamente.

5. Haga clic en **Conectarse**. Ahora aparece un cuadro de diálogo donde debe introducir un nombre para el origen de datos:



- Deje el valor predeterminado como está y haga clic en **Aceptar**.

Ahora la ventana Proyecto muestra un origen de datos (en el panel superior izquierdo de la interfaz). Observe que el icono del origen de datos es de color verde , lo cual indica que la conexión con la base de datos está activa. Para conectarse o desconectarse rápidamente de una base de datos haga clic con el botón derecho en la conexión y seleccione **Conectarse** o **Desconectarse** en el menú contextual. Cuando el origen de datos está desconectado su icono es .



Ventana Proyecto

Además, debe tener en cuenta que, cuando se selecciona un origen de datos en la ventana Proyecto, los detalles sobre la conexión aparecen en la ventana Propiedades. Lo mismo ocurre cuando se selecciona cualquier otro objeto en la interfaz del usuario (incluidas las tablas y las columnas, los scripts SQL, etc.).

Proyectos de DatabaseSpy

Los proyectos suponen una práctica herramienta para organizar las conexiones de base de datos y todos los archivos relacionados con las bases de datos (p. ej. los scripts SQL). Si trabaja con un proyecto de DatabaseSpy podrá conectarse más fácilmente a las bases de datos porque no tendrá que seguir los pasos del asistente cada vez que necesite conectarse.

Hay dos maneras de guardar el proyecto de DatabaseSpy:

- En el menú **Archivo** haga clic en el comando **Guardar proyecto como**.

- Con el botón **Guardar** proyecto  de la ventana Proyecto.

Además puede incluir varias conexiones de base de datos al mismo proyecto. Haga clic con el botón derecho en la carpeta **Orígenes de datos** de la ventana Proyecto y seleccione **Agregar origen de datos nuevo** en el menú contextual.

3.1.2 Diseñar tablas de base de datos


En el paso anterior creamos una base de datos SQLite vacía. Ahora podremos diseñar tablas de forma visual desde el Editor de diseños de DatabaseSpy o ejecutando scripts de creación de tablas desde su Editor SQL.


Esta parte del tutorial explica cómo diseñar tablas de forma visual. La nueva tabla servirá para almacenar informes así que deberá estar formada por estas columnas:


- El identificador (id) del informe (de tipo `INTEGER`)
- El nombre del informe (de tipo `TEXT`).

Paso 1: crear una tabla nueva



Para crear una tabla nueva:


1. Compruebe que el origen de datos está conectado en la ventana Proyecto (el icono debe ser de color verde). Si no está conectado, haga clic con el botón derecho en el origen de datos y seleccione **Conectarse**.
2. Haga clic en el botón **Mostrar en el explorador**  que aparece junto al origen de datos conectado. (También puede hacer clic en la pestaña *Explorador*.)



3. En el Explorador haga clic con el botón derecho del ratón en la BD **main**  en el menú contextual. Este es el resultado:

 - Aparece un cuadro de diálogo que le informa de que DatabaseSpy ha creado un script de cambios para la acción actual. Haga clic en **Aceptar** para cerrarlo.

- Aparece una tabla nueva llamada "newtable" en la carpeta "Tablas". Observe que la tabla aparece cubierta por el icono , lo que indica que se trata de un objeto de BD nuevo y sin guardar. Asimismo, la BD aparece cubierta por el icono , lo que indica que alguno de sus objetos secundarios tiene cambios sin guardar.
- De momento no se ha guardado ningún cambio en la BD. El script de cambios que se ha generado hasta ahora aparece en la ventana [Ventana Script de cambios de la estructura de la BD](#) ³⁵.




4. Seleccione la tabla y pulse **F2** para cambiarle el nombre a "reports". También puede hacer clic en la tabla con el botón derecho del ratón y seleccionar **Cambiar el nombre de la tabla** en el menú contextual. Verá que el script de cambios refleja este cambio.

Por defecto, el script cambia conforme va modificando la estructura de la BD en los pasos siguientes; por tanto, puede que quiera seleccionar la opción **No volver a mostrar este mensaje**.

Paso 2: agregar columnas


Cuando se crea una tabla nueva en DatabaseSpy, esta tiene solo una columna por defecto. En este ejemplo son requisitos llamar a la primera columna "id" y que sea de tipo INTEGER. También debe ser una clave principal. Para cumplir estos requisitos:

1. Seleccione la columna y pulse **F2** para introducir el nombre nuevo ("id").
2. Para cambiar el tipo de la columna primero debe seleccionar dicha columna y después cambiar la propiedad Tipo a INTEGER en la ventana Propiedades.
3. Asimismo, asegúrese de que desmarca la propiedad *Admite valores nulos*. Esto permite añadir la clave principal a la columna en el paso siguiente.



Con otros tipos de BD puede que quiera configurar otras de las propiedades de la columna, como Tamaño o Incremento automático. La BD de este ejemplo es una BD SQLite, por lo que no necesita la propiedad Incremento automático, ya que la primera columna de la tabla es de tipo INTEGER y tiene una clave principal.

4. Para añadir la clave principal a la columna "id" haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione **Crear clave principal** en el menú contextual. El resultado es que se añade la carpeta "Keys" a la tabla; en esta carpeta se guarda la clave principal nueva.




La clave principal nueva se llama **<nombre generado>** por defecto; esto indica que el nombre de la clave lo genera la BD al enviar el script. Con las bases de datos SQLite el nombre de las claves principales siempre aparece como **<nombre generado>** en DatabaseSpy, incluso aunque haya enviado el script a la BD. Otros tipos de BD permiten cambiar el nombre **<nombre generado>** después de enviar el script; consulte también [Reference of Generated Names](#) ²⁶⁰.


Vuelva a seguir los pasos anteriores para añadir una columna nueva, pero esta vez llamada "name" y de tipo TEXT.

Paso 3: enviar el script de cambios

El diseño de tabla que hemos creado hasta ahora todavía no está guardado en la BD. Para guardar los cambios haga clic en el botón **Ejecutar el script de cambios SQL generado** de la ventana del script de cambios de la estructura de la BD.



DatabaseSpy ejecuta el script en base a la BD y le informa del resultado. Ahora la tabla nueva se ve en el Explorador.



Este es el final de la parte de diseño del tutorial. Para información más detallada sobre cómo diseñar objetos de BD consulte [Managing Database Objects](#) ²⁰⁴.

3.1.3 Ejecutar scripts SQL

En el apartado anterior creamos una tabla de forma visual con el Editor de diseños. Otra manera de interactuar con la base de datos es por medio de scripts SQL (Structured Query Language). Los scripts SQL pueden

utilizarse para crear la estructura de la base de datos, realizar operaciones en la base de datos (p. ej. rellenarla con datos) y cambiar o eliminar la estructura de la base de datos. A continuación aprenderá a ejecutar algunos scripts SQL en la base de datos que creó en los pasos anteriores.


Primero crearemos la estructura de todas las tablas de la base de datos:

1. Conéctese a la base de datos SQLite que creó en los pasos anteriores.



2. En el menú **Archivo** haga clic en **Abrir | Abrir archivo** y navegue hasta el archivo **NanonullCreateTables.sql** de la carpeta **C:\Usuarios\<usuario>\Documentos\Altova\DatabaseSpy2025\DatabaseSpyExamples\Tutorial**.

El script seleccionado se abre dentro del Editor SQL, en el panel principal.




```
1  /* This script creates tables for a demo SQLite database.
2  Before running this script, make sure that your database does not already
3  contain tables with the same name. */
4
5  CREATE TABLE
6      users (id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
7             first_name TEXT NOT NULL,
8             last_name TEXT NOT NULL,
9             email TEXT UNIQUE NOT NULL,
10            created_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
11            updated_at TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP) ;
12
13  CREATE TABLE
14      products (id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
15               name TEXT NOT NULL,
16               quantity INTEGER NOT NULL,
17               description TEXT,
18               created_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
19               updated_at TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP) ;
```

Editor SQL


El Editor SQL es el panel donde puede consultar, editar y ejecutar instrucciones SQL. El script de ejemplo que acabamos de abrir creará varias tablas en la base de datos.


Nota: Se asocia automáticamente una nueva ventana del editor SQL al origen de datos que esté activo en la [ventana Explorador](#) ²⁴ o en la [ventana Proyecto](#) ²⁰. El origen de datos activo se muestra en todo momento en la [barra del destino de la ejecución](#) ⁴⁷. Los comandos que se ejecuten desde el editor SQL afectarán únicamente ese origen de datos en concreto. Si existen diferentes orígenes de datos, el editor SQL corresponde al último que estuviera activo antes de que se abriera el editor SQL. Cualquier ventana del editor SQL que abra a continuación heredará ese origen de datos.


Hay varias maneras de ejecutar el script SQL en la base de datos:

- Con el botón **Ejecutar**  de la barra de herramientas del Editor SQL.
- Con el comando **Ejecutar** del menú **Editor SQL**.
- Con la tecla **F5**.

DatabaseSpy ejecuta el script y nos informa sobre el resultado de la ejecución en la ventana Mensajes. Por ejemplo:




Ahora haga clic en la pestaña *Explorador* de la ventana Proyecto y haga clic en **Actualizar** . Observe que se añadieron varias tablas nuevas a la base de datos.



Bien, por ahora hemos creado la estructura de la base de datos, pero las tablas están vacías. Para ver el número de filas que tiene cada tabla haga clic en el enlace recuento que aparece cuando pasa el ratón por encima de las tablas en el Explorador.



Para rellenar las tablas con datos:

1. En el menú **Archivo** haga clic en **Abrir | Abrir archivo** y navegue hasta el archivo **NanonullPopulateTables.sql** de la carpeta C:
\\Usuarios\\<usuario>\\Documentos\\Altova\\DatabaseSpy2025\\DatabaseSpyExamples\\Tutorial.
2. Haga clic en **Ejecutar** .

Si vuelve al Explorador y comprueba el recuento de filas de cada tabla, observará que el recuento de filas ha cambiado.

Ahora generaremos automáticamente un script nuevo que recuperará algunos datos de la base de datos:

- En el Explorador haga clic con el botón derecho en una tabla y seleccione **Mostrar en Editor SQL | SELECT** en el menú contextual.


Esto genera automáticamente una instrucción SQL basada en la estructura de la tabla seleccionada. La instrucción aparece en la ventana del Editor SQL. Para ejecutarla y ver los datos de la tabla en una cuadrícula de solo lectura haga clic en **Ejecutar** . Para poder modificar los datos después de recuperarlos haga clic en **Ejecutar para editar datos** .

También puede crear scripts SQL a mano y añadirlos al proyecto de DatabaseSpy:

1. Abra una ventana nueva del Editor SQL. Esto puede hacerse de varias formas:
 - En el menú **Archivo** haga clic en **Nuevo/a | SQL Editor**.
 - Con el botón **Editor SQL** de la barra de herramientas.
 - Con la tecla **Ctrl+ N**.
2. Introduzca el contenido del script (p. ej. `SELECT * FROM users;`).
3. Haga clic dentro del Editor SQL para activar el script.
4. En la ventana Proyecto haga clic con el botón derecho en la carpeta `SQL` y seleccione **Agregar archivo activo al proyecto** en el menú contextual. Cuando llegue el momento de guardar el archivo, elija una ubicación apropiada (p. ej. la misma carpeta del archivo de proyecto de DatabaseSpy).

También puede añadir al proyecto otros scripts SQL creados fuera de DatabaseSpy:

1. Active la ventana Proyecto.
2. Haga clic con el botón derecho en una carpeta de la ventana Proyecto y seleccione **Agregar archivos al proyecto**. Después navegue hasta los scripts SQL que desea agregar.

La carpeta `SQL` de la ventana Proyecto sirve para agrupar scripts SQL pertenecientes al proyecto y poder acceder a ellos con facilidad. Sin embargo, no es obligatorio guardar los scripts SQL en esta carpeta. Si lo prefiere, puede crear carpetas o subcarpetas nuevas y guardar en ellas sus scripts (esto se hace con los comandos de la ventana **Proyecto** .


Nota: si necesita eliminar todas las tablas de la base de datos de ejemplo, puede usar el script **NanonullDropTables.sql** de la carpeta C:
\\Usuarios\\<usuario>\\Documentos\\Altova\\DatabaseSpy2025\\DatabaseSpyExamples\\Tutorial.

3.1.4 Abrir el proyecto del tutorial


Para el resto del tutorial utilizaremos un proyecto de muestra de DatabaseSpy, que nos ayudará a realizar distintas tareas. El proyecto de muestra está en esta ruta de acceso: **C:**

\Usuarios\<usuario>\Documentos\Altova\DatabaseSpy2025\DatabaseSpyExamples\Tutorial\NanonullPro.qprj.

Hay varias maneras de abrir el proyecto de muestra en DatabaseSpy:


- En el menú **Archivo** seleccione el comando **Abrir | Abrir proyecto**.
- Con el botón **Abrir proyecto**  de la ventana Proyecto.
- Haciendo doble clic en el archivo de proyecto en el Explorador de Windows y cerrando el cuadro de diálogo de conexión con la base de datos que aparece.

El proyecto contiene una conexión a una base de datos SQLite que está inactiva por defecto. Para conectarse al origen de datos haga clic con el botón derecho en la ventana Proyecto y seleccione **Conectarse** en el menú contextual.



Ventana Proyecto

Cuando el origen de datos esté conectado, aparecerá el contenido del proyecto en la ventana Proyecto, mientras que la estructura de la base de datos podrá verse en la ventana [Explorador](#)²⁴. El Explorador se encuentra por defecto en una pestaña de la ventana Proyecto, pero se puede desacoplar y anclar en otra posición de la interfaz (véase [Organizar las ventanas de información](#)⁵⁰).




Ventana Explorador

Nota: para que la ventana Explorador se rellene, el proyecto debe contar con un origen de datos activo (conectado). Los orígenes de datos desconectados se ocultan por defecto en la ventana Explorador. Si quiere ver todos los orígenes de datos en el Explorador, independientemente de si están conectados o no, primero seleccione el origen de datos en la ventana [Proyecto](#)²⁰ y después marque la casilla *Mostrar siempre en el explorador* en la ventana [Propiedades](#)³⁰.

3.1.5 Explorar una base de datos

En este apartado explicamos cómo explorar el contenido de una base de datos y modificar algunos datos. Para este apartado necesitaremos el proyecto de muestra de DatabaseSpy que ya incluye una base de datos SQLite con datos (véase [Abrir el proyecto del tutorial](#)⁶⁵).

Como la base de datos del proyecto es SQLite, el Explorador muestra un objeto raíz fijo llamado "main". Con otros tipos de BD se muestran varios objetos raíz (BD o esquemas, según el caso).




Puede explorar la base de datos expandiendo las carpetas que le interesen en el Explorador. La estructura de carpetas actual dependerá del tipo de base de datos. En este apartado del tutorial vamos a expandir todas las tablas para poder ver sus columnas y otros objetos, como claves principales, restricciones, índices, etc. Tenga en cuenta que la ventana Propiedades muestra en todo momento información detallada sobre el objeto que está seleccionado.

Para ver la estructura de las tablas en forma de diagrama abra un Editor de diseños nuevo (**Ctrl+D**) y arrastre las tablas desde el Explorador hasta el área de diseño.

Para ver los datos que hay dentro de una tabla (los datos serán de solo lectura):

1. Haga clic con el botón derecho en la tabla en el Explorador.
2. Seleccione **Recuperar datos | Todas las filas** o **Recuperar datos | Las primeras 200 filas** en el menú contextual. Recuerde que el número de filas para el comando **Recuperar datos | Las primeras X filas** puede configurarse desde **Herramientas | Opciones | Editor SQL**.

Si quiere abrir datos para editarlos y no solo consultarlos, haga clic con el botón derecho en la tabla en el Explorador y seleccione Editar datos. También puede seleccionar **Recuperar datos | Las primeras X filas** y ejecutar después el comando **Ejecutar para editar datos** . También puede seleccionar y actualizar datos de la base de datos ejecutando consultas SQL en el Editor SQL (véase [Ejecutar scripts SQL](#) ⁶⁰).

Independientemente del método utilizado para recuperar los datos, el contenido recuperado aparece en la vista *Resultados* en forma de cuadrícula.

Resultado1						
	id	first_name	last_name	email	created_at	updated_at
1	1	Marquita	Bailey	m.bailey@nanonull.com	2017-08-25 09:55:35	[NULL]
2	2	Sharda	Junker	s.junker@nanonull.com	2017-08-25 09:55:35	[NULL]
3	3	Totie	Rea	t.rea@nanonull.com	2017-08-25 09:55:35	[NULL]
4	4	Tobie	Hughey	t.hughey@nanonull.com	2017-08-25 09:55:35	[NULL]
5	5	Eadith	Lafreniere	e.lafreniere@nanonull.com	2017-08-25 09:55:35	[NULL]
6	6	Yehudi	Sponga	y.sponga@nanonull.com	2017-08-25 09:55:35	[NULL]
7	7	Laurianne	Huisman	l.huisman@nanonull.com	2017-08-25 09:55:35	[NULL]
8	8	Fred	Weinstein	f.weinstein@nanonull.com	2017-08-25 09:55:35	[NULL]
9	9	Mia	Dahill	m.hahill@nanonull.com	2017-08-25 09:55:35	[NULL]
10	10	June	Leiker	j.leiker@nanonull.com	2017-08-25 09:55:35	[NULL]

Vista Resultados

Para poder editar los datos deberá recuperarlos con el comando **Editar datos** (o **Ejecutar para editar datos**). Cuando así lo haga, la barra de herramientas de la cuadrícula de resultados incluirá botones para agregar filas nuevas y para eliminar filas . Para modificar el valor de una celda haga doble clic en la celda e introduzca un nuevo valor.

Nota: a fin de proteger la integridad de la base de datos, puede haber algunas limitaciones a la hora de editar los datos dependiendo de las restricciones que tenga definida la tabla. Por ejemplo, no se puede editar una columna que está definida como clave principal ni se puede introducir texto dentro de una columna numérica. DatabaseSpy realiza comprobaciones de validez básicas a medida que el usuario modifica los datos. Si falla la comprobación de validez, el color de fondo de la celda será rojo oscuro. Después, a la hora de confirmar los cambios, la base de datos permite comprobar otra vez la validez de los datos. Si la base de datos rechaza los cambios, en la ventana Mensajes aparece un error y los datos no se confirman en la base de datos.

Los cambios realizados en la cuadrícula no se reflejan inmediatamente en la base de datos. Para actualizarla debe hacer clic en el botón **Confirmar**, que implementa los cambios en la base de datos. Si cambia de idea y prefiere revertir los cambios en la cuadrícula antes de confirmarlos en la base de datos, haga clic en el botón

Deshacer todo .

Las opciones de configuración de la cuadrícula de resultado se pueden modificar desde **Herramientas | Opciones | Editor SQL | Vista de resultados**.

Ahora que ya sabe recuperar y editar datos de la base de datos puede obtener más información sobre la cuadrícula de resultados en la sección [Recuperar y editar datos](#) ²⁶⁷.

3.2 Base de datos "ZooDB"


En este tutorial utilizará DatabaseSpy para interactuar con una base de datos SQL Server que modela un zoo. La aplicación incluye instrucciones paso a paso, scripts SQL y otros archivos para que pueda completar esta tarea.

Estas son las tareas que aprenderá a realizar en este tutorial avanzado; para que todo vaya bien debe seguir los pasos de forma secuencial:

- [Configurar el proyecto de BD "ZooDB"](#)⁷⁰: en este apartado aprenderá a crear el proyecto que contiene todos los archivos script necesarios, así como la conexión de BD.
- [Agregar tablas a la BD](#)⁷⁷: ilustra varias maneras de crear o diseñar la estructura de la BD.
- [Definir restricciones](#)⁸⁵: ofrece instrucciones para crear estos tipos de restricción: única, de comprobación, predeterminada y de clave foránea.
- [Insertar datos en la BD](#)⁹¹: en esta parte del tutorial aprenderá a llenar la BD de datos. Puede hacerlo importando los datos desde archivos XML o CSV, ejecutando un script INSERT o introduciendo los datos manualmente.
- [Consultar la BD](#)¹⁰¹: aquí aprenderá a realizar diferentes consultas en la base de datos "ZooDB" para ver, actualizar o eliminar datos. Esto incluye ejecutar scripts SQL y generar instrucciones SQL en cualquier momento. Por supuesto, siempre puede seleccionar, actualizar o eliminar datos de forma manual.
- [Exportar datos de la BD](#)¹⁰⁹: muestra cómo exportar datos en otros formatos, como XML.

Requisitos

Antes de que empiece a seguir las instrucciones de este tutorial debe crear una base de datos de prueba en Microsoft SQL Server. Para ello puede usar Microsoft SQL Server Management Studio o Visual Studio. Conéctese a un servidor de base de datos en el que se ejecute Microsoft SQL Server y siga las instrucciones de su herramienta de administración de BD de SQL Server. Por ejemplo, la imagen siguiente muestra cómo crear una BD nueva en un servidor SQL de red desde Visual Studio 2015:



Notas:

- En este tutorial el nombre de BD es "ZooDB".
- Su cuenta de usuario de SQL Server necesita privilegios "dbcreator" para crear una base de datos. Póngase en contacto con su administrador de servidor de BD si no cuenta con los derechos correspondientes.
- La base de datos nueva "ZooDB" debe estar vacía. Iremos añadiendo tablas, relaciones y datos a la BD en los pasos siguientes de este tutorial.

Archivos de ejemplo del tutorial

La tabla siguiente enumera los archivos usados en este tutorial. Estos archivos se encuentran en: **C:\Usuarios\<usuario>\Documentos\Altova\DatabaseSpy2025\DatabaseSpyExamples\Tutorial**. La mayoría son scripts en gramática de SQL Server que crean la estructura de la BD y después llenan de datos algunas de las tablas. Tenga en cuenta que los archivos aparecen en el orden en el que se tienen que ejecutar en la BD, como irá viendo conforme avance por el tutorial.

Archivo	Objetivo
create_ZooDB_tables.sql	Genera varias tablas en la base de datos del tutorial "ZooDB".
create_ZooDB_relationships.sql	Crea varias relaciones de claves foráneas entre las tablas de la BD.
tblAnimalTypes_data.sql	Contiene consultas INSERT que rellenan de datos dos de las tablas.
animalType_queries.sql	Contiene consultas SELECT que recuperan datos de esas dos tablas.
tblZookeepers.txt	Contiene datos en formato CSV que se pueden usar para rellenar de datos una de las tablas de la BD.
dbo.tblFeedSuppliers.xml	Contiene datos en formato XML que se pueden usar para rellenar de datos una de las tablas.

Hay más archivos CVS y XML disponibles si prefiere rellenar de datos todas las tablas de la BD (*consulte [Rellenar otras tablas](#)*⁹⁷).

3.2.1 Configurar el proyecto de BD "ZooDB"


En un proyecto de DatabaseSpy puede organizar todo lo necesario para su proyecto de BD. Estos son los artículos que puede almacenar en un archivo de proyecto:

- Crear un proyecto nuevo y agregar una conexión a un origen de datos
- Agregar archivos SQL
- Cambiar el nombre del proyecto
- Definir las opciones de inicio del proyecto

3.2.1.1 Conectarse a la BD


Como se menciona en [Requisitos](#)⁶⁹, el primer paso es crear una BD vacía llamada "ZooDB" en SQLServer. Tras crear la base de datos podrá conectarse a ella desde Database Spy con ayuda del **Asistente para la conexión**. Este práctico asistente permite conectarse a cualquier BD compatible con DatabaseSpy (Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, IBM DB2, Sybase y PostgreSQL).

Para conectarse a la base de datos del tutorial:


1. Elija una de estas opciones:
 - Haga clic en el botón de la barra de herramientas  **Conectarse a una base de datos**.
 - En el menú **Archivo** haga clic en **Crear una conexión a una base de datos**.
 - Pulse **Ctrl+Q**.




2. Seleccione la opción *Microsoft SQL Server (ADO)* y haga clic en Siguiente. Ahora aparece la lista de controladores ADO disponibles. En este ejemplo usaremos como proveedor **SQL Server Native Client 11.0**, pero puede usar también **Microsoft OLE DB Provider for SQL Server** si lo prefiere.



3. Haga clic en **Siguiente** para acceder al cuadro de diálogo "Propiedades del vínculo de datos".




4. Seleccione o introduzca el nombre del servidor de BD (por ejemplo, **SQLSERV01**). Si se va a conectar a una instancia de SQL Server, entonces el nombre del servidor tendrá el formato **SQLSERV01\SOMEINSTANCE**. Expanda la lista desplegable para ver la lista de servidores disponibles en la red.
5. Si el servidor de BD se configuró para admitir conexiones desde usuarios autenticados en el dominio de Windows, seleccione *Usar seguridad integrada de Windows NT*. De lo contrario, seleccione **Utilizar un nombre de usuario y una contraseña específicos**, desmarque la casilla *Contraseña en blanco* e introduzca las credenciales donde corresponda.
6. Seleccione la base de datos a la que desea conectarse (en este ejemplo es **ZooDB**).




7. Para probar la conexión haga clic en **Probar conexión**. Este paso se recomienda en este momento.

Incluso aunque la conexión funcione al probarla, la información de seguridad debe ser persistente (véase *paso siguiente*).


8. Haga clic en la pestaña *Todos* y cambie la propiedad `Persist Security Info` a **True**.



9. Haga clic en **Aceptar**.
10. En el cuadro de diálogo "Asignar un nombre al origen de datos" introduzca un nombre para la conexión y haga clic en **Aceptar**. En este ejemplo el nombre de la conexión es "ConexiónBDZoo".



La ventana *Proyecto* ahora contiene una conexión llamada "ZooDBConnect" en la carpeta *Orígenes de datos*.




3.2.1.2 Agregar archivos SQL al proyecto

En DatabaseSpy puede almacenar sus archivos SQL junto con la conexión de BD en un solo archivo de proyecto. Así puede tener a mano todos los archivos y conexiones necesarios nada más abrir el proyecto en DatabaseSpy.

En este apartado del tutorial avanzado aprenderá a agregar al proyecto los scripts SQL que necesitará más adelante para crear las tablas de la BD del zoo y para consultarlas.

Para agregar archivos SQL al archivo de proyecto:


1. En la ventana Proyecto haga clic con el botón derecho en la carpeta `SQL` y elija **Agregar archivos al proyecto...** en el menú contextual. Aparece el cuadro de diálogo "Abrir".
2. Seleccione estos archivos disponibles en la carpeta del tutorial:
 - `animalType_queries.sql`
 - `create_ZooDB_relationships.sql`
 - `create_ZooDB_tables.sql`
 - `tblAnimalTypes_data.sql`
3. Haga clic en **Abrir**. Observe que la carpeta `SQL` de la ventana Proyecto contiene los archivos SQL elegidos.





3.2.1.3 Renombrar el proyecto y guardarlo

El proyecto que ha creado hasta ahora lo volverá a usar en los pasos siguientes de este tutorial, por lo que debe guardarlo en disco.

Para guardar el proyecto:

1. Elija uno de estos métodos:
 - Haga clic en **Guardar proyecto**  en la ventana Proyecto.
 - En el menú **Archivo** haga clic en **Guardar el proyecto como**.
 - Pulse **Ctrl+S**.
2. En el cuadro de diálogo "Guardar como" elija una ruta de acceso para el proyecto e introduzca "ProyectoBDZoo" como nombre de archivo.
3. Haga clic en **Guardar**.


También puede cambiar el nombre de cualquiera de los orígenes de datos del proyecto. Para ello primero debe desconectar el origen de datos:

1. Haga clic con el botón derecho en el origen de datos  **ZooDBConnect** en la ventana Proyecto y seleccione **Desconectarse** en el menú contextual. El icono cambiará a "desconectado" .
2. Haga clic con el botón derecho en el origen de datos y seleccione **Cambiar de nombre** en el menú contextual (o pulse **F2**) e introduzca el nombre nuevo del origen de datos.

3.2.1.4 Definir las opciones de inicio

Si quiere puede configurar DatabaseSpy para que al iniciarse abra el último proyecto activo:

1. En el menú **Herramientas** haga clic en **Opciones** y después en **Generales**.
2. Marque la casilla **Abrir el último proyecto al inicio**.



Para información sobre el resto de opciones consulte el apartado [Configurar DatabaseSpy](#)⁴¹⁹.

3.2.2 Agregar tablas a la BD

En la sección anterior del tutorial avanzado aprendió a crear un proyecto de BD y agregar una conexión a una BD al proyecto. Sin embargo, esta BD no tiene tablas todavía.


En esta sección del tutorial avanzado aprenderá a crear las tablas que compondrán la BD del zoo con la ayuda de scripts SQL y del Editor de diseños. Concretamente aprenderá a:

- Abrir y ejecutar un archivo SQL
- Agregar una tabla usando las funciones del Editor de diseños
- Generar y modificar una instrucción `CREATE`
- Agregar una columna nueva a la tabla

3.2.2.1 Abrir y ejecutar un archivo SQL

En el apartado anterior del tutorial avanzado aprendió a [agregar el script](#)⁷⁵ `create_zooDB_tables.sql`⁷⁵ al proyecto de BD. Ahora puede ejecutar este script para agregar tablas a la base de datos ZooDB, pero recuerde que todos los scripts se ejecutan con el origen de datos que esté asignado en ese momento, como se muestra a continuación.

Para agregar tablas a una BD ejecutando un script SQL:


Abra el [proyecto "ZooDB"](#)⁶⁹ que creó antes y haga doble clic en el origen de datos  **ConexiónBDZoo** para conectarse a él.

1. En la ventana Proyecto haga doble clic en la entrada `create_ZooDB_tables.sql` en la carpeta SQL. El script se abre en una ventana del Editor SQL.


Nota: Se asocia automáticamente una nueva ventana del editor SQL al origen de datos que esté activo en la [ventana Explorador](#)²⁴ o en la [ventana Proyecto](#)²⁰. El origen de datos activo se muestra en todo momento en la [barra del destino de la ejecución](#)⁴⁷. Los comandos que se ejecuten desde el editor SQL afectarán únicamente ese origen de datos en concreto. Si existen diferentes orígenes de datos, el editor SQL

corresponde al último que estuviera activo antes de que se abriera el editor SQL. Cualquier ventana del editor SQL que abra a continuación heredará ese origen de datos.


2. Si es necesario, asigne un origen de datos al script actual. Si el script no tiene asignado ningún origen de datos, en la parte superior del Editor SQL puede verse el estado se desconoce - sin conexión.




Para asignar un origen de datos al script haga clic en el hipervínculo sin conexión y, en la ventana Propiedades, seleccione **ConexiónBDZoo** en la lista desplegable del cuadro combinado Origen de datos.




El script SQL ya está conectado al origen de datos ConexiónBDZoo y en el Editor SQL se habilitan los iconos de ejecución en la barra de herramientas.

En la ventana Proyecto haga clic en el icono Guardar proyecto  (Ctrl+S) para guardar la asignación de origen de datos en las propiedades del proyecto.


3. En el Editor SQL haga clic en el botón **Ejecutar**  (F5).

Si el script se ejecuta con éxito se añaden varias tablas a la BD:



Para ver las tablas puede hacer clic en la pestaña Explorador y expandir la estructura de la carpeta como se ve en la imagen anterior.

Después de hacer cambios en la BD asegúrese de que actualiza los datos que aparecen en el Explorador. Para ello haga clic con el botón derecho en el nombre de la BD, "ZooDB" en este ejemplo, y seleccione


Actualizar en el menú contextual o haga clic en el botón **Actualizar** .


3.2.2.2 Agregar tablas desde el editor de diseños


Desde la interfaz gráfica del Editor de diseños también puede agregar tablas a la BD sin necesidad de conocer la sintaxis SQL. Veamos un ejemplo donde se añade a la base de datos una tabla nueva en la que se almacenan las estadísticas sobre visitantes del zoo. Esta tabla se llamará `tblVisitorStatistics` y estará formada por estas columnas:

- **StatisticID:** int; not null; primary key
- **StatisticDate:** datetime; not null;
- **VisitorCount:** int; not null

Para agregar la tabla a la BD desde el Editor de diseños:


Abra el [proyecto "ZooDB"](#) ⁶⁹ que creó antes y haga doble clic en el origen de datos  **ConexiónBDZoo** para conectarse a él.

1. Haga clic en el icono **Editor de diseños**  de la barra de herramientas o pulse **Ctrl+D** para abrir una ventana nueva del Editor de diseños.




Aparece la ventana *Diseño1*. En la barra de estado aparece el nombre de la conexión y de la BD.

3. Haga clic en el botón **Tabla nueva** . En la ventana del Editor de diseños aparece una tabla nueva.





En este momento también aparece un cuadro de diálogo que informa de que se ha creado un script de cambios de estructura. Las instrucciones SQL generadas aparecen en la ventana Script de cambios de la estructura de la BD, como puede ver a continuación.

4. Haga doble clic en el nombre de la tabla (tabla), escriba `tblVisitorStatistics` y pulse **Entrar**.




5. En el diseño de la tabla haga doble clic en el texto situado bajo la columna "id" y cambie el nombre de la columna por `StatisticID` y pulse **Entrar**.




6. Del mismo modo, haga doble clic en `varchar(255)`, reemplázelo con `int` y pulse **Entrar**. Llegados a este punto la tabla tiene una sola columna y nuestro objetivo es añadir dos más.
7. Haga clic en el icono  situado junto a la columna `StatisticID`. Esto añade otra columna. Ahora escriba el nombre de columna `StatisticDate`, pulse el tabulador, escriba `date` y pulse **Entrar**.
8. Haga clic con el botón derecho dentro del diseño de la tabla y elija el comando **Insertar nuevo/a | Columna** en el menú contextual. Cambie el nombre de la columna por `VisitorCount` y pulse **Entrar**. Al igual que hizo con las demás columnas, cambie el tipo de datos de `VisitorCount` por `int`.
9. Haga clic con el botón derecho en la barra de título de la sección *Columnas* y seleccione la opción **Identidad** del menú contextual. Después marque la casilla *Identidad* de la columna `StatisticID`.

Llegados a este punto nuestro diseño de tabla tendrá este aspecto:



Observe que para la primera columna de la tabla se generó automáticamente una clave principal llamada `<nombre generado>`. Esto indica que la nueva columna tendrá una clave principal a la que la base de datos asignará un nombre automáticamente cuando se ejecute el script de actualización de la base de datos. Si prefiere que las claves principales no se generen automáticamente puede cambiar esta opción en **Herramientas | Opciones | Editor de diseños | Crear clave principal autom. para tablas nuevas**.

Si prefiere cambiar el nombre de la clave principal, reemplace el texto `<nombre generado>` con un nombre descriptivo. Sin embargo, recuerde que no puede utilizar un nombre que ya esté en uso en la base de datos.

Ahora ya puede ejecutar el script de base de datos que realmente añadirá la tabla a la base de datos. Por tanto, en la ventana **Script de cambios** de la estructura de la base de datos, haga clic en el botón **Ejecutar script de cambios**  para confirmar los cambios en la base de datos.

```

1  -- region creando tablas
2  CREATE TABLE
3      [tblVisitorStatistics] (
4          [StatisticID] TEXT (255) NOT NULL,
5          [StatisticDate] DATE NOT NULL,
6          [VisitorCount] INT NOT NULL) ;
7  -- endregion creando tablas
8  -- region agregando claves principales
9  ALTER TABLE [tblVisitorStatistics] ADD
10     PRIMARY KEY ([StatisticID]) ;
11  -- endregion agregando claves principales
12

```

3.2.2.3 Generar una instrucción CREATE

Puede generar instrucciones SQL basadas en las tablas y columnas de la BD. En este apartado del tutorial avanzado aprenderá a generar una instrucción `CREATE` basada en la tabla `tblZookeepers`, a editar la instrucción y a utilizarla para crear una tabla nueva llamada `tblEmployees`.

Para agregar una tabla con ayuda de una instrucción `CREATE` basada en una tabla de la BD:

Abra el [proyecto "ZooDB"](#) ⁶⁹ que creó antes y haga doble clic en el origen de datos **ConexiónBDZoo** para conectarse a él.

1. En la ventana Explorador haga clic con el botón derecho en la tabla `tblZookeepers`.
2. Haga clic en la opción **Mostrar en Editor SQL | CREATE** del menú contextual.

Aparece una ventana del Editor SQL, que muestra esta instrucción SQL:


```


1  CREATE TABLE
2      [ZooDB].[dbo].[tblZookeepers] (
3          [ZookID] int IDENTITY (1, 1) NOT NULL,
4          [FirstName] varchar (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL,
5          [LastName] varchar (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL,
6          [Address] varchar (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL,
7          [City] varchar (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL,
8          [State] varchar (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL,
9          [Telephone] varchar (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL,
10         [DOB] datetime NOT NULL,
11         CONSTRAINT [PK_Zook] PRIMARY KEY ([ZookID]) ) ;

```

3. Edite la instrucción tal y como se indica a continuación para crear la tabla `tblEmployees`. Las partes de la instrucción que deben modificarse están subrayadas y en cursiva:

```
CREATE TABLE
[ZooDB].[dbo].[tblEmployees] (
    [EmployeeID] int IDENTITY (1, 1) NOT NULL,
    [FirstName] varchar (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL,
    [LastName] varchar (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL,
    [Address] varchar (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL,
    [City] varchar (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL,
    [State] varchar (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL,
    [Telephone] varchar (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL,
    [DOB] datetime NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_Employee] PRIMARY KEY ([EmployeeID]) ) ;
```

4. Haga clic en el botón **Ejecutar**  o pulse **F5**.
5. En la ventana Explorador haga clic con el botón derecho en la BD **zooDB** y elija la opción **Actualizar**.

También puede hacer clic en **Actualizar**  directamente.


La tabla que acabamos de insertar, **tblEmployees**, aparece junto a las demás tablas que creó previamente.


3.2.2.4 Agregar una columna nueva a una tabla


Por ahora la lista de veterinarios de nuestra BD del zoo solo incluye los números de teléfono, pero los gestores del zoo quieren incluir también la dirección de correo electrónico. Es decir, ahora vamos a agregar una columna llamada **Email** de tipo **varchar(50)** a la tabla **tblVeterinarians**.

Nota: para agregar columnas a una tabla puede introducir instrucciones SQL o agregar las columnas de forma visual desde el Editor de diseños (consulte el apartado [Creating Columns](#) ²²¹).


Para crear una columna nueva:

Abra el [proyecto "ZooDB"](#) ⁶⁹ que creó antes y haga doble clic en el origen de datos  **ConexiónBDZoo** para conectarse a él.

1. Haga clic en el botón **Editor SQL**  de la barra de herramientas para abrir una ventana nueva del Editor SQL.
2. Introduzca el texto "alt". Aparece el ayudante de finalización automática.





3. Pulse **Entrar**. La palabra **ALTER** aparece en el Editor SQL.
4. Teclee el texto "tab" y añada la palabra **TABLE** después de **ALTER**. La instrucción SQL sería **ALTER TABLE**.
5. Pulse **Ctrl+Barra espaciadora** para iniciar manualmente la función de finalización automática. Seleccione "tblVeterinarians" en la lista desplegable y pulse la barra espaciadora.



6. Siga editando el texto hasta obtener esta instrucción SQL:

```
ALTER TABLE [tblVeterinarians] ADD Email VARCHAR (50)
```

7. Ejecute la instrucción SQL con el botón **Ejecutar**  o con la tecla **F5**.

Acaba de crear la columna nueva `Email`. Para verla en la ventana Explorador haga clic en el botón **Actualizar la base de datos** .

3.2.3 Definir restricciones



En la sección anterior aprendió a agregar tablas usando el Editor SQL y el Editor de diseños. El siguiente paso es aprender a crear restricciones de BD con el Editor de diseños. Concretamente aprenderá a:

- Definir una restricción única para una columna
- Agregar restricciones de comprobación a nivel de columna y de tabla
- Aportar valores predeterminados a las columnas
- Crear manualmente relaciones entre tablas
- Usar scripts SQL para crear relaciones de claves foráneas


3.2.3.1 Definir una clave única

Si define una clave única, puede evitar que el usuario introduzca dos veces los mismos datos en una columna. En nuestra BD del zoo vamos a definir una clave única en la columna `LatinName` de la tabla `tblAnimalTypes`. Así evitaremos que el mismo nombre se añada dos veces en la tabla.

Para definir una clave única en una columna:


Abra el [proyecto "ZooDB"](#)  que creó antes y haga doble clic en el origen de datos  **ConexiónBDZoo** para conectarse a él.


1. En la ventana Explorador haga clic con el botón derecho en la tabla `tblAnimalTypes` y seleccione **Mostrar en Editor de diseños nuevo** en el menú contextual.
2. En el diseño de tabla haga clic con el botón derecho en la columna `LatinName` y seleccione **Convertir en clave única** en el menú contextual.



En el diseño se crea una clave única llamada <generado>, que está seleccionada para ser editada.

3. Si quiere, cambie el nombre de la clave por `UK_LatinName` (*UK = unique key*) y pulse **Entrar**. Si deja <generado>, la base de datos generará el nombre de la clave automáticamente.




4. En la ventana Script de cambios de la estructura de la base de datos haga clic en **Ejecutar el script de cambios SQL generado**  para ejecutar el script y confirmar la nueva clave única en la BD.

3.2.3.2 Definir una restricción de comprobación


Si la tabla tiene una restricción de comprobación, los datos se validan antes de añadirse a la tabla utilizando la expresión definida en la restricción de comprobación. Los datos que no superan la validación no se añaden a la tabla.

En este apartado del tutorial aprenderá a crear una restricción de comprobación para garantizar que en las columnas `Mother` y `Father` de la tabla `tblAnimalBirths` se inserten animales distintos.


Para definir una restricción de comprobación:


Abra el [proyecto "ZooDB"](#) ⁶⁹ que creó antes y haga doble clic en el origen de datos  **ConexiónBDZoo** para conectarse a él.

1. En la ventana Explorador haga clic con el botón derecho en la tabla `tblAnimalBirths` y seleccione **Editor de diseños | Mostrar en editor de diseños nuevo** en el menú contextual.
2. Haga clic con el botón derecho en el diseño de la tabla y seleccione **Insertar nuevo/a | Restricción de comprobación** en el menú contextual. Así se crea en el diseño una restricción llamada `<nombre generado>` y se selecciona la entrada para editarla.



3. También puede cambiar el nombre de la restricción de `<nombre generado>` a `"CK_CheckParents"` y pulsar **Entrar**. Si conserva el nombre `<nombre generado>`, entonces el nombre de la clave lo genera automáticamente la BD.
4. En la columna `Expresión` haga doble clic en la entrada `[falta la expresión]`, introduzca `"Mother <> Father"` y pulse **Entrar**.



5. En la ventana Script de cambios de la estructura de la base de datos haga clic en el botón  **Ejecutar restricción de comprobación** para guardar la restricción nueva en la base de datos.

Comprobar la restricción de comprobación

Una vez haya guardado la restricción de comprobación en la BD ya no puede introducir el mismo ID de animal en las columnas "Mother" "Father". Por ejemplo, una instrucción SQL como la de la imagen siguiente generaría un error porque intenta agregar un registro que tiene el mismo valor para "Mother" y "Father".


```
INSERT INTO [ZooDB].[dbo].[tblAnimalBirths] ([BirthDate],
                                              [Mother],
                                              [Father],
                                              [Veterinarian],
                                              [NumberInLitter])
VALUES ('2019-04-24 00:00:00', 5055, 5055, 4, 3) ;
```

3.2.3.3 Definir una restricción predeterminada


A veces puede ser útil definir un valor estándar para algunas columnas. Si hay definida una restricción predeterminada, puede configurar las opciones de la vista de resultados para que el valor predeterminado se inserte automáticamente cuando se añadan filas nuevas a la tabla desde la vista de resultados.


En este apartado del tutorial aprenderá a definir una restricción predeterminada en la tabla `tblAnimalBirths` que establece el número de partos predeterminado en 1 para todas las filas nuevas que se añadan en la vista de resultados.

Para agregar una restricción predeterminada:

Abra el [proyecto "ZooDB"](#) ⁶⁹ que creó antes y haga doble clic en el origen de datos  **ConexiónBDZoo** para conectarse a él.

1. En el diseño de tabla haga clic con el botón derecho en la columna `NumberInLitter` y seleccione **Crear restricción predeterminada** en el menú contextual. En ese momento aparece la columna *Valor predeterminado* en el diseño de tabla (si no puede ver esta columna, ajuste el tamaño del diseño de tabla).



2. Haga doble clic en el campo *Valor predeterminado* de la fila `NumberInLitter`, escriba "1" y pulse **Entrar**.
3. En la ventana Script de cambios de la estructura de la BD haga clic en **Ejecutar el script de cambios SQL generado**  para ejecutar el script y confirmar la nueva restricción predeterminada en la BD.

Probar la restricción predeterminada

Cuando pruebe la restricción predeterminada que acaba de definir, compruebe que la opción *Inicializar celdas con los valores predeterminados* está habilitada para la [vista de resultados](#) ⁴³⁴. Recuerde que esta opción está desactivada por defecto.

Para crear una fila nueva que contenga un valor predeterminado:

1. En el Editor de diseños haga clic con el botón derecho en el encabezado de tabla y seleccione **SQL y datos | Editar datos** del menú contextual. Haga clic en **Aceptar** en el aviso que aparece.
2. En la vista de resultados haga clic en el botón **Anexar una fila nueva** . Observe que la columna `NumberInLitter` de la nueva fila tiene el valor "1".

	BirthID	BirthDate	Mother	Father	Veterinarian	NumberInLitter
1	0	2000-01-0...	0	0	0	1

3.2.3.4 Crear relaciones entre las tablas


Una clave foránea es la relación entre dos tablas que sirve para garantizar que en ciertas columnas de una tabla se inserten solamente datos ya presentes en la otra tabla.


En nuestro ejemplo, lo que queremos es que solamente sea posible añadir un tipo de animal nuevo en la tabla `tblAnimalTypes` si ese tipo de animal ya existe como `CategoryID` en la tabla `tblAnimalCategories`.

To define the foreign key relationship:

Abra el [proyecto "ZooDB"](#) ⁶⁹ que creó antes y haga doble clic en el origen de datos **ConexiónBDZoo** para conectarse a él.


1. Haga clic en el botón **Editor de diseños** (**Ctrl+D**).
2. En la ventana Explorador haga clic en la tabla `tblAnimalTypes`, arrástrela y colóquela en la ventana del Editor de diseños.
3. Haga clic con el botón derecho en el diseño de tabla y seleccione **Insertar nuevo/a | Clave | Clave foránea** en el menú contextual.
En el diseño se crea una clave foránea, llamada <generado>, y su entrada está seleccionada para ser editada.
4. Si quiere, cambie el nombre de la clave por `FK_CategoryID` y pulse **Entrar**. Si deja <generado>, la base de datos generará automáticamente el nombre de la clave.
5. En la columna *Referencia*, haga doble clic en [seleccione la tabla a la que se hace referencia] y seleccione **tblAnimalCategories** en la lista desplegable. Bajo el nombre de la tabla aparece la primera columna, `CategoryID`, de la tabla a la que se hace referencia. Esto se puede dejar como está.
6. En la columna *Columnas* de la sección *Clave*, haga doble clic en la entrada `AnimalTypeID` que se insertó de forma predeterminada y seleccione **Category** en la lista desplegable.




- Ahora, en la ventana Script de cambios de la estructura de la BD, haga clic en **Ejecutar el script de cambios SQL generado**  para ejecutar el script de cambios y confirmar la nueva clave foránea en la BD.
- Además, si quiere, haga clic con el botón derecho en la entrada `FK_CategoryID` del diseño de tabla y seleccione **Agregar tablas relacionadas | Tablas a las que se hace referencia**.


3.2.3.5 Agregar claves foráneas con scripts SQL

Para acelerar el proceso el tutorial viene con un script SQL que sirve para crear las demás relaciones de clave foránea de la BD del zoo. El script ya está [asignado al proyecto](#) ⁷⁵.

Abra el [proyecto "ZooDB"](#) ⁶⁹ que creó antes y haga doble clic en el origen de datos  **ConexiónBDZoo** para conectarse a él.

- En la ventana Proyecto haga doble clic en el archivo `create_zooDB_relationships.sql`. El archivo se abre en una ventana nueva del Editor SQL y que el script SQL se conecta al origen de datos **ConexiónBDZoo** y en el Editor SQL se habilitan los comandos de ejecución. Para más información consulte el apartado [Destino de la ejecución](#) ⁴⁷.



2. Haga clic en el **Ejecutar**  (F5). En la BD del zoo se crean las relaciones de clave foránea.

Para obtener una vista gráfica de las relaciones que se acaban de crear haga clic con el botón derecho en la carpeta **Tablas de usuario** de la ventana Explorador y seleccione el comando **Mostrar en editor de diseños**.


3.2.4 Agregar datos a la BD

La base de datos "ZooDB" que ha creado hasta ahora tiene varias tablas pero todavía no contiene datos. En esta parte del tutorial aprenderá a insertar datos en la BD. Concretamente aprenderá a:

- Ejecutar un script SQL ya existente para que rellene la BD de datos
- Importar datos de un archivo CSV
- Importar datos de un archivo XML
- Crear un script SQL INSERT nuevo
- Agregar registros nuevos manualmente

3.2.4.1 Usar un script INSERT

En los pasos anteriores de este tutorial añadimos varios scripts SQL a ZooDBProject. Los scripts contienen instrucciones SQL que crean la estructura de la BD o la llenan de datos. Por ejemplo, el archivo **tblAnimalTypes_data.sql** contiene todas las instrucciones INSERT necesarias para agregar datos a las tablas **tblAnimalTypes** y **tblAnimalCategories**.




Ventana Proyecto

Como hemos mencionado anteriormente en el apartado [Abrir y ejecutar un archivo SQL](#) ⁷⁷, puede cambiar el origen de datos de destino para cada uno de los scripts en la ventana *Propiedades*. Esto suele ser necesario si su proyecto contiene varios orígenes de datos y tiene que garantizar que ejecuta el script en la BD correcta.

También puede asignar el origen de datos de varios scripts al mismo tiempo. Por ejemplo, en la imagen anterior de la ventana *Proyecto* puede ver que todos los archivos de script están en la carpeta **SQL**. Si cambia las propiedades de la carpeta puede asignar el mismo origen de datos de destino a todos los scripts:


Abra el [proyecto "ZooDB"](#) ⁶⁹ que creó antes y haga doble clic en el origen de datos **ConexiónBDZoo** para conectarse a él.

1. Haga clic en la carpeta **SQL** de la ventana *Proyecto*.
2. En la ventana *Propiedades* seleccione **ZooDBConnect** de la lista **Origen de datos**.




Ahora todos los archivos SQL de la carpeta SQL tienen el mismo origen de datos. Haga clic en cualquiera de los scripts y observe en la ventana *Propiedades* qué origen de datos tienen asignado.

A continuación va a llenar de datos dos de las tablas de la BD. Para ello tiene que ejecutar un script:

- En la ventana Proyecto haga clic con el botón derecho en el archivo `tblAnimalTypes_data.sql` y seleccione **Ejecutar SQL**  en el menú contextual. El archivo se abre en una ventana del Editor SQL y se ejecuta automáticamente.


Ahora las tablas `tblAnimalTypes` y `tblAnimalCategories` deberían contener datos. Para comprobarlo haga clic con el botón derecho en la carpeta **Tablas de usuario** y seleccione **Recuento de filas | Mostrar o actualizar** en el menú contextual.







3.2.4.2 Importar datos de archivos CSV


DatabaseSpy permite insertar datos de archivos de valores separados por comas (CSV) en bases de datos. En esta parte del tutorial va a importar datos del archivo `tblZookeepers.txt` a la tabla BD `tblZookeepers`.

Para importar datos:


Abra el [proyecto "ZooDB"](#) ⁶⁹ que creó antes y haga doble clic en el origen de datos  **ConexiónBDZoo** para conectarse a él.

- Elija uno de estos métodos:
 - Haga clic en el botón de la barra de herramientas **Importar** .
 - En el menú **Herramientas** haga clic en **Importar datos a la base de datos**.
 - Pulse **Ctrl+I**.
- Aparece un cuadro de diálogo. Haga clic en el botón **CSV** de la izquierda.
- Haga clic en el botón **Examinar**  junto a *Ruta de acceso* y navegue hasta el archivo **C:\Usuarios\<usuario>\Documentos\Altova\DatabaseSpy2025\DatabaseSpyExamples\Tutorial\tblZookeepers.txt**.

4. En **Opciones de generación de base de datos** seleccione **Actualizar tablas existentes**.
5. En **Modo de importación** seleccione **Generar SQL en editor SQL**.
6. Haga clic en la columna  ZooID hasta que el símbolo cambie y aparezca el que indica que la columna no se debe importar (). El encabezado de la columna permite definir el tipo de clave de los campos y también si este se debe incluir en la importación. En este ejemplo no vamos a importar la columna ZooID porque es una columna de identidad y la clave principal se genera automáticamente durante la importación.



7. Haga clic en el botón **Generar SQL**, para crear un script SQL que se pueda ejecutar para completar la importación. Tenga en cuenta que la columna ZooID no está incluida en el script porque la excluimos en el paso anterior.



8. Haga clic en el botón **Ejecutar**  o pulse **F5**.


Para ver los datos importados haga clic con el botón derecho en la tabla tblZookeepers de la ventana Explorador y seleccione **Recuperar datos | Todas las filas** en el menú contextual (o pulse **Ctrl+Alt+R**).

Resultado1							
	FirstName	LastName	Address	City	State	Telephone	DOB
1	Annette	Bearhug	451 Capybara Lane	Newark	NJ	(515)555-7836	1979-11-08 00:00:00.000
2	Bob	Barker	68 Cage Boulevard	Philadelphia	PA	(515)555-1357	1972-04-24 00:00:00.000
3	Oliver	Birdsong	987 Flamingo Avenue	Harrisburg	PA	(515)555-8003	1958-01-03 00:00:00.000
4	Jenny	Lionheart	276 Cheetah Street	Sayre	PA	(515)555-2073	1980-02-04 00:00:00.000
5	Piers	Swanson	56 Penguin Court	Newark	NJ	(515)555-5278	1966-11-06 00:00:00.000
6	Audrey	Wolf	22 Zebra Street	Philadelphia	PA	(515)555-6299	1969-07-02 00:00:00.000
7	Damien	Frogier	67 Sturgeon Place	Harrisburg	PA	(515)555-1198	1976-01-26 00:00:00.000
8	Jasmine	Al-lfent	34 Gopher Drive	Harrisburg	PA	(515)555-6349	1964-02-21 00:00:00.000
9	Pietro	Porcupine	2189 Lionsgate Boulevard	Philadelphia	PA	(515)555-4793	1962-04-03 00:00:00.000
10	Simona	Simian	15 Lark Street	Sayre	PA	(515)555-1038	1961-06-21 00:00:00.000
11	Nestor	Kea	405 Kangaroo Court	Camden	NJ	(515)555-7362	1969-03-15 00:00:00.000
12	Billy	Myna	31 Parrot Lane	Newark	NJ	(515)555-8360	1957-02-04 00:00:00.000
13	Sally	Crowe	42 Platypus Drive	Camden	NJ	(515)555-5587	1972-04-24 00:00:00.000


3.2.4.3 Importar datos de archivos XML

Además de importar datos desde archivos CSV también puede importar datos desde archivos XML. En este paso del tutorial va a importar datos desde un archivo XML a la tabla de BD `tblFeedSuppliers`.

Para importar datos:

Abra el [proyecto "ZooDB"](#) ⁶⁹ que creó antes y haga doble clic en el origen de datos  **ConexiónBDZoo** para conectarse a él.

1. Elija uno de estos métodos:

- Haga clic en el botón **Importar**  de la barra de herramientas.
- En el menú **Herramientas** haga clic en **Importar datos a la base de datos**.
- Pulse **Ctrl+I**.

2. Aparece un cuadro de diálogo. Haga clic en el botón **XML** de la izquierda.

3. Haga clic en el botón **Examinar**  junto a *Ruta de acceso* y navegue hasta el archivo **C:\Usuarios\<usuario>\Documentos\Altova\DatabaseSpy2025\DatabaseSpyExamples\Tutorial\dbo.tblFeedSuppliers.xml**.



4. En **Opciones de generación de base de datos** seleccione **Actualizar tablas existentes**.


5. En **Modo de importación** seleccione **Generar SQL en editor SQL**.

7. Haga clic en la pestaña **Opciones**.


8. En *Punto de partida de la importación*, en la lista "A partir de", seleccione "Fila" (*Row*). (Esto indica el nombre del elemento XML desde el que se importan los datos).

9. En *Campos automáticos* desmarque la casilla *Crear claves principales/foráneas*.

10. En *Otras opciones* seleccione *Excluir nombre del espacio de nombres*.
11. En *Vista previa* haga clic en el botón **Volver a cargar**. Esto muestra datos de la tabla en la ventana *Vista previa*.
12. Haga clic dentro de la columna Nombre de la tabla de destino y elija `dbo.tblFeedSuppliers.xml` en la lista desplegable.
13. Haga clic en la columna  `SupplierID` hasta que el símbolo cambie y aparezca el que indica que la columna no se debe importar (). El encabezado de la columna permite definir el tipo de clave de los campos y también si este se debe incluir en la importación. En este ejemplo no vamos a importar la columna `SupplierID` porque es una columna de identidad y la clave principal se genera automáticamente durante la importación.



14. Haga clic en el botón **Generar SQL** para crear un script SQL que se pueda ejecutar para completar la importación.



15. Haga clic en el botón **Ejecutar**  o pulse **F5**.

Para ver los datos importados haga clic con el botón derecho en la tabla `tblMedicalTreatments` en la ventana Explorador y seleccione **Recuperar datos | Todas las filas** en el menú contextual (o pulse **Ctrl+Alt+R**).

Resultado1						
	SupplierID	SupplierName	SupplierAddress	SupplierCity	SupplierState	SupplierTelephone
1	1	Universal Feed Co.	21 James St.	Omaha	NE	(515)555-8277
2	2	Bugs N Rodents, Ltd.	658 Water St.	Moscow	ID	(515)555-0107
3	3	Zoo and Co. Exotic Feed	1207 Northern Blvd.	Boston	MA	(515)555-3792
4	4	Barney Smiths Animal Victuals, Ltd.	713 Main St.	Sacramento	CA	(515)555-7265

3.2.4.4 Rellenar otras tablas (opcional)

En los pasos anteriores de este tutorial ha aprendido a importar datos a la BD desde un archivo de texto y desde un archivo XML. Con ellos ha llenado de datos las tablas `tblZookeepers` y `tblFeedSuppliers`.

Otra opción para rellenar de datos las tablas es ejecutar una importación de estos archivos XML o de texto, que encontrará en la carpeta **C:**

\\Usuarios\\<usuario>\\Documentos\\Altova\\DatabaseSpy2025\\DatabaseSpyExamples\\Tutorial. En este caso debe importar datos de uno de estos archivos (CSV o XML) para cada tabla.

Archivos CSV	Archivos XML
1. <code>tblAnimalFeed.txt</code>	1. <code>dbo.tblAnimalFeed.xml</code>
2. <code>tblFeedingSchedules.txt</code>	2. <code>dbo.tblFeedingSchedules.xml</code>
3. <code>tblAnimals.txt</code>	3. <code>dbo.tblAnimals.xml</code>
4. <code>tblVeterinarians.txt</code>	4. <code>dbo.tblVeterinarians.xml</code>
5. <code>tblAnimalBirths.txt</code>	5. <code>dbo.tblAnimalBirths.xml</code>
6. <code>tblMedicalTreatments.txt</code>	6. <code>dbo.tblMedicalTreatments.xml</code>

Tenga en cuenta que los archivos de origen contienen valores de claves foráneas que se espera que existan en la BD de destino en el momento de la importación. Por ejemplo, la tabla `tblAnimals` debe rellenarse antes de `tblMedicalTreatments` porque no se puede asignar un registro de tratamiento médico para un ID de animal que todavía no existe en la BD. Por eso, para que la importación se realice con éxito debe asegurarse de que:

1. Los archivos se importan en el orden que acabamos de explicar.
2. No se ha añadido ni eliminado ningún dato de la tabla de destino previamente (en otras palabras, la tabla debe tener un valor de identidad de 0).

Si descubre que la importación falla por infracciones de la restricción de la clave foránea es posible que ya se hayan agregado o eliminado datos en la tabla. Para solucionar este problema elimine todos los datos de la tabla, restablezca el valor de identidad a 0 y vuelva a realizar la importación. El siguiente fragmento de código muestra cómo restablecer el valor de identidad de una tabla SQL Server a 0.


```
USE ZooDB;
GO
DBCC CHECKIDENT ('tblVeterinarians', RESEED, 0);
GO
```


3.2.4.5 Generar una instrucción INSERT


Una de las formas de insertar datos en una tabla es crear una instrucción INSERT y ejecutándola en la BD. Con este paso del tutorial aprenderá a generar esa instrucción INSERT automáticamente.

Imagine que el zoo de nuestro tutorial ha contratado a dos cuidadores nuevos; ahora va a crear un script que agregue a esos dos empleados nuevos a la tabla `tblZookeepers`.


Para generar el script INSERT:

Abra el [proyecto "ZooDB"](#) ⁶⁹ que creó antes y haga doble clic en el origen de datos  **ConexiónBDZoo** para conectarse a él.

1. Haga clic en el botón de la barra de herramientas Editor SQL  o seleccione la opción de menú **Archivo | Nuevo/a | Editor SQL (Ctrl+N)**. Se abre una ventana nueva del Editor SQL.
2. Busque en el Explorador la tabla `tblZookeepers` y, manteniendo pulsada la tecla **Ctrl**, seleccione todas sus columnas menos `ZooID`.



3. Con el botón derecho del ratón arrastre las columnas seleccionadas desde el Explorador y suéltelas en la ventana Editor SQL. Aparece un menú contextual.



4. Seleccione **Insertar**. En la ventana SQL aparece esta instrucción:

```
INSERT INTO [ZooDB].[dbo].[tblZookeepers] ([FirstName], [LastName], [Address],  
[City], [State], [Telephone], [DOB])  
VALUES (NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL) ;
```

5. Edite esa instrucción así:

```
INSERT INTO [ZooDB].[dbo].[tblZookeepers] ([FirstName], [LastName], [Address],  
[City], [State], [Telephone], [DOB])  
VALUES ('June', 'Bug', '1345 Gorilla Highway', 'Newark', 'NJ', '(515)555-7217',  
'1963-11-26');
```


6. Cree una segunda instrucción INSERT y edítela así:

```
INSERT INTO [ZooDB].[dbo].[tblZookeepers] ([FirstName], [LastName], [Address],  
[City], [State], [Telephone], [DOB])  
VALUES ('Bruno', 'Katz', '87 Panther Place', 'Trenton', 'NJ', '(515)555-7667',  
'1969-09-13');
```

7. Haga clic en el botón **Ejecutar**  o pulse la tecla **F5**.

Para comprobar los resultados, abra una ventana nueva del Editor SQL y teclee:


```
SELECT * FROM tblZookeepers
```

Haga clic en **Ejecutar**  para ejecutar la instrucción, que inserta dos filas nuevas en la tabla.


Resultado1									
	ZookID	FirstName	LastName	Address	City	State	Telephone	DOB	
13	13	Sally	Crowe	42 Platypus Drive	Camden	NJ	(515)555-5587	1972-04-24 00:00:00.000	
14	14	June	Bug	1345 Gorilla Highway	Newark	NJ	(515)555-7217	1963-11-26 00:00:00.000	
15	15	Bruno	Katz	87 Panther Place	Trenton	NJ	(515)555-7667	1969-09-13 00:00:00.000	


3.2.4.6 Insertar datos manualmente

Otra manera de insertar datos en una BD es introducirlos manualmente. Para este método no necesita escribir ninguna consulta SQL, ya que todas ellas las genera DatabaseSpy conforme usted trabaja.

Abra el [proyecto "ZooDB"](#) ⁶⁹ que creó antes y haga doble clic en el origen de datos  **ConexiónBDZoo** para conectarse a él.

1. En el Explorador haga clic con el botón derecho en la tabla `tblFeedSuppliers` y seleccione **Editar datos** en el menú contextual; también puede seleccionar la tabla y pulsar **Ctrl+Alt+E**.
2. DatabaseSpy genera una instrucción SELECT en una ventana nueva del Editor SQL, la ejecuta automáticamente y muestra los datos de la tabla en la ventana Resultados, donde los puede editar. Aparece un cuadro de diálogo informando de que la edición de datos está restringida en esta tabla. Esto se debe a que la tabla contiene columnas de incremento automático. Este tipo de columnas se actualizan automáticamente en la DB al insertar un registro, por lo que no puede introducir datos manualmente en ellas, algo que sí está permitido en el resto de columnas.




3. En la ventana Resultados haga clic en el botón **Anexar una fila nueva** . Tenga en cuenta que el cursores aparece automáticamente en la columna `SupplierName` porque el valor de la columna `SupplierID` lo genera automáticamente la BD.


	SupplierID	SupplierName	SupplierAddress	SupplierCity	SupplierState	SupplierTelephone
5	5	Nemos Specialty Fish Food	26 Tower St.	NY	NY	(515)555-1887
6	6	The Feedery	410 Railroad Avenue	Minneapolis	MN	(515)555-4877
7	7	The Pampered Pet	245 Greenaway Street	Chicago	IL	(515)555-0706
8	8	ZooChow Central	3130 Ninth Avenue	NY	NY	(515)555-3345
9	0					


4. Introduzca algunos datos en la fila que acaba de crear. Por ejemplo:

	SupplierID	SupplierName	SupplierAddress	SupplierCity	SupplierState	SupplierTelephone
5	5	Nemos Specialty Fish Food	26 Tower St.	NY	NY	(515)555-1887
6	6	The Feedery	410 Railroad Avenue	Minneapolis	MN	(515)555-4877
7	7	The Pampered Pet	245 Greenaway Street	Chicago	IL	(515)555-0706
8	8	ZooChow Central	3130 Ninth Avenue	NY	NY	(515)555-3345
9	0	Food4Animals	67 Ella Drive	Boston	MA	(515)555-8647

5. Haga clic en **Confirmar** para guardar los cambios en la BD.

Ahora los cambios están en la base de datos. Si todo ha salido bien aparece el mensaje  **Execution was successful** en la parte inferior de la ventana Resultados.

El Editor SQL todavía está mostrando la instrucción SELECT para esta tabla; haga clic en Ejecutar  o

Ejecutar para editar datos  para recuperar volver a recuperar datos de la BD y mostrar la tabla actualizada con sus cambios.


3.2.5 Consultar la BD


En este apartado del tutorial aprenderá varias maneras de consultar la base de datos "ZooDB" para ver, actualizar o eliminar datos. Esto incluye ejecutar scripts SQL y generar instrucciones SQL cuando lo necesite. Por supuesto, siempre puede optar por seleccionar, actualizar o eliminar datos de forma manual.

3.2.5.1 Designar objetos de la BD como Favoritos

Necesitará consultar algunas de las tablas de la BD del zoo más a menudo que otras. Por ejemplo, hay que actualizar la tabla `tblMedicalTreatments` siempre que haya una visita del veterinario. Si agrega esas tablas a Favoritos puede acceder a ellas más rápidamente.


Para designar tablas como Favoritos:


Abra el [proyecto "ZooDB"](#) ⁶⁹ que creó antes y haga doble clic en el origen de datos  **ConexiónBDZoo** para conectarse a él.


1. En el Explorador haga clic con el botón derecho en la tabla tblAnimalFeed y seleccione **Agregar o quitar de Favoritos** en el menú contextual. También puede hacer clic en el icono  que hay junto a la tabla o seleccione la tabla y pulse Ctrl+F2.

Para eliminar un objeto de Favoritos use las mismas acciones que usó para añadirlo.

Las tablas designadas como favoritas aparecen en negrita en la ventana Explorador.





Para activar/desactivar la vista Favoritos puede usar el icono **Mostrar favoritos**  que se encuentra en la parte superior del Explorador. Si lo activa el Explorador solamente muestra los objetos designados como favoritos.




3.2.5.2 Crear consultas mediante operaciones arrastrar y colocar

En DatabaseSpy la forma más fácil de crear una consulta es arrastrar un objeto de BD, como una tabla o columna, desde el Explorador hasta la ventana del Editor SQL. Por ejemplo:

Abra el [proyecto "ZooDB"](#) ⁶⁹ que creó antes y haga doble clic en el origen de datos  **ConexiónBDZoo** para conectarse a él.


1. Haga clic en el botón de la barra de herramientas **Editor SQL**  o seleccione la opción de menú **Archivo | Nuevo/a | Editor SQL (Ctrl+N)**. Se abre una ventana nueva del Editor SQL.
2. Arrastre cualquier tabla (tblZookeepers en este ejemplo) desde el Explorador hasta el Editor SQL.



Por defecto, esta acción crea una instrucción SELECT. También puede modificar este comportamiento para que las instrucciones creadas por defecto sean otras (como INSERT, CREATE o UPDATE).


Para configurar el tipo de instrucción que se debe crear por defecto:

1. En el menú **Herramientas** haga clic en **Opciones**.
2. Haga clic en la página Explorador y elija la acción deseada junto a cada objeto (por ejemplo, **SELECT** para tablas).




3.2.5.3 Ejecutar varias consultas complejas

Siempre que ejecute una consulta que devuelva resultados de la BD esos datos se cargan en la ventana Resultados, por ejemplo:




En la imagen anterior el nombre de la ventana Resultados es *Result1*. Puede que esto no sea demasiado informativo si trabaja con varias consultas en el mismo proyecto. Para poder manejar mejor los resultados puede ejecutar varias consultas en un mismo script y mostrar los resultados en distintas ventanas de resultados a las que puede dar distintos nombres. Por ejemplo, puede tener una consulta que seleccione datos de la tabla `tblAnimalCategories` y otra que seleccione datos de la tabla `tblAnimalTypes`. Puede agregar las dos al mismo script SQL y mostrar los dos conjuntos de resultados que devuelven por separado. Puede configurar cada una de las ventanas Resultados con un nombre diferente.

Para ejecutar varias consultas complejas:

Abra el [proyecto "ZooDB"](#) ⁶⁹ que creó antes y haga doble clic en el origen de datos  **ConexiónBDZoo** para conectarse a él.

1. En la carpeta SQL haga doble clic en el archivo **animalType_queries.sql**. El archivo se abre en una ventana del Editor SQL. Como se ve más abajo, el archivo contiene dos consultas SELECT. Es importante que cada consulta empiece por un comentario como `--target: <tableName>`. Puede teclear manualmente estos comentarios o puede insertarlos con el botón de la barra de herramientas

Definir nombre de destino .




```

1  -- target: AnimalTypeCountQuery
2  SELECT COUNT (ZooDB.dbo.tblAnimalTypes.EnglishName)
3  FROM ZooDB.dbo.tblAnimalTypes, ZooDB.dbo.tblAnimalCategories
4  WHERE ZooDB.dbo.tblAnimalTypes.Category=ZooDB.dbo.tblAnimalCategories.CategoryID AND
5  ZooDB.dbo.tblAnimalCategories.Category='perch-like';
6
7  -- target: AnimalNameQuery
8  SELECT EnglishName, LatinName
9  FROM ZooDB.dbo.tblAnimalTypes
10 INNER JOIN ZooDB.dbo.tblAnimalCategories
11 ON ZooDB.dbo.tblAnimalTypes.Category=ZooDB.dbo.tblAnimalCategories.CategoryID AND
12 ZooDB.dbo.tblAnimalCategories.Category='perch-like'
13 ORDER BY LatinName ASC;

```


animalType_queries.sql

- En la ventana Propiedades asegúrese de que selecciona "Punto y coma" o "Gramática SQL" en la lista *Agrupar instrucciones para la ejecución con*.



- Haga clic en el botón **Ejecutar**  o pulse la tecla **F5**.

Los resultados de las dos consultas ahora aparecen en una ventana distinta que se divide en varias pestañas. Como se muestra más abajo, el nombre de cada una de esas pestañas corresponde a los nombres `--target` que definió antes.




	EnglishName	LatinName
1	Night sergeant	Abudefduf concolor
2	Clark's clownfish	Amphiprion clarkii
3	Oscar	Astronotus ocellatus
4	Blue green damselfish	Chromis viridis
5	Full moony	Monodactylus falciformis

La ejecución finalizó correctamente.

Mensaje AnimalTypeCountQuery AnimalNameQuery

También puede agrupar todas las ventanas de resultados, por ejemplo:



	Expr1
1	9

	EnglishName	LatinName
1	Night sergeant	Abudefduf concolor
2	Clark's clownfish	Amphiprion clarkii
3	Oscar	Astronotus ocellatus
4	Blue green damselfish	Chromis viridis
5	Full moony	Monodactylus falciformis
6	Elongate unicornfish	Naso lopezi
7	Daffodil cichlid	Neolamprologus sp. "daffodil"
8	Neon damselfish	Pomacentrus coelestis
9	Jewelled blenny	Salarias fasciatus

La ejecución finalizó correctamente.


Mensaje Result1

Para apilar todas las ventanas haga clic en la opción **Mostrar resultados múltiples apilados**  de la barra de herramientas del Editor SQL.


3.2.5.4 Editar registros

En el apartado anterior del tutorial [agregó una columna nueva](#)⁸⁴ para la dirección de correo electrónico de los veterinarios en la tabla `tblVeterinarians`. Ahora debe introducir las direcciones correspondientes en esa columna nueva.

Para editar un registro de tabla:


Abra el [proyecto "ZooDB"](#)⁶⁹ que creó antes y haga doble clic en el origen de datos  **ConexiónBDZoo** para conectarse a él.

1. En el Explorador haga clic con el botón derecho en la tabla `tblVeterinarians` y seleccione **Editar datos** en el menú contextual. También puede seleccionar la tabla y pulsar **Ctrl+Alt+E**. Aparece un cuadro de diálogo informando de que la edición de datos está restringida en esta tabla. Esto se debe a que la tabla contiene columnas de incremento automático. Este tipo de columnas se actualizan automáticamente en la DB al insertar un registro, por lo que no puede introducir datos manualmente en ellas, algo que sí está permitido en el resto de columnas.



2. Haga doble clic en la celda "email" e introduzca la información del correo electrónico (en este ejemplo "peggy@example.org").


FirstName	LastName	Address	City	State	Telephone	DOB	email
Peggy	Hoofman	12 Bivalve Boulevard	Concord	NH	(515)555-2759	[NULL]	peggy@example.org
Richard	Scales	49 Whaletooth Avenue	Hartford	CT	(515)555-2843	[NULL]	[NULL]
Victoria	Wormworth	31 Marsupial Place	Newark	NJ	(515)555-9352	[NULL]	[NULL]
Danielle	Batwinger	238 Ella Funt Drive	Sacramento	CA	(515)555-7519	[NULL]	[NULL]
Robin	Fowler	183 Lionheart Drive	Albuquerque	NM	(515)555-2810	[NULL]	[NULL]
Jacob	Fisher	87 Bearpaw Circle	Milwaukee	WI	(515)555-7209	[NULL]	[NULL]


3. Pulse la tecla **Entrar**. Observe que el color de la celda cambia.
4. Haga clic en el botón  para guardar los cambios en la BD. La celda actualizada vuelve a tener su color predeterminado y el cambio se guarda en la base de datos.

3.2.5.5 Eliminar registros


Uno de los veterinarios va a dejar de trabajar para el zoo y la gerencia del zoo quieren eliminar sus registros de la BD.


Para eliminar un registro:

Abra el [proyecto "ZooDB"](#) ⁶⁹ que creó antes y haga doble clic en el origen de datos  **ConexiónBDZoo** para conectarse a él.

1. En el Explorador haga clic con el botón derecho en la tabla `tblVeterinarians` y seleccione **Editar datos** en el menú contextual. También puede seleccionar la tabla y pulsar **Ctrl+Alt+E**.
2. Haga clic en algún lugar de la sexta fila de la cuadrícula de resultados y haga clic en el botón **Eliminar** . El color de fondo de la fila y el del texto cambian para indicar que esta fila se va a eliminar de la base de datos.

FirstName	LastName	Address	City	State	Telephone	DOB	email
Peggy	Hoofman	12 Bivalve Boulevard	Concord	NH	(515)555-2759	[NULL]	peggy@example.org
Richard	Scales	49 Whaletooth Avenue	Hartford	CT	(515)555-2843	[NULL]	[NULL]
Victoria	Wormworth	31 Marsupial Place	Newark	NJ	(515)555-9352	[NULL]	[NULL]
Danielle	Batwinger	238 Ella Funt Drive	Sacramento	CA	(515)555-7519	[NULL]	[NULL]
Robin	Fowler	183 Lionheart Drive	Albuquerque	NM	(515)555-2810	[NULL]	[NULL]
Jacob	Fisher	47 Bearpaw Circle	Minneapolis	MI	(515)555-7208	[NULL]	[NULL]

Ahora la fila está marcada para borrarla pero todavía no se ha eliminado de la base de datos. Si cambia de opinión y ya no quiere borrar el registro haga clic en **Deshacer todos los cambios**  para eliminar todos los cambios de la cuadrícula.

3. Haga clic en el botón **Confirmar** . La fila se elimina de la cuadrícula de resultados y también de la base de datos.


3.2.6 Exportar datos de la BD




Con este paso del tutorial aprenderá cómo exportar datos desde la base de datos "ZooDB" a archivos XML.


3.2.6.1 Exportar tablas en XML

Con DatabaseSpy puede exportar datos de BD en formatos XML, CSV, HTML y Excel. Puede exportar las tablas que haya seleccionado o el resultado de consultas `SELECT` personalizadas. Las instrucciones siguientes muestran cómo exportar datos de tablas de BD seleccionadas en formato XML.

Para exportar datos de tabla en XML:

1. Haga clic en el botón de la barra de herramientas **Exportar** . Se abre un cuadro de diálogo.
2. Haga clic en el botón **XML** del lado izquierdo del cuadro de diálogo.

- Asegúrese de que la opción **Origen** está definida como **Tabla**.
- Navegue por la estructura de la BD y seleccione las tablas que quiere exportar (en este ejemplo `tblAnimalCategories`). También cuenta con herramientas para limitar la cantidad de datos que quiere que se muestren: [Filtros](#) ²⁴ , [Favoritos](#) ¹⁰¹  o [Localizador de objetos](#) ²⁴ . Para ocultar los objetos que no ha seleccionado para exportar marque la casilla **Mostrar únicamente los objetos seleccionados** ☒. Para acceder a una vista previa de la tabla antes de hacer la exportación primero seleccione una de las tablas que quiere exportar y haga clic en el botón **Vista previa**.



- En la sección *Prefijo del archivo* introduzca el prefijo que quiere añadir a los archivos exportados (en este ejemplo el prefijo es "zodb").

6. Junto a *Ruta* introduzca la ruta de acceso al directorio de destino.
7. Haga clic en *Exportar*. Esto crea un archivo XML en el directorio indicado por cada una de las tablas seleccionadas.

Por defecto, el archivo XML incluye comentarios que describen la estructura de la tabla de origen. Puede cambiarlos, así como otras opciones, en la pestaña *Opciones* del cuadro de diálogo de la imagen anterior.

```
1      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2      <Import name="zoodbdbo.tblAnimalTypes" query="SELECT [AnimalTypeID], [EnglishName],
3          <!--MS SQL Server-->
4          <!--Column name:AnimalTypeID type:int maxlength:4-->
5          <!--Column name:EnglishName type:varchar length:50 maxlength:8000-->
6          <!--Column name:LatinName type:varchar length:50 maxlength:8000-->
7          <!--Column name:AreaOfOrigin type:varchar length:50 maxlength:8000-->
8          <!--Column name:Category type:int maxlength:4-->
9      <Row>
10         <AnimalTypeID>1</AnimalTypeID>
11         <EnglishName>Parma wallaby</EnglishName>
12         <LatinName>Macropus parma</LatinName>
13         <AreaOfOrigin>Australia</AreaOfOrigin>
14         <Category>1</Category>
15     </Row>
```


Para más información sobre otras opciones y formatos de destino al exportar datos desde una base de datos consulte [Exportar datos de BD](#)³⁵⁴.

4 Conectarse a un origen de datos

En su definición más sencilla, una base de datos es un archivo local como un archivo de base de datos Microsoft Access o SQLite. En casos más complejos, una base de datos puede residir en un servidor de bases de datos remoto o de la red que no tienen por qué usar el mismo sistema operativo que la aplicación que se conecta a la BD y que consume los datos. Por ejemplo, mientras que DatabaseSpy se puede ejecutar en sistemas operativos Windows, puede que la base de datos a la que desea acceder (p. ej. una base de datos MySQL) se ejecute en un equipo Linux.

Para interactuar con los diferentes tipos de bases de datos, DatabaseSpy se sirve de las interfaces de conexión de datos y los controladores de BD disponibles en su sistema operativo o publicados por los principales proveedores de BD. La tecnología de base de datos evoluciona constantemente y por tanto consideramos que este mecanismo garantiza la mayor compatibilidad y flexibilidad en las principales plataformas.

El diagrama que aparece más abajo presenta un resumen de las opciones de conectividad de datos que pueden existir entre DatabaseSpy (aplicación cliente) y un almacén de datos (que puede ser un archivo o un servidor de base de datos).



* Se admiten [conexiones nativas directas](#) ¹⁴⁶ para bases de datos SQLite, MySQL, MariaDB, PostgreSQL. Para conectarte a esas bases de datos, no necesita instalar ningún controlador adicional en tu sistema.

Por tanto, tal y como muestra el diagrama, desde DatabaseSpy puede acceder a los principales tipos de BD con estas tecnologías de acceso de datos:

- ADO (Microsoft® ActiveX® Data Objects), que a su vez utiliza OLE DB

- ADO.NET (un conjunto de bibliotecas disponibles en Microsoft .NET Framework que permiten la interacción con datos)
- JDBC (Java Database Connectivity)
- ODBC (Open Database Connectivity)

Nota: Algunos proveedores de ADO.NET no son compatibles o tienen una compatibilidad limitada. Consulte el apartado [Notas sobre compatibilidad con ADO.NET](#)¹³².

Tecnologías de acceso a datos

La interfaz de conexión de datos que se debe utilizar dependerá de la infraestructura de software con la que cuente. Lo normal es elegir una tecnología de acceso de datos y un controlador de base de datos que se integre bien con el sistema de base de datos al que desea conectarse. Por ejemplo, para conectarse con una base de datos Microsoft Access 2013, puede generar una cadena de conexión ADO que utilice un proveedor nativo como **Microsoft Office Access Database Engine OLE DB Provider**. Para conectarse a Oracle, por su parte, lo mejor será descargar e instalar las interfaces JDBC, ODBC o ADO .NET más recientes del sitio web de Oracle.

Lo más probable es que los controladores de los productos Windows (como Microsoft Access o SQL Server) ya estén disponibles en su sistema, pero puede que necesite descargar controladores para otros tipos de bases de datos. Los principales proveedores de bases de datos publican habitualmente software cliente de bases de datos y controladores disponibles públicamente que proporcionan acceso multiplataforma a la base de datos respectiva a través de cualquier combinación de ADO, ADO.NET, ODBC o JDBC. Además, puede encontrar otros controladores de otras organizaciones para las tecnologías de acceso de datos mencionadas. En la mayoría de los casos, existe más de una forma de conectarse a la base de datos necesaria desde su sistema operativo y, en consecuencia, desde DatabaseSpy. Las características y el rendimiento de la base de datos dependerán de la tecnología de acceso o de los controladores utilizados.

4.1 Iniciar el asistente para la conexión a BD

DatabaseSpy cuenta con un asistente que le guiará durante la conexión a un origen de datos. Antes de empezar a seguir las instrucciones del asistente, debe tener en cuenta que algunos tipos de BD requieren instalar y configurar algunos elementos, como controladores o software cliente. Normalmente este tipo de productos se obtienen del proveedor de BD correspondiente, que los acompañan de la documentación pertinente específica para su versión de Windows. Para ver una lista de controladores de base de datos agrupados por tipo de BD consulte el apartado [Resumen de controladores de base de datos](#)¹¹⁶.


Para iniciar el asistente para la conexión de BD (*imagen siguiente*) siga estos pasos:

- En el menú **Archivo**, haga clic en **Crear una conexión a una base de datos**.

Con estos pasos ha iniciado correctamente el asistente para la conexión a bases de datos (*imagen siguiente*). En la parte izquierda de la ventana puede seleccionar la forma de conectarse a la BD que prefiera:

- Con el asistente para la conexión, que le pide que elija un tipo de base de datos y después le indica qué pasos seguir para conectarse a ese tipo de BD
- Con uno de estos tipos de tecnología de acceso de datos: ADO, ADO.NET, ODBC o JDBC
- Con un recurso global de Altova en el que se haya guardado una conexión de BD
- Con una conexión PostgreSQL nativa

En el panel del asistente para la conexión (*imagen siguiente*) las bases de datos se pueden ordenar alfabéticamente por tipo de BD o por uso reciente. Seleccione la opción que prefiera en el cuadro combinado *Ordenar*. Una vez haya seleccionado el tipo de BD haga clic en **Siguiente**.



Siga las instrucciones que aparecen en pantalla, que dependerán del tipo de BD, de la tecnología de acceso (ADO, ADO.NET, ODBC, JDBC) y del controlador utilizados. Para ver ejemplos de conexión de cada tipo de BD consulte el apartado [Ejemplos de conexión a bases de datos](#) ¹⁴⁹.

También puede consultar estos apartados:

- [Configurar una conexión ADO](#) ¹²⁰
- [Configurar una conexión ADO.NET](#) ¹²⁷
- [Configurar una conexión ODBC](#) ¹³⁸
- [Configurar una conexión JDBC](#) ¹³⁴

4.2 Resumen de controladores de BD

En este apartado ofrecemos un resumen de los controladores de BD. Aunque puede que Windows venga con algunos controladores de BD, es posible que necesite descargar más controladores.

Los proveedores de bases de datos pueden ofrecer controladores para descargar en paquetes o junto con el software cliente de base de datos. En este último caso, el cliente de base de datos suele incluir todos los controladores necesarios u ofrecer una opción durante la instalación para seleccionar los controladores y componentes que el usuario desee instalar. El software cliente de base de datos suele incluir funciones de administración y configuración que permiten simplificar la administración de la BD y documentación que explica cómo instalar y configurar el cliente y sus componentes.

Es muy importante configurar bien el cliente de BD para establecer correctamente la conexión con la BD. Antes de instalar y utilizar el software cliente de BD, le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones de instalación y configuración del cliente de BD, que pueden variar según la versión de BD y según la versión de Windows.

Si desea conocer las características y limitaciones de cada tecnología de acceso de datos con respecto a cada tipo de BD, consulte la documentación de la BD correspondiente y pruebe la conexión. Debe tener en cuenta estos puntos para evitar problemas de conexión:

- Algunos proveedores de ADO.NET no son compatibles o tienen una compatibilidad limitada. Consulte el apartado [Notas sobre compatibilidad con ADO.NET](#) ¹³².
- Cuando instale un controlador de BD, recomendamos que tenga la misma plataforma que la aplicación de Altova (32 o 64 bits). Por ejemplo, si usa una aplicación de Altova de 32 bits en un sistema operativo de 64 bits, instale el controlador de 32 bits y configure la conexión de base de datos con ayuda del controlador de 32 bits (véase [Ver los controladores ODBC disponibles](#) ¹⁴⁰).
- Cuando configure un origen de datos ODBC, recomendamos crear el nombre de origen de datos (DSN) como DSN del sistema en lugar de como DSN de usuario. Para más información, consulte [Configurar una conexión ODBC](#) ¹³⁸.
- Cuando configure un origen de datos JDBC, compruebe que tiene instalado JRE (Java Runtime Environment) o Java Development Kit (JDK) y que la variable de entorno `CLASSPATH` del sistema operativo está configurada. Para más información, véase [Configurar una conexión JDBC](#) ¹³⁴.
- Si necesita consultar las instrucciones de instalación e información sobre compatibilidad de los controladores o clientes de BD, consulte la documentación que viene con el paquete de instalación.

Tecnologías disponibles de acceso a los datos

En la tabla que aparece más abajo puede ver una lista de controladores de BD que puede utilizar para conectarse a una base de datos a través de las diferentes tecnologías de acceso a los datos. Tenga en cuenta que esta lista no es exhaustiva ni prescriptiva; puede utilizar otras alternativas nativas o de terceros además de los controladores que se muestran a continuación.

Base de datos	Interfaz	Controladores
Firebird	ADO.NET	Proveedor de datos ADO.NET (https://www.firebirdsql.org/en/additional-downloads/)
	JDBC	Controlador Firebird JDBC (https://www.firebirdsql.org/en/jdbc-driver/)

Base de datos	Interfaz	Controladores
	ODBC	Controlador Firebird ODBC (https://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/)
IBM DB2	ADO	Proveedor IBM OLE DB para DB2
	ADO.NET	Proveedor IBM Data Server para .NET
	JDBC	Controlador IBM Data Server para JDBC y SQLJ
	ODBC	Controlador IBM DB2 ODBC
IBM DB2 para i	ADO	<ul style="list-style-type: none"> • Proveedor IBM DB2 para i5/OS IBMDA400 OLE DB • Proveedor IBM DB2 para i5/OS IBMDARLA OLE DB • Proveedor IBM DB2 para i5/OS IBMDASQL OLE DB
	ADO.NET	Proveedor de datos .NET Framework para IBM i
	JDBC	Controlador IBM Toolbox para Java JDBC
	ODBC	Controlador iSeries Access ODBC
IBM Informix	ADO	Proveedor IBM Informix OLE DB
	JDBC	Controlador IBM Informix JDBC
	ODBC	Controlador IBM Informix ODBC
Microsoft Access	ADO	<ul style="list-style-type: none"> • Proveedor Microsoft Jet OLE DB • Proveedor Microsoft Access Database Engine OLE DB
	ADO.NET	Proveedor de datos .NET Framework para OLE DB
	ODBC	<ul style="list-style-type: none"> • Controlador Microsoft Access
MariaDB	ADO.NET	Si falta el conector .NET especial para MariaDB, use Connector/NET para MySQL (https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/).

Base de datos	Interfaz	Controladores
	JDBC	MariaDB Connector/JDBC (https://downloads.mariadb.org/)
	ODBC	MariaDB Connector/ODBC (https://downloads.mariadb.org/)
	Conexión nativa	Disponible. No se requiere ningún controlador.
Microsoft SQL Server	ADO	<ul style="list-style-type: none"> • Controlador Microsoft OLE DB para SQL Server (MSOLEDBSQL) • Proveedor Microsoft OLE DB para SQL Server (SQLOLEDB) • Cliente nativo de SQL Server (SQLNCLI)
	ADO.NET	<ul style="list-style-type: none"> • Proveedor de datos .NET Framework para SQL Server • Proveedor de datos .NET Framework para OLE DB
	JDBC	<ul style="list-style-type: none"> • Controlador Microsoft JDBC para SQL Server (https://msdn.microsoft.com/library/mt484311.aspx)
	ODBC	<ul style="list-style-type: none"> • Controlador ODBC para Microsoft SQL Server (https://docs.microsoft.com/en-us/SQL/connect/odbc/download-odbc-driver-for-sql-server)
MySQL	ADO.NET	<ul style="list-style-type: none"> • Conector/.NET (https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/)
	JDBC	Conector/J (https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/)
	ODBC	Conector/ODBC (https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/)
	Conexión nativa	Disponible para MySQL 5.7 y superior. No se requiere ningún controlador.
Oracle	ADO	<ul style="list-style-type: none"> • Proveedor Oracle para OLE DB • Proveedor Microsoft OLE DB para Oracle
	ADO.NET	Proveedor de datos Oracle para .NET https://www.oracle.com/technetwork/topics/dotnet/index-085163.html
	JDBC	<ul style="list-style-type: none"> • Controlador JDBC Thin • Controlador JDBC Oracle Call Interface (OCI)

Base de datos	Interfaz	Controladores
		Estos controladores se suelen instalar durante la instalación del cliente de base de datos Oracle. Conéctese con el controlador OCI (no con Thin) si usa el componente Oracle XML DB.
	ODBC	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft ODBC para Oracle • Controlador Oracle ODBC (por lo general se instala durante la instalación del cliente de base de datos Oracle)
PostgreSQL	JDBC	Controlador PostgreSQL JDBC (https://jdbc.postgresql.org/download.html)
	ODBC	psqlODBC (https://odbc.postgresql.org/)
	Conexión nativa	Disponible. No se requiere ningún controlador.
Progress OpenEdge	JDBC	Conector JDBC (https://www.progress.com/jdbc/openedge)
	ODBC	Conector ODBC (https://www.progress.com/odbc/openedge)
SQLite	Conexión nativa	Disponible. No se requiere ningún controlador.
Sybase	ADO	Proveedor Sybase ASE OLE DB
	JDBC	jConnect™ para JDBC
	ODBC	Controlador Sybase ASE ODBC
Teradata	ADO.NET	Proveedor de datos .NET para Teradata (https://downloads.teradata.com/download/connectivity/net-data-provider-for-teradata)
	JDBC	Controlador Teradata JDBC (https://downloads.teradata.com/download/connectivity/jdbc-driver)
	ODBC	Controlador Teradata ODBC para Windows (https://downloads.teradata.com/download/connectivity/odbc-driver/windows)

4.3 Conexiones ADO

Microsoft ActiveX Data Objects (ADO) es una tecnología de acceso de datos que permite conectarse a gran variedad de orígenes de datos con OLE DB. OLE DB es una interfaz alternativa a ODBC y JDBC. Ofrece acceso uniforme a los datos en un entorno COM (Component Object Model). ADO es el precursor del nuevo [ADO.NET](#)¹²⁷ y suele utilizarse para conectarse a bases de datos Microsoft nativas como Microsoft Access o SQL Server, aunque también puede usar ADO para otros orígenes de datos.

Es importante saber que puede escoger entre varios proveedores ADO y que en el caso de algunos es necesario que los descargue e instale en su equipo antes de poder usarlos. Por ejemplo, para conectarse a SQL Server puede usar estos proveedores ADO:

- *Controlador* de Microsoft OLE DB para SQL Server (MSOLEDBSQL)
- *Proveedor* Microsoft OLE DB para SQL Server (SQLOLEDB)
- Cliente nativo de SQL Server (SQLNCLI)


De entre estos tres proveedores recomendamos que use MSOLEDBSQL, que puede descargar desde <https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/oledb/download-oledb-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver15>. Tenga en cuenta que la versión que descargue debe coincidir con la de la plataforma de DatabaseSpy (32 bits o 64 bits). Los proveedores SQLOLEDB y SQLNCLI se consideran obsoletos, por lo que no se recomiendan.

Nota: Es un problema conocido que el *proveedor Microsoft OLE DB para SQL Server (SQLOLEDB)* tiene dificultades para vincular parámetros de consultas complejas como las expresiones comunes de tabla e instrucciones SELECT anidadas.


Configurar una conexión ADO

Para configurar una conexión ADO:

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#)¹¹⁴.
2. Haga clic en **Conexiones ADO**.



3. Haga clic en **Generar**.



4. Seleccione el proveedor de datos que desea utilizar para establecer la conexión. La tabla que aparece a continuación enumera las combinaciones más comunes.

Para conectarse a esta BD...	Utilice este proveedor...
Microsoft Access	<ul style="list-style-type: none">• Proveedor de Microsoft Office Access Database Engine OLE DB (recomendado)• Proveedor Microsoft Jet OLE DB <p>Si el proveedor Microsoft Office Access Database Engine OLE DB Provider no está disponible en la lista, asegúrese de que tiene instalados o bien Microsoft Access o el componente redistribuible del motor de base de datos de Microsoft Access (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54920) en su equipo.</p>
Servidor SQL	<ul style="list-style-type: none">• Controlador de Microsoft OLE DB para SQL Server (MSOLEDBSQL): este es el proveedor OLE DB recomendado. Para que este proveedor aparezca en la lista, debe descargarse de https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/oledb/download-oledb-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver15 e instalarse.• Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (OLEDBSQL)• Cliente nativo de SQL Server (SQLNCLI)

Para conectarse a esta BD...	Utilice este proveedor...
Otra base de datos	<p>Seleccione el proveedor correspondiente.</p> <p>Si no hay un proveedor OLE DB para su BD, instale el controlador necesario que ofrece el proveedor de la BD (consulte el Resumen de controladores de base de datos¹¹⁶). Otra opción es configurar una conexión ADO.NET, ODBC o JDBC.</p> <p>Si el sistema operativo tiene un controlador ODBC para la BD, también puede usar Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers o usar una conexión ODBC¹³⁸.</p>

- Una vez seleccionado el proveedor de su elección, haga clic en **Siguiente** y siga los pasos del asistente hasta el final.

Las instrucciones de las siguientes pantallas dependen del proveedor elegido. Para SQL Server, deberá indicar o seleccionar el nombre de host del servidor de la BD, el método de autenticación y el nombre de la BD, así como el nombre de usuario y la contraseña de la BD. Para ver un ejemplo, consulte [Conectarse a Microsoft SQL Server \(ADO\)](#)¹⁶⁵. Para Microsoft Access, se le pedirá que busque o proporcione la ruta al archivo de la BD. Para ver un ejemplo consulte [Conectarse a Microsoft Access \(ADO\)](#)¹⁶³.

La lista completa de propiedades de inicialización (parámetros de conexión) está disponible en la pestaña **Todas** del cuadro de diálogo de conexión; estas propiedades varían en función del proveedor elegido y puede ser necesario establecerlas explícitamente para que la conexión sea posible. Consulte estos apartados del manual para aprender a configurar las propiedades básicas de inicialización para bases de datos Microsoft Access y SQL Server:

- [Configurar las propiedades de vínculo de datos de SQL Server](#)¹²⁴
- [Configurar las propiedades de vínculo de datos de Microsoft Access](#)¹²⁴

4.3.1 Conectarse a una BD Microsoft Access existente

El procedimiento que se indica a continuación es adecuado si desea conectarse a una BD de Microsoft Access que no esté protegida por contraseña. Si la base de datos está protegida por contraseña, utilice el método indicado en [Ejemplo de conexión para Microsoft Access \(ADO\)](#)¹⁶³.

- Ejecute el asistente de conexión a la base de datos (consulte [Iniciar el asistente para la conexión de base de datos](#)¹¹⁴).
- Seleccione **Microsoft Access (ADO)** y, luego, haga clic en **Siguiente**.

- Seleccione *Utilizar una base de datos de Microsoft Access ya existente*.
- Busque el archivo de BD o introduzca su ruta de acceso (relativa o absoluta).

5. Haga clic en **Conectarse**.

También puede abrir una DB de Microsoft Access directamente desde el explorador de Windows; para ello siga estos pasos:

1. Haga clic con el botón derecho en un archivo de base de datos existente en el Explorador de Windows y seleccione **Abrir con** en el menú contextual.
2. Elija *Database Spy* de la lista de programas. Si DatabaseSpy no aparece en la lista, seleccione *Elegir otra aplicación* y busque el ejecutable de DatabaseSpy en el directorio de aplicaciones.
3. Si aparece el Asistente para la conexión a una base de datos, haga clic en **Cerrar**.

También puede arrastrar y colocar el archivo de BD en DataBaseSpy si ya está abierto.

Notas sobre DatabaseSpy


- Puede configurar Database Spy desde **Herramientas | Opciones** para que el Asistente para la conexión a una base de datos no aparezca cada vez que se inicia la aplicación. Para ello, desactive la casilla *Mostrar diálogo Crear una conexión a una base de datos* en el grupo de opciones *Generales*.
- Si DatabaseSpy está abierto y ya existe un origen de datos para el mismo archivo de base de datos, se reutilizará el origen de datos; no se creará ningún origen de datos duplicado.

4.3.2 Crear una BD Microsoft Access nueva

No sólo puede conectarse a un archivo de BD, sino que además puede crear un archivo de BD Microsoft Access nuevo (.accdb, .mdb) y conectarse a él. Puede hacerlo aunque Microsoft Access no esté instalado en el ordenador. El archivo de base de datos creado por DatabaseSpy estará vacío. Para crear la estructura de BD debe utilizar Microsoft Access o el editor de diseños de DatabaseSpy..

Cree una base de datos MS Access nueva como se indica a continuación:

1. Ejecute el asistente de conexión a la base de datos (consulte [Iniciar el asistente para la conexión de base de datos](#)¹¹⁴).
2. Seleccione **Microsoft Access (ADO)** y, luego, haga clic en **Siguiente**.




3. Seleccione el botón de opción **Crear una base de datos de Microsoft Access nueva** y escriba la ruta de acceso (relativa o absoluta) del archivo de BD que se debe crear (por ejemplo **c:\users\public\products.mdb**). Como alternativa, haga clic en **Examinar** para seleccionar una carpeta, escriba el nombre del archivo de BD en el cuadro de texto *Examinar* (por ejemplo, **products.mdb**) y haga clic en **Guardar**. Asegúrese de que dispone de permisos de escritura en la carpeta en la que desea crear el archivo de BD y (ii) de que el nombre del archivo de BD tiene la extensión **.mdb** o **.accdb**.
4. Haga clic en **Conectarse**.

4.3.3 Configurar las propiedades de vínculo de datos de SQL Server


Si se conecta a una BD de Microsoft SQL Server a través de [ADO](#)¹²⁰, compruebe las siguientes propiedades en la pestaña *Todas* del cuadro de diálogo Propiedades de vínculo de datos (*imagen siguiente*).

- *Seguridad integrada*: Si SQL Server Native Client es el proveedor de datos en la pestaña Proveedor, esta propiedad debe tener como valor un carácter de espacio.
- *Almacenar información de seguridad*: esta propiedad debe tener el valor *True*.



4.3.4 Configurar las propiedades de vínculo de datos de Microsoft Access

Si se conecta a una BD de Microsoft Access a través de [ADO](#)¹²⁰, en la pestaña *Todas* del cuadro de diálogo Propiedades de vínculo de datos (*imagen siguiente*), marque las propiedades que aparecen debajo de la imagen.




Origen de datos

Esta propiedad almacena la ruta de acceso del archivo de BD de Microsoft Access. Recomendamos utilizar el formato de ruta UNC (convención de nomenclatura universal), como por ejemplo: \anyserver\share\$\filepath


Base de datos Jet OLEDB:System

Esta propiedad almacena la ruta al archivo de información del grupo de trabajo. Es posible que tenga que configurar explícitamente el valor de esta propiedad para poder conectarse a una BD de Microsoft Access. Si no puede conectarse debido a un error relacionado con el archivo de información del grupo de trabajo, localice el archivo de información del grupo de trabajo (System.MDW) que corresponde a su perfil de usuario y configure el valor de la propiedad como la ruta del archivo System.MDW.



Contraseña Jet OLEDB:Database

Si la base de datos está protegida con contraseña, el valor de esta propiedad debe ser la contraseña de la base de datos.



Descripción de la propiedad

Jet OLEDB:Database Password

Valor de la propiedad

••••••••

Restablecer valor Aceptar Cancelar

4.4 Conexiones ADO.NET

ADO.NET es un conjunto de bibliotecas de Microsoft .NET Framework diseñado para interactuar con datos, incluidos datos de bases de datos. Para conectarse a una base de datos desde DatabaseSpy por ADO.NET es necesario tener instalado Microsoft .NET Framework 4 o superior. Conéctese a una base de datos a través de ADO.NET seleccionando un proveedor .NET e indicando una cadena de conexión.

Un proveedor de datos .NET es una colección de clases que permite conectarse a un tipo concreto de origen de datos (por ejemplo, un servidor SQL o una base de datos Oracle), ejecutar comandos en el origen de datos y obtener datos de este. Así pues, cuando utiliza ADO.NET, DatabaseSpy interactúa con una base de datos a través de un proveedor de datos, uno que está optimizado para trabajar con el tipo específico de origen de datos para el que está diseñado.

Hay dos tipos de proveedores .NET:

- El proveedor que viene por defecto con Microsoft .NET Framework.
- Proveedores que ofrecen los principales proveedores de bases de datos como extensión para .NET Framework. Este tipo de proveedores ADO.NET debe instalarse por separado y por lo general se pueden descargar del sitio web del proveedor de BD correspondiente.

Nota: ciertos proveedores ADO.NET no son compatibles o tienen una compatibilidad limitada. Consulte el apartado [Notas sobre compatibilidad con ADO.NET](#)¹³².

Configure la conexión de la siguiente manera:

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#)¹¹⁴.
2. Haga clic en **Conexiones ADO.NET**.
3. Seleccione un proveedor de datos .NET de la lista. La lista de proveedores disponibles por defecto con .NET Framework aparece en la lista Proveedor. Los proveedores de datos .NET específicos de un proveedor solo estarán disponibles en la lista si ya están instalados en su sistema. Para que estén disponibles, los proveedores .NET específicos del proveedor deben instalarse en el caché global de ensamblados (GAC) ejecutando el archivo .msi o .exe suministrado por el proveedor de la base de datos.
4. Introduzca una cadena de conexión a la BD. Una cadena de conexión define la información de conexión a la base de datos utilizando pares de parámetros en formato clave/valor, separados por punto y coma. Por ejemplo, una cadena de conexión como `Data Source=DBSQLSERV;Initial Catalog=ProductsDB;User ID=dbuser;Password=dbpass` conecta con la base de datos SQL Server `ProductsDB` en el servidor `DBSQLSERV`, con el nombre de usuario `dbuser` y la contraseña `dbpass`. Puede crear una cadena de conexión escribiendo los pares clave/valor directamente en el cuadro de diálogo Cadena de conexión. Otra opción es crear la cadena con Visual Studio (véase [Crear una cadena de conexión en Visual Studio](#)¹²⁸). La sintaxis de la cadena de conexión depende del proveedor que se seleccione en la lista Proveedor. Para ver un ejemplo consulte el apartado [Ejemplo: cadenas de conexión ADO.NET](#)¹³¹.

Conexiones ADO .NET

Seleccione un proveedor de la lista e introduzca una cadena de conexión válida. Después haga clic en "Conectarse" para continuar.

Proveedor: Net Framework Data Provider for SqlServer

Cadena de conexión:


```
Data Source=DBSQL14;Initial Catalog=AdventureWorks2014;User ID=dbuser;Password=dbpass
```

5. Haga clic en Conectarse.

4.4.1 Crear una cadena de conexión en Visual Studio

Para conectarse a una fuente de datos mediante ADO.NET, se necesita una cadena de conexión a la base de datos válida. A continuación, explicamos cómo crear una cadena de conexión desde Visual Studio.

1. En el menú **Herramientas** haga clic en **Conectarse a una base de datos**.
2. Seleccione un origen de datos de la lista (en este ejemplo, Microsoft SQL Server). El proveedor de datos se rellena automáticamente en función de la opción elegida.



3. Haga clic en **Continuar**.

Modify Connection

Enter information to connect to the selected data source or click "Change" to choose a different data source and/or provider.

Data source:
Microsoft SQL Server (SqlClient) Change...

Server name:
DBSQLSERV Refresh

Log on to the server

☐ Use Windows Authentication

☒ Use SQL Server Authentication

User name: dbuser

Password: ●●●●●●

☐ Save my password

Connect to a database

☒ Select or enter a database name:
ProductsDB

☐ Attach a database file:
Browse...

Logical name:

Advanced...

Test Connection OK Cancel

- Introduzca el nombre de host del servidor, así como el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos. En este ejemplo, nos estamos conectando a la base de datos `ProductsDB` en el servidor `DBSQLSERV`, utilizando la autenticación SQL Server.
- Haga clic en **Aceptar**.

Si la conexión se establece correctamente, aparecerá en la ventana Explorador de servidores. Para abrir esta ventana puede usar el comando de menú **Vista | Explorador de servidores**. Para obtener la cadena de conexión de la base de datos, haga clic con el botón derecho en la conexión, en la ventana Explorador de servidores y seleccione **Propiedades**. Ahora aparece la cadena de conexión en la ventana Propiedades de

Visual Studio. Recuerde que debe reemplazar los asteriscos con la contraseña antes de pegar la cadena en la casilla Cadena de conexión de DatabaseSpy.

4.4.2 Ejemplo: cadenas de conexión ADO.NET

Para configurar una conexión ADO.NET, debe seleccionar un proveedor ADO.NET en el cuadro de diálogo de conexión a la BD e introducir una cadena de conexión (véase [Configurar una conexión ADO.NET](#)¹²⁷). A continuación se enumeran ejemplos de cadenas de conexión ADO.NET para varias bases de datos bajo el proveedor .NET al que corresponden.

Proveedor de datos .NET para Teradata

Este proveedor se puede descargar del sitio web de Teradata (<https://downloads.teradata.com/download/connectivity/net-data-provider-for-teradata>). Un ejemplo de cadena de conexión sería:

```
Data Source=ServerAddress;User Id=usuario;Password=contraseña;
```

Proveedor de datos .NET Framework para IBM i

Este proveedor se instala con *IBM i Access Client Solutions - Windows Application Package*. Un ejemplo de cadena de conexión sería:

```
DataSource=ServerAddress;UserID=usuario;Password=contraseña;DataCompression=True;
```

Para más información consulte el archivo de ayuda llamado ".NET Provider Technical Reference" que viene con el paquete de instalación.

Proveedor de datos .NET Framework para MySQL

Este proveedor se puede descargar del sitio web de MySQL (<https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/>). Un ejemplo de cadena de conexión sería:

```
Server=127.0.0.1;Uid=root;Pwd=12345;Database=test;
```

Véase también <https://dev.mysql.com/doc/connector-net/en/connector-net-programming-connecting-connection-string.html>

Proveedor de datos .NET Framework para SQL Server

Un ejemplo de cadena de conexión sería:

```
Data Source=DBSQLSERV;Initial Catalog=ProductsDB;User ID=dbuser;Password=dbpass
```

Véase también [https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms254500\(v=vs.110\).aspx](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms254500(v=vs.110).aspx)

Proveedor de datos IBM DB2 10.1.2 para .NET Framework 4.0

Un ejemplo de cadena de conexión sería:

```
Database=PRODUCTS;UID=usuario;Password=contraseña;Server=localhost:50000;
```

Nota: Este proveedor suele instalarse con el paquete IBM DB2 Data Server Client. Si el proveedor no aparece en la lista de proveedores ADO.NET tras instalar el paquete IBM DB2 Data Server Client, consulte la siguiente nota técnica: <https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21429586>. Véase también: https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSEPGG_10.1.0/com.ibm.swg.im.dbclient.adonet.ref.doc/doc/DB2ConnectionClassConnectionStringProperty.html

Proveedor de datos Oracle para .NET (ODP.NET)

El paquete de instalación que incluye el proveedor ODP.NET se puede descargar del sitio web de Oracle (<http://www.oracle.com/technetwork/topics/dotnet/downloads/index.html>). Un ejemplo de cadena de conexión sería:

```
Data Source=DSORCL;User Id=usuario;Password=contraseña;
```

en esta cadena de conexión, DSORCL es el nombre del origen de datos que apunta a un nombre de servicio Oracle que está definido en el archivo `tnsnames.ora` (tal y como se describe en el apartado [Conectarse a Oracle \(ODBC\)](#)⁽¹⁷⁴⁾).

Si prefiere establecer la conexión sin configurar un nombre de servicio en el archivo `tnsnames.ora`, entonces use una cadena de conexión parecida a esta:

```
Data Source=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=host)(PORT=port)))
(CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME=MyOracleSID)));User
Id=usuario;Password=contraseña;
```

Véase también: https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/win.111/b28375/featConnecting.htm.

4.4.3 Notas sobre compatibilidad con ADO.NET

En esta tabla aparecen controladores de base de datos ADO.NET conocidos que por ahora no son compatibles con DatabaseSpy o que tienen una compatibilidad limitada.

Base de datos	Controlador	Notas
Todas las bases de datos	Proveedor de datos .Net Framework para ODBC	Compatibilidad limitada. Existen problemas conocidos con las conexiones Microsoft Access. Es mejor utilizar conexiones directas ODBC.
	Proveedor de datos .Net Framework para OleDb	Compatibilidad limitada. Existen problemas conocidos con las conexiones Microsoft Access. Es mejor utilizar conexiones directas ADO.
Firebird	Proveedor de datos Firebird ADO.NET	Compatibilidad limitada. Es mejor utilizar ODBC o JDBC.
Informix	Proveedor de datos IBM Informix para .NET Framework 4.0	Incompatible. Utilice el proveedor DB2 Data Server Provider .
IBM DB2 for i (iSeries)	Proveedor de datos .Net Framework para i5/OS	Incompatible. utilice el proveedor de datos .Net Framework para IBM i , que se instala con el paquete <i>IBM i Access Client Solutions - Windows Application Package</i> .
Oracle	Proveedor de datos .Net Framework para Oracle	Compatibilidad limitada. Aunque este controlador viene con .NET Framework,

Base de datos	Controlador	Notas
		Microsoft no recomienda su uso porque es obsoleto.
PostgreSQL	-	Para este proveedor no hay controladores ADO.NET compatibles. Es mejor usar una conexión nativa.
Sybase	-	Para este proveedor no hay controladores ADO.NET compatibles.

4.5 Conexiones JDBC

JDBC (Java Database Connectivity) es una interfaz de acceso a base de datos que forma parte de la plataforma de software Java de Oracle. Las conexiones JDBC suelen consumir más recursos que las conexiones ODBC, pero pueden ofrecer funciones no disponibles a través de ODBC.

Requisitos previos

- Debe tener instalado Java Runtime Environment (JRE) o Java Development Kit (JDK). Este último puede ser el JDK de Oracle o uno de código abierto, como Oracle OpenJDK. DatabaseSpy determinará la ruta a la máquina virtual Java (JVM) desde las siguientes ubicaciones, en este orden: (i) la ruta de la JVM personalizada que puede haber configurado en las **Opciones** de la aplicación; ver [Configuración de Java](#)⁴²⁶; (ii) la ruta de la JVM que se encuentra en el registro de Windows; (iii) la variable de entorno `JAVA_HOME`.
- Asegúrese de que la plataforma de DatabaseSpy (32 o 64 bits) es del mismo tipo que la de JRE/JDK.
- Tener instalados los controladores JDBC del proveedor de la BD. Puede tratarse de controladores JDBC instalados como parte de la instalación de un cliente de base de datos o de bibliotecas JDBC compatibles (archivos `.jar`) que se descargan por separado. (ver [Ejemplos de conexión a bases de datos](#)¹⁴⁹).
- La variable de entorno `CLASSPATH` debe incluir la ruta al controlador JDBC (uno o varios archivos `.jar`) en su sistema operativo Windows. Algunos clientes de base de datos configuran esta variable automáticamente durante la instalación. Para más información consulte el apartado [Configurar la variable CLASSPATH](#)¹³⁶.

Conectarse a un servidor SQL a través de JDBC con credenciales de Windows

Si se conecta a un servidor SQL mediante JDBC con credenciales de Windows (seguridad integrada), tenga en cuenta lo siguiente:

- Debe copiar el archivo `sqljdbc_auth.dll` que viene con el paquete del controlador JDBC a un directorio que esté en la variable de entorno `PATH` del sistema. Existen dos archivos de este tipo, uno para la plataforma x86 y otro para la plataforma x64. Asegúrese de añadir a la variable `PATH` el que corresponde a su plataforma JDK.
- La cadena de conexión JDBC debe incluir la propiedad `integratedSecurity=true`.

Para más información, consulte la documentación del *controlador JDBC de Microsoft para SQL Server*: <https://docs.microsoft.com/es-es/sql/connect/jdbc/building-the-connection-url>.

Configurar una conexión JDBC

1. [Inicie el asistente de conexión a bases de datos](#)¹¹⁴ y haga clic en Conexiones JDBC.
2. Si es necesario, introduzca una lista de rutas de archivos `.jar` separadas por punto y coma en el campo *Variables classpath*. Las bibliotecas `.jar` que se introduzcan aquí se cargarán en el entorno junto a las que ya estén definidas en la variable de entorno `CLASSPATH`¹³⁶. Los controladores JDBC que se encuentran en las bibliotecas `.jar` de origen a las que se hace referencia a través del campo *Variables classpath* y de la variable de entorno `CLASSPATH`¹³⁶ del sistema se enumeran en la lista desplegable Controlador (ver paso siguiente).

Variables classpath:

C:\jdbc\Firebird\jaybird-full-2.2.8.jar

Controlador:

org.firebirdsql.jdbc.FBDriver

Nombre de usuario:

prod_admin

Contraseña:

••••••

URL de la base de datos:

jdbc:firebirdsql://firebirdserv/COMPANY

3. En el campo *Controlador*, seleccione un controlador JDBC de la lista o introduzca un nombre de clase Java. La lista incluirá los controladores JDBC configurados a través del campo *Variables classpath* (ver más arriba) y la variable de entorno [CLASSPATH](#) ¹³⁶.

Las rutas de acceso del controlador JDBC definidas en la variable `CLASSPATH`, así como las rutas de acceso de los archivos `.jar` introducidas directamente en el cuadro de diálogo de conexión a la base de datos se envían a Java Virtual Machine (JVM). La JVM decide entonces qué controladores utilizar para establecer una conexión. Se recomienda hacer un seguimiento de las clases Java que se cargan en la JVM para evitar conflictos con el controlador JDBC y resultados inesperados al conectarse a la base de datos.

4. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos en los campos correspondientes.
5. En el campo *URL de la base de datos*, introduzca la URL de conexión JDBC (cadena de conexión JDBC) en el formato específico de su tipo de base de datos. En la siguiente tabla puede ver la sintaxis de las cadenas de conexión JDBC para los tipos de base de datos más frecuentes.

Base de datos	URL de conexión JDBC
Firebird	Jdbc:firebirdsql://<host>[:<puerto>]/<ruta o alias de la base de datos>
IBM DB2	jdbc:db2://nombreHost:puerto/nombreBD
IBM DB2 para i	jdbc:as400://[host]
IBM Informix	jdbc:informix-sqli://nombreHost:puerto/nombreBD:INFORMIXSERVER=miservidor
MariaDB	jdbc:mariadb://nombreHost:puerto/nombreBaseDatos
Microsoft SQL Server	jdbc:sqlserver://nombreHost:puerto;nombreBaseDatos=nombre

Base de datos	URL de conexión JDBC
MySQL	<code>jdbc:mysql://nombreHost:puerto/nombreBaseDatos</code>
Oracle	<code>jdbc:oracle:thin:@nombreHost:puerto:SID</code> <code>jdbc:oracle:thin:@//nombreHost:puerto:servicio</code>
Oracle XML DB	<code>jdbc:oracle:oci:@//nombreHost:puerto:servicio</code>
PostgreSQL	<code>jdbc:postgresql://nombreHost:puerto/nombreBaseDatos</code>
Progress OpenEdge	<code>jdbc:datadirect:openedge://host:puerto;databaseName=nombre_bd</code>
Sybase	<code>jdbc:sybase:Tds:nombreHost:puerto/nombreBaseDatos</code>
Teradata	<code>jdbc:teradata://nombreServidorBaseDatos</code>

Tenga en cuenta que también son posibles variaciones sintácticas de los formatos enumerados anteriormente. Por ejemplo, la URL de la base de datos puede excluir el puerto o puede incluir el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos. Consulte la documentación del proveedor de BD para obtener más información.

- Haga clic en **Conectarse**.

4.5.1 Configurar la variable CLASSPATH

La variable de entorno `CLASSPATH` es utilizada por Java Runtime Environment (JRE) o por Java Development Kit (JDK) para encontrar las clases Java y otros archivos de recursos del sistema operativo. Cuando se conecte a una BD con JDBC, esta variable debe incluir la ruta de acceso del controlador JDBC del sistema y, en algunos casos, la ruta de acceso de otros archivos de biblioteca relacionados con el tipo de BD que esté utilizando.

En la tabla que aparece a continuación, puede ver ejemplos de variables `CLASSPATH`. Lo más importante que debe tener en cuenta es que quizás deba adaptar esta información dependiendo de la ubicación y del nombre del controlador JDBC y de la versión JRE/JDK que esté en su sistema operativo. Para evitar problemas de conexión, recomendamos leer detenidamente las instrucciones de instalación del controlador JDBC que esté instalado en el sistema.

Base de datos	Ejemplos de variable CLASSPATH
Firebird	<code>C:\Archivos de programa\Firebird\Jaybird-2.2.8-JDK_1.8\jaybird-full-2.2.8.jar</code>
IBM DB2	<code>C:\Archivos de programa (x86)\IBM\SQLLIB\java\db2jcc.jar;C:\Archivos de programa (x86)\IBM\SQLLIB\java\db2jcc_license_cu.jar;</code>
IBM DB2 para i	<code>C:\jt400\jt400.jar;</code>
IBM Informix	<code>C:\Informix_JDBC_Driver\lib\ifxjdbc.jar;</code>
Microsoft SQL Server	<code>C:\Archivos de programa\Microsoft JDBC Driver 4.0 for SQL Server\sqljdbc_4.0\enu\sqljdbc.jar</code>

Base de datos	Ejemplos de variable CLASSPATH
MariaDB	<directorio de instalación>\mariadb-java-client-2.2.0.jar
MySQL	<directorio de instalación>\mysql-connector-java- <i>version</i> -bin.jar;
Oracle	ORACLE_HOME\jdbc\lib\ojdbc6.jar;
Oracle (con XML DB)	ORACLE_HOME\jdbc\lib\ojdbc6.jar; ORACLE_HOME\LIB\xmlparserv2.jar; ORACLE_HOME\RDBMS\jlib\xdb.jar;
PostgreSQL	<directorio de instalación>\postgresql.jar
Progress OpenEdge	%DLC%\java\openedge.jar;%DLC%\java\pool.jar; Nota: Suponiendo que el SDK de Progress OpenEdge esté instalado en el equipo, %DLC% es el directorio donde está instalado OpenEdge.
Sybase	C:\sybase\jConnect-7_0\classes\jconn4.jar
Teradata	<directorio de instalación>\tdgssconfig.jar; <directorio de instalación>\terajdbc4.jar

Tenga en cuenta los siguientes aspectos:

- La opción CLASSPATH está disponible en la opción Variables de entorno de su sistema Windows. Incluya en la variable CLASSPATH la ruta donde se encuentra el controlador JDBC, separándola de otras rutas mediante un punto y coma.
- Los cambios en la configuración de la variable CLASSPATH pueden afectar al comportamiento de las aplicaciones Java del equipo. Consulte la documentación de Java antes de continuar.
- Las variables de entorno pueden ser del sistema o del usuario. Para cambiar las variables de entorno del sistema es necesario tener derechos de administrador.
- Tras modificar la variable de entorno, reinicie los programas que estén en ejecución para que los cambios surtan efecto. También puede cerrar sesión o reiniciar el sistema.

4.6 Conexiones ODBC


ODBC (Open Database Connectivity) es una tecnología de acceso a datos muy utilizada que le permite conectarse a una base de datos desde DatabaseSpy. Puede utilizarse como medio principal para conectarse a una base de datos o como alternativa a las conexiones nativas, OLE DB o JDBC.

Para conectarse a una base de datos por ODBC, primero es necesario contar con un DSN ODBC en el sistema operativo. Este paso no es necesario si ya se ha creado el DSN (p. ej. si lo ha creado otro usuario del sistema operativo). El DSN representa un medio uniforme para describir la conexión a la base de datos a cualquier aplicación cliente compatible con ODBC en el sistema operativo, incluyendo DatabaseSpy. Los DSN pueden ser de varios tipos:

- DSN de sistema
- DSN de usuario
- DSN de archivo

A un origen de datos de *sistema* pueden acceder todos los usuarios que tengan privilegios en el sistema operativo. A un origen de datos de *usuario* solo puede acceder el usuario que lo creó. Y, por último, si crea un *DSN de archivo*, el origen de datos se creará como archivo con extensión .dsn que podrá compartir con otros usuarios (siempre que tengan instalados los controladores que utiliza el origen de datos).

Los DSN que estén en el equipo aparecen en el cuadro de diálogo de conexión de base de datos al hacer clic en **Conexiones ODBC** (imagen siguiente).




Si no dispone de un DSN a la base de datos correspondiente, el asistente para la conexión a bases de datos de DatabaseSpy le ayudará a crearlo; no obstante, también puede crearlo directamente en su sistema

operativo Windows. En ambos casos, antes de continuar, compruebe que el controlador ODBC para la base de datos está en la lista de controladores disponibles del sistema operativo (consulte [Ver los controladores disponibles](#)¹⁴⁰).

Conexión con un DSN nuevo

Siga estos pasos para conectarse con un nuevo DSN. Tenga en cuenta que para crear un DSN de sistema necesitará derechos de administrador en el sistema y debe ejecutar DatabaseSpy como administrador.

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#)¹¹⁴.
2. En el cuadro de diálogo de conexión a la base de datos, haga clic en **Conexiones ODBC**.
3. Seleccione un tipo de origen de datos (DSN de usuario, DSN sistema o DSN de archivo).
4. Ahora haga clic en **Agregar** .
5. Seleccione un controlador y haga clic en **DSN de usuario** o **DSN de sistema** (dependiendo del tipo de DSN que quiera crear). Si el controlador correspondiente a la BD no aparece en la lista, descárguelo e instálelo (consulte [Resumen de controladores de BD](#)¹¹⁶).
6. En el cuadro de diálogo que aparece debe rellenar la información de conexión para terminar de configurar la conexión.

Para que la conexión se establezca correctamente, deberá indicar el nombre de host (o dirección IP) del servidor de la base de datos, así como el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos. Puede haber otros parámetros de conexión opcionales; estos parámetros varían según los proveedores de bases de datos. Para obtener información detallada sobre los parámetros específicos de cada método de conexión, consulte la documentación del proveedor del controlador. Una vez creado, el DSN estará en la lista de nombres de orígenes de datos. Esto le permite reutilizar los detalles de conexión a la base de datos cada vez que quiera conectarse a ella. Tenga en cuenta que los DSN de usuario se añaden a la lista de DSN de usuario mientras que los DSN de sistema se añaden a la lista de DSN de sistema.

Conexión con un DSN existente

Siga estos pasos para conectarse con un DSN existente.

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#)¹¹⁴.
2. Haga clic en **Conexiones ODBC**.
3. Elija el tipo de origen de datos existente (DSN de usuario, DSN sistema o DSN de archivo).
4. Haga clic en el registro DSN existente y después en **Conectarse**.

Generar una cadena de conexión basada en un archivo .dsn existente

Siga estas instrucciones.

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#)¹¹⁴.
2. Haga clic en **Conexiones ODBC**.
3. Seleccione **Generar una cadena de conexión** y después haga clic en **Generar**.
4. Si quiere generar la cadena de conexión a partir de un DSN de archivo, haga clic en la pestaña *Origen de datos de archivo*. De lo contrario, haga clic en la pestaña *Origen de datos de la máquina*. (Los DSN de sistema y de usuario se conocen como orígenes de datos de la máquina).
5. Seleccione el archivo **.dsn** correspondiente y haga clic en **Aceptar**.

Conectarse usando una cadena de conexión preparada

Siga estas instrucciones.


1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#) ¹¹⁴.
2. Haga clic en **Conexiones ODBC**.
3. Seleccione **Generar una cadena de conexión**.
4. Pegue la cadena de conexión en el cuadro de texto y haga clic en **Conectarse**.

4.6.1 Controladores ODBC disponibles

En el administrador de orígenes de datos ODBC puede ver qué controladores ODBC están disponibles en su sistema operativo. El administrador (`odbcad32.exe`) se puede abrir desde el panel de control de Windows (desde Herramientas administrativas). En sistemas operativos de 64 bits encontrará dos versiones de este ejecutable:

- La versión de 32 bits del archivo `odbcad32.exe` se encuentra en el directorio `C:\Windows\SysWow64` (suponiendo que `c:` sea la unidad de su sistema).
- La versión de 64 bits del archivo `odbcad32.exe` se encuentra en el directorio `C:\Windows\System32`.

Todos los controladores de bases de datos de 32 bits instalados son visibles en la versión de 32 bits del Administrador de orígenes de datos ODBC (*imagen siguiente*), mientras que los controladores de 64 bits lo son en la versión de 64 bits. Por lo tanto, asegúrese de comprobar los controladores de la base de datos desde la versión correspondiente del Administrador de orígenes de datos ODBC.



Si el controlador de su base de datos de destino no está en la lista o si desea añadir un controlador alternativo, deberá descargarlo del proveedor de la base de datos (ver [Resumen de controladores de base de datos](#)¹¹⁶). Una vez que el controlador ODBC esté disponible en su sistema, podrá crear conexiones ODBC con él (consulte [Configurar una conexión ODBC](#)¹³⁸).

4.7 Conexiones SQLite

[SQLite](#) es un tipo de base de datos autocontenida y basada en archivos, por lo que es una BD ideal cuando la portabilidad y la facilidad de configuración son importantes. Las bases de datos SQLite son compatibles de forma nativa con DatabaseSpy, así que no es necesario instalar ningún controlador para poder conectarse a este tipo de BD.

Notas sobre compatibilidad con bases de datos SQLite

- En Linux, no se admite el tiempo de espera de ejecución de instrucciones para bases de datos SQLite.
- Las tablas de búsqueda de texto completo no son compatibles.
- SQLite admite valores de diferentes tipos de datos en cada fila de una tabla. Todos los valores procesados deben ser compatibles con el tipo de columna declarado; por lo tanto, pueden recuperarse valores inesperados y producirse errores en tiempo de ejecución si su base de datos SQLite tiene valores de fila que no coinciden con el tipo de columna declarado.

Importante: Es recomendable que use la palabra clave `STRICT` al crear tablas para asegurarse de que el comportamiento de los datos es más predecible. De lo contrario, es posible que los datos no se lean o escriban correctamente si en una misma columna hay valores de distintos tipos mezclados. Para saber más sobre las tablas `STRICT` consulte la [documentación de SQLite](#).


4.7.1 Conectarse a una BD SQLite existente

Para conectarse a una base de datos SQLite existente puede usar el asistente o puede conectarse directamente desde el explorador de Windows con el comando **Abrir con**.

Conectarse con el asistente para la conexión de base de datos

Para conectarse a una base de datos SQLite:

1. Ejecute el asistente de conexión a la base de datos (consulte [Iniciar el asistente para la conexión de base de datos](#)¹¹⁴).
2. Seleccione **SQLite** y luego haga clic en **Siguiente**.



3. Seleccione la opción **Utilizar una base de datos SQLite ya existente** y busque el archivo de BD o introduzca su ruta de acceso (relativa o absoluta). El botón **Conectarse** se habilita una vez introducida la ruta de acceso del archivo.
4. Si quiere, ahora puede marcar la casilla **Deshabilitar claves foráneas** (ver [Restricciones de clave foránea](#)¹⁴⁴).
5. Haga clic en **Conectarse**.

Conectarse desde el explorador de Windows

También puede abrir una DB SQLite directamente desde el explorador de Windows; para ello siga estos pasos:

También puede abrir una DB de Microsoft Access directamente desde el explorador de Windows; para ello siga estos pasos:

1. Haga clic con el botón derecho en un archivo de base de datos existente en el Explorador de Windows y seleccione **Abrir con** en el menú contextual.
2. Elija *Database Spy* de la lista de programas. Si DatabaseSpy no aparece en la lista, seleccione *Elegir otra aplicación* y busque el ejecutable de DatabaseSpy en el directorio de aplicaciones.
3. Si aparece el Asistente para la conexión a una base de datos, haga clic en **Cerrar**.

También puede arrastrar y colocar el archivo de BD en DataBaseSpy si ya está abierto.


Notas sobre DatabaseSpy

- Puede configurar Database Spy desde **Herramientas | Opciones** para que el Asistente para la conexión a una base de datos no aparezca cada vez que se inicia la aplicación. Para ello, desactive la casilla *Mostrar diálogo Crear una conexión a una base de datos* en el grupo de opciones *Generales*.
- Si DatabaseSpy está abierto y ya existe un origen de datos para el mismo archivo de base de datos, se reutilizará el origen de datos; no se creará ningún origen de datos duplicado.

4.7.2 Crear una BD SQLite nueva

Si desea crear un archivo de base de datos SQLite nuevo y conectarse a él, siga los pasos que se indican a continuación. El archivo de base de datos creado por DatabaseSpy estará vacío. Utilice consultas o scripts para crear la estructura de base de datos necesaria y rellenar los datos.

1. Ejecute el asistente de conexión a la base de datos (consulte [Iniciar el asistente para la conexión de base de datos](#)¹¹⁴).
2. Seleccione **SQLite** y luego haga clic en **Siguiente**.



3. Seleccione el botón de opción **Crear una base de datos SQLite nueva** y escriba la ruta de acceso (relativa o absoluta) del archivo de BD que se debe crear (por ejemplo, `c:\users\public\products.sqlite`). Como alternativa, haga clic en **Examinar** para seleccionar una carpeta, escriba el nombre del archivo de base de datos en el cuadro de texto *Nombre de archivo* y haga clic en **Guardar**.


Compruebe que tiene permisos de escritura en la carpeta donde desea crear el archivo de base de datos.

4. Si quiere, ahora puede marcar la casilla **Deshabilitar claves foráneas** (ver [Restricciones de clave foránea](#)¹⁴⁴).
5. Haga clic en **Conectarse**.

4.7.3 Restricciones de clave foránea

Cuando se conecta a una base de datos SQLite existente desde DatabaseSpy, o cuando crea una nueva, las restricciones de clave foránea están activadas por defecto. Las restricciones de clave foránea sirven para preservar la integridad de los datos de la base de datos. Por ejemplo, cuando las claves foráneas están habilitadas, no se pueden eliminar los registros de una tabla que tenga dependencias en otra tabla.

En ciertos casos, puede que quiera anular temporalmente este comportamiento y deshabilitar las claves foránea (por ejemplo, con el objetivo de actualizar o insertar varias filas de datos sin obtener errores de validación de datos). Para deshabilitar explícitamente las claves foráneas antes de conectarse a la base de datos SQLite, seleccione la opción **Deshabilitar claves foráneas** disponible en el asistente para la conexión a bases de datos.



Cuando las claves foráneas estén deshabilitadas, podrá realizar operaciones con los datos que de otro modo no serían posibles debido a las comprobaciones de validez. Al mismo tiempo, sin embargo, existe el riesgo de introducir datos incorrectos en la base de datos, o de crear filas «huérfanas». Un ejemplo de fila huérfana sería una dirección de la tabla "addresses" que no esté vinculada con ninguna persona de la tabla "person" porque se eliminó la persona, pero no su dirección.)

4.8 Conexiones nativas

Las conexiones nativas son conexiones directas a los protocolos y controladores de red propios de una base de datos. Por lo tanto, no es necesario instalar controladores adicionales. Las conexiones nativas ofrecen el método más eficaz de interactuar con la base de datos y total compatibilidad.

Puede configurar conexiones nativas a las siguientes bases de datos:

- MariaDB
- MySQL
- SQLite
- PostgreSQL

Configurar una conexión

Siga estos pasos para configurar una conexión nativa:

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#) ¹¹⁴.
2. Seleccione la BD a la que desea conectarse.
3. En el cuadro de diálogo que aparece, introduzca los detalles relevantes de la conexión, como el host (por ejemplo, *localhost*), opcionalmente el puerto (normalmente 5432), el modo SSL en el caso de MySQL, el nombre de la base de datos, el nombre de usuario y la contraseña en las casillas correspondientes.
4. Haga clic en **Conectarse**.

Conexiones SQLite

Para ver información más detallada sobre las conexiones SQLite, consulte el apartado [Conexión SQLite](#) ¹⁴².

Notas para PostgreSQL

Si el servidor de base de datos PostgreSQL está en otro equipo, debe tener en cuenta lo siguiente:

- El servidor de base de datos PostgreSQL debe estar configurado para aceptar conexiones de clientes. Concretamente, debe configurar el archivo **pg_hba.conf** para que permita conexiones no locales. Además debe configurar el archivo **postgresql.conf** para que escuche determinadas direcciones IP y puertos. Para más información consulte la documentación de PostgreSQL (<https://www.postgresql.org/docs/9.5/static/client-authentication-problems.html>).
- El equipo servidor debe estar configurado para aceptar conexiones en el puerto correspondiente (suele ser 5432) a través del servidor de seguridad. Por ejemplo, imagine que tiene un servidor de BD que se ejecuta en un equipo Windows. Deberá crear una regla que permita conexiones en el puerto 5432 a través del servidor de seguridad (desde **Panel de control > Firewall de Windows > Configuración avanzada > Reglas de entrada**).

4.9 Recursos globales

Si ya configuró una conexión de base de datos como recurso global, podrá volver a utilizar la conexión siempre que quiera e incluso desde aplicaciones de Altova diferentes.

Crear una base de datos como recurso global


Para crear una BD como recurso global siga estos pasos:

1. En el menú **Herramientas** de DatabaseSpy, haga clic en **Recursos globales**.
2. Haga clic en **Agregar** y después en Base de datos.
3. Escriba un nombre para el recurso global en el campo *Alias del recurso*.
4. Haga clic en **Elegir base de datos**. Aparece el [asistente para la conexión de base de datos](#) ¹¹⁴.
5. Use el asistente para agregar una conexión de base de datos como hemos explicado.

Usar una conexión de base de datos disponible como recurso global

Para usar una conexión de BD disponible como recurso global (*punto anterior*) siga estos pasos:

1. Inicie el asistente para la conexión de base de datos tal y como se explica en el punto anterior.
2. Haga clic en **Recursos globales** en el panel izquierdo. En pantalla aparecen ahora las conexiones de base de datos configuradas previamente como recurso global (*imagen siguiente*).



3. Seleccione la conexión de base de datos correspondiente y haga clic en **Conectarse**. Consejo: para obtener información sobre un recurso global pase el puntero por encima de la entrada.

4.10 Ejemplos de conexión a bases de datos

Esta sección incluye ejemplos de cómo conectarse a una base de datos desde DatabaseSpy con ADO, ODBC o JDBC. Para ver los ejemplos de ADO.NET consulte el apartado [Ejemplo: cadenas de conexión ADO.NET](#)¹³¹. Para ver cómo establecer una conexión nativa a PostgreSQL y SQLite (consulte respectivamente [Configurar una conexión PostgreSQL](#)¹⁴⁶ y [Configurar una conexión SQLite](#)¹⁴²).

Tenga en cuenta los siguientes aspectos:

- Puede que las instrucciones sean distintas si su configuración de Windows, entorno de red y cliente de BD o software de servidor no son los mismos que los descritos en el ejemplo correspondiente.
- En la mayoría de los casos se puede establecer la conexión por medio de varias tecnologías de acceso (ADO, ADO.NET, ODBC, JDBC) o controladores. El rendimiento de la conexión de BD, así como sus características y limitaciones, dependerá del controlador seleccionado, el software cliente de BD (en su caso) y cualquier parámetro de conectividad adicional que haya configurado fuera de DatabaseSpy.

4.10.1 Firebird (JDBC)

Este ejemplo muestra cómo conectarse a una base de datos Firebird a través de JDBC.

Requisitos previos

- Debe tener instalado Java Runtime Environment (JRE) o Java Development Kit (JDK). Este último puede ser el JDK de Oracle o uno de código abierto, como Oracle OpenJDK. DatabaseSpy determinará la ruta a la máquina virtual Java (JVM) desde las siguientes ubicaciones, en este orden: (i) la ruta de la JVM personalizada que puede haber configurado en las **Opciones** de la aplicación; ver [Configuración de Java](#)⁴²⁶; (ii) la ruta de la JVM que se encuentra en el registro de Windows; (iii) la variable de entorno `JAVA_HOME`.
- Asegúrese de que la plataforma de DatabaseSpy (32 o 64 bits) es del mismo tipo que la de JRE/JDK.
- El controlador Firebird JDBC debe estar disponible en el sistema operativo (se trata de un archivo .jar que ofrece conectividad con la base de datos). El controlador se puede descargar del sitio web de Firebird (<https://www.firebirdsql.org/>). En este ejemplo, usamos el controlador *Jaybird 5.0.6*.
- Disponer de los datos de conexión: host, puerto, ruta de acceso de la base de datos, nombre o alias, nombre de usuario y contraseña.

Conexión

1. [Inicie el asistente para la conexión a bases de datos](#)¹¹⁴ y haga clic en **Conexiones JDBC** (consulte [Conexión JDBC](#)¹³⁴ para ver una imagen del cuadro de diálogo).
2. En el campo *Variables Classpath* introduzca la ruta de acceso del archivo .jar que proporciona al conectividad con la base de datos. Si fuera necesario, también puede introducir una lista de rutas de archivo .jar separadas por caracteres de punto y coma. Si ha [añadido la ruta del archivo a la variable CLASSPATH](#)¹³⁶ del sistema, puede dejar este campo vacío.
3. En el campo *Controlador*, seleccione el controlador adecuado. Los controladores pertinentes solo estarán disponibles si hay una ruta de archivo .jar válida en el campo *Variables Classpath* o en la variable de entorno `CLASSPATH`.
4. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para la base de datos en los campos correspondientes.

- Introduzca la cadena de conexión JDBC en el campo *URL de la base de datos* según el patrón de la tabla siguiente, sustituyendo los valores resaltados por los que corresponden a su servidor de base de datos.
- Haga clic en **Conectarse**.

Detalles de conexión del ejemplo con Firebird

Campo	Valor
Classpaths	C:\jdbc\firebird\jaybird-full-5.0.6.jar
Controlador	org.firebirdsql.jdbc.FBDriver
URL de la base de datos	Jdbc:firebirdsql://<host>[:<port>]/<ruta de acceso o alias de la BD>

4.10.2 Firebird (ODBC)


Este ejemplo explica cómo conectarse a una base de datos Firebird 2.5.4 de un servidor Linux.

Requisitos previos

- El servidor de BD Firebird está configurado para aceptar conexiones TCP/IP desde clientes.
- El controlador ODBC de Firebird está instalado en el sistema. Este ejemplo utiliza el controlador ODBC de Firebird versión 2.0.3.154 descargado de la [página web de Firebird](#).
- El cliente Firebird debe estar instalado en su sistema operativo. Tenga en cuenta que no existe un instalador independiente para el cliente Firebird 2.5.4; el cliente forma parte del paquete de instalación del servidor Firebird. Puede descargar el paquete de instalación del servidor Firebird de la [página web de Firebird](#). Busque *el instalador ejecutable de Windows para Superclassic/Classic o Superserver*. Para instalar los archivos del cliente solamente elija la opción *Minimum client install - no server, no tools* del asistente para la instalación.
- Disponer de estos datos de conexión: nombre de host o dirección IP, ruta de acceso (o alias) de la BD en el servidor, nombre de usuario y contraseña.


Importante: La plataforma del controlador ODBC de Firebird y del cliente (de 32 o 64 bits) debe coincidir con la plataforma de DatabaseSpy. Además, la versión del cliente Firebird debe corresponder a la versión del servidor Firebird al que se está conectando.

Conexión

- [Inicie el asistente de conexión a bases de datos](#)¹¹⁴ y haga clic en **Conexiones ODBC**.
- Seleccione *DSN de usuario* (o *DSN de sistema* si tiene privilegios administrativos) y luego haga clic en **Crear DSN nuevo** .



3. Seleccione el controlador Firebird y después haga clic en *DSN de usuario* (o *DSN de sistema*, dependiendo de la opción seleccionada en el paso anterior). Si el controlador Firebird no está disponible en la lista, asegúrese de que está instalado en su sistema operativo (véase [Ver los controladores ODBC disponibles](#)⁽¹⁴⁰⁾).



4. Introduzca los datos de conexión:

Nombre del origen de datos (DSN)	Introduzca un nombre para el origen de datos que desea crear.
----------------------------------	---

<i>Base de datos</i>	<p>Introduzca el nombre de host o dirección IP del servidor, seguida de dos puntos, seguido del alias (o ruta de acceso) de la base de datos. En este ejemplo, el nombre de host es <code>firebirdserv</code> y el alias de la BD es <code>products</code>:</p> <pre>firebirdserv:products</pre> <p>Usamos el alias de la BD porque damos por hecho que, en el lado del servidor, el administrador de la base de datos ha configurado el alias <code>products</code> para que apunte al archivo de base de datos Firebird (.fdb) real en el servidor (consulte la documentación de Firebird para obtener más información).</p> <p>También puede utilizar la dirección IP del servidor en lugar del nombre de host y una ruta en lugar de un alias; por lo tanto, cualquiera de las siguientes cadenas de conexión de ejemplo son válidas:</p> <pre>firebirdserver:/var/Firebird/databases/butterflies.fdb 127.0.0.1:D:\Misc\Lenders.fdb</pre> <p>Si la base de datos se encuentra en el equipo Windows local, haga clic en Examinar y seleccione directamente el archivo de base de datos Firebird (.fdb).</p>
<i>Cliente</i>	Introduzca la ruta de acceso del archivo fbclient.dll . Su ubicación predeterminada es el subdirectorio <code>bin</code> del directorio de instalación de Firebird.
<i>Cuenta de base de datos</i>	Introduzca el nombre de usuario que recibió del administrador de la BD (en este ejemplo es <code>PROD_ADMIN</code>).
<i>Contraseña</i>	Introduzca la contraseña de la BD que recibió del administrador.

- Para terminar haga clic en **Aceptar**.


4.10.3 IBM DB2 (JDBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a una base de datos IBM DB2 mediante JDBC.

Requisitos previos

- Debe tener instalado Java Runtime Environment (JRE) o Java Development Kit (JDK). Este último puede ser el JDK de Oracle o uno de código abierto, como Oracle OpenJDK. DatabaseSpy determinará la ruta a la máquina virtual Java (JVM) desde las siguientes ubicaciones, en este orden: (i) la ruta de la JVM personalizada que puede haber configurado en las **Opciones** de la aplicación; ver [Configuración de Java](#)⁴²⁶; (ii) la ruta de la JVM que se encuentra en el registro de Windows; (iii) la variable de entorno `JAVA_HOME`.
- Asegúrese de que la plataforma de DatabaseSpy (32 o 64 bits) es del mismo tipo que la de JRE/JDK.

- El controlador JDBC (se trata de un archivo .jar o varios archivos .jar que ofrecen conectividad con la base de datos) debe estar disponible en el sistema operativo. Este ejemplo usa el controlador JDBC que está disponible tras instalar la versión 10.1 del IBM Data Server Client (64 bits). Al instalar los controladores, elija la instalación *Typical* o seleccione esa opción en el asistente de instalación.



Si no ha modificado la ruta predeterminada de la instalación, tras la instalación los archivos .jar necesarios están en el directorio C:\Archivos de programa\IBM\SQLLIB\java.

- Disponer de los datos de conexión: host, puerto, ruta de acceso de la base de datos, nombre o alias, nombre de usuario y contraseña.

Conexión

1. [Inicie el asistente para la conexión a bases de datos](#)¹¹⁴ y haga clic en **Conexiones JDBC** (consulte [Conexión JDBC](#)¹³⁴ para ver una imagen del cuadro de diálogo).
2. En el campo *Variables Classpath* introduzca la ruta de acceso del archivo .jar que proporciona al conectividad con la base de datos. Si fuera necesario, también puede introducir una lista de rutas de archivo .jar separadas por caracteres de punto y coma. Si ha [añadido la ruta del archivo a la variable CLASSPATH](#)¹³⁶ del sistema, puede dejar este campo vacío.
3. En el campo *Controlador*, seleccione el controlador adecuado. Los controladores pertinentes solo estarán disponibles si hay una ruta de archivo .jar válida en el campo *Variables Classpath* o en la variable de entorno CLASSPATH.
4. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para la base de datos en los campos correspondientes.
5. Introduzca la cadena de conexión JDBC en el campo *URL de la base de datos* según el patrón de la

tabla siguiente, sustituyendo los valores resaltados por los que corresponden a su servidor de base de datos.

6. Haga clic en **Conectarse**.

Detalles de conexión del ejemplo IBM DB2

Campo	Valor
Classpaths	C:\Archivos de programa\IBM\SQLLIB\java\db2jcc.jar
Controlador	com.ibm.db2.jcc.DB2Driver
URL de la base de datos	jdbc:db2:// nombreHost : puerto / nombreBD

4.10.4 IBM DB2 (ODBC)


Este ejemplo explica cómo conectarse a una base de datos IBM DB2 mediante ODBC.

Requisitos previos

- El cliente IBM Data Server está instalado y configurado en el sistema (en este ejemplo usamos IBM Data Server Client 9.7). Para obtener instrucciones de instalación, consulte la documentación suministrada con el software IBM DB2. Tras instalar el cliente IBM Data Server, compruebe si los controladores ODBC están disponibles en su máquina (consulte [Ver los controladores ODBC disponibles](#)).¹⁴⁰
- Crear un alias de base de datos. Hay varias maneras de hacer esto:
 - Desde el asistente de configuración de IBM DB2
 - Desde el procesador de la línea de comandos de IBM DB2
 - Desde el asistente para orígenes de datos ODBC (instrucciones más abajo).
- Disponer de los datos de conexión: host, base de datos, puerto, nombre de usuario y contraseña.

Conexión

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#)¹¹⁴, seleccione **Asistente para la conexión** y después **IBM DB2 (ODBC/JDBC)**. Haga clic en **Siguiente**.
2. Seleccione **ODBC** y haga clic en **Siguiente**.
3. Si se le pide que edite la lista de controladores conocidos para la base de datos, seleccione los controladores de base de datos que corresponden a IBM DB2 (ver *Requisitos previos* más arriba) y haga clic en **Siguiente**.



4. Seleccione el controlador que desea en la lista y haga clic en **Conectarse**. (Para editar la lista de controladores disponibles haga clic en **Editar controladores** y active/desactive los controladores que desea agregar o eliminar.)

Establecer la conexión con IBM DB2

¿Dónde encontrar controladores IBM DB2?

Seleccione cómo desea conectarse a la base de datos y haga clic en "Conectarse".

☒ Crear un nombre del origen de datos (DSN) nuevo con el controlador:

IBM DB2 ODBC DRIVER

☐ Utilizar un DSN ya existente:

☒ DSN de usuario ☐ DSN de sistema

Editar controladores

☐ Omitir el paso de configuración del asistente para la conexión

< Atrás Conectarse Cerrar

- Introduzca un nombre de origen de datos (en la imagen siguiente, DB2DSN) y, a continuación, haga clic en **Agregar**.

Select the DB2 database alias you want to register for ODBC, or select Add to create a new alias. You may change the data source name and description, or accept the default.

Data source name DB2DSN

Database alias Add

Description

OK Cancel

- En la pestaña *Origen de datos* introduzca el nombre de usuario y la contraseña para la base de datos.
- En la pestaña *TCP/IP*, introduzca el nombre de la base de datos, un nombre para el alias, el nombre del host y el número de puerto y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

The screenshot shows a dialog box titled 'Data Source' with four tabs: 'Data Source', 'TCP/IP', 'Security options', and 'Advanced Settings'. The 'TCP/IP' tab is active. It contains the following fields and options:

- Database name:
- Database alias:
- Host name:
- Port number:
- ☐ The database physically resides on a host or QS/400 system.
- ☒ Connect directly to the server
- ☐ Connect to the server via the gateway
- ☐ DCS Parameters
-
- Optimize for application:

At the bottom right, there are four buttons: OK, Cancel, Apply, and Help.

8. Vuelva a introducir el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en **Aceptar**.

4.10.5 IBM DB2 para i (JDBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a una base de datos IBM DB2 para i mediante JDBC.

Requisitos previos

- Debe tener instalado Java Runtime Environment (JRE) o Java Development Kit (JDK). Este último puede ser el JDK de Oracle o uno de código abierto, como Oracle OpenJDK. DatabaseSpy determinará la ruta a la máquina virtual Java (JVM) desde las siguientes ubicaciones, en este orden: (i) la ruta de la JVM personalizada que puede haber configurado en las **Opciones** de la aplicación; ver [Configuración de Java](#) ⁴²⁶; (ii) la ruta de la JVM que se encuentra en el registro de Windows; (iii) la variable de entorno JAVA_HOME.
- Asegúrese de que la plataforma de DatabaseSpy (32 o 64 bits) es del mismo tipo que la de JRE/JDK.
- El controlador JDBC (se trata de un archivo .jar o varios archivos .jar que ofrecen conectividad con la base de datos) debe estar disponible en el sistema operativo. En este ejemplo se usa la biblioteca de código abierto **Toolbox for Java/JTOpen** versión 9.8 (<http://jt400.sourceforge.net/>). Una vez haya descargado el paquete y lo haya desempaquetado en un directorio local, los archivos .jar necesarios estarán disponibles en el subdirectorio **lib**.
- Disponer de los datos de conexión: host, puerto, ruta de acceso de la base de datos, nombre o alias, nombre de usuario y contraseña.

Conexión

1. [Inicie el asistente para la conexión a bases de datos](#) ¹¹⁴ y haga clic en **Conexiones JDBC** (consulte [Conexión JDBC](#) ¹³⁴ para ver una imagen del cuadro de diálogo).
2. En el campo *Variables Classpath* introduzca la ruta de acceso del archivo .jar que proporciona al conectividad con la base de datos. Si fuera necesario, también puede introducir una lista de rutas de archivo .jar separadas por caracteres de punto y coma. Si ha [añadido la ruta del archivo a la variable CLASSPATH](#) ¹³⁶ del sistema, puede dejar este campo vacío.
3. En el campo *Controlador*, seleccione el controlador adecuado. Los controladores pertinentes solo estarán disponibles si hay una ruta de archivo .jar válida en el campo *Variables Classpath* o en la variable de entorno CLASSPATH.
4. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para la base de datos en los campos correspondientes.
5. Introduzca la cadena de conexión JDBC en el campo *URL de la base de datos* según el patrón de la tabla siguiente, sustituyendo los valores resaltados por los que corresponden a su servidor de base de datos.
6. Haga clic en **Conectarse**.

Detalles de conexión del ejemplo IBM DB2 para i


Campo	Valor
Classpaths	C:\jdbc\jtopen_9_8\jt400.jar
Controlador	com.ibm.as400.access.AS400JDBCDriver
URL de la base de datos	Jdbc:as400://host[:<puerto>]/<ruta>host[:<puerto>]/<ruta o alias de la base de datos>

4.10.6 IBM DB2 para i (ODBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a una base de datos *IBM DB2 para i* mediante ODBC.


Requisitos previos


- *IBM System i Access para Windows* debe estar instalado en su sistema operativo. Para obtener instrucciones de instalación, consulte la documentación suministrada con el software *IBM DB2 para i*. Tras la instalación, [compruebe si el controlador ODBC está disponible en su equipo](#) ¹⁴⁰.




- Dispone de los siguientes datos de conexión a la BD: la dirección IP del servidor de la BD y el nombre de usuario y la contraseña de la BD.
- Ejecute System i Navigator y siga el asistente para crear una nueva conexión. Cuando se le pida que especifique un sistema, introduzca la dirección IP del servidor de la BD. Tras crear la conexión, verifíquela haciendo clic en ella y seleccionando **Archivo | Diagnóstico | Verificar conexión**.

Conexión


1. [Inicie el asistente de conexión a bases de datos](#) ¹¹⁴ y haga clic en **Conexiones ODBC**.
2. Haga clic en *DSN de usuario* y en **Crear un DSN nuevo** .
3. Seleccione el *controlador iSeries Access ODBC* en la lista y haga clic en **DSN de usuario** (o **DSN de sistema** si procede).



4. Introduzca el DSN y seleccione la conexión del cuadro combinado Sistema. En este ejemplo, el nombre del origen de datos es iSeriesDSN y el sistema es 192.0.2.0.



5. Haga clic en **Opciones de conexión**, seleccione *Utilizar el ID de usuario especificado a continuación* e introduzca el nombre del usuario de la base de datos (en este ejemplo, *DBUSER*).



6. Haga clic en **Aceptar**. El origen de datos nuevo aparece ahora en la lista de DSN.
7. Haga clic en **Conectarse**.
8. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la BD cuando sea necesario y después haga clic en **Aceptar**.

4.10.7 IBM Informix (JDBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a una base de datos IBM Informix mediante JDBC.

Requisitos previos

- Debe tener instalado Java Runtime Environment (JRE) o Java Development Kit (JDK). Este último puede ser el JDK de Oracle o uno de código abierto, como Oracle OpenJDK. DatabaseSpy determinará la ruta a la máquina virtual Java (JVM) desde las siguientes ubicaciones, en este orden: (i) la ruta de la JVM personalizada que puede haber configurado en las **Opciones** de la aplicación; ver [Configuración de Java](#)⁴²⁶; (ii) la ruta de la JVM que se encuentra en el registro de Windows; (iii) la variable de entorno `JAVA_HOME`.
- Asegúrese de que la plataforma de DatabaseSpy (32 o 64 bits) es del mismo tipo que la de JRE/JDK.
- El controlador JDBC (se trata de un archivo .jar o varios archivos .jar que ofrecen conectividad con la base de datos) debe estar disponible en el sistema operativo. En este ejemplo, se utiliza el controlador JDBC IBM Informix versión 3.70. Consulte la documentación del controlador para ver las instrucciones de instalación o la guía IBM Informix JDBC Driver Programmer's Guide.
- Disponer de los datos de conexión: host, nombre del servidor Informix, base de datos, puerto, nombre de usuario y contraseña.

Conexión

1. [Inicie el asistente para la conexión a bases de datos](#)¹¹⁴ y haga clic en **Conexiones JDBC** (consulte [Conexión JDBC](#)¹³⁴ para ver una imagen del cuadro de diálogo).
2. En el campo *Variables Classpath* introduzca la ruta de acceso del archivo .jar que proporciona al conectividad con la base de datos. Si fuera necesario, también puede introducir una lista de rutas de archivo .jar separadas por caracteres de punto y coma. Si ha [añadido la ruta del archivo a la variable CLASSPATH](#)¹³⁶ del sistema, puede dejar este campo vacío.
3. En el campo *Controlador*, seleccione el controlador adecuado. Los controladores pertinentes solo estarán disponibles si hay una ruta de archivo .jar válida en el campo *Variables Classpath* o en la variable de entorno `CLASSPATH`.
4. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para la base de datos en los campos correspondientes.
5. Introduzca la cadena de conexión JDBC en el campo *URL de la base de datos* según el patrón de la tabla siguiente, sustituyendo los valores resaltados por los que corresponden a su servidor de base de datos.
6. Haga clic en **Conectarse**.

Detalles de conexión del ejemplo IBM Informix

Campo	Valor
Classpaths	C:\Informix_JDBC_Driver\lib\ifxjdbc.jar
Controlador	com.informix.jdbc.IfxDriver
URL de la base de datos	jdbc:informix- sqli:// nombreHost : puerto / nombreBD :INFORMIXSERVER= miservidor ;

4.10.8 MariaDB (ODBC)


Este ejemplo explica cómo conectarse a un servidor de base de datos MariaDB mediante ODBC.

Requisitos previos

- El [conector ODBC de MariaDB](#) debe estar instalado.
- Disponer de los datos de conexión: host, base de datos, puerto, nombre de usuario y contraseña.

Conexión

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#)¹¹⁴, seleccione **Asistente para la conexión** y después *MariaDB (ODBC/Native)*. Haga clic en **Siguiente**.
2. Seleccione *Crear un nombre del origen de datos (DSN) nuevo con el controlador* y elija el controlador *MariaDB ODBC 3.0 Driver*. (Si no hay ningún controlador disponible en la lista, haga clic en **Editar controladores** y seleccione cualquier controlador MariaDB disponible de la lista de controladores ODBC instalados en su sistema). Haga clic en **Conectarse** para iniciar el asistente para el nuevo origen de datos.



3. En la primera pantalla del asistente, introduzca un nombre para el origen de datos, opcionalmente, una descripción que le ayude a identificar este origen de datos ODBC en el futuro, y haga clic en **Aceptar**.
4. En la siguiente pantalla (imagen siguiente), rellene las credenciales de conexión a la base de datos (servidor TCP/IP, nombre de usuario y contraseña), seleccione una base de datos y haga clic en **Probar DSN**.

5. Si la conexión se establece correctamente, aparecerá un mensaje a tal efecto. Haga clic en **Siguiente** y siga los pasos del asistente hasta el final. Puede que sean necesarios más parámetros (p. ej. certificados SSL si se conecta a MariaDB a través de una conexión segura).


Nota: si el servidor de BD es remoto, el administrador del servidor debe configurarlo para que acepte conexiones remotas desde la dirección IP de su equipo.

4.10.9 Microsoft Access (ADO)


Lo más sencillo para conectarse a una base de datos Microsoft Access es seguir las instrucciones del asistente para la conexión de base de datos y buscar el archivo de base de datos, como se muestra en el apartado [Conectarse a una base de datos de Microsoft Access](#)¹²². También puede configurar explícitamente una conexión ADO, como muestra este ejemplo. Esta segunda opción se recomienda si la base de datos está protegida con contraseña. (También es posible conectarse a Microsoft Access a través de una conexión ODBC, pero tiene limitaciones, por lo que es mejor evitarlo).

Conexión

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#)¹¹⁴.
2. Haga clic en **Conexiones ADO** y, a continuación, en **Generar**.
3. En el cuadro de diálogo que aparece (*imagen siguiente*), vaya a la pestaña *Proveedor*, seleccione *Proveedor OLE DB de Microsoft Office 15.0 Access Database Engine* y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.



4. Abra la pestaña *Conexión* del cuadro de diálogo y, en el campo *Origen de datos* introduzca la ruta de acceso del archivo de Microsoft Access en formato UNC, por ejemplo, `\\myserver\mynetworkshare\Reports\Revenue.accdB`, donde `myserver` es el nombre del servidor y `mynetworkshare` el nombre del recurso compartido de red.
5. En la pestaña *Todas* haga doble clic en la propiedad *Contraseña Jet OLEDB:Database* e introduzca la contraseña de la base de datos como valor de la propiedad (*imagen siguiente*).



Si no es capaz de establecer la conexión, busque el archivo de información del grupo de trabajo (`System.MDW`) de su perfil de usuario y establezca el valor de la propiedad *Jet OLEDB: System database* como la ruta de acceso del archivo `System.MDW`.

4.10.10 Microsoft Azure SQL (ODBC)

Para poder conectarse de manera correcta a una base de datos Azure SQL, debe tener instalada la última versión del [Cliente nativo de SQL Server](#).

Para más información sobre cómo conectarse a una base de datos Azure SQL en la nube, consulte esta [entrada del blog de Altova](#).

4.10.11 Microsoft SQL Server (ADO)

En este ejemplo explicamos cómo conectarse a una base de datos SQL Server mediante ADO. Estas instrucciones funcionan con el [controlador OLE DB de Microsoft para SQL Server \(MSOLEDBSQL\)](#) recomendado que coincide con su plataforma de DatabaseSpy (32 ó 64 bits). Para otros proveedores ADO, las instrucciones serían similares, pero puede que necesite configurar otras propiedades de conexión, como se describe en [Configurar las propiedades de vínculo de datos de SQL Server](#)¹²⁴.


Nota: Es un problema conocido que el *proveedor Microsoft OLE DB para SQL Server (SQLOLEDB)* tiene dificultades para vincular parámetros de consultas complejas como las expresiones comunes de tabla e instrucciones SELECT anidadas.

Conexión

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#)¹¹⁴, seleccione **Asistente para la conexión** y después *Microsoft SQL Server (ADO)*. Haga clic en **Siguiente**.
2. Verá que aparece una lista de proveedores ADO disponibles (*imagen siguiente*). En este ejemplo, usaremos *Microsoft OLE DB Driver for SQL Server*. Si no está en la lista, asegúrese de que está instalado en su equipo.



3. Haga clic en **Siguiente**. Aparecerá el cuadro de diálogo Propiedades del vínculo de datos (*imagen siguiente*).



4. En la pestaña *Conexión*, seleccione o introduzca el nombre del servidor de BD (por ejemplo, *SQLSERV01*). Si se va a conectar a una instancia de SQL Server, entonces el nombre del servidor tendrá el formato *SQLSERV01\SOMEINSTANCE*.
5. Si configuró el servidor de BD para que permita conexiones de usuarios autenticados en el dominio Windows, seleccione Autenticación Windows. De lo contrario, seleccione Autenticación SQL Server, desactive la casilla Contraseña en blanco e introduzca las credenciales de la BD en los campos correspondientes.
6. Marque la casilla *Permitir guardar contraseña* y seleccione la BD a la que se quiere conectar (en este ejemplo, *Nanonull*).
7. Puede probar la conexión haciendo clic en **Probar la conexión**.
8. Haga clic en **Aceptar** cuando haya terminado.

4.10.12 Microsoft SQL Server (ODBC)


En este ejemplo explicamos cómo conectarse a una base de datos SQL Server mediante ODBC.


Requisitos previos

Descargar e instalar el controlador ODBC de Microsoft para SQL Server desde el [sitio web de Microsoft](#). Este ejemplo utiliza Microsoft ODBC Driver 17 para SQL Server para conectarse a una base de datos SQL Server


2016. Es posible que necesite una versión diferente del controlador ODBC, en función de su versión de SQL Server. Para obtener información sobre compatibilidad, consulte los requisitos del sistema del controlador.

Conexión

1. [Inicie el asistente de conexión a bases de datos](#)¹¹⁴ y haga clic en **Conexiones ODBC**.
2. Seleccione *DSN de usuario* (o *DSN de sistema* si tiene privilegios administrativos) y luego haga clic en **Crear DSN nuevo** .
3. Seleccione el controlador de la lista. Tenga en cuenta que este solo aparece en esta lista una vez se ha instalado.



4. Haga clic en *DSN de usuario* (o en *DSN de sistema* si está creando un DSN de sistema). Para crear un DSN de sistema, necesita ejecutar DatabaseSpy como administrador. Por lo tanto, para crear un DSN de sistema, cancele el asistente, asegúrese de ejecutar DatabaseSpy como administrador y vuelva a realizar los pasos anteriores.
5. Introduzca un nombre para el origen de datos, introduzca, opcionalmente, una descripción para identificar esta conexión y seleccione de la lista el servidor SQL Server al que se va a conectar. Haga clic en **Siguiente** para pasar a la siguiente pantalla.



Microsoft SQL Server DSN Configuration

This wizard will help you create an ODBC data source that you can use to connect to SQL Server.

What name do you want to use to refer to the data source?

Name:


How do you want to describe the data source?

Description:

Which SQL Server do you want to connect to?

Server:

6. En la siguiente pantalla, seleccione el método de autenticación que desea utilizar. Si el servidor de base de datos se configuró para permitir conexiones de usuarios autenticados en el dominio de Windows, seleccione *Con autenticación Windows integrada*. De lo contrario, seleccione la opción que necesite. Este ejemplo utiliza la opción *Con autenticación SQL Server*, que no exige que se introduzca el nombre de usuario y la contraseña en las casillas correspondientes. Haga clic en **Siguiente** cuando haya terminado.



Create a New Data Source to SQL Server

How should SQL Server verify the authenticity of the login ID?

☐ With Integrated Windows authentication.
SPN (Optional):

☐ With Azure Active Directory Integrated authentication.

☒ With SQL Server authentication using a login ID and password entered by the user.

☐ With Azure Active Directory Password authentication using a login ID and password entered by the user.

☐ With Azure Active Directory Interactive authentication using a login ID entered by the user.

Login ID: dbuser

Password:

< Back Next > Cancel Help

7. En la siguiente pantalla de nuestro ejemplo (*imagen siguiente*), hemos seleccionado *Cambiar la base de datos predeterminada* e introducido *Sandbox* (el nombre de la base de datos a la que conectarse). Haga clic en **Siguiente** cuando haya introducido los ajustes que desee.

Create a New Data Source to SQL Server

☒ Change the default database to:
Sandbox

Mirror server:
SPN for mirror server (Optional):

☐ Attach database filename:

☒ Use ANSI quoted identifiers.
☒ Use ANSI nulls, paddings and warnings.

Application intent:
READWRITE


☐ Multi-subnet failover.
☒ Transparent Network IP Resolution.
☐ Column Encryption.

Enclave Attestation Info:

☐ Use FMTONLY metadata discovery.

< Back Next > Cancel Help

8. Haga clic en **Siguiente** y, si quiere, configure el resto de los parámetros de esta conexión. Haga clic en **Finalizar** cuando haya terminado.



9. Aparece un cuadro de diálogo de confirmación que contiene los detalles de la conexión. Haga clic en **Aceptar**.
10. Ahora el origen de datos aparece en la lista de orígenes de datos de *Usuario* o *Sistema*.

4.10.13 MySQL (ODBC)


Este ejemplo ilustra cómo conectarse a un servidor de bases de datos MySQL desde un equipo Windows a través de MySQL ODBC, cuyo controlador debe descargarse e instalarse por separado. En este ejemplo, usamos el conector MySQL/ODBC 8.0.

Requisitos previos


- El controlador ODBC de MySQL debe estar instalado en su sistema operativo. Consulte la [documentación de MySQL](#) para conocer la versión del controlador recomendada para la versión de su servidor de bases de datos.
- Asegúrese de que la plataforma de DatabaseSpy (32 o 64 bits) es la misma que la del controlador MySQL ODBC.
- Disponer de los datos de conexión: host, base de datos, puerto, nombre de usuario y contraseña.

Conexión

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#) ¹¹⁴, seleccione **Asistente para la conexión** y después *MySQL (ODBC/Native)*. Haga clic en **Siguiente**.
2. Seleccione la opción *Crear un DNS nuevo con el controlador* y seleccione un controlador MySQL. (Si no hay ningún controlador disponible en la lista, haga clic en **Editar controladores** y seleccione cualquier controlador MySQL disponible de la lista de controladores ODBC instalados en su sistema. Consulte también el apartado [Ver los controladores ODBC disponibles](#) ¹⁴⁰).



3. Haga clic en **Conectarse** para abrir el cuadro de diálogo Configuración del origen de datos (*imagen siguiente*).



4. En el cuadro de texto Nombre del origen de datos introduzca un nombre que le ayude a identificar este origen de datos ODBC más adelante. Si quiere, introduzca una descripción.
5. Rellene las credenciales de la conexión de BD (servidor TCP/IP, usuario, contraseña), seleccione una base de datos y haga clic en **Aceptar**.

Nota: si el servidor de BD es remoto, el administrador del servidor debe configurarlo para que acepte conexiones remotas desde la dirección IP de su equipo. Además, si hace clic en **Detalles >>**, podrá configurar algunos parámetros más. Consulte la documentación del controlador antes de cambiar los valores predeterminados.

4.10.14 Oracle (JDBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a un servidor de base de datos Oracle usando la interfaz JDBC. La conexión se crea como una conexión Java pura, usando el paquete Oracle Instant Client Package (Basic) que se puede descargar del sitio web de Oracle. La ventaja de este tipo de conexión es que solo requiere el entorno Java y las bibliotecas .jar suministradas por el paquete Oracle Instant Client.

Requisitos previos

- Debe tener instalado Java Runtime Environment (JRE) o Java Development Kit (JDK). Este último puede ser el JDK de Oracle o uno de código abierto, como Oracle OpenJDK. DatabaseSpy determinará la ruta a la máquina virtual Java (JVM) desde las siguientes ubicaciones, en este orden: (i) la ruta de la JVM personalizada que puede haber configurado en las **Opciones** de la aplicación; ver [Configuración de Java](#)⁴²⁶; (ii) la ruta de la JVM que se encuentra en el registro de Windows; (iii) la variable de entorno JAVA_HOME.
- Asegúrese de que la plataforma de DatabaseSpy (32 o 64 bits) es del mismo tipo que la de JRE/JDK.
- El paquete Oracle Instant Client Package (Basic) está disponible en el sistema operativo. El paquete se puede descargar del sitio web oficial de Oracle. Este ejemplo utiliza el paquete Oracle Instant Client versión 12.1.0.2.0, para Windows de 32 bits y, en consecuencia, Oracle JDK de 32 bits.
- Disponer de los datos de conexión: host, puerto, nombre del servicio, nombre de usuario y contraseña.

Conexión

1. [Inicie el asistente para la conexión a bases de datos](#)¹¹⁴ y haga clic en **Conexiones JDBC** (consulte [Conexión JDBC](#)¹³⁴ para ver una imagen del cuadro de diálogo).
2. En el campo *Variables Classpath* introduzca la ruta de acceso del archivo .jar que proporciona al conectividad con la base de datos. Si fuera necesario, también puede introducir una lista de rutas de archivo .jar separadas por caracteres de punto y coma. Si ha [añadido la ruta del archivo a la variable CLASSPATH](#)¹³⁶ del sistema, puede dejar este campo vacío.
3. En el campo *Controlador*, seleccione el controlador adecuado. Los controladores pertinentes solo estarán disponibles si hay una ruta de archivo .jar válida en el campo *Variables Classpath* o en la variable de entorno CLASSPATH.
4. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para la base de datos en los campos correspondientes.
5. Introduzca la cadena de conexión JDBC en el campo *URL de la base de datos* según el patrón de la tabla siguiente, sustituyendo los valores resaltados por los que corresponden a su servidor de base de datos.
6. Haga clic en **Conectarse**.

Detalles de conexión del ejemplo con Oracle

Campo	Valor
Classpaths	C:\jdbc\instantclient_12_1\ojdbc7.jar
Controlador	<i>oracle.jdbc.OracleDriver</i> o <i>oracle.jdbcdriver.OracleDriver</i>
URL de la base de datos	jdbc:oracle:thin:@// host:puerto:servicio

4.10.15 Oracle (ODBC)

Este ejemplo muestra cómo conectarse desde DatabaseSpy a un servidor de base de datos Oracle en un equipo de la red, a través de un cliente de base de datos Oracle instalado en el sistema operativo local.

En este ejemplo ofrecemos instrucciones para configurar un DSN ODBC con el asistente para la conexión de base de datos de DatabaseSpy. Si ya tiene un DSN o prefiere crear uno desde el *Administrador de orígenes de datos ODBC de Windows*, puede seleccionarlo desde el asistente. Para más información consulte el apartado [Configurar una conexión ODBC](#)¹³⁸.

Requisitos previos

- El cliente de BD Oracle (que incluye el controlador ODBC Oracle) está instalado y configurado en el sistema. Para más instrucciones, consulte la documentación de Oracle.
- El archivo `tnsnames.ora` ubicado en el directorio de inicio de Oracle contiene una entrada que describe los parámetros de conexión de la base de datos:

```
ORCL =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = server01)(PORT = 1521))
    )
    (CONNECT_DATA =
      (SID = orcl)
      (SERVER = DEDICATED)
    )
  )
```


Por ejemplo, en el caso del cliente de base de datos Oracle 11.2.0, la ruta de acceso predeterminada del directorio de inicio podría ser:

```
C:\app\nombreUsuario\product\11.2.0\client_1\network\admin\tnsnames.ora
```

Puede agregar nuevas entradas a `tnsnames.ora`, pegando los detalles de la conexión y guardando el archivo, o ejecutando el Asistente de configuración de Oracle Net, si está disponible. Si quiere que estos valores aparezcan en las listas desplegables durante el proceso de configuración, puede que necesite añadir la ruta de acceso a la carpeta de administrador como una variable de entorno `TNS_ADMIN`.

Conexión

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#) ¹¹⁴, seleccione **Asistente para la conexión** y después *Oracle (ODBC/JDBC)*. Haga clic en **Siguiente**.
2. Seleccione *ODBC* y haga clic en **Siguiente**.
3. En el cuadro de diálogo que aparece (*imagen siguiente*), haga clic en **Editar controladores**.



4. En la lista de controladores de Oracle disponibles en su sistema, seleccione el controlador de Oracle que desea utilizar y haga clic en **Atrás**.
5. Seleccione la opción *Crear un DSN nuevo con el controlador* y después seleccione el controlador de Oracle elegido en el paso nº 4. (Recomendamos no utilizar el controlador Microsoft ODBC para Oracle. Microsoft recomienda utilizar el [controlador ODBC que ofrece Oracle](#).)

Establecer la conexión con Oracle

¿Dónde encontrar controladores Oracle?

Seleccione cómo desea conectarse a la base de datos y haga clic en "Conectarse".

☒ Crear un nombre del origen de datos (DSN) nuevo con el controlador:

Oracle in OraClient11g_home1

☐ Utilizar un DSN ya existente:

☐ DSN de usuario ☒ DSN de sistema

Editar controladores

☐ Omitir el paso de configuración del asistente para la conexión

< Atrás Conectarse Cerrar

6. Haga clic en **Conectarse**.
7. En el cuadro de diálogo que aparece, rellene los campos obligatorios (*que se muestran rellenos en la imagen siguiente*). El nombre de la conexión debe introducirse en el campo *Nombre del servicio TNS* tal y como está definido en el archivo `tnsnames.ora` (ver *Requisitos previos* más arriba). *Nota:* Si desea que la lista desplegable del cuadro combinado se rellene automáticamente con los valores del archivo `tnsnames.ora`, puede que tenga que añadir la ruta a la carpeta admin como variable de entorno `TNS_ADMIN`.

Oracle ODBC Driver Configuration

Data Source Name: Oracle DSN 1

Description:

TNS Service Name: ORCL

User ID:

OK

Cancel

Help

Test Connection

Application Oracle Workarounds SQLServer Migration

Enable Result Sets ☒ Enable Query Timeout ☒ Read-Only Connection ☐

Enable Closing Cursors ☐ Enable Thread Safety ☒

Batch Autocommit Mode: Commit only if all statements succeed

Numeric Settings: Use Oracle NLS settings

8. Haga clic en **Aceptar** cuando haya terminado.
9. En el cuadro de diálogo que aparece, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

4.10.16 PostgreSQL (ODBC)


Este ejemplo muestra cómo conectarse a un servidor de bases de datos PostgreSQL desde un equipo Windows a través de un controlador ODBC PostgreSQL instalado en el equipo local. En este ejemplo usamos la versión 11.0 del controlador *psqlODBC*, que se puede descargar del sitio web oficial (consulte el apartado [Resumen de controladores de base de datos](#)¹¹⁶).

Nota: También se puede conectar a un servidor de base de datos PostgreSQL directamente (es decir, sin el controlador ODBC). Consulte el apartado [Conexiones nativas](#)¹⁴⁶ para más información.


Requisitos previos

- El controlador *psqlODBC* debe estar instalado en su sistema.
- Disponer de los siguientes datos de conexión: servidor, puerto, base de datos, nombre de usuario y contraseña.


Conexión

1. [Inicie el asistente de conexión a bases de datos](#)¹¹⁴ y haga clic en **Conexiones ODBC**.
2. Seleccione *DSN de usuario* (o *DSN de sistema* si tiene privilegios administrativos) y luego haga clic en **Crear DSN nuevo** .

3. Seleccione el controlador de la lista desplegable (*imagen siguiente*) y haga clic en **DSN de usuario**. Si no hay ningún controlador PostgreSQL en la lista, asegúrese de que el controlador ODBC PostgreSQL está instalado en su sistema operativo.



4. En el cuadro de diálogo que aparece (*imagen siguiente*), rellene la conexión a la base de datos (suministrada por el administrador de la base de datos).



5. Haga clic en **Guardar**.

La conexión estará disponible en la lista de conexiones ODBC. Para conectarse a la base de datos puede hacer doble clic en la conexión o seleccionarla y hacer clic en **Conectarse**.

4.10.17 Progress OpenEdge (JDBC)

En este apartado encontrará instrucciones para conectarse a un servidor de base de datos Progress OpenEdge 11.6 mediante JDBC.

Requisitos previos

- Debe tener instalado Java Runtime Environment (JRE) o Java Development Kit (JDK). Este último puede ser el JDK de Oracle o uno de código abierto, como Oracle OpenJDK. DatabaseSpy

determinará la ruta a la máquina virtual Java (JVM) desde las siguientes ubicaciones, en este orden: (i) la ruta de la JVM personalizada que puede haber configurado en las **Opciones** de la aplicación; ver [Configuración de Java](#)⁴²⁶; (ii) la ruta de la JVM que se encuentra en el registro de Windows; (iii) la variable de entorno `JAVA_HOME`.

- Asegúrese de que la plataforma de DatabaseSpy (32 o 64 bits) es del mismo tipo que la de JRE/JDK.
- La variable de entorno `PATH` del sistema incluye la ruta al directorio `bin` del directorio de instalación de JRE o JDK (p. ej. `C:\Archivos de programa (x86)\Java\jre1.8.0_51\bin`).
- El controlador JDBC Progress OpenEdge está disponible en el sistema operativo. En este ejemplo la conexión por JDBC se consigue con los archivos de controlador `openedge.jar` y `pool.jar` disponibles en `C:\Progress\OpenEdge\java` y que se instalan con OpenEdge SDK.
- Disponer de los datos de conexión: host, puerto, ruta de acceso de la base de datos, nombre o alias, nombre de usuario y contraseña.

Conexión

1. [Inicie el asistente para la conexión a bases de datos](#)¹¹⁴ y haga clic en **Conexiones JDBC** (consulte [Conexión JDBC](#)¹³⁴ para ver una imagen del cuadro de diálogo).
2. En el campo *Variables Classpath* introduzca la ruta de acceso del archivo `.jar` que proporciona al conectividad con la base de datos. Si fuera necesario, también puede introducir una lista de rutas de archivo `.jar` separadas por caracteres de punto y coma. Si ha [añadido la ruta del archivo a la variable CLASSPATH](#)¹³⁶ del sistema, puede dejar este campo vacío.
3. En el campo *Controlador*, seleccione el controlador adecuado. Los controladores pertinentes solo estarán disponibles si hay una ruta de archivo `.jar` válida en el campo *Variables Classpath* o en la variable de entorno `CLASSPATH`.
4. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para la base de datos en los campos correspondientes.
5. Introduzca la cadena de conexión JDBC en el campo *URL de la base de datos* según el patrón de la tabla siguiente, sustituyendo los valores resaltados por los que corresponden a su servidor de base de datos.
6. Haga clic en **Conectarse**.

Detalles de conexión del ejemplo Progress OpenEdge


Campo	Valor
Classpaths	<code>C:\Progress\OpenEdge\java\openedge.jar;C:\Progress\OpenEdge\java\pool.jar;</code>
Controlador	<code>com.ddtek.jdbc.openedge.OpenEdgeDriver</code>
URL de la base de datos	<code>jdbc:datadirect:openedge://host:puerto;databaseName=nombre_bd</code>

4.10.18 Progress OpenEdge (ODBC)

Este ejemplo muestra cómo conectarse a un servidor de base de datos Progress OpenEdge a través del controlador ODBC Progress OpenEdge 11.6.


Requisitos previos

- El controlador *ODBC Connector for Progress OpenEdge* debe estar instalado en su sistema (ver también [Resumen de controladores de base de datos](#)¹¹⁶). Descargue la versión que corresponda a su versión de DatabaseSpy (32 bits o 64 bits). Tras la instalación, [compruebe si el controlador ODBC está disponible en su equipo](#)¹⁴⁰.




- Disponer de los siguientes datos de conexión a la base de datos: nombre del host, número de puerto, nombre de la base de datos, ID de usuario y contraseña.

Conexión

1. [Inicie el asistente de conexión a bases de datos](#)¹¹⁴ y haga clic en **Conexiones ODBC**.
2. Seleccione *DSN de usuario* (o *DSN de sistema* si tiene privilegios administrativos) y luego haga clic en **Crear DSN nuevo** .
3. Seleccione *Progress OpenEdge Driver* en la lista desplegable (*imagen siguiente*) y haga clic en **DSN de usuario** (o **DSN de sistema** si procede).



4. Rellene los datos de conexión a la base de datos (Base de datos, Servidor, Puerto, Nombre de usuario, Contraseña) y haga clic en **Aceptar**.



5. Para verificar la conexión antes de guardar los datos introducidos, haga clic en **Probar conexión**. Para guardar haga clic en **Aceptar**.
6. El origen de datos nuevo aparece ahora en la lista de orígenes de datos ODBC. Haga clic en **Conectarse** para iniciar la conexión.

4.10.19 Sybase (JDBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a un servidor de base de datos Sybase mediante JDBC.

Requisitos previos

- Debe tener instalado Java Runtime Environment (JRE) o Java Development Kit (JDK). Este último puede ser el JDK de Oracle o uno de código abierto, como Oracle OpenJDK. DatabaseSpy determinará la ruta a la máquina virtual Java (JVM) desde las siguientes ubicaciones, en este orden: (i) la ruta de la JVM personalizada que puede haber configurado en las **Opciones** de la aplicación; ver

[Configuración de Java](#)⁴²⁶; (ii) la ruta de la JVM que se encuentra en el registro de Windows; (iii) la variable de entorno `JAVA_HOME`.

- Asegúrese de que la plataforma de DatabaseSpy (32 o 64 bits) es del mismo tipo que la de JRE/JDK.
- El componente *Sybase jConnect* está instalado en el sistema (en este ejemplo usamos *jConnect 7.0* que se instala con el cliente *Sybase Adaptive Server Enterprise PC Client*).
- Disponer de los datos de conexión: host, puerto, ruta de acceso de la base de datos, nombre o alias, nombre de usuario y contraseña.

Conexión

1. [Inicie el asistente para la conexión a bases de datos](#)¹¹⁴ y haga clic en **Conexiones JDBC** (consulte [Conexión JDBC](#)¹³⁴ para ver una imagen del cuadro de diálogo).
2. En el campo *Variables Classpath* introduzca la ruta de acceso del archivo `.jar` que proporciona al conectividad con la base de datos. Si fuera necesario, también puede introducir una lista de rutas de archivo `.jar` separadas por caracteres de punto y coma. Si ha [añadido la ruta del archivo a la variable CLASSPATH](#)¹³⁶ del sistema, puede dejar este campo vacío.
3. En el campo *Controlador*, seleccione el controlador adecuado. Los controladores pertinentes solo estarán disponibles si hay una ruta de archivo `.jar` válida en el campo *Variables Classpath* o en la variable de entorno `CLASSPATH`.
4. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para la base de datos en los campos correspondientes.
5. Introduzca la cadena de conexión JDBC en el campo *URL de la base de datos* según el patrón de la tabla siguiente, sustituyendo los valores resaltados por los que corresponden a su servidor de base de datos.
6. Haga clic en **Conectarse**.

Detalles de conexión del ejemplo con Sybase

Campo	Valor
Classpaths	C:\sybase\jConnect-7_0\classes\jconn4.jar
Controlador	com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDriver
URL de la base de datos	jdbc:sybase:Tds: nombreHost : puerto / nombreBaseDatos

4.10.20 Teradata (JDBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a un servidor de base de datos Teradata mediante JDBC.

Requisitos previos

- Debe tener instalado Java Runtime Environment (JRE) o Java Development Kit (JDK). Este último puede ser el JDK de Oracle o uno de código abierto, como Oracle OpenJDK. DatabaseSpy determinará la ruta a la máquina virtual Java (JVM) desde las siguientes ubicaciones, en este orden: (i) la ruta de la JVM personalizada que puede haber configurado en las **Opciones** de la aplicación; ver [Configuración de Java](#)⁴²⁶; (ii) la ruta de la JVM que se encuentra en el registro de Windows; (iii) la variable de entorno `JAVA_HOME`.

- Asegúrese de que la plataforma de DatabaseSpy (32 o 64 bits) es del mismo tipo que la de JRE/JDK.
- Debe contar con el controlador JDBC (archivos `.jar` que permiten conectarse a la base de datos) en el sistema operativo. En este ejemplo, se utiliza Teradata JDBC Driver 16.20.00.02. Para más información, consulte <https://downloads.teradata.com/download/connectivity/jdbc-driver>.
- Disponer de los datos de conexión: host, puerto, ruta de acceso de la base de datos, nombre o alias, nombre de usuario y contraseña.

Conexión

1. [Inicie el asistente para la conexión a bases de datos](#)¹¹⁴ y haga clic en **Conexiones JDBC** (consulte [Conexión JDBC](#)¹³⁴ para ver una imagen del cuadro de diálogo).
2. En el campo *Variables Classpath* introduzca la ruta de acceso del archivo `.jar` que proporciona al conectividad con la base de datos. Si fuera necesario, también puede introducir una lista de rutas de archivo `.jar` separadas por caracteres de punto y coma. Si ha [añadido la ruta del archivo a la variable CLASSPATH](#)¹³⁶ del sistema, puede dejar este campo vacío.
3. En el campo *Controlador*, seleccione el controlador adecuado. Los controladores pertinentes solo estarán disponibles si hay una ruta de archivo `.jar` válida en el campo *Variables Classpath* o en la variable de entorno `CLASSPATH`.
4. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para la base de datos en los campos correspondientes.
5. Introduzca la cadena de conexión JDBC en el campo *URL de la base de datos* según el patrón de la tabla siguiente, sustituyendo los valores resaltados por los que corresponden a su servidor de base de datos.
6. Haga clic en **Conectarse**.

Detalles de conexión del ejemplo con Teradata

Campo	Valor
Classpaths	C:\jdbc\teradata\
Controlador	<i>com.teradata.jdbc.TeraDriver</i>
URL de la base de datos	jdbc:teradata:// nombreServidorBaseDatos

4.10.21 Teradata (ODBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a un servidor de base de datos Teradata mediante ODBC.


Requisitos previos

- Tener instalado el controlador ODBC de Teradat (puede descargarse del [sitio web de Teradata](#)).
- Disponer de los datos de conexión: host, nombre de usuario y contraseña.

Conexión

1. Pulse la tecla **Windows**, teclee `ODBC` y seleccione *Configurar orígenes de datos ODBC (32 bits)* en la lista de sugerencias. (Si procede, seleccione en su lugar la opción de 64 bits).

2. En el cuadro de diálogo Administrador de orígenes de datos ODBC que aparece, haga clic en la pestaña *DSN de sistema* y, a continuación, en **Agregar**.
3. En el cuadro de diálogo Crear origen de datos nuevo (imagen siguiente), seleccione *Controlador ODBC de base de datos Teradata* y haga clic en **Finalizar**.



4. Introduzca la base de datos y los datos de autenticación, y haga clic en **Aceptar** cuando haya terminado.

ODBC Driver Setup for Teradata Database

Data Source

Name: mi_origen_teradata

Description:

OK

Cancel

Help

Teradata Server Info

Name or IP address: demoserver

Authentication

☐ Use Integrated Security

Mechanism: Native

Parameter:

Change...

Username: demouser

☒ Password:

☐ Teradata Wallet String

Optional


Default Database:

Account String:


Options >>

Session Character Set: UTF8

5. Haga clic en **Aceptar**. El origen de datos aparecerá en la lista Orígenes de datos.



6. Ejecute DatabaseSpy e [inicie el asistente para la conexión de base de datos](#) ¹¹⁴.
7. Haga clic en **Conexiones ODBC** y seleccione *DSN de sistema* (imagen siguiente).



8. El origen de datos que acaba de crear aparecerá en la lista. Haga clic en **Conectarse** para iniciar la conexión.

Nota: Si recibe este error: *El controlador devolvió un valor no válido (o no devolvió)*


SQL_DRIVER_ODBC_VER: 03.80, asegúrese de que la ruta al cliente ODBC (por ejemplo, C:\Archivos de programa\Teradata\Client\16.10\bin) existe en la variable de entorno **PATH** de su sistema. Si falta esta ruta de acceso, entonces deberá añadirla a mano.

5 Proyectos de DatabaseSpy

En un archivo de proyecto de DatabaseSpy puede reunir todo lo necesario para trabajar con sus bases de datos, como conexiones a orígenes de datos, archivos SQL, archivos de diseño y atajos para acceder a los objetos de BD más utilizados. Un proyecto también puede incluir referencias a archivos externos a DatabaseSpy, que se abren en la aplicación con la que se hayan registrado.


El contenido del archivo de proyecto puede verse en la ventana [Proyecto](#) ²⁰.

Nota: los proyectos de DatabaseSpy creados en una versión (p. ej. con DatabaseSpy 2025) solamente se pueden abrir con la misma versión o con una versión posterior. Además, en DatabaseSpy Enterprise Edition puede abrir proyectos creados con DatabaseSpy Professional Edition pero no al revés.



Ventana Proyecto

Para crear un proyecto nuevo:

- En la ventana Proyecto haga clic en **Crear un proyecto nuevo**  o en el comando **Archivo | Nuevo/a | Proyecto**.

Si ya hay un proyecto abierto sin guardar, aparece un aviso solicitando que lo guarde.

Para abrir un proyecto:

- En la ventana Proyecto haga clic en **Abrir un proyecto**  y seleccione el archivo de proyecto en el sistema de archivos.

- Haga clic en el comando **Archivo | Abrir | Abrir proyecto** y en el cuadro de diálogo "Abrir" seleccione la opción **Proyecto de Altova DatabaseSpy (*.qprj)** en la lista *Tipos de archivo*. Después seleccione el archivo correspondiente.

Si ya hay un proyecto abierto sin guardar, aparece un aviso solicitando que lo guarde.

Para guardar un proyecto:

- En la ventana Proyecto haga clic en **Guardar proyecto**  o seleccione el comando **Archivo | Guardar | Guardar proyecto**.

Para guardar un proyecto con otro nombre:

1. Seleccione el comando **Archivo | Guardar | Guardar proyecto como....**
2. Seleccione la carpeta donde desea guardar el archivo de proyecto y escriba el nombre nuevo.
3. Haga clic en **Guardar**.

Para cerrar un proyecto:

- Abra un proyecto o cree uno nuevo.

Para eliminar un proyecto:


- Elimine el archivo *.qprj del disco duro.

5.1 Agregar orígenes de datos

Para poder trabajar con cualquier tipo de base de datos en DatabaseSpy es necesario agregar un origen de datos al proyecto. Todos los orígenes de datos que pertenecen al proyecto aparecen en la carpeta **Orígenes de datos** de la ventana Proyecto.

Para agregar un origen de datos al proyecto:

Hay varias maneras de hacerlo

- Con el comando de menú **Archivo | Crear una conexión de base de datos**.
- Con las teclas de acceso rápido **Ctrl+Q**.
- Con el botón **Conectarse a una base de datos**  de la barra de herramientas.
- En la ventana Proyecto, haciendo clic con el botón derecho en la carpeta **Orígenes de datos** y seleccionando **Agregar un origen de datos nuevo...** en el menú contextual.

Después basta con seguir las instrucciones que correspondan a cada tipo de base de datos o de la interfaz a la que desea conectarse (ADO, ADO.NET, ODBC, JDBC o nativa). Encontrará más información en la sección [Conectarse a una base de datos](#) ¹¹². Para ver ejemplos de conexión con cada tipo de base de datos consulte la sección Ejemplos de conexión a bases de datos.

Comandos para trabajar con orígenes de datos

Cuando se hace clic con el botón derecho en el nombre de un origen de datos en la ventana Proyecto, aparece un menú contextual cuyos comandos dependen del estado del origen de datos seleccionado (conectado o desconectado) y de si el origen de datos es un recurso global o no:

Conectarse		Establece la conexión al origen de datos.
Desconectarse		Cierra la conexión al origen de datos.
Quitar	Supr	Quita el origen de datos del proyecto.
Cambiar de nombre	F2	Cambia el nombre del origen de datos (solo funciona si el origen de datos está desconectado).
Convertir en recurso global		Convierte el origen de datos en recurso global (véase Recursos globales de Altova ³⁶⁴) y añade un alias de BD con el nombre del origen de datos al archivo de definición <code>GlobalResources.xml</code> . Si ya existe un alias con ese nombre, aparece un mensaje de advertencia.
Copiar recurso global al proyecto		Genera una copia del recurso global y la añade al proyecto como origen de datos independiente. Deberá indicar un nombre para el origen de datos y el recurso global sigue en el proyecto.
Editar recurso global...		Abre el cuadro de diálogo "Recurso global", donde puede editar la configuración del alias de BD.

Para copiar un recurso global al proyecto:

1. En la ventana Proyecto haga clic con el botón derecho en un origen de datos del proyecto que sea recurso global y seleccione el comando **Copiar recurso global al proyecto**.
2. Aparece el cuadro de diálogo "Asignar un nombre al origen de datos". Escriba un nombre y haga clic en **Aceptar**.
3. Si quiere puede quitar el recurso global del proyecto.

Para quitar un origen de datos del proyecto:

1. Seleccione el origen de datos que quiere quitar del proyecto.
2. Haga clic con el botón derecho y elija **Quitar** en el menú contextual (otra opción es pulsar la tecla **Supr**).
Si el origen de datos está conectado, DatabaseSpy le advierte de que al eliminar el origen de datos se cerrará la conexión.


Para cambiar el nombre de un origen de datos del proyecto

1. Seleccione el origen de datos y compruebe que está desconectado.
2. Ahora tiene tres opciones:
 - En la ventana Propiedades haga doble clic en la barra de título.
 - En la ventana Proyecto haga clic con el botón derecho en el origen de datos y elija **Cambiar de nombre** en el menú contextual.
 - Pulse **F2**.
3. Escriba el nuevo nombre del origen de datos y pulse **Entrar**.
4. [Guarde el proyecto](#) ¹⁸⁹.


5.2 Agregar archivos

La ventana Proyecto incluye carpetas para organizar los diferentes tipos de archivo que componen el proyecto y definir sus propiedades. Esto permite tener a mano todos los archivos que necesita para su proyecto, incluso si están en ubicaciones distintas. Si necesita ver la ruta de acceso exacta de un archivo que forma parte del proyecto, haga clic con el botón derecho en el archivo y elija **Encontrar archivo...** en el menú contextual. DatabaseSpy abre la carpeta que contiene el archivo en el Explorador de Windows.

Para agregar archivos al proyecto:


1. En la ventana Proyecto haga clic con el botón derecho en una carpeta y elija **Agregar archivos al proyecto...** en el menú contextual. Otra opción es hacer clic en el icono **Agregar archivos al proyecto**  de la barra de herramientas.
2. Aparece el cuadro de diálogo "Abrir". Busque el archivo que desea agregar al proyecto y haga clic en **Abrir**.
3. El archivo se añade a la carpeta seleccionada del proyecto.
4. [Guarde el proyecto](#) ¹⁸⁹.

También puede guardar el contenido de la ventana del Editor SQL o del Editor de diseños en un archivo y añadir este archivo al proyecto. Cada vez que se guarda un archivo por primera vez y cada vez que se guarda un archivo con un nombre nuevo, DatabaseSpy muestra el cuadro de diálogo "Agregar al proyecto".



El cuadro de diálogo "Agregar al proyecto" es un acceso rápido a las [opciones generales](#) ⁴²⁰ y permite definir que todos los archivos recién guardados se añadan siempre al proyecto automáticamente. También puede marcar la segunda casilla para que este cuadro de diálogo no vuelva a aparecer.


Para guardar el archivo:

1. Desde la ventana del Editor SQL o desde el Editor de diseños tiene varias opciones:
 - Hacer clic en **Guardar**  en la barra de herramientas Estándar.
 - Hacer clic en el comando **Archivo | Guardar**.
 - Pulsar **Ctrl+S**.
 - Hacer clic con el botón derecho en la pestaña de la ventana activa y después en **Guardar...** en el menú contextual.

Aparece el cuadro de diálogo "Guardar como".

2. Escriba el nombre del archivo, seleccione la carpeta de destino y haga clic en **Guardar**. Aparece el cuadro de diálogo "Agregar al proyecto". Si no aparece, compruebe que la casilla *No mostrar cuadro de diálogo* del grupo de opciones *Archivos guardados recientemente* ([opciones generales](#)⁴²⁰) está desactivada.
3. Ahora tiene varias opciones:
 - Marcar la casilla *Agregar siempre archivos recién guardados al proyecto*.
 - Marcar la casilla *No volver a preguntarme* para que este cuadro de diálogo no aparezca más.
 - Hacer clic en **Agregar al proyecto** para agregar el archivo al proyecto activo.
 - Hacer clic en **Omitir** para cerrar el cuadro de diálogo y no agregar el archivo al proyecto.

Para agregar el archivo activo al proyecto:

1. Pase a la ventana del Editor SQL, del Editor de diseños, de comparación de datos/esquemas que contiene el archivo que desea añadir al proyecto.
2. Ahora tiene dos opciones:
 - En la ventana Proyecto haga clic en **Agregar archivo activo al proyecto**  o clic con el botón derecho en la carpeta correspondiente y después en **Agregar archivo activo al proyecto** en el menú contextual.
 - Haga clic en la pestaña de la ventana del Editor SQL o en el Editor de diseños y elija **Agregar al proyecto** en el menú contextual. Si todavía no ha guardado el archivo, aparece el cuadro de diálogo "Guardar como".

Observe que ahora el archivo aparece en la carpeta correspondiente de la ventana Proyecto.

3. [Guarde el proyecto](#)¹⁸⁹.

Para quitar un archivo del proyecto:


1. Haga clic con el botón derecho en el archivo.
2. Elija **Quitar** en el menú contextual.

Otra manera de hacerlo es seleccionar el archivo y pulsar **Supr.**

5.3 Favoritos

Los objetos de BD más utilizados se pueden añadir a la carpeta *Favoritos* de la ventana Proyecto. El objeto de BD tiene un menú contextual con comandos para trabajar con él y un icono en forma de flecha que sirve para ver el objeto en la ventana Explorador.

DatabaseSpy ofrece la función *Favoritos* para tener a mano los objetos más utilizados del proyecto. Estos objetos se "almacenan" en la carpeta *Favoritos* de la ventana Proyecto y aparecen en negrita en la ventana Explorador.



En la ventana Proyecto el objeto favorito tiene un icono en forma de flecha. Cuando se hace clic en esta flecha, se abre la ventana Explorador y en ella aparece seleccionado el objeto favorito. Recuerde que en *Favoritos* también puede guardar bases de datos, esquemas o columnas de tabla.




Para guardar elementos como Favoritos:

- En la ventana Explorador haga clic con el botón derecho en las tablas u objetos de BD y seleccione **Agregar o quitar de Favoritos** (**Ctrl+F2**) del menú contextual.
- Si en las [opciones del Explorador](#) ⁴²² está activada la casilla *Habilitar selección de filas completas*, también puede hacer clic en el icono en forma de estrella que aparece a la derecha del objeto de BD cuando se pasa el puntero del ratón por la ventana Explorador.

Las tablas u objetos se añaden a la carpeta *Favoritos* de la ventana Proyecto y aparece en negrita en la ventana Explorador. Además el icono en forma de estrella junto al objeto aparece en amarillo (si está activada la casilla *Habilitar selección de filas completas*).



Para ver solamente los favoritos en la ventana Explorador:

1. Haga clic en el icono **Favoritos**  de la barra de herramientas para activar la vista de favoritos.
Ahora está activo el icono **Favoritos**  y solo están visibles los objetos de BD marcados como Favoritos.
2. Haga clic en el icono **Favoritos**  para volver a la vista estándar de la ventana Explorador.

Para cambiar el nombre de los objetos de base de datos de la carpeta Favoritos:

1. Compruebe que el origen de datos del objeto favorito está conectado.
2. En la ventana Proyecto seleccione el objeto de BD que desea renombrar en la carpeta Favoritos.
3. Ahora tiene tres opciones:
 - En la ventana Propiedades haga doble clic en la barra de título.
 - Haga clic con el botón derecho en el objeto de BD en la carpeta Favoritos y seleccione **Cambiar de nombre** del menú contextual.
 - Pulse **F2**.
4. Escriba el nuevo nombre del objeto y pulse **Entrar**.
DatabaseSpy genera un script de cambios en la ventana Script de cambios de la estructura de la base de datos.
5. Ejecute el script de cambios.

Para quitar un objeto de base de datos de la carpeta Favoritos:

Hay varias maneras de hacerlo:

- En la ventana Proyecto haga clic con el botón derecho en el objeto marcado como favorito y seleccione **Quitar de Favoritos (Supr)**.
- En la ventana Explorador haga clic con el botón derecho en el objeto marcado como favorito y seleccione **Agregar o quitar de Favoritos (Ctrl+F2)**.
- Si está habilitada la opción de [selección de filas completas](#) ⁴²², en la ventana Explorador pase el puntero del ratón por encima del objeto favorito y haga clic en el icono en forma de estrella.

Para quitar todos los objetos de base de datos de la carpeta Favoritos:

- En la ventana Proyecto haga clic con el botón derecho en la carpeta Favoritos y seleccione **Eliminar todos los favoritos** en el menú contextual.

5.4 Propiedades

En DatabaseSpy puede ver las propiedades de un objeto si lo selecciona en (i) la [ventana Proyecto](#)¹⁹⁷, (ii) la ventana Explorador o (iii) el Editor de diseños. Además, puede definir las propiedades de los [diseños](#)²⁰² y [archivos SQL](#)²⁰⁰ que forman parte del proyecto. Las propiedades se pueden consultar en la ventana Propiedades.

Cuando se cambia una propiedad en la ventana Propiedades o en el Editor de diseños, DatabaseSpy genera automáticamente un script de cambios en la ventana [Script de cambios de la estructura de la BD](#)³⁵. Este script se ejecuta automáticamente o a mano, dependiendo de la configuración elegida en las [opciones del script de cambios](#)⁴²³. Las propiedades que no se pueden editar aparecen atenuadas en color gris.

En la ventana Propiedades también puede ver las propiedades de los objetos de BD, conexiones a orígenes de datos y esquemas de la ventana Explorador. Si selecciona una carpeta en la ventana Explorador la ventana Propiedades resume el contenido de la carpeta.

La información que aparece en la ventana Propiedades depende de qué objeto de BD está seleccionado en la ventana Explorador o en el Editor de diseños. Si un objeto tiene objetos secundarios, la información de la ventana Propiedades cambia dependiendo del nivel activo del objeto, es decir, la ventana Propiedades solo muestra información sobre los objetos que están expandidos.


Si se trata de una conexión a un origen de datos, DatabaseSpy muestra las mismas propiedades que en la [ventana Proyecto](#)¹⁹⁷. Las propiedades que aparecen cuando se hace clic en una BD de la ventana Explorador solo son a título informativo y no se pueden cambiar.

Recuento de objetos

Por cada objeto de BD que tenga objetos secundarios la ventana Propiedades ofrece una sección llamada *Vista general*. En ella aparecen hipervínculos para contar el número de secundarios de cada tipo y un hipervínculo para contar todos los objetos secundarios. Recuerde que el recuento se recupera automáticamente si expande el objeto en el Explorador o si visualiza una tabla en una ventana del Editor de diseños.

Hay varias maneras de recuperar el número de objetos secundarios en la sección *Vista general* de la ventana Propiedades:

- Haga clic en el hipervínculo [Actualizar todos los recuentos](#) para contar todos los objetos secundarios.



- Haga clic en el hipervínculo [Actualizar recuento](#) del objeto pertinente para contar cuántos objetos de ese tipo hay en la tabla.
- Abra una tabla en el Editor de diseños. Esto obtiene automáticamente el recuento de todos los objetos secundarios de la tabla.
- Haga clic con el botón derecho en una tabla y elija **Expandir | Elementos secundarios** en el menú contextual. Las subcarpetas de la tabla se expanden y en las propiedades de la tabla aparece el recuento de objetos secundarios.
- Expanda alguna subcarpeta de la tabla en la ventana Explorador y después haga clic en la tabla. El número de elementos de la carpeta aparece en las propiedades de la tabla.

Cambiar las propiedades de una tabla

Las propiedades de los objetos de BD se pueden cambiar en función del tipo de BD. Si la tabla de BD ya contiene datos puede que no esté permitido cambiar una propiedad si eso infringe las restricciones de la tabla o la columna. Para ver las instrucciones concretas de cada objeto de BD consulte [Administrar objetos de BD](#) ²⁰⁴ (de momento solo disponible en inglés).

Todas las propiedades de tabla y de columna se pueden editar en la ventana Propiedades. El tipo de datos y el valor de la propiedad `Admite valores nulos` también se pueden editar en el diseño de tabla del Editor de diseños.


5.4.1 Propiedades del proyecto

Las propiedades del proyecto aparecen en la [ventana Propiedades](#) ³⁰ cuando se hace clic en un objeto de la [ventana Proyecto](#) ²⁰. Algunas de las propiedades se pueden editar. Las propiedades que no se pueden editar aparecen atenuadas en color gris.


Propiedades heredadas y anuladas

Si crea una carpeta o un archivo en la ventana Proyecto, estos heredarán las propiedades de la carpeta primaria. Siempre puede cambiar (anular) la propiedad de cada archivo o carpeta de forma individual, en cuyo caso esa propiedad aparece en negrita. Para restaurar el valor de la propiedad y que vuelva a ser el mismo que el de la carpeta primaria, haga clic con el botón derecho sobre el valor y seleccione **Restaurar valor del elemento primario** en el menú contextual.

Por ejemplo, imagine que ha creado una subcarpeta llamada "SQL Server" en su ventana Proyecto y que ha cambiado las propiedades **Clase de base de datos**, **Origen de datos** y **Objeto raíz** de esa carpeta como se ve en la imagen siguiente. Esas propiedades aparecen en negrita porque han sido anuladas, es decir, no se han definido para la carpeta primaria "SQL".



El archivo **animalType_queries.sql** de la carpeta "SQL" hereda las propiedades de la carpeta primaria, por lo que todas las carpetas aparecen en letra normal. Sin embargo, si marca la casilla *Anular ejecución cuando haya errores*, esa propiedad se muestra en negrita porque deja de heredarse.



Si volvemos a desmarcar la casilla *Anular ejecución cuando haya errores*, la propiedad seguirá en negrita aunque ahora el valor sea idéntico al de la carpeta primaria. Esto indica que se eliminó el vínculo entre las propiedades de la carpeta y las del archivo.

Solo hay una manera de restaurar este vínculo entre el archivo y la carpeta primaria: haga clic con el botón derecho en la propiedad cuyo valor desea restaurar y ejecute el comando **Restaurar valor del elemento primario** del menú contextual.


Propiedades de los orígenes de datos

Al seleccionar un origen de datos en la ventana Proyecto verá que en la ventana Propiedades aparecen las propiedades correspondientes.

Para conectarse automáticamente al origen de datos cuando el proyecto está abierto marque la casilla *Conectarse al abrir el proyecto* en la sección Opciones de las propiedades del origen de datos.

Para ver los orígenes de datos en la ventana Explorador aunque estos no estén conectados, marque la casilla *Mostrar siempre en el explorador* de la sección Opciones.

La casilla *Recurso global* se habilita si el origen de datos se añadió al proyecto como recurso global. Tenga en cuenta que esta propiedad no se puede cambiar con solo desactivar la casilla. Para ello es necesario [copiar el recurso global en el proyecto](#)³⁶⁹ y después quitarlo del proyecto para que se convierta en un recurso local.

Al marcar la casilla *Estructura de almacenamiento persistente*, la información de estructura asociada al origen de datos persiste incluso después de reiniciar DatabaseSpy. Para desechar datos persistentes haga clic en el botón **Actualizar**  que se encuentra en la parte superior de la ventana Explorador.

En el caso de las conexiones ODBC, la casilla *Utilizar ODBC para la recuperación* permite recuperar información estructural sobre la BD usando los métodos API de ODBC en lugar de las consultas SQL internas de DatabaseSpy. Puede que quiera usar esta opción si está teniendo dificultades para recuperar datos o si la aplicación está tardando mucho en recuperar esa información. La desventaja de este método es que la cantidad de información estructural que se puede recuperar con la interfaz ODBC es limitada.

La sección *Información del controlador* enumera el nombre y la versión del controlador que se utiliza para la conexión de origen de datos seleccionado.

También puede editar a mano los detalles de la conexión en la sección *Conexión* de la ventana Propiedades, pero tenga en cuenta que si manipula las propiedades de conexión puede que el proyecto no pueda establecer la conexión con origen de datos. Por motivos de seguridad, la contraseña de la conexión al origen de datos no se puede editar en la ventana Propiedades. Si hace doble clic en el campo *Contraseña*, aparece un cuadro de diálogo donde puede insertar la contraseña actual y después definir y confirmar una contraseña nueva.

Para ver las [propiedades de un objeto de BD concreto](#)¹⁹⁶ seleccione el objeto en la ventana Explorador. Para poder ver los objetos de la BD en la ventana Explorador debe conectarse al origen de datos.

Propiedades de la carpeta SQL

Seleccione la carpeta *SQL* de la ventana Proyecto para editar sus propiedades en la ventana Propiedades. Estas propiedades son heredadas por los archivos que estén almacenados en esta carpeta, pero puede sobrescribirlas seleccionando otras propiedades para sus subcarpetas y archivos.

La sección *General* de la ventana Propiedades incluye cuadros combinados con listas desplegables para elegir la clase de BD, el origen de datos y el objeto raíz. También incluye campos de texto con el nombre de la carpeta y del proyecto. La sección *Descripción* ofrece un campo de texto donde puede escribir una breve descripción. Recuerde que las propiedades *Clase de base de datos* y *Objeto raíz* se rellenan automáticamente cuando se selecciona el origen de datos en la lista desplegable. No obstante, puede cambiar el objeto raíz si quiere.

Propiedades de las carpetas Diseño y Favoritos

La ventana Propiedades de las carpetas *Diseño* y *Favoritos* incluye cuadros combinados con listas desplegables para elegir la clase de BD, el origen de datos y el objeto raíz. También incluye un campo de texto donde puede escribir una breve descripción. La carpeta *Diseño* también tiene una propiedad que indica el nombre del proyecto.

5.4.2 Propiedades SQL

Estas son las propiedades de los archivos SQL y de las ventanas del Editor SQL (con o sin instrucciones SQL) que puede ver en la ventana Propiedades:

Vista general

<i>Tipo de archivo</i>	SQL
------------------------	-----

Opciones

<i>Agrupar instrucciones para la ejecución con</i>	Aquí puede elegir cómo se agrupan las instrucciones cuando se ejecuta el script de la ventana del Editor SQL. Véase también Ejecutar scripts SQL ³¹⁶ .
<i>Anular ejecución cuando haya errores</i>	Los scripts SQL pueden contener varias instrucciones en un mismo archivo. Si alguna de esas instrucciones falla al ejecutarse el script, puede que quiera anular el resto de la ejecución, para lo que debe marcar esta casilla.
<i>Ignorar parámetros de entrada</i>	Esta opción solo se puede usar en DatabaseSpy Enterprise Edition. Si en el archivo SQL hay instrucciones que contienen parámetros, entonces aparece un cuadro de diálogo cuando se ejecuta el script. Marque esta casilla para eliminar ese cuadro de diálogo.

General

<i>Clase de base de datos</i>	Si la ventana del Editor SQL no está guardada, en este cuadro combinado puede elegir el tipo de BD. Esta propiedad cambia automáticamente si elige un origen de datos.
<i>Origen de datos</i>	Aquí puede elegir uno de los orígenes de datos que añadió al proyecto. Como puede haber varios orígenes de datos activos al mismo tiempo, es necesario poder asignar orígenes de datos a los archivos SQL, bien por grupos, bien archivo por archivo. Nota: las asignaciones realizadas en la ventana Proyecto afectan a los archivos SQL cuando se abren o ejecutan.
<i>Objeto raíz</i>	Muestra el objeto raíz de la conexión. Solo es relevante para aquellos tipos de BD que solo admiten una BD como objeto raíz.

Descripción

<i>Descripción</i>	Aquí puede incluir una breve descripción del archivo.
--------------------	---

Archivo

<i>Fecha de creación</i> <i>Fecha de modificación</i> <i>Fecha de acceso</i>	Indican la fecha de creación y modificación y la última vez que se accedió al archivo.
<i>Tamaño</i>	Muestra el tamaño del archivo.
<i>Solo lectura</i> <i>Oculto</i>	Estas propiedades son de solo lectura y solo se pueden cambiar fuera de DatabaseSpy.
<i>Ruta de acceso completa</i>	Muestra la ruta de acceso completa del archivo. Para ir a la ubicación del archivo, haga clic con el botón derecho en el archivo en la ventana Proyecto y elija Encontrar archivo... en el menú contextual.

Propiedades predeterminadas de las ventanas del Editor SQL

Cuando se abre una ventana nueva del Editor SQL hay tres posibilidades:

- **No hay ningún proyecto:** si no hay ningún proyecto abierto en la ventana Proyecto, las ventanas del Editor SQL tienen estas propiedades:

Clase de base de datos: se desconoce

Origen de datos: sin conexión

- **Origen de datos conectado:** si abre una ventana del Editor SQL justo después de establecer la conexión con el origen de datos, las propiedades de conexión del origen de datos se usarán para la ventana del Editor SQL. Recuerde que es necesario seleccionar el origen de datos en la ventana Proyecto.
- **Varios orígenes de datos:** si el proyecto tiene varios orígenes de datos, puede establecer las propiedades de conexión haciendo clic en uno de ellos antes de abrir la ventana del Editor SQL. Si selecciona un origen de datos desconectado, la barra del destino de la ejecución incluye el botón **Conectarse**, que sirve para establecer la conexión con el origen de datos. Si antes de abrir la ventana del Editor SQL selecciona cualquier otro elemento en la ventana Proyecto, el Editor SQL se abre en el modo Sin conexión.


Trabajar con archivos SQL en el modo Sin conexión

La propiedad Origen de datos incluye la opción **Sin conexión**. Si se indica que un archivo SQL está sin conexión, se bloquea la ejecución del archivo. Es decir, el archivo no se puede ejecutar desde el Editor SQL ni con el comando **Ejecutar SQL** del menú contextual de la ventana Proyecto. A pesar de ello, todos los comandos y las funciones del Editor SQL seguirán estando disponibles cuando se abra el archivo en el Editor SQL. La propiedad Origen de datos > Sin conexión simplemente evita que el archivo SQL se pueda ejecutar.

5.4.3 Propiedades del diseño

Además de la ventana Propiedades, puede visualizar las propiedades de una columna, un índice, una clave o una restricción de comprobación directamente en una ventana del Editor de diseños. La vista Diseño de tabla del Editor de diseños muestra el tipo de datos y la casilla de verificación **Admite valores nulos** para las columnas, la columna y el orden de los índices, la columna y la clave referenciada para las claves, y la expresión para las restricciones de comprobación.

Al seleccionar un índice, clave o restricción de comprobación en la vista Diseño de tabla del Editor de diseños, la columna a la que se hace referencia se visualiza automáticamente en negrita.



Al hacer clic en un área vacía de una ventana del Editor de diseños, las propiedades de diseño aparecen en la ventana Propiedades. Aquí puede cambiar el origen de datos o el esquema y ver las propiedades del archivo y la ruta del archivo de diseño.

Resumen

Tipo de archivo	Siempre pone "Diseño" para los archivos de diseño (*.qdes).
-----------------	---

General

Clase de base de datos	Si la ventana del Editor SQL no está guardada, en este cuadro combinado puede elegir el tipo de BD. Esta propiedad cambia automáticamente si elige un origen de datos.
Origen de datos	Aquí puede elegir uno de los orígenes de datos que añadió al proyecto. Como puede haber varios orígenes de datos activos al mismo tiempo, es necesario poder asignar orígenes de datos a los archivos SQL, bien por grupos, bien archivo por archivo. Nota: las asignaciones realizadas en la ventana Proyecto afectan a los archivos SQL cuando se abren o ejecutan.
Objeto raíz	Muestra el objeto raíz de la conexión. Solo es relevante para aquellos tipos de BD que solo admiten una BD como objeto raíz.

Descripción

<i>Descripción</i>	Aquí puede incluir una breve descripción del archivo.
--------------------	---

Archivo

<i>Fecha de creación</i> <i>Fecha de modificación</i> <i>Fecha de acceso</i>	Indican la fecha de creación y modificación y la última vez que se accedió al archivo.
<i>Tamaño</i>	Muestra el tamaño del archivo.
<i>Solo lectura</i> <i>Oculto</i>	Estas propiedades son de solo lectura y solo se pueden cambiar fuera de DatabaseSpy.
<i>Ruta de acceso completa</i>	Muestra la ruta de acceso completa del archivo. Para ir a la ubicación del archivo, haga clic con el botón derecho en el archivo en la ventana Proyecto y elija Encontrar archivo... en el menú contextual.

Nota: las propiedades de la conexión se pueden cambiar solo para nuevos diseños. En cuanto abra una tabla en la ventana del Editor de diseños las propiedades de conexión no se pueden editar.

Para ver las propiedades de un archivo de diseño:

Elija una opción:


- Haga clic en una zona en blanco del Editor de diseños.
- Si el archivo de diseño ya forma parte del proyecto, haga clic en el nombre del archivo .qdes en la carpeta Diseño de la ventana Proyecto.

Las propiedades aparecen en la ventana Propiedades.

6 Administrar objetos de BD


En esta sección explicamos cómo visualizar y modificar la *estructura* de los objetos de BD. Si lo que busca es interactuar con los *datos* almacenados en los objetos de BD consulte [Recuperar y editar datos](#)²⁶⁷.

En DatabaseSpy la forma más directa de navegar por la estructura de la base de datos y explorar sus objetos de forma jerárquica es usando el [Explorador](#)²⁴. También puede usar las acciones del menú contextual para añadir objetos de BD nuevos o modificar los que ya existen.



Explorador

El [Editor de diseños](#)⁴⁴ permite visualizar varias tablas y las relaciones entre ellas como un diagrama que además puede guardar como archivo. En este editor puede configurar el nivel de detalles que quiere ver, así como modificar la estructura de la BD.



Editor de diseños

Diseñar objetos de BD

Puede crear objetos de BD nuevos o cambiar la estructura de los que ya existen de varias formas distintas, según sus preferencias:

- De forma visual, desde la ventana [Explorador](#)²⁴. Con este método no es necesario escribir SQL, sino solamente usar los comandos del menú contextual y editar las propiedades del objeto en cuestión desde la ventana Propiedades.
- De forma visual, desde el [Editor de diseños](#)⁴⁴. Con este método no es necesario escribir SQL. La estructura de la tabla que aparece en el Editor de diseños va cambiando conforme va introduciendo cambios; también puede personalizar el nivel de detalles que quiere mostrar.
- Con SQL, desde el [Editor SQL](#)³⁷. Puede generar instrucciones DDL (Lenguaje de definición de datos por sus siglas en inglés) a partir de objetos que ya existan, escribir esas instrucciones desde cero o ejecutar scripts SQL que ya existan.

Tenga en cuenta que:

- Existen limitaciones específicas de ciertas bases de datos que afectan a la edición de objetos de BD que ya existen desde el Editor de diseños o la ventana Explorador, como se explica más adelante en esta documentación. Si es el caso, los comandos correspondientes se deshabilitan o DatabaseSpy emite el mensaje de notificación correspondiente.
- Cualquier cambio que haga en la estructura de la BD (desde la ventana Explorador o el Editor de diseños) no se aplica de inmediato, sino que se guarda en un script de cambios que puede ver en la

ventana [Script de cambios de la estructura de la BD](#) ³⁵. Para implementar esos cambios en la BD debe ejecutar este script.

- Para crear o modificar objetos de BD correctamente su cuenta de usuario de la BD debe tener los privilegios necesarios a nivel servidor y BD.


Acciones que afectan a varios objetos de BD

Desde la ventana Explorador puede llevar a cabo acciones que afecten a distintos objetos de BD, siempre que el contexto lo permita. Estas son algunas de esas acciones:

- Eliminar varias tablas
- Eliminar varias columnas
- Eliminar datos de varias tablas o vistas




Por ejemplo, para eliminar varias tablas en una misma operación haga clic con el botón derecho en la carpeta "Tablas" que aparece bajo la BD o el esquema y seleccione **Eliminar tablas** en el menú contextual.


Asimismo, para eliminar varias columnas de la misma tabla, seleccione primero cuáles quiere borrar manteniendo pulsada la tecla **Ctrl**, haga clic en ellas con el botón derecho y seleccione **Eliminar columnas** en el menú contextual.




Los cambios estructurales no se aplican directamente a la BD, sino que se genera un script de cambios en la ventana [Script de cambios de la estructura de la BD](#)³⁵, donde lo puede revisar antes de ejecutarlo o revertirlo si no lo necesita, véase también [Eliminar objetos de BD](#)²⁶⁵.

6.1 Tablas

En DatabaseSpy las tablas vienen indicadas por el icono . En función del tipo de BD las tablas aparecen bajo una BD (catálogo)  o bajo un esquema .

Puede ver la estructura jerárquica de una tabla en la ventana [Explorador](#) ²⁴ si expande el nodo  [Table]. Las Columnas, claves, restricciones de comprobación, los índices (y los desencadenadores, si los hay) se agrupan en carpetas con el nombre de cada tipo de elemento.





Tiene la opción de agrupar las tablas de un catálogo o esquema concretos por tablas de usuario y de sistema. Para activar o desactivar esta opción haga clic con el botón derecho en la carpeta "Tablas" y seleccione **Ordenar por tablas de usuario y del sistema** en el menú contextual.

Por lo general puede hacer clic con el botón derecho en cualquier objeto de BD de la ventana Explorador para ver y ejecutar los comandos correspondientes. Por ejemplo, al hacer clic con el botón derecho en una carpeta "Tablas" que contiene varias tablas, puede eliminar varias de esas tablas con una sola operación.

6.1.1 Abrir el Editor de diseños

La ventana [Editor de diseños](#) ⁴⁴ permite visualizar y editar tablas y las relaciones que existen entre ellas como un diagrama, véase también [Ver las tablas como diagramas](#) ²⁰⁹.


Para abrir una ventana nueva del Editor de diseños:

1. Haga clic en la fuente de datos conectada  que quiere asociar con la ventana Editor de diseños.
2. Haga clic en el botón **Editor de diseños**  de la barra de herramientas, seleccione el comando de menú **Archivo | Nuevo | Editor de diseños** o pulse **Ctrl+D**.

Si en su proyecto hay más de un origen de datos conectado se conectará una ventana Editor de diseños nueva al origen de datos que se haya seleccionado más recientemente en la ventana Explorador.

El origen de datos que esté conectado aparece en la [barra de herramientas del destino de la ejecución](#) ⁴⁷ y en la esquina inferior izquierda del Editor de diseños.

3. Si lo necesita puede cambiar el origen de datos del Editor de diseños:
 - a. Haga clic en la ventana del Editor de diseños cuyas propiedades desea modificar.
 - b. En la ventana Propiedades seleccione el origen de datos y, si procede, seleccione el esquema predeterminado en las listas desplegables.



Si la barra de destino de la ejecución está visible en el Editor de diseños, también puede hacer clic en el origen de datos o en el objeto raíz para ir al campo correspondiente de la ventana Propiedades. Recuerde que en la lista desplegable solo aparecerán los orígenes de datos que estén conectados.

6.1.2 Ver las tablas como diagramas


Para ver la estructura de una tabla que ya existe dentro de un diagrama en la ventana Editor de diseños tiene varias opciones:

- En la [ventana Explorador](#) ²⁴ haga clic con el botón derecho en la tabla que quiere examinar y seleccione **Editor de diseños | Mostrar en Editor de diseños nuevo** en el menú contextual.

- Si ya tiene abierta una ventana del Editor de diseños, también puede hacer clic con el botón derecho en la tabla y arrastrarla hasta la ventana del Editor de diseños (o usar el comando del menú contextual **Editor de diseños | Agregar al editor de diseños**).
- Seleccionando varias tablas en el Explorador y arrastrándolas hasta el Editor de diseños.
- Seleccionando una carpeta principal que contiene tablas de base de datos en el Explorador y arrastrando la carpeta hasta el Editor de diseños.

Nota: puede seleccionar tantas tablas como quiera en la ventana Explorador. Pulse **Mayús+clic** para seleccionar un grupo contiguo o **Ctrl+clic** para seleccionar tablas individuales.

Para ajustar automáticamente el tamaño de una tabla (después de cambiar su tamaño):

- En la ventana del Editor de diseños haga clic el botón **Ajustar tamaño automáticamente**  situado en el borde inferior del diseño de tabla.

Para eliminar una tabla de la ventana del Editor de diseños también tiene varias opciones:

- Haga clic con el botón derecho en la tabla y elija **Eliminar tabla del diseño** en el menú contextual.
- Seleccione una tabla y pulse **Ctrl+Supr**.
- Seleccione una tabla y ejecute el comando de menú **Editor de diseños | Quitar del diseño**.

Nota: recuerde que eliminar una tabla del diseño no es lo mismo que eliminarla de la BD.

Seleccionar tablas en el editor de diseños

Por ejemplo: si arrastra el puntero del ratón por la ventana del Editor de diseños, aparece un recuadro de selección que selecciona todas las tablas que quedan dentro del recuadro. El menú contextual del Editor de diseños también contiene varias opciones en el submenú Seleccionar que permiten seleccionar conjuntos de tablas.

Si quiere seleccionar solo tablas de usuario, tiene dos opciones:

- Haga clic con el botón derecho en una zona vacía de la ventana del Editor de diseños y elija **Seleccionar | Seleccionar tablas de usuario** en el menú contextual.
- Haga clic en una zona vacía de la ventana del Editor de diseños y pulse **Alt+T**.
- Seleccione el comando de menú **Editar | Seleccionar tablas de usuario**.

Si quiere seleccionar las tablas del sistema, tiene dos opciones:

- Haga clic con el botón derecho en una zona vacía de la ventana del Editor de diseños y elija **Seleccionar | Seleccionar tablas del sistema** en el menú contextual.
- Haga clic en una zona vacía de la ventana del Editor de diseños y pulse **Alt+S**.
- Seleccione el comando de menú **Editar | Seleccionar tablas del sistema**.

Si quiere **seleccionar todas las tablas**, tiene dos opciones:

- Haga clic con el botón derecho en una zona vacía de la ventana del Editor de diseños y elija **Seleccionar | Seleccionar todo** en el menú contextual.
- Haga clic en una zona vacía de la ventana del Editor de diseños y pulse **Ctrl+A**.
- Seleccione el comando de menú **Editar | Seleccionar todo**.


Para **seleccionar varias tablas por separado**:

- Haga clic en una tabla y pulse la tecla **Ctrl** o **Mayús** mientras selecciona las demás tablas.

Personalizar el diseño de tabla


El diseño predeterminado de las tablas se puede configurar en la [pestaña de opciones del Editor de diseños](#) ⁴³⁸, pero también puede cambiar el diseño en la ventana del Editor de diseños directamente. Además de la vista predeterminada, que muestra los campos "Nombre de la columna", "Tipo" y "Admite valores nulos" por cada columna, hay dos opciones más para mostrar tablas en el Editor de diseños.

La **vista compacta** muestra solamente los nombres de columna, de índice y de restricción y los iconos que indican si se definieron restricciones para una columna, el índice y el tipo de restricción respectivamente.



Vista compacta

La **vista contraída** muestra solamente el título de la tabla.



Vista contraída

Esta vista es especialmente práctica si quiere ver todas las tablas y relaciones de la BD pero no necesita información detallada sobre las tablas individuales.



Para ver una tabla en la vista compacta:

- Haga clic con el botón derecho en la tabla en una de las ventanas del Editor de diseños y active la **Vista compacta** en el menú contextual.

Para desactivar la vista compacta de una tabla:

- Desactive la opción **Vista compacta** en el menú contextual.

Para contraer/expandir una tabla:


- Haga clic en la flecha de la esquina superior derecha de la tabla para alternar la vista contraída y la vista expandida.
- Si quiere expandir/contraer varias tablas de una vez, seleccione las tablas con **Ctrl+clic** y después haga clic en **Expandir tablas seleccionadas**  o **Contraer tablas seleccionadas**  en la barra de herramientas del Editor de diseños.

6.1.3 Ver las relaciones que existen entre las tablas


Si el Editor de diseños contiene dos o más tablas que estén relacionadas unas con otras, esas relaciones se indican mediante líneas de conexión que conectan las tablas. DatabaseSpy usa diferentes colores para distinguir entre los diferentes tipos de relación:

- **Verde:** Autorreferencia, por ejemplo si la tabla usa una clave que está asignada a una o más columnas de la propia tabla.
- **Azul:** Referencia de entrada, por ejemplo si se hace referencia la tabla seleccionada con una clave de otra tabla.
- **Naranja:** Referencia de salida, por ejemplo si en la tabla hay definida una clave que hace referencia a una o más columnas de otra tabla.


Recuerde que el color de una línea de relación puede cambiar dependiendo de qué tabla está seleccionada en cada momento. Por ejemplo, la relación de clave foránea es de color azul si selecciona la tabla referenciada y naranja si selecciona la tabla que hace referencia. La imagen siguiente muestra una relación de entrada para `tblAnimalCategories`.



Sin embargo, esta misma relación vista desde la perspectiva de la tabla que hace referencia **tblAnimalTypes** es naranja.




La imagen siguiente muestra una relación de autorreferencia que garantiza que el número de gerente ("MgrNo") del gerente de un empleado está contenido en la lista de números de empleados ("EmpNo").



Buscar tablas relacionadas

DatabaseSpy ofrece un comando que agrega automáticamente al diseño activo las tablas que hacen referencia o las tablas a las que se hace referencia.



También puede resaltar los objetos que forman parte de la relación seleccionada en la pestaña de opciones [Editor de diseños](#) ⁴³⁸. En este caso, las tablas que no forman parte de la relación seleccionada se atenúan en color gris. También es necesario tener en cuenta que las columnas a las que se hace referencia se resaltan en negrita en ambas tablas, para que pueda ver rápidamente qué columnas están relacionadas.

Para que aparezcan en el Editor de diseños las tablas relacionadas:

1. Haga clic con el botón derecho en una tabla del Editor de diseños y seleccione **Agregar tablas relacionadas** en el menú contextual.
2. Elija una de estas opciones del submenú:
 - Tablas a las que se hace referencia
 - Todas que hacen referencia
 - Todas las relaciones

Para resaltar los objetos de la relación seleccionada:

1. Asegúrese de que la **casilla Resaltar objetos de relación activos** está marcada en las opciones del [Editor de diseños](#) ⁴³⁸.
2. Haga clic en una línea de conexión. La línea de conexión se resalta y las tablas que no forman parte de esta relación se atenúan en el diseño.

Véanse también las [Claves foráneas](#) ²³¹.

6.1.4 Abrir, guardar e imprimir diagramas


El contenido del Editor de diseños se puede guardar en forma de archivo de diseño, se puede exportar como imagen o se puede enviar a la impresora. Los archivos de diseño de DatabaseSpy tienen la extensión .qdes.

Guardar archivos de diseño



Los diseños del Editor de diseños se pueden guardar en dos formatos en:

- **Archivo de diseño (*.qdes):** Estos archivos solo se pueden abrir con DatabaseSpy
- **Imagen (*.png):** Los diseños guardados como imagen se pueden abrir con cualquier visor de imágenes.

Para guardar una diseño como archivo de diseño .qdes:

1. Active la ventana del Editor de diseños que desea guardar.
2. Elija una opción:
 - Haga clic con el botón derecho en la pestaña del Editor de diseño y elija **Guardar o Guardar como...** si quiere guardar un archivo de diseño con un nombre distinto o en otra ruta de acceso.
 - Pulse **Ctrl+S**.
 - Haga clic en el botón **Guardar**  de la barra de herramientas Estándar.

Para guardar un diseño como archivo de imagen:

1. Si maximizó la ventana del Editor de diseño, haga clic en el botón **Restaurar**  situado en la esquina superior derecha del Editor de diseños.
2. Ajuste el tamaño de la ventana y organice las tablas como más le convenga. El borde de la ventana define el espacio en blanco que rodea la imagen.
3. Para guardar la imagen tiene dos opciones:
 - Hacer clic en el botón **Guardar el diagrama como imagen**  de la barra de herramienta del Editor de diseños.
 - Hacer clic en el comando de menú **Editor de diseños | Guardar el diagrama como imagen**.

Aparece el cuadro de diálogo estándar de Windows **Guardar como**.

4. Introduzca el nombre y la ruta de acceso de la imagen.
5. En la lista desplegable **Guardar como tipo** seleccione "Archivos PNG". Nota: Actualmente el único formato que se admite es PNG.
6. Por último haga clic en **Guardar**.

Abrir archivos de diseño

Hay dos maneras de abrir un archivo de diseño:

- Con el comando de menú **Archivo | Abrir | Abrir archivo...** o con **Ctrl+O**. Paso seguido puede navegar hasta el archivo de diseño.
- Haciendo doble clic en el archivo de diseño en la ventana Proyecto.

Nota: si el archivo de diseño tiene un origen de datos que no está conectado en el proyecto, aparece un aviso solicitando que se conecte al origen de datos. Asimismo, si intenta abrir un diseño cuyo origen de datos no existe en el proyecto actual, aparece un aviso solicitando que añada la conexión al proyecto.

Imprimir diseños

Los diseños del Editor de diseños también se pueden imprimir. Puede imprimir todo el diseño o seleccionar un número de objetos para imprimir la selección solamente. Además puede consultar una vista previa para revisar el diseño antes de enviarlo a la impresora.

Para imprimir un archivo de diseño:

1. Active la ventana del Editor de diseños.
2. Seleccione el comando de menú **Archivo | Imprimir...** o pulse **Ctrl+P** o el icono **Imprimir** de la barra de herramientas Estándar. Se abre el cuadro de diálogo **Imprimir**.
3. En el cuadro de opciones ¿Qué? defina si se imprime todo el diagrama o solo los objetos seleccionados.
4. Elija el factor de zoom que necesite en el cuadro de opciones Zoom. La opción Utilizar zoom óptimo permite imprimir el diseño en una sola página.
5. Si quiere, puede configurar la impresora (clic en el botón **Configurar impresión**).
6. Haga clic en el botón **Vista previa** para revisar el diseño antes de enviarlo a la impresora.
7. Haga clic en **Imprimir**.

Para acceder a la vista previa de un archivo de diseño antes de imprimirlo:

1. Active la ventana del Editor de diseños.
2. Seleccione el comando de menú **Archivo | Imprimir...** o pulse **Ctrl+P** o el icono **Imprimir** de la barra de herramientas Estándar. Aparece el cuadro de diálogo **Imprimir**.
3. Haga clic en **Vista previa**.

6.1.5 Crear tablas

Una vez se haya conectado al origen de datos hay varias formas de crear una tabla nueva en DatabaseSpy.


Desde la ventana Explorador

Las instrucciones siguientes explican cómo crear una tabla de solo dos columnas. La primera columna es de incremento automático y tiene una clave principal. La segunda admite valores nulos. Las instrucciones son para una BD SQLite, pero los pasos son parecidos a los que se usarían con otros tipos de BD.

1. Haga clic con el botón derecho en la carpeta Tablas y seleccione **Crear tabla** en el menú contextual.

La carpeta Tablas aparece bajo un esquema o bajo una BD, según el tipo de BD.


La tabla nueva aparece en la ventana Explorador con el nombre predeterminado "newtable" y se genera un script de creación de tablas en la [ventana Script de cambios de la estructura de la BD](#) ³⁵. En la tabla también se crea una columna nueva predeterminada llamada "columna".




2. Seleccione la tabla nueva y pulse F2 para cambiarle el nombre a "assets". (También puede hacer clic con el botón derecho en la tabla y seleccionar **Renombrar** en el menú contextual).
3. Seleccione la columna nueva y pulse F2 para cambiarle el nombre a "id".
4. Seleccione la columna en la ventana Explorador y asegúrese de que configura estas propiedades como aparece a continuación en la ventana Propiedades.


- Tipo de datos: **INTEGER**
- Admite valores nulos: **Off**

- Debe desactivar la propiedad **Admite valores nulos**. Esto le permite añadir una clave principal a la tabla (véase el paso siguiente).
- La lista de propiedades cambia en función del tipo de BD.


5. Haga clic con el botón derecho en la columna y seleccione **Crear clave principal** en el menú contextual.
6. Haga clic con el botón derecho en la carpeta Columnas y seleccione **Crear columna** en el menú contextual. Con el mismo método que acabamos de explicar, cambie el nombre de la columna nueva a "description". Asegúrese de que la propiedad **Admite valores nulos** está activada en la ventana Propiedades.
7. También puede cambiar el orden de las columnas si aún no ha guardado los cambios en la BD, arrastrar una columna para subirla o bajarla en la lista hasta colocarla en la posición deseada.
8. Haga clic en el botón **Ejecutar el script de cambios SQL generado**  en la ventana Script de cambios de la estructura de la base de datos.

Desde el Editor de diseños

1. Abra una ventana nueva del Editor de diseños (**Ctrl+D**).
2. Haga clic en el botón **Tabla nueva**  en la barra de herramientas del Editor de diseños (o seleccione el comando de menú **Editor de diseños | Crear tabla nueva**) y añada los objetos de tabla que correspondan. Para ver un ejemplo paso a paso consulte [Agregar tablas desde el editor de diseños](#) ⁷⁹.




Nota: DatabaseSpy crea automáticamente la clave principal para las tablas nuevas en el Editor de diseños. Para deshabilitar este comportamiento predeterminado seleccione el comando de menú **Herramientas | Opciones | Editor de diseños** y desactive la casilla *Crear clave principal automáticamente para tablas nuevas*.


3. Siga estos pasos tantas veces como necesite para agregar más columnas. Si quiere cambiar el orden de las columnas antes de guardar los datos en la BD haga clic con el botón derecho en una columna y seleccione **Subir la columna** o **Bajar la columna** en el menú contextual. También puede arrastrar una columna para cambiar su posición en la tabla.
4. Haga clic en el botón **Ejecutar el script de cambios SQL generado**  en la ventana Script de cambios de la estructura de la base de datos.

Generando SQL

Para usar este método la BD debe contener una tabla creada previamente que pueda usar como plantilla de la tabla nueva.


1. Haga clic con el botón derecho en una tabla que ya exista en la ventana Explorador y seleccione **Mostrar en editor SQL nuevo | Crear** en el menú contextual. Aparece una instrucción `CREATE` en el editor SQL.
2. Modifique el SQL generado como lo necesite (al menos debería cambiar el nombre de la tabla para que el script se ejecute correctamente).
3. Haga clic en el botón **Ejecutar** , que se encuentra en la parte superior del Editor SQL (o pulse **F5**). El resultado se comunica en la ventana Mensajes.

También puede generar el script `CREATE` a partir de otro tipo de BD. Sin embargo, en este caso deberá editar la instrucción SQL para que sea compatible con la BD de destino. Por ejemplo, imagine que necesita crear una tabla nueva en una BD SQLite que es muy parecida a una tabla que ya existe en una BD Access. En este caso, Access sería el "origen" y SQLite el "destino". Para duplicar la tabla siga estos pasos:

1. Conecte las dos bases de datos.
2. En la ventana Explorador haga clic con el botón derecho en una tabla de la BD de origen y seleccione **Mostrar en editor SQL nuevo | Crear** en el menú contextual.
3. Haga clic en la [barra de herramientas del destino de la ejecución](#) ⁴⁷, que se encuentra en la parte superior del Editor SQL.
4. En la ventana Propiedades cambie la propiedad **Origen de datos** para que apunte a la BD de destino.
5. Edite la instrucción `CREATE` para que sea compatible con la BD de destino.
4. Haga clic en el botón **Ejecutar** , que se encuentra en la parte superior del Editor SQL (o pulse **F5**). El resultado se comunica en la ventana Mensajes.

También hay un método ligeramente distinto que convierte la estructura de la tabla automáticamente consulte [Convertir la estructura de una tabla](#) ²¹⁹.

Generando SQL

Abra una ventana nueva en el editor SQL (**Ctrl+N**), escriba la instrucción `CREATE` en la gramática de la BD que esté conectada y haga clic en **Ejecutar** . El extracto de código siguiente se puede usar con bases de datos SQL Server.

```
CREATE TABLE newTable (  
    id INT NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_newKey PRIMARY KEY (id)  
)
```

Por cada tabla nueva deberá definir una columna como mínimo.


6.1.6 Convertir la estructura de una tabla

Puede convertir la estructura de una tabla para que encaje con los requisitos sintácticos de un tipo de BD distinto al que se usó al crear la tabla. Esto puede resultar útil si necesita migrar a otra BD tablas que contienen un gran número de campos. Tenga en cuenta estas limitaciones:

- Las propiedades que haya que analizar (por ejemplo, las restricciones de comprobación o los desencadenadores) no se convierten
- Las claves foráneas no se convierten
- Los índices no se convierten

Si los elementos de BD no se pueden convertir en la BD de destino aparecerá un mensaje de advertencia en DatabaseSpy.

Para convertir una tabla:

1. [Abra una ventana del Editor de diseños](#) ²⁰⁸.
2. También puede mostrar la tabla de origen en una ventana del Editor de diseños de la BD de origen.
3. Seleccione una tabla en la ventana Explorador o en el Editor de diseños de la BD de origen y arrástrela hasta la ventana Explorador de la BD de destino. Esto genera un script de creación de tablas en la [Ventana Script de cambios de la estructura de la BD](#) ³⁵.
4. Haga clic en el botón **Ejecutar el script de cambios SQL generado**  en la ventana Script de cambios de la estructura de la base de datos.



6.1.7 Renombrar tablas

Véase [Renombrar objetos de BD](#) ²⁶².

6.1.8 Eliminar tablas

Puede eliminar tablas individuales o varias al mismo tiempo:


1. Elija una opción:
 - Para eliminar una sola tabla haga clic con el botón derecho en la ventana Explorador y seleccione **Eliminar tabla** en el menú contextual.
 - Para eliminar varias tablas haga clic con el botón derecho en la carpeta "Tablas" (o "Tablas de usuario", si existe) y seleccione **Eliminar tabla** en el menú contextual.






Ahora se genera un script de cambios en la [Ventana Script de cambios de la estructura de la BD](#) ³⁵ y se marcan las tablas correspondientes como listas para borrar con el icono . En este punto todavía puede revertir los cambios haciendo clic en el botón **Actualizar**  de la ventana Explorador.

2. Haga clic en **Ejecutar script de cambios**  para aplicar los cambios a la BD.

Véase también [Eliminar objetos de BD](#) ²⁶⁵.

6.2 Columnas


Las columnas de BD se indican con el icono . Si una columna tiene asignada una restricción, aparece un símbolo junto al icono de esa columna. Si una columna tiene asignada más de una restricción, el icono de la columna solo indicará la de mayor prioridad. La prioridad de las restricciones puede variar; más abajo explicamos los distintos grados de prioridad empezando por el mayor.

	Columna de clave principal	Esta columna se usa como clave principal ²²⁶ de la tabla.
	Columna única	Para esta columna solo se ha definido una única restricción ²²⁹ .
	Columna de referencia	Para esta columna se ha definido una restricción de clave foránea ²³¹ y hace referencia a la clave principal de una tabla distinta.
	Columna XML	Los datos que contiene esta columna son de tipo XML ³⁴⁰ .
	Valor predeterminado	Para esta columna se ha definido una restricción predeterminada. Para más información consulte Restricciones predeterminadas ²³⁹ y Definir una restricción predeterminada ⁸⁸ .

Puede ver (y cambiar) las propiedades de una columna en la [ventana Propiedades](#) ²⁰ una vez haya seleccionado la columna correspondiente en la [ventana Explorador](#) ²⁴.

Mostrar más información en el Editor de diseños

Si hace doble clic en el encabezado de la sección Columna del diseño de tabla puede seleccionar más propiedades (Valor predeterminado, Identidad, incremento e Inicialización) que quiera que aparezcan en el diseño. Seleccione una a una las que necesite o seleccione **Mostrar todas las columnas adicionales** en el menú contextual.




6.2.1 Crear columnas


Puede agregar columnas a una tabla que ya existe desde la ventana Explorador, el Editor de diseños o generando SQL (véase *más abajo*). Puede aprender a cambiar el nombre a una columna en el apartado [Renombrar objetos de BD](#) ²⁶². Para eliminar columnas consulte [Eliminar objetos de BD](#) ²⁶⁵.

Para agregar columnas a una tabla que ya existe puede usar cualquiera de los métodos que explicamos a continuación.


Desde la ventana Explorador


1. Haga clic con el botón derecho en una tabla (o la carpeta Columnas de una tabla) y seleccione **Crear columna** en el menú contextual. La columna nueva aparece en la ventana Explorador
2. y se genera un script de cambios de la estructura en la [ventana Script de cambios de la estructura de la BD](#) ³⁵.




3. Seleccione la columna nueva y pulse **F2** para cambiarle el nombre. También puede hacer clic con el botón derecho en la columna y seleccionar **Renombrar** en el menú contextual.
4. Defina las propiedades de la columna (como **Tipo** o **Admite valores nulos**) desde la [ventana Propiedades](#) ³⁰. Observe que las propiedades de la columna varían en función del tipo de BD. Si la tabla está vacía o es nueva (es decir, no se ha guardado todavía en la BD), la columna nueva es NOT NULL por defecto.
5. Haga clic en el botón **Ejecutar el script de cambios**  en la ventana del script de cambios de la estructura de la base de datos.


Desde el Editor de diseños

1. En el menú **Archivo** haga clic en **Nuevo | Editor de diseños** o pulse **Ctrl+D**.
2. Elija una opción:
 - Seleccione la tabla y ejecute el comando de menú **Editor de diseños | Crear columna nueva**.
 - Seleccione la tabla y pulse **Alt+C**.
 - Haga clic con el botón derecho en la tabla y elija **Insertar nuevo/a | Columna** en el menú contextual.
 - Haga clic en el botón  situado a la derecha de la última columna.


Se inserta la columna en el diseño de tabla y aparece un icono  nuevo a la izquierda del nombre de la columna.

3. Escriba el nombre de la columna y pulse **Entrar**.
4. Modifique las propiedades de las columnas según corresponda.
5. Haga clic en el botón **Ejecutar el script de cambios**  en la ventana del script de cambios de la estructura de la base de datos.

Para duplicar columnas de otras tablas:

1. Seleccione la columna que quiere copiar en la ventana Explorador o en el Editor de diseños y arrástrela hasta la sección Columnas del diseño de tabla donde desea añadirla.
2. Edite las propiedades y el nombre de la columna.
3. Haga clic en el botón **Ejecutar el script de cambios**  en la ventana del script de cambios de la estructura de la base de datos.

Generando SQL


1. En la ventana Explorador haga clic con el botón derecho en la columna que quiere usar como base para la columna nueva.
2. Seleccione el comando de menú **Mostrar en editor SQL | Agregar** en el menú contextual.
3. Si quiere, cambie el nombre de la columna y edite su definición en el Editor SQL.
4. Haga clic en el botón **Ejecutar**  o pulse **F5**.

6.2.2 Crear columnas identificadoras

Algunas bases de datos tienen un tipo de columna especial que se conoce como columna identificadora o de incremento automático. Cuando se define una columna como columna identificadora, cada vez que se inserta una fila nueva en la tabla la BD genera automáticamente un valor único progresivo para esa columna. Hay bases de datos que admiten columnas identificadoras y otras que no.

Nota: el Editor de diseños no admite columnas identificadoras para estos tipos de BD: Firebird, Informix, Oracle, PostgreSQL, Progress OpenEdge, Teradata y SQLite.

Si la BD la admite se habilita una propiedad llamada **Incremento automático** (o **Identidad** en algunas bases de datos) en la ventana propiedades al hacer clic en la columna en cuestión en el Editor de diseños (siempre que esa columna sea de tipo numérico, véanse los requisitos explicados más abajo). Las bases de datos como IBM DB2 y SQL Server también permiten indicar las propiedades **Inicialización** e **Incremento**, además de la propiedad **Identidad**.



Ventana Propiedades (BD SQL Server)

Requisitos:

- Normalmente solo se pueden crear columnas identificadoras al crear una tabla, no después. Algunas bases de datos (Microsoft Access, Microsoft SQL Server) permiten designar una columna como columna identificadora al añadir una columna nueva a una tabla que ya existe.
- Esa columna no puede admitir valores NULL. En otras palabras, la casilla **Admite valores nulos** de la ventana Propiedades (o en el diseño de tabla) debe estar vacía.
- La columna debe tener un tipo numérico (como INT, INTEGER, SMALLINT, BIGINT o incluso DECIMAL con escala 0). También se pueden usar otros tipos numéricos según la BD.


Para crear una columna identificadora:

1. En el Editor de diseños o en la ventana Explorador seleccione la columna que quiere usar como columna identificadora.
2. En la ventana Propiedades marque la casilla **Identidad** (o la casilla **Incremento automático**, según la BD).

Nota: en Microsoft Access, los datos de la columna se convierten automáticamente en COUNTER al marcar la casilla **Incremento automático**. Este tipo de datos es específico de Microsoft Access y garantiza que el valor continúa el incremento automático.


3. En algunos casos deberá cambiar los valores predeterminados de los campos **Inicialización** e **Incremento**. **Inicialización** indica el valor inicial que genera la BD e **Incremento** indica de cuánto es el incremento de ese valor inicial cada vez que se haga una inserción. Por lo general estos valores son respectivamente 1 y 1.

Como siempre que se realizan cambios en la estructura de la BD, DatabaseSpy genera un script de cambios que se debe ejecutar para poder crear la columna identificativa en la BD. DatabaseSpy valida la definición de la columna que se usa para la columna identificativa. En la imagen siguiente puede ver un script en el que ha fallado la validación porque la columna admite valores nulos y no de tipo numérico:




```
1  -- region creando tablas
2  -- La columna de identidad "Id" debe tener el tipo de datos int, bigint, smallint, tinyint, o
3  -- debe ser decimal o numérica con una escala de 0, y restringida para no aceptar valores NULL.
4  -- CREATE TABLE [ZooDB].[dbo].[tabla] ( [Id] varchar (255) IDENTITY (1, 1) NOT NULL )
5  -- endregion creando tablas
6  -- region agregando claves principales
7  ALTER TABLE [ZooDB].[dbo].[tabla] ADD
8  PRIMARY KEY ([Id]) ;
9  -- endregion agregando claves principales
10
```



Un script válido tendría este aspecto:



```
1  -- region creando tablas
2  CREATE TABLE
3  [ZooDB].[dbo].[tabla] (
4  [Id] int NOT NULL) ;
5  -- endregion creando tablas
6  -- region agregando claves principales
7  ALTER TABLE [ZooDB].[dbo].[tabla] ADD
8  PRIMARY KEY ([Id]) ;
9  -- endregion agregando claves principales
10
```


Si el script es válido y quiere guardar los cambios en la BD haga clic en **Ejecutar**  en la ventana del script de cambios.

6.3 Claves principales

En DatabaseSpy las columnas que tienen asignada una clave principal vienen indicadas con el icono . La clave principal está indicada con el icono .

En la ventana Explorador las claves principales aparecen en la carpeta "Claves" de una tabla. Expanda la clave principal para ver la columna (o columnas) en la que se se definió.

En el Editor de diseños las claves principales aparecen en la sección "Claves" del diseño de tabla. La columna a la que está asignada la clave principal se resalta en negrita cuando se hace clic en la restricción de clave principal en la sección "Claves".



6.3.1 Crear claves principales

Al igual que ocurre con otros tipos de objetos de BD, hay distintas formas de crear claves principales. Antes de añadir una clave principal tenga en cuenta estos requisitos:

1. Solo puede agregar una clave principal a una tabla que no tenga ya una.
2. La columna donde está definida la clave principal no puede admitir valores NULL (es decir, debe desactivar la propiedad **Admite valores NULL** en la ventana Propiedades).


Hasta que no se guarde en la BD, una clave recién creada aparecerá con el nombre **<nombre generado>** en el Explorador y el Editor de diseños. Esto significa que el nombre lo genera automáticamente la BD cuando envíe el script de cambios. Para más detalles sobre la compatibilidad de nombres en distintas bases de datos consulte [Referencia de nombres generados](#) ²⁶⁰.

Tenga en cuenta que:

- en bases de datos MySQL y MariaDB el nombre de la restricción de clave principal siempre es PRIMARY.
- en SQLite, la clave principal que aparece en DatabaseSpy tiene el nombre **<nombre generado>**, que puede cambiar si quiere. Una vez que haya guardado los cambios, sin embargo, el nombre de la clave principal aparecerá con un nombre arbitrario debido a las limitaciones de la BD.

Crear claves principales desde la ventana Explorador

Para agregar una clave principal a una columna individual:



1. Haga clic con el botón derecho en la columna y seleccione **Crear clave principal** en el menú contextual.
2. Haga clic en el botón **Ejecutar el script de cambios SQL generado**  en la ventana Script de cambios de la estructura de la base de datos.

Si quiere crear una clave principal en varias columnas consulte [Combinar claves principales](#) ²²⁸.


Crear claves principales desde el Editor de diseños


Cuando se crea una tabla nueva en el Editor de diseños, DatabaseSpy define automáticamente una clave principal en la primera columna de la tabla. Sin embargo, esta configuración se puede deshabilitar en las [Opciones del Editor de diseños](#) ⁴³⁸ y podrá definir la clave principal a mano.

Hay varias maneras de definir claves principales en el Editor de diseños:

- Haga clic con el botón derecho en el diseño de tabla y seleccione **Convertir en clave principal** en el menú contextual.
- Arrastre una columna de la sección Columnas hasta la sección Claves del diseño de tabla. Para crear una clave principal en varias columnas primero seleccione varias columnas manteniendo pulsada la tecla Mayús y arrástrelas hasta la sección Claves. Entonces aparece un menú contextual (el mismo que aparece si hace clic en el icono **Crear restricción de clave nueva**  en la sección Clave del diseño de tabla.
- Haga clic con el botón derecho en cualquier lugar del diseño de tabla y elija **Insertar nuevo/a | Clave | clave principal** del menú contextual. Si lo prefiere, puede expandir la sección Clave, hacer clic en el icono **Crear restricción de clave nueva**  situado en la parte inferior de la columna Clave y seleccionar **Crear clave principal** en el menú emergente.


Independientemente de cuál fuera el método elegido, la clave principal se añade a la sección Clave del diseño de tabla.



Para agregar la clave principal en varias columnas haga clic en el icono **Agregar columna a la clave**  (situado en la parte inferior de la columna Columnas) y elija una columna en la lista desplegable emergente. Para eliminar una columna de una clave principal haga clic con el botón derecho en la columna (en la columna Columnas) y seleccione **Eliminar objetos seleccionados** en el menú contextual.

Como siempre que se realizan cambios en la estructura de la BD, DatabaseSpy genera un script de cambios que se debe ejecutar para poder crear la restricción predeterminada en la BD.


Generar SQL para crear claves principales

1. En la ventana Explorador haga clic con el botón derecho en la clave principal que quiere usar como base para la clave principal nueva.
2. Seleccione el comando de menú **Mostrar en editor SQL | Agregar** en el menú contextual.
3. En el Editor SQL cambie la instrucción generada como corresponda.
4. Haga clic en el botón **Ejecutar**  o pulse **F5**.



6.3.2 Combinar claves principales

Una clave principal puede incluir varias columnas, en cuyo caso se conoce como una clave principal compuesta.

Para crear una clave principal compuesta

1. En el Explorador haga clic con el botón derecho en la primera columna y seleccione **Crear clave principal** en el menú contextual.
2. Haga clic con el botón derecho en la columna y seleccione **Agregar columna a la clave principal** en el menú contextual. Si lo necesita, repita este paso con cada columna que quiera añadir a la clave principal.
3. Haga clic en el botón **Ejecutar el script de cambios SQL generado**  en la ventana Script de cambios de la estructura de la base de datos.

Para eliminar una columna de una clave principal compuesta:

1. En la ventana Explorador expanda la primera clave principal  en la carpeta "Claves" de una tabla.
2. Haga clic con el botón derecho en la columna que quiere eliminar de la clave principal y seleccione **Eliminar columna de la clave** en el menú contextual.
3. Haga clic en el botón **Ejecutar el script de cambios SQL generado**  en la ventana Script de cambios de la estructura de la base de datos.

6.3.3 Renombrar claves principales



Véase [Renombrar objetos de BD](#) ²⁶².


6.3.4 Eliminar claves principales

Véase [Eliminar objetos de BD](#) ²⁶⁵.


6.4 Claves únicas

En DatabaseSpy las columnas que tienen asignada una clave única vienen indicadas con el icono .

En la ventana Explorador el nombre de la restricción de clave única aparece en la carpeta Claves de la tabla correspondiente y se acompaña con el icono de clave única . El único elemento secundario de una clave única es la columna  en la que se define la clave.



En el Editor de diseños, cuando se selecciona la restricción de clave única en la sección Claves, la columna que tiene asignada la clave única aparece en negrita.




6.4.1 Crear claves únicas

Al igual que ocurre con otros tipos de objetos de BD, hay distintas formas de crear claves únicas. Antes de añadir una clave única a una columna tenga en cuenta que:

- Para aplicar una restricción de clave única a una columna que ya existe, esa columna no debe contener valores duplicados.
- La columna puede admitir un único valor NULL.


Hasta que no se guarde en la BD, una clave única recién creada aparecerá con el nombre **<nombre generado>** en el Explorador y el Editor de diseños. Esto significa que el nombre lo genera automáticamente la BD cuando envíe el script de cambios. Para más detalles sobre la compatibilidad de nombres en distintas bases de datos consulte [Referencia de nombres generados](#) ²⁶⁰.

Agregar una clave única desde la ventana Explorador

1. Haga clic con el botón derecho en la columna y seleccione **Crear clave única** en el menú contextual.
2. Haga clic en el botón **Ejecutar el script de cambios SQL generado**  en la ventana Script de cambios de la estructura de la base de datos.


Agregar una clave única desde el Editor de diseños

Hay varias maneras de definir claves únicas en el Editor de diseños:

- Seleccionando el comando **Convertir en clave única** en el menú contextual de una columna en el diseño de tabla.
- Arrastrando una columna de la sección Columnas hasta la sección Claves del diseño de tabla.
- Haga clic en el icono **Crear restricción de clave nueva**  en la sección Claves del diseño de tabla.
- Haga clic con el botón derecho en cualquier lugar del diseño de tabla y elija **Insertar nuevo/a | Clave | Clave única** del menú contextual.

Como siempre que se realizan cambios en la estructura de la BD, DatabaseSpy genera un script de cambios que se debe ejecutar para poder crear la clave única en la BD. DatabaseSpy comprueba si el contenido de la columna restringida es único. Si este no es el caso, aparece un cuadro de diálogo advirtiéndole que se encontraron claves duplicadas. El contenido exacto del mensaje de error depende del tipo de base de datos.



Generar SQL para crear claves únicas

1. En la ventana Explorador haga clic con el botón derecho en la clave única que quiere usar como base para la clave única nueva.
2. Seleccione el comando de menú **Mostrar en editor SQL | Agregar** en el menú contextual.
3. En el Editor SQL cambie la instrucción generada como corresponda.
4. Haga clic en el botón **Ejecutar**  o pulse **F5**.

6.4.2 Eliminar claves únicas


Véase [Eliminar objetos de BD](#) ²⁶⁵.

6.5 Claves foráneas

En DatabaseSpy las columnas que tienen asignada una clave foránea vienen indicadas con el icono . Las claves foráneas en sí se indican con el icono .

En el caso de las tablas que hacen referencia a otras tablas con claves foráneas puede identificar y seleccionar las tablas a las que se hace referencia en la ventana Explorador. Para ello:

1. En la ventana Explorador haga clic con el botón derecho en una clave en la carpeta Claves de una tabla.



2. Seleccione **Mostrar tabla a la que se hace referencia** en el menú contextual. La clave foránea, al igual que la tabla a la que hace referencia, aparecen seleccionadas en la ventana Explorador.

Ejemplo

Las restricciones de clave foránea sirven para preservar la integridad de la base de datos. Por ejemplo, imagine que está explorando una BD que almacena datos de empleados. Los detalles sobre los empleados se almacenan en la tabla `Employee` y los de los departamentos en la tabla `Department`.

ID	Name	Email	DepartmentID
1	Toby Hughey	t.hughey@nanonull.com	1
2	Mia Dahill	m.dahill@nanonull.com	2
3	Fred Weinstein	f.weinstein@nanonull.com	1

La tabla `Employee`

ID	Name
1	Development
2	Marketing

La tabla `Department`

Tenga en cuenta que, en la tabla `Employee`, `DepartmentID` apunta al `ID` del departamento de la tabla `Department`. Esta relación se puede imponer con una restricción de clave foránea entre las dos columnas para garantizar que:

- Cada registro de la tabla `Employee` puede hacer referencia a cualquiera de los departamentos de la tabla `Department`.
- Si intenta agregar un empleado nuevo a la tabla `Employee` con un `DepartmentID` que no exista ya en la tabla `Department`, la BD devuelve un error de validación legítimo (por ejemplo, "Error al aplicar la clave foránea").
- Si intenta eliminar un registro de la tabla `Department` y hay registros `Employee` que apuntan a ese elemento, la BD devuelve un error de validación legítimo.

6.5.1 Crear claves foráneas

Al igual que ocurre con otros objetos de BD, hay varias formas de crear restricciones de claves foráneas:

- Desde la ventana Explorador
- Desde el Editor de diseños
- Generando SQL a partir de un objeto de clave foránea que ya existe

Requisitos

Al crear claves foráneas debe tener en cuenta que:

- Las columnas que forman parte de la relación de clave foránea deben ser del mismo tipo de datos y la misma longitud.
- La columna a la que se hace referencia (`Department.ID` en este ejemplo) debe ser parte de una clave principal o foránea.

Tenga también en cuenta este comportamiento específico de la BD:

- En SQL Server puede agregar a una columna una referencia a una clave foránea; esto lo puede hacer no solamente si esta es parte de una clave única o foránea, sino también si en ella hay definido un índice único. También tiene esta opción en las versiones más recientes de MySQL (siempre que el motor de almacenamiento sea InnoDB).
- SQLite no permite añadir claves foráneas a tablas que ya existen. Solo puede crear restricciones de claves foráneas al crear tablas.

Preparar la BD

A continuación explicamos varias maneras de crear una relación de clave foránea entre dos tablas. Para ello usaremos las tablas del [ejemplo](#) ²³¹ anterior, `Employee` y `Department`, y una BD SQL Server. Estas instrucciones son similares en el caso de otras bases de datos. Si quiere seguir las instrucciones siguientes literalmente puede ejecutar este script para preparar su BD SQL Server:


```
CREATE TABLE
    Department (
        [ID] int IDENTITY (1, 1) NOT NULL,
        [Name] varchar (100) NOT NULL,
        CONSTRAINT [PK__Department] PRIMARY KEY ([ID]) ) ;


CREATE TABLE
    Employee (
        [ID] int IDENTITY (1, 1) NOT NULL,
        [Name] varchar (50) NOT NULL,
        [Email] varchar (100) NOT NULL,
        [DepartmentID] int NOT NULL,
        CONSTRAINT [PK__Employee] PRIMARY KEY ([ID]) ) ;
```

Scripts de creación de tablas (SQL Server)


En el script SQL anterior observe que la columna `Department.ID` es una clave principal. Asimismo, las columnas `Employee.DepartmentID` y `Department.ID` son de tipo entero, lo que cumple con los requisitos para crear una relación de clave foránea entre estas dos columnas.

Crear claves foráneas en la ventana Explorador

1. Haga clic con el botón derecho en la tabla `Employee` y seleccione **Crear clave | Crear clave foránea** en el menú contextual. En la carpeta "Keys" aparece la clave foránea <nombre generado>. También se genera un script en la [Ventana Script de cambios de la estructura de la BD](#) ³⁵. En este punto todavía puede revertir los cambios haciendo clic en el botón **Actualizar** .



2. Otra opción es seleccionar el nombre **<nombre generado>** y pulsar **F2** para cambiarle el nombre.
3. Haga doble clic en "Elegir una tabla" y navegue hasta la tabla foránea. En este ejemplo esa tabla es `Department`. Observe que la columna `ID` se selecciona automáticamente porque es la columna en la que está la clave.




4. Haga clic en el botón **Ejecutar el script de cambios SQL generado** en la ventana Script de cambios de la estructura de la base de datos.

Crear claves foráneas en el Editor de diseños (método 1)

1. [Agregue](#) las dos tablas (`Employee` y `Department`) al Editor de diseños.
2. Elija una opción:
 - Arrastre la columna `DepartmentID` desde la sección Columnas de la tabla `Employee` (o desde la ventana Explorador) hasta la sección Clave. Seleccione **Crear clave foránea** en el menú contextual cuando la aplicación se lo pida.
 - Arrastre la clave principal desde la sección Clave de la tabla `DepartmentID` (o desde la ventana Explorador) hasta la sección Clave de la tabla `Employee`.

Por defecto se crea una clave foránea que tenga el nombre <nombre generado> en la primera columna que tenga el mismo tipo de datos que la columna a la que se hace referencia desde la clave o el índice que se hayan arrastrado. Puede que esta sea la columna en la que necesita la clave foránea o puede que no. Si no lo es, haga doble clic en la columna (en la sección Clave) y seleccione la columna correcta en la lista.




3. Haga clic en el botón **Ejecutar el script de cambios SQL generado** en la ventana Script de cambios de la estructura de la base de datos.


Crear claves foráneas en el Editor de diseños (método 2)

1. Elija una opción:
 - Haga clic en el icono **Crear restricción de clave nueva** en la sección Claves de un diseño de tabla y después seleccione **Crear clave foránea** en el menú contextual.
 - Haga clic con el botón derecho en cualquier lugar del diseño de tabla y elija **Insertar nuevo/a | Clave | Clave foránea** del menú contextual.

Se crea automáticamente una clave foránea con el nombre <nombre generado>, sin ninguna referencia a una tabla. Para elegir a qué tabla se hace referencia haga clic en **[seleccione la tabla a la que se hace referencia]** y seleccione en la lista la tabla que necesite.



2. Si es necesario, cambie las columnas "de" y "a" para la clave foránea:
 - Para cambiar la columna en la que está la clave foránea haga doble clic en la columna (en la sección Clave, bajo Columnas) y seleccione la entrada correspondiente en la lista.



- Para cambiar la columna a la que apunta la clave foránea haga doble clic en la columna (en la sección Clave, bajo Referencia) y seleccione la entrada correspondiente en la lista.
3. Haga clic en el botón **Ejecutar el script de cambios SQL generado** en la ventana Script de cambios de la estructura de la base de datos.

Asignar nombres a las claves foráneas

La nueva clave foránea recibe por defecto el nombre <generado>, lo que significa que su nombre será generado automáticamente por la base de datos. Esto garantiza el uso de nombres únicos y evita errores. Si lo prefiere, puede invalidar el nombre generado. Para ello haga doble clic en <generado>, escriba el nombre de la clave y pulse **Entrar**.

Si reemplaza el nombre generado con un nombre personalizado, el nombre nuevo debe ser único o, de lo contrario, se producirán errores cuando se ejecute el script de cambios de la base de datos.

Nota: en SQLite la BD ignora los nombres de clave foránea personalizados. El nombre de clave que aparece en el Explorador de DatabaseSpy es el nombre interno generado por la BD.


Generar SQL para crear claves foráneas

Para crear una clave foránea también puede generar una instrucción SQL usando como modelo una clave que ya exista.

1. En el Explorador expanda la carpeta Claves de la tabla que contiene la clave foránea que va a usar.
2. Haga clic con el botón derecho en la clave foránea y seleccione **Mostrar en Editor SQL | Agregar** en el menú contextual. Tenga en cuenta que este comando está deshabilitado si la BD no permite alterar la estructura de tablas que ya existen.
3. En el Editor SQL edite el nombre de la tabla, el de la columna y el de la clave foránea.
4. Haga clic en el botón **Ejecutar** para ejecutar la instrucción SQL y crear la nueva clave foránea.

Referencias de esquema cruzadas

Las claves foráneas también pueden hacer referencia a una columna de una tabla de un esquema distinto. Al definir esta referencia con el Editor de diseños las tablas del mismo esquema aparecen en negro y las de un esquema distinto en azul, por ejemplo:



6.5.2 Renombrar claves foráneas


Véase [Renombrar objetos de BD](#) ²⁶².


6.5.3 Eliminar claves foráneas

Véase [Eliminar objetos de BD](#) ²⁶⁵.

6.6 Restricciones predeterminadas

Si inserta datos en una columna sin indicar un valor, una restricción predeterminada indica un valor predeterminado de forma automática. Por ejemplo, una BD podría generar automáticamente la fecha o la hora actuales para un campo de datos siempre que inserte un registro nuevo en una tabla. Las restricciones predeterminadas indican expresiones o valores predeterminados. Estos podrían ser una cadena de texto, un valor numérico o una expresión en la gramática SQL de la BD correspondiente (por ejemplo, llamar a una función para que obtenga la fecha o la hora actuales).

En la ventana Explorador las columnas que tienen una restricción predeterminada vienen indicadas con el icono .



Para ver o editar la expresión de la restricción predeterminada, primero seleccione la columna y busque el campo **Predeterminado** en la ventana Propiedades.

En el Editor de diseños las restricciones predeterminadas aparecen en la sección Restricciones del diseño de tabla.

6.6.1 Crear restricciones predeterminadas

Al igual que ocurre con otros objetos de BD, hay varias formas de crear restricciones predeterminadas:


- Desde la ventana Explorador
- Desde el Editor de diseños


La mayoría de bases de datos permiten agregar restricciones predeterminadas al crear una tabla nueva o más tarde, al editar una tabla que ya existe.

SQLite no permite añadir restricciones predeterminadas a tablas que ya existen. Solo puede crear restricciones de restricciones predeterminadas al crear tablas.


Crear restricciones predeterminadas desde la ventana Explorador

Las instrucciones siguientes usan como modelo una BD SQL Server. Estas instrucciones son similares en el caso de otros tipos de bases de datos.

1. Haga clic con el botón derecho en una columna que ya exista y seleccione **Crear restricción predeterminada** en el menú contextual. La columna y todos sus objetos de nivel superior cambian de aspecto  para indicar que hay un cambio sin guardar. También se genera un script de cambios de la estructura de la base de datos en la [Ventana Script de cambios de la estructura de la BD](#) ³⁵.



2. En la ventana Propiedades busque la propiedad **Predeterminada** e introduzca el valor o la expresión predeterminados que quiere que use la restricción.



3. Haga clic en el botón **Ejecutar el script de cambios**  en la ventana Script de cambios de la estructura de la base de datos.

Crear restricciones predeterminadas desde el Editor de diseños


Puede usar uno de estos dos métodos para agregar una restricción predeterminadas desde el Editor de diseños.

Método 1:

1. Haciendo clic con el botón derecho en una tabla en la ventana Explorador y seleccionando **Editor de diseños | Mostrar en Editor de diseños nuevo** en el menú contextual.
2. En el Editor de diseños haga clic con el botón derecho en la columna para la que quiere definir un valor predeterminado y elija **Crear restricción predeterminada** en el menú contextual.
3. En la ventana Propiedades busque la propiedad **Predeterminada** e introduzca el valor o la expresión predeterminados que quiere que use la restricción.
4. Haga clic en el botón **Ejecutar el script de cambios** en la ventana Script de cambios de la estructura de la base de datos.

Método 2:

1. Haga clic con el botón derecho en la barra de título de la sección Columnas y seleccione la opción **Valor predeterminado** del menú contextual. Aparece una columna "Valor predeterminado" nueva en el diseño de tabla.
2. Introduzca el valor o la expresión predeterminados en la columna Valor predeterminado.




3. Haga clic en el botón **Ejecutar el script de cambios** en la ventana Script de cambios de la estructura de la base de datos.

6.6.2 Editar restricciones predeterminadas

Si cambia el valor de una restricción predeterminada que ya existe, la restricción se borra y se crea una nueva con el valor indicado.

Para cambiar el valor predeterminado de una columna:

1. Seleccione la columna en la ventana Explorador y asegúrese de que ve las propiedades correspondientes en la ventana Propiedades.



2. Edite la propiedad **Predeterminado**. Se genera automáticamente una instrucción SQL en la Ventana Script de cambios de la estructura de la BD.
3. Haga clic en el botón **Ejecutar el script de cambios** .


6.6.3 Eliminar restricciones predeterminadas


Para eliminar una restricción predeterminada:

1. En la ventana Explorador haga clic con el botón derecho en la columna que contiene la restricción predeterminada y seleccione **Eliminar restricción predeterminada** en el menú contextual.
2. Haga clic en el botón **Ejecutar el script de cambios SQL generado** en la ventana Script de cambios de la estructura de la base de datos.

6.7 Restricciones de comprobación


Las restricciones de comprobación se usan para validar los datos aceptados por una columna. Para ello usan una condición que debe cumplirse para que los datos se puedan insertar. Las restricciones usan expresiones lógicas para determinar los valores aceptables y se pueden definir a nivel de tabla (es decir, en la expresión se comprueban varias columnas de la misma tabla) o a nivel de columna. También se pueden aplicar varias restricciones de comprobación a la misma columna.

En el Explorador las restricciones de comprobación aparecen en la carpeta "Restricciones de comprobación" de una tabla, acompañadas por el icono .



Al seleccionar una restricción de comprobación la expresión que esta usa aparece en la propiedad **Predeterminada** de la ventana Propiedades.

En el Editor de diseños la expresión aparece en la columna "Expresión" de la sección "Restricción de comprobación" de un diseño de tabla.



Véase también [Crear restricciones de comprobación](#)²⁴⁴, [Editar restricciones de comprobación](#)²⁴⁶ y [Eliminar restricciones de comprobación](#)²⁴⁷.

6.7.1 Crear restricciones de comprobación

Al igual que ocurre con otros objetos de BD, hay varias formas de crear restricciones de comprobación:

- Desde la ventana Explorador
- Desde el Editor de diseños
- Generando SQL a partir de una restricción de comprobación que ya existe

No se pueden añadir restricciones de comprobación en las siguientes bases de datos: MariaDB, MySQL, SQLite.

Cuando añada una restricción de comprobación asegúrese de que cumple estos requisitos:


- La restricción de comprobación debe tener una expresión válida en la gramática SQL de la BD que esté conectada. Por ejemplo, si en la expresión se usan nombres de columna, estas deben existir en la tabla.
- Al añadir la restricción de comprobación a una columna que ya tiene datos, esos datos deben cumplir la expresión de la restricción de comprobación. De lo contrario el script de cambios de la estructura genera un error (por ejemplo, *la instrucción ALTER TABLE tiene un conflicto con la restricción CHECK*).

Hasta que no se guarde en la BD, una restricción de comprobación recién creada aparecerá con el nombre **<nombre generado>** en el Explorador y el Editor de diseños. Esto significa que el nombre lo genera automáticamente la BD cuando envíe el script de cambios. Para más detalles sobre la compatibilidad de nombres en distintas bases de datos consulte [Referencia de nombres generados](#) ²⁶⁰.


Crear restricciones de comprobación desde la ventana Explorador


Las instrucciones siguientes usan como modelo una BD SQL Server. Estas instrucciones son similares en el caso de otros tipos de bases de datos compatibles con las restricciones de comprobación.


1. Haga clic con el botón derecho en una columna o tabla que ya exista y seleccione **Crear restricción de comprobación** en el menú contextual. La restricción nueva aparece en la carpeta Restricciones de comprobación de la tabla y se genera un script de cambios de la estructura en la [ventana Script de cambios de la estructura de la BD](#) ³⁵.



- Otra opción es seleccionar el nombre `<nombre generado>` y pulsar **F2** para cambiarle el nombre. Para más detalles sobre la compatibilidad de nombres en distintas bases de datos consulte [Referencia de nombres generados](#) ²⁶⁰.
- Asegúrese de que la restricción de comprobación está seleccionada en la ventana Explorador y edite la propiedad **Expresión** en la ventana Explorador. También puede editar la propiedad **Descripción**. En este ejemplo, que es específico para una BD SQL Server, la expresión garantiza que el valor de la columna sea siempre mayor que o igual a 0.




- Haga clic en el botón **Ejecutar el script de cambios**  en la ventana del script de cambios de la estructura de la base de datos.

Puede que deba **Actualizar**  el origen de datos para ver los cambios más recientes en la ventana Explorador.


Crear restricciones de comprobación desde el Editor de diseños

Para definir una restricción de comprobación en el Editor de diseños:

- Elija una opción:
 - Haga clic con el botón derecho en la tabla y elija **Insertar nuevo/a | Índice** en el menú contextual.
 - Expanda la sección Restricciones de comprobación; para ello haga clic en el triángulo que hay en el extremo derecho del encabezado de la sección y haga clic en el icono **Crear una restricción de comprobación nueva**  en la columna Restricción de comprobación.

Se añade una restricción de comprobación nueva a la sección Restricciones de comprobación y se resalta para editarla.

2. En la columna "Expresión" introduzca la expresión que quiere que se compruebe al guardar los datos en la BD y pulse **Entrar**.



Como siempre que se realizan cambios en la estructura de la BD, se genera un script de cambios que se debe ejecutar para poder crear la restricción de comprobación en la BD.

3. Haga clic en el botón **Ejecutar el script de cambios** en la ventana del script de cambios de la estructura de la base de datos.

Crear restricciones de comprobación mediante SQL


Si ya hay restricciones de comprobación en una tabla, puede generar una instrucción que las use como plantilla para añadir restricciones de comprobación nuevas.

1. Haga clic con el botón derecho en una restricción que ya exista en la carpeta Restricciones.
2. Seleccione **Mostrar en editor SQL nuevo | Agregar** en el menú contextual o, mientras mantiene pulsado el botón derecho del ratón, arrastre la restricción hasta una de las ventanas abiertas del Editor SQL y seleccione **Agregar** en el menú contextual. Esto crea una instrucción de lenguaje de definición de datos (DDL) en la ventana del Editor SQL.
3. Edite la instrucción generada, por ejemplo:
 - a) La parte ALTER TABLE de la instrucción debe apuntar a la tabla correcta;
 - b) La parte ADD CONSTRAINT de la instrucción debe indicar un nombre de restricción válido;
 - c) La parte CHECK (Expresión) debe contener una expresión de restricción válida en la gramática SQL del tipo de BD que esté conectada.
4. Haga clic en el botón **Ejecutar** para ejecutar la instrucción.


6.7.2 Editar restricciones de comprobación

Puede cambiar la expresión de una restricción de comprobación con cualquiera de los métodos que explicamos a continuación. Al hacer esto, en primer lugar se elimina la restricción y después se crea una definición nueva.


Desde la ventana Explorador

1. En la ventana Explorador seleccione una restricción predeterminada de la carpeta Restricciones de comprobación de una tabla.
2. Introduzca la expresión en la propiedad **Expresión** de la ventana Propiedades. Se genera automáticamente un script de cambios en la Ventana Script de cambios de la estructura de la BD.
3. Haga clic en el botón **Ejecutar el script de cambios SQL generado**  en la ventana Script de cambios de la estructura de la base de datos.

Desde el Editor de diseños


1. En el Editor de diseños seleccione una restricción de comprobación en la sección Restricciones de comprobación de un diseño de tabla.
2. Introduzca la expresión nueva en la columna Expresión. Se genera automáticamente un script de cambios en la Ventana Script de cambios de la estructura de la BD.
3. Haga clic en el botón **Ejecutar el script de cambios SQL generado**  en la ventana Script de cambios de la estructura de la base de datos.

6.7.3 Eliminar restricciones de comprobación

Véase [Eliminar objetos de BD](#) .

6.8 Índices

Los índices son objetos de BD que permiten hacer consultas de BD mucho más rápido; suelen estar asociados a una o más columnas. En la ventana Explorador los índices aparecen en la carpeta "Índices" de una tabla. Para ver las propiedades de un índice en detalle, seleccione el índice y consulte sus propiedades en la ventana Propiedades.



El tipo de índice viene indicado por distintos iconos:



Índice no agrupado



Índice agrupado creado por una restricción de clave principal



Índice no agrupado único



Índice XML (solo disponible para columnas de tipo XML)

En el Editor de diseños los índices se muestran en la sección "Índice" del diseño de tabla. En la imagen siguiente se ve qué columnas están incluidas en la definición del índice y si se consultarán en orden ascendente o descendente. Los índices que se generan automáticamente aparecen en gris y no se pueden modificar.

Column	Type	Nullable
DepartmentID	smallint	<input type="checkbox"/>
Name	nvarchar(50)	<input type="checkbox"/>
GroupName	nvarchar(50)	<input type="checkbox"/>
ModifiedDate	datetime	<input type="checkbox"/>

Index	Columns	Order
AK_Department_Name	Name	1
PK_Department_DepartmentID	DepartmentID	1

Key	Columns	Reference
PK_Department_DepartmentID	DepartmentID	DepartmentID

Check Constraints (0)

Tabla Índices en el Editor de diseños

6.8.1 Crear índices

Cuando define una clave principal o única en una tabla de BD se generan automáticamente varios índices. También puede añadir índices de forma explícita al diseñar una tabla o más adelante. Si la BD lo admite, DatabaseSpy permite definir índices agrupados, no agrupados y XML.


Tenga en cuenta que:

- En las bases de datos que admiten índices agrupados (DB2, DB2 for i, SQL Server, Sybase) solo se puede definir uno por tabla.
- En las bases de datos MariaDB, MySQL y SQLite la BD crea automáticamente una clave unívoca cuando se añade un índice unívoco.
- Para las bases de datos Teradata se pueden crear índices secundarios únicos y no únicos de forma manual desde el Editor de Diseños. Para ello, haga clic con el botón derecho en una columna de tabla en el Editor de diseños y seleccione **Convertir en índice | No agrupado** del menú contextual. Para indicar que el índice debe ser único marque la casilla **Único** en la ventana Propiedades.
- Con las bases de datos Teradata se crea siempre automáticamente un índice principal no sin particiones para la primera columna de la tabla, incluso aunque haya desactivado la opción **Crear clave principal automáticamente para tablas nuevas** en **Herramientas | Opciones | Editor de diseños**. Por lo tanto no debe crear un índice para esa columna si crea una clave principal manualmente desde el Editor de diseños; de lo contrario, el script de cambios de la BD podría fallar.

Crear índices en la ventana Explorador

Para crear un índice:


1. En la ventana Explorador haga clic con el botón derecho en una tabla, columna o en la carpeta Índices de una tabla y seleccione **Crear índice** en el menú contextual. El índice nuevo aparece en la carpeta Índices de la tabla correspondiente y se genera un script de cambios en la ventana [Script de cambios de la estructura de la base de datos](#) ³⁵.



2. Seleccione el índice nuevo y pulse **F2** para cambiarle el nombre. También puede hacer clic con el botón derecho en el índice y seleccionar **Renombrar** en el menú contextual.
3. Si quiere, cambie las propiedades del índice en la ventana Propiedades. Las opciones disponibles varían según el tipo de base de datos. Para ver qué opciones hay disponibles en la ventana Propiedades, haga clic primero en el índice en la ventana Explorador.
4. Si quiere agregar más columnas al índice haga clic con el botón derecho en el índice y seleccione **Agregar columna | <nombre>** en el menú contextual. Recuerde que en el menú contextual solo aparecen las columnas que no forman parte del índice.
5. Para terminar, haga clic en el botón **Ejecutar** para que se ejecute el script de cambios.

Crear índices en la ventana Explorador

Para definir un índice en el Editor de diseños:


1. Elija una opción:
 - Haga clic con el botón derecho en la columna que quiere incluir en la definición del índice y elija **Convertir en índice** en el menú contextual.
 - Seleccione la columna y arrástrela hasta la sección Índices del diseño de tabla.
 - Haga clic con el botón derecho en la tabla y elija **Insertar nuevo/a | Índice** en el menú contextual.
 - Expanda la sección Índice y haga clic en el icono **Crear índice**.
2. Seleccione el tipo de índice (no agrupado, agrupado o XML) en el submenú. Los tipos de índice disponibles dependen del tipo de BD con el que esté trabajando.
3. Si quiere, cambie las propiedades del índice en la ventana Propiedades. Las opciones disponibles varían según el tipo de base de datos. Para ver qué opciones hay disponibles en la ventana Propiedades, haga clic primero en el índice del Editor de diseños.
4. En la columna Índice escriba un nombre descriptivo y pulse **Entrar**.
5. Si es necesario, en la columna Columnas haga doble clic en la columna y seleccione otra columna distinta en la lista desplegable.
6. Haga clic en la columna Orden y seleccione un orden ascendente o descendente y pulse **Entrar**.
7. Si quiere haga clic en el icono , seleccione una columna en la lista desplegable y repita este paso para añadir más columnas a la definición de índice.

8. Para terminar, haga clic en el botón **Ejecutar**  para que se ejecute el script de cambios.

Generar SQL para crear índices

Si ya existen índices en una tabla puede añadir más haciendo clic con el botón derecho en uno de ellos y generando una instrucción que use las propiedades de ese elemento como predeterminadas. Una vez haya editado las propiedades como necesite y haya ejecutado el SQL se añade un índice nuevo a la BD.

Para añadir un índice a una tabla con SQL:

1. Conéctese a la base de datos y consulte el origen de datos correspondiente en el Explorador.
2. Expanda la tabla a la que quiere añadir un índice nuevo.
3. Haga clic con el botón derecho en un índice que ya exista en la carpeta Índices y seleccione **Mostrar en editor SQL nuevo | Crear** en el menú contextual. Si lo prefiere, puede mantener pulsado el botón derecho del ratón y arrastrar el índice hasta una ventana del Editor SQL y seleccionar **Crear** en el menú contextual. En la ventana del Editor SQL se genera una instrucción.
4. Edite la instrucción según corresponda.
5. Haga clic en el botón **Ejecutar**  para ejecutar la instrucción y añadir el índice nuevo en la BD.
6. En el Explorador haga clic con el botón derecho en la base de datos y elija la opción **Actualizar** en el menú contextual.


6.8.2 Eliminar índices

Véase [Eliminar objetos de BD](#) ²⁶⁵.

6.9 Vistas

Si la BD que está conectada contiene vistas, estas aparecen en la carpeta "Vistas" de la ventana Explorador.

En la interfaz gráfica del usuario de DatabaseSpy las vistas vienen indicadas con el icono .



Si hace clic con el botón derecho en la ventana Explorador el menú contextual ofrece varias opciones para gestionar las vistas de su BD, consulte también [Crear vistas](#) ²⁵², [Modificar vistas](#) ²⁵³ y [Eliminar vistas](#) ²⁵⁴.

6.9.1 Crear vistas



En DatabaseSpy puede crear una vista con una instrucción SELECT en el Editor SQL o copiar la definición de una vista de la ventana Explorador. Así podrá almacenar consultas complejas y frecuentes en la BD y ejecutarlas con un solo clic o usarlas como base para otras consultas.

La sintaxis SQL de las instrucciones siguientes puede variar en función del tipo de BD con el que esté trabajando.

Nota: puede que tenga que actualizar el origen de datos para que aparezca la vista que acaba de crear en el Explorador.

Crear vistas en el Editor SQL

Para crear una vista en el Editor SQL

1. Escriba o genere una instrucción **SELECT** en el Editor SQL (por ejemplo, haga clic con el botón derecho en una tabla del Explorador y seleccione **Mostrar en editor SQL | SELECT** en el menú contextual).
2. Haga clic con el botón derecho en la ventana del Editor SQL y seleccione **CREATE VIEW AS** en el menú contextual. Si lo prefiere, haga clic en el comando Refactorización **SQL | CREATE VIEW AS**. La instrucción **CREATE VIEW [Vista1] AS** se inserta automáticamente delante de la consulta y el nombre de vista Vista1 se resalta automáticamente.
3. Cambie el nombre de la vista por otro más descriptivo. Si ya existe una vista con este nombre, se producirá un error.
4. Haga clic en el botón **Ejecutar**  o pulse  para crear la vista.
5. Actualice el origen de datos para poder ver la nueva vista en la ventana Explorador.

Tenga en cuenta que, si su consulta **SELECT** recupera datos de más de una tabla y si existen nombres de columna idénticos en las tablas seleccionadas, entonces pueden darse nombres de columna ambiguos en consultas como **SELECT * FROM tabla1, tabla2**. Por tanto, no está permitido crear vistas a partir de consultas **SELECT** que contengan columnas ambiguas y esto da lugar a error. El texto del error dependerá del tipo de base de datos y puede que no refleje el motivo exacto del error. Por tanto, antes de crear vistas a partir de una consulta **SELECT**, asegúrese de que no contiene nombres de columna ambiguos. Por ejemplo, si la tabla **INVOICE** tiene una columna "id" y la tabla **INVOICEDATA** tiene una columna "id" se produciría un error con una instrucción como esta:



```
CREATE VIEW `Vista1` AS SELECT * FROM invoice, invoicedata WHERE invoice.id = invoicedata.id;
```

Sin embargo, el error podría evitarse con una instrucción como esta:

```
CREATE VIEW `Vista1` AS SELECT invoice.id AS id1, invoicedata.id AS id2 FROM invoice, invoicedata WHERE invoice.id = invoicedata.id;
```

Observe que la sintaxis del extracto de código anterior corresponde a MySQL.

Para crear una vista a partir de una vista ya disponible:

1. En la ventana Explorador haga clic con el botón derecho en una vista y elija **Mostrar en Editor SQL nuevo | CREATE** en el menú contextual. Se abre una ventana nueva del Editor SQL con una instrucción **CREATE VIEW** y una definición de la vista.
2. Escriba un nombre nuevo después de la parte **CREATE VIEW** de la instrucción y modifique la parte **SELECT** según corresponda.
6. Haga clic en el botón **Ejecutar**  o pulse  para crear la vista.
3. Actualice el origen de datos para poder ver la nueva vista en la ventana Explorador.

6.9.2 Modificar vistas

Para modificar una vista:

1. En la ventana Explorador haga clic con el botón derecho en una vista y elija **Mostrar en Editor SQL nuevo** en el menú contextual. Se abre una ventana nueva del Editor SQL con una instrucción **ALTER VIEW** y una definición de la vista.


2. Modifique la vista según corresponda.
3. Haga clic en el botón **Ejecutar**  o pulse  para crear la vista.

6.9.3 Eliminar vistas






Véase [Eliminar objetos de BD](#) ²⁶⁵.

6.10 Procedimientos almacenados

Si la BD que está conectada admite y contiene procedimientos almacenados, estos aparecen por defecto en la carpeta Procedimientos en la ventana Explorador.



Estos son los iconos de DatabaseSpy asociados a los procedimientos almacenados:


-  Procedimiento almacenado
-  Parámetros de entrada
-  Parámetro de entrada o salida
-  Parámetro de salida
-  Parámetro de retorno



Para ver las distintas opciones de mantenimiento de los procedimientos almacenados haga clic con el botón derecho en la ventana Explorador y seleccione el comando correspondiente en el menú contextual. Los comandos del grupo **Mostrar en editor SQL nuevo** permiten [generar instrucciones SQL](#)²⁹⁶ para crear, alterar, eliminar o ejecutar un procedimiento almacenado.


Si cambia el nombre a un procedimiento almacenado o si lo elimina se genera un script [Ventana Script de cambios de la estructura de la BD](#)³⁵. Para que los cambios se guarden tiene que ejecutar ese script.



6.11 Desencadenadores

En bases de datos como IBM DB2, Oracle y SQL Server los desencadenadores son funciones definidas por el usuario que se ejecutan automáticamente cuando ocurre un evento de BD. Este puede ser un evento de definición de datos (por ejemplo, si crea, altera o elimina una tabla) o uno de manipulación de datos (por ejemplo, si inserta, actualiza o elimina una fila de una tabla).

En DatabaseSpy los desencadenadores vienen indicados por el icono .

En el Explorador los desencadenadores definidos a nivel de la tabla aparecen en la carpeta "Desencadenadores" de la  tabla o  vista correspondiente.



Los desencadenadores a nivel de  BD o de  esquema aparecen en la carpeta "Desencadenadores" de la DB o del esquema correspondientes.

Nota: los desencadenadores a nivel del servidor (en bases de datos SQL Server) no son compatibles con DatabaseSpy.

Puede usar un desencadenador ya disponible como base para definir un desencadenador nuevo o para eliminar un desencadenador de la BD. Esto se hace con el comando correspondiente del menú contextual de la ventana Explorador (véase [Generar instrucciones SQL](#) ²⁹⁶).

6.12 Funciones definidas por el usuario


Si la BD incluye funciones definidas por el usuario, estos objetos aparecen en una carpeta aparte en el nivel del esquema o de la BD, en la ventana Explorador. Los parámetros de la función y sus tipos de datos aparecen directamente bajo la función.

Al igual que ocurre con otros objetos de BD, las funciones se pueden añadir a [Favoritos](#)¹⁹⁴. El menú contextual incluye algunas opciones de mantenimiento relacionadas con las funciones, véase [Generar instrucciones SQL](#)²⁹⁶. Tenga en cuenta que las funciones no son compatibles con las bases de datos Access.





6.13 Paquetes PL/SQL

En las bases de datos de Oracle los paquetes son objetos que agrupan en módulos tipos, elementos y subprogramas PL/SQL relacionados, lo que permite reutilizar código. Los paquetes consisten en una especificación de paquete y un cuerpo del paquete, que es opcional. La especificación es la interfaz y el cuerpo define los cursores y subprogramas.

Una vez se haya conectado a la BD de Oracle con DatabaseSpy, los paquetes que ya existen aparecen en la carpeta Paquetes de la ventana Explorador. Si el paquete contiene funciones públicas o procedimientos almacenados, estos se encuentran respectivamente en los subdirectorios Procedimientos y Funciones.



Estos son los iconos de DatabaseSpy asociados a los paquetes de Oracle:

-  Paquete
-  Cuerpo del paquete
-  Procedimiento
-  Función

Puede crear paquetes nuevos tecleando los comandos correspondientes en la ventana del Editor SQL y después ejecutándolos en la BD, por ejemplo:

```
CREATE [OR REPLACE] PACKAGE package_name
...


[CREATE [OR REPLACE] PACKAGE BODY package_name
...
```

Para ver la sintaxis PL/SQL completa consulte la documentación de Oracle.

También puede crear paquetes nuevos en DatabaseSpy generando instrucciones `CREATE` a partir de paquetes que ya existen y después ejecutándolas en la BD como cualquier otro script. Para ello haga clic con el botón derecho en un paquete o en el cuerpo de un paquete en la ventana Explorador y seleccione el comando de menú **Mostrar en Editor SQL | CREATE**. Puede usar este mismo método para generar instrucciones que alteren un paquete que ya existe o para eliminarlo de una BD.

Nota: DatabaseSpy permite editar PL/SQL solo hasta cierto punto. Las instrucciones PL/SQL deben enviarse a la BD como un único bloque; puede que el editor no reconozca o analice correctamente todas las instrucciones PL/SQL. También existen problemas conocidos con las conexiones ADO.

6.14 Referencia de nombres generados

Al crear ciertos objetos de BD (como claves principales, restricciones de comprobación, etc.), se les asigna un nombre generado predeterminado para asegurarse de que son únicos en la BD. Este nombre aparece como **<nombre generado>** tanto en el Explorador como en el Editor de diseños hasta que se ejecuta  el script de cambios de la BD.

También puede reemplazar el nombre **<nombre generado>** por uno que usted elija antes de guardar los cambios en la BD. En este caso debe asegurarse de que el nombre que asigna al objeto es único; de lo contrario el script de cambios de la BD generará un error al intentar ejecutarse.

No todos los objetos de BD admiten nombres generados. En esta tabla encontrará la compatibilidad con nombres de objeto generados en distintas bases de datos.

Tipo de BD	Clave principal	Clave foránea	Clave única	Restricción de comprobación	Índice
Access	+	+	+	+	-
Firebird	+	+	+	+	-
IBM DB2	+	+	+	+	-
IBM DB2 for i	+	+	+	+	-
Informix	+	+	+	+	-
MariaDB	-	+	+	-	-
MySQL	-	+	+	-	-
Oracle	+	+	+	+	-
PostgreSQL	+	+	+	+	-
Progress OpenEdge	+	+	+	+	-
SQLite	+	+	+	-	-
SQL Server	+	+	+	+	-
Sybase	+	+	+	+	-
Teradata	-	-	-	-	-

Leyenda:

+	El nombre del objeto se genera automáticamente, no es necesario que le asigne uno. Si lo prefiere, puede invalidar el nombre generado.
---	--

-	El nombre del objeto no se puede generar automáticamente. Antes de guardar los cambios en la BD debe asignarle un nombre único al objeto.
---	---

6.15 Renombrar objetos de BD

Puede cambiar el nombre a los objetos de BD en distintos contextos:

- Desde el Explorador, usando el menú contextual
- Desde el Editor de diseños
- Al generar una instrucción `ALTER` en el Editor SQL
- También puede cambiar el nombre de un objeto editando la propiedad "Título" de la ventana Propiedades.

Tenga en cuenta que no todas las bases de datos permiten cambiar el nombre a los objetos de BD. Esta tabla contiene los objetos que se pueden renombrar directamente desde la interfaz gráfica del usuario de DatabaseSpy en distintos tipos de BD. Algunas bases de datos también permiten cambiar el nombre de las claves, restricciones de comprobación, índices y procedimientos almacenados.


Tipo de BD	¿Renombrar tablas?	¿Renombrar columnas?	¿Renombrar vista?
Access	-	-	-
Firebird	-	Sí	-
IBM DB2	Sí	-	-
IBM DB2 for i	Sí	-	-
Informix	Sí	-	-
MariaDB	Sí	Sí	-
MySQL	Sí	Sí	-
Oracle	Sí	Sí	-
PostgreSQL	Sí	Sí	Sí
Progress OpenEdge	Sí	Sí	-
SQLite	Sí	Sí	Sí
SQL Server	Sí	Sí	Sí
Sybase	-	-	-
Teradata	Sí	Sí	Sí



Renombrar objetos desde la ventana Explorador



Para renombrar objetos de BD:

1. Elija una opción:

- En la ventana Explorador seleccione un objeto de BD y pulse **F2** o haga doble clic en la barra del título de ese objeto en la ventana Propiedades.
 - En la ventana Explorador haga clic con el botón derecho en un objeto de BD y seleccione **Renombrar** en el menú contextual.
 - En una ventana del Editor de diseños haga doble clic en la barra del título de una tabla o en el objeto de BD, o haga clic con el botón derecho y seleccione **Renombrar tabla**, **Renombrar columna**, **Renombrar clave**, **Renombrar índice** o **Renombrar restricción de comprobación**, según corresponda, en el menú contextual.
2. Introduzca el nombre que prefiera y pulse **Entrar**. DatabaseSpy genera el script correspondiente, que aparece en la ventana del script de cambios.




Nota: en este momento los cambios aún no se guardan en la BD. En la ventana Explorador el icono  aparece a la izquierda del nombre del objeto para indicar que va a cambiar de nombre. Para deshacer el cambio de nombre y no guardarlo en la BD haga clic en **Actualizar origen de datos** Actualizar (F5) en la ventana Explorador. 



3. Otra forma de modificar el script antes de ejecutarlo es haciendo clic en el botón **Editar script de cambios**. 
4. Haga clic en **Ejecutar script de cambios**  en la ventana Script de cambios de la estructura de la base de datos.

Renombrar objetos desde el Editor de diseños

Para renombrar objetos de BD:


1. Elija una opción:
 - En una ventana del Editor de diseños haga doble clic en la barra del título de una tabla o en el objeto de BD, o haga clic con el botón derecho y seleccione **Renombrar tabla**, **Renombrar columna**, **Renombrar clave**, **Renombrar índice** o **Renombrar restricción de comprobación**, según corresponda, en el menú contextual.
2. Introduzca el nombre que prefiera y pulse **Entrar**. DatabaseSpy genera el script correspondiente, que aparece en la ventana del script de cambios.

Nota: en este momento los cambios aún no se guardan en la BD. Para deshacer el cambio de nombre y no guardarlo en la BD haga clic en **Actualizar origen de datos** Actualizar (F5) en la ventana Explorador. 

3. Otra forma de modificar el script antes de ejecutarlo es haciendo clic en el botón **Editar script de cambios**. 
4. Haga clic en **Ejecutar script de cambios**  en la ventana Script de cambios de la estructura de la base de datos.

Generar SQL para renombrar objetos

Para renombrar un objeto de BD con una instrucción `ALTER`:

1. En la ventana Explorador haga clic con el botón derecho en un objeto de BD y seleccione **Mostrar en editor SQL | Renombrar** en el menú contextual.
2. Haga clic en el botón **Ejecutar** , que se encuentra en la parte superior del Editor SQL (o pulse **F5**). El resultado se comunica en la ventana Mensajes.

6.16 Eliminar objetos de BD

Puede eliminar objetos de BD desde varios contextos:

- Desde la ventana Explorador
- Desde el Editor de diseños
- Al generar una instrucción `DROP` en el Editor SQL.


Observe que las bases de datos **SQLite** y **DB2 for i** no permiten eliminar columnas para alterar la estructura de una tabla que ya existe. En el caso de estas bases de datos los comandos para eliminar columnas de DatabaseSpy están deshabilitados.



Desde la ventana Explorador


Para eliminar un objeto de BD:


1. Elija una opción:
 - En la ventana Explorador haga clic con el botón derecho en un objeto de BD y seleccione **Eliminar** en el menú contextual.
 - En la ventana Explorador seleccione uno o más objetos de BD y pulse **Eliminar**.

DatabaseSpy genera el script correspondiente y lo muestra en la ventana del script de cambios, por ejemplo:



Nota: en este momento los cambios aún no se guardan en la BD. En la ventana Explorador el icono  aparece a la izquierda del nombre del objeto para indicar que va a ser eliminado. Para deshacer la eliminación y no guardar este cambio en la BD haga clic en **Actualizar origen de datos** Actualizar (F5) en la ventana Explorador. 


2. Otra forma de modificar el script antes de ejecutarlo es haciendo clic en el botón **Editar script de cambios.** 


- Haga clic en **Ejecutar script de cambios**  en la ventana Script de cambios de la estructura de la base de datos.

Desde el Editor de diseños

Para eliminar un objeto de BD:



- Elija una opción:
 - En la ventana Explorador haga clic con el botón derecho en un objeto de BD y elija **Borrar objetos seleccionados** en el menú contextual.
 - En el Editor de diseños seleccione uno o más objetos de BD y pulse **Eliminar**.

DatabaseSpy genera el script correspondiente, que aparece en la ventana del script de cambios. También aparece el icono  a la izquierda del nombre del objeto, lo que indica que ese objeto está a punto de ser eliminado (en la imagen siguiente se va a eliminar una tabla).




Nota: en este momento los cambios aún no se guardan en la BD. Para deshacer la operación borrar y no guardar este cambio en la BD haga clic en **Actualizar origen de datos** Actualizar (F5) en la ventana

Explorador. 

- Otra forma de modificar el script antes de ejecutarlo es haciendo clic en el botón **Editar script de cambios**. 
- Haga clic en **Ejecutar script de cambios**  en la ventana Script de cambios de la estructura de la base de datos.

Generando SQL


Para eliminar un objeto de BD con una instrucción `DROP`:

- En la ventana Explorador haga clic con el botón derecho en un objeto de BD y seleccione **Mostrar en editor SQL | Eliminar** en el menú contextual.
- Haga clic en el botón **Ejecutar** , que se encuentra en la parte superior del Editor SQL (o pulse **F5**). El resultado se comunica en la ventana Mensajes.


7 Recuperar y editar datos

Sitio web de Altova: [Herramienta de base de datos](#)

En DatabaseSpy, puede recuperar datos de bases de datos directamente desde el Explorador o desde un diseño de tabla en el Editor de diseños utilizando la opción **Recuperar datos** en el menú contextual. La consulta dada se genera y ejecuta, y los datos se muestran en una pestaña **Resultados** del Editor SQL. Puede elegir recuperar todas las filas a la vez o solo un número particular de filas a la vez.



Si necesita editar datos después de recuperarlos, DatabaseSpy incluye la opción **Editar datos** en el menú contextual del Explorador para este propósito. La ventana de resultados pasa al modo de edición (lo cual se indica en la barra de estado de la ventana).



También puede seleccionar columnas de una tabla una por una con los comandos **Recuperar datos** y **Editar datos**. En ese caso, solo se recuperarán los datos de estas columnas. Tenga en cuenta, sin embargo, que todas las columnas pueden recuperarse si ha desactivado la casilla **Generar instrucciones SELECT con lista de completa de columnas** en las opciones de [Generación de código SQL](#) ⁴³⁰.

Para recuperar datos:

- En la ventana Explorador haga clic con el botón derecho en el objeto cuyos datos desea recuperar y seleccione **Recuperar datos | Todas las filas (Ctrl+Alt+R)** o **Recuperar datos | Las primeras n filas (Ctrl+Alt+T)** en el menú contextual.
- En el Editor de diseños haga clic con el botón derecho en el título de un diseño de tabla o en sus columnas (Ctrl+clic) y seleccione **SQL y datos | Recuperar datos | Todas las filas (Ctrl+Alt+R)** o **SQL y datos | Recuperar datos | Las primeras n filas (Ctrl+Alt+T)** del menú contextual.

En ambos casos se abre una ventana del Editor SQL con una consulta para la recuperación de datos. Si seleccionó objetos de tablas diferentes, por cada tabla se crea una instrucción SELECT distinta. Los resultados de la consulta aparecen en la ventana de resultados.

Para recuperar datos y editarlos:


- Siempre que la edición directa de los datos de la base de datos sea compatible con la conexión de origen de datos correspondiente, haga clic con el botón derecho en una tabla o columna en el Explorador y seleccione **Editar datos** en el menú contextual.



Recuperación parcial


En las [opciones del Editor SQL](#) ⁴²⁹, puede definir el número n de filas que se deben recuperar si selecciona la opción **Recuperar datos | Las primeras n filas** del menú contextual. A continuación, puede utilizar los [iconos de la barra de herramientas de la ventana de resultados](#) ⁴⁰ para recuperar los datos por grupos.

Detener la recuperación


Mientras se recuperan los datos, la barra de estado de la pestaña Resultados cuenta las filas ya recuperadas y muestra el tiempo de ejecución. Además, la pestaña de la ventana correspondiente del Editor SQL muestra un icono en el lado izquierdo, lo que indica que los datos aún se están recuperando.



Mientras se recuperan los datos, el botón **Ejecutar**  se reemplaza con el botón **Detener recuperación**  en la barra de herramientas del Editor SQL. Puede detener el proceso de recuperación en cualquier momento haciendo clic en el botón **Detener recuperación**. La barra de estado indica que la recuperación se ha detenido.





Para detener la recuperación de datos de base de datos:

- haga clic en el botón **Detener recuperación**  que puede verse en la barra de herramientas del Editor SQL mientras se recuperan los datos.

Para reanudar la recuperación de datos que se había interrumpido:

Elija una opción:


- Para recuperar las siguientes n filas de datos, haga clic en el icono **Recuperar las n filas siguientes**  o haga clic con el botón derecho en cualquier lugar de la pestaña **Resultados** y seleccione **Recuperar las n filas siguientes** en el menú contextual.

- Para recuperar todos los datos restantes, haga clic en el icono **Recuperar las filas restantes**  o haga clic con el botón derecho en cualquier lugar de la pestaña **Resultados** y seleccione **Recuperar las filas restantes** en el menú contextual.

Edición de datos de base de datos en la ventana de resultados


Para editar los datos contenidos en las tablas de la base de datos, puede [generar las instrucciones SQL correspondientes](#) ²⁹⁶ y ejecutarlas en el Editor SQL o, lo que es más práctico, puede recuperar los datos y editarlos directamente en la ventana de resultados.

La ventana de resultados tiene que estar habilitada para la edición antes de que pueda realizar cualquier cambio en los datos mostrados en la cuadrícula de resultados. Para este propósito, el menú contextual del Explorador, así como el menú contextual que se abre al hacer clic con el botón derecho en un diseño de tabla en el Editor de diseños, ofrece el comando **Editar datos** que está disponible a nivel de tabla y columna. Este comando genera una instrucción SELECT que aparece en una nueva ventana del Editor SQL y se ejecuta inmediatamente, cambiando así la ventana de resultados al modo de edición.

Además, el botón **Ejecutar para editar datos**  está disponible en la barra de herramientas del Editor SQL, lo que le permite ejecutar una instrucción SELECT y, al mismo tiempo, cambiar la ventana de resultados al modo de edición. Esto es particularmente útil si ya ha recuperado datos y ahora desea actualizar algunos de los registros. En la tabla que aparece más abajo puede ver las opciones de edición compatibles con cada conexión de origen de datos.

Para seleccionar los datos en la ventana de resultados para editarlos:


Elija una opción:

- En el Explorador o en una ventana del Editor de diseños, haga clic con el botón derecho en la tabla o columna que desee editar y seleccione **Editar datos** en el menú contextual. Esto crea una instrucción SELECT que se ejecuta automáticamente en el Editor SQL.
- [Genere una instrucción SELECT](#) ²⁹⁹ en una nueva ventana del Editor SQL y haga clic en el botón **Ejecutar para editar datos** , si está disponible para la conexión de origen de datos actualmente utilizada.

Nota: Es posible que no todas las opciones de edición (actualizar, insertar o eliminar fila) estén disponibles, dependiendo de la conexión de origen de datos que esté utilizando actualmente y de si la tabla que esté editando tiene o no una clave principal definida.

Las siguientes restricciones se contemplan al editar datos en la ventana de resultados:

- Si utiliza el comando **Ejecutar para editar datos**, en la ventana del Editor SQL solo puede haber instrucciones SELECT. Si al ejecutar el comando **Ejecutar para editar datos** el Editor SQL contiene otro tipo de instrucción, la instrucción se ejecuta, pero la ventana de resultados no pasa al modo de edición.
- Las tablas en las que no se puede garantizar la unicidad de las filas sólo se pueden editar parcialmente. Es decir, puede insertar nuevas filas, pero no puede actualizar o eliminar filas existentes. Este suele ser el caso de las tablas sin claves o índices principales o únicos (o de las consultas SELECT en las que se omiten dichas columnas). DatabaseSpy muestra un cuadro de diálogo de advertencia si selecciona el comando **Editar datos** para dicha tabla o consulta SELECT.



Si no desea que se muestre este cuadro de diálogo, marque la casilla **No volver a mostrar este mensaje** o desactive esta característica en las [opciones del Editor SQL](#) ⁴³⁵.

- Si la clave principal se define en varias columnas, todas las columnas que formen parte de la clave principal de la tabla deben incluirse en la instrucción. Si omite este tipo de columnas en la instrucción SELECT, la aplicación emite un mensaje de advertencia parecido («La edición de datos está limitada en esta instrucción»).
- Las columnas resultantes de una ecuación o que tienen ciertas propiedades como incremento automático, marca de tiempo, etc. se excluyen del proceso de edición. Si estas columnas están presentes, un cuadro de diálogo de advertencia similar al anterior aparece antes de que se muestren los resultados. Sin embargo, todavía puede editar las columnas restantes de la tabla.


Para poder actualizar o eliminar filas que ya existen incluso en tablas sin clave principal o única, edite la instrucción SELECT para que incluya una columna que garantice que esa fila es única. Por ejemplo, si la tabla no tiene una clave principal, incluya una columna de incremento automático en la instrucción SELECT o una columna que tenga una clave o un índice únicos. Además, las bases de datos SQLite proporcionan por defecto una columna `rowid` interna para este propósito. A pesar de que esta columna es interna y, por lo tanto, no puede verse en el Explorador, puede usarla en su instrucción SELECT como se muestra a continuación. Sin embargo, no puede actualizar el valor de `rowid` en sí, por lo que el cuadro de diálogo de advertencia todavía se muestra para informarle de que esta columna no se puede editar.

SQLite



```
SELECT "col1",
       "col2",
       "col3",
       rowid
FROM "main"."table";
```

No se puede usar `rowid` si este comportamiento se ha deshabilitado de forma explícita al crear la tabla (es decir, si la tabla se creó usando la palabra clave `WITHOUT ROWID`).


7.1 Ver resultados

Cuando en la ventana del Editor SQL hay varias instrucciones, los resultados de la consulta se muestran en pestañas de resultados distintas, numeradas de forma consecutiva: *Resultado1*, *Resultado2*, etc. Para cambiar esta presentación predeterminada de los resultados, active la opción **Mostrar resultados múltiples apilados**  de la barra de herramientas del Editor SQL. Cuando se ejecuta un script que tiene varias consultas, todos los resultados aparecen en la misma pestaña, pero cada consulta en un panel distinto. Recuerde que el modo de presentación también se puede cambiar después de ejecutar la consulta.

Para ver varias consultas en la misma pestaña de resultados:

1. En la barra de herramientas del Editor SQL active la opción **Mostrar resultados múltiples apilados** .
2. Haga clic en el botón **Ejecutar**  o pulse **F5**.

Resultados



	AnimalTypeID	EnglishName	LatinName
1	1	Parma wallaby	Macropus parma
2	2	Freshwater Butterflyfish	Pantodon buchholtzi
3	3	Koi	Cyprinu carpio carpio
4	4	Stone moroko	Pseudorasbora parva
5	5	Red piranha	Pygocentrus nattereri

La ejecución finalizó correctamente. Filas: 62, Columnas: 7

Mensajes Resultados

SQL5

DatabaseSpy crea una sola pestaña de resultados dividida en paneles y en cada panel aparece el resultado de una consulta.

Ver estadísticas

La barra de estado de la pestaña *Resultados* indica información estadística sobre las celdas que están seleccionadas en la cuadrícula de resultados, como por ejemplo:

- Número de celdas seleccionadas (en la barra de estado se denomina *Recuento*).
- Número de celdas seleccionadas que tienen un tipo de datos numérico (*Recuento numérico*).
- Valor promedio de todas las celdas numéricas seleccionadas (*Promedio*).
- Valor mínimo y máximo de todas las celdas numéricas seleccionadas (*Máximo* y *Mínimo*).
- Suma de todas las celdas numéricas seleccionadas (*Suma*).
- Tipo de datos de una celda.

Para ver las estadísticas en la pestaña *Resultados* debe seleccionar una o varias celdas en la cuadrícula de resultados. Los valores de los campos estadísticos activados aparecen en la barra de estado.


	LatinName	AnimalType	TotalNumber	Males	Females
	Abudefduf concolor	10	1	[NULL]	1
	Amphiprion clarkii	11	3	2	1
	Astronotus ocellatus	12	1	1	[NULL]
ish	Chromis viridis	13	1	1	[NULL]
	Neolamprologus sp. "daffodil"	14	1	1	[NULL]
	Monodactylus falciformis	15	1	[NULL]	1
h	Naso lopezi	16	1	[NULL]	1
	Pomacentrus coelestis	17	2	1	1
Promedio: 6.66667 Recuento: 9 Máximo: 15 Mínimo: 1 Recuento numérico: 9 Suma: 60					


Tenga en cuenta que no todas las estadísticas están habilitadas por defecto. Para habilitar o deshabilitar estadísticas haga clic con el botón derecho en la barra de estado y seleccione la opción correspondiente en el menú contextual.

Recuerde que la opción *Recuento* muestra el número total de celdas seleccionadas, mientras que *Recuento numérico* omite las celdas que no tienen un tipo de datos numérico. *Promedio*, *Mínimo*, *Máximo* y *Suma* muestran valores basados en el recuento numérico.

Si en la cuadrícula de resultados se selecciona una sola celda, su tipo de datos aparecerá también en la barra de estado.

Conservar los resultados

Si quiere conservar un resultado concreto puede *anclar* la pestaña correspondiente en la ventana de resultados. Esto se hace con el botón **Mantener visible el resultado**  de la barra de herramientas o con el comando correspondiente del menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho en una pestaña de resultados. Si el botón está activado, la pestaña *Resultados* no se cierra ni desaparece aunque ejecute otras consultas y se generan pestañas de resultados nuevas. Las pestañas de resultados ancladas tienen un icono distinto.




	AnimalTypeID	EnglishName	LatinName
1	1	Parma wallaby	Macrop
2	2	Freshwater Butterflyfish	Pantod

La ejecución finalizó correctamente.

Mensajes Resultados Resultados

Cuando consulte resultados anclados, tenga en cuenta que es posible que la instrucción SQL que aparece en el Editor SQL, encima de la pestaña *Resultados*, haya cambiado desde que ejecutó la consulta inicial y que si vuelve a ejecutar la consulta puede obtener un resultado distinto.


Para anclar una pestaña de resultados:

1. [Ejecute una consulta](#) ²⁶⁷ para ver los resultados en la pestaña *Resultados*.
2. Ahora tiene dos opciones:
 - Para anclar un resultado concreto, haga clic en el botón **Mantener visible el resultado**  de la pestaña o haga clic con el botón derecho en la pestaña y elija **Mantener visible el resultado** en el menú contextual.
 - Para anclar todos los resultados de la ventana de resultados, haga clic con el botón derecho en una de las pestañas y seleccione **Mantener visibles todos los resultados** en el menú contextual.

Las pestañas ancladas se conservan en la ventana de resultados incluso si ejecuta consultas nuevas y si se generan pestañas de resultados nuevas.

Para dejar de anclar una pestaña de resultados:

Tiene dos opciones:

- Puede hacer clic otra vez en el botón **Mantener visible el resultado**  o hacer clic con el botón derecho en la pestaña y elegir **Eliminar visibilidad permanente del resultado** en el menú contextual.
- Para dejar de anclar todos los resultados de la ventana, haga clic con el botón derecho en cualquier pestaña y elija **Eliminar visibilidad permanente para todos los resultados** en el menú contextual.

7.2 Ver celdas de datos de gran tamaño

Si una celda de datos contiene una gran cantidad de texto, la cuadrícula de resultados solamente muestra la primera parte del texto seguida de puntos suspensivos (...). En casos así la opción **Ajustar automáticamente el tamaño de las columnas** también tiene un límite de 250 píxeles. Sin embargo, puede arrastrar el borde de la columna para ver todo el contenido de la celda.

Expandir celdas temporalmente

Si el ancho actual de una celda no permite ver todo el contenido de la celda (p. ej. si se trata de una tabla que tiene un gran número de columnas), puede extender el ancho de la celda temporalmente pasando el puntero del ratón por encima de la celda (*imagen siguiente*). También puede pasar el puntero sobre el encabezado de la columna.


	Ani...	AnimalN...	Ani...	A...	Ani...	Animal...	A...	Z...
45	5044	Penny	44	2	1	female	4	7
46	5045	Auntie	31	2	105	female	10	9
47	5046	Snuffelupigus		2	134	male	11	10
48	5047	Walter	1	3	12	male	6	8
49	5048	Maggie	1	3	9	female	3	8

Para expandir celdas de datos temporalmente:

- Coloque el cursor del ratón sobre la celda que quiere expandir.


Usar el inspector de datos

Si la expansión temporal de la celda no es suficiente (por ejemplo, si quiere revisar el contenido de columnas XML), puede usar el [inspector de datos](#)³² (*imagen siguiente*) de DatabaseSpy para ver todo el contenido de la celda.




Para ver datos con el inspector de datos:

1. Elija una de estas opciones:
 - a. Haga clic en una celda de datos y después el botón de la barra de herramientas **Mostrar la ventana del inspector de datos** .




- b. Haga clic en una celda de datos y seleccione la opción de menú **Vista | Ventana Inspector de datos**.
 - c. Haga clic con el botón derecho en una celda de datos y seleccione **Mostrar en la ventana Inspector de datos** en el menú contextual.

La ventana Inspector de datos se abre y muestra el contenido de la celda de datos seleccionada.

2. Ahora puede hacer clic en el botón **Ajuste automático de línea**  para ajustar el texto de la ventana.
1. También puede hacer clic en el botón **Pretty-print**  para aplicar el formato pretty-print al contenido, que se presenta de forma jerárquica.
2. Y por último puede hacer clic en **Guardar como** para guardar el contenido en formato TXT o XML.

7.3 Recuento de filas de datos

Puede mostrar el número de filas que contiene una tabla o una vista de la [ventana Explorador](#)²⁴ sin necesidad de obtener los datos primero.



Al mover el cursor del ratón sobre tablas o vistas en la ventana Explorador aparece un hipervínculo a la derecha del nombre del objeto. Este hipervínculo muestra la palabra "recuento" si todavía no se ha hecho ningún recuento. Haga clic en el hipervínculo para actualizar la información del recuento.

Para deshabilitar el recuento de filas debe desmarcar la casilla *Opción para ver el recuento de filas de tabla y vistas* en las [opciones del Explorador](#)⁴²².

Para mostrar el recuento de filas en el Explorador:

1. Asegúrese de que la casilla *Opción para ver el recuento de filas de tabla y vistas* está marcada en las opciones del Explorador.
2. Elija una opción:
 - En la ventana Explorador haga clic con el botón derecho en una tabla, vista o en una carpeta que contenga tablas o vistas y seleccione **Recuento de filas | Mostrar o actualizar** en el menú contextual.
 - Coloque el cursor del ratón sobre una tabla o vista y haga clic en el hipervínculo (recuento) que aparece.

Para actualizar la información de recuento:


- Haga clic en **Actualizar** .


Para ocultar el recuento de filas:


- En la ventana Explorador haga clic con el botón derecho en una tabla, vista o en una carpeta que contenga tablas o vistas y seleccione **Recuento de filas | Borrar** en el menú contextual.

7.4 Buscar y ordenar


Los datos [recuperados](#) ²⁶⁷ de la BD se presentan en la [ventana de resultados](#) ⁴⁰. Si lo que busca es una cadena determinada, puede crear una instrucción SELECT con una cláusula WHERE y recuperar solamente las filas que contienen esa cadena. Pero también puede usar la función de búsqueda de DatabaseSpy en la ventana de resultados directamente. Con esta función también puede buscar texto en todas las columnas de la cuadrícula de resultados, así como restringir la búsqueda a una columna o fila en concreto, o a una selección personalizada en la ventana de resultados.



La función de búsqueda se abre con el botón **Buscar**  de la barra de herramientas de la vista de resultados o pulsando **Ctrl+F** si el cursor está en la ventana de resultados.

El botón **Buscar**  también está disponible cuando está activado el [modo de edición](#) ²⁸¹ de la vista de resultados.

Para buscar texto en la ventana de resultados:

1. [Recupere los datos](#) ²⁶⁷ de la tabla en la que desea realizar la búsqueda.
2. También puede seleccionar la columna o fila en la que quiere buscar texto. Para seleccionar varias celdas mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras hace clic en ellas; en este caso la búsqueda se limita a las celdas seleccionadas.
3. En la ventana de resultados haga clic en el botón **Buscar** . También puede hacer clic en la cuadrícula de resultados y pulsar **Ctrl+F**.
4. Escriba la cadena de búsqueda en el campo *Buscar:* del cuadro de diálogo.
5. Si quiere, marque la casilla *Sólo palabras completas* para restringir la búsqueda a palabras completas.
6. También puede marcar la casilla *Coínc. mayús/min* si quiere que la búsqueda tenga en cuenta el uso de mayúsculas y minúsculas.
7. Otra opción es marcar la casilla **Buscar solo en las celdas seleccionadas** si quiere restringir la búsqueda.

8. Haga clic en **Buscar siguiente** para iniciar la búsqueda.
La primera instancia del término de búsqueda se resalta en la cuadrícula de resultados.
9. Haga clic en **Buscar siguiente** otra vez para ir a la siguiente instancia del término o en **Buscar anterior** para ir a la instancia anterior.
10. Para salir de la función de búsqueda haga clic en **Cancelar** o pulse **Esc**.

Ordenar los resultados

Los datos se almacenan por defecto en orden ascendente utilizando la columna de clave principal como referencia. El orden de los resultados se puede cambiar con los comandos del menú contextual de la cuadrícula de resultados o haciendo clic en las flechas que aparece en el encabezado de las columnas (si esta opción está activada en la pestaña **Editor SQL** ⁴³⁵ del cuadro de diálogo "Opciones").

Si las flechas aparecen en el encabezado de las columnas, puede hacer clic en ellas para cambiar el orden de los resultados (ascendente/descendente). Los iconos de flecha cambian dependiendo del criterio de ordenación elegido:

1. ascendente ▲
2. descendente ▼
3. predeterminado ●

	id ●	name ▲	quantity ●
1	4	Accumax	0
2	3	Arepharm	65
3	9	Candysoft	23
4	1	Flexfan	200
5	8	Freshtex	10
6	11	n'drive	33
7	10	Ornamantis	2
8	7	Quadplus	550
9	6	Silver-Hold	54
10	2	Small Epsilon	4687
11	5	Sumtough	4

En la imagen anterior, por ejemplo, los datos están ordenados por orden ascendente en función del contenido de la columna "name".

Nota: los iconos para ordenar los datos no aparecen si solamente se obtiene un resultado parcial (por ejemplo, si se canceló la ejecución mientras estaba en progreso).

Si los valores que contiene la columna son cadenas de texto, la ordenación no diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, en el ejemplo anterior aplicamos un orden ascendente a la columna "name", como indica el icono de **orden ascendente** ▲. Como las mayúsculas y las minúsculas no se tienen en cuenta, "n'drive" aparece entre "Freshtex" and "Ornamantis" aunque no contiene mayúsculas.

Para ordenar los datos en la cuadrícula de resultados:

- Haga clic con el botón derecho en la columna que desea ordenar y seleccione **Ascendente** o **Descendente** en el submenú **Orden** del menú contextual.
- Haga clic en la flecha del encabezado de la columna para ordenar los datos. Los datos se presentan en orden ascendente en función del contenido de la columna elegida. Haga clic otra vez en la misma columna para cambiar al orden descendente. Si hace clic otra vez, se vuelve al orden predeterminado.

Para restaurar el orden predeterminado:


- Haga clic con el botón derecho en cualquier parte de la cuadrícula de resultados y elija **Orden | Restaurar valor predeterminado** en el menú contextual.






7.5 Imprimir resultados

Las celdas de datos seleccionadas en la cuadrícula de resultados se pueden imprimir con el comando de menú **Archivo | Vista previa de impresión**. Esto abre las celdas seleccionadas en una ventana de vista previa donde puede acercarse o alejarse y enviar los datos a la impresora. Otra opción es ejecutar el comando **Archivo | Imprimir...**, que abre el cuadro de diálogo "Imprimir" con la opción **Selección del grupo de opciones Intervalo de impresión** seleccionada. Recuerde que en este último caso las opciones de vista previa y de zoom no están disponibles.


	Employee ID	Supervisor ID	Last Name	First Name	Position	Birth Date
1	1	5	Davolio	Nancy	Sales Representative	1972-12-08
2	2	{NULL}	Fuller	Andrew	Vice President, Sales	1969-02-19
3	3	5	Leverling	Janet	Sales Representative	1971-08-30
4	4	5	Peacock	Margaret	Sales Representative	1973-09-19
5	5	2	Buchanan	Steven	Sales Manager	1975-03-04
6	6	5	Suyama	Michael	Sales Representative	1963-07-02
7	7	5	King	Robert	Sales Representative	1972-05-29
8	8	5	Callahan	Laura	Inside Sales Coordinator	1974-01-09
9	9	5	Dodsworth	Anne	Sales Representative	1976-01-27
10	10	2	Hellstern	Albert	Business Manager	1968-03-13
11	11	10	Smith	Tim	Mail Clerk	1973-06-06
12	12	10	Patterson	Caroline	Receptionist	1979-09-11
13	13	2	Brid	Justin	Marketing Director	1977-10-08
14	14	13	Martin	Xavier	Marketing Associate	1975-11-30

El ejemplo anterior muestra los datos que se recuperaron de la tabla `employees`. En el ejemplo seleccionamos algunos nombres de la tabla (p. ej. todos los gerentes) e imprimimos sus nombres y puestos (*imagen siguiente*). Solo se imprimen las filas y las columnas seleccionadas.



	Anexa una fila nueva. Este comando también está en el menú contextual que aparece cuando se hace clic con el botón derecho en una celda (véase Agregar y copiar filas ²⁸⁸).
	Elimina una fila. Este comando también está en el menú contextual que aparece cuando se hace clic con el botón derecho en una celda.
	Deshace todos los cambios realizados en la cuadrícula de resultados (siempre y cuando no se hayan confirmado ya en la base de datos). Para deshacer la edición de una celda concreta, haga clic con el botón derecho en la celda y seleccione Deshacer los cambios realizados en esta celda .
	Define el valor predeterminado de la base de datos para las celdas seleccionadas. Este comando también está en el menú contextual que aparece cuando se hace clic con el botón derecho en una celda. Recuerde que el comando (y su correspondiente botón) solamente está disponible si la columna de base de datos ofrece un valor predeterminado.
	Define un valor NULL para las celdas seleccionadas. Este comando también está en el menú contextual que aparece cuando se hace clic con el botón derecho en una celda. Recuerde que el comando (y su correspondiente botón) solamente está disponible si la columna de base de datos permite valores nulos.

Cuando termine de editar los datos, haga clic en el botón **Confirmar** para enviar los cambios a la base de datos. DatabaseSpy crea y ejecuta automáticamente las instrucciones SQL necesarias. Si se produce un error de ejecución, podrá encontrar más información al respecto en la ventana Mensajes.



En casos así la celda editada sigue resaltada en la ventana de resultados. Sin embargo, si intenta recuperar otra vez los datos, la actualización no válida se pierde al hacer clic en **Aceptar** en la advertencia que aparece.

Usar scripts SQL

Si prefiere actualizar los datos de la BD con ayuda de instrucciones SQL, puede generar la instrucción SQL necesaria con un solo clic (véase [Generar instrucciones SQL](#) ²⁹⁶). Puede actualizar tanto la fila entera como una columna solamente.

Para actualizar una tabla con ayuda de instrucciones SQL:


1. Conéctese a la BD y abra el origen de datos en la ventana Explorador.
2. Si quiere, haga clic con el botón derecho en la tabla que desea actualizar y elija **Recuperar datos | Todas las filas** para ver los datos que hay en la tabla.
3. Ahora tiene dos opciones:
 - Seleccionar la tabla que desea actualizar.

- O expandir la tabla correspondiente para ver sus columnas y seleccionar las que desea actualizar.
4. Haga clic con el botón derecho y seleccione **Mostrar en Editor SQL | UPDATE** del menú contextual o arrastre los objetos seleccionados hasta la ventana del Editor SQL mientras pulsa el botón derecho del ratón y elija **Update** en el menú contextual. En el Editor se genera una instrucción UPDATE para para todos los objetos seleccionados.

Nota: las columnas de incremento automático y computadas no aparecen en la instrucción UPDATE que se genera. Consulte también "La instrucción UPDATE" más abajo.

5. Edite la parte SET de la instrucción UPDATE que se genera con los valores que quiera que se inserten.
6. Edite la cláusula WHERE para seleccionar las filas que quiere actualizar.

Nota: si elimina la cláusula WHERE todas las filas de la tabla se actualizan con los mismos valores.

7. Haga clic en el botón **Ejecutar**  para ejecutar la instrucción y actualizar los datos en la BD.

La instrucción UPDATE

Por defecto, la instrucción UPDATE se genera de forma intencional para evitar que se actualicen varias filas de forma accidental. Por tanto, es probable que tenga que editarla.

La cláusula WHERE de la instrucción UPDATE se genera de forma que incluya la clave principal de la tabla, si esta tiene una. Por ejemplo, la instrucción siguiente se genera para una tabla SQLite que tiene una clave principal en la columna **id**.

```
UPDATE "products" SET "id"=0, "name"='', "quantity"=0, "description"=NULL WHERE "id"=0;
```

Si la tabla no tiene ninguna clave principal, la cláusula WHERE incluirá la lista unificada de todas las columnas de todas las claves únicas. Si la tabla no tiene ni claves principales ni únicas, la cláusula WHERE incluirá todas las columnas excepto las columnas computadas.


Los valores generados que aparecen en la cláusula WHERE dependen del valor predeterminado de la columna, si admite valores nulos y del tipo de datos de la columna. Por ejemplo, este es un ejemplo de una instrucción UPDATE generada desde una tabla SQL Server en la que (i) no hay claves principales ni únicas, (ii) la primera columna es de tipo **integer**, (iii) la segunda columna es de tipo **nvarchar** y (iv) **id** es una columna de incremento automático:










```
UPDATE [dbo].[Events]
SET     [event]=N''
WHERE   [id] = 0
        AND [event] = N'';
```

7.7 Editar columnas binarias

Puede almacenar contenido binario en la BD utilizando este tipo de datos:


Oracle	BLOB, LONG RAW, RAW, BFILE
MS SQL Server	binary, varbinary, image
MS Access	BINARY, IMAGE
MySQL	binary, tinyblob, varbinary, blob, mediumblob, longblob
IBM DB2	BLOB
IBM DB2 for i	BLOB, BINARY LARGE OBJECT, BINARY, VARBINARY
SQLite	BLOB
Sybase	binary, varbinary, image
PostgreSQL	matriz de bytes

DatabaseSpy ofrece la opción de (i) guardar el contenido binario de una celda de la cuadrícula de resultados en un archivo y para (ii) cargar el contenido binario de un archivo y almacenarlo en la BD. Estas opciones están en el menú contextual que aparece al hacer clic en el botón  de la celda de la cuadrícula de resultados.

	DateCreate	DateUpdate	Id	Lv	Name
10	2007-06-06 10:23:35	2007-06-06 10:23:35	10	 0x010000000100000000000000	AcessVBAD
11	2007-06-06 10:23:35	2007-06-06 10:23:35	11	 [NULL]	Forms
12	2007-06-06 10:23:35	2007-06-06 10:23:35	12	 [NULL]	Cmdbars
13	2007-06-06 10:23:35	2007-06-06 10:23:35	13	 [NULL]	Modules
14	2007-06-06 10:23:35	2007-06-06 10:23:35	14	 [NULL]	Reports
15	2007-06-06 10:23:35	2007-06-06 10:23:35	15	 [NULL]	Scripts
16	2007-06-06 10:23:35	2007-06-06 10:23:35	16	 0x00000000026900000003000000026A000...	PropData
17	2007-06-06 10:23:35	2007-06-06 10:23:35	17	 Guardar datos binarios en archivo...	ses
18	2007-06-06 10:23:35	2007-06-06 10:23:35	18	 [NULL]	0

DatabaseSpy presenta el cuadro de diálogo estándar **Abrir** de Windows, respectivamente **Guardar como**, para este propósito. El contenido binario puede guardarse en los siguientes formatos BIN, BMP, JPG, PNG, MP3, AVI y PDF.

Para cambiar el contenido binario de una celda de la BD:

- Haga clic en el botón  de la celda que desea editar.
- En el menú que aparece, seleccione **Cargar datos binarios desde archivo...** o **Guardar datos binarios en archivo....**
- Elija una opción:
 - En el cuadro de diálogo **Abrir**, navegue hasta el archivo binario pertinente y haga clic en **Abrir**.
 - En el cuadro de diálogo **Guardar como**, navegue hasta la carpeta donde quiere guardar el archivo binario, escriba el nombre del archivo y haga clic en **Guardar**.

4. Para confirmar los cambios haga clic en el botón **Confirmar** de la barra de herramientas.

Nota: MS Access no admite la carga de archivos binarios en columnas binarias.

Nota: al conectarse a PostgreSQL con el controlador ODBC, marque la casilla **bytea as LO** de la segunda página de opciones avanzadas de configuración del controlador PostgreSQL.

Advanced Options (PostgreSQL35W) 2/3

Page 1 Page 3

☐ Read Only ☐ Row Versioning

☐ Show System Tables ☐ True is -1

☒ LF <-> CR/LF conversion ☒ Server side prepare

☒ Updatable Cursors

☒ bytea as LO

Int8 As: ☒ default ☐ bigint ☐ numeric ☐ varchar ☐ double ☐ int4 Extra Opts: 0x0

Numeric(without precision) As: ☒ default ☐ varchar ☐ double ☐ memo

Level of rollback on errors: ☐ Nop ☐ Transaction ☐ Statement

OID Options: ☐ Show Column ☐ Fake Index

Connect Settings:

TCP KEEPALIVE setting (by sec): ☐ disable idle time interval

OK Cancel Apply

7.8 Insertar datos

En DatabaseSpy hay varias maneras de rellenar tablas con datos:


- Importando datos de base de datos desde archivos CSV o XML (véase [Importar datos de base de datos](#)³⁴⁸).
- Añadiendo filas nuevas a mano en la cuadrícula *Resultados* directamente. También puede pegar celdas en la cuadrícula *Resultados* desde otra cuadrícula de resultados o desde archivos externos como hojas de cálculo Excel (véase [Agregar y copiar filas](#)²⁸⁸).

Si solo quiere añadir unas cuantas filas de datos, también puede generar instrucciones INSERT e introducir a mano los valores en el Editor SQL. Aquí puede introducir datos para una columna concreta o para una fila entera de una tabla.

Para insertar datos con instrucciones INSERT:

1. Conéctese a la base de datos y consulte el origen de datos correspondiente en el Explorador.
2. Haga clic con el botón derecho en la tabla y seleccione **Mostrar en Editor SQL | INSERT** en el menú contextual. Si lo prefiere, puede arrastrar la tabla hasta una ventana del Editor SQL y seleccionar **INSERT** en el menú contextual que aparece cuando se coloca la tabla en la ventana. Esto genera una instrucción `INSERT INTO...` en el Editor SQL.


Nota: el incremento automático y las columnas computadas no aparecen en la instrucción INSERT que se genera.

3. Introduzca los valores correspondientes en la parte `VALUES` de la instrucción (el número de comas dependerá del número de columnas que tenga la tabla). Si hace falta, revise el tipo de datos de las columnas en la ventana Propiedades del Explorador.
4. Haga clic en el botón **Ejecutar**  para ejecutar la instrucción e insertar los datos en la base de datos.
5. Si quiere, guarde la instrucción SQL para poder volver a utilizarla en un futuro (véase [Abrir, guardar y cerrar archivos SQL](#)⁴²¹).

Para insertar datos en solo algunas columnas de la tabla:


1. Conéctese a la base de datos y consulte el origen de datos correspondiente en el Explorador.
2. En el Explorador expanda la tabla que desea editar y seleccione las columnas en las que desea introducir datos. Si en su tabla hay columnas que admiten valores nulos, no olvide incluirlas en la selección.
3. Haga clic con el botón derecho y seleccione **Mostrar en Editor SQL | INSERT** en el menú contextual. Si lo prefiere, puede arrastrar las columnas hasta una ventana del Editor SQL y seleccionar **INSERT** en el menú contextual que aparece cuando se colocan las columnas en la ventana. Esto genera una instrucción `INSERT INTO...` en el Editor SQL.

Nota: el incremento automático y las columnas computadas no aparecen en la instrucción INSERT que se genera.

4. Introduzca los valores correspondientes en la parte `VALUES` de la instrucción. También puede introducir la clave principal para la fila de tabla nueva (añada el nombre y el valor de la clave principal en la instrucción).
5. Haga clic en el botón **Ejecutar**  para ejecutar la instrucción e insertar los datos en la base de datos.
6. Si quiere, guarde la instrucción SQL para poder volver a utilizarla en un futuro (véase [Abrir, guardar y cerrar archivos SQL](#) ⁴²¹).

7.9 Agregar y copiar filas

Puede agregar filas nuevas a la cuadrícula de resultados del editor SQL siempre y cuando los datos se recuperaran en el modo Edición (véase [Recuperar y editar datos](#)²⁶⁹). La barra de herramientas de la pestaña *Resultados* incluirá el comando **Anexar una fila nueva** que sirve para agregar filas a la cuadrícula. Cuando se ejecuta, este comando inserta un fila vacía donde se pueden introducir datos. Después basta con hacer clic en el botón **Confirmar** para guardar el registro.



	id	first_name	last_name	email	created_at	updated_at
1	12	Andrej	Hildebrand	a.hildebrand@nanonull.com	2016-12-29 14:37:14	[NULL]
2	13	Ariel	Phelan	a.phelan@nanonull.com	2016-12-29 14:37:14	[NULL]
3	0				CURRENT_TIMESTAMP	CURRENT_TIMESTAMP

En las [opciones del Editor SQL](#)⁴³⁵ puede definir que los correspondientes valores predeterminados de las columnas se inserten en las filas nuevas. Por ejemplo, en la imagen anterior, las únicas columnas que tienen definido un valor predeterminado son `created_at` y `updated_at` y, por tanto, DatabaseSpy las rellena automáticamente. Si no fuera así se insertaría una fila en blanco en la cuadrícula de resultados.

Además de editar las filas a mano, también puede pegar en la cuadrícula rangos de celdas enteros (filas, columnas o ambos) desde archivos externos (p. ej. hojas Excel). Los rangos de celdas externos se pueden pegar en celdas actuales de la cuadrícula de resultados.

Para pegar datos de un archivo externo en filas nuevas primero debe hacer clic en **Anexar una fila nueva**



para crear el número de filas correspondiente y después debe pegar las celdas en la ubicación pertinente. Puede ejecutar el comando **Pegar** con la tecla de acceso rápido **Ctrl+V** o desde el menú **Edición**.

Sin embargo, si los datos se pegan desde otra cuadrícula de resultados de DatabaseSpy, entonces se puede crear el número necesario de filas nuevas automáticamente. Basta con hacer clic con el botón derecho en la pestaña *Resultados* y seleccionar el comando **Pegar como filas nuevas (Ctrl+Mayús+V)** en el menú contextual.

Agregar registros nuevos a selecciones de datos incompletas

Cuando para la edición se selecciona un grupo de columnas y no una tabla entera, la inserción de filas nuevas tiene ciertas restricciones:

- Es obligatorio incluir las columnas que tengan la clave principal de la tabla. De lo contrario los datos no se pueden editar.
- Es obligatorio incluir las columnas que no tengan definida la propiedad *Admite valores nulos* a no ser que tengan definido un valor predeterminado.

Veamos como ejemplo la tabla que aparece a continuación. Imaginemos que las columnas `NAME` y `STATUS` no admiten valores nulos y que la única de las dos que tiene definido un valor predeterminado (`Standard`) es la columna `STATUS`.

Si no quiere que aparezca más este mensaje, marque la casilla *No volver a mostrar este cuadro de diálogo* o deshabilite esta característica en la pestaña **Editor SQL** ⁴³⁵ del cuadro de diálogo "Opciones". Si hace clic en **Aceptar**, podrá editar los datos en la cuadrícula de resultados pero el botón **Anexar una fila nueva** y el menú contextual se deshabilitan.

	ID	NAME	STATUS	CONTACTINFO
1	3227	Ella Kimpton	Gold	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8
2	8877	Chris Bontempo	Gold	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8

Copiar filas

Si necesitar duplicar algunos datos de la BD, DatabaseSpy ofrece una función para copiar datos de la cuadrícula de resultados y anexar el contenido a la cuadrícula en una fila nueva. Puede copiar la fila entera o solo unas celdas. Si copia datos de varias filas distintas y los anexa en filas nuevas, DatabaseSpy creará el mismo número de filas que había para almacenar los datos originales.

Para copiar una fila y anexarla a la cuadrícula de resultados:

1. Compruebe que está activado el **modo de edición** ²⁶⁹ de la pestaña *Resultados*.
2. En la cuadrícula de resultados haga clic con el botón derecho en la fila que quiere copiar y elija **Seleccionar | Fila** en el menú contextual. Si lo prefiere, también puede seleccionar varias celdas de datos con **Ctrl+Clic**.
3. Haga clic con el botón derecho en cualquier parte de la pestaña *Resultados* y elija **Copiar las celdas seleccionadas (Ctrl+C)** en el menú contextual.
4. Haga clic otra vez con el botón derecho y elija **Pegar como filas nuevas (Ctrl+V)** en el menú contextual.

Copiar registros y usar datos en aplicaciones externas

Puede usar los datos copiados en DatabaseSpy en cualquier aplicación externa. En casos así es recomendable copiar también los encabezados de columnas incluso si solo copia una parte del conjunto de registros. Para ello utilice el comando **Copiar celdas seleccionadas con encabezado** del menú contextual de la pestaña *Resultados*. El encabezado correspondiente se copia en el portapapeles junto con las celdas seleccionadas.

7.10 Eliminar datos

Si necesita eliminar datos de tablas o columnas de BD tiene varias opciones:

- Eliminar todos los registros (filas) o algunos de ellos de una tabla. Esto significa que los registros correspondientes se eliminan por completo.
- Restaurar uno o varios campos de BD a null o el valor predeterminado con una operación. Esto significa que no se eliminan datos de BD, solo cambian los campos seleccionados. Para más información sobre restaurar campos de BD a null o a su valor predeterminado consulte [Actualizar datos](#) ²⁸¹.

Las opciones para eliminar registros de BD se encuentran, según el caso, en la ventana Explorador, la cuadrícula de resultados o en ambas, como se describe a continuación.


Eliminar registros con una instrucción DELETE

Para generar una instrucción DELETE que elimine registros:


1. Conéctese a la BD para que aparezca el origen de datos correspondiente en la ventana Explorador.
2. También puede hacer clic con el botón derecho en la tabla en la ventana Explorador y elegir **Recuperar datos | Todas las filas** para ver los datos que contiene la tabla.
3. Ahora elija una de estas opciones:
 - En la ventana Explorador haga clic con el botón derecho en la tabla y seleccione **Mostrar en editor SQL | Eliminar datos** en el menú contextual o
 - Mantenga pulsado el botón derecho del ratón, arrastre la tabla hasta una ventana abierta del editor SQL y elija **Eliminar datos** en el menú contextual.

El comando **Eliminar datos** solo está disponible para tablas; si intenta usarlo en una columna verá que está deshabilitado.

Se genera una instrucción DELETE para la tabla seleccionada en el editor SQL y se añade una cláusula WHERE, por ejemplo:



Como se explica más abajo, la instrucción DELETE que se genera por defecto está construida de forma que no se eliminen datos sin querer. Esto significa que debe editar la cláusula WHERE para que filtre exactamente las filas que quiere eliminar.

4. Edite la condición WHERE para que seleccione solamente las filas que quiere eliminar. Para eliminar todas las filas elimine la cláusula WHERE.
5. Haga clic en el botón **Ejecutar**  para ejecutar la instrucción y eliminar los datos de la BD.

La instrucción DELETE generada por defecto está construida de forma que no se eliminen datos sin querer. Lo más probable es que tenga que editar la cláusula WHERE para poder eliminar filas. Si quiere eliminar todas las filas de una tabla basta con que elimine la cláusula WHERE de la instrucción DELETE.

Para que sea más fácil filtrar las filas en cuestión, la cláusula WHERE incluye los nombres de la clave principal con un valor relleno previamente, siempre y cuando la tabla cuente con una clave principal. Por ejemplo, esta es una instrucción DELETE generada desde una tabla SQLite que tiene una clave principal **id**:

```
DELETE FROM "addresses" WHERE "id"=0;
```



Si la tabla no tiene una clave principal, la condición WHERE incluirá la lista unificada de todas las columnas de todas las claves únicas. Si la tabla no tiene clave principal ni claves únicas, la cláusula WHERE generada incluirá todas las columnas, excepto las computadas.

Los valores generados que aparecen en la cláusula WHERE dependen del valor predeterminado de la columna, de si admite valores nulos y del tipo de datos de la columna. Por ejemplo, este es un ejemplo de la instrucción DELETE que se genera a partir de una tabla de SQL Server en la que (i) no existen claves principales ni únicas, (ii) la primera columna es de tipo **integer** y (iii) la segunda columna es de tipo **nvarchar**:

```
DELETE FROM [dbo].[Events] WHERE [id]=0 AND [event]=N'';
```

Eliminar registros visualmente

Para eliminar registros visualmente desde la cuadrícula de resultados:


1. Haga clic con el botón derecho en la ventana Explorador y elija **Editar datos** en el menú contextual.
2. Haga clic con el botón derecho en los campos de la fila que quiere eliminar y después seleccione **Eliminar fila** en el menú contextual. También puede hacer clic en cualquier lugar de la fila y después en el botón **Eliminar fila** . Para seleccionar y borrar varias filas haga clic en el identificador numérico a la izquierda de la fila mientras mantiene pulsada la tecla **Ctrl** y después haga clic en el botón **Eliminar fila** .

8 Editor SQL

Sitio web de Altova: [Editor SQL](#)

En el Editor SQL de DatabaseSpy puede crear, consultar, editar y ejecutar instrucciones SQL. Desde aquí también puede guardar sus scripts SQL y agregarlos al proyecto o abrir archivos SQL.

El Editor SQL se inicia automáticamente cuando se abre un archivo SQL o cuando se genera una instrucción a partir de un objeto de la base de datos.


- Puede abrir una ventana nueva del Editor SQL haciendo clic en el botón **Editor SQL**  de la barra de herramientas Estándar o con el comando de menú **Archivo | Nuevo/a | Editor SQL (Ctrl+N)**.


Nota: Se asocia automáticamente una nueva ventana del editor SQL al origen de datos que esté activo en la [ventana Explorador](#) ²⁴ o en la [ventana Proyecto](#) ²⁰. El origen de datos activo se muestra en todo momento en la [barra del destino de la ejecución](#) ⁴⁷. Los comandos que se ejecuten desde el editor SQL afectarán únicamente ese origen de datos en concreto. Si existen diferentes orígenes de datos, el editor SQL corresponde al último que estuviera activo antes de que se abriera el editor SQL. Cualquier ventana del editor SQL que abra a continuación heredará ese origen de datos.


Si no hay conectado ningún origen de datos, la ventana Editor SQL está en modo "Sin conexión". A continuación le mostramos cómo cambiar fácilmente el origen de datos al que está conectada la ventana Editor SQL.

Para asignar un origen de datos a una ventana del Editor SQL:

1. Haga clic en la ventana del Editor SQL cuyas propiedades de sea cambiar.
2. En la ventana Propiedades seleccione el origen de datos y el objeto raíz si procede.



Para ir a la ventana Propiedades haga clic en el enlace *Se desconoce* o *Sin conexión* que aparece en la barra de herramientas del destino de la ejecución (siempre y cuando esté activado el botón **Mostrar u ocultar barra de herramientas del destino de la ejecución** ). En la imagen que aparece a continuación puede ver que no se asignó ningún origen de datos a la ventana del Editor SQL. Por eso, la barra de herramientas muestra el destino *Se desconoce - Sin conexión*.



En el Editor SQL puede editar instrucciones SQL como si se tratase de un editor de texto normal y corriente con los comandos de manipulación de texto **Copiar** (Ctrl + C), **Pegar** (Ctrl + V) y **Cortar** (Ctrl + X). Además el Editor SQL ofrece funciones de color de sintaxis, comentarios, marcadores, regiones y resaltado de texto (véase [Características del Editor SQL](#)³¹⁰). Además el Editor SQL incluye una función de búsqueda y reemplazo con opciones para buscar y reemplazar texto con ayuda de expresiones regulares (véase [Buscar y reemplazar texto](#)³²⁷).

La función de finalización automática le ayudará a introducir instrucciones en el Editor SQL (véase [Finalización automática](#)³²¹). También puede arrastrar objetos de base de datos hasta la ventana del Editor SQL para crear instrucciones automáticamente (véase [Generar instrucciones SQL](#)²⁹⁶).

No todas las versiones de BD son compatibles con el color de sintaxis, la finalización automática de texto y las opciones de formato del Editor SQL. Las versiones más recientes suelen tener mejor compatibilidad que las antiguas.



Cuando el Editor SQL contiene varias instrucciones, puede elegir si se ejecutan en bloque (si la base de datos o el controlador lo admite) o en secuencias (véase [Ejecutar scripts SQL](#)³¹⁶). También puede poner nombre a las pestañas de resultados (véase [Cambiar el nombre de las pestañas de resultados](#)³²⁵).

Y cuando necesite exportar un subconjunto de datos de la BD, puede escribir o generar la correspondiente instrucción SELECT en el Editor SQL y después exportar los resultados (véase [Seleccionar datos para exportarlos](#)³³²). También puede usar el Editor SQL para crear vistas a partir de instrucciones SQL (véase [Vistas](#)²⁵²).


Por último, cabe mencionar que el texto que aparece en el Editor SQL se puede imprimir (véase [Imprimir scripts SQL](#)³³⁴).

8.1 Generar instrucciones SQL

En DatabaseSpy puede generar instrucciones SQL automáticamente a partir de los objetos que aparecen en el Explorador. Puede arrastrar un objeto de base de datos desde el Explorador hasta una ventana del Editor SQL o hacer clic con el botón derecho en un objeto de base de datos del Explorador y elegir un comando del menú contextual. Estos son los objetos de base de datos a partir de los que se pueden generar instrucciones SQL (o extraer información como el nombre y la ruta de acceso):

- Tablas 
- Columnas 
- Claves 
- Índices 
- Disparadores 
- Vistas 
- Procedimientos 
- Funciones 

En la tabla que aparece a continuación puede ver qué instrucciones SQL se pueden generar por cada tipo de objeto de base de datos (o qué información se puede extraer en el Editor SQL).

SELECT			-	-	-		-	-
Nombre								
Ruta de acceso								
CREATE		-	-					
DROP								
ADD	-			-	-	-	-	-
ALTER	-							
Cambiar de nombre			-	-	-		-	-
INSERT			-	-	-		-	-
UPDATE			-	-	-		-	-
Eliminar datos		-	-	-	-		-	-
Ejecutar	-	-	-	-	-	-		-

SQL Server 2016

Nota: la sintaxis de las instrucciones depende de la clase de BD utilizada.

SELECT	Crea una instrucción <code>SELECT</code> que recupera datos (i) de todas las columnas de la tabla de origen, (ii) de las columnas seleccionadas de la tabla primaria o (iii) de todas las columnas que hay en la vista. Básicamente se obtiene el mismo resultado que con el comando Recuperar datos ²⁶⁷ con la diferencia de que en este caso la consulta no se ejecuta automáticamente.
--------	--

Nombre	Devuelve el nombre del objeto de BD seleccionado. También puede seleccionar varios objetos. Los nombres se imprimen en líneas distintas, separadas por comas.
Ruta de acceso	Devuelve la ruta de acceso completa del objeto de BD seleccionado (p. ej. <code>baseDatos.Eschema.Tabla.Columna</code>). También puede seleccionar varios objetos. Las rutas de acceso se imprimen en líneas distintas, separadas por comas.
CREATE	<p>Genera una instrucción <code>CREATE</code> a partir del objeto de BD seleccionado. Dependiendo del objeto de BD seleccionado, la instrucción debe editarse de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edite el nombre del índice y las propiedades e inserte la columna adecuada para crear un índice nuevo para la columna primaria del índice seleccionado. • Edite el nombre del disparador y la tabla que invoca el disparador e inserte la acción que debe dispararse. • Edite el nombre del procedimiento y los parámetros y adapte el cuerpo según corresponda para crear un procedimiento almacenado nuevo. • Edite el nombre y el cuerpo de la función. Defina o elimine parámetros si lo necesita.
DROP	Crea una instrucción <code>DROP</code> o <code>ALTER</code> que elimina el objeto de BD seleccionado de la BD.
ADD	Genera una instrucción <code>ALTER</code> que (i) añade una columna nueva a la tabla primaria de la columna seleccionada y utiliza el nombre y la definición de la columna seleccionada como valores predeterminados o (ii) añade una restricción y usa las propiedades de la restricción seleccionada como valores predeterminados. Los valores predeterminados deben editarse.
ALTER	Genera una instrucción <code>ALTER</code> que sirve para editar las propiedades del objeto de BD seleccionado.
Cambiar de nombre	<p>Sirve para cambiar el nombre de la tabla, columna o vista seleccionada. Cambie este parámetro por el nombre de tabla nuevo que quiere utilizar.</p> <p>Nota: este comando no es compatible con bases de datos Microsoft Access.</p>
INSERT	Sirve para insertar datos en la tabla, columna o vista seleccionada. No se especifican valores predeterminados. Es necesario editar la instrucción y especificar los valores que se deben insertar en la tabla. Cuando inserte datos en columnas o si la clave principal no está en la vista, también debe especificar un valor para la clave principal, a no ser que cuando se creó la tabla se utilizara una instrucción <code>IDENTITY</code> para generar una clave principal automáticamente.
UPDATE	Crea una instrucción <code>UPDATE</code> que actualiza (i) todas las columnas de la tabla seleccionada, (ii) la columna seleccionada o (iii) las columnas de la vista seleccionada. No se especifican valores predeterminados. Recuerde que este comando actualizará todas las filas con el mismo valor si no añade una instrucción <code>WHERE</code> para seleccionar una fila concreta.
Eliminar datos	Genera una instrucción <code>DELETE</code> que elimina los datos (i) de la tabla seleccionada y añade una cláusula <code>WHERE</code> usando la clave principal de la tabla para especificar la fila que se debe eliminar o (ii) de la tabla primaria de la vista seleccionada. Recuerde que este comando eliminará todas las filas si no añade una instrucción <code>WHERE</code> .
Ejecutar	Declara los parámetros necesarios para la ejecución y crea una instrucción <code>EXEC</code> que ejecuta el procedimiento almacenado con los parámetros necesarios.

Generar instrucciones SQL mediante una operación de arrastrar y colocar

Cuando arrastre una tabla o columna desde el Explorador hasta una ventana del Editor SQL, la aplicación genera por defecto una instrucción SELECT. El tipo de instrucción que se debe generar para cada objeto de base de datos se puede configurar en las [opciones del Explorador](#)⁴²¹. Por ejemplo, puede configurar la aplicación para que cuando se coloque una tabla en el Editor SQL se genere una instrucción UPDATE, en lugar de una instrucción SELECT.

Para generar instrucciones SQL usando el tipo de instrucción predeterminada:


- Arrastre objetos de base de datos desde el Explorador hasta una ventana del Editor SQL. Una instrucción SQL aparecerá en el Editor SQL. Tenga en cuenta que se generará una instrucción por cada tabla si selecciona objetos de tablas distintas.

También puede hacer clic con el botón derecho en un objeto de base de datos y arrastrarlo hasta una ventana del Editor SQL. En este caso, al dejar de pulsar el botón del ratón, aparecerá un menú contextual donde podrá elegir el tipo de instrucción que desea generar (p. ej. SELECT, INSERT, UPDATE, etc.).

Para generar instrucciones SQL de un tipo concreto:

1. Haga clic con el botón derecho en objetos de base de datos en la ventana Explorador y arrástrelos hasta una ventana del Editor SQL.
2. En el menú contextual que aparece seleccione el tipo de instrucción SQL que desea generar.

Puede configurar cómo se representan las instrucciones SQL generadas en el Editor SQL. Por ejemplo, en la imagen que aparece más abajo, se activó la opción *Anexar punto y coma al final de la instrucción* en el cuadro de diálogo de opciones [Editor SQL | Generación](#)⁴³⁰. Esta opción de configuración anexa un carácter de punto y coma al final de la instrucción. En el ejemplo de la imagen también se desactivó la opción *Habilitar formato SQL para el editor SQL* en el cuadro de diálogo de opciones [Editor SQL | Formato](#)⁴³¹. Esto hace que la palabra clave FROM aparezca en la misma línea que la palabra clave SELECT (si el formato SQL estuviera habilitado, se insertaría automáticamente un salto de línea antes de la palabra clave FROM).



Instrucción SELECT generada en el Editor SQL

Generar instrucciones en una ventana nueva del Editor SQL



Si prefiere generar instrucciones SQL en una ventana nueva del Editor SQL:


1. Haga clic con el botón derecho en un objeto de base de datos en la ventana Explorador y seleccione **Mostrar en Editor SQL nuevo** en el menú contextual.
2. En el submenú seleccione la instrucción correspondiente que desea usar (p. ej. SELECT, INSERT, etc).

8.2 Generar scripts DDL completos

Con DatabaseSpy puede generar instrucciones DDL (lenguaje de definición de datos) para todos los objetos de una base de datos o esquema en un solo script SQL. Generar todos los scripts DDL de una base de datos o esquema puede ser muy práctico a la hora de recrear la estructura del esquema o de la base de datos en otro servidor o entorno de trabajo, por ejemplo. También puede ser muy útil para crear una copia de seguridad de la estructura actual de la base de datos o para crear una instantánea de la estructura actual y compararla más tarde con otra instantánea.

Para generar scripts DDL completos de un esquema o de una base de datos:

1. En la ventana Explorador seleccione la base de datos  o el esquema  a partir de los cuales quiere generar scripts DDL. En el ejemplo siguiente hemos seleccionado el esquema "dbo" de la [base de datos del tutorial "ZooDB"](#) ⁶⁹.



2. Haga clic con el botón derecho en el esquema o la base de datos ("dbo" en este ejemplo) y seleccione el comando **Mostrar en editor SQL | Script DDL completo** en el menú contextual.

Si el tipo de BD actual es compatible con varios esquemas (como **ZooDB** en el ejemplo anterior) se pueden generar scripts DDL para varios esquemas en una misma operación (cada esquema en un archivo). Para seleccionar varios esquemas o bases de datos haga clic en los esquemas necesarios mientras mantiene pulsada la tecla **Mayús**.

En este ejemplo el elemento principal inmediato de todas las tablas, vistas, procedimientos, etc. es un esquema. En otros tipos de BD ese elemento principal puede ser una base de datos. La estructura que aparece en el Explorador depende de qué tipo sea la BD que está actualmente conectada.

Al ejecutar el comando **Script DDL completo** para un único esquema o una única base de datos, DatabaseSpy analiza todos los objetos (como tablas, vistas, procedimientos almacenados, etc.) y genera las

instrucciones DDL correspondientes como un único script, en una ventana nueva del editor SQL. Si se seleccionan varios esquemas o varias bases de datos, el script SQL de cada esquema o BD aparece en una ventana nueva del editor SQL.

En el servidor SQL, si selecciona un esquema y una base de datos se generan scripts para la BD. Este script de BD incluye todos los objetos de todos los esquemas de esa BD.

Mientras se generan las instrucciones DDL puede ver el progreso en la ventana Resultados, así como en un cuadro de diálogo desde el que también puede cancelar la operación.

Una vez se han generado las instrucciones DDL puede guardar el script en un archivo, como se explica en [Abrir, guardar y cerrar archivos SQL](#)³⁰².

8.3 Abrir, guardar y cerrar archivos SQL

Con el comando de menú **Archivo | Abrir (Ctrl+O)** puede abrir archivos SQL del sistema de archivos y verlos en una ventana nueva del Editor SQL. La pestaña de la ventana lleva el nombre del archivo.

```
1  -- target: AnimalTypeCountQuery
2  SELECT COUNT (ZooDB.dbo.tblAnimalTypes.EnglishName)
3  FROM ZooDB.dbo.tblAnimalTypes, ZooDB.dbo.
   tblAnimalCategories
4  WHERE ZooDB.dbo.tblAnimalTypes.Category=ZooDB.dbo.
   tblAnimalCategories.CategoryID AND
5  ZooDB.dbo.tblAnimalCategories.Category='perch-like';
6
7  -- target: AnimalNameQuery
8  SELECT EnglishName, LatinName
9  FROM ZooDB.dbo.tblAnimalTypes
10 INNER JOIN ZooDB.dbo.tblAnimalCategories
11 ON ZooDB.dbo.tblAnimalTypes.Category=ZooDB.dbo.
```

Si el archivo SQL ya se añadió al proyecto, puede abrirlo desde la ventana Proyecto directamente. Si el archivo se guardó como [recurso global](#) ³⁶⁴, puede abrirlo con el comando **Archivo | Abrir | Abrir recurso global...** y el archivo aparecerá con su nombre de alias en una ventana nueva del Editor SQL.

Para abrir un archivo SQL:

Hay dos maneras de abrir un archivo SQL:


- Seleccione el comando **Archivo | Abrir | Abrir archivo... (Ctrl+O)**. Aparece el cuadro de diálogo "Abrir" de Windows. Seleccione el archivo SQL y haga clic en **Abrir**.
- En la ventana Proyecto, en la carpeta SQL, tiene dos opciones:
 - hacer doble clic en el nombre del archivo SQL o
 - hacer clic con el botón derecho en el nombre del archivo y elija **Abrir** en el menú contextual.


El archivo SQL se abre en una ventana nueva del Editor SQL.

Para abrir un recurso global:

Hay dos maneras de abrir un recurso global:



- Seleccione el comando **Archivo | Abrir | Abrir recurso global....** Aparece el cuadro de diálogo "Abrir recurso global". Ahora tiene dos opciones:
 - Seleccione un recurso global de tipo archivo bajo el directorio Archivos y haga clic en **Aceptar**. El archivo se abre con su nombre de alias en una ventana nueva del Editor SQL.

- Seleccione un recurso global de tipo carpeta bajo el directorio `Carpetas` y haga clic en **Aceptar**. Aparece el cuadro de diálogo "Abrir" de Windows con el contenido del directorio definido para la configuración activa. Seleccione un archivo y haga clic en **Aceptar**. El archivo se abre con su nombre de archivo en una ventana nueva del Editor SQL.
- Seleccione el comando **Herramientas | Recursos globales** (o haga clic en el icono **Administrar recursos globales** ). Aparece el cuadro de diálogo "Administrar recursos globales"
 1. Haga clic en el nombre de alias del archivo SQL que quiere abrir.



2. Haga clic en el botón **Visualizar**. Este archivo se abre con la configuración seleccionada en la lista desplegable del cuadro combinado de recursos globales. Si la configuración seleccionada no procede, el archivo SQL se abre con la configuración predeterminada `Default`.

Volver a analizar scripts SQL

A veces, al abrirse en el Editor SQL, el script puede contener errores de análisis. Si los bloques de ejecución no están bien definidos, por ejemplo, el script produce un error durante la ejecución. Para revisar los bloques de ejecución, active el icono **Mostrar agrupaciones que se deben ejecutar** . En otras ocasiones el color de sintaxis no se ve bien cuando se analiza o edita el script por primera vez. Para corregir este tipo de errores está el botón **Volver a analizar todo el documento**  de la barra de herramientas del Editor SQL.


Guardar y cerrar archivos SQL

DatabaseSpy ofrece varias opciones para guardar instrucciones SQL y cerrar las ventanas del Editor SQL:

- **Guardar (Ctrl+S):** guarda el contenido de la ventana activa en el archivo.
- **Guardar como:** abre el cuadro de diálogo "Guardar como", donde puede introducir el nombre de archivo y la ubicación donde desea guardar el script.
- **Guardar todos:** guarda todos los cambios realizados en todos los documentos que están abiertos.
- **Cerrar:** cierra la ventana activa.
- **Cerrar todos:** cierra todas las ventanas que están abiertas.
- **Cerrar documentos inactivos:** cierra todas las ventanas que están abiertas pero deja abierto el archivo activo del Editor SQL.

Si ejecuta cualquier comando **Cerrar** y el archivo tiene cambios sin guardar (lo cual se indica con un * en la barra de título), DatabaseSpy le pregunta si quiere guardar el archivo antes de cerrarlo.

Todos estos comandos están en el menú **Archivo** (excepto el comando **Cerrar documentos inactivos**) y todos los comandos que afectan a una sola ventana del Editor SQL están en el menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho en la pestaña de la ventana.



Guardar los scripts SQL

El script SQL de la ventana del Editor SQL se puede guardar para volver a utilizarlo más adelante. Si el contenido de la ventana del Editor SQL ya se ha guardado, el nombre del archivo aparece en la barra de título de la ventana. Los archivos que tienen cambios sin guardar tienen un asterisco en la barra de título.

Para poner un script SQL a disposición de las demás aplicaciones de Altova, [defínalo como recurso global](#)³⁷¹. Los recursos globales se pueden usar en todas las aplicaciones de Altova que compartan el mismo [archivo XML de recursos globales](#)³⁶⁸.

Para guardar el contenido de una ventana del Editor SQL en un archivo:

1. Para empezar tiene dos opciones:
 - Haga clic con el botón derecho en la pestaña de la ventana del Editor SQL y elija **Guardar...** en el menú contextual.
 - Abra la ventana del Editor SQL que quiere guardar y pulse **Ctrl+S**.
2. Si es la primera vez que guarda el archivo, escriba un nombre de archivo y elija una ubicación.

Para guardar un archivo SQL con otro nombre:

1. Haga clic con el botón derecho en la pestaña de la ventana del Editor SQL y elija **Guardar como...** en el menú contextual.
2. En el cuadro de diálogo "Guardar como" escriba el nombre de archivo y elija una ubicación. Para terminar haga clic en **Guardar**.


8.4 Formato SQL

La mayoría de las versiones de BD admiten el formato de código SQL del Editor SQL. Para todas esas bases de datos, las preferencias de formato del código SQL se pueden personalizar. También puede deshabilitar las opciones de formato en el Editor SQL y la ventana del script de cambios de la estructura de la base de datos. Las opciones de formato SQL están habilitadas por defecto en estas dos ventanas.

Cualquier cambio que haga en las opciones de formato predeterminadas se almacena en un archivo de configuración en la ruta: `..\Documents\Altova\DatabaseSpy2025\SQLFormattingConfigurations.qfmt`. Tenga en cuenta que el archivo de configuración no se transfiere automáticamente en las actualizaciones si cambia la carpeta de instalación. Una vez haya instalado la actualización debe encargarse usted de copiar el archivo de configuración a la carpeta de instalación nueva (`..\Documents\Altova\DatabaseSpy<Version>`).

Nota: Las configuraciones que se hayan guardado en DatabaseSpy 2009 o versiones posteriores no se pueden abrir con versiones anteriores de la aplicación.

El formato se aplica automáticamente al [generar SQL](#) ²⁹⁶. Para aplicar este formato a voluntad haga clic dentro del Editor SQL y después:


- Haga clic en el botón **Aplicar formato SQL al editor SQL activo** .
- En el menú **Refactorización SQL** seleccione **Formato SQL**.

Para personalizar las preferencias de formato para un tipo específico de BD:

1. En el menú **Herramientas** haga clic en **Opciones** (o pulse **Ctrl+Alt+O**.)
2. Vaya a **Editor SQL | Configuraciones de formato**.
3. Haga clic en **Configuraciones de formato**. Se abre el cuadro de diálogo "Configuraciones de formato".
4. Seleccione el tipo de BD en la lista Configuraciones y modifique las opciones como necesite.

El cuadro de diálogo "Configuraciones de formato" muestra una estructura en árbol en la que puede definir sus preferencias a nivel raíz o especificar opciones más concretas para tipos de instrucciones individuales. La vista previa se actualiza de inmediato para reflejar cualquier cambio que haga.

Nivel raíz



Opciones a nivel raíz



Si selecciona el nivel raíz de una BD, puede desactivar las opciones de formato para ese tipo de BD (sin desactivar entera la característica de formato SQL) o definir opciones generales de formato que afecten a todas las instrucciones.

Para desactivar el formato SQL en un tipo de BD concreto:

1. Seleccione el comando **Herramientas | Opciones (Ctrl+Alt+O)** para abrir el cuadro de diálogo "Opciones".
2. Abra la pestaña **Editor SQL | Formato** y haga clic en el botón **Configuraciones de formato SQL....**
3. En el cuadro de diálogo "Configuraciones de formato SQL" seleccione el tipo de BD correspondiente en la lista desplegable que aparece en la parte superior.
4. En el grupo *Opciones* (del panel superior derecho) marque la casilla *Omitir todos/as*.

Opciones a nivel de instrucción

Si selecciona un tipo de instrucción en el panel superior izquierdo, las opciones de formato correspondientes aparecen en el panel superior derecho. Las opciones de formato varían según el tipo de instrucción.

En el encabezado del panel superior derecho está el icono **Mostrar opciones heredadas** , que sirve para ver qué opciones del nivel raíz se heredan y cambiarlas en el tipo de instrucción seleccionada. Recuerde que estos cambios solamente afectarán al tipo de instrucción seleccionada. Para el resto de instrucciones seguirán siendo válidas las opciones definidas a nivel raíz. Las opciones que difieran de las definidas a nivel raíz se resaltan en negrita. Estas opciones siguen estando visibles aunque vuelva a hacer clic en el icono, que ahora se llama **Ocultar opciones heredadas** .

Estos son los tipos de instrucciones que se pueden personalizar:

- **SELECT**

Instrucción
Línea nueva antes de la cláusula ORDER BY
Lista de elementos
Primer elemento en línea nueva
Elementos sucesivos de la lista de selección en líneas nuevas
Cláusula From
Línea nueva antes de la cláusula FROM
Primera tabla fuente en línea nueva
Tablas fuente sucesivas en líneas nuevas
Cláusula Where
Línea nueva antes de la cláusula WHERE
Primera condición de búsqueda en línea nueva
Condiciones de búsqueda sucesivas en líneas nuevas

- **CREATE TABLE**

Instrucción
Primera columna, clave, índice, etc. en línea nueva
Columnas, claves, índices, etc. sucesivos en líneas nuevas
Línea nueva antes de la definición de tabla

- **CREATE FUNCTION**

Instrucción
Aplicar sangría a contenido

- **ALTER TABLE**

Instrucción
Línea nueva antes de (ADD) CONSTRAINT
Línea nueva antes de FOREIGN KEY
Línea nueva antes de REFERENCES
Línea nueva antes de PRIMARY KEY
Línea nueva antes de UNIQUE

- **ALTER FUNCTION**

Instrucción
Colocar BEGIN y END en líneas nuevas
Aplicar sangría a contenido

- UPDATE**

Lista de columnas
Línea nueva antes de la lista de columnas
Primera columna en línea nueva
Columnas sucesivas en línea nueva
Cláusula Where
Línea nueva antes de la cláusula WHERE
Primera condición de búsqueda en línea nueva
Condiciones de búsqueda sucesivas en líneas nuevas

- INSERT**

Lista de columnas
Línea nueva antes de la lista de columnas
Primera columna en línea nueva
Columnas sucesivas en línea nueva
Lista de valores
Línea nueva antes de la lista de valores
Primer valor en línea nueva
Valores sucesivos en línea nueva

- CREATE PROCEDURE**

Formato general
Deshabilitar todo el formato
Línea nueva antes de la definición

- CREATE TRIGGER**

Formato general
Deshabilitar todo el formato
Línea nueva antes de la definición

- ALTER PROCEDURE**

Formato general
Deshabilitar todo el formato
Línea nueva antes de la definición

- CREATE VIEW**

Formato general
Deshabilitar todo el formato
Línea nueva antes de la definición

- ALTER VIEW**

Formato general
Deshabilitar todo el formato
Línea nueva antes de la definición

Nota: Algunos tipos de instrucciones no se pueden configurar si no son relevantes para la clase de base de datos seleccionada.


Restaurar opciones predeterminadas

Para restaurar las opciones predeterminadas en cualquier tipo de BD:

1. En el cuadro de diálogo "Configuraciones de formato SQL" seleccione el tipo de BD correspondiente en la lista **Configuraciones**.
2. Haga clic en **Restaurar**.

Quitar formato y comentarios

Si quiere puede eliminar todos los espacios en blanco y saltos de línea introducidos con el comando **Aplicar formato SQL** o por la configuración predeterminada de formato SQL (ver las opciones de [Editor SQL | Formato](#)⁴³²). El comando de menú **Refactorización SQL | Quitar comentarios y formato** no solo elimina todos estos caracteres sino que además elimina el texto situado entre [bloques de comentarios](#)³²³ o después de [líneas de comentarios](#)³²³.




En el panel izquierdo de la imagen anterior, por ejemplo, la instrucción SQL tiene habilitado el formato SQL en las opciones de [Editor SQL | Formato](#)⁴³² y las opciones *Marcadores de espacios en blanco* y *Marcadores de final de línea* en el cuadro de diálogo [Configurar la vista](#)³¹⁴.

En el panel derecho de la imagen anterior aparece la misma instrucción con las mismas opciones de formato pero después de ejecutar el comando **Refactorización SQL | Quitar comentarios y formato**.

Quitar comentarios

Si quiere deshacerse de todos los comentarios de la instrucción, ejecute el comando de menú **Refactorización SQL | Quitar comentarios**. El texto que esté situado dentro de un [bloque de comentarios](#)³²³ o después de una [línea de comentario](#)³²³ se eliminará del script SQL (*imagen siguiente*).




8.5 Características del Editor SQL

El Editor SQL cuenta con numerosas características que le ayudarán a consultar, editar y navegar el texto:

- [Números de línea](#)³¹¹
- [Color de sintaxis](#)³¹¹
- [Selección y navegación de instrucciones SQL](#)³¹²
- [Marcadores](#)³¹²
- [Regiones](#)³¹³
- [Plegamiento de código](#)³¹³
- [Marcadores de final de línea y espacios en blanco](#)³¹⁴
- [Función de zoom](#)³¹⁴
- [Ajuste automático de línea](#)³¹⁴
- [Resaltado de texto](#)³¹⁴

No todas las versiones de BD son compatibles con el color de sintaxis, la finalización automática de texto y las opciones de formato del Editor SQL. Las versiones más recientes suelen tener mejor compatibilidad que las antiguas.

Estas características se pueden activar/desactivar y personalizar en el cuadro de diálogo "Configuración de la vista Texto". Las opciones de este cuadro de diálogo afectan a toda la aplicación y no sólo al documento activo.



Cuadro de diálogo "Configurar la vista Texto"

Hay dos maneras de abrir el cuadro de diálogo "Configurar la vista Texto":

- Con el comando de menú **Editor SQL | Configurar la vista Texto**.
- Haciendo clic con el botón derecho dentro de la ventana del Editor SQL y seleccionando **Configurar la vista Texto** en el menú contextual.

Algunas de las características de navegación y consulta también se pueden activar/desactivar desde el menú de la aplicación, desde las barras de herramientas o con métodos abreviados de teclado. Para más información consulte el panel *Mapa de teclado* del cuadro de diálogo "Configurar la vista Texto".

Números de línea

Los números de línea aparecen en el margen de números de línea, que se puede activar/desactivar en el cuadro de diálogo "Configurar la vista Texto". Cuando se contrae una sección del texto, los números de línea del texto contraído también se ocultan.

Color de sintaxis

El color de sintaxis se aplica en función del valor semántico del texto. Puede habilitar/deshabilitar el color de sintaxis desde el menú **Herramientas | Opciones**, en el grupo de opciones **Editor SQL**.

Selección y navegación de instrucciones SQL

La barra de herramientas del Editor SQL ofrece botones para seleccionar texto en función de la posición del cursor:



Instrucción siguiente (Alt+Abajo): selecciona la instrucción que aparece después de la instrucción donde está situado el cursor.



Instrucción anterior (Alt+Arriba): selecciona la instrucción que aparece antes de la instrucción donde está situado el cursor.



Última instrucción (Alt+Fin): selecciona la última instrucción del Editor SQL.



Primera instrucción (Alt+Inicio): selecciona la primera instrucción del Editor SQL.



Instrucción actual (Mayús+Alt+Entrar): selecciona la instrucción donde está situado el cursor. También puede hacer triple clic en una instrucción o clic en uno de los márgenes.

Marcadores

Puede insertar marcadores en las líneas del documento para que sirvan de referencia rápida. Si está activado, los marcadores aparecerán en el margen de marcadores.

1	SELECT [id], [name], [descr], [deptid], [teacherid], [upperlimit] FROM [Course];
2	SELECT [id], [name] FROM [Department];
3	SELECT [id], [name] FROM [Teachers];

Si el margen de marcadores no está activado, las líneas que incluyen marcadores se resaltan en azul claro (cyan).

1	SELECT [id], [name], [descr], [deptid], [teacherid], [upperlimit] FROM [Course];
2	SELECT [id], [name] FROM [Department];
3	SELECT [id], [name] FROM [Teachers];

El margen de marcadores se puede activar/desactivar en el cuadro de diálogo "Configurar la vista Texto".

También puede editar los marcadores y navegar por ellos con estos comandos:



Insertar o quitar marcador



Siguiete marcador



Marcador anterior




Eliminar todos los marcadores


Estos comandos están en el menú **Editor SQL | Marcadores** y en la barra de herramientas del Editor SQL. También están disponibles en el menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho dentro de la ventana del Editor SQL.

Regiones

En el Editor SQL las regiones son secciones del texto que están marcadas y declaradas como unidad. Su función es dar estructura a los scripts SQL y permiten contraer o expandir con facilidad el texto que incluyen. Por tanto, las regiones permiten navegar más fácilmente por scripts de gran tamaño (véase también la función de plegamiento de código). Además, puede anidar regiones dentro de otras regiones.

Para crear una región:

1. En el Editor SQL seleccione las instrucciones que desea declarar como región.
2. Haga clic en el botón **Agregar región**  de la barra de herramientas Script SQL o seleccione el comando de menú **Editor SQL | Insertar región**.



```
1  -- region Department
2  INSERT INTO [Department] ( [id], [name] ) VALUES ( 0, 'Science' );
3  INSERT INTO [Department] ( [id], [name] ) VALUES ( 1, 'Math' );
4  INSERT INTO [Department] ( [id], [name] ) VALUES ( 2, 'Art' );
5  -- endregion
```

Para quitar una región:

- Elimine los comentarios `-- region` y `-- endregion`.

Plegamiento de código

El plegamiento de código hace referencia a la posibilidad de expandir y contraer regiones desde el margen de plegamiento de código. Este margen se puede activar/desactivar en el cuadro de diálogo "Configurar la vista Texto". Para expandir o contraer regiones del texto haga clic en los iconos "+" y "-" respectivamente, situados en el lateral izquierdo de la pantalla. Las regiones de texto contraído aparecen representadas por medio de puntos suspensivos. Para obtener una vista previa del código contraído sin expandirlo basta con pasar el cursor por encima de los puntos suspensivos. Esto muestra información rápida emergente donde puede ver una vista previa del código (*imagen siguiente*). Tenga en cuenta que, si el texto de la vista previa es demasiado largo y no cabe en la información rápida emergente, al final del texto aparecen más puntos suspensivos.

```

1  -- region Department
2  INSERT INTO [Department] ( [id], [name] ) VALUES ( 0, 'Science' );
3  INSERT INTO [Department] ( [id], [name] ) VALUES ( 1, 'Math' );
4  INSERT INTO [Department] ( [id], [name] ) VALUES ( 2, 'Art' );
5  -- endregion
6
7  -- region Teachers ... -- endregion
14
15  -- region Course
16  INSERT INTO Cours
17  INSERT INTO Cours
18  INSERT INTO Cours
19  INSERT INTO Cours
20  INSERT INTO Course ( id, name, descr, deptid, teacherid, upperlimit ) VALUES ( '4',
21  INSERT INTO Course ( id, name, descr, deptid, teacherid, upperlimit ) VALUES ( '5',
22  INSERT INTO Course ( id, name, descr, deptid, teacherid, upperlimit ) VALUES ( '6',
23  INSERT INTO Course ( id, name, descr, deptid, teacherid, upperlimit ) VALUES ( '7',
24  -- endregion

```

El comando **Expandir o contraer todos los plegamientos**  expande o contrae todas las regiones.

Marcadores de final de línea y marcadores de espacios en blanco

Los marcadores de final de línea (EOL) y los marcadores de espacios en blanco se pueden activar/desactivar en el cuadro de diálogo "Configurar la vista Texto". En la imagen que aparece a continuación puede ver un documento donde los marcadores de final de línea y de espacios en blanco están visibles. El icono de flecha representa un carácter de tabulación, CR es un retorno de carro y un punto es un carácter de espaciado.

```

1  -- region Department CR
2  INSERT INTO [Department] ( [id], [name] ) VALUES ( 0, 'Science' ); CR
3  INSERT INTO [Department] ( [id], [name] ) VALUES ( 1, 'Math' ); CR
4  INSERT INTO [Department] ( [id], [name] ) VALUES ( 2, 'Art' ); CR
5  -- endregion CR

```

Función de zoom

Puede aumentar o reducir el nivel de zoom con la rueda de desplazamiento del ratón mientras pulsa la tecla **Ctrl**. También puede pulsar las teclas + o - mientras pulsa la tecla **Ctrl**.

Ajuste automático de línea

Para activar el ajuste automático de línea en el documento activo seleccione el comando de menú **Editor SQL**

| **Ajuste automático de línea** o haga clic en el botón **Ajuste automático de línea**  de la barra de herramientas.


Resaltado de texto

Cuando seleccione texto, todas las coincidencias del documento se resaltarán automáticamente. La selección se resalta en azul claro y las coincidencias en naranja claro. La selección y sus coincidencias se señalan en la barra de desplazamiento con marcadores grises en forma de recuadro. La posición actual del cursor se señala en la barra de desplazamiento con un marcador azul.



Para activar la función de resaltado de texto marque la casilla *Habilitar resaltado automático* en el cuadro de diálogo "Configurar la vista Texto". Puede definir como selección una palabra entera o un número fijo de caracteres. También puede especificar si se deben tener en cuenta o no las mayúsculas y minúsculas.

En el caso de la selección de caracteres, podrá especificar el número mínimo de caracteres que deben coincidir con la selección, empezando por el primer carácter de la selección. Por ejemplo, puede elegir que coincidan dos caracteres o más. En este caso, si selecciona un solo carácter del documento, no se encontrarán coincidencias. Pero si selecciona dos o más caracteres, sí se encontrarán coincidencias. Por ejemplo, si selecciona **t**, la aplicación no encontrará coincidencias. Pero si selecciona **ty**, la aplicación mostrará todas las coincidencias que contengan **ty**; si selecciona **typ**, la aplicación mostrará todas las coincidencias que contengan **typ** y así sucesivamente.

8.6 Ejecutar scripts SQL

Desde el editor SQL puede ejecutar tanto instrucciones SQL escritas desde cero como las que generen los objetos de BD como se describe en [Generar instrucciones SQL](#) ²⁹⁶. También puede ejecutar scripts SQL que abra desde archivos. Para llamar al comando **Ejecutar** puede usar el menú **Editor SQL** desde un atajo de teclado o hacer clic en el botón **Ejecutar** .

Para ejecutar instrucciones SQL:

1. Si hay abiertas varias ventanas del Editor SQL, haga clic dentro de la ventana en la que está la instrucción que quiere ejecutar.
2. Compruebe que el origen de datos asociado con el Editor SQL está conectado: .
3. Otra opción es seleccionar las instrucciones que quiera ejecutar.
4. Ahora elija una opción:
 - Haga clic en **Ejecutar** .
 - Seleccione el comando de menú Editor SQL | **Ejecutar**.
 - Pulse **F5**.

Si el origen de datos no está conectado aparece un cuadro de diálogo que le pide que se conecte. Haga clic en **Conectar** si no lo está ya.

Use el comando **Ejecutar** para ejecutar todas las instrucciones SQL del Editor SQL (o las que haya seleccionado). Si la instrucción recupera varios conjuntos de datos, el resultado aparece en distintas [ventana de resultados](#) ⁴⁰, una por cada instrucción.

También puede ejecutar scripts SQL en la ventana Proyecto si los archivos SQL están incluidos en el proyecto:



1. En la ventana Proyecto seleccione el archivo SQL que quiere ejecutar.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo y elija Ejecutar SQL en el menú contextual. Si el origen de datos no está conectado aparecerá un cuadro de diálogo pidiéndole que se conecte a él. Haga clic en **Conectar** si no lo está ya.

Se abre el script SQL en una ventana nueva del Editor SQL y se ejecuta de inmediato.

Ejecutar instrucciones para editar datos

Si el origen de datos lo admite, puede ejecutar instrucciones SELECT para editar datos. De esta forma puede editar los registros recuperados en la ventana Resultados una vez ejecute la consulta SELECT.

Para ejecutar instrucciones SELECT para editar datos:


1. Genere o introduzca una instrucción SELECT en la ventana Editor SQL.
2. Compruebe que el origen de datos está conectado . Si este admite la edición de datos desde el Editor SQL se habilitan el botón **Ejecutar para editar datos**  y el comando de menú **Editor SQL | Ejecutar para editar datos**.
3. Elija una opción:


- a. Haga clic en **Ejecutar para editar datos** .
- b. Seleccione el comando de menú **Editor SQL | Ejecutar para editar datos**.


La ventana Resultados cambia al modo edición y permite [editar los datos de BD](#) ²⁸¹ directamente en la cuadrícula de resultados.

Detener la ejecución

DatabaseSpy usa ejecución y recuperación asincrónicas cuando una consulta se inicia en el Editor SQL o dentro de la ventana Diseño. Mientras la consulta se está ejecutando, DatabaseSpy informa de ello en la ventana Mensajes.



Si la ejecución dura mucho tiempo es posible pararla haciendo clic en el botón **Detener ejecución o recuperación**  en la barra de herramientas del Editor SQL. Este botón aparece solamente mientras la ejecución está en curso. Si cancela la ejecución o recuperación de registros aparece un mensaje informando de ello en la barra de estado de la ventana Resultados.

Puede definir un tiempo límite de espera para la ejecución de consultas en las [opciones del Editor SQL](#) ⁴²⁹. DatabaseSpy dejará de intentar obtener los datos cuando haya pasado el tiempo indicado como límite. Tenga en cuenta que para eso el tipo de BD y de controlador de BD debe permitir definir un límite de tiempo; de lo contrario la consulta seguirá ejecutándose aunque haya indicado un tiempo límite. En este caso puede detener la ejecución con el botón **Detener ejecución o recuperación** ; sin embargo, tenga en cuenta que puede que algunos controladores no permitan cancelar la ejecución.

Definir el modo de ejecución


Puede elegir si quiere enviar las instrucciones SQL al motor de base de datos todas juntas o por partes. Para ello puede usar las opciones **El Editor SQL debe requerir punto y coma** y **Agrupar instrucciones para la ejecución con** de la ventana Propiedades.

La opción **Agrupar instrucciones para la ejecución con** permite escoger entre distintas variantes:

- **Punto y coma:** el analizador usa punto y coma como separador de las instrucciones. Cualquier código SQL que termine en punto y coma se considera una instrucción y se envía al servidor por separado. Si falta este carácter en un script aparecerá un cuadro de diálogo pidiéndole que lo añada.
- **No agrupar:** el script se envía al servidor como una unidad y sin modificar. Si el script contiene varias instrucciones y el controlador no admite varias instrucciones a la vez no debe escoger esta opción. Si es el caso, un cuadro de diálogo le advertirá de este límite.
- **Gramática SQL:** el tipo de gramática SQL que se usa para separar las instrucciones al enviarlas al servidor.
- **Palabra clave GO:** debe incluir una palabra clave GO para separar los bloques de ejecución.

Mostrar los grupos de ejecución

En la barra de herramientas del Editor SQL encontrará el botón **Mostrar agrupaciones que se deben**

ejecutar , que permite generar una representación gráfica de los bloques de instrucciones que se envían al motor de BD para su ejecución.


```
-- region products
INSERT INTO "main"."products" ("name","quantity","description") VALUES
('Flexfan',200,NULL),
('Small Epsilon',4687,NULL),
('Arepharm',65,NULL),
('Accumax',0,NULL),
('Sumtough',4,NULL),
('Silver-Hold',54,NULL),
('Quadplus',550,NULL),
('Freshtex',10,NULL),
('Candysoft',23,NULL),
('Ornamantis',2,NULL);
-- endregion

-- region addresses
INSERT INTO "main"."addresses" ("user_id","is_shipping","is_billing","type","city","street","number") VALUES
(1,1,0,'work','Bridgedell','Maple Lane','1'),
(1,0,1,'home','Bridgedell','Olive Street','6'),
(3,1,1,'home','Roseford','Evergreen Lane','34'),
(4,1,1,'work','Beardale','Route 44','9'),
(6,1,1,'home','Johnson City','Franklin Avenue','11'),
(7,1,1,'home','North Kingstown','Beach Alley','5'),
(8,1,1,'home','Morrowmeadow','Freybeach Street','85'),
(10,1,1,'work','Barrowedge','Penn Street','8'),
(12,1,1,'home','Elfville','Creek Road','3'),
(13,1,1,'home','Roseford','Bowman Ave.','853'),
(14,1,1,'work','Beardale','Iroquois Street','98'),
(17,1,1,'home','Bridgedell','Smith Road','7'),
(18,1,0,'home','Roseford','Wood Street','7'),
(18,0,1,'work','Johnson City','Thorne Lane','9677'),
(20,1,1,'home','Mechanicsville','Vine Street','9065');
-- endregion
```

En la imagen anterior aparecen los grupos para ejecutar si elige la opción Punto y coma en la lista desplegable *Agrupar instrucciones para la ejecución con*.

Anular ejecución cuando haya errores

Cuando está abierta la ventana Editor SQL, la ventana Propiedades incluye una propiedad llamada *Anular ejecución cuando haya errores*. Esta opción puede ser útil a la hora de ejecutar scripts SQL que contengan varias instrucciones y si desea que, en caso de alguna instrucción falle, se detenga la ejecución en la instrucción correspondiente. Para habilitar este mecanismo marque la casilla *Anular ejecución cuando haya errores*.



Ventana Propiedades

Imagine que desea ejecutar un script en una base de datos que contiene varias instrucciones INSERT. Si la casilla *Anular ejecución cuando haya errores* está marcada y falla una instrucción INSERT, el script se detendrá en la instrucción que falló y las demás instrucciones INSERT no se ejecutarán. Si la casilla *Anular ejecución cuando haya errores* no está marcada y falla una instrucción INSERT, el script seguirá ejecutando las demás instrucciones INSERT hasta el final del script.

El estado de ejecución del script (incluido el número de filas afectadas) se puede ver en la ventana Mensajes junto a otros datos sobre el error producido (si se produjo algún error). Haga clic en el texto que aparece subrayado en la ventana Mensajes para ir a la línea correspondiente en el Editor SQL.

Detener la ejecución con un comentario en el script


Puede detener la ejecución al encontrar el primer error; para ello añada este comentario a su script SQL:

```
-- abort_execution_on_error: true
```

El comentario `abort_execution_on_error` debe estar en una sola línea y tomar cualquiera de estos valores:

```
-- abort_execution_on_error: true|false|yes|no|y|n|1|0
```

Hay varias maneras de añadir el comentario anterior a un script:

- Teclee el comentario en la ventana Editor SQL.
- Coloque el cursor del ratón en una línea vacía del Editor SQL y haga clic en el botón **Insertar** **Cancelar al ejecutar**  de la barra de herramientas.
- Haga clic con el botón derecho en la ventana SQL y seleccione **Insertar** **Cancelar al ejecutar** en el menú contextual.

Asegúrese de que el [modo de ejecución](#) ³¹⁷ está definido como "punto y coma", "palabra clave GO" o "Gramática SQL". De lo contrario el comentario se ignorará.

Puede añadir el comentario en cualquier lugar del script. Sin embargo, tenga en cuenta que esto afectará solamente a las instrucciones que se ejecuten después del comentario. Por ejemplo, en el script siguiente solo se vería afectada la instrucción INSERT. En otras palabras, cualquier instrucción SQL que esté antes del comentario solo detendrá la ejecución si encuentra errores si ha definido la propiedad **Insertar Cancelar al ejecutar**.

```
-- region products
INSERT INTO "main"."products" ("name","quantity","description") VALUES
  ('Flexfan',200,NULL),
  ('Small Epsilon',4687,NULL),
  ('Arepharm',65,NULL),
  ('Accumax',0,NULL),
  ('Sumtough',4,NULL),
  ('Silver-Hold',54,NULL),
  ('Quadplus',550,NULL),
  ('Freshtex',10,NULL),
  ('Candysoft',23,NULL),
  ('Ornamantis',2,NULL) ;
-- endregion

-- abort_execution_on_error: yes|


-- region addresses
INSERT INTO "main"."addresses" ("user_id","is_shipping","is_billing","type","city","street","number") VALUES
  (1,1,0,'work','Bridgedell','Maple Lane','1'),
  (1,0,1,'home','Bridgedell','Olive Street','6'),
  (3,1,1,'home','Roseford','Evergreen Lane','34'),
```

Si hay texto seleccionado, el comentario debe estar dentro de ese texto para que se aplique.

Este comentario es independiente de la propiedad Anular ejecución cuando haya errores que describimos antes y ni modifica ni obedece a esa propiedad.

8.7 Finalización automática

La función de finalización automática del Editor SQL le ayudará a escribir instrucciones SQL sugiriendo palabras clave, tipos de datos, identificadores, separadores y operadores, dependiendo del tipo de instrucción de la que se trate. La finalización automática se invoca por defecto de forma automática en determinados contextos (p. ej. cuando el usuario empieza a teclear una instrucción). La opción *Automático* se puede cambiar en el cuadro de diálogo Opciones (**Herramientas | Opciones | Editor SQL**).



Finalización automática

Para navegar por la lista de sugerencias de finalización automática basta con pulsar las teclas **Arriba** y **Abajo** del teclado. Para elegir una sugerencia pulse **Entrar** o haga clic en la sugerencia.

Modos de la finalización automática

Hay dos modos de la finalización automática:

- El *modo Gramática SQL*: es el modo predeterminado. En este modo DatabaseSpy comprueba lo que está introduciendo en el editor SQL con la gramática SQL y le sugiere cómo podría completarlo. La gestión de la finalización automática se puede configurar en el cuadro de diálogo Opciones (**Herramientas | Opciones | Editor SQL**).
- El *modo Asistente IA*: usa el [Asistente IA](#)³⁸⁵ de DatabaseSpy para hacer sugerencias en cuanto a su instrucción SQL. Para ver esas sugerencias, pulse **Ctrl+Espacio**.

Puede cambiar entre esos dos modos haciendo clic en el icono **Ayudantes de entrada** en la barra de herramientas (rodeado de un círculo rojo en la imagen siguiente).



Nota: Para que pueda usar el modo Asistente IA, tendrá que configurar una cuenta en OpenAI a través del [cuadro de diálogo Opciones](#)⁴²⁷. Para obtener más información sobre el Asistente IA, sus funciones y su uso, seleccione el comando [Vista | Explicación IA](#)³⁸⁴.

Deshabilitar la finalización automática


Para deshabilitar las sugerencias de finalización automática:

1. En el menú **Herramientas** haga clic en el comando **Opciones** (o pulse **Ctrl+Alt+O**).
2. Ahora haga clic en **SQL Editor**.
3. En el grupo de opciones **Ayudantes de entrada** desactive la casilla **Abrir automáticamente**.

Finalización automática manual

Para invocar a mano la función de finalización automática, pulse **Ctrl+Espacio** en el editor SQL.

Por ejemplo, en la imagen que aparece a continuación puede ver que la función de finalización automática se invocó a mano con las teclas **Ctrl+Espacio**. El objetivo del usuario es seleccionar rápidamente una tabla que está disponible en el esquema [dbo] de una base de datos SQL Server.



Invocación manual de la finalización automática

Puede reconocer el tipo de objeto que aparece en la ventana de finalización automática por su icono:

-  Esquemas
-  Tablas
-  Vistas
-  Columnas
-  Funciones
-  Tipos de datos
-  Procedimientos
-  Palabras clave
-  Separadores


8.8 Convertir texto en comentarios

En el Editor SQL puede convertir instrucciones, partes de instrucciones o grupos de instrucciones en comentarios para excluirlos de la ejecución.

Para convertir parte del texto en comentario:

1. Seleccione la instrucción entera o parte de ella.


```
-- target: AnimalNameQuery
SELECT EnglishName, LatinName
FROM ZooDB.qa_usr.tblAnimalTypes
INNER JOIN ZooDB.dbo.tblAnimalCategories
ON ZooDB.qa_usr.tblAnimalTypes.Category=ZooDB.dbo.tblAnimal
AND
ZooDB.dbo.tblAnimalCategories.Category='perch-like'
ORDER BY LatinName ASC
```

2. Haga clic en el botón **Convertir el bloque seleccionado en comentario o quitar comentario**  de la barra de herramientas del Editor SQL. También puede hacerlo con el comando **Editor SQL | Insertar | Convertir el bloque seleccionado en comentario/quitar comentario**. El bloque entero seleccionado se convierte en comentario.

Para convertir una línea en comentario:



1. Ponga el cursor en la línea de la instrucción que quiere convertir en comentario.

```
-- target: AnimalNameQuery
SELECT EnglishName, LatinName
FROM ZooDB.qa_usr.tblAnimalTypes
INNER JOIN ZooDB.dbo.tblAnimalCategories
ON ZooDB.qa_usr.tblAnimalTypes.Category=ZooDB.dbo.tblAnimal
AND
ZooDB.dbo.tblAnimalCategories.Category='perch-like'
|ORDER BY LatinName ASC
```

2. Haga clic en el botón **Convertir líneas en comentario o quitar comentario**  de la barra de herramientas del Editor SQL. También puede hacerlo con el comando **Editor SQL | Insertar | Convertir la línea seleccionada en comentario/quitar comentario**. El texto comprendido entre la posición del cursor y el final de la línea se convierte en comentario.

Para quitar un bloque o una línea de comentarios:


1. Seleccione el comentario (si quiere quitar una línea de comentario, basta con seleccionar la marca -- situada al principio del comentario).
2. El siguiente paso es:

- Haga clic en el botón **Convertir el bloque seleccionado en comentario o quitar comentario**  o en el comando de menú **Editor SQL | Insertar | Convertir el bloque seleccionado en comentario/quitar comentario**.
- Haga clic en el botón **Convertir líneas en comentario o quitar comentario**  o en el comando de menú **Editor SQL | Insertar | Convertir líneas seleccionadas en comentario/quitar comentario**.



8.9 Cambiar el nombre de las pestañas de resultados

Si ejecuta un script SQL que tiene varias consultas SELECT, los resultados de cada consulta aparecen en pestañas de resultados distintas. El nombre predeterminado que DatabaseSpy genera para estas pestañas es `Resultado1`, `Resultado2`, etc. Sin embargo, puede usar la palabra clave `target` para definir un nombre personalizado para la pestaña de resultados de la consulta.

Requisitos

- La opción **Mostrar resultados múltiples apilados**  debe estar desactivada.
- En la lista desplegable *Agrupar instrucciones para la ejecución con de la ventana Propiedades*, seleccione **Punto y coma o Gramática SQL**. De lo contrario, la consulta se ejecuta pero las pestañas de resultados tienen el nombre predeterminado `Resultado1`, etc.


Para poner un nombre a una pestaña de resultados:

1. Ponga el cursor dentro de la instrucción SELECT y haga clic en **Instrucción actual**  para seleccionar toda la instrucción.
2. Ahora haga clic en el botón **Definir nombre de destino** . En la instrucción se inserta `-- target:` Resultados.

```
-- target: Resultados
SELECT [ZookID],
       [FirstName],
       [LastName],
       [Address],
       [City],
       [State],
```

3. Reemplace el texto Resultados por el nombre que quiere darle a la pestaña de resultados (p. ej. zookeepers).

```
-- target: zookeepers
SELECT [ZookID], [FirstName], [LastName], [Address],
       [City], [State], [Telephone], [DOB] FROM
[ZooDB].[dbo].[tblZookeepers];
```

4. En la ventana *Propiedades* compruebe que la opción seleccionada para la propiedad *Agrupar instrucciones para la ejecución con:* es **Punto y coma o Gramática SQL**.
5. Haga clic en **Ejecutar**  (F5).
Los resultados aparecen en una pestaña de resultados que se llama `zookeepers`.

```
1  -- target: zookeepers
2  SELECT [ZookID], [FirstName], [LastName], [Address], [City], [State],
3  [Telephone], [DOB] FROM [ZooDB].[dbo].[tblZookeepers];
```

zookeepers

	ZookID	FirstName	LastName	Address	City	State	Telephone	DOB
1	1	Annette	Bearhug	451 Capybara Lane	Newark	NJ	(515)555-7836	1979-1
2	2	Bob	Barker	68 Cage Boulevard	Philadelphia	PA	(515)555-1357	1972-0
3	3	Oliver	Birdsong	987 Flamingo Avenue	Harrisburg	PA	(515)555-8003	1958-0
4	4	Jenny	Lionheart	276 Cheetah Street	Sayre	PA	(515)555-2073	1980-0




La ejecución finalizó correctamente. Filas: 15, Columnas: 8 0.359 seg. 12:56:12


Mensajes zookeepers

8.10 Buscar y reemplazar texto

Para iniciar una búsqueda en el Editor SQL pulse **Ctrl+F** (o seleccione el comando de menú **Edición | Buscar**). La búsqueda puede realizarse en todo el documento o dentro de una selección de texto.

Puede introducir una cadena de texto o seleccionar una de las últimas diez búsquedas en el cuadro combinado. Cuando introduzca o seleccione la cadena de búsqueda, todas las coincidencias se resaltarán y las posiciones de los resultados se indican en la barra de desplazamiento por medio de marcadores color beige. El resultado que esté seleccionado se resalta en gris.



El resultado que esté seleccionado se resalta en un color distinto al de los demás resultados y su posición se indica en la barra de desplazamiento por medio de un marcador de cursor azul oscuro. El número total de resultados aparece debajo del término de búsqueda, además de la posición de índice del resultado que esté seleccionado. Puede recorrer los resultados en ambos sentidos con los botones  (**Anterior, Mayús+F3**) y  (**Siguiente, F3**) situados en la esquina inferior derecha. Para cambiar entre el modo **Buscar** y el modo **Reemplazar** haga clic en el botón de flecha  situado en la esquina superior izquierda.






Para realizar búsquedas dentro de una selección: (i) marque la selección, (ii) active la opción **Buscar en la selección** para bloquear la selección e (iii) introduzca el término de búsqueda. Para buscar dentro de otra selección, desbloquee la selección actual desactivando la opción **Buscar en la selección**, marque una nueva selección y active otra vez la opción **Buscar en la selección**.



Opciones de búsqueda

Los criterios de búsqueda pueden configurarse con los botones situados debajo del campo del término de búsqueda. Si una opción está activada, su botón aparece en color azul. Estas son las opciones de búsqueda disponibles:

Opción	Icono	Descripción
Coinc. mayús/min		La búsqueda tiene en cuenta las mayúsculas y minúsculas a la hora de realizar la búsqueda (Address no es lo mismo que address).
Sólo palabras completas		Solo se consideran coincidencias las palabras completas.

Expresión regular		Si activa esta opción, el término de búsqueda se lee como expresión regular (véase <i>más abajo</i>).
Buscar delimitador		Cuando se introduce un término de búsqueda, los resultados de la búsqueda se resaltan y uno de ellos se marcará como selección actual. Con la opción Buscar delimitador puede definir si esta primera selección se hace en relación a la posición actual del cursor o no. Es decir, si la opción Buscar delimitador está activada, entonces el primer resultado seleccionado será el siguiente resultado a partir de la posición actual del cursor. Por el contrario, si la opción Buscar delimitador está desactivada, el primer resultado seleccionado será el primer resultado del documento, empezando desde el principio.
Buscar en la selección		Si activa esta opción, la selección actual se bloquea y la búsqueda se ejecuta en la selección solamente. De lo contrario, la búsqueda se ejecuta en todo el documento. Antes de realizar una selección nueva deberá desbloquear la selección actual desactivando el botón de la opción Buscar en la selección .

Uso de expresiones regulares

Puede usar expresiones regulares (regex) para buscar cadenas de texto en el documento. Para ello lo primero es activar la opción **Expresión regular** . Al activar esta opción estamos especificando que el texto del campo del término de búsqueda debe evaluarse como expresión regular. El segundo paso consiste en introducir la expresión regular en el campo de búsqueda. Si necesita ayuda para construir su expresión regular, haga clic en el botón **Generador de expresiones regulares**  (situado a la derecha del campo de búsqueda). Seleccione un elemento de la lista desplegable para introducir los caracteres correspondientes en el campo de búsqueda.

A continuación puede ver un ejemplo de expresión regular que se utiliza para buscar direcciones de correo electrónico.



The screenshot shows the Altova DatabaseSpy interface with a SQL query editor. The query contains several INSERT statements for a table named 'Person'. The email addresses in the queries are highlighted in yellow, indicating a successful search using the regular expression '[A-Za-z0-9.]+@[A-Za-z0-9.]+.[a-z]+'.

```

1  INSERT INTO [Person] ([PrimaryKey], [ForeignKey], [Email], [First], [Last], [PhoneExt],
   [Title]) VALUES (1, 1, 'v.callaby@nanonull.com', 'Vicki', 'Callaby', 471, 'Accounts
   Manager');
2  INSERT INTO [Person] ([PrimaryKey], [ForeignKey], [Email], [First], [Last], [PhoneExt],
   [Title]) VALUES (2, 1, 'f.further@nanonull.com', 'Frank', 'Further', 471, 'Accounts
   Receivable');
3  INSERT INTO [Person] ([PrimaryKey], [ForeignKey], [Email], [First], [Last], [PhoneExt],
   [Title]) VALUES (3, 1, 'l.matisse@nanonull.com', 'Loby', 'Matisse', 963, 'Accounting
   Manager');
4  INSERT INTO [Person] ([PrimaryKey], [ForeignKey], [Email], [First], [Last], [PhoneExt],
   [Title]) VALUES (4, 2, 'j.firstbread@nanonull.com', 'Joe', 'Firstbread', 621, 'Marketing
   Manager Europe');
5  INSERT INTO [Person] ([PrimaryKey], [ForeignKey], [Email], [First], [Last], [PhoneExt],
   [Title]) VALUES (5, 2, 's.sanna@nanonull.com', 'Susi', 'Sanna', 753, 'Art Director');
6  INSERT INTO [Person] ([PrimaryKey], [ForeignKey], [Email], [First], [Last], [PhoneExt],
   [Title]) VALUES (6, 3, 'f.landis@nanonull.com', 'Fred', 'Landis', 951, 'Program Manager'
   );

```

Expresiones regulares personalizadas


A continuación puede ver una lista de metacaracteres de expresión regular compatibles con la función de


búsqueda y reemplazo.

.	Cualquier carácter. Es un comodín para un solo carácter.
(abc)	Los metacaracteres (y) marcan el inicio y el final de una expresión regular. Las expresiones regulares pueden serle de utilidad a la hora de etiquetar (es decir, recordar) una región concreta del resultado de la búsqueda y poder hacerle referencia más adelante (referencia inversa). Puede etiquetar (y hacer referencia inversa a) un máximo de 9 subexpresiones. Por ejemplo, (the) \1 encuentra la cadena <code>the the</code> . Esta expresión significa literalmente: buscar la cadena "the" (y recordarla como región etiquetada), seguida de un espacio, seguida de una referencia inversa a la región etiquetada encontrada previamente.
\n	Siendo n un número del 1 al 9, n hace referencia a la correspondiente región etiquetada (ver fila anterior). Por ejemplo, si el término de búsqueda es Fred\([1-9]\)XXX y el término de reemplazo es Sam\1YYY , el texto Fred2XXX se reemplazará con Sam2YYY .
\x	Permite usar caracteres que de lo contrario tendrían un significado propio. Por ejemplo, \[se interpretaría como [y no como el inicio de un conjunto de caracteres.
\<	Inicio de palabra.
\>	Final de palabra.
\	Inserta un carácter de escape al carácter que aparece después de la barra diagonal inversa. En otras palabras, la expresión \x permite usar el carácter \ de forma literal. Por ejemplo, \[se interpretaría como [y no como el principio de un conjunto de caracteres.
[...]	Encuentra cualquiera de los caracteres del conjunto. Por ejemplo, [abc] encuentra los caracteres a, b o c. También puede usar intervalos como [a-z] para buscar cualquier carácter en minúsculas.
[^ ...]	Encuentra cualquier carácter que no esté en este conjunto. Por ejemplo, [^A-Za-z] encuentra cualquier carácter excepto caracteres alfabéticos en mayúsculas o minúsculas.
^	Encuentra el inicio de línea (a no ser que se use dentro de un conjunto de caracteres, ver fila anterior).
\$	Encuentra el final de línea. Por ejemplo, A+\$ encuentra una A o más de una A que estén al final de una línea.
*	Encuentra cero o más instancias de la expresión precedente. Por ejemplo, sa*m encuentra <code>Sm</code> , <code>Sam</code> , <code>Saam</code> , <code>Saaam</code> , etc.
+	Encuentra una o más instancias de la expresión precedente. Por ejemplo sa+m encuentra <code>Sam</code> , <code>Saam</code> , <code>Saaam</code> , etc

Reemplazar texto




Siga estos pasos para reemplazar texto:

1. Pulse **Ctrl+H** (o seleccione el comando de menú **Edición | Reemplazar**) para abrir el cuadro de diálogo "Reemplazar". También puede cambiar al modo **Reemplazo** del cuadro de diálogo "Buscar" haciendo clic en el botón de flecha  situado en la esquina superior izquierda del cuadro de diálogo.



2. Introduzca la cadena de texto que desea reemplazar en el campo de búsqueda y en el campo de reemplazo introduzca la cadena de texto nueva. El número de coincidencias que se reemplazarán y el índice de la coincidencia seleccionada aparecen justo debajo del campo de reemplazo. Además, la posición de las coincidencias aparecen marcadas en beige en la barra de desplazamiento.
3. Los botones **Reemplazar siguiente** y **Reemplazar todos** están situados a la derecha del campo de la cadena de reemplazo. Si hace clic en el botón **Reemplazar siguiente** pueden ocurrir dos cosas: (i) si el cursor está situado junto a una coincidencia o dentro de una, se reemplaza esa coincidencia o (ii) si el cursor está situado fuera de una coincidencia, la función de reemplazo salta a la coincidencia siguiente. Haga clic en **Reemplazar siguiente** para reemplazar esta coincidencia. Haga clic en el botón **Reemplazar todos** para reemplazar todas las coincidencias.

Debe tener en cuenta estos aspectos de la función de reemplazo:

- Si desea reemplazar texto situado dentro de una selección (y no en todo el documento): (i) marque la selección, (ii) active la opción **Buscar en la selección**  para bloquear la selección, (iii) introduzca el término de búsqueda y reemplazo y (iv) haga clic en **Reemplazar siguiente** o **Reemplazar todos** según corresponda. Para reemplazar texto dentro de otra selección, desbloquee la selección actual desactivando la opción **Buscar en la selección** , marque una nueva selección y active otra vez la opción **Buscar en la selección** .
- Para deshacer una acción de reemplazo pulse **Ctrl+Z** o seleccione el comando **Edición | Deshacer**.


Buscar y reemplazar caracteres especiales

Puede buscar cualquiera de los caracteres especiales siguientes dentro del texto si habilita la opción **Usar expresiones regulares**:

- \t (tabulador)
- \r (retorno de carro)
- \n (línea nueva)
- \\ (barra inversa invertida)

Por ejemplo, para encontrar un carácter de tabulador pulse **Ctrl + F**, seleccione la opción **Usar expresiones regulares** e introduzca **\t** en la caja de diálogo **Buscar**.


Los caracteres especiales de más arriba también se pueden usar para reemplazar texto. Por ejemplo, para reemplazar todas las veces que aparece un punto y coma por un retorno de carro dentro del texto `A;B;C;D`, use estas opciones de buscar y reemplazar:




Este sería el resultado:


- A
- B
- C
- D

8.11 Seleccionar datos para exportarlos


Además de la potente [función de exportación](#) ³⁵⁴ de DatabaseSpy, puede usar instrucciones SELECT para recuperar datos de una tabla y exportar solo estos datos en particular a una variedad de formatos de archivo, como XML o HTML. El botón **Exportar**  de la barra de herramientas del Editor SQL abre el cuadro de diálogo **Exportar datos de una base de datos**. Al hacer clic en este botón, aparece el cuadro de diálogo de exportación con el botón de opción **SQL** activado y el contenido de la ventana del Editor SQL aparece en el panel Origen.



Cuadro de diálogo Exportar datos de una base de datos

Nota: al hacer clic en el botón **Exportar**  en la barra de herramientas Herramientas, también se abrirá el cuadro de diálogo Exportar datos de una base de datos. Sin embargo, en este caso, el botón de opción Tabla estará preseleccionado y tendría que teclear o pegar el código SQL manualmente.

Para exportar datos con ayuda de instrucciones SQL en la ventana del Editor SQL:

1. Haga que la ventana activa sea la ventana del Editor SQL cuyas instrucciones SQL desea utilizar para la exportación.
2. Haga clic en el botón **Exportar**  en la ventana del Editor SQL. Se abre el cuadro de diálogo Exportar datos de una base de datos. Las instrucciones SQL que se encuentran actualmente en el Editor SQL aparecen en el grupo de opciones Origen.
3. Si quiere, escriba un prefijo para el archivo de salida.


4. Elija una opción:
 - Elija el botón de opción **Ruta de acceso** y escriba la ubicación donde se debe guardar el archivo de salida.
 - Seleccione la opción **Exportar a XMLSpy** si desea que los datos exportados se muestren en XMLSpy. Tenga en cuenta que esta opción no está disponible para exportar a archivos de Excel o si XMLSpy no está instalado en el equipo.
5. Opcionalmente, haga clic en la pestaña **Opciones** para cambiar las opciones de exportación para [XML](#), [XML Structure](#)³⁵⁹, [CSV](#)³⁶¹, [HTML](#)³⁶² o [Excel](#)³⁶³.
6. Haga clic en **Exportar**.

8.12 Imprimir scripts SQL


El contenido del Editor SQL se puede imprimir como en cualquier otro editor de texto. También se puede imprimir el número de las líneas (habilitando el margen de números de línea).

Nota: el margen de plegamiento de código no se reproduce en el documento impreso (es decir, los iconos de expansión/contracción no aparecerán). Si se definieron marcadores en el margen de marcadores, la línea donde se insertó el marcador aparecerá resaltada en el documento impreso.

En la vista previa de impresión puede repasar el diseño de la página antes de imprimirla.



Para imprimir el contenido de una ventana del Editor SQL:

1. Abra la ventana del Editor SQL que quiere imprimir.
2. Haga clic en **Archivo | Imprimir... (Ctrl+P)** o haga clic en **Imprimir**  en la barra de herramientas Estándar.
3. En el grupo de opciones *Intervalo de impresión* defina si se imprimen todas las páginas, solo algunas o solo la selección.
4. Si quiere, configure la impresora (clic en el botón **Propiedades**).
5. Haga clic en **Aceptar**.

Para obtener una vista previa antes de imprimir el script SQL:

1. Abra la ventana del Editor SQL que quiere imprimir.
2. Haga clic en **Archivo | Vista previa de impresión**.
3. En la vista previa de impresión tiene dos opciones:
 - o Haga clic en **Imprimir** para imprimir el archivo.

- Haga clic en **Cerrar** para volver al Editor SQL.

8.13 Formato condicional

Cuando se ejecutan instrucciones SELECT en el Editor SQL, los datos obtenidos se muestran en la [ventana](#) ⁴⁰ [Resultados](#) ⁴⁰ (o en varias ventanas *Resultados* si se ejecutan más de una consulta). Puede cambiar el aspecto de los datos obtenidos (como el color, el fondo, el peso de la fuente) con condiciones SQL personalizadas. Por ejemplo, puede configurar valores de la tabla Resultados para que pasen a ser amarillos si superan cierto umbral.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de formato condicional en una base de datos SQL. Puede encontrar este proyecto de ejemplo en **C:**

\Usuarios\<usuario>\Documentos\Altova\DatabaseSpy2025\DatabaseSpyExamples\Tutorial. El objetivo de este ejemplo es aplicar el siguiente formato condicional:

- los registros cuya cantidad supere 200 deben tener un fondo rojo coral y fuente negrita.
- los registros cuya cantidad supere 10 deben tener un fondo turquesa y fuente cursiva.

The screenshot shows the Altova DatabaseSpy SQL Editor with a query that applies conditional formatting to the results of a SELECT statement. The query is as follows:

```

1  SELECT "id",
2         "name",
3         "quantity",
4         CASE
5             WHEN "quantity" > 200
6                 THEN 'font:bold;background-color:coral;'
7             WHEN "quantity" < 10
8                 THEN 'font:italic;background-color:#AFEEEE;'
9             END AS "DbSpyRowSettings"
10 FROM "main"."products";

```

Below the query, the results are displayed in a table. The table has columns for 'id', 'name', and 'quantity'. The rows are numbered 1 to 10. The background color and font style of the rows are determined by the conditional formatting rules. Rows 2, 7, and 10 have a coral background and bold font. Rows 4, 5, 6, 8, 9, and 10 have a turquoise background and italic font.

	id	name	quantity
1	1	Flexfan	200
2	2	Small Epsilon	4687
3	3	Arepharm	65
4	4	Accumax	0
5	5	Sumtough	4
6	6	Silver-Hold	54
7	7	Quadplus	550
8	8	Freshtex	10
9	9	Faxsoft	23
10	10	Ornamantis	2

Formato condicional en sintaxis de SQLite

Como se ve en la imagen anterior, para que se pueda aplicar el formato condicional la instrucción debe incluir una columna tipo *alias* llamada **DbRowSettings** que indica a DatabaseSpy que procese esa columna como instrucciones de formato condicional. Observe que la columna alias equivale a una expresión "CASE". La cláusula WHEN es la expresión SQL en la que indica la condición que se debe cumplir en la correspondiente gramática de BD. La cláusula WHEN es una cadena de texto que indica los estilos del formato, como el peso de la fuente o el color de fondo. Para que la BD la entienda como una cadena, esta debe estar entrecomillada en la gramática específica de esa BD.

La sintaxis SQL que define una columna alias depende del tipo de BD. Consulte más abajo los ejemplos de los distintos tipos de BD. Para más información consulte la documentación del proveedor de la base de datos.

Estos son los estilos que se pueden usar:

Estilo	Observaciones	Ejemplo
Estilo de texto	El texto puede estar en negrita, en cursiva o subrayado.	font:bold font:italic font:underline
Tamaño de texto	El tamaño de la fuente se puede expresar en unidades fijas (las mismas unidades que las del cuadro de diálogo "Opciones" ⁴³⁵) o como porcentaje. El valor del porcentaje es relativo al tamaño de fuente definido en el cuadro de diálogo "Opciones".	font-size:10 font-size:150%
Familia tipográfica	Al contrario que con otros estilos, los nombres de las fuentes sí distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Los nombres de las fuentes pueden estar entre comillas siempre y cuando la instrucción SQL sea válida.	font-family:Arial
Colores de texto	El color del texto se puede expresar como un valor hexadecimal (no distingue entre mayúsculas y minúsculas) o con el nombre del color. Para ver qué nombres de colores se pueden usar consulte https://www.w3.org/TR/2003/REC-SVG11-20030114/types.html , sección 4.2.	color:yellow color:#FFFF00
Colores de fondo	Se pueden usar los mismos valores para los colores de fondo y para los del texto.	background-color:gold background-color:#FFD700

Observaciones:

- Puede usar distintos estilos separados por punto y coma: `background-color:gold; font: bold; color: blue;`. El espacio en blanco entre los estilos es irrelevante.
- Si DatabaseSpy no reconoce los estilos que introdujo no emitirá ningún mensaje de error o advertencia.
- La columna **DbSpyRowSettings** puede aparecer en cualquier ubicación de la lista de columnas.

- Los casos de la columna **DbSpyRowSettings** o de los estilos no son relevantes (excepto los nombres de las fuentes; véase *más arriba*).
- Si se selecciona una celda, una columna o una fila con formato condicional, eso no afecta al color de fondo. Se aplican únicamente el color y la fuente del texto.
- Para mostrar mejor los resultados, es posible que quiera desmarcar la casilla **Mostrar cuadrícula alternando colores** de las opciones de la [Vista de resultados](#) ⁴³⁴.

Formato condicional en distintos tipos de bases de datos

Estos son algunos ejemplos específicos para BD de instrucciones SQL que usan formato condicional. Observe que los siguientes ejemplos muestran algunas de las formas de aplicar el formato condicional. Si son compatibles con la base de datos también se puede alcanzar el mismo resultado con técnicas más complejas, como subconsultas, procedimientos almacenados, etc.

Tipo de BD	Ejemplo
Access	<p>Use la función SWITCH (véase https://support.office.com/en-us/article/Switch-Function-D750C10D-0C8E-444C-9E63-F47504F9E379)</p> <pre>SELECT [id], [name], [quantity], SWITCH ([quantity] > 200, 'color:blue') AS [DbSpyRowSettings] FROM [products];</pre> <p>También puede usar la función IF (véase https://support.office.com/en-us/article/IIf-Function-32436ECF-C629-48A3-9900-647539C764E3)</p> <pre>SELECT [id], [name], [quantity], IIF ([quantity] > 200, 'color:blue', '') AS [DbSpyRowSettings] FROM [products];</pre>
IBM DB2 IBM DB2 para i Oracle PostgreSQL Progress OpenEdge SQLite Sybase Teradata	<pre>SELECT "id", "name", "quantity", CASE WHEN "quantity" > 200 THEN 'color:blue;' END AS "DbSpyRowSettings" FROM "products";</pre>
IBM Informix	<pre>SELECT id, name, quantity, CASE WHEN quantity > 200 THEN 'color:blue;' END AS DbSpyRowSettings FROM products;</pre>
MariaDB MySQL	<pre>SELECT `id`, `name`, `quantity`,</pre>

Tipo de BD	Ejemplo
	<pre>CASE WHEN `quantity` > 200 THEN 'color:blue;' END AS `DbSpyRowSettings` FROM `products`;</pre>
SQL Server	<pre>SELECT [ProductID], [Name], [Quantity], [DbSpyRowSettings] = CASE WHEN [Quantity] > 200 THEN 'color:blue;' END FROM [Products];</pre>

9 Gestión de XML




Algunas de las bases de datos compatibles con DatabaseSpy contienen tipos de datos XML y otras funciones relacionadas con XML. A continuación verá un cuadro resumen de la compatibilidad de DatabaseSpy con distintos tipos de BD:


Función	Descripción	Compatibilidad con BD
Editar columnas XML	Si una columna de BD es de tipo XML, puede cargar archivos de instancia XML en los campos de BD o guardar el contenido de los campos XML de BD en archivos locales, véase Editar columnas XML ³⁴¹	<ul style="list-style-type: none"> • DB2 9.1 y más reciente • Oracle • PostgreSQL 8.3 y más reciente • SQL Server
Gestión de esquemas XML	Existe un cuadro de diálogo desde el que puede registrar o eliminar esquemas XML de BD, véase Administrar esquemas XML ³⁴⁵	<ul style="list-style-type: none"> • DB2 9.1 o más reciente • Oracle • SQL Server
Asignar un esquema XML a una columna	Véase Asignar esquemas XML ³⁴⁷	<ul style="list-style-type: none"> • SQL Server
Asignar un esquema XML a un campo de datos	Véase Asignar esquemas XML ³⁴⁷	<ul style="list-style-type: none"> • DB2 9.1 y más reciente













9.1 Editar columnas XML

Las columnas de tipo XML no se pueden editar directamente como otros tipos de columnas. En su lugar, puede cargar archivos de instancia XML en una celda o guardar las instancias XML existentes de una celda en un archivo.

Para cargar una instancia XML en una celda:


1. En el Explorador, haga clic con el botón derecho en una tabla de base de datos que contenga columnas XML y seleccione **Editar datos**. Otra opción es [generar una instrucción SELECT](#)²⁹⁹ en una nueva ventana del Editor SQL y hacer clic en el botón **Ejecutar para editar datos** .
2. Haga clic en el botón **Examinar**  dentro de la celda de datos y seleccione **Cargar documento XML desde archivo** en el menú contextual. Tenga en cuenta que el botón  solo aparece en las columnas de tipo XML.



Result1				
	ProductModelID	Name	CatalogDescription	Instructions
25	25	Road-150	 <?xml-stylesheet href="ProductDescription....	 [NULL]
26	26	Road-250	 [NULL]	 [NULL]
27	27	Road-350-W	 [NULL]	 [NULL]
28	28	Road-450	 [NULL]	 [NULL]
29	29	Road-550-W	 [NULL]	 [NULL]
30	30	Road-650	 [NULL]	 [NULL]

3. En el cuadro de diálogo Abrir, navegue hasta el archivo XML pertinente.
4. Haga clic en **Confirmar**.


Para guardar una instancia XML de una celda a un archivo:

1. Haga clic en el botón **Examinar**  dentro de la celda de datos y seleccione **Guardar documento XML en archivo** en el menú contextual.
2. En el cuadro de diálogo Guardar como, seleccione una ruta o un nombre de destino para el archivo XML y haga clic en **Guardar**.

Nota: las bases de datos DB2 son compatibles con la asignación de esquemas XML a las celdas. En tales bases de datos, el comando **Asignar esquema XML** está presente adicionalmente en el menú contextual (consulte [Asignar esquemas XML](#)³⁴⁷).


9.2 Visualizar esquemas XML

En el Explorador todos los esquemas XML que pertenezcan a un esquema de BD en concreto aparecen en la carpeta "Esquemas XML".





Si un esquema tiene dependencias, los esquemas dependientes aparecen en una carpeta "Esquemas XML" nueva anidada bajo el esquema principal.

Todos los esquemas XML asignados a una columna XML aparecen en una subcarpeta "Esquemas XML" bajo la columna correspondiente. De esta forma puede ver de una sola vez qué esquemas XML se usan para validar el contenido de una columna XML de la BD en concreto.



Puede ver y, según el caso, editar las propiedades de los esquemas XML en la ventana Propiedades.



Al editar una propiedad (por ejemplo, "Descripción") se genera un script en la [ventana Script de cambios de la estructura de la BD](#)³⁵. Para actualizar la base de datos haga clic en el botón **Ejecutar el script de cambios SQL generado** .


Visualizar los esquemas XML en XMLSpy


Si el [editor Altova XMLSpy](#) está instalado en su PC, puede usarlo para abrir esquemas XML:


- En el Explorador haga clic con el botón derecho en un esquema de la carpeta "Esquemas XML" y seleccione **Ver en XMLSpy** en el menú contextual.
- En el Explorador haga clic con el botón derecho en un esquema y seleccione **Administrar esquemas XML...** en el menú contextual. En el cuadro de diálogo que se abre seleccione un esquema y haga clic en el botón **Ver esquema**.

9.3 Administrar esquemas XML


El cuadro de diálogo "Administración de esquemas XML para bases de datos" de DatabaseSpy permite visualizar, añadir y eliminar esquemas XML de una BD.

- Haga clic en el botón de la barra de herramientas **Administración de esquemas XML para bases de datos** .
- Seleccione el comando de menú **Herramientas | Administración de esquemas XML para bases de datos**.
- Haga clic con el botón derecho en un esquema XML en el Explorador y seleccione **Administrar esquemas XML...** en el menú contextual.





Si no está conectado a una fuente de datos, el cuadro de diálogo aparece en modo sin conexión. Para conectarse a una BD haga clic en el botón **Conectarse a una base de datos**  y siga las instrucciones del asistente. Si se ha conectado correctamente a una BD compatible con XML, en el cuadro de diálogo aparece una lista con los esquemas XML disponibles, por ejemplo:



Ahora puede añadir esquemas nuevos, eliminarlos o visualizar un esquema en XMLSpy haciendo clic en los botones correspondientes. También puede editar la descripción de los esquemas (y la propiedad "Esquema jerárquico", según el caso) directamente en la cuadrícula.

Tenga en cuenta que los cambios que haga en el cuadro de diálogo no quedan registrados inmediatamente en la BD. Los objetos editados aparecen como nuevos (+), modificados (M) o eliminados (X) en la cuadrícula. Para que los cambios tengan efecto debe hacer clic en **Confirmar los cambios**. Si ha eliminado un esquema pero no ha confirmado aún ese cambio, puede recuperarlo haciendo clic en **Quitar marca de eliminación** .

Confirmar cambios	Envía una transacción SQL a la BD para que los cambios del cuadro de diálogo pasen a ser permanentes. Si no se ha hecho ningún cambio este botón está deshabilitado.
--------------------------	--

Cerrar	Cierra el cuadro de diálogo. Si hay cambios sin guardar aparece un cuadro de diálogo en el que puede confirmar o descartar los cambios.
 Agregar esquema	Abre un cuadro de diálogo en el que puede seleccionar un esquema XML nuevo que registrar en la BD. Si el esquema tiene referencias a otros esquemas, estos también quedarán registrados.
 Eliminar esquema	Marca el esquema para eliminarlo. Para que la eliminación surta efecto debe hacer clic en Confirmar cambios .
 marca de eliminación	Deshace la eliminación del esquema marcado. Este botón solo se habilita si hay esquemas marcados como pendientes de eliminar.
 Ver esquema	Abre el esquema XML (para visualizarlo) en Altova XMLSpy. Tenga en cuenta que los cambios que haga en XMLSpy solo se guardan localmente y no afectan a la BD.

Para ver más información sobre el esquema marque la casilla **Mostrar detalles**. Para cambiar el tamaño del cuadro de diálogo haga clic en la esquina inferior derecha y arrastre con el ratón hacia fuera.

Una vez haya hecho clic en **Confirmar cambios** el resultado de la transacción SQL, esta aparece en la ventana **Informe**.


Si los derechos de su cuenta de usuario de BD no le permiten añadir o eliminar esquemas XML, la transacción SQL falla y se genera un error.

Todas las funciones de este cuadro de diálogo aparecen en un menú contextual si hace clic con el botón derecho en cualquier parte de la cuadrícula.

9.4 Asignar esquemas XML


Puede asignar un esquema XML a una columna de BD (o, en el caso de las bases de datos IBM DB2, a un campo de datos) de tipo XML. Este esquema se usa para validar datos cuando se ejecuta una acción INSERT o UPDATE.


Para asignar un esquema XML a una columna o a un campo XML de la BD:

1. Dependiendo del tipo de BD, este es el primer paso:
 - Si es una base de datos DB2 (y siempre y cuando la pestaña *Resultados* esté en el modo de edición), haga clic en el botón  de la celda de datos XML que quiere editar y elija **Asignar esquema XML...** en el menú contextual.
 - Si es una base de datos SQL Server, haga clic con el botón derecho en la columna en la ventana Explorador y elija **Asignar esquema XML... en el menú contextual**.
2. Elija una opción:
 - Escoja uno de los esquemas XML de la lista desplegable (la lista contiene esquemas XML registrados con esa base de datos). También puede hacer clic en **Administrar esquemas** para añadir un esquema a la BD.
 - Para eliminar cualquier esquema XML que esté asignado a la columna (o a la celda de datos, según el caso), seleccione **Ninguno**.
3. Haga clic en **Aceptar**.
4. Dependiendo del tipo de BD, este es el último paso
 - Si es una base de datos DB2, haga clic en el botón **Confirmar** de la [pestaña Resultados](#) ⁴⁰.
 - En las bases de datos del servidor SQL ejecute el script de cambios en la [ventana Script de cambios de la estructura de la BD](#) ³⁵.

En este punto, DatabaseSpy valida la columna o celda de datos XML en base al esquema XML asignado e informa de cualquier error en la [ventana Mensajes](#) ³⁹. Si falla la validación el esquema XML asignado no queda registrado en la BD.

10 Importar datos de BD

Con DatabaseSpy puede importar datos de archivos XML y archivos CSV a bases de datos. Si hace clic en el botón **Importar**  de la barra de herramientas o en el comando **Herramientas | Importar datos a la base de datos... (Ctrl+I)**, aparece el cuadro de diálogo "Importar datos a la base de datos". En este cuadro de diálogo puede seleccionar el archivo XML o CSV que desea importar y definir las opciones de importación. Para ello se ofrecen dos pestañas: *Selección* y *Opciones*.



Selección Opciones

Origen

Ruta de acceso: ...

Destino

Origen de datos:

Base de datos:

Esquema:

Opciones de generación de base de datos

☐ Crear tablas nuevas

☐ Actualizar o, si no existe, crear tabla nueva

☒ Actualizar tablas existentes


Detener después de errores. Acción de detención:

Modo de importación


☒ Ejecutar ☐ Registro ...

☐ Generar SQL en editor SQL

La parte inferior del cuadro de diálogo ofrece una vista previa de los datos seleccionados. La vista previa se puede actualizar para ver el efecto de las opciones seleccionadas.





Además puede elegir si la vista previa muestra los datos (*imagen anterior*) o la definición (*imagen siguiente*) de la estructura de tabla del elemento seleccionado.



Todos los campos importados se crearán como campos de texto con la longitud indicada en la pestaña *Opciones*. Por cada columna puede elegir un tipo de datos distinto: seleccione *Mostrar definición* en el panel de vista previa (*imagen anterior*) y elija el tipo de datos correspondiente en cada columna.

Para importar datos de BD desde un archivo CSV o XML:

1. Compruebe que en el proyecto hay un origen de datos activo.
2. Seleccione el comando **Herramientas | Importar datos a la base de datos... (Ctrl+I)** o haga clic en el botón **Importar**  de la barra de herramientas.
Se abre el cuadro de diálogo "Importar datos a la base de datos".
3. Haga clic en **CSV** o **XML** en la parte superior izquierda del cuadro de diálogo.
4. En el grupo de opciones *Origen* escriba la ruta de acceso del archivo de texto que quiere importar o navegue hasta el archivo con el botón **Examinar** .
5. En el grupo de opciones *Destino* seleccione dónde quiere importar los datos.
Si ya había seleccionado el origen de datos, los tres campos se rellenan automáticamente. Si no:
 - a) Seleccione el origen de datos, la BD y el esquema en las tres listas desplegables.

- b) Dependiendo de lo que necesite, seleccione una de estas tres opciones: (i) *Crear tablas nuevas*, (ii) *Actualizar o, si no existe, crear tabla nueva* o (iii) *Actualizar tablas existentes*.
 - c) En la lista desplegable *Detener después de XXX errores*, indique cuántos errores admite como máximo. Si supera este número, el proceso de importación se detiene.
 - d) En la lista desplegable *Acción de detención* seleccione qué acción se debe llevar a cabo cuando se detenga la importación: (i) **confirmar**, para confirmar las tablas que no tienen errores o (ii) **revertir**, para no confirmar los datos importados.
6. En el grupo de opciones *Modo de importación*, puede hacer varias cosas:
- Active el botón de opción *Ejecutar* si quiere generar y ejecutar el SQL correspondiente en un solo paso.
 - Active el botón de opción *Generar SQL en Editor SQL* si prefiere abrir el archivo SQL generado en el Editor SQL y ejecutarlo desde allí.
 - Marque la casilla *Registro* para indicar el nombre y la ruta de acceso del registro SQL o seleccionar un archivo de registro ya disponible.
7. Haga clic en el botón **Aplicar opciones** para obtener una vista previa de los datos y seguir configurando la importación.
8. También puede hacer clic dentro de la columna "Nombre de la tabla de destino" para cambiar el nombre de la tabla de destino.
9. Elija el botón **Mostrar datos** o **Mostrar definición** para editar los diferentes aspectos de la estructura de la tabla.
10. Haga doble clic en un campo de la vista previa para editar el tipo de datos, si admite valores null o la indización. Defina qué columnas se importan y cómo (haciendo clic en el encabezado de la columna).

**Importar****Importar como clave única****Importar como clave principal****No importar**

11. Haga clic en **Importar**.
- Si el botón de opción *Ejecutar* estaba seleccionado en el grupo de opciones *Modo de importación*, el archivo de texto se importa en la BD y aparece un aviso preguntando si quiere ver el archivo de registro `log.sql`.
 - Si la opción **Generar SQL en el editor SQL** se seleccionó anteriormente, haga clic en **Generar SQL**. En este caso debe ejecutar el script SQL para poder importar el archivo de texto en la BD (véase [Ejecutar scripts SQL](#)³¹⁶).

10.1 Definir opciones de importación (formato XML)

La pestaña *Opciones* del cuadro de diálogo "Importar datos a la base de datos" sirve para definir las opciones de importación. Si en el panel izquierdo del cuadro de diálogo activamos el botón **XML**, esta pestaña muestra las opciones de importación de los archivos de tipo XML.

Punto de partida de la importación

Puede elegir si se importa el documento XML entero o la jerarquía de datos que aparece a partir de un elemento concreto. El número de subniveles que se debe importar por debajo del punto de partida se especifica en el grupo de opciones *Profundidad de la importación*.

Profundidad de la importación

Indica cuántos subniveles se deben importar por debajo del punto de partida.

Campos de importación

Dependiendo de lo que necesite, puede importar solo elementos, atributos o el contenido textual de los elementos. Recuerde que en la vista previa puede eliminar elementos concretos de la importación.

Campos automáticos

DatabaseSpy generará un archivo de salida o una tabla de salida por cada tipo de elemento seleccionado. Aquí puede elegir si se crean los pares de clave principal/foránea para vincular los datos con el modelo relacional o si prefiere definir una clave principal para cada elemento..

Otras opciones

Aquí puede elegir una de estas dos opciones generales: (i) *Excluir nombre del espacio de nombres* (para excluir los prefijos de espacio de nombres de los elementos y atributos) o (ii) *Reemplazar dos puntos por carácter de subrayado* (para reemplazar los dos puntos del prefijo de espacio de nombres con un carácter de subrayado).

También puede indicar qué cadenas de texto del documento XML se deben tratar como valores NULL y cuál debe ser la longitud de los campos de texto de la BD.

10.2 Definir opciones de importación (formato CSV)

Si en el panel izquierdo del cuadro de diálogo activa el botón **CSV**, esta pestaña muestra las opciones de importación de los archivos de tipo CSV.

The screenshot shows the 'Opciones' tab of a CSV import dialog. The 'Opciones' section is active, displaying the following settings:


- ☒ La primera fila contiene nombres de columnas
- Tratar esto como valores NULL: [dropdown]
- Delimitador: [dropdown]
- Comillas: [dropdown]
- Codificación: Codepage 1252 (Western) [dropdown]
- Orden de bytes: Orden de bytes little-endian [dropdown]
- Crear campos de texto con una longitud de: 255 [text field]


Opciones

Si los archivos que quiere importar contienen nombres de columnas, marque la casilla *La primera fila contiene nombres de columnas* para excluir esta fila de la importación. En la lista desplegable *Tratar esto como valores NULL* elija que carácter del archivo importado se debe tratar como valor NULL. También puede indicar el carácter delimitador y las comillas que se deben usar para reconocer las cadenas de texto. En la lista desplegable *Codificación*, seleccione la codificación de los archivos que se dispone a importar. Si selecciona una codificación de dos o cuatro bytes como codificación predeterminada (es decir, **UTF-16**, **UCS-2** o **UCS-4**), también podrá seleccionar el orden de bytes. Por último, en el campo *Crear campos de texto con una longitud de:* puede indicar una longitud fija para los campos de texto.

11 Exportar datos de BD

Con DatabaseSpy puede exportar datos de BD en formato XML, CSV, HTML y Excel 2007 o superior (.xlsx). Puede exportar datos directamente desde tablas o vistas específicas o generando o introduciendo instrucciones SQL SELECT. A nivel de tabla puede elegir qué columnas se deben exportar u omitir. Si el formato de exportación es XML puede decidir si quiere exportar cada columna como elemento o atributo o no exportarla.

Para exportar datos haga clic en el botón **Exportar**  de la barra de herramientas o en el comando **Herramientas | Exportar datos de la base de datos... (Ctrl+I)**, aparece el cuadro de diálogo "Exportar datos de una base de datos". En este cuadro de diálogo puede seleccionar qué datos se deben exportar y definir las opciones de exportación.



Para ello se ofrecen dos pestañas: *Selección* (que es igual para todos los formatos de exportación) y *Opciones*. Para cambiar de formato de exportación, haga clic en el icono correspondiente en el panel izquierdo del cuadro de diálogo.

En el caso de archivos XML puede elegir si el archivo XML exportado debe reflejar las relaciones padre-hijo (clave foránea) que existen entre las tablas de la BD. Para ello haga clic en **Estructura XML** en el cuadro de diálogo de exportación. Más abajo encontrará un ejemplo de un archivo XML exportado con esta opción. Tenga en cuenta que la tabla "addresses" es una tabla secundaria de la tabla "users" y la columna "user_id" de la tabla "addresses" hace referencia a la columna "id" de la tabla "users".


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Import name="users">
  <users>
    <id>3</id>
    <first_name>Totie</first_name>
    <last_name>Rea</last_name>
    <email>t.rea@nanonull.com</email>
    <created_at>2019-04-15 10:11:13</created_at>
    <addresses>
      <id>3</id>
      <user_id>3</user_id>
      <is_shipping>1</is_shipping>
      <is_billing>1</is_billing>
      <type>home</type>
      <city>Roseford</city>
      <street>Evergreen Lane</street>
      <number>34</number>
    </addresses>
  </users>
</Import>
```


La vista en árbol **Origen** es muy parecida a la de la [ventana Explorador](#)²⁴ y contiene varias opciones. Puede exportar tablas individuales, como se explica más en detalle en [Seleccionar datos de la BD para exportarlos](#)³⁵⁶.

11.1 Seleccionar datos de la BD para exportarlos

El método para seleccionar y exportar datos de BD es el mismo que el que usa para exportar otros tipos de archivos.

Para exportar datos de BD:

1. Debe tener al menos una conexión activa a un origen de datos.
2. Seleccione la opción de menú **Herramientas | Exportar datos de la base de datos** o pulse Ctrl+E o el icono  de la barra de herramientas. Se abre el cuadro de diálogo "Exportar datos de la base de datos".
3. Seleccione el formato de exportación que prefiera en la parte izquierda del cuadro de diálogo.
4. Seleccione el origen de datos deseado en la lista *Origen de datos*.



5. En la vista en árbol **Origen** seleccione los datos que quiere exportar:
 - para cambiar el objeto de BD raíz haga clic en el icono de flecha ◀ y cambie al esquema o a la BD que necesite. Esta característica solo es compatible con las bases de datos que admitan varios objetos raíz (esquema o BD), como SQL Server.
 - para seleccionar datos de tablas o vistas, manténganse en la opción **Tabla** y después marque las casillas de las tablas o vistas que necesite. También puede ajustar la selección con ayuda de las vistas, los filtros, los favoritos y el Localizador de objetos, así como con la opción **Mostrar objetos**

seleccionados , como en la [ventana Explorador](#) ²⁴. Solo se exportarán las tablas o vistas que haya seleccionado.

Nota: la disposición predeterminada de la vista en árbol depende del tipo de archivos de la exportación. En el caso de **XML**, **CSV**, **HTML** y **Excel** la disposición predeterminada es [Carpeta](#) ²⁴. En el caso de la **Estructura XML** la disposición predeterminada es [Dependencias de tabla](#) ²⁴, que ayuda a decidir qué tablas se deben incluir en el archivo de la exportación. Puede cambiar el diseño con el botón **Disposiciones disponibles**










, que está en la parte superior de la vista en árbol.

- para seleccionar los datos con comandos SQL seleccione primero la opción **SQL** e introduzca la instrucción `SELECT` que necesite. Puede introducir varias instrucciones `SELECT` si las delimita con un separador compatible con el tipo de BD, que suele ser ";".

Al comenzar una exportación de datos desde el [Editor SQL](#) ²⁹⁴ la opción **SQL** viene seleccionada por defecto y la instrucción `SELECT` viene rellena previamente. Si selecciona tablas mientras está seleccionada la opción **Tabla** y después hace clic en la opción **SQL**, entonces las instrucciones `SELECT` para esas tablas se generan automáticamente.


- Indique el **destino** al que quiere que se exporten los datos:
 - puede añadir un prefijo que se anexará al nombre de la tabla al exportarla.
 - para exportar datos a un directorio seleccione **Ruta de acceso** e introduzca la ruta de acceso del directorio en la caja de texto o navegue hasta él.
 - para abrir los datos en XMLSpy seleccione Exportar a **XMLSpy**.
- También puede hacer clic en la tabla que quiere visualizar y después en **Vista previa**. Tenga en cuenta que el botón **Vista previa** solo se habilita una vez haya hecho clic en una tabla. Cuando haya accedido la primera vez a la vista previa este botón cambia a **Volver a cargar**.




- Puede escoger en cada columna si esta se debe incluir o no en la exportación. Para ello haga clic en el icono que hay junto al nombre de la columna y cambie al estado deseado: **agregar**  o **eliminar** . En el caso de los archivos XML puede escoger si cada una de las columnas se exporta como elemento, atributo o si se excluye de la exportación. Por tanto, los estados del formato de exportación XML son: **agregar** , **eliminar** , **exportar como elemento**  o **exportar como atributo** . Para restaurar la configuración original haga clic en el botón **Volver a cargar**.
- Puede cambiar el nombre de archivo de la tabla seleccionada en la caja de texto **Nombre de la tabla de exportación**.

10. Haga clic en **Exportar**.

Exportar datos a partir de diseños

Si tiene un diseño concreto abierto en la ventana [Editor de diseños](#) ⁴⁴ puede exportar los datos de sus tablas fácilmente con el botón **Exportar** , que se activa si selecciona al menos una de esas tablas. Al hacer clic en este botón se abre el cuadro de diálogo "Exportar datos de una base de datos", que ya contiene las tablas o vistas seleccionadas (aunque aún puede añadir tablas a la definición de la exportación).

Nota: al hacer clic en el botón **Exportar**  de la barra de herramientas también se abre el cuadro de diálogo "Exportar datos de una base de datos", aunque en este caso no contiene tablas preseleccionadas para la exportación.

11.2 Opciones de exportación (formato XML)

En la pestaña Opciones para XML y XML Structure, puede definir el aspecto de los archivos exportados.

Para definir las opciones adicionales para los archivos de exportación XML y XML Structure:

1. Elija una de estas opciones para el formato de los valores de número, fecha y hora:
 - En base a la configuración regional del sistema
 - Compatible con los tipos de datos del esquema
2. Elija una de estas opciones para el tipo de datos predeterminado:
 - Seleccione **Elementos (por defecto)** para exportar los datos como elementos
 - Seleccione **Atributos (por defecto)** para exportar los datos como atributos


Nota: puede cambiar las columnas de las tablas que se exportarán como elementos o atributos en el cuadro de grupo Vista previa del cuadro de diálogo.

3. Si desea excluir claves principales y foráneas del archivo de exportación, marque la casilla **Excluir claves principales/foráneas**.
4. Marque la casilla **Incluir comentarios** para incluir un atributo en el archivo XML exportado que muestre la consulta SQL utilizada para seleccionar los datos, así como una lista de comentarios que contengan un elemento para cada encabezado de columna en la tabla de la base de datos.

5. Marque la casilla **Crear elementos a partir de campos NULL** para incluir un elemento vacío para cada valor NULL en los datos que se exportan.
6. Opcionalmente, seleccione **Sustitución para valores NULL** en la lista desplegable o escriba qué cadena debería aparecer en el archivo XML cuando haya un valor NULL en los datos que se exportan. También puede escribir un valor que no esté en la lista desplegable. Esta opción solo está disponible si está activada la casilla **Crear elementos a partir de campos NULL**.
7. Seleccione la codificación deseada para los archivos que se generan durante la exportación desde la lista desplegable **Codificación**.
8. Si selecciona una codificación de dos o cuatro bytes como codificación predeterminada (es decir, UTF-16, UCS-2 o UCS-4), también puede elegir entre el orden de bytes little-endian o big-endian.

11.3 Opciones de exportación (formato CSV)

En la pestaña *Opciones* puede definir el aspecto de los archivos CSV que se generan como resultado de la exportación.



The screenshot shows the 'Opciones' (Options) tab in a dialog box. The 'Opciones' tab is selected, and the 'Selección' tab is also visible. The 'Opciones' section contains the following settings:


- ☒ Incluir comentarios
- ☒ Incluir encabezados de columna
- ☐ Eliminar delimitadores
- ☐ Eliminar nuevas líneas
- Sustitución para valores NULL: [Empty text box]
- Delimitador: [Comma]
- Comillas: [Empty text box]
- Codificación: [Unicode UTF-8]
- Orden de bytes: [Orden de bytes little-endian]

Para configurar los archivos de exportación CSV:

1. Marque la casilla *Incluir comentarios* para incluir un atributo en el archivo CSV exportado que muestre qué consulta SQL se utilizó para seleccionar los datos y una lista de comentarios que contenga un elemento por cada encabezado de columna de la tabla.
2. Marque la casilla *Eliminar delimitadores* para eliminar los delimitadores que hay en los valores de texto de los datos exportados. Defina qué delimitador debe eliminarse en la lista desplegable *Delimitador* (la segunda lista desplegable del cuadro de opciones). Por ejemplo, si activa esta opción y exporta una tabla que tiene la cadena de texto "Ba'ker", en el archivo exportado la cadena será "Baker".
3. Si quiere que las tablas exportadas incluyan los nombres de columna, marque la casilla *Incluir encabezados de columna*.
4. Marque la casilla *Eliminar líneas nuevas* si quiere quitar las líneas nuevas de los datos exportados.
5. En el campo *Sustitución para valores NULL* puede seleccionar o insertar la cadena de texto que debe aparecer en el archivo CSV por cada valor NULL de los datos que se deben exportar. Si el valor que necesita no aparece en la lista, simplemente escríbalo en el cuadro de texto.
6. En la lista desplegable *Delimitador* puede seleccionar o insertar el carácter que quiere usar para delimitar las columnas del archivo de texto.
7. Si quiere que todas las cadenas de texto vayan entre comillas, seleccione o escriba el carácter de comillas que quiere usar en la lista desplegable *Comillas*.
8. Seleccione la codificación de los archivos que se generan durante la exportación (en el campo *Codificación*). Si selecciona una codificación de dos o cuatro bytes como codificación predeterminada (es decir, **UTF-16**, **UCS-2** o **UCS-4**), también podrá seleccionar el orden de bytes.

11.4 Opciones de exportación (formato HTML)

En la pestaña *Opciones* puede definir el aspecto de los archivos HTML que se generan como resultado de la exportación.




Para configurar los archivos de exportación HTML:

1. Marque la casilla *Incluir comentarios* para incluir un comentario en el código HTML del archivo exportado que muestra la consulta SQL utilizada para seleccionar los datos y una lista de comentarios que contiene un elemento por cada encabezado de columna de la tabla.
2. Si quiere que las tablas HTML exportadas incluyan los nombres de columna, marque la casilla *Incluir encabezados de columna*.
3. En el campo *Sustitución para valores NULL* puede seleccionar o insertar la cadena de texto que debe aparecer en el archivo CSV por cada valor NULL de los datos que se deben exportar. Si el valor que necesita no aparece en la lista, simplemente escríbalo en el cuadro de texto.
4. Seleccione la codificación de los archivos que se generan durante la exportación (en el campo *Codificación*). Si selecciona una codificación de dos o cuatro bytes como codificación predeterminada (es decir, **UTF-16**, **UCS-2** o **UCS-4**), también podrá seleccionar el orden de bytes.

11.5 Opciones de exportación (formato Excel)

Estas son las opciones aplicables a los archivos Excel de la exportación:



Incluir comentarios

Si marca esta casilla el archivo Excel de la exportación incluirá metadatos sobre cada una de las columnas de la tabla de BD de origen (nombre, tipo de datos, tamaño).

Incluir encabezados de columna

Marque esta casilla si quiere que la tabla Excel de la importación incluya los nombres de las columnas de la BD.

Sustitución para valores NULL

Seleccione la cadena de texto que quiere que aparezca en el archivo Excel de la importación si hay un valor NULL en los datos que va a exportar. También puede introducir un valor que no esté incluido en la lista desplegable.

12 Recursos globales de Altova

Los recursos globales de Altova son alias para recursos de archivo, carpeta y base de datos. Cada alias puede tener varias configuraciones y cada configuración se corresponde con un solo recurso. Esto quiere decir que puede alternar entre configuraciones al usar recursos globales. Por ejemplo, podría crear un recurso de base de datos con dos configuraciones: `desarrollo` y `producción`. Puede cambiar de una configuración a otra en función de sus necesidades. Por ejemplo, en DatabaseSpy podría alternar entre la base de datos de `desarrollo` y la de `producción`; para ello debe seleccionar en una lista desplegable qué configuración quiere usar.

Los recursos globales se pueden usar en distintas aplicaciones de Altova (*véase la lista más abajo*).

Recursos globales en otros productos de Altova

Una vez los haya guardado como recursos globales, puede usar esos archivos, carpetas o conexiones de base de datos en varias de las aplicaciones de Altova. Por ejemplo, si suele tener que abrir el mismo archivo (o carpeta o conexión de base de datos) en distintas aplicaciones de escritorio de Altova puede que le resulte más cómodo definirlo como un recurso global. Así, si quiere cambiar la ruta de acceso solo tiene que hacerlo en un sitio. Por el momento, puede definir y usar recursos globales en estos productos de Altova:

- [Altova Authentic](#)
- [DatabaseSpy](#)
- [MobileTogether Designer](#)
- [MapForce](#)
- [StyleVision](#)
- [XMLSpy](#)
- [FlowForce Server](#)
- [MapForce Server](#)
- [RaptorXML Server/RaptorXML+XBRL Server](#)

12.1 Crear recursos globales


Los recursos globales de Altova se definen en el cuadro de diálogo **Administrar recursos globales**, al que se puede acceder de dos formas:

- Haga clic en el comando de menú **Herramientas | Recursos globales**.
- Haga clic en el icono **Administrar recursos globales** de la barra de herramientas Recursos globales (*imagen siguiente*).



El archivo de definiciones de recursos globales

La información sobre los recursos globales se almacena en un archivo XML llamado archivo de definiciones de recursos globales. Este archivo se crea y guarda cuando se define el primer recurso global en el cuadro de diálogo **Administrar recursos globales** (*imagen siguiente*).



Cuando se abre el cuadro de diálogo **Administrar recursos globales** por primera vez, el nombre y la ubicación predeterminados del archivo de definiciones de recursos globales aparece en el cuadro de texto *Archivo de definiciones* (*imagen anterior*):

C:\Usuarios\<usuario>\Documentos\Altova\GlobalResources.xml.

Este archivo se define como archivo predeterminado de definiciones de recursos globales para todas las aplicaciones de Altova. Así puede guardar en este archivo recursos globales desde cualquier aplicación de Altova y el recurso global estará a disposición de todas las aplicaciones de Altova. Para definir y guardar un recurso global en el archivo de definiciones, añada el recurso global en el cuadro de diálogo **Administrar recursos globales** y haga clic en **Aceptar**.

Para seleccionar un archivo de definiciones de recursos globales ya existente como archivo de definiciones activo, búsquelo con el botón **Examinar** del cuadro de texto *Definiciones* (imagen anterior).


En el cuadro de diálogo **Administrar recursos globales** también permite editar y eliminar recursos globales.

Notas:


- Puede asignar cualquier nombre al archivo de definiciones de recursos globales y guardarlo en cualquier ubicación a la que tengan acceso sus aplicaciones de Altova. Después en las aplicaciones de Altova sólo tiene que definir este archivo como archivo de definiciones de recursos globales (en el cuadro de texto *Definiciones*). Ahora el recurso global se puede usar en distintos productos de Altova con una sola definición para todos ellos.
- Si lo prefiere, también puede crear varios archivos de definiciones de recursos globales. Sin embargo, en cada aplicación de Altova sólo puede estar activo un archivo de definiciones y, por tanto, sólo las definiciones de ese archivo estarán a disposición de la aplicación. También puede restringir la disponibilidad de los recursos o ampliarla a varios productos.

Convertir conexiones de BD existentes en recursos globales

Puede convertir fácilmente cualquier conexión de origen de datos de un proyecto de DatabaseSpy en un recurso global. Para ello haga clic con el botón derecho en la conexión en cuestión en la ventana *Proyecto* y seleccione **Convertir en recurso global** en el menú contextual.



El origen de datos se añade al [archivo XML de recursos globales](#) ³⁶⁸, por lo que está disponible en todas las aplicaciones de Altova. Tenga en cuenta que el icono de la ventana *Proyecto* cambia cuando la conexión del origen de datos pasa a ser un recurso global.



Si hace clic con el botón derecho en la carpeta Orígenes de datos en la ventana Proyecto también puede convertir todos los orígenes de datos del proyecto en recursos globales.


12.2 El archivo XML de recursos globales

Todos los recursos globales de Altova, independientemente de la aplicación en la que se crearan, se almacenan por defecto en esta ruta de acceso: **C:**

\\Usuarios\\<usuario>\\Documentos\\Altova\\GlobalResources.xml. Esto garantiza la transparencia del proceso, permite crear copias de seguridad con facilidad y facilita su transporte a otros equipos donde estén instalados los productos de Altova. También puede cambiar el nombre del archivo **GlobalResources.xml** o copiarlo para crear varios archivos de recursos globales. No obstante, cada aplicación de Altova puede tener como máximo un archivo de recursos globales activo.

Al contrario que con otras aplicaciones de Altova, FlowForce Server no funciona con archivos de recursos globales, sino que sus recursos se gestionan como el resto de datos de configuración de FlowForce Server (son objetos reutilizables con permisos de acceso).


Para configurar el archivo de recursos globales activo:

1. En el menú **Herramientas** haga clic en **Recursos globales** (o en el botón **Recurso global**  de la barra de herramientas).
2. Haga clic en **Examinar** y seleccione el archivo XML de recursos globales necesario.


Si usa varios archivos de recursos globales, asegúrese de que el archivo que está activo contiene todos los recursos globales que necesita para ejecutar la asignación.

12.3 Usar recursos globales en proyectos

Desde el asistente para la conexión a una base de datos puede reutilizar cualquier conexión que se haya definido como recurso global y añadirla a su proyecto. Para ello haga clic en la pestaña *Recursos globales*, seleccione el recurso en cuestión y haga clic en **Conectar**.



El recurso global se añade al proyecto que esté abierto. Si el recurso global tiene varias configuraciones siempre puede cambiar la configuración activa, lo que se reflejará a su vez en el proyecto. Por ejemplo, si un recurso de BD tiene configuraciones para Predeterminado, ADO.NET y JDBC puede cambiar a la configuración que prefiera usando el comando de menú **Herramientas | Configuraciones activas** o la barra de herramientas Recursos globales:



También puede hacer que los recursos globales sean locales para ese proyecto en concreto y convertirlos en una conexión estándar con la configuración que prefiera:

1. Seleccione la configuración deseada con el comando de menú **Herramientas | Configuraciones activas** o desde la barra de herramientas de los recursos globales.
2. Haga clic con el botón derecho en el recurso global en la ventana *Proyecto* y seleccione **Copiar recurso global al proyecto**.


Así el recurso se convierte en una conexión estándar que solo se puede aplicar al proyecto actual. Como se ve en el ejemplo anterior, la conexión se convierte en una conexión ADO.NET (si es la configuración que ha escogido).

12.4 Ejemplo: cambiar un entorno


Con los recursos globales no solamente puede cambiar una conexión de BD, sino también volver a cargar cualquier script SQL que haya definido como recurso global. En este ejemplo explicamos cómo usar los recursos globales para cambiar el entorno de trabajo de uno de "desarrollo" a uno de "producción". A continuación vamos a crear dos scripts SQL que hagan consultas, respectivamente, en las bases de datos "desarrollo" y "producción". Una vez esté listo este paso, podrá cambiar de un entorno a otro rápidamente desde la interfaz gráfica del usuario de DatabaseSpy.

Paso 1: Crear los recursos de la BD

1. En el menú **Herramientas** haga clic en **Recursos globales**. (Otra opción es hacer clic en el botón **Recurso global** de la barra de herramientas.)
2. Haga clic en **Agregar | Base de datos**.
3. Introduzca un nombre descriptivo en la caja de texto **Alias del recurso** (por ejemplo "MiBD").
4. Haga clic en **Elegir base de datos**, seleccione el método de conexión que prefiera (por ejemplo, **SQLite**) y navegue hasta (o conéctese a) la base de datos de desarrollo. Tenga en cuenta que los detalles de la conexión a la base de datos están vinculados a la configuración **Default**.



5. Haga clic en **Agregar una configuración** y llámela *Release*.
6. Haga clic en **Elegir base de datos**, seleccione el método de conexión que prefiera (por ejemplo, **SQLite**) y navegue hasta (o conéctese a) la base de datos de producción.



Hasta ahora hemos creado dos configuraciones para el recurso "MiBD":

1. **Default:** apunta a la BD de desarrollo
2. **Release:** apunta a la BD de producción.

Paso 2: Crear los scripts SQL como recursos


1. En el menú **Herramientas** haga clic en **Recursos globales**. (Otra opción es hacer clic en el botón **Recurso global** de la barra de herramientas.)
2. Haga clic en **Agregar | Archivo**.
3. Introduzca un nombre descriptivo en la caja de texto **Alias del recurso** (por ejemplo "ScriptInsertar").
4. En "El recurso apuntará a este archivo" haga clic en **Examinar** y seleccione un script SQL que contenga consultas para la BD *desarrollo*.
5. Haga clic en **Agregar configuración** y llámela "Release".
6. En "El recurso apuntará a este archivo" haga clic en **Examinar** y seleccione un script SQL que contenga consultas para la BD *producción*.

En este paso hasta ahora hemos creado dos configuraciones para el recurso "ScriptInsertar":

1. **Default:** apunta al script SQL de desarrollo
2. **Release:** apunta al script SQL de producción.

Paso 3: Cambiar de entorno


1. En el menú **Archivo** haga clic en **Proyecto nuevo**.
2. Haga clic en **Conectarse a una base de datos** o pulse **Ctrl+Q**.
3. En el asistente para la conexión a una base de datos haga clic en **Recursos globales** y seleccione el recurso global "MiBD" que creó anteriormente.
4. En el menú **Archivo** haga clic en **Abrir | Abrir recurso global**.
5. Seleccione el recurso "ScriptInsertar" que creó anteriormente y haga clic en **Abrir**.



Ahora puede cambiar fácilmente entre el entorno de desarrollo y el de producción; para ello seleccione la configuración que necesite en la lista de configuraciones activas.



Siempre que actualice el recurso deberá confirmar esta acción en un cuadro de diálogo en el que también puede indicar qué recursos en concreto quiere cargar, por ejemplo:



6. Haga clic en **Volver** a cargar para confirmar el cambio de configuración.

13 Comandos de menú

Esta sección incluye una descripción detallada de todos los comandos de menú de DatabaseSpy.

13.1 Menú Archivo

El menú **Archivo** contiene los comandos que sirven para manipular archivos. Además de los comandos estándar [Abrir](#)³⁷⁷, [Guardar](#)³⁷⁸, [Imprimir](#)³⁷⁹, [Configurar impresión](#)³⁷⁹ y [Salir](#)³⁸⁰, DatabaseSpy ofrece varios comandos específicos.

13.1.1 Crear una conexión a una base de datos...



Ctrl+Q

Este comando abre el asistente para la conexión de BD, con el que puede conectarse a los distintos tipos de BD compatibles con DatabaseSpy. Para más información consulte el apartado [Iniciar el asistente para la conexión de base de datos](#)¹¹⁴.

En la pestaña de opciones [Generales](#)⁴²⁰ puede especificar si el asistente aparece o no cada vez que se inicia DatabaseSpy.

13.1.2 Nuevo/a

El submenú **Nuevo/a** contiene comandos para abrir [proyectos](#)³⁷⁶ nuevos, ventanas nuevas del [Editor SQL](#)³⁷⁶ y del [Editor de diseños](#)³⁷⁶.

13.1.2.1 Proyecto



Ctrl+Mayús+N

Este comando crea un [proyecto nuevo](#)¹⁸⁸ en DatabaseSpy. Si en ese momento está trabajando con otro proyecto, la aplicación pregunta si quiere cerrar todos los documentos que pertenecen al proyecto actual.

13.1.2.2 Editor SQL



Ctrl+N

Este comando abre una ventana nueva del [Editor SQL](#)³⁷.

13.1.2.3 Editor de diseños



Ctrl+D

Este comando abre una ventana nueva del [Editor de diseños](#)⁴⁴.

13.1.3 Abrir

El submenú **Abrir** ofrece comandos para abrir [proyectos](#)³⁷⁷, [archivos](#)³⁷⁷ y [recursos globales de Altova](#)³⁷⁷.

13.1.3.1 Abrir proyecto...



Ctrl+Mayús+O

Este comando abre un [proyecto](#)¹⁸⁸ en DatabaseSpy. Al ejecutar este comando se abre el cuadro de diálogo "Abrir" de Windows, donde puede seleccionar un archivo de proyecto (*.qprj). Si en ese momento está trabajando con otro proyecto, primero se cierra el proyecto anterior.

13.1.3.2 Abrir archivo...




Ctrl+O

Este comando sirve para abrir archivos de proyecto (*.qprj), archivos SQL (*.sql) y archivos de diseño (*.qdes). En el cuadro de diálogo "Abrir" puede seleccionar los archivos que quiere abrir. Haga clic en el cuadro combinado *Archivos de tipo* para elegir qué tipo de archivos aparecen en el cuadro de diálogo.

13.1.3.3 Abrir recurso global...



Este comando abre el cuadro de diálogo "Abrir recurso global", donde puede seleccionar un archivo o carpeta y [verlos](#)³⁰² en el Editor SQL. El botón **Administrar recursos globales**  abre un cuadro de diálogo en el que puede gestionar los recursos globales. Para más información consulte [Example: Switch Environments](#)³⁷¹.

Si selecciona una carpeta que se definió como recurso global, entonces se abre el cuadro de diálogo "Abrir" de Windows, que muestra el contenido del directorio que se definió para la configuración activa.

13.1.4 Volver a cargar



Este comando reemplaza el archivo que esté abierto en DatabaseSpy (por ejemplo, un script SQL en el Editor SQL) con la última versión que se haya guardado en disco. Los cambios realizados en DatabaseSpy que no se hayan guardado se perderán. Si quiere conservar la versión actualizada, haga clic en **No** en el mensaje de aviso (*imagen siguiente*).

13.1.5 Cerrar

Este comando cierra la ventana activa. Si el archivo se modificó (lo cual se indica por medio de un asterisco junto al nombre de archivo en la barra de título), la aplicación pregunta si quiere guardar el archivo antes de cerrarlo.

13.1.6 Cerrar todos

Este comando cierra todas las ventanas abiertas. Si se modificó algún documento (lo cual se indica por medio de un asterisco junto al nombre de archivo en la barra de título), la aplicación pregunta si quiere guardar el documento antes de cerrarlo.

Recuerde que este comando no cierra el proyecto, sino los documentos abiertos. Para cerrar un proyecto debe abrir otro proyecto o salir de DatabaseSpy.

13.1.7 Guardar



Ctrl+S

Este comando guarda el contenido de la ventana activa en el archivo desde el que se abrió. Si la ventana activa contiene un archivo nuevo, se abre automáticamente el cuadro de diálogo [Guardar como](#) ³⁷⁸.

13.1.8 Guardar como

Este comando abre el cuadro de diálogo "Guardar como" de Windows, donde puede indicar el nombre y la ubicación donde desea guardar el archivo activo.

13.1.9 Guardar proyecto como...

Este comando guarda el proyecto que está abierto con un nombre nuevo o en una ubicación distinta. Al ejecutar el comando aparece el cuadro de diálogo "Guardar como" de Windows, donde puede indicar el nombre y la ruta de acceso deseados.

13.1.10 Guardar todos

Ctrl+Mayús+S

Este comando guarda todos los cambios realizados en los documentos que están abiertos y es muy práctico si se editan varios documentos a la vez. Si es la primera vez que se guarda uno de los documentos (porque sea un documento nuevo, p. ej.), aparece el cuadro de diálogo "Guardar como".

13.1.11 Imprimir...



Ctrl+P

Este comando abre el cuadro de diálogo "Imprimir", donde puede seleccionar opciones de impresión e imprimir el archivo activo.

Recuerde que el comportamiento de este comando varía dependiendo de si se ejecuta desde el Editor SQL o desde el Editor de diseños:

- Si se ejecuta desde el Editor SQL, aparece el cuadro de diálogo "Imprimir" estándar de Windows.
- Si se ejecuta desde el Editor de diseños, aparece el cuadro de diálogo "Imprimir" de DatabaseSpy (*imagen siguiente*), donde puede elegir qué parte del diseño se imprime y ajustar el nivel de zoom. Para más información consulte el apartado [Imprimir diseños](#) ²¹⁶.

13.1.12 Vista previa de impresión

Este comando abre una ventana de vista previa donde puede revisar la presentación de la ventana activa antes de imprimirla.

Recuerde que el comportamiento de este comando varía dependiendo de si se ejecuta desde el Editor SQL o desde el Editor de diseños:

- Si se ejecuta desde el Editor SQL, la ventana de vista previa aparece inmediatamente y en ella puede examinar las páginas del diseño y ajustar el nivel de zoom. Para más información consulte el apartado [Imprimir scripts SQL](#) ³³⁴.
- Si se ejecuta desde el Editor de diseños, primero se abre el cuadro de diálogo "Imprimir". Para más información consulte el apartado [Imprimir diseños](#) ²¹⁶.

13.1.13 Configurar impresión...

Este comando abre el cuadro de diálogo de configuración propio de cada impresora, donde puede elegir opciones de configuración como el formato del papel y la orientación de la página. La configuración elegida se aplica a partir de ese momento a todos los trabajos de impresión.

13.1.14 Archivos recientes

Este comando abre un submenú que enumera los últimos archivos utilizados. El primero de la lista es el último archivo utilizado. Haga clic en el archivo correspondiente para abrirlo. También puede usar una combinación de teclas: pulse **Alt+A** para abrir el menú archivo, después la tecla **A** para abrir el submenú de archivos recientes y después el número del archivo que quiere abrir.

La lista de archivos recientes no incluye los archivos que forman parte del proyecto de DatabaseSpy abierto en ese momento.

13.1.15 Proyectos recientes

Este comando abre un submenú que enumera los últimos nueve proyectos utilizados. Recuerde que puede configurar DatabaseSpy para que se inicie automáticamente con el último proyecto utilizado (**Herramientas | Opciones | Generales | [Abrir el último proyecto al inicio](#)**⁴²⁰).

13.1.16 Salir

Este comando sirve para salir de DatabaseSpy. Si hay archivos sin guardar, aparece un aviso. DatabaseSpy también guarda los cambios realizados en la configuración del programa e información relacionada con los archivos utilizados recientemente.

13.2 Menú Edición

El menú **Edición** contiene comandos para editar texto tanto en la ventana del Editor SQL como en la ventana del Editor de diseños, donde se encuentran opciones diferentes.

13.2.1 Deshacer



Alt+Retroceso

Este comando permite eliminar todos los cambios realizados y devolver el archivo a versiones anteriores. Todos los cambios se pueden deshacer uno por uno y no hay un límite de operaciones deshacer. El historial de operaciones Deshacer se mantiene tras usar el comando **Guardar**, lo cual permite devolver el archivo al estado en que estaba antes de que guardara los cambios.

13.2.2 Rehacer



Ctrl+Y

Este comando permite rehacer las acciones que deshizo con el comando **Deshacer**. Esto significa que puede recorrer el historial de acciones hacia delante y hacia detrás con los comandos **Deshacer** y **Rehacer**.

13.2.3 Cortar



Mayús+Supr

Este comando copia el texto seleccionado en el portapapeles y lo elimina de su posición actual.

13.2.4 Copiar



Ctrl+C

Este comando copia el texto seleccionado en el portapapeles y se puede usar para duplicar datos en DatabaseSpy o mover los datos a otra aplicación.

13.2.5 Pegar



Ctrl+V

Este comando inserta el contenido del portapapeles en la posición actual del cursor.

13.2.6 Seleccionar tablas de usuario

**Alt+T**

Este comando selecciona todas las tablas de usuario que hay en la ventana activa del Editor de diseños.

13.2.7 Seleccionar tablas del sistema

**Alt+S**

Este comando selecciona todas las tablas del sistema que hay en la ventana activa del Editor de diseños.

13.2.8 Seleccionar todo

Ctrl+A

Este comando selecciona (i) todo el texto que hay en la ventana activa del Editor SQL o (ii) todas las tablas que hay en la ventana activa del Editor de diseños.

13.2.9 Buscar...

Ctrl+F

Este comando abre el cuadro de diálogo [Buscar](#)³²⁷, donde puede indicar la cadena de texto que desea buscar y otras opciones de búsqueda.

13.2.10 Buscar siguiente

F3

Este comando repite la última búsqueda del comando [Buscar...](#)³⁸² para buscar la siguiente instancia de la cadena de búsqueda.

13.2.11 Reemplazar...

Ctrl+H

Este comando sirve para buscar y reemplazar una cadena de texto con otra. Ofrece las mismas opciones que el comando [Buscar...](#)³⁸². Puede reemplazar las instancias de la cadena de búsqueda una por una o reemplazarlas todas de una sola vez con el botón **Reemplazar todos**.

13.3 Menú Vista

El menú **Vista** contiene comandos para activar y desactivar ventanas de la aplicación.

13.3.1 Explorador



Este comando sirve para activar/desactivar la ventana [Explorador](#) ²⁴.

Esta ventana es una ventana acoplable. Si hace clic en su barra de título y arrastra el cursor, la ventana se separa de su posición actual y se convierte en una ventana flotante. Haga clic con el botón derecho en la barra de título para volver a acoplar la ventana u ocultarla.

13.3.2 Ventana Proyecto



Este comando sirve para activar/desactivar la ventana [Proyecto](#) ²⁰.

Esta ventana es una ventana acoplable. Si hace clic en su barra de título y arrastra el cursor, la ventana se separa de su posición actual y se convierte en una ventana flotante. Haga clic con el botón derecho en la barra de título para volver a acoplar la ventana u ocultarla.

13.3.3 Ventana Propiedades



Este comando sirve para activar/desactivar la ventana [Propiedades](#) ³⁰.

Esta ventana es una ventana acoplable. Si hace clic en su barra de título y arrastra el cursor, la ventana se separa de su posición actual y se convierte en una ventana flotante. Haga clic con el botón derecho en la barra de título para volver a acoplar la ventana u ocultarla.

13.3.4 Ventana Vista general



Este comando sirve para activar/desactivar la ventana [Vista general](#) ³¹.

Esta ventana es una ventana acoplable. Si hace clic en su barra de título y arrastra el cursor, la ventana se separa de su posición actual y se convierte en una ventana flotante. Haga clic con el botón derecho en la barra de título para volver a acoplar la ventana u ocultarla.

13.3.5 Ventana Inspector de datos



Este comando sirve para activar/desactivar la ventana [Inspector de datos](#) ³².

Esta ventana es una ventana acoplable. Si hace clic en su barra de título y arrastra el cursor, la ventana se separa de su posición actual y se convierte en una ventana flotante. Haga clic con el botón derecho en la barra de título para volver a acoplar la ventana u ocultarla.

13.3.6 Ventana Diagnóstico



Este comando sirve para activar/desactivar la ventana [Diagnóstico](#) ³³.

Esta ventana es una ventana acoplable. Si hace clic en su barra de título y arrastra el cursor, la ventana se separa de su posición actual y se convierte en una ventana flotante. Haga clic con el botón derecho en la barra de título para volver a acoplar la ventana u ocultarla.

13.3.7 Script de cambios de la estructura de la base de datos



Este comando sirve para activar/desactivar la ventana [Script de cambios de la estructura de la base de datos](#) ³⁵.

Esta ventana es una ventana acoplable. Si hace clic en su barra de título y arrastra el cursor, la ventana se separa de su posición actual y se convierte en una ventana flotante. Haga clic con el botón derecho en la barra de título para volver a acoplar la ventana u ocultarla.

13.3.8 Explicación IA

Este comando abre un cuadro de diálogo que contiene un resumen y una descripción de las funciones de DatabaseSpy basadas en IA y una explicación sobre cómo funcionan.

El cuadro de diálogo también incluye:

- Las [opciones del Asistente IA](#) ⁴²⁷, donde puede configurar los detalles de su cuenta OpenAI. Así, DatabaseSpy podrá mantener conversaciones con ChatGPT o Azure Open AI a través de la interfaz de DatabaseSpy.
- La [ventana de chat](#) ³⁸⁵ del Asistente IA.
- Un cuadro de diálogo que contiene una descripción y una explicación del Asistente IA y sus funciones.

13.3.9 Ventana de chat IA

El comando **Ventana de chat IA** abre el cuadro de diálogo Asistente IA, donde puede obtener ayuda de ChatGPT para su trabajo en DatabaseSpy. Tenga en cuenta que para usar el Asistente IA debe crear una cuenta OpenAI, generar una clave de API de OpenAI y registrar esta clave en DatabaseSpy en la sección 'Asistente IA' del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación.

Así funciona el Asistente IA:

- Introduzca su solicitud en el campo que se encuentra en la parte inferior del cuadro de diálogo y pulse **Enviar**. (Si prefiere, también puede seleccionar una solicitud de muestra en el cuadro combinado. Esta solicitud se introducirá en el campo correspondiente, donde puede editarla antes de enviarla.)
- En el panel principal del cuadro de diálogo aparecerá la respuesta de ChatGPT.
- Puede enviar otras solicitudes que, junto con las respuestas de ChatGPT, se anexan al historial de chat en el panel principal.
- Puede crear un nuevo chat haciendo clic en el icono **+** que está a la derecha de las pestañas de chat en la parte superior del panel principal. Cada nuevo chat se abrirá en una pestaña separada.
- Puede copiar una respuesta, haciendo clic en su pestaña, o parte de una respuesta, seleccionando la parte que quiere copiar, en el portapapeles o en un archivo nuevo. Para ello, basta con hacer clic en el icono del comando en cuestión (Copiar en el portapapeles o Crear archivo nuevo) en la barra de herramientas del cuadro de diálogo. Para copiar información en el portapapeles, también puede usar los accesos rápidos estándar de Windows, como en este caso **Ctrl+C**.
- Para cerrar un chat sólo tiene que pulsar el icono **X** en el encabezado de su pestaña.

13.3.10 Estado

Este comando sirve para activar/desactivar la barra Estado.

13.3.11 Mostrar u ocultar las ventanas laterales



Este comando sirve para activar/desactivar las ventanas Explorador, Proyecto, Propiedades y Vista general, así como cualquier otra ventana que esté acoplada en el lateral de la aplicación. Recuerde que este comando también afecta a todas las ventanas que estén acopladas en el lateral derecho de DatabaseSpy.

13.3.12 Mostrar u ocultar las ventanas de diagnóstico y del script de cambios



Este comando sirve para activar/desactivar las ventanas Diagnóstico y Script de cambios.

13.4 Menú Editor SQL

El menú **Editor SQL** contiene comandos para seleccionar, editar y ejecutar instrucciones SQL. Este menú solamente se habilita si la ventana activa es una ventana del **Editor SQL**.

13.4.1 Ejecutar



F5

El comando **Ejecutar** [ejecuta todas las instrucciones SQL](#)³¹⁶ que hay en la ventana activa del Editor SQL. El [comportamiento de este comando se puede personalizar](#)³¹⁷ en la ventana Propiedades de la ventana activa del Editor SQL.



El comando **Detener recuperación** detiene la recuperación de datos de la BD. Los datos recuperados hasta ese momento aparecen en la pestaña *Resultados*. Utilice el botón **Recuperar las n filas siguientes** o el botón **Recuperar las filas restantes** o los comandos del menú contextual de la pestaña *Resultados* para continuar con la recuperación de datos. El botón **Detener recuperación** sustituye al botón **Ejecutar** mientras se recuperan los datos.

13.4.2 Ejecutar para editar datos



Este comando ejecuta una instrucción `SELECT` en la ventana Explorador y activa el modo de edición de la pestaña *Resultados* para que pueda actualizar e incluso añadir datos nuevos en la cuadrícula de resultados directamente. Este comando solamente está disponible si la edición de datos es compatible con la conexión al origen de datos actual.

13.4.3 Navegación

El submenú **Navegación** ofrece comandos para seleccionar las instrucciones de la ventana activa del Editor SQL.

	Instrucción siguiente	Alt+Flecha abajo
	Instrucción anterior	Alt+Flecha arriba
	Última instrucción	Alt+Fin
	Primera instrucción	Alt+Inicio
	Seleccionar instrucción completa	Mayusculas+Alt+Entrar

13.4.3.1 Instrucción siguiente

**Alt+Abajo**

Este comando selecciona la instrucción que sucede a la instrucción donde está situado el cursor.

13.4.3.2 Instrucción anterior

**Alt+Subir**

Este comando selecciona la instrucción que precede a la instrucción donde está situado el cursor.

13.4.3.3 Última instrucción

**Alt+Fin**

Este comando selecciona la última instrucción de la ventana activa del Editor SQL.

13.4.3.4 Primera instrucción

**Alt+Inicio**

Este comando selecciona la primera instrucción de la ventana activa del Editor SQL.


13.4.3.5 Seleccionar instrucción completa

**Mayús+Alt+Entrar**

Este comando selecciona la instrucción SQL donde está situado el cursor.

13.4.4 Insertar

El submenú **Insertar** contiene comandos para insertar [bloques de comentario](#)³⁸⁸ y [líneas de comentario](#)³⁸⁸, [destinos](#)³⁸⁸ y [regiones](#)³⁸⁸ en la ventana activa del Editor SQL.



Los comandos **Convertir el bloque en comentario/quitar comentario** y **Convertir la línea en comentario/quitar comentario** son comandos de alternancia.

13.4.4.1 Convertir el bloque en comentario/quitar comentario



Este comando inserta o quita un [comentario](#)³²³ alrededor del bloque de texto seleccionado en la ventana activa del Editor SQL.

13.4.4.2 Convertir la línea en comentario/quitar comentario



Este comando inserta un [comentario](#)³²³ desde la posición actual del cursor hasta el final de la línea o quita el comentario seleccionado.

13.4.4.3 Insertar destino



Este comando inserta `--target: Resultados` antes de la instrucción `SELECT` seleccionada. Cuando se ejecuta la instrucción, en la vista de resultados se crea una pestaña llamada *Resultados*. El texto *Resultados* se puede editar para cambiar el nombre de las [pestañas](#)³²⁵.

13.4.4.4 Insertar región



Este comando crea una [región](#)³¹³ para el bloque de texto seleccionado. Las regiones se pueden plegar o expandir haciendo clic en el icono **+**.


13.4.4.5 Insertar Insertar Cancelar al ejecutar



Este comando añade un comentario que detiene la ejecución del script si se encuentra un error en cualquiera de las instrucciones SQL que hay después de ese comentario. Para más detalles consulte [Detener la ejecución con un comentario en el script](#)³¹⁹.

13.4.5 Marcadores

El submenú **Marcadores** ofrece comandos para insertar y quitar marcadores y para navegar por los marcadores de la ventana activa del Editor SQL.



13.4.5.1 Insertar o quitar marcador



Este comando inserta un marcador en la línea donde está el cursor o quita el marcador si el cursor está en una línea que contiene un marcador.

Hay dos maneras de ver en qué líneas se insertó un marcador:

- Si el [margen de marcadores](#)³¹² está habilitado, a la izquierda de la línea aparece una esfera de color aguamarina.
- Si el margen de marcadores no está habilitado, entonces se resalta toda la línea.

13.4.5.2 Ir al siguiente marcador



Este comando coloca el cursor de texto al principio de la línea en la que está el siguiente marcador.

13.4.5.3 Ir al marcador anterior



Este comando coloca el cursor de texto al principio de la línea en la que está el marcador anterior.

13.4.5.4 Quitar todos los marcadores



El comando **Quitar todos los marcadores** quita todos los marcadores definidos de la ventana Editor SQL activa.

Nota: tenga en cuenta que el comando **Deshacer** no deshace el efecto de este comando.

13.4.6 Comandos del Asistente IA

Estos son los comandos del Asistente IA que se encuentran en el menú Editor SQL:

Cada uno de estos comandos se ejecute en la instrucción que en este momento está en la pestaña actualmente activa del Editor SQL. Si esta pestaña contiene más de una instrucción SQL, entonces el comando seleccionado se ejecute en la instrucción SQL en la que está el cursor.

- **Completar IA:** Este comando envía una solicitud a ChatGPT y, por tanto, la instrucción en el Editor SQL se completa automáticamente.
- **Explicar IA:** Este comando abre la [ventana de chat](#) ³⁸⁵ del Asistente IA. En esta ventana puede enviar una solicitud de explicación y se muestra la respuesta correspondiente.
- **Pretty Print IA:** Con este comando puede enviar una solicitud a ChatGPT y la instrucción SQL se formatea, basándose en la respuesta, en el Editor SQL para que sea más legible.

Estos comandos del Asistente IA también aparecen como comandos del menú contextual cuando hace clic con el botón derecho en una instrucción SQL en el Editor SQL.

13.4.7 Vista de resultados



El comando **Vista de resultados** muestra/oculta todas las pestañas **Resultados** de las ventanas del Editor SQL.

13.4.8 Vista de mensajes



Este comando muestra/oculta la pestaña *Mensajes* de las ventanas del Editor SQL.

13.4.9 Apilar ventanas de resultados



Desactive esta opción si quiere ver los resultados de las consultas en pestañas separadas y numeradas en la vista de resultados (*Resultado1*, *Resultado2*, etc.). Si esta opción está activada, todos los resultados se presentan en una sola pestaña de resultados dividida en varios paneles, uno por consulta realizada.

13.4.10 Mostrar agrupaciones que se deben ejecutar



Este comando muestra/oculta [grupos de ejecución para las instrucciones SQL](#) ³¹⁸.

13.4.11 Ajuste automático de línea



Este comando sirve para habilitar/deshabilitar el ajuste automático de línea en el Editor SQL.

13.4.12 Configurar la vista Texto



Este comando abre el cuadro de diálogo "Configurar la vista Texto", donde puede [definir opciones de configuración](#) ³¹⁰ para ver los marcadores de números de línea, de marcadores y de plegamiento de código, para especificar el tamaño de la tabulación y para definir qué guías visuales ofrece el Editor SQL.

13.5 Menú Refactorización SQL

El menú **Refactorización SQL** contiene comandos para cambiar el diseño del código SQL en el Editor SQL. Este menú solamente se habilita si la ventana activa es una ventana del **Editor SQL**.

13.5.1 Formato SQL



Este comando aplica el formato SQL definido para el tipo de BD correspondiente a la ventana activa del Editor SQL. Una vez aplicado el formato SQL, en la pestaña *Mensajes* aparece un mensaje de confirmación.

13.5.2 Agregar los punto y coma

Este comando anexa un punto y coma al final de cada instrucción. Si el punto y coma ya existe en la instrucción, no se añade otro más.

13.5.3 Quitar los punto y coma

Este comando quita todos los punto y coma finales de todas las instrucciones, independientemente de si se insertaron a mano o con el comando [Agregar los punto y coma](#)³⁹².

13.5.4 Agregar comillas a los identificadores

Este comando añade las comillas propias del tipo de BD (p. ej. ", ' [], etc.) a los identificadores de tabla y columna en el Editor SQL.

13.5.5 Quitar comillas de los identificadores

Este comando quita las comillas propias del tipo de BD (p. ej. ", ' [], etc.) de los identificadores de tabla y columna del Editor SQL, independientemente de si se insertaron a mano o con el comando [Agregar comillas a los identificadores](#)³⁹².

13.5.6 CREATE VIEW AS

Este comando [crea una vista](#)²⁵² a partir de una instrucción SELECT en la vista activa del Editor SQL. Una vista es una consulta almacenada.

13.5.7 Palabras clave en mayúsculas

Este comando pone en mayúsculas todas las palabras clave de la ventana activa del Editor SQL.

13.5.8 Expandir columnas para expresiones con asteriscos

Este comando inserta la lista de todas las columnas de la tabla si el cursor está situado después del asterisco de una instrucción SELECT.

Recuerde que la instrucción SQL debe estar completa y ser válida. Por ejemplo, si está marcada la propiedad `El Editor SQL debe requerir punto y coma`, el punto y coma final debe estar en la instrucción.

13.5.9 Quitar comentarios

Este comando quita todo el texto que esté entre marcas de comentario (`*/ ... /*` y `--`).

13.5.10 Quitar comentarios y formato

Este comando revierte el formato que se añadió con el comando [Formato SQL](#)³⁹² (es decir, se eliminan los saltos de línea y los espacios en blanco y el código SQL aparece en una sola línea). Además, este comando elimina el texto que se convirtió en comentario.

13.6 Menú Editor de diseños

El menú **Editor de diseños** contiene comandos para mantener y trabajar con los objetos de la BD de forma gráfica. Este menú solamente se habilita si la ventana activa es una ventana del **Editor de diseños**.

13.6.1 Crear tabla nueva



Ctrl+T

Este comando crea una tabla nueva en la ventana activa del Editor de diseños y la asigna automáticamente al origen de datos activo. Además genera un script de cambios de la estructura de la BD. Para confirmar la tabla nueva en la BD es necesario ejecutar el script de cambios.

13.6.2 Crear columna nueva



Alt+C

Este comando crea una columna nueva en la tabla seleccionada. Si hay varias tablas seleccionadas, la columna se añade a la última tabla seleccionada.

13.6.3 Agregar nota adhesiva




Alt+N

Este comando añade una nota adhesiva a la ventana del Editor de diseños. Haga doble clic en la nota para escribir texto y después arrástrela hasta la posición deseada.

13.6.4 Agregar tablas relacionadas

El submenú **Agregar tablas relacionadas** ofrece comandos para añadir tablas a las que hace referencia o que hacen referencia a la tabla seleccionada.



13.6.4.1 Tablas a las que se hace referencia



Este comando añade las tablas a las que hace referencia la tabla seleccionada en la ventana activa del editor de diseños.

13.6.4.2 Tablas que hacen referencia



Este comando añade las tablas que incluyen una referencia a la tabla seleccionada en la ventana activa del Editor de diseños.


13.6.4.3 Todas las tablas relacionadas



Este comando añade tanto las tablas a las que se hace referencia como las tablas que hacen referencia en la ventana activa del Editor de diseños.


13.6.5 SQL y datos

El submenú **SQL y datos** ofrece comandos para [generar scripts SQL](#) ³⁹⁵ y para [recuperar](#) ³⁹⁶ y [editar](#) ³⁹⁷ datos desde la ventana del Editor de diseños.



13.6.5.1 Mostrar en editor SQL

Este comando ofrece opciones para crear instrucciones SQL a partir de las tablas seleccionadas en el Editor de diseños.



Si hay varias tablas seleccionadas, se crea una instrucción por cada tabla. Recuerde que las instrucciones creadas dependen de la selección realizada:

- Si seleccionó una **tabla entera**, se crea una instrucción para cada columna de la tabla.

```
SELECT [AnimalTypeID], [EnglishName], [LatinName],  
[AreaOfOrigin], [Category] FROM [ZooDB].[dbo].[tblAnimalTypes];
```

- Si seleccionó una **sola columna**, se crea una instrucción para la columna seleccionada solamente.

```
SELECT [EnglishName] FROM [ZooDB].[dbo].[tblAnimalTypes];
```

- Si seleccionó **algunas columnas pero no todas**, se crea una instrucción para cada columna seleccionada.

```
SELECT [EnglishName], [AreaOfOrigin] FROM  
[ZooDB].[dbo].[tblAnimalTypes];
```

13.6.5.2 Recuperar datos

Este submenú ofrece comandos para realizar una consulta en la tabla seleccionada en el Editor de diseños.



13.6.5.2.1 De todas las filas

Este comando genera una instrucción SELECT para todas las filas en una ventana nueva del Editor SQL y ejecuta la consulta inmediatamente. El resultado de la consulta aparece en la pestaña *Resultados*, debajo de la ventana del Editor SQL.

13.6.5.2.2 De las primeras n filas

Este comando genera una instrucción SELECT para las primeras n filas en una ventana nueva del Editor SQL y ejecuta la consulta inmediatamente. El resultado de la consulta aparece en la pestaña *Resultados*, debajo de la ventana del Editor SQL.

El número de filas que se recuperan con este comando se especifica en la pestaña de opciones [Editor SQL](#) ⁴²⁹.

13.6.5.3 Editar datos



Ctrl+Alt+E

Este comando recupera los datos de la tabla o columna seleccionada y activa el modo de edición de la pestaña *Resultados* (si es compatible con el origen de datos).

13.6.6 Acercarse



Ctrl+Tecla +

Este comando aumenta un 10% el factor de zoom de la ventana del Editor de diseños. También puede aumentar el factor de zoom moviendo hacia adelante la rueda de desplazamiento del ratón mientras pulsa la tecla **Ctrl**.

13.6.7 Alejarse



Ctrl+Tecla -

Este comando reduce un 10% el factor de zoom de la ventana del Editor de diseños. También puede reducir el factor de zoom moviendo hacia atrás la rueda de desplazamiento del ratón mientras pulsa la tecla **Ctrl**.

13.6.8 Ajustar al tamaño



Este comando cambia el tamaño del área de trabajo hasta que quepan todas las tablas de la ventana actual del Editor de diseños.

13.6.9 Aplicar diseño automático a todo el diagrama



Este comando organiza de forma óptima todas las tablas de la ventana activa del Editor de diseños teniendo en cuenta las relaciones que existen entre las tablas.

13.6.10 Aplicar diseño automático a las tablas seleccionadas



Este comando organiza de forma óptima las tablas seleccionadas de la ventana del Editor de diseños teniendo en cuenta las relaciones que existen entre las tablas.

13.6.11 Quitar del diseño

Ctrl+Supr

Este comando elimina la tabla seleccionada de la ventana del Editor de diseños. Recuerde que la tabla no se elimina de la BD. Para eliminar una tabla de la BD es necesario usar el comando [Eliminar los objetos seleccionados](#)³⁹⁸.

13.6.12 Eliminar los objetos seleccionados

Supr

Este comando genera un script de cambios de la estructura de la BD y marca los objetos seleccionados para su eliminación. Para eliminar los objetos de la BD es necesario ejecutar ese script de cambios.

13.6.13 Exportar datos de la base de datos



Este comando abre el cuadro de diálogo [Exportar datos de la BD](#)³⁵⁴, donde puede definir las opciones de exportación. Si en la ventana del Editor de diseños hay tablas seleccionadas, las casillas de estas tablas estarán ya marcadas en el panel *Origen* del cuadro de diálogo "Exportar datos de la BD". Es decir, ya estarán seleccionadas para la exportación.

13.6.14 Guardar el diagrama como imagen



Este comando abre el cuadro de diálogo "Guardar como" de Windows donde puede especificar un nombre para la imagen del diseño y la ubicación donde desea guardarla. Los diseños se pueden guardar en formato PNG.

13.6.15 Generar script de cambios de la estructura de la base de datos



Este comando inicia la generación de un script de cambios o lo actualiza tras la realización de cambios en la estructura de la BD.

Nota: este comando se deshabilita si selecciona la opción *Instantáneamente* del grupo de opciones *Script de cambios de la estructura de la BD* ([Herramientas | Opciones | Generales](#)⁴²⁰).

13.6.16 Mostrar opciones del diseño



Este comando abre la pestaña [Editor de diseños](#)⁴³⁸ del cuadro de diálogo "Opciones", donde puede personalizar el Editor de diseños.

13.7 Menú Herramientas

El menú **Herramientas** contiene comandos para:

- [exportar](#)⁴⁰⁰ e [importar](#)⁴⁰⁰ datos de BD,
- generar [scripts de cambios SQL](#)⁴⁰⁰,
- [administrar esquemas XML](#)⁴⁰⁰ para bases de datos,
- acceder a [herramientas definidas por el usuario](#)⁴⁰¹,
- gestionar [recursos globales](#)⁴⁰¹ y [configuraciones](#)⁴⁰¹,
- [personalizar](#)⁴⁰¹ menús, barras de herramientas, etc.
- [restaurar las barras de herramientas](#)⁴¹² y las ventanas a su estado predeterminado y
- definir [opciones de configuración](#)⁴¹² globales de la aplicación

13.7.1 Exportar datos de una base de datos...



Ctrl+E

Este comando abre el cuadro de diálogo [Exportar datos de base de datos](#)³⁵⁴, donde puede definir las opciones de exportación.

13.7.2 Importar datos a la base de datos...



Ctrl+I

Este comando abre el cuadro de diálogo [Importar datos a una base de datos](#)³⁴⁸, donde puede definir las opciones de importación.

13.7.3 Generar script de cambios



Este comando inicia la generación de un script de cambios o lo actualiza después de que se realicen cambios en la estructura de la BD.

Nota: este comando se deshabilita si selecciona la opción *Instantáneamente* del grupo de opciones *Script de cambios de la estructura de la BD* ([Herramientas | Opciones | Generales](#)⁴²⁰).

13.7.4 Administración de esquemas XML para bases de datos...



Este comando abre el cuadro de diálogo "Administración de esquemas XML para bases de datos", donde puede administrar esquemas XML para el origen de datos activo (véase [Administrar esquemas XML](#)³⁴⁵).

13.7.5 Herramientas definidas por el usuario

Este comando abre un submenú donde puede incluir comandos personales, como enlaces a otras aplicaciones, por ejemplo.

Para añadir una herramienta definida por el usuario seleccione **Herramientas | Personalizar** o haga clic con el botón derecho en la barra de herramientas y elija **Personalizar** en el menú contextual. Abra la pestaña [Herramientas](#)⁴⁰⁵ y añada el nombre y la ruta de acceso del archivo ejecutable de la aplicación que desea iniciar desde DatabaseSpy. El nombre que escriba en el cuadro de texto *Contenido del menú* es el que aparece en el submenú **Herramientas | Herramientas definidas por el usuario**.

13.7.6 Recursos globales...



Este comando abre el cuadro de diálogo "Administrar recursos globales", donde puede agregar, editar y eliminar [recursos globales](#)³⁶⁴.

13.7.7 Configuraciones activas


Este comando abre un submenú que enumera las configuraciones disponibles (y la configuración activa está marcada). La configuración seleccionada en este submenú es la configuración activa.

13.7.8 Personalizar...

Este comando abre el cuadro de diálogo "Personalizar", donde puede adaptar el aspecto de DatabaseSpy según sus requisitos.

13.7.8.1 Comandos

La pestaña **Comandos** del cuadro de diálogo sirve para personalizar los menús y las barras de herramientas.



Para añadir un comando a una barra de herramientas o menú:

1. Seleccione el comando de menú **Herramientas | Personalizar**. Se abre el cuadro de diálogo Personalizar.
2. En el cuadro de lista *Categorías*, seleccione la opción **Todos los comandos**. Todos los comandos disponibles aparecen en el cuadro de lista *Comandos*.
3. Haga clic en un comando del cuadro de lista Comandos y arrástrelo a un menú o a una barra de herramientas ya existente. Al pasar el puntero por encima de una posición donde se puede colocar el comando aparece el icono I.
4. Cuando encuentre la posición donde desea colocar el comando, suelte el botón del ratón.
 - Mientras arrastra el comando, aparece un pequeño botón al final del puntero del ratón. La «x» debajo del punter indica que el comando está siendo arrastrado.
 - La «x» desaparece cada vez que puede soltar el comando (sobre una barra de herramientas o un menú).

- Si pasa el cursor por un menú que está cerrado, el menú se abre y puede insertar el comando en cualquier parte del menú.
- Los comandos se pueden colocar en menús o barras de herramientas. Si creó una barra de herramientas nueva, puede usar este mecanismo de personalización para rellenar la barra de herramientas con comandos o iconos.


Nota: también puede usar el mismo método para editar los comandos desde los [menús contextuales](#) ⁴¹⁰ (haga clic con el botón derecho en cualquier lugar para acceder al menú contextual). Haga clic en la pestaña **Menú** y seleccione el menú contextual pertinente en el cuadro combinado **Menús contextuales**.

13.7.8.2 Barras de herramientas

En la pestaña **Barras de herramientas** puede activar o desactivar barras de herramientas y crear barras de herramientas personalizadas.

Las barras de herramientas de DatabaseSpy incluyen iconos para los comandos de menú más utilizados. Además, al pasar el puntero sobre un icono, se ofrece información rápida sobre el icono en un mensaje emergente y en la barra de estado de la aplicación.

Las barras de herramientas se pueden arrastrar y colocar en cualquier posición de la pantalla, donde aparece como ventana flotante. También puede acoplarlas en el borde izquierdo o derecho de la ventana principal.



En esta pestaña puede llevar a cabo estas operaciones:

Activar/desactivar una barra de herramientas

- Marque su casilla en el cuadro de lista *Barras de herramientas*.

Aplicar los cambios a todas las vistas

- Marque la casilla situada al final de la pestaña. De lo contrario, los cambios realizados afectan solamente a la vista activa. Recuerde que los cambios realizados **después** de marcar la casilla *Aplicar cambios en todas las vistas* afectarán a todas las vistas.

Añadir una barra de herramientas nueva

1. Pulse el botón **Nueva...** y escriba el nombre de la barra de herramientas nuevas en el cuadro de diálogo "Nombre de la barra de herramientas" que aparece.
2. Arrastre comandos desde la pestaña [Comandos](#) ⁴⁰² hasta la barra de herramientas nueva.

Cambiar el nombre de una barra de herramientas nueva

- Seleccione la barra de herramientas en el panel *Barra de herramientas* y pulse el botón **Cambiar de nombre**. Edite el nombre en el cuadro de diálogo "Nombre de la barra de herramientas" que aparece.

Restaurar la barra de menús

- Seleccione *Barra de menús* en el panel *Barras de herramientas* y pulse el botón **Restaurar**. La barra de menús vuelve a su estado original de instalación.

Restaurar todas las barras de herramientas y comandos de menú

- Pulse el botón **Restaurar todo**. Todas las barras de herramientas y menús vuelven a su estado original de instalación.

Eliminar una barra de herramientas


- Seleccione la barra de herramientas en el panel *Barras de herramientas* y pulse el botón **Eliminar**.

Mostrar las etiquetas de texto de una barra de herramientas


- Seleccione la barra de herramientas y marque la casilla *Mostrar etiquetas de texto*. Recuerde que debe activar las etiquetas de texto de cada barra de herramientas por separado

13.7.8.3 Herramientas



En la pestaña **Herramientas** puede crear comandos para poder usar aplicaciones externas desde el menú **Herramientas** de DatabaseSpy directamente.



Estos comandos se añaden al submenú **Herramientas | Herramientas definidas por el usuario**





Para agregar una herramienta definida por el usuario:

1. Haga clic en el icono **Nuevo**  de la barra de título *Contenido del menú* o pulse la tecla **Insertar**.
2. En el campo de texto que aparece escriba la cadena de texto que debe aparecer como un comando del submenú **Herramientas definidas por el usuario**.
3. En el campo *Comando* escriba la ruta de acceso del archivo ejecutable de la aplicación (o use el botón  para navegar hasta el archivo ejecutable).
4. Si procede, en el campo *Argumentos* escriba los argumentos que se necesitan para iniciar la aplicación.

5. Si es necesario, escriba la ruta de acceso del directorio inicial.


Para cambiar la secuencia de las herramientas definidas por el usuario:

- Seleccione una entrada y cambie su posición con los botones  y . Si lo prefiere, utilice las teclas de acceso rápido **Alt+Subir** y **Alt+Bajar**.

Para cambiar el nombre de un comando de menú definido por el usuario:


- Haga doble clic en una entrada del panel *Contenido del menú* y edítela.

Para quitar una herramienta definida por el usuario:

- Seleccione la entrada que desea eliminar y haga clic en el icono  de la barra de título *Contenido del menú* o pulse **Supr.**

13.7.8.4 Teclado

En la pestaña **Teclado** puede crear teclas de acceso rápido nuevas o cambiar las teclas de acceso rápido ya existentes para cualquier comando de DatabaseSpy.



En la lista desplegable *Establecer combinación de tablas para:* puede diferenciar entre los accesos rápidos que son válidos en el menú **Predeterminado** y los que son válidos en el menú **Diseño**.

Para asignar un acceso rápido nuevo a un comando:

1. En el cuadro combinado *Categoría* seleccione la opción *Todos los comandos*.
2. En el cuadro de lista *Comandos* seleccione el comando al que desea asignar una tecla de acceso rápido nueva o el comando cuya tecla de acceso rápido desea cambiar.
3. Haga clic dentro del cuadro *Pulsar tecla de acceso rápido nueva* y pulse la tecla de acceso rápido que desea asignar al comando.
La tecla de acceso rápido aparece en el cuadro *Pulsar tecla de acceso rápido nueva*. Si la tecla de acceso rápido no se asignó todavía a ningún comando, se habilita el botón **Asignar**. Si la tecla ya se asignó a un comando, el comando aparece debajo del cuadro y el botón **Asignar** está deshabilitado. (Para borrar el contenido del cuadro *Pulsar tecla de acceso rápido nueva* pulse **Ctrl**, **Alt** o **Mayús**).
4. Haga clic en el botón **Asignar**.
La tecla de acceso rápido aparece ahora en el cuadro de lista *Teclas actuales* (para borrar el contenido del cuadro pulse una tecla de control: **Ctrl**, **Alt** o **Mayús**).
5. Para confirmar los cambios pulse el botón **Cerrar**.

El acceso rápido ahora aparece en el cuadro de lista *Teclas actuales*.

Para eliminar una asignación de tecla de acceso rápido:

1. En el cuadro de lista *Teclas actuales* seleccione el acceso rápido que quiere eliminar.
2. Haga clic en el botón **Quitar**.
3. Para confirmar los cambios pulse el botón **Cerrar**.

Para restaurar todas las teclas de acceso rápido:

1. Haga clic en el botón **Restaurar todo** para restaurar todas las teclas de acceso rápido a su estado de instalación.
Aparece un aviso pidiendo que confirme si desea restaurar todas las barras de herramientas y menús.
2. Haga clic en **Sí** para confirmar.

Teclas de acceso rápido predeterminadas (ordenadas por tecla)

Acceso rápido	Comando
Alt	Mostrar rutas de acceso
Alt+Bajar	Siguiente instrucción
Alt+Entrar	Ventana Propiedades
Alt+Fin	Última instrucción
Alt+Inicio	Primera instrucción
Alt+Insertar	Anexar fila nueva
Alt+Retroceso	Deshacer

Alt+Subir	Instrucción anterior
Ctrl+Alt+E	Editar datos
Ctrl+Alt+O	Opciones
Ctrl+Alt+R	Recuperar todas las filas
Ctrl+Alt+T	Recuperar las primeras n filas
Ctrl+C	Copiar
Ctrl+D	Editor de diseños nuevo
Ctrl+E	Exportar datos de la BD
Ctrl+F	Buscar
Ctrl+H	Reemplazar
Ctrl+I	Importar datos a la BD
Ctrl+N	Editor SQL nuevo
Ctrl+O	Abrir
Ctrl+P	Imprimir
Ctrl+Q	Crear conexión de BD
Ctrl+S	Guardar / Guardar proyecto
Ctrl+V	Pegar
Ctrl+X	Cortar
Ctrl+Y	Rehacer
Ctrl+Z	Deshacer
Ctrl+Insertar	Copiar
Ctrl+Mayús+N	Proyecto nuevo
Ctrl+Mayús+O	Abrir proyecto
Ctrl+Mayús+S	Guardar todo
Ctrl+Mayús+V	Pegar como fila nueva
F1	Contenido de la ayuda
F3	Buscar siguiente
F5	Ejecutar
Mayús+Alt+Entrar	Seleccionar toda la instrucción

Mayús+Insertar	Pegar
Mayús+Supr	Cortar


Teclas de acceso rápido predeterminadas (ordenadas por función)

Comando	Acceso directo	Acceso directo alternativo
Abrir	Ctrl+O	
Abrir proyecto	Ctrl+Mayús+O	
Anexar fila nueva	Alt+Insertar	
Buscar	Ctrl+F	
Buscar siguiente	F3	
Contenido de la ayuda	F1	
Copiar	Ctrl+C	Ctrl+Insertar
Copiar celdas seleccionadas	Ctrl+C	
Cortar	Ctrl+X	Mayús+Supr
Crear conexión de BD	Ctrl+Q	
Deshacer	Ctrl+Z	Alt+Retroceso
Editar datos	Ctrl+Alt+E	
Editor de diseños nuevo	Ctrl+D	
Editor SQL nuevo	Ctrl+N	
Ejecutar	F5	
Exportar datos de la BD	Ctrl+E	
Guardar	Ctrl+S	
Guardar proyecto	Ctrl+S	
Guardar todo	Ctrl+Mayús+S	
Importar datos a la BD	Ctrl+I	
Imprimir	Ctrl+P	
Instrucción anterior	Alt+Subir	
Instrucción siguiente	Alt+Bajar	
Mostrar rutas de acceso	Alt	
Opciones	Ctrl+Alt+O	
Pegar	Ctrl+V	Mayús+Insertar
Pegar como fila nueva	Ctrl+Mayús+V	
Primera instrucción	Alt+Inicio	
Proyecto nuevo	Ctrl+Mayús+N	

Recuperar primeras n filas	Ctrl+Alt+T
Recuperar todas las filas	Ctrl+Alt+R
Rehacer	Ctrl+Y
Remplazar	Ctrl+H
Seleccionar toda la instrucción	Mayús+Alt+Entrar
Última instrucción	Alt+Fin
Ventana Propiedades	Alt+Entrar

13.7.8.5 Menú

En la pestaña **Menú** puede personalizar las barras de menú principales así como los menús contextuales de la aplicación.



Personalizar menús

La barra de menú **Predeterminada** es la que aparece si no hay ningún documento abierto en la ventana principal. La barra de menú **SQL** es la que aparece cuando se abre un archivo en el Editor SQL. La barra de menú **Diseño** es la que aparece cuando se abre un archivo en el Editor de diseños. Cada una de estas barras de herramientas se puede personalizar por separado y los cambios que haga en una de ellas no afectarán a las demás.

Para personalizar una barra de herramientas, selecciónela en la lista desplegable **Mostrar menús para**. Ahora cambie a la pestaña *Comandos* y arrastre los comandos que quiera desde la lista de comandos hasta la barra de herramientas o el menú.

Eliminar comandos de menús y restablecer barras de menú

Para eliminar un menú entero o uno de sus componentes:

1. Seleccione una de estas opciones de la lista desplegable **Mostrar menús para**:
 - **Predeterminado** (muestra los menús disponibles si no hay ningún documento abierto)
 - **SQL** (muestra los menús disponibles si hay algún documento abierto en el Editor SQL)
 - **Diseño** (los menús disponibles si hay algún archivo abierto en el Editor de diseños)
2. Con el cuadro de diálogo "Personalizar" abierto, seleccione (i) el menú que quiere borrar de la barra de herramientas de la aplicación o (ii) el comando que quiere eliminar de uno de estos menús.
3. Ahora puede (i) arrastrar el menú fuera desde la barra de herramientas o el comando fuera del menú, o (ii) hacer clic con el botón derecho en el menú o el comando de menú y seleccionar **Eliminar**.

Puede restaurar cualquier barra de menú a su estado original de instalación; para ello selecciónela en la lista desplegable **Mostrar menús para** y haga clic en el botón **Restaurar**.

Personalizar los menús contextuales de la aplicación

Los menús contextuales son aquellos que aparecen si hace clic con el botón derecho en ciertos objetos de la interfaz de la aplicación. Para personalizar esos menús contextuales:

1. Seleccione el menú contextual de la lista desplegable **Seleccionar menú contextual**. Se abre el menú contextual.
2. Haga clic en la pestaña **Comandos**.
3. Arrastre un comando desde la lista Comandos hasta el menú contextual.
4. Para eliminar un comando de un menú contextual, haga clic con el botón derecho en ese comando del menú contextual y seleccione **Eliminar**. Otra opción es arrastrar el comando fuera del menú contextual.

Puede restaurar cualquier menú contextual a su estado original de instalación; para ello selecciónela en la lista desplegable **Seleccionar menú contextual** y haga clic en el botón **Restaurar**.

Sombras de menú


Marque la casilla *Sombras de menú* para que todos los menús tengan sombra.

Puede elegir de entre varias animaciones de menú. La lista desplegable **Animaciones de menú** contiene estas opciones:

- Ninguna (opción predeterminada)
- Desplegar
- Deslizar
- Desvanecer

13.7.8.6 Opciones

En la pestaña **Opciones** puede definir la configuración general del entorno.



Marque las casillas para activar estas opciones:

- *Mostrar información en pantalla en las barras de herramientas*: al pasar el puntero del ratón sobre los botones de las barras de herramientas aparece información sobre la función del icono, así como su tecla de acceso rápido (si le asignó una y si marcó la casilla *Mostrar teclas de acceso rápido*).
- *Mostrar teclas de acceso rápido en la información en pantalla*: la información en pantalla de los iconos de las barras de herramientas incluye la tecla de acceso rápido del comando.
- *Iconos grandes*: alterna el tamaño de los iconos de las barras de herramientas entre tamaño estándar y tamaño grande.

13.7.9 Restaurar las barras de herramientas y ventanas

Este comando de menú restaura las barras de herramientas, ventanas de ayudantes de entrada, ventanas ancladas, etc. a la configuración predeterminada. Para que el cambio surta efecto debe reiniciar DatabaseSpy.

13.7.10 Opciones...



Ctrl+Alt+O

Este comando abre el cuadro de diálogo "Opciones", donde puede configurar las [opciones generales](#) ⁴²⁰ de la aplicación y otras opciones específicas para [SQL](#) ⁴²⁹ o para el [Editor de diseños](#) ⁴³⁸.

13.8 Menú Ventanas

El menú **Ventanas** permite organizar las ventanas de documento de la sesión activa de DatabaseSpy. Las ventanas que están abiertas se pueden poner en cascada o en mosaico horizontal/vertical.

13.8.1 En cascada



Este comando reorganiza todos las ventanas de documento que están abiertas en forma de **cascada** (es decir, las ventanas se apilan una encima de otra).

13.8.2 Mosaico horizontal



Este comando reorganiza todas las ventanas de documento que están abiertas en forma de **mosaico horizontal** (es decir, se pueden ver todas las ventanas a la vez y se distribuyen de forma horizontal).

13.8.3 Mosaico vertical



Este comando reorganiza todas las ventanas de documento que están abiertas en forma de **mosaico vertical** (es decir, se pueden ver todas las ventanas a la vez y se distribuyen de forma vertical).

13.8.4 Lista de ventanas abiertas

Esta lista muestra todas las ventanas que están abiertas en cada momento y permite cambiar de una ventana a otra rápidamente.

También puede usar las teclas de acceso rápido **Ctrl+Tabulador** o **Ctrl+F6** para recorrer todas las ventanas que están abiertas.

13.8.5 Ventanas...

Al final de la lista de ventanas abiertas aparece el comando **Ventanas...**, que abre el cuadro de diálogo del mismo nombre. El cuadro de diálogo "Ventanas" enumera todas las ventanas que están abiertas e incluye botones para realizar operaciones con esta ventanas.

Note: para salir del cuadro de diálogo "Ventanas" debe hacer clic en **Aceptar**. NO haga clic en **Cerrar ventanas** porque ese botón cierra las ventanas que estén seleccionadas en la lista del diálogo.

13.9 Menú Ayuda

En esta sección explicamos todos los comandos del menú **Ayuda**.

■ Ayuda (F1)

El comando **Ayuda (F1)** abre la documentación de ayuda de la aplicación (el manual del usuario). La ayuda que se abre de forma predeterminada es la ayuda en línea en formato HTML.

Si no tiene acceso a Internet o por algún motivo no quiere usar la ayuda en línea, siempre puede usar la versión local del manual del usuario. La versión local es un PDF llamado **DatabaseSpy.pdf** que puede encontrar en la carpeta de la aplicación (en el directorio Archivos de programa).

Si quiere cambiar el formato predeterminado (ayuda en línea o PDF local) puede hacerlo en la sección Ayuda del cuadro de diálogo Opciones (comando de menú **Herramientas | Opciones**).

■ Activación del software

Asignar una licencia al producto

Tras descargar el producto de software de Altova puede registrarlo o activarlo con una clave de evaluación gratuita o con una clave de licencia permanente.

- **Licencia de evaluación gratuita.** Cuando inicie el software por primera vez, tras haberlo descargado e instalado, aparecerá el cuadro de diálogo **Activación del software**. Este cuadro de diálogo incluye un botón para solicitar una licencia de evaluación gratuita. Haga clic en este botón para obtener su licencia. Al hacer clic en este botón, se generará un código hash para el ID de su equipo que se enviará a Altova a través de HTTPS. La información de la licencia se devolverá al equipo a través de una respuesta HTTP. Una vez la licencia se haya creado con éxito, aparecerá un cuadro de diálogo al respecto en su aplicación de Altova. Al hacer clic en **Aceptar** en este cuadro de diálogo se activará el software durante 30 días **en ese equipo particular**.
- **Clave de licencia permanente.** El cuadro de diálogo **Activación del software** también incluye un botón para comprar una clave de licencia permanente. Este botón conduce a la tienda en línea de Altova, donde podrá adquirir una clave de licencia permanente para el producto. Recibirá por correo electrónico un archivo que contiene sus datos de la licencia.

Existen tres tipos de licencias permanentes: de tipo *instalado*, de *usuario concurrente* y de *usuario designado*. Las licencias de tipo instalado son cada una para un único equipo. Si adquiere una licencia instalada para *N* ordenadores, la licencia permite utilizar el software hasta en esta cantidad de ordenadores. De la misma manera, una licencia de usuario concurrente para *N* usuarios concurrentes permite a *N* usuarios ejecutar el software de forma concurrente. (El software puede instalarse en 10*N* ordenadores). Las licencias de usuario designado autorizan a un usuario específico a usar el software en un máximo de 5 equipos distintos. Para activar su software haga clic en **Cargar una licencia nueva** e introduzca la ruta de acceso al archivo de licencia en el cuadro de diálogo que aparece. Por último, haga clic en **Aceptar**.

Nota: En el caso de licencias para varios usuarios, se le pedirá a cada usuario que introduzca su nombre.

Claves por correo electrónico y las distintas formas de activar las licencias de los productos de Altova

El correo electrónico que recibirá de Altova contiene, en un adjunto, el archivo de la licencia. El archivo de la licencia tiene la extensión `.altova_licenses`.

Para activar su producto de Altova, puede optar por una de las siguientes opciones:

- Guardar el archivo de licencia (`.altova_licenses`) en su equipo, hacer doble clic en el archivo de licencia, introducir los detalles necesarios en el cuadro de diálogo que aparece y finalmente hacer clic en **Aplicar claves**.
- Guardar el archivo de licencia (`.altova_licenses`) en su equipo. En su producto de Altova seleccione el comando de menú **Ayuda | Activación del software** y después **Cargar una licencia nueva**. Puede escribir la ruta de acceso o navegar hasta el archivo de licencia, y luego hacer clic en **Aceptar**.
- Guardar el archivo de licencia (`.altova_licenses`) en su equipo y cargarlo desde esa ubicación a su [Altova LicenseServer](#). Puede elegir entre estas dos opciones: (i) adquirir la licencia de su producto Altova con el cuadro de diálogo de activación de software del producto (véase *más abajo*) o (ii) asignar la licencia al producto de Altova LicenseServer. *Para obtener más información sobre la gestión de licencias con el LicenseServer, lea el resto de esta sección.*

El cuadro de diálogo **Activación del software** (imagen siguiente) se abre con el comando **Ayuda | Activación del software**.

Activar el software

Puede activar el software registrando la licencia en el cuadro de diálogo "Activación del software" o asignando una licencia a través de [Altova LicenseServer](#) (ver *detalles más abajo*).


- *Registrando la licencia en el cuadro de diálogo "Activación del software".* En el cuadro de diálogo, haga clic en **Cargar una licencia nueva** y navegue hasta el archivo de la licencia. Haga clic en **Aceptar** para confirmar la ruta de acceso al archivo de licencia y para confirmar los datos que haya introducido (su nombre, en el caso de licencias para más de un usuario). A continuación, haga clic en **Guardar** para finalizar el proceso.
- *Asignando una licencia a través de un servidor Altova LicenseServer de la red:* Para adquirir una licencia a través de un servidor Altova LicenseServer de la red haga clic en el botón **Usar Altova LicenseServer**, situado al final del cuadro de diálogo **Activación del software**. Seleccione el equipo en el que está instalado el LicenseServer que quiere usar. Tenga en cuenta que la autodetección de los License Servers funciona con emisiones enviadas por LAN. Este tipo de emisiones se limitan a una subred, por lo que Altova License Server debe estar en la misma subred que el equipo del cliente para que funcione la autodetección. Si esta no funciona, introduzca el nombre del servidor. Para ello es necesario que el servidor LicenseServer tenga una licencia para su producto en el repositorio de licencias. Si así es, el cuadro de diálogo **Activación del software** emite un mensaje a tal efecto (ver *imagen siguiente donde figura el cuadro de diálogo en Altova XMLSpy*). Haga clic en el botón **Guardar** para adquirir la licencia.

Activación del software Altova MapForce Enterprise Edition 2020

Gracias por elegir Altova MapForce Enterprise Edition 2020 y bienvenido al proceso de activación del software. Aquí puede ver la licencia que tiene asignada o seleccionar un servidor Altova LicenseServer que tenga licencias para el producto. (NOTA: para poder usar este software necesitará asignarle una licencia en Altova LicenseServer o recibir una licencia válida de Altova.)

Si prefiere no usar Altova LicenseServer haga clic aquí para cargar una licencia a mano => **Cargar licencia**

Introduzca o seleccione el nombre del servidor LicenseServer de la red para poder activar el software.

Altova LicenseServer: 

☒ Ya tiene asignada una licencia en el servidor LicenseServer QALicenseServer.vie.altova.com.

Nombre	
Compañía	Altova GmbH
Nº de usuarios	50
Tipo de licencia	concurrente
Días restantes hasta la expiración:	51
SMP	Días restantes: 51

Devolver licencia **Extraer licencia** **Copiar código de soporte** **Guardar** **Cerrar**

Conectado al servidor Altova LicenseServer QALicenseServer.vie.altova.com

Una vez se ha adquirido una licencia para un equipo específico (es decir, "instalada") del servidor LicenseServer, no se puede devolver al mismo hasta 7 días después. Transcurridos estos 7 días podrá devolver la licencia de ese equipo (con el botón **Devolver licencia**) para que pueda ser adquirida por otro cliente. No obstante, el administrador de LicenseServer puede anular asignaciones de licencias desde la interfaz web del servidor LicenseServer en cualquier momento. Observe que únicamente se pueden devolver las licencias instaladas en equipos específicos, no las licencias concurrentes.

Extracción de licencias

Puede extraer una licencia del repertorio durante un período máximo de 30 días de modo que la licencia se almacene en el equipo donde se ejecuta el producto. Esto le permitirá trabajar sin conexión a Internet, lo cual puede ser útil si desea trabajar en un entorno que no dispone de acceso a su servidor Altova LicenseServer (p. ej. cuando el producto servidor de Altova está instalado en un equipo portátil y el usuario se encuentra de viaje). Mientras la licencia esté extraída, LicenseServer indicará que la licencia está en uso y no podrá ser utilizada por ningún otro equipo. La licencia vuelve de forma automática al de licencias una vez ha finalizado el periodo de extracción. La licencia extraída también se puede insertar en el servidor en cualquier momento con el botón **Insertar** del cuadro de diálogo **Activación del software**.

Siga estas instrucciones para extraer una licencia: (I) En el cuadro de diálogo **Activación del software** haga clic en el botón **Extraer licencia** (imagen anterior). (II) Aparece el cuadro de diálogo **Extracción de licencias**. Seleccione el periodo de extracción deseado y haga clic en **Extraer**. Así se extraerá la licencia. Ahora, después de haber extraído una licencia, ocurren dos cosas: (i) El cuadro de diálogo **Activación del software** muestra información sobre la extracción de la licencia, incluida la fecha y la hora en la que expira el plazo de extracción y (ii) En lugar del botón **Extraer licencia**, aparece el botón **Insertar licencia**. Para insertar la licencia en cualquier momento dado, basta con hacer clic en este botón. Como la licencia vuelve automáticamente a

su estado de inserción cuando finaliza el plazo de extracción, compruebe que el plazo seleccionado coincide con el período de tiempo que tiene pensado trabajar sin conexión a Internet.

Si la licencia que extrae es una licencia de tipo instalado o una licencia de usuario concurrente, entonces esta se extrae al equipo y está disponible para el usuario que extrajo la licencia. Si la licencia que extrae es una licencia de usuario designado, entonces esta se extrae a la cuenta de Windows del usuario designado. Se pueden extraer licencias en equipos virtuales pero no para escritorios virtuales (en una virtualización de escritorio). Tenga en cuenta que al extraer una licencia de usuario designado, los datos que identifican esa extracción de licencia se almacenan en el perfil del usuario. Para que funcione la extracción de licencias, el perfil del usuario debe estar almacenado en el equipo local que se utilizará para trabajar sin conexión. Si el perfil del usuario se encuentra en una ubicación no local (como un archivo compartido), la extracción se considerará no válida a la hora de iniciar la aplicación de Altova.

Para devolver una licencia esta debe ser de la misma versión principal que el producto de Altova con el que se extrajo. Por tanto, es recomendable devolver la licencia antes de actualizar el producto de Altova correspondiente a la siguiente versión principal.

Nota: Para poder extraer licencias esta característica debe estar habilitada en el servidor LicenseServer. Si esta característica no está habilitada, recibirá un mensaje de error a tal efecto cuando trate de extraer una licencia. Cuando esto ocurra, póngase en contacto con el administrador de su servidor LicenseServer.

Copiar código de soporte

Haga clic en **Copiar código de soporte** para copiar los detalles de la licencia en el portapapeles. Esta es la información que deberá introducir al ponerse en contacto con el equipo de soporte técnico a través del [formulario de soporte técnico](#).

Altova LicenseServer es una práctica herramienta para administrar en tiempo real todas las licencias de Altova de la red y ofrece información detallada sobre cada licencia, asignaciones a clientes y uso de las licencias. La ventaja de usar este producto está en las características administrativas que ofrece para la gestión de grandes volúmenes de licencias de Altova. Altova LicenseServer puede descargarse gratis del [sitio web de Altova](#). Para más información sobre Altova LicenseServer, consulte la [documentación de Altova LicenseServer](#).

☐ Formulario de pedido

Hay dos maneras de comprar licencias para los productos de Altova: con el botón **Comprar una licencia permanente** del cuadro de diálogo **Activación del software** (ver apartado anterior) o con el comando **Formulario de pedido**, que le lleva directamente a la tienda en línea de Altova.

☐ Registro del software

Este comando abre la página de registro de productos de Altova en una pestaña del explorador. Si registra el software, recibirá información sobre actualizaciones y versiones nuevas del producto.

☐ Buscar actualizaciones

Comprueba si existe una versión más reciente del producto en el servidor de Altova y emite un mensaje a tal efecto.

☐ Comparación de productos

Al hacer clic en el comando **Comparación de productos**, se le redirigirá al sitio web de Altova, donde encontrará una descripción general de las funciones disponibles en las ediciones Professional y Enterprise.

☐ Soporte técnico

Es un enlace al centro de soporte técnico de Altova en Internet. El centro de soporte técnico incluye preguntas frecuentes, foros de debate y un formulario para ponerse en contacto con el equipo de soporte técnico de Altova.

☐ Descargar herramientas gratis y componentes

Es un enlace al centro de descargas de componentes del sitio web de Altova. Aquí puede descargar una variedad de software adicional para usarlo con los productos de Altova, como procesadores XSLT y XSL-FO y paquetes de integración. Estos componentes suelen ser totalmente gratis.

☐ DatabaseSpy en Internet

Es un enlace al [sitio web de Altova](#). Aquí encontrará más información sobre DatabaseSpy, otros productos de [Altova](#) y tecnologías relacionadas.

☐ Acerca de DatabaseSpy

Abre la pantalla de presentación de la aplicación y muestra el número de versión del producto. Si usa la versión de 64 bits de DatabaseSpy, esto se ve en el nombre de la aplicación, que lleva el sufijo (x64). La versión de 32 bits no lleva ningún sufijo.

14 Configurar DatabaseSpy

Con el comando **Herramientas | Opciones** podrá definir la configuración global de la aplicación. Las opciones de configuración se definen en el cuadro de diálogo "Opciones", se guardan en el registro y afectan a todas las ventanas de documento activas y a las que se abran en adelante. Haga clic en el botón **Aplicar** del cuadro de diálogo "Opciones" para ver reflejadas las opciones definidas en los documentos que están abiertos y guardar la nueva configuración. El cuadro de diálogo "Opciones" está dividido en varias pestañas y en cada una de ellas hay un botón llamado **Restaurar valores predeterminados**, que sirve para descartar los cambios realizados en la pestaña y restaurar la configuración predeterminada.

En esta sección describimos una por una todas las pestañas del cuadro de diálogo "Opciones".

Para cambiar la configuración de DatabaseSpy:

1. Seleccione el comando **Herramientas | Opciones...** o pulse **Ctrl+Alt+O**.
Esto abre el cuadro de diálogo "Opciones".
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione la pestaña de estos componentes de la aplicación:
 - [Generales](#) ⁴²⁰
 - [Editor SQL](#) ⁴²⁹
 - [Editor de diseños](#) ⁴³⁸
3. Realice los cambios necesarios y haga clic en **Aceptar**.

14.1 Opciones generales

La página principal de opciones generales define el aspecto general de DatabaseSpy, así como las opciones generales cuando se trabaja con la aplicación. Las opciones de configuración relacionadas se definen en las pestañas [Explorador](#)⁴²¹, [Script de cambios](#)⁴²³, [Tipos de archivos](#)⁴²⁴ y [Codificación](#)⁴²⁵.

Generales: Generales Restaurar valores predeterminados

Inicio de la aplicación

- ☒ Abrir el último proyecto al inicio
- ☒ Mostrar diálogo Crear una conexión a una base de datos

Saltos de línea

- ☒ Mantener antiguos
- ☐ CR & LF
- ☐ CR
- ☐ LF

Mostrar logotipo

- ☒ Al iniciar el programa
- ☒ En documentos impresos

Barra de título

- ☒ Sólo el nombre del archivo
- ☐ Ruta de acceso completa del archivo

Recarga automática de archivos

- ☒ Buscar cambios en los archivos
- ☒ Preguntar antes de la recarga

Asistente para la conexión

- ☐ Omitir el paso de configuración en el asistente para la conexión

Archivos recién guardados

- ☐ Agregar automáticamente al proyecto archivos recién guardados
- ☐ No mostrar cuadro de diálogo

Inicio de la aplicación

Puede optar por abrir automáticamente el archivo de proyecto que se abrió la última vez que cerró DatabaseSpy o que se abra el cuadro de diálogo Agregar un origen de datos cuando se inicie DatabaseSpy. Si no elige ninguna de las opciones de este grupo de opciones, tendrá que abrir los archivos o proyectos en DatabaseSpy con el menú **Archivo**.

Mostrar logotipo

Aquí puede elegir si el logotipo de DatabaseSpy aparece al iniciarse la aplicación y si aparece al principio de los documentos que imprima.

Saltos de línea

Si marca la casilla **Mantener antiguos**, al abrir un archivo se conserva la codificación de caracteres para saltos de línea. Si lo prefiere, elija otra codificación para los saltos de línea: CR&LF (para PC), CR (para MacOS) o LF (para Unix).

Barra de título

La barra de título de DatabaseSpy muestra el nombre del proyecto y el nombre del objeto que está activo actualmente en el Editor SQL o el Editor de diseños, respectivamente. Aquí puede elegir si esta barra muestra el nombre del archivo o su ruta de acceso completa.

Recarga automática de archivos

Si trabaja en un entorno con varios usuarios o si trabaja con archivos que se generan de forma dinámica en un servidor, puede supervisar si se realizan cambios en los archivos abiertos. Cada vez que DatabaseSpy detecte un cambio en un documento abierto, le preguntará si quiere volver a cargar el archivo afectado.

Asistente para la conexión


Si marca la casilla de verificación **Omitir el paso de configuración en el asistente para la conexión**, se omite la página Configurar en el cuadro de diálogo Agregar origen de datos y, al hacer clic en **Siguiente** en la primera página del cuadro de diálogo Agregar origen de datos, se le llevará directamente al cuadro de diálogo Propiedades de vínculo de datos.

Archivos recién guardados

Aquí puede elegir si los archivos recién guardados se añaden automáticamente al proyecto o si prefiere no ver el cuadro de diálogo correspondiente.

14.1.1 Explorador

La pestaña **Generales: Explorador** del cuadro de diálogo "Opciones" sirve para configurar el aspecto de la [ventana Explorador](#)²⁴ y algunos aspectos de su comportamiento.



Acción del menú contextual para el Editor SQL

En este panel puede indicar la acción predeterminada que se debe llevar a cabo cuando se arrastra un objeto de la BD desde el Explorador hasta el Editor SQL. Por cada tipo de objeto puede especificar una acción predeterminada distinta.

Mostrar etiquetas

Si marca la casilla *Mostrar etiquetas en la ventana Explorador* se añade un prefijo a todos los objetos de BD de la ventana Explorador. Por ejemplo, a las tablas se les añade el prefijo "Tabla: ", a las columnas se les añade el prefijo "Columna: ", etc.

La casilla *Mostrar etiquetas en la ventana Proyecto* añade el prefijo "Origen de datos: " a todos los orígenes de datos de la ventana Proyecto.

Cuando se habilita, la opción *Mostrar método de conexión para orígenes de datos* muestra el tipo de conexión (por ejemplo, "ADO", "ADO.NET", "ODBC", "JDBC") junto a cada origen de datos, tanto en la ventana Proyecto como en la ventana Explorador.

Aspecto

Si marca la casilla *Habilitar selección de filas completas* y en el Explorador hace clic en la fila donde está el cursor, se selecciona la fila entera. En la lista desplegable puede elegir el color que se usa para la selección. Con la casilla *Reducir espaciado vertical* puede elegir si los nodos se separan más o menos en la ventana Explorador/Proyecto.



Espaciado vertical reducido

Espaciado vertical ampliado


La casilla *Opción para ver el recuento de filas de tabla y vistas* está marcada por defecto y permite ver el número de filas de datos de una tabla o vista sin necesidad de recuperar los datos primero.

Distinción de mayús/min para localizador de objetos


Aquí puede decidir si la aplicación distingue entre mayúsculas y minúsculas durante la búsqueda/filtrado de objetos de la BD.

14.1.2 Script de cambios

La pestaña **Generales: Script de cambios** del cuadro de diálogo "Opciones" sirve para configurar la generación y ejecución del script de cambios de la estructura de la BD.




Script de cambios de la estructura de la base de datos

Aquí puede decidir cuándo se genera el script (cuando quiera usted o instantáneamente). Si elige la opción *Cuando se solicite*, debe generar el script de cambios a mano haciendo clic en el icono **Generar script de cambios** . En este grupo de opciones también puede definir el tiempo de espera durante la ejecución del script de cambios. Si elige un tiempo de espera *Lento*, por ejemplo, el tiempo de espera es mayor, lo cual le ofrece la oportunidad de cancelar la ejecución en un momento dado.

Mensajes de confirmación

DatabaseSpy puede avisarle de que se ha generado un script de cambios cuando se edita un objeto de la BD por primera vez. Este mensaje se puede deshabilitar (desactivando la casilla *Mostrar sugerencia en la primera*


operación de edición de la base de datos o marcando la casilla *No volver a mostrar este mensaje* en el mensaje propiamente dicho).



Si quiere que DatabaseSpy le avise cada vez que se crea un script de cambios pero no quiere ver los detalles, haga clic en el botón **Ocultar detalles** y la próxima vez el mensaje aparecerá minimizado.

14.1.3 Tipos de archivo

La pestaña **Generales: Tipos de archivo** del cuadro de diálogo "Opciones" sirve para configurar cómo se comporta DatabaseSpy con cada tipo de archivo.



Tipo de archivo

En este panel puede elegir el tipo de archivo que quiere configurar.

Configuración del explorador de Windows

Aquí puede insertar una descripción para el tipo de archivo elegido y elegir el tipo de contenido MIME utilizado por el explorador de Windows. También puede definir si DatabaseSpy es el editor predeterminado para los documentos de ese tipo.

Conformidad

DatabaseSpy ofrece funciones específicas para cierto tipo de archivos. Para establecer estas funciones es necesario especificar la conformidad del archivo: conforme a SQL o conforme a otros formatos (de texto). La mayoría de los tipos de archivo se definen con una conformidad predeterminada apropiada. Por ello recomendamos no cambiar la configuración de conformidad a no ser que se trate de un tipo de archivo nuevo o que quiera modificar una conformidad distinta expresamente.

Agregar extensión de archivo nueva

Este botón sirve para añadir un tipo de archivo nuevo al panel izquierdo *Tipo de archivo*. Tras añadir el tipo de archivo a la lista, defina su configuración.

Eliminar extensión de archivo seleccionada

Este botón sirve para eliminar el tipo de archivo que está seleccionado en el panel de lista y su configuración.

14.1.4 Codificación

En la sección Codificación del cuadro de diálogo Opciones, puede especificar varias opciones para las codificaciones de archivos.

Generales: Codificación Restaurar valores predeterminados

Codificación predeterminada para archivos SQL nuevos

Unicode UTF-8 ▼

☒ Orden de bytes little-endian

☐ Orden de bytes big-endian

Abrir archivos SQL con codificación desconocida como

Unicode UTF-8 ▼

Marca BOM

☒ Siempre crear marca BOM (excepto para UTF-8)

☐ Al guardar, conservar la marca BOM detectada

Codificación predeterminada para archivos SQL nuevos

Defina la codificación predeterminada para los archivos nuevos, de forma que cada documento nuevo incluya la especificación de codificación que especifique aquí. Si selecciona una codificación de dos o cuatro bytes como codificación predeterminada (es decir, UTF-16, UCS-2 o UCS-4) también puede elegir entre el orden de bytes little-endian o big-endian para los archivos SQL. Por supuesto, siempre se conservará la codificación de los archivos existentes.

Abrir archivos SQL con codificación desconocida como

Puede seleccionar la codificación con la que quiere abrir un archivo SQL sin especificación de codificación o en el que no se pueda detectar la codificación.

Nota: los archivos SQL para los que no se ha indicado una codificación se guardan con codificación UTF-8.

Marca BOM (orden de bytes)

Los documentos que tienen una codificación de caracteres de dos o cuatro bytes se pueden guardar (i) con una marca BOM (**Siempre crear marca BOM, excepto para UTF-8**) o con la marca BOM detectada (**Al guardar, conservar la marca BOM detectada**).

14.1.5 Java

En la pestaña *Java* puede introducir la ruta de acceso a un equipo virtual java en su sistema de archivos. Tenga en cuenta que no siempre es necesario agregar una ruta de acceso personal a un equipo virtual. Por defecto, DatabaseSpy intenta detectar esta ruta automáticamente leyendo (en este orden) el registro de Windows y la variable de entorno JAVA_HOME. Si se detecta automáticamente cualquier otra ruta de equipo virtual java, tendrá prioridad la ruta personal que se indica en este cuadro de diálogo.

Puede que necesite añadir esta ruta personal de acceso a un equipo virtual java si está usando un equipo virtual java que no tiene instalador ni crea entradas de registro (por ejemplo, OpenJDK, de Oracle). También puede querer usar esta ruta para suprimir, por la razón que fuere, cualquier otra ruta que DatabaseSpy haya detectado automáticamente.

Observe lo siguiente:

- la ruta de acceso al equipo virtual java es común a todas las aplicaciones de escritorio de Altova (no a las de servidor). En consecuencia, si cambia esta ruta en una de ellas, el cambio afectará automáticamente al resto de aplicaciones de Altova.
- la ruta debe apuntar al archivo jvm.dll desde los directorios **\bin\server** o **\bin\client**, relativos al directorio en el que está instalado el JDK.
- la plataforma de DatabaseSpy (versión de 31 o de 64 bits) debe ser la misma que la del JDK.
- después de cambiar la ruta de acceso al escritorio virtual java debe reiniciar DatabaseSpy para que surta efecto la nueva configuración.

Cambiar la ruta de acceso al escritorio virtual java afecta a la conectividad BD con JDBC.

14.1.6 Asistente IA

El Asistente IA de DatabaseSpyEl Asistente AI, al que se accede a través del menú **Vista**, puede usar ChatGPT o Azure Open AI.

El Asistente IA funciona accediendo a la API de la IA a través de su cuenta. Por lo tanto, debe tener una cuenta con la IA que desea utilizar e introducir los detalles de su cuenta en la pestaña correspondiente del diálogo **Opciones**. Las instrucciones sobre cómo abrir una cuenta y obtener sus datos de acceso se dan en las pestañas de cada IA. Tras introducir sus datos en el cuadro de diálogo **Opciones**, no es necesario volver a introducirlos cada vez que se inicie el Asistente IA.

Para seleccionar qué IA debe ser el Asistente AI predeterminado, vaya a la pestaña de la IA y selecciónela como IA predeterminada. Puede cambiar la IA predeterminada en todo momento. Después de cambiar la IA predeterminada, los nuevos chats utilizarán la nueva IA predeterminada.

Cuando termine de introducir la información de su cuenta de IA y de seleccionar la IA predeterminada, haga


clic en **Aceptar** para finalizar.

14.1.7 Ayuda

DatabaseSpy contiene la ayuda (el manual del usuario) en dos formatos:

- La ayuda en línea, en formato HTML, que puede encontrar en el sitio web de Altova. Para acceder a la ayuda en línea necesita tener acceso a Internet.
- Un archivo PDF de ayuda que se instala en el equipo al instalar DatabaseSpy. La versión local es un PDF llamado **DatabaseSpy.pdf** que puede encontrar en la carpeta de la aplicación (en el directorio Archivos de programa). Si no tiene acceso a Internet siempre puede abrir el archivo local de ayuda.

La opción Ayuda (*imagen siguiente*) permite seleccionar cuál de los dos formatos se abre al hacer clic en el comando **Ayuda (F1)** del menú **Ayuda**.



Puede cambiar esta opción en cualquier momento. Los enlaces de esta sección (*imagen anterior*) abren la ayuda en el formato que haya seleccionado.

14.2 Opciones del editor SQL

La pestaña principal de opciones del Editor SQL define el aspecto del editor. En las pestañas [Editor SQL: Generación](#)⁴³⁰, [Editor SQL: Formato](#)⁴³¹, [Editor SQL: Inserción automática](#)⁴³³, [Editor SQL: Vista de resultados](#)⁴³⁴ y [Editor SQL: Fuentes](#)⁴³⁵ puede definir más opciones del editor.

Editor SQL Restaurar valores predeterminados

General

☒ Habilitar color de sintaxis ☐ Conectar origen de datos al ejecutar

Recuperación

☒ Mostrar cuadro de diálogo de tiempo de espera Tiempo de espera de la ejecución (seg.): 60

Cantidad en búfer (filas): 200

Ayudantes de entrada

☒ Abrir automáticamente Las funciones de finalización e inserción automáticas utilizan el búfer del ayudante de entrada. Éste necesita algo de tiempo para llenarse.

☐ Llenar el búfer al conectarse

☒ Llenar el búfer la primera vez que se necesite

Borrar búfer

Configurar la vista Texto...

General

Si habilita la función de color de sintaxis, los elementos de la sintaxis SQL se resaltan en diferentes colores, dependiendo del tipo de elemento. Marque la casilla *Conectar origen de datos al ejecutar* si quiere que DatabaseSpy se conecte al origen de datos correspondiente automáticamente cada vez que se ejecute un archivo SQL y el origen de datos esté desconectado.

Recuperación

Si quiere que DatabaseSpy le pregunte si quiere cambiar la configuración de tiempo de espera cuando se sobrepase el periodo de ejecución permitido, marque la casilla *Mostrar cuadro de diálogo de tiempo de espera*. Defina el tiempo de espera máximo permitido para la ejecución de recuperaciones de datos. El número que introduzca en el campo *Cantidad en búfer (filas)* es el número que aparece en el menú contextual de la ventana Explorador (**Recuperar datos | Primeras n filas**).

Ayudantes de entrada

Para conseguir que las sugerencias de finalización automática aparezcan en cuanto se empieza a teclear en el Editor SQL debe marcar la casilla *Abrir automáticamente*.

El búfer del ayudante de entrada de finalización e inserción automáticas se puede rellenar al establecer la conexión a un origen de datos o cuando se utiliza por primera vez. Recuerde que esto puede llevar un tiempo. Para restaurar el búfer haga clic en el botón **Borrar búfer**.


Si ejecuta DatabaseSpy como herramienta del Altova MissionKit o junto con otros productos de Altova, recuerde que esta configuración se conservará en todos los productos de Altova que cuenten con el editor SQL.

Configurar la vista Texto...

Las opciones de configuración de la vista Texto se definen en un cuadro de diálogo distinto, que se abre con el botón **Configurar la vista texto** (véase [Características del Editor SQL](#) ³¹⁰).

14.2.1 Generación

La pestaña **Editor SQL: Generación** del cuadro de diálogo "Opciones" sirve para configurar cómo se generan las instrucciones en el Editor SQL.



Opciones de la generación de instrucciones

Seleccione el tipo de BD en el panel izquierdo y después marque las casillas correspondientes para configurar el tipo de BD elegido. Si quiere configurar todos los tipos de BD como el tipo elegido, marque la casilla *Aplicar a todas las bases de datos*.


Anexar punto y coma al final de la instrucción: marque esta casilla para anexar un punto y coma en las instrucciones SQL generadas en el Editor SQL. Recuerde que para editar datos de bases de datos Oracle y de bases de datos IBM iSeries y DB2 por conexiones JDBC esta casilla debe estar desactivada.

Envolver identificadores con caracteres de escape: los identificadores de las instrucciones SQL se envuelven por defecto con los caracteres de escape propios de la BD. Desactive esta casilla si no quiere usar estos caracteres.

Generar instrucciones SELECT con lista completa de columnas: esta casilla está activada por defecto. Si prefiere `SELECT * FROM ...` para recuperar todas las columnas de la tabla, desactive esta casilla.


Mensajes de confirmación

Si desactiva la casilla *Anexar punto y coma al final de la instrucción* y activa la casilla *Mostrar advertencia cuando el editor imponga el uso de punto y coma y la generación SQL no lo haga*, DatabaseSpy emitirá un mensaje cuando se genere una instrucción (véase [Generar instrucciones SQL](#)²⁹⁶).



14.2.2 Formato

La sección *Editor SQL: Formato* (imagen siguiente) del cuadro de diálogo **Opciones** le permite configurar varias opciones de formato SQL. Haga clic en el botón **Restaurar página** en la parte inferior de la sección *Formato* del cuadro de diálogo **Opciones** para restablecer los valores predeterminados.




Editor SQL : Formato

Formato SQL

- ☒ Habilitar formato SQL para la ventana del script de cambios
- ☒ Habilitar formato SQL para el editor SQL

Después de cambiar la configuración de formato

- ☐ Actualizar siempre los editores SQL que estén abiertos
- ☐ No actualizar nunca los editores SQL que estén abiertos
- ☒ Preguntar siempre si deseo actualizar todos los editores SQL que estén abiertos

 Configuraciones de formato SQL...

Restaurar página Aceptar Cancelar Aplicar

Formato SQL

Puede deshabilitar las opciones de formato SQL para la ventana Cambiar Script y/o el Editor SQL desactivando las respectivas casillas de verificación. Recuerde que en la ventana del script de cambios, el formato SQL se aplica automáticamente cuando se registra el siguiente cambio y que no se puede aplicar formato sin cambiar la estructura de la BD.

Después de cambiar la configuración de formato

Aquí puede elegir si, después de cambiar la configuración de formato, las ventanas abiertas del Editor SQL se actualizan automáticamente o si prefiere que la aplicación emita un aviso donde puede elegir si las ventanas se actualizan o no.

Configuraciones de formato SQL

Esta sección del cuadro de diálogo le permite añadir una línea en blanco entre las frases.

14.2.3 Inserción automática

La pestaña **Editor SQL: Inserción automática** del cuadro de diálogo "Opciones" sirve para configurar las opciones que afectan al texto que se inserta automáticamente en el Editor SQL. La inserción automática tiene lugar, por ejemplo, cuando se teclea un paréntesis "(" y DatabaseSpy inserta automáticamente el paréntesis de cierre ")".

Editor SQL: Inserción automática Restaurar valores predeterminados

Caracteres de cierre

- ☒ Insertar automáticamente caracteres de cierre
 - ☒ Marca de comentario (* / y -; sólo ajuste)
 - ☒ Caracteres de escape del identificador (específico de las bases de datos)
 - ☒ Paréntesis ()
 - ☒ Comillas (específico de las bases de datos)

Sangría automática

- ☐ Ajustar a línea anterior

Comportamiento

- ☒ Eliminar caracteres de cierre cuando se elimine el carácter de apertura
- ☒ Envolver texto seleccionado durante la inserción automática

Expansión de asteriscos

- ☒ Expandir columnas con el tabulador

Caracteres de cierre

Aquí puede deshabilitar la inserción automática de caracteres de cierre o excluir solo algunos caracteres de la inserción automática. Si inserta un carácter de apertura que está habilitado en esta lista, el carácter de cierre correspondiente se inserta automáticamente y el cursor se coloca entre los dos caracteres.

Para convertir un texto en comentario recuerde que debe resaltar parte del texto para insertar la marca de comentario. Después DatabaseSpy inserta automáticamente un asterisco (*) después de la barra diagonal que está al principio del texto. También inserta */ después del texto si escribe una barra diagonal o inserta otro guión (-) si escribe un guión mientras está seleccionado el texto que se debe convertir en comentario.

Sangría automática

La opción *Ajustar a línea anterior* ayuda a conservar la sangría del texto después de que se pulse la tecla **Entrar** en el Editor SQL. Por ejemplo, si la línea 1 tiene aplicada la sangría por medio de una tabulación, con esta opción puede aplicar la misma sangría a la línea siguiente automáticamente después de pulsar la tecla **Entrar**.

Comportamiento

Aquí puede decidir qué ocurre con los caracteres de cierre cuando el carácter de apertura se elimina en el Editor SQL.

Para colocar el texto seleccionado entre un par de caracteres insertados automáticamente, marque la casilla *Envolver texto seleccionado durante la inserción automática*. El comportamiento será este: seleccione el texto, escriba el carácter de apertura y DatabaseSpy inserta automáticamente los caracteres de apertura y cierre antes y después del texto.

Expansión de asteriscos

DatabaseSpy puede reemplazar el asterisco de las instrucciones `SELECT * FROM...` con todas las columnas de la tabla correspondiente. Si quiere habilitar esta característica, marque la casilla *Expandir columnas con el tabulador*. Recuerde que la instrucción debe ser válida y que el cursor debe estar colocado detrás del asterisco.

14.2.4 Vista de resultados

La sección Vista de resultados del cuadro de diálogo Opciones le permite configurar aspectos de la apariencia de la ventana de resultados en el Editor SQL.

Editor SQL: Vista de resultados Restaurar valores predeterminados

Colores

☒ Mostrar cuadrícula alternando colores

Opciones de visualización

☒ Mostrar líneas horizontales ☒ Mostrar números de línea ☒ Mostrar flechas de ordenación

☒ Mostrar líneas verticales ☒ Mostrar barra de herramientas de resultados

Edición de datos

☒ Utilizar transacciones para guardar los cambios ☐ Inicializar celdas con los valores predeterminados

☒ Revertir transacciones al producirse un error ☒ Mostrar sugerencias cuando la edición de datos sea limitada

Colores

La cuadrícula de la vista de resultados del Editor SQL puede ser una cuadrícula sencilla o tener filas de colores alternos (blanco y otro color). El color se puede cambiar usando el selector de color al lado de la casilla de verificación.

Opciones de visualización

Por defecto, se muestran las líneas horizontales y verticales de la cuadrícula, así como los números de línea y la barra de herramientas Resultado. Puede desactivar cualquiera de estas opciones desactivando la casilla de verificación correspondiente.

DatabaseSpy le permite ordenar los datos contenidos en la cuadrícula de resultados de forma ascendente o descendente. Para ello haga clic repetidamente en los encabezados de las columnas. Para habilitar esta función, marque la casilla **Mostrar flechas de ordenación**.

Edición de datos

La configuración predeterminada es que DatabaseSpy utilice transacciones para guardar los cambios en la cuadrícula de resultados y que revierta los cambios si ocurre un error mientras se confirman los cambios en la BD. Los cambios se escriben después en una transacción que se ejecuta entera. Si está marcada la casilla **Revertir transacciones al producirse un error**, todos los cambios se deshacen si falla una sola instrucción UPDATE de la transacción.

Nota: Las bases de datos MS Access no son compatibles con las transacciones.


Si se definen valores predeterminados para los campos de la BD, DatabaseSpy puede insertar estos valores automáticamente al crear una línea nueva en la cuadrícula de resultados. Desactive la casilla **Inicializar celdas con los valores predeterminados** si prefiere crear líneas vacías.

Cuando la edición de datos no está permitida al 100 %, DatabaseSpy emite una advertencia antes de mostrar los datos en la vista de resultados. Si prefiere suprimir esta advertencia, desactive la casilla **Mostrar sugerencias cuando la edición de datos sea limitada**.

14.2.5 Fuentes


La pestaña **Editor SQL: Fuentes** del cuadro de diálogo "Opciones" sirve para configurar el color y la fuente de los componentes de las instrucciones SQL. Puede configurar tanto las fuentes del editor de texto como de la vista de resultados (elija la opción correspondiente en la lista desplegable situada en la esquina superior izquierda).

Fuente del editor de texto



En la lista del panel izquierdo aparecen los diferentes elementos de las instrucciones SQL. En esta pestaña puede elegir el tipo, el estilo y el tamaño de la fuente de todo el texto que aparece en el Editor SQL. Recuerde que el tipo y el tamaño elegidos se aplican a todos los elementos, pero puede elegir un estilo diferente para cada elemento. Esto habilita la función de color de sintaxis. Para volver a la configuración predeterminada haga clic en el botón **Restaurar valores predeterminados**.

Fuente de la vista de resultados



En la lista del panel izquierdo puede elegir el encabezado de la cuadrícula de resultados o las filas de datos. En esta pestaña puede elegir el tipo, el estilo y el tamaño de la fuente de todo el texto que aparece en la cuadrícula de resultados. Para aplicar la misma fuente y el mismo tamaño de fuente a ambos componentes de la cuadrícula, marque la casilla *Utilizar el mismo para todo*.

Para volver a la configuración predeterminada haga clic en el botón **Restaurar valores predeterminados**.

14.3 Opciones del editor de diseños

En la pestaña principal de opciones del Editor de diseños puede definir el aspecto y el comportamiento general del Editor de diseños. En las pestañas [Editor de diseños: colores de los elementos](#)⁴³⁹ y [Editor de diseños: Fuentes](#)⁴⁴⁰ puede definir más opciones.

Editor de diseños Restaurar valores predeterminados

Comportamiento general

- ☐ Conectarse automáticamente al origen de datos
- ☐ Expandir automáticamente objetos recién creados
- ☐ Mostrar información rápida

Tablas

- ☐ Crear clave principal automáticamente para tablas nuevas
- ☒ Mostrar el nombre del esquema en el encabezado

Relaciones

- ☐ Ocultar etiquetas de las líneas no seleccionadas
- ☒ Resaltar objetos de la relación activa

Opciones predeterminadas de inserción

- ☐ Insertar con diseño compacto (una sola columna)
- ☒ Expandir objeto de tabla al insertarlo

Configuración de la cuadrícula

- ☒ Ajustar a la cuadrícula
- Ajustar el tamaño de la cuadrícula:

Comportamiento general

Si el proyecto tiene varios orígenes de datos definidos pero no todos están activos, puede conectarse automáticamente al origen de datos correspondiente nada más abrir un archivo de diseño en el Editor de diseños (marque la casilla *Conectarse automáticamente al origen de datos*). Si esta casilla no está marcada, al abrir el diseño aparece un aviso preguntando si desea conectarse al origen de datos.

DatabaseSpy puede mostrar información rápida cuando se arrastren objetos de la BD desde la ventana Explorador o desde diseños de tabla hasta la sección *Columnas* o *Claves* de un diseño de tabla. Cuando cree objetos de BD nuevos, puede ver automáticamente sus propiedades en el Editor de diseños (así podrá mejorar la definición de los objetos sin necesidad de ir hasta la ventana Propiedades). Para ello, marque la casilla *Expandir automáticamente objetos recién creados*.

Tablas

Cuando cree tablas nuevas en el Editor de diseños, DatabaseSpy puede crear automáticamente sus claves principales. La primera columna de una tabla nueva recibe entonces el nombre *id* y en la sección *Claves* se añade una restricción de clave principal. Si quiere, el nombre del esquema puede aparecer entre paréntesis en la barra de título de la tabla.

Relaciones

La configuración predeterminada es que todas las líneas de conexión que existen entre las tablas relacionadas aparezcan etiquetadas en el Editor de diseños. Sin embargo, puede ocultar las etiquetas de las líneas no seleccionadas (opción *Ocultar etiquetas de las líneas no seleccionadas*). Si marca la casilla *Resaltar objetos de relación activos*, cuando haga clic en una línea que conecta tablas relacionadas, las tablas que no forman parte de la relación se atenuarán.

Opciones predeterminados de inserción


El diseño predeterminado de las tablas puede ser un diseño [compacto o expandido](#)²⁰⁹. En el diseño compacto solo están visibles los nombres de las columnas de las tablas. Si no marca la casilla *Expandir objeto de tabla al insertarlo*, solamente aparece la barra de título de la tabla.

Configuración de la cuadrícula

Aquí puede ajustar el tamaño de la cuadrícula e indicar si los objetos de BD del editor de diseño deben ajustarse a la cuadrícula.

14.3.1 Colores de los elementos

La pestaña **Editor de diseños: Colores de los elementos** del cuadro de diálogo "Opciones" sirve para configurar el color de los objetos del Editor de diseños.



Colores de los elementos

En este panel puede elegir qué color se utiliza para cada tipo de elemento en la ventana Propiedades. Seleccione un elemento de la lista y después seleccione un color para ese elemento en la lista desplegable. Para volver a la configuración predeterminada haga clic en el botón **Restaurar todo**.

Colores de selección


Defina en qué color aparecen los elementos y el texto seleccionado. Para volver a la configuración predeterminada haga clic en el botón **Restaurar todo**.

Color de fondo

Aquí puede configurar el color de fondo del Editor de diseños. Elija entre un color de fondo sólido o degradado e indique qué colores de fondo se utilizan y cómo se usan en el degradado.

14.3.2 Fuentes

La pestaña **Editor de diseños: Fuentes** del cuadro de diálogo "Opciones" sirve para configurar la fuente de los objetos del Editor de diseños.



Configuración de las fuentes

Aquí puede elegir el tipo, el tamaño y el estilo de fuente de cada uno de los elementos que aparecen en el Editor de diseños. Además puede elegir un tipo de fuente distinto para las filas de datos y de encabezado. Para aplicar la misma fuente y el mismo tamaño de fuente a todos los elementos, marque la casilla *Utilizar el mismo para todo*.

Estos son los elementos que aparecen en el Editor de diseños:

- **Título:** el nombre de una tabla que aparece en la barra de título.
- **Datos:** el contenido de la tabla (es decir, los nombres de las columnas).
- **Compartimento:** los subtítulos de una tabla (es decir, *Nombre de la columna*, *Índices*, *Claves*, *Restricciones de comprobación*).

- **Etiqueta:** la designación de la línea de conexión que vincula las tablas relacionadas en el Editor de diseños.
- **Nota:** el contenido de las notas adhesivas que se añaden a la vista de diseño.

15 Información sobre licencias

En esta sección encontrará información sobre:

- la distribución de este producto de software
- la activación del software y medición de licencias
- el contrato de licencia para el usuario final que rige el uso de este producto de software

Los términos del contrato de licencia que aceptó al instalar el producto de software son vinculantes, por lo que rogamos lea atentamente toda esta información.

Para leer los términos y condiciones de cualquiera de las licencias de Altova, consulte la [página de información legal de Altova](#) en el [sitio web de Altova](#).

15.1 Distribución electrónica de software

Este producto está disponible por distribución electrónica de software, un método de distribución que ofrece ventajas únicas:

- Puede evaluar el software de forma totalmente gratuita durante 30 días antes de decidir si compra el producto (*Nota: la licencia para Altova Mobile Together Designer es gratuita*).
- Si decide comprarlo, puede hacer un pedido en línea en el [sitio web de Altova](#) y conseguir en pocos minutos el software con licencia.
- Si realiza el pedido en línea, siempre recibirá la versión más reciente de nuestro software.
- El paquete de instalación del producto incluye un sistema de ayuda en pantalla al que se puede acceder desde la interfaz de la aplicación. La versión más reciente del manual del usuario está disponible en www.altova.com (i) en formato HTML y (ii) en formato PDF para descargar e imprimir si lo desea.

Período de evaluación de 30 días

Después de descargar el producto de software, puede probarlo de forma totalmente gratuita durante un plazo de 30 días. Pasados unos 20 días, el software empieza a recordarle que no tiene una licencia. El mensaje de aviso aparece una sola vez cada vez que se inicie la aplicación. Para seguir utilizando el programa una vez pasado el plazo de 30 días, deberá comprar una licencia permanente, que se entrega en forma de código clave. Para desbloquear el producto debe introducir ese código clave en el cuadro de diálogo "Activación del software".

Las licencias de los productos pueden comprarse directamente en la tienda en línea del [sitio web de Altova](#).

Distribuir la versión de evaluación a otros usuarios de su organización

Si desea distribuir la versión de evaluación en la red de su compañía o si desea usarlo en un PC que no está conectado a Internet, solamente puede distribuir los programas de instalación (siempre y cuando no se modifiquen de forma alguna). Todo usuario que acceda al instalador debe solicitar su propio código clave de evaluación (de 30 días). Una vez pasado este plazo de 30 días, todos los usuarios deben comprar también una licencia para poder seguir usando el producto.

15.2 Activación del software y medición de licencias

Durante el proceso de activación del software de Altova, puede que la aplicación utilice su red interna y su conexión a Internet para transmitir datos relacionados con la licencia durante la instalación, registro, uso o actualización del software a un servidor de licencias operado por Altova y para validar la autenticidad de los datos relacionados con la licencia y proteger a Altova de un uso ilegítimo del software y mejorar el servicio a los clientes. La activación es posible gracias al intercambio de datos de la licencia (como el sistema operativo, la dirección IP, la fecha y hora, la versión del software, el nombre del equipo, etc.) entre su equipo y el servidor de licencias de Altova.

Su producto incluye un módulo integrado de medición de licencias que le ayudará a evitar infracciones del contrato de licencia para el usuario final. Puede comprar una licencia de un solo usuario o de varios usuarios para el producto de software y el módulo de medición de licencias se asegura de que no se utiliza un número de licencias mayor al permitido.

Esta tecnología de medición de licencias usa su red de área local (LAN) para comunicarse con las instancias de la aplicación que se ejecutan en equipos diferentes.

Licencia de un solo usuario

Cuando se inicia la aplicación, se inicia el proceso de medición de licencias y el software envía un breve datagrama de multidifusión para averiguar si hay otras instancias del producto activas en otros equipos del mismo segmento de red al mismo tiempo. Si no recibe ninguna respuesta, la aplicación abre un puerto para escuchar a otras instancias de la aplicación.

Licencia de varios usuarios

Si se usa más de una instancia de la aplicación dentro de la misma red LAN, estas instancias se comunicarán entre ellas al iniciarse. Estas instancias intercambian códigos claves para que ayude a no sobrepasar por error el número máximo de licencias concurrentes. Se trata de la misma tecnología de medición de licencias que suele utilizarse en Unix y en otras herramientas de desarrollo de bases de datos. Gracias a ella puede comprar licencias de varios usuarios de uso concurrente a un precio razonable.

Las aplicaciones se diseñaron de tal modo que envían pocos paquetes pequeños de red y no cargan demasiado su red. Los puertos TCP/IP (2799) utilizados por su producto de Altova están registrados oficialmente en la IANA (*para más información consulte el [sitio web de la IANA www.iana.org](http://www.iana.org)*) y nuestro módulo de medición de licencias es una tecnología probada y eficaz.

Si usa un servidor de seguridad, puede notar las comunicaciones del puerto 2799 entre los equipos que ejecutan los productos de Altova. Si quiere, puede bloquear ese tráfico, siempre y cuando esto no resulte en una infracción del contrato de licencia.

Nota sobre los certificados

Su aplicación de Altova contacta con el servidor de licencias de Altova (link.altova.com) vía HTTPS. Para esta comunicación, Altova usa un certificado SSL registrado. Si se reemplaza este certificado (por ejemplo, si

lo reemplaza su departamento de informática o un organismo externo), entonces su aplicación de Altova le advertirá de que la conexión puede no ser segura. Si usa el certificado sustitutivo para iniciar la aplicación, lo hace por su cuenta y riesgo. Si ve un mensaje de advertencia de que la conexión puede no ser segura, compruebe el origen del certificado y consulte con su equipo técnico (que decidirán si se debe continuar con el reemplazo del certificado de Altova).

Si su organización necesita usar su propio certificado (por ejemplo, para monitorizar la comunicación hacia y desde equipos cliente), entonces recomendamos que instale en su red [Altova LicenseServer](#), el software gratuito de gestión de licencias de Altova. Así, sus equipos cliente pueden seguir usando los certificados de su organización y AltovaLicenseServer puede usar el certificado de Altova cuando necesite comunicarse con Altova.

15.3 Contrato de licencia para el usuario final

- Encontrará el Contrato de licencia de Altova para el usuario final (en inglés) en: <https://www.altova.com/es/legal/eula>
- Encontrará la Política de privacidad de Altova en: <https://www.altova.com/es/privacy>

15.4 Empaquetar archivos de licencia con el instalador de DatabaseSpy

Si desea efectuar una instalación silenciosa de DatabaseSpy, puede modificar la base de datos MSI para que incluya sus archivos de licencia. De este modo, el instalador no solo instalará el producto, sino que, además, le asignará una licencia. Para más información sobre cómo conseguirlo, descargue [este archivo ZIP](#) del sitio web de Altova y abra el documento PDF que contiene.

Índice

A

Abrir,

- archivos, 377
- archivos SQL, 302
- archivos SQL con codificación desconocida, 425
- Editor de diseños, 376
- Editor SQL, 294, 376
- proyectos, 188
- recurso global, 302, 377

Accesos directos,

- anular asignación, 406
- asignar, 406
- restablecer, 406

Acercarse, 397

Activar,

- barras de herramientas, 403
- recuento de filas, 421

Actualizar,

- columnas, 281
- columnas binarias, 284
- conjuntos de registros, 281
- datos en la cuadrícula de resultados, 281
- formato SQL en las ventanas abiertas del Editor SQL, 431
- tablas, 281

Administración de esquemas XML, 400

ADO,

- como interfaz de conexión de datos, 112
- configurar una conexión, 120

ADO.NET,

- configurar una conexión, 127

Agregar,

- archivos, 192
- archivos SQL, 75
- caracteres de escape a los identificadores, 430
- clave única, 85
- comandos, 402
- comillas a los identificadores, 392
- datos en la cuadrícula de resultados, 288
- documentos, 192
- extensiones de archivo, 424
- herramientas definidas por el usuario, 405

- nota adhesiva, 394
- objetos a favoritos, 194
- punto y coma, 392
- registros en la cuadrícula de resultados, 288
- restricción de comprobación, 86
- restricción predeterminada, 88
- restricciones, 85
- tablas, 77
- tablas por SQL, 77
- tablas que hacen referencia, 395
- tablas referenciadas, 395
- tablas relacionadas, 394
- todas las tablas relacionadas, 395

Ajustar al tamaño, 397

Ajustar texto cuando se inserte automáticamente, 433

Ajuste automático de línea,

- en la vista SQL, 391

Alejarse, 397

Ancho de la tabulación, 429

Anexar,

- filas con datos copiados, 288
- punto y coma al final de la instrucción, 430

Anular asignación,

- accesos directos, 406
- métodos abreviados, 406
- teclas de acceso rápido, 406

Aplicar diseño automático,

- a las tablas seleccionadas, 398
- a todo el diagrama, 397

Aplicar formato SQL, 392

Archivo (menú), 376

Archivo SQL,

- abrir, 302
- agregar, 75
- cerrar, 302
- editar, 381
- guardar, 302
- recursos globales, 302

Archivos,

- abrir, 377
- abrir archivos recientes, 379
- agregar, 192
- cerrar, 378
- cerrar todos, 378
- guardar, 378
- guardar como, 378
- guardar todos, 378

Archivos,

- imprimir, 379
- volver a cargar, 377

Arrastrar y colocar,

- objetos de la base de datos en ventanas del editor SQL, 296

Asignación de licencias,

- empaquetar archivos de licencia con el instalador, 447

Asignar,

- accesos directos, 406
- esquemas XML a campos de BD, 347
- métodos abreviados, 406
- teclas de acceso rápido, 406

Asistente para la conexión,

- omitir el paso de configuración, 420

Ayuda (menú), 414**Ayuda visual,**

- guías de sangría, 310
- marcadores de espacios en blanco, 310
- marcadores de final de línea, 310

Azure SQL, 165

B

Barra de herramientas,

- activar, 403
- crear, 403
- eliminar, 403
- para la ventana del editor SQL, 294
- personalizar, 403
- renombrar, 403
- restablecer, 403

Barra de título, 420**Base de datos,**

- agregar restricciones, 85
- agregar tablas, 77
- conectarse a, 71, 376
- crear un script a partir de una, 300
- definir restricciones, 85
- exportar datos, 400
- importar datos en, 400

base de datos Oracle,

- conectarse por JDBC, 173
- conectarse por ODBC, 174

Bases de datos,

- tipos compatibles, 16

Bases de datos compatibles, 16**BD,**

- crear un script a partir de una, 300

Búfer del ayudante de entrada, 429**Buscar,**

- cadenas, 277
- datos en los resultados, 277
- siguiente en Editor SQL, 382
- texto en Editor SQL, 382
- texto en el Editor SQL, 327

C

Cambiar,

- aspecto de los menús, 410
- colores de la cuadrícula, 434
- contenido binario, 284
- contenido de las columnas binarias, 284
- nombre de la barra de herramientas, 403
- propiedades de las tablas, 196
- propiedades SQL, 200

Caracteres de escape, 430**Carpeta SQL,**

- propiedades, 197

Cerrar,

- archivos, 378
- archivos SQL, 302
- proyectos, 188
- todos los archivos, 378
- ventana del menú contextual, 410

Cerrar DatabaseSpy, 380**Clave foránea,**

- crear, 89

Claves foráneas,

- crear, 232
- deshabilitar en SQLite, 144
- ejemplo, 231
- eliminar, 238
- introducción, 231
- renombrar, 237

Claves primarias,

- crear, 226
- eliminar, 228
- en varias columnas, 228
- introducción, 226
- renombrar, 228

Claves únicas,

Claves únicas,

- crear, 230
- eliminar, 230
- introducción, 229

Codificación, 425**Color de sintaxis, 429****Columnas,**

- actualizar datos, 281
- agregar usando finalización automática, 84
- cambiar propiedades, 196
- crear, 221
- editar propiedades, 196
- eliminar columnas en Editor de diseños, 398
- expandir expresiones con asterisco, 393
- identidad, 223
- Incremento automático, 223
- insertar datos, 286
- introducción, 221
- menú contextual, 296
- ver esquema XML asignado, 340

Columnas XML,

- editar, 341

Comandos del Asistente IA, 390**Comentario/bloque,**

- insertar, 388
- quitar, 388

Comentario/línea,

- insertar, 388
- quitar, 388

Comentarios, 323

- eliminar, 305
- quitar, 305, 393

Comillas,

- agregar a los identificadores, 392
- quitar de los identificadores, 392

Comparación,

- propiedades, 197

Comparación de datos,

- propiedades, 197

Comparación de esquemas,

- propiedades, 197

Completar IA, 390**Conectarse,**

- a los diseños automáticamente, 438
- a una base de datos, 71, 376
- al comenzar la ejecución, 429

Conexión de base de datos,

- configuración, 112
- ejemplos de configuración, 149
- iniciar el asistente, 114
- reutilizar desde recursos globales, 147

Conexiones nativas,

- Azure CosmosDB, 146
- CouchDB, 146
- MariaDB, 146
- MongoDB, 146
- PostgreSQL, 146
- SQLite, 146

Configuración,

- activa, 401
- cambiar, 401
- elegir, 401
- seleccionar, 401

Configurar DatabaseSpy, 419

- opciones de configuración del editor de diseños, 438
- opciones de configuración del Editor SQL, 429

Configurar impresión, 379**Configurar la vista Texto, 310****Consultas,**

- crear a partir de instrucciones SELECT, 392

Consultas SQL,

- generar, 103
- obtener conjuntos de registros nombrados de, 104

Contraer,

- regiones, 310

Contrato de licencia para el usuario final, 442, 446**Controladores de BD,**

- resumen, 116

Controladores ODBC,

- comprobar disponibilidad de, 138

Convertir,

- bloque en comentario, 323
- comentarios, 323
- línea en comentario, 323

Copiar,

- datos de las ventanas de resultados, 288
- datos y encabezado, 288
- texto en el Editor SQL, 381

Cortar texto en el Editor SQL, 381**Crear,**

- barras de herramientas, 403
- claves foráneas, 89
- columna nueva en Editor de diseños, 394
- proyectos, 70, 188

Crear,

- regiones, 310
- relaciones, 89
- tabla nueva en Editor de diseños, 394
- tablas, 83
- varios paneles de resultados de la consulta, 325

Crear nombre de paquete, 305**CSV,**

- importar datos desde, 93

Cuadrícula,

- colores de la vista de resultados, 434
- opciones de configuración del Editor de diseños, 438

D

DatabaseSpy,

- cerrar, 380
- fuentes de la vista de resultados, 435
- fuentes del editor de texto, 435
- introducción, 13
- opciones, 420
- opciones de codificación, 425
- opciones de color, 439
- Opciones de formato SQL, 431
- opciones de fuentes, 440
- opciones de inserción automática, 433
- opciones de la fuente del texto, 435
- opciones de la generación de código SQL, 430
- opciones de la vista de resultados, 434
- opciones del explorador, 421
- opciones del script de cambios, 423
- opciones del tipo de archivo, 424
- opciones generales, 420
- personalizar, 401
- salir, 380

DatabaseSpy como editor predeterminado, 424**Datos de base de datos,**

- exportar, 354

Datos de BD,

- editar, 267
- importar, 348
- seleccionar para editar, 267

Definir,

- clave única, 85
- favoritos, 194
- opciones de inicio, 76

- restricción de comprobación, 86
- restricción predeterminada, 88
- restricciones, 85

Desactivar,

- recuento de filas, 421

Desanclar,

- pestaña de resultados, 271

Descartar,

- columnas, 398
- restricciones, 398
- tablas, 398

Desencadenadores,

- introducción, 256

Deshacer (comando), 381**Destino,**

- insertar, 388

Destino de la consulta, 325**Detener,**

- recuperación de datos, 267

Diagramas,

- abrir, 215
- guardar, 215
- imprimir, 215

Diseño, 421

- propiedades, 197

Distinción entre mayús/min, 421**Distribución,**

- de productos de software de Altova, 442, 443

Documentos,

- agregar, 192

DSN de archivo,

- configuración, 138

DSN de sistema,

- configuración, 138

DSN de usuario,

- configuración, 138

E

Edición,

- buscar siguiente, 382
- buscar texto, 382
- columnas binarias, 284
- copiar texto, 381
- cortar texto, 381
- datos de base de datos, 267

Edición,

- deshacer cambios, 381
- pegar texto, 381
- recuperar datos, 267
- reemplazar texto, 382
- rehacer cambios, 381
- seleccionar todo, 382

Edición (menú), 381**Editar,**

- conjuntos de registros, 281
- datos en la cuadrícula de resultados, 281
- instrucción CREATE, 83
- propiedades de las tablas, 196
- registros, 281
- SQL, 294

Editar registros,

- manualmente, 108

Editor de diseños,

- abrir, 208, 376
- agregar columnas, 221
- agregar nota adhesiva, 394
- agregar tablas que hacen referencia, 395
- agregar tablas referenciadas, 395
- agregar tablas relacionadas, 394
- agregar todas las tablas relacionadas, 395
- cambiar el origen de datos, 208
- crear columna nueva, 394
- crear tabla nueva, 394
- editar datos, 267
- eliminar claves, 398
- eliminar columnas, 398
- eliminar objetos seleccionados, 398
- eliminar restricciones, 398
- eliminar tablas, 398
- exportar datos, 356, 398
- guardar como imagen, 398
- mostrar en editor SQL nuevo, 395
- mostrar SQL, 395
- personalizar el diseño de tabla, 209
- quitar objetos, 398
- recuperar datos, 267, 396
- recuperar las primeras n filas, 397
- recuperar todas las filas, 396
- seleccionar tablas de sistema, 382
- seleccionar tablas de usuario, 382
- ver opciones, 399
- ver propiedades de las tablas, 196

Editor de diseños (menú), 394**Editor SQL,**

- abrir, 294, 376
- abrir archivos SQL, 302
- agregar comillas, 392
- agregar punto y coma, 392
- asignar un origen de datos, 294
- buscar cadenas, 277
- buscar en los resultados, 277
- buscar texto, 327
- cambiar el modo de presentación, 271
- cerrar archivos SQL, 302
- Configurar la vista Texto (cuadro de diálogo), 310
- convertir texto en comentario, 323
- crear regiones, 310
- deshabilitar el formato SQL, 431
- editar SQL, 294
- ejecutar SQL, 316
- expandir * en SELECT, 296
- expandir expresiones con asterisco, 393
- expansión de asteriscos, 296
- exportar datos, 332
- finalización automática, 321
- formato SQL, 305
- guardar archivos SQL, 302
- guardar scripts SQL, 302
- imprimir resultados, 280
- imprimir SQL, 334
- iniciar, 294
- insertar comentarios, 323
- insertar marcadores, 310
- insertar regiones, 310
- marcar todas las instancias del texto, 327
- margen de marcadores, 310
- margen de plegamiento, 310
- menú contextual, 294
- mostrar agrupaciones que se van a ejecutar, 316
- nivelar instrucciones SQL, 393
- nombrar pestañas de resultados, 325
- nombres de destino, 325
- opciones de la barra de herramientas, 294
- palabras clave en mayúsculas, 393
- propiedades SQL, 200
- quitar comentarios, 305, 323, 393
- quitar comillas, 392
- quitar formato, 305
- quitar formato a las instrucciones SQL, 305

Editor SQL,

- quitar marcadores, 310
- quitar punto y coma, 392
- quitar regiones, 310
- reanalizar SQL, 302
- reemplazar texto, 327
- seleccionar datos para exportarlos, 332
- seleccionar texto, 294
- trabajar sin conexión, 200
- usar expresiones regulares, 327
- usar marcadores, 310
- usar regiones, 310
- vista previa de impresión, 334

Editor SQL (menú), 386**Ejecutar,**

- archivo SQL, 316
- instrucciones SQL por separado, 316
- mostrar agrupaciones, 316
- para editar, 386
- SQL, 316, 386
- SQL script, 77

Elegir,

- configuración activa, 401

Eliminar, 345

- barra de herramientas, 403
- caracteres de cierre, 433
- clave principal, 398
- claves, 398
- claves foráneas, 398
- claves únicas, 398
- columnas, 398
- comandos de los menús, 410
- comandos de los menús contextuales, 410
- comentarios en SQL, 305
- datos de tablas, 291
- esquemas XML, 345
- esquemas XML de la BD, 345
- extensiones de archivo, 424
- filas de tabla, 291
- índices, 398
- objetos, 398
- objetos de la base de datos, 398
- restricciones, 398
- restricciones de comprobación, 398
- tablas, 398
- varios objetos, 398

Eliminar registros,

- manualmente, 109

En cascada, 413**Esquema,**

- crear un script a partir de un, 300

Esquemas XML,

- asignar a campos de BD, 347
- dependientes esquemas, 340
- eliminar, 345
- mostrar, 345
- propiedades, 345
- secundarios esquemas, 340
- ver, 345
- ver en XMLSpy, 340, 345

Estadísticas,

- activar, 271
- ver, 271

Expandir,

- * en instrucciones SELECT, 296
- columnas con la tecla Tabulación, 433
- regiones, 310

Expansión de asteriscos, 296, 433**Explicar IA, 390****Explorador,**

- activar / desactivar, 383
- anclar resultados, 271
- arrastrar objetos de la base de datos en ventanas del editor SQL, 296
- consultar columnas, 267
- consultar tablas, 267
- desanclar resultados, 271
- diseño predeterminado, 421
- generar SQL, 296
- generar SQL en editor SQL nuevo, 296
- generar SQL para las columnas, 296
- mostrar etiquetas, 421
- mostrar método de conexión, 421
- opciones, 421
- opciones de configuración, 421
- propiedades de los objetos, 196
- recuento de filas, 421
- recuperar datos, 267
- recuperar datos para la edición, 267
- reducir espaciado vertical, 421
- ver solo los favoritos, 194

Explorador de Windows,

- opciones de configuración, 424

Exportar,

Exportar,

- a archivos CSV, 361
- a archivos Excel, 363
- a archivos HTML, 362
- a archivos XLS, 363
- a archivos XML, 359
- datos de base de datos, 354, 400
- datos de los diseños, 356
- datos del editor SQL, 332
- en Editor de diseños, 398
- opciones CSV, 361
- opciones Excel, 363
- opciones HTML, 362
- Opciones XML, 359
- Opciones XML Structure, 359
- seleccionar datos de base de datos, 356
- seleccionar tablas, 356

Expresiones regulares,

- buscar en el Editor SQL, 327

Extensiones de archivo,

- agregar, 424
- eliminar, 424

F

Favoritos,

- agregar al proyecto, 194
- agregar objetos a, 101
- propiedades, 197
- quitar un objeto, 194
- renombrar un objeto, 194

Finalización automática,

- agregar columnas, 84
- disparar automáticamente, 321
- invocar manualmente, 321
- modo único, 321
- sugerencia contextual, 321

Firebird,

- Conexión a través de JDBC, 149
- Conexión a través de ODBC, 150

Formato,

- instrucciones SQL, 305
- quitar, 305

Formato condicional,

- en ventana Resultados, 336

Formato SQL,

- ajustes, 431
- aplicar, 392
- deshabilitar, 431
- opciones, 431
- quitar, 305

G

Generar,

- instrucción CREATE, 83
- instrucciones SELECT con lista de columnas, 430
- script de cambios, 399, 400
- SQL en el explorador, 296
- SQL en ventana nueva del editor SQL, 296
- SQL mediante operaciones arrastrar y colocar, 296

Guardar,

- archivos, 378
- archivos como, 378
- archivos SQL, 302
- contenido de las celdas en el inspector de datos, 274
- diagrama como imagen, 398
- proyectos, 76, 188
- scripts SQL, 302
- todos los archivos, 378

Guías de sangría, 310

H

Habilitar,

- expansión de asteriscos, 433
- inserción automática, 433
- selección de filas completas, 421

Herramientas,

- agregar herramientas definidas por el usuario, 401, 405
- cambiar el orden, 405
- personalizar, 405
- quitar herramientas definidas por el usuario, 405
- renombrar herramientas definidas por el usuario, 405

Herramientas (menú), 400**Herramientas definidas por el usuario, 401**

**IBM DB2,**

- conectarse por JDBC, 152
- conectarse por ODBC, 154

IBM DB2 para i,

- conectarse por JDBC, 157
- conectarse por ODBC, 158

IBM Informix,

- conectarse por JDBC, 161

Importar,

- datos de base de datos, 348
- datos en la base de datos, 400
- de archivos CSV, 353
- de archivos XML, 351
- opciones CSV, 353
- opciones XML, 351

Imprimir,

- archivos, 379
- configuración, 379
- resultados, 280
- SQL, 334
- vista previa, 379
- vista previa del código SQL, 334

Índices,

- crear, 249
- eliminar, 251
- introducción, 248

Información legal, 442**Información sobre derechos de autor, 442****Iniciar,**

- editor SQL, 294

Inicio de la aplicación, 420**Inserción automática,**

- ajustar texto seleccionado, 433
- deshabilitar, 433
- elegir caracteres, 433
- eliminar caracteres de cierre, 433
- habilitar, 433

Insertar,

- comentario/bloque, 388
- comentario/línea, 388
- datos en columnas concretas, 286
- datos en una tabla, 286
- destino, 388

- marcadores, 310, 389
- nombres de destino, 325
- regiones, 310, 388

Insertar registros,

- con instrucciones INSERT, 98
- manualmente, 100

Inspector de datos,

- activar / desactivar, 384
- guardar contenido de las celdas, 274

Instalación silenciosa,

- empaquetar archivos de licencia con el instalador, 447
- modificar archivo MSI, 447

Instrucciones,

- formato, 305
- nivelar, 393
- quitar, 305
- quitar formato, 305
- reanalizar, 302
- seleccionar anterior, 387
- seleccionar primera, 387
- seleccionar siguiente, 387
- seleccionar toda, 387
- seleccionar última, 387

Instrucciones CREATE,

- generar, 103

Instrucciones DELETE,

- generar, 103

Instrucciones INSERT,

- ejecutar, 91
- generar, 98, 103

Instrucciones SELECT,

- generar, 103

Instrucciones SQL,

- delimitador, 316
- punta y coma, 316

Instrucciones UPDATE,

- generar, 103

J

JDBC,

- como interfaz de conexión de datos, 112
- conectarse a Teradata, 182
- configurar una conexión (Windows), 134

L

Licencia, 446

información sobre, 442

Licencia del producto de software, 446

Lista de ventanas, 413

Logotipo del programa, 420

M

Mantener visible,

pestaña de resultados, 271

Marcadores,

en la vista SQL, 389

insertar, 310, 389

ir al anterior, 389

ir al siguiente, 389

margen de marcadores, 310

navegar, 310

quitar, 310, 389

quitar todos, 389

Marcadores de espacios en blanco, 310

Marcadores de final de línea, 310

Margen de marcadores, 310

Margen de números de línea, 310

Margen de plegamiento, 310

Márgenes,

de marcadores, 310

de números de línea, 310

de plegamiento, 310

MariaDB,

conectarse por ODBC, 162

Medición de licencias,

en los productos de Altova, 444

Menú,

Archivo, 376

Ayuda, 414

Edición, 381

Editor de diseños, 394

Editor SQL, 386

Herramientas, 400

refactorización SQL, 392

Ventanas, 413

Vista, 383

Menú contextual,

acción predeterminada, 421

para la ventana del editor SQL, 294

para las columnas, 296

Método de conexión, 421

Microsoft Access,

conectarse por ADO, 120, 163

Microsoft Azure SQL, 165

Microsoft SQL Server,

conectarse por ADO, 165

conectarse por ODBC, 166

Modificar,

propiedades de las tablas, 196

Modo de presentación,

dividir resultados en varias pestañas, 271

varias pestañas de resultados, 271

Mosaico horizontal, 413

Mosaico vertical, 413

Mostrar,

esquemas XML, 345

etiquetas, 421

logotipo del programa, 420

nombre del archivo en la barra de título, 420

recuento de filas, 421

ruta de acceso en la barra de título, 420

MySQL,

conectarse por ODBC, 171

N

Navegar por,

marcadores, 310

Nota adhesiva, 394

O

ODBC,

como interfaz de conexión de datos, 112

conectarse a MariaDB, 162

conectarse a Teradata, 183

configurar una conexión, 138

OLE DB,

como interfaz de conexión de datos, 112

Opciones, 412, 431

- codificación, 425
- colores, 439
- configurar, 419
- Explorador, 421
- Formato SQL, 431
- fuentes, 440
- fuentes de la vista de resultados, 435
- fuentes del editor de texto, 435
- generación de código SQL, 430
- generales, 420
- inserción automática, 433
- opciones de la fuente del texto, 435
- para exportar a CSV, 361
- para exportar a Excel, 363
- para exportar a HTML, 362
- para exportar a XLS, 363
- para exportar a XML, 359
- para exportar a XML Structure, 359
- para formato SQL, 305
- para importar datos CSV, 353
- para importar datos XML, 351
- personalizar, 412
- script de cambios, 423
- tipos de archivo, 424
- ver opciones del diseño, 399
- vista de resultados, 434

Opciones de configuración,

- codificación, 425
- colores, 439
- configurar, 419
- Explorador, 421
- explorador de Windows, 424
- fuentes de la vista de resultados, 435
- fuentes del editor de diseños, 440
- fuentes del editor de texto, 435
- generación de código SQL, 430
- generales, 420
- inserción automática, 433
- opciones de la fuente del texto, 435
- script de cambios, 423
- tipos de archivo, 424
- ver opciones del diseño, 399
- Vista de resultados, 434

Opciones generales, 420**OpenJDK,**

- como máquina virtual Java, 134

Orden,

- cambiar, 277
- de los resultados, 277
- restaurar, 277

Ordenar,

- datos en las ventanas de resultados, 277

Origen de datos,

- asignar a la ventana del editor SQL, 294
- conectarse al comenzar la ejecución, 429
- propiedades, 197

P

Pegar,

- datos como filas nuevas, 288
- texto en el editor SQL, 381

Período de evaluación,

- de los productos de software de Altova, 442, 443

Personalizar,

- accesos directos, 406
- barras de herramientas, 403, 412
- comandos, 402
- DatabaseSpy, 401
- herramientas, 405
- Menú Comparación de datos de base de datos, 410
- Menú Comparación de esquema de base de datos, 410
- Menú Diseño, 410
- menú predeterminado, 410
- Menú SQL, 410
- menús, 410
- menús contextuales, 410
- opciones, 412
- teclado, 406

Pestaña de resultados,

- activar / desactivar, 390
- celdas de datos de gran tamaño, 274
- inspector de datos, 274
- nombrar, 325
- ver celdas de datos truncados, 274

Pestaña Resultados,

- actualizar datos, 281
- agregar datos, 288
- anclar pestañas, 271
- buscar cadenas, 277
- copiar datos, 288
- cuadro de diálogo Buscar, 277

Pestaña Resultados,

- desanclar pestañas, 271
- editar datos, 281
- imprimir, 280
- ordenar datos, 277
- pegar datos como filas nuevas, 288
- ver estadísticas, 271

Plataformas,

- para los productos de Altova, 15

PostgreSQL,

- conectarse por ODBC, 177

Predeterminado/a,

- acción del menú contextual, 421
- codificación para archivos SQL con codificación desconocida, 425
- presentación del Explorador, 421

Pretty Print IA, 390**Procedimientos almacenados,**

- Introducción, 255

Progress OpenEdge (base de datos),

- conectarse por JDBC, 178
- conectarse por ODBC, 179

Propiedades,

- cambiar, 196
- de proyecto, 197
- para archivos, 197
- para carpetas SQL, 197
- para comparaciones de datos, 197
- para comparaciones de esquemas, 197
- para diseños, 197
- para esquemas XML, 345
- para favoritos, 197
- para objetos, 196
- para orígenes de datos, 196, 197
- para SQL, 200
- para subcarpetas, 197
- para tablas, 196
- recuento de objetos, 196
- restablecer, 197
- restaurar, 197

Proyecto,

- abrir, 188, 377
- abrir archivos SQL, 302
- abrir recientes, 380
- agregar archivos, 192
- cerrar, 188
- cerrar archivos SQL, 302

- configurar, 70
- crear, 70, 188
- crear nuevo, 376
- definir favoritos, 194
- definir opciones de inicio, 76
- formato de archivo, 188
- guardar, 76, 188
- guardar archivos SQL, 302
- guardar como, 378
- propiedades, 197
- renombrar, 76, 188
- renombrar favoritos, 194

Punto y coma,

- agregar, 392
- quitar, 392

Q

Quitar,

- comentario, 323
- comentario/bloque, 388
- comentario/línea, 388
- comentarios, 305, 393
- comillas de los identificadores, 392
- del diseño, 398
- formato, 393
- formato SQL, 305
- herramientas definidas por el usuario, 405
- marcadores, 310, 389
- objetos de favoritos, 194
- punto y coma, 392
- regiones, 310
- todos los marcadores, 389

R

Reanalizar instrucciones SQL, 302**Reanudar,**

- recuperación de datos, 267

Recuento de filas, 421**Recuento de objetos, 196****Recuperación,**

- tiempo de espera, 316

Recuperar datos,

Recuperar datos,

- cantidad almacenadas en búfer (filas), 429
- de las columnas, 267
- de las tablas, 267
- detener la recuperación, 267
- en Editor de diseños, 396
- en el Editor de diseños, 267
- para la edición, 267
- primeras n filas, 397
- reanudar la recuperación, 267
- todas las filas, 396

Recursos globales,

- abrir, 377
- abrir archivos SQL, 302
- administrar, 401
- almacenar, 368
- configuración activa, 401
- crear, 365
- definir, 401
- objetivo, 364
- usar en proyectos, 369, 371

Reducir espaciado vertical, 421**Reemplazar,**

- texto en Editor SQL, 382
- texto en el Editor SQL, 327

Refactorización SQL (menú), 392**Referencia del usuario,**

- comandos de menú, 375

Regiones,

- contraer, 310
- crear, 310
- expandir, 310
- insertar, 310, 388
- margen de plegamiento, 310
- quitar, 310

Rehacer (comando), 381**Relación,**

- crear, 89

Relaciones,

- ocultar etiquetas de relaciones no seleccionadas, 438
- resaltar objetos activos, 438

Renombrar,

- barra de herramientas, 403
- favoritos, 194
- herramientas definidas por el usuario, 405
- proyecto, 76
- proyectos, 188

Requisitos de memoria, 15**Restablecer,**

- accesos directos, 406
- barras de herramientas, 403
- barras de menú, 410
- menús contextuales, 410
- métodos abreviados, 406
- propiedades de archivo, 197
- propiedades de la subcarpeta, 197
- teclas de acceso rápido, 406
- todas las barras de herramientas, 403

Restaurar,

- propiedades de archivo con las opciones de la carpeta primaria, 197
- propiedades de la subcarpeta con las opciones de la carpeta primaria, 197

Restricciones de comprobación,

- crear, 244
- editar, 246
- eliminar, 247
- introducción, 243

Restricciones predeterminadas,

- agregar, 239
- editar, 241
- eliminar, 242
- introducción, 239

Resultados,

- dividir en varias pestañas, 271
- en varias pestañas, 271

S

Salir de DatabaseSpy, 380**Saltos de línea, 424****Script de cambios,**

- deshabilitar el formato SQL, 431
- generar, 399, 400
- modo de generación, 423
- retrasar durante la ejecución, 423

Script de cambios de la estructura de la BD,

- activar / desactivar ventana, 384
- generar, 399, 400

Scripts DDL,

- generar, 300

Selección de filas completas, 421**Seleccionar,**

Seleccionar,

- datos para exportarlos, 332
- datos para la edición, 267
- instrucciones, 386
- instrucciones SQL, 294
- tablas de sistema, 382
- tablas de usuario, 382
- todo, 382

Seleccionar instrucciones,

- crear vistas (consultas) a partir de, 392

Servidor SQL,

- conectarse por ADO, 120
- restablecer valor de identidad, 97

Sistema operativo,

- para los productos de Altova, 15

SO,

- para los productos de Altova, 15

SQL,

- agregar tablas, 77
- detener recuperación, 386
- ejecutar, 386
- ejecutar para editar, 386
- ejecutar script, 77
- formato, 305
- generar instrucciones, 296
- quitar comentarios, 305
- quitar formato, 305
- reanalizar, 302

SQL Azure, 165**SQL Server,**

- conectarse por ADO.NET, 127
- conectarse por JDBC, 134

SQLite,

- configurar una conexión (Windows), 144
- deshabilitar las claves foráneas, 144

Sybase,

- conectarse por JDBC, 181

T

Tabla,

- actualizar datos, 281
- agregar por SQL, 77
- agregar una clave única, 85
- agregar una restricción de comprobación, 86
- agregar una restricción predeterminada, 88

cambiar las propiedades, 196

crear, 83

crear clave foránea, 89

crear relaciones, 89

definir una clave única, 85

definir una restricción de comprobación, 86

definir una restricción predeterminada, 88

editar propiedades, 196

eliminar datos, 291

eliminar filas, 291

modificar las propiedades, 196

ver las propiedades, 196

Tablas,

agregar referenciadas, 395

agregar relacionadas, 394

agregar tablas que hacen referencia, 395

agregar todas las relaciones, 395

crear, 217

crear columnas nuevas, 394

crear nuevas, 394

eliminar, 220

eliminar en Editor de diseños, 398

exportar, 354

importar, 348

insertar datos, 286

introducción, 208

migrar la estructura de, 219

renombrar, 220

seleccionar en el editor de diseños, 209

seleccionar para exportar, 356

seleccionar tablas de sistema, 382

seleccionar tablas de usuario, 382

ver como diagrama, 209

ver relaciones, 212

Tamaño de tabulación, 310**Teclado,**

anular asignación de accesos directos, 406

asignar accesos directos, 406

restablecer accesos directos, 406

Teclas de acceso rápido,

anular asignación, 406

asignar, 406

restablecer, 406

Teradata,

conectarse por JDBC, 182

conectarse por ODBC, 183

Tiempo de espera de ejecución, 316, 429

Transacciones, 434**Tutorial, 69****Tutorial avanzado, 70**

- abrir un archivo SQL, 77
- agregar archivos SQL, 75
- agregar columnas, 84
- agregar restricciones, 85
- agregar tablas, 77
- agregar una clave única, 85
- agregar una restricción de comprobación, 86
- agregar una restricción predeterminada, 88
- conectarse a una base de datos, 71
- crear claves foráneas, 89
- crear relaciones, 89
- definir restricciones, 85
- definir una clave única, 85
- definir una restricción de comprobación, 86
- definir una restricción predeterminada, 88
- editar una instrucción CREATE, 83
- ejecutar un archivo SQL, 77
- generar una instrucción CREATE, 83
- guardar el proyecto, 76
- opciones de inicio, 76
- renombrar el proyecto, 76

V

Valor predeterminado,

- en filas nuevas, 434

Ventana de chat IA, 385**Ventana de comparación de datos,**

- propiedades de los objetos, 196

Ventana de comparación de esquemas,

- propiedades de los objetos, 196

Ventana del script de cambios,

- activar / desactivar, 384

Ventana Diagnóstico,

- activar / desactivar, 384

Ventana Propiedades,

- activar / desactivar, 383

Ventana Proyecto,

- activar / desactivar, 383
- mostrar etiquetas, 421
- mostrar método de conexión, 421
- reducir espaciado vertical, 421

Ventana Resultados,

- formato condicional, 336

Ventana Vista general,

- activar / desactivar, 383

Ventanas,

- colocar en la interfaz gráfica, 413

Ventanas (menú), 413**Ver,**

- celdas de datos truncados, 274
- datos en el inspector de datos, 274
- dividir resultados en varias pestañas, 271
- esquemas XML, 345
- esquemas XML dependientes, 340
- esquemas XML secundarios, 340
- estadísticas en la pestaña de resultados, 271
- nombre del esquema en las tablas, 438
- propiedades de las tablas, 196
- resultados en varias pestañas, 271
- solo los favoritos, 194
- XML esquemas en XMLSpy, 340

Vista,

- crear a partir de instrucciones SELECT, 392

Vista (menú), 383**Vista de mensajes,**

- activar / desactivar, 390

Vista de resultados,

- ver estadísticas, 271

Vista previa de impresión, 379**Vistas,**

- crear, 252
- eliminar, 254
- introducción, 252
- modificar, 253

Volver a cargar archivos, 377, 424

W

Windows,

- compatibilidad con los productos de Altova, 15

Windows dialog box, 413

X

XML,

- exportar datos en, 109

XML,

- importar datos desde, 95

XML Schemas,

- editing properties, 342
- viewing, 342

Z

Zoom,

- en el editor SQL, 310