

MobileTogether App (Windows)

Manuel de l'utilisateur et de référence

MobileTogether App (Windows) Manuel de l'utilisateur et de référence

All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher.

Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks.

While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document.

Published: 2020

© 2020 Altova GmbH

Table des matières

1	Appli MT pour Windows: Introduction	4
2	Télécharger et lancer l'application MT	5
3	Configurer Serveurs MT	6
4	Page de démarrage	7
5	Exécuter une solution	8
6	Paramètres d'appli	9
7	Paramètres serveurs	10
8	Dépannage	11
	Index	12

1 Appli MT pour Windows: Introduction

Pour utiliser l'appli MobileTogether Windows, suivre les étapes suivantes :

1. [Télécharger et lancer l'application MT](#)
2. [Configurer un Serveur MT et s'y connecter](#)
3. [Exécuter une solution](#)

Les rubriques suivantes décrivent l'interface de l'appli MobileTogether.

- [Télécharger et lancer l'application MT](#)
- [Configurer des Serveurs MT](#)
- [Page de démarrage](#)
- [Exécuter une solution](#)
- [Paramètres d'appli](#)
- [Paramètres de serveur](#)
- [Dépannage](#)

Dernière mise à jour : 4 December 2020

2 Télécharger et lancer l'application MT

Pour lancer l'appli client MobileTogether, procéder comme suit :

1. Téléchargez et installez l'application MobileTogether depuis le site Internet d'Altova ou depuis Windows Store.
2. Pour lancer MobileTogether, touchez l'icône MobileTogether sur l'écran d'accueil de votre appareil ou dans son fichier d'applications.

L'application MobileTogether démarre et affiche [sa Page de solutions](#).

3 Configurer Serveurs MT

Pour configurer un nouveau serveur MobileTogether, procéder comme suit :

1. Touchez l'icône **Plus (trois carrés)** sur l'écran et sélectionnez **Paramètres**.
2. Aller dans la section **Serveurs**, et effleurer l'icône **Ajouter** (un cercle contenant un symbole plus). Un nouveau formulaire de configuration de serveur s'affiche.
3. Remplissez les champs du formulaire en touchant un champ et en saisissant les données requises.
 - *Nom* : Le nom que portera le serveur et qui apparaîtra sur votre appareil
 - *Adresse* : Le nom de domaine entièrement qualifié (FQDN) ou l'adresse IP de MobileTogether Server
 - *Port* : Le port de serveur sur lequel MobileTogether Server est disponible. Les réglages MobileTogether Server par défaut sont 8083 pour HTTP, et 8084 pour HTTPS
 - *SSL*: SSL peut être utilisé si cela a été paramétré dans MobileTogether Server. Le paramétrage de SSL est décrit dans la documentation MobileTogether Server.
 - *Nom d'utilisateur* : Le compte d'utilisateur MobileTogether Server à utiliser lorsque le client se connecte au serveur. Si aucun mot de passe ne vous a été attribué par votre administrateur MobileTogether Server, utilisez `anonymous`
 - *Mot de passe* : Le mot de passe du compte utilisateur MobileTogether Server. Si `anonymous` est le nom d'utilisateur, aucun mot de passe n'est nécessaire. L'option *Afficher mot de passe* vous permet de voir les caractères du mot de passe
 - *Login* : Vous pouvez accéder à un serveur directement en utilisant le nom d'utilisateur/mot de passe d'un MobileTogether Server compte utilisateur. Certains serveur permettent en outre à l'utilisateur de certains domaines de se connecter avec leurs logins de domaine. Si cela est le cas, alors les domaines autorisés sont regroupés en tant qu'options pour ce paramètre. Sélectionnez le domaine que vous souhaitez puis saisissez vos détails de login de domaine (nom et mot de passe) dans les champs correspondants.
 - *Enregistrer mot de passe* : Le mot de passe que vous saisissez dans le champ suivant peut être enregistré dans le champ suivant en faisant passer cette option sur **Activé**. (Si vous utilisez un compte de domaine pour vous connecter, l'enregistrement de mot de passe n'est pas toujours activé. Dans ce cas, veuillez consulter votre administrateur MobileTogether.)
4. Pour enregistrer les paramètres du serveur, touchez le bouton **Retour** sur votre appareil après avoir terminé de remplir le dernier champ. Cela vous mènera à la page Paramètres. Le serveur ajouté sera contenu dans la liste.

4 Page de démarrage

The application's Start page has three sections: Solutions, Favorites, Running.

Solutions

La page **Solutions** affiche toutes les solutions qui ont été transférées depuis le MobileTogether Server actuellement sélectionné sur l'appareil mobile. Pour changer le MobileTogether Server actuellement sélectionné, effleurer **Plus (trois carrés) | Paramètres** pour vous rendre à la page Paramètres, puis sélectionnez un autre MobileTogether Server depuis la section Serveurs.

En cours

Certaines solutions sont conçues pour continuer à marcher en arrière-plan même après avoir lancé une autre solution. Ces solutions en cours d'exécution (depuis tous les serveurs auxquels le client est connecté) sont affichées sur la section **En cours**. Pour fermer une solution en cours, appuyez sur l'icône de cette solution, puis, dans le menu qui apparaît, touchez *Fermer solution*. Veuillez noter que lorsque vous installez une nouvelle version de l'appli MobileTogether, toutes les solutions en cours sont fermées.

Favoris

La page **Favoris** contient des solutions du MobileTogether Server actuellement sélectionné qui ont été définies en tant que favorites. Pour qu'une solution soit définie en tant que favorite, rendez-vous à la page Solutions, appuyez sur la solution, et dans le menu affiché, touchez l'option **Ajouter aux favoris**.

Note: La page de démarrage a deux icônes en bas de la page : une icône **Réinitialiser** et une icône **Plus**.

5 Exécuter une solution

Vous pouvez lancer une solution ou retourner à une solution en cours comme suit :

- *Lancer une solution* : Dans la section Solutions ou Favoris, touchez une solution pour l'exécuter sur votre appareil.
- *Retourner à une solution en cours* : Dans la section En cours, choisir une solution pour continuer à travailler avec.

Tests automatisés

Pour exécuter les tests automatisés d'une solution (si des tests automatisés ont été créés), toucher longuement la solution et choisir l'option pour exécuter les tests automatisés. Pour exécuter les tests automatisés de toutes les solutions, choisir cette option par le biais de l'icône **Plus (Trois points)** en haut de la page.

6 Paramètres d'appli

Pour accéder à la page Paramètres, touchez sur **Plus** et choisir **Paramètres**. La page Paramètres contient deux sections : *Général* et *Serveurs*.

Paramètres généraux

- *Recharger des solutions au démarrage de l'appli* : recharge toutes les solutions depuis le serveur connecté quelque soit l'appli lancée.
- *Afficher les solutions avec des détails* : Affiche un texte descriptif en-dessous du nom de la solution dans la section Solutions.
- *Thèmes* : Choisir un thème sombre ou clair ou le paramètre de système pour les thèmes
- *Retourner à la liste de solutions lors du démarrage depuis le raccourci* : retourne à la page de Démarrage, à l'endroit où la liste de Solutions est affichée.

Note: Par défaut, Windows Modern UI et Universal Windows Apps n'envoient pas de trafic de réseau vers l'ordinateur local. Cette pratique est connue sous le nom de isolation de réseau. Pour activer le trafic de réseau utiliser un outil comme [Windows Loopbak Exemption Manager](#) ou [Windows 8 AppContainer Loopback Utility](#). En alternative, vous pouvez utiliser la commande suivante pour vérifier quels conteneurs sont actuellement Loopback-exempted: `checknetisolation LoopbackExempt -s`. Pour ajouter l'appli MT Client à la liste d'exemption, exécuter : `checknetisolation LoopbackExempt -a -p=<SID>`, où <SID> est l'ID de Paquet de l'appli Client MT. Exécuter `checknetisolation LoopbackExempt -d -p=<SID>`, pour supprimer un paquet de la liste d'exemption Loopback.

Serveurs

Cette section contient une liste de MobileTogether Servers qui ont été installés sur l'appareil mobile. Sélectionner le serveur à utiliser en l'effleurant. Si vous effleurez un nom de MobileTogether Server, un [formulaire de Paramètres de serveur](#) de ce MobileTogether Server s'ouvre. Vous pouvez éditer les [paramètres d'un serveur](#) en cliquant sur l'icône **Édition** du serveur. Vous pouvez éditer les paramètres dans le [formulaire Paramètres de serveur](#) qui apparaît. Les éditions peuvent être effectuées même si une solution est exécutée ; néanmoins, toutes les solutions en cours seront fermées avant que des éditions soient enregistrées. Sous le formulaire Paramètres de serveur, vous trouverez une option pour supprimer le serveur.

Pour ajouter un nouveau serveur, cliquer sur l'icône **Ajouter serveur**, indiquée par un symbole plus. Le [formulaire Paramètres de serveur](#) d'un nouveau serveur s'ouvre.

Retourner à la page de démarrage

Pour retourner à la page de Démarrage depuis la page Paramètres, effleurer la touche **Retour**.

7 Paramètres serveurs

Les paramètres de serveur sont définis dans le formulaire Paramètres de serveur. Pour accéder à ce formulaire, rendez-vous dans la [Page de démarrage](#), tapoter **Plus** et choisir la section *Serveurs*.

Le formulaire Paramètres de serveur contient les paramètres pour se connecter à un MobileTogether Server. Ses champs sont recensés ci-dessous. Une fois dans un champ, touchez **Suivant** pour vous rendre au champ suivant. Touchez le bouton **Retour** lorsque vous avez terminé de traiter le dernier champ. Dans le cas d'un nouveau serveur, le serveur sera ajouté à la liste de serveurs, l'appareil mobile se connectera au MobileTogether Server, et les solutions de l'utilisateur spécifiées dans les paramètres de serveur seront téléchargées sur le client mobile. Si une solution est en cours d'exécution, vous serez invité à choisir si vous souhaitez fermer toutes les solutions en cours et enregistrer les paramètres de serveur modifiés ou si vous préférez annuler les modifications de paramètre de serveur.

- *Nom* : Le nom que portera le serveur et qui apparaîtra sur votre appareil
- *Adresse* : Le nom de domaine entièrement qualifié (FQDN) ou l'adresse IP de MobileTogether Server
- *Port* : Le port de serveur sur lequel MobileTogether Server est disponible. Les réglages MobileTogether Server par défaut sont 8083 pour HTTP, et 8084 pour HTTPS
- *SSL*: SSL peut être utilisé si cela a été paramétré dans MobileTogether Server. Le paramétrage de SSL est décrit dans la documentation MobileTogether Server.
- *Nom d'utilisateur* : Le compte d'utilisateur MobileTogether Server à utiliser lorsque le client se connecte au serveur. Si aucun mot de passe ne vous a été attribué par votre administrateur MobileTogether Server, utilisez `anonymous`
- *Mot de passe* : Le mot de passe du compte utilisateur MobileTogether Server. Si `anonymous` est le nom d'utilisateur, aucun mot de passe n'est nécessaire. L'option *Afficher mot de passe* vous permet de voir les caractères du mot de passe
- *Login* : Vous pouvez accéder à un serveur directement en utilisant le nom d'utilisateur/mot de passe d'un MobileTogether Server compte utilisateur. Certains serveur permettent en outre à l'utilisateur de certains domaines de se connecter avec leurs logins de domaine. Si cela est le cas, alors les domaines autorisés sont regroupés en tant qu'options pour ce paramètre. Sélectionnez le domaine que vous souhaitez puis saisissez vos détails de login de domaine (nom et mot de passe) dans les champs correspondants.
- *Enregistrer mot de passe* : Le mot de passe que vous saisissez dans le champ suivant peut être enregistré dans le champ suivant en faisant passer cette option sur **Activé**. (Si vous utilisez un compte de domaine pour vous connecter, l'enregistrement de mot de passe n'est pas toujours activé. Dans ce cas, veuillez consultez votre administrateur MobileTogether.)

8 Dépannage

Cette rubrique regroupe les solutions à des problèmes que vous risquez de rencontrer.

- *Protocole MobileTogether dans les applications e-mail* : Au moment de la rédaction de ce manuel (avril 2020), les liens qui utilisent le protocole `mobiletogether://` ne fonctionnent pas dans Gmail et certaines autres applications e-mail, mais ils fonctionnent très bien dans d'autres applications e-mail populaires comme AquaMail, K9 et MailWise. Ils ont été testés dans AquaMail et K9, et fonctionnent correctement dans ces applications. Le protocole `mobiletogether://` est utilisé pour les tâches spécifiques à MobileTogether comme l'ouverture d'une solution MobileTogether avec le lien ou la mise à jour des paramètres de serveur sur votre appareil client avec le lien.

Index

A

Ajouter un serveur pour se connecter aux, 9

C

Choisir le serveur pour se connecter au, 9

Configurer MT Server pour se connecter à, 6

D

Dépannage, 11

F

Favoris,

définir les solutions en tant que, 7

L

Lancer l'appli MT Client, 5

M

MT Server,

voir Serveur, 6

O

Options de l'appli MT, 9

P

Page de Démarrage, 7

Paramètres de l'appli MT, 9

Paramètres serveurs, 10

R

Réinitialiser les solutions disponibles, 7

S

Section Exécution (de la page de Démarrage), 7

Section Favoris (de la page de Démarrage), 7

Section Solutions (de la page de Démarrage), 7

Serveur,

ajouter au client, 6

ajouter aux serveurs disponibles, 9, 10

configuration de, 6

supprimer aux serveurs disponibles, 10

supprimer des serveurs disponibles, 9

Solution,

comment démarrer une, 8

Solution exécutée,

retourner à la, 8

T

Télécharger l'appli MT Client, 5

Tests automatisés, 8